

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (1 ir 2 pirkimo dalimis)

- Visi įranga, komplektuojančiosios dalys ir kitos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). Pirkėjui pristatomi supakuoti. Planuojamos įsigyti įrangos aprašai, kiekiai ir charakteristikos pateikiami 1 ir 2 lentelėje. Tiekėjas turi siūlyti pilną reikalaujamos įrangos komplektaciją. Tiekėjo pasiūlymas su nepilna reikalaujamos įrangos komplektacija ar skirtingomis techninėmis charakteristikomis nei reikalaujama Techninėje specifikacijoje bus atmetamas kaip neatitinkantis konkurso reikalavimų.
- Visa įranga ir prekės turi turėti CE atitikties sertifikatus.
- Visai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija (tikslus garantijos terminas turi būti nurodomas 9 stulpelyje).
- Įrangos, prekių pristatymo terminai nurodyti 1 ir 2 lentelės 10 stulpelyje.
- Visi įrenginiai ir prekės privalo atitikti higienos normų reikalavimus, turi būti patogiai ir lengvai valomi, našūs ir ergonomiški.
- Kiekvienam įrenginiui turi būti pateiktas gamintojo dokumentas, įrodantis jo technines galimybes bei pateikta naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.
- Įranga, nurodyta 2 lentelės 1, 4 ir 5 poz., turi būti sumontuota, instaliuota ir paleista pagal Pirkėjo pateiktą technologinės įrangos išdėstymo planą (techninės specifikacijos priedas Nr.1) per 14 darbo dienų nuo jos pristatymo dienos, įranga, nurodyta 1 lentelės 9 poz. - 2 darbo dienas.
- Tiekėjas privalės atlikti mokymus personalui per 2 savaites po įrangos, nurodytos 2 lentelės 1, 4 ir 5 poz., sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo ir per 2 savaites nuo įrangos, nurodytos 1 lentelėje 1 ir 2 poz., pristatymo Pirkėjui.
- Tiekėjas privalės atlikti įrangos techninį aptarnavimą ne mažiau kaip 24 mėn. nuo jos sumontavimo, instaliavimo ir paleidimo. Techninio aptarnavimo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.
- Įvykus avarijai ar gedimui, tiekėjas privalės nedelsdamas, bet neilgiau kaip per 6 val. nuo pranešimo pateikimo pašalinti gedimą savo sąskaita. Taikoma prekei, nurodytai 2 lentelės 1 poz. (Indaplovė su pirštiniu juostiniu transporteriu 2-jų tipų indams (tinkančių padėklams ir lėkštėms)).
- Tiekėjas turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo raštą, kad yra autorizuos pardavimo ir techninio aptarnavimo partneris, taip užtikrinant kokybišką apmokymą naudotis įranga ir atitinkamą techninę priežiūrą garantijos metu ir detalių tiekimą pogarantiniu laikotarpiu.
- Po įrangos priėmimo tiekėjas privalės ne mažiau kaip 12 mėn. atlikti jos profilaktikos darbus. Profilaktikai reikalingos medžiagos ir paslaugos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
- Visi montavimo, instaliavimo ir derinimo darbai atliekami veikiančioje įstaigoje, todėl atliekant šiuos darbus privaloma laikytis švaros ir higienos reikalavimų.
- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminti lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
- Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu (https://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596), turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant dydžio, svorio ir kitų lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
- PO nenumato susitikimo su tiekėjais. Perkančioji organizacija tiekėjams sudarys galimybę, jiems to pageidaujant, atvykti apžiūrėti ir įvertinti įrangos montavimo vietą ir jos prieigas, kad būtų galima susipažinti su visa pasiūlymui rengti reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, prieš rengiant ir teikiant pasiūlymą, iš anksto suderinus atvykimo laiką. Perkančioji organizacija klausimų objektų apžiūros metu uždavinėti neeis ir į juos neatsakinės, protokolo neskelbs CVP IS. Dėl objekto apžiūros kreiptis į Astą Naujalienę, skyriaus vedėją, tel. Nr. +370 6 5626701, elektroninis paštas asta.naujaliene@santa.lt
- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas reikalaujamas 1 ir 2 pirkimo dalimis – 2% (du) procentai nuo pasiūlymo vertės (be PVM). Kartu su pasiūlymo galiojimą užtikrinančiu dokumentu privaloma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (taikoma draudimo bendrovės išduotam laidavimui). Pateikiama kartu su pasiūlymu.

1 lentelė

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. įkainis Eur (be PVM)	1 vnt. įkainis Eur (su PVM)	Viso kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16	Maisto transportavimo vežimėlis karštam ir šaltam maistui paskirstyti individualiuose padėkluose	1 pirkimo dalis Matmenys (plotis x ilgis x aukštis): 800 x 1 050 x 1740 mm(±50 mm) Elektrinis galingumas: 6,0 kW(±0,2 kW), 400 V – 3f Talpa: ne mažiau 30 padėklų, nurodytų 3 pozicijoje . Atstumas tarp kreipiančiųjų: ne mažiau 80 mm Temperatūrinės zonas atskirianti sienelė, turi turėti sandarinimo mechanizmus, kurie vežimėlio viduje visiškai atskiria ir izoliuoja karštą ir šaltą zonas tiek su, tiek be įdėtų padėklų. Sandarinimo mechanizmai, nereikalaujantys reguliavimo. Maisto temperatūros palaikymo režimas, neatidarius durų, ne mažiau kaip iki 2,5 valandų - šiltoje pusėje ne mažiau +75...+80°C ir vėsioje pusėje ne daugiau kaip +6°C LCD valdymo skydelyje nustatant laiką ir temperatūrą, galima užprogramuoti ne mažiau kaip tris temperatūros ciklus su atskirais laikmačiais, temperatūros priverstinio pakėlimo ir jos palaikymo funkcijas. Vežimėlio rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertčio metalo. Temp.zonas skiriančią sienelę, padėklų kreipiančiąsias ir oro judėjimo groteles galima greitai ir be įrankių nuimti bei plauti indų plovimo mašinoje. Vežimėlio vidus turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 ar lygiavertčio metalo, su užapvalintais kampais ir be sujungimų, kad būtų galima hygieniškai išvalyti. Vežimėlis su apsauginiu bamperiu. Apsaugos klasė ne prasciau IPX5 Abi vežimėlio durys, turi būti atidaromos iki ne mažiau 270 ° ir persidengti viena su kita atidarymo metu . Atidarytos durys atsiduria už apsauginio bamperio ir taip apsaugomos nuo galimų pažeidimų. Turi dvi vertikalias stumiamąsias rankenas. Stogas lygus, su perimetriniu atitvaru ir gali talpinti papildomus daiktus Su 2 fiksuotais ir 2 pasukamais ratukais, centriniu stabdžiu. Su kondensato bei nešvarumų surinkimo padėklų, sumontuotu vežimėlio dugne, su pedalu kondensato angai atidaryti. Ratukai ne mažiau 160 mm skersmens. Šaltnešis: R452a arba lygiavertis Triukšmingumas: ne daugiau 55 dB Įrengta papildoma opcija: tempimo kablys	70	9676,00	11707,96	677320,00	TRTS30-S Gamintojas temp-rite International GmbH Vokietija Matmenys (plotis x ilgis x aukštis): 790 x 1048 x x 1735 mm Elektrinis galingumas: 6,2 kW, 400 V – 3f Talpa: 30 padėklų, nurodytų 3 pozicijoje . Atstumas tarp kreipiančiųjų: 80 mm Temperatūrinės zonas atskirianti sienelė, turi sandarinimo mechanizmus, kurie vežimėlio viduje visiškai atskiria ir izoliuoja karštą ir šaltą zonas tiek su, tiek be įdėtų padėklų. Sandarinimo mechanizmai, nereikalaujantys reguliavimo. Maisto temperatūros palaikymo režimas, neatidarius durų, iki 2,5 valandų - šiltoje pusėje +75...+80°C ir vėsioje pusėje +6°C LCD valdymo skydelyje nustatant laiką ir temperatūrą, galima užprogramuoti tris temperatūros ciklus su atskirais laikmačiais, temperatūros priverstinio pakėlimo ir jos palaikymo funkcijas. Vežimėlio rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno Temp.zonas skiriančią sienelę, padėklų kreipiančiąsias ir oro judėjimo groteles galima greitai ir be įrankių nuimti bei plauti indų plovimo mašinoje. Vežimėlio pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 , su užapvalintais kampais ir be sujungimų, kad būtų galima hygieniškai išvalyti. Vežimėlis su apsauginiu bamperiu. Apsaugos klasė IPX5 Abi vežimėlio durys, atidaromos iki 270 ° ir persidengti viena su kita atidarymo metu . Atidarytos durys atsiduria už apsauginio bamperio ir taip apsaugomos nuo galimų pažeidimų. Turi dvi vertikalias stumiamąsias rankenas. Stogas lygus, su perimetriniu atitvaru ir gali talpinti papildomus daiktus Su 2 fiksuotais ir 2 pasukamais ratukais, centriniu stabdžiu. Su kondensato bei nešvarumų surinkimo padėklų, sumontuotu vežimėlio dugne, su pedalu kondensato angai atidaryti. Ratukai 160 mm skersmens. Šaltnešis: R452a Triukšmingumas: 55 dB Įrengta papildoma opcija: tempimo kablys	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. įkainis Eur (be PVM)	1 vnt. įkainis Eur (su PVM)	Viso kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)
2	16	Maisto transportavimo vežimėlis karštam ir šaltam maistui paskirstyti individualiuose padėkluose	Matmenys (plotis x ilgis x aukštis):800 x 1 050 x 1500 mm(±50 mm) Elektrinis galingumas: 6,0 kW(±0,2 kW), 400 V – 3f Talpa: ne mažiau 24 padėklų, nurodytų 3 pozicijoje . Atstumas tarp kreipiančiųjų: ne mažiau 80 mm Temperatūrinės zonos atskirianti sienelė, turi turėti sandarinimo mechanizmus, kurie vežimėlio viduje visiškai atskiria ir izoliuoja karštą ir šaltą zonas tiek su, tiek be įdėtų padėklų. Sandarinimo mechanizmai, nereikalaujantys reguliavimo. Maisto temperatūros palaikymo režimas, neatidarius durų, ne mažiau kaip iki 2,5 valandų - šiltoje pusėje ne mažiau +75...+80°C ir vėsioje pusėje ne daugiau kaip +6°C LCD valdymo skydelyje nustatant laiką ir temperatūrą, galima užprogramuoti ne mažiau kaip tris temperatūros ciklus su atskirais laikmačiais, temperatūros priverstinio pakėlimo ir jos palaikymo funkcijas. Vežimėlio rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertio metalo. Temp.zonas skiriančią sienelę, padėklų kreipiančias ir oro judėjimo grotelės galima greitai ir be įrankių nuimti bei plauti indų plovimo mašinoje. Vežimėlio vidus turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 ar lygiavertio metalo, su užapvalintais kampais ir be sujungimų, kad būtų galima higieniškai išvalyti. Vežimėlis su apsauginiu bamperiu. Apsaugos klasė ne prasciau IPX5 Abi vežimėlio durys, turi būti atidaromos iki ne mažiau 270 ° ir persidengti viena su kita atidarymo metu . Atidarytos durys atsiduria už apsauginio bamperio ir taip apsaugomos nuo galimų pažeidimų. Turi dvi vertikalias stumiamąsias rankenas. Stogas lygus, su perimetriniu atitvaru ir gali talpinti papildomus daiktus Su 2 fiksuotais ir 2 pasukamais ratukais, centriniu stabdžiu. Su kondensato bei nešvarumų surinkimo padėklų, sumontuotu vežimėlio dugne, su pedalu kondensato angai atidaryti. Ratukai ne mažiau 160 mm skersmens. Šaltnešis: R452a arba lygiavertis Triukšmingumas: ne daugiau 55 dB Įrengta papildoma opcija: tempimo kablys	20	9130,00	11047,30	182600,00	TRTS24-S Gamintojas temp-rite International GmbH Vokietija Matmenys (plotis x ilgis x aukštis): 790 x 1048 x 1495mm Elektrinis galingumas: 5,8 kW, 400 V – 3f Talpa: 24 padėklai, nurodyti 3 pozicijoje . Atstumas tarp kreipiančiųjų: 80 mm Temperatūrinės zonos atskirianti sienelė, turi sandarinimo mechanizmus, kurie vežimėlio viduje visiškai atskiria ir izoliuoja karštą ir šaltą zonas tiek su, tiek be įdėtų padėklų. Sandarinimo mechanizmai, nereikalaujantys reguliavimo. Maisto temperatūros palaikymo režimas, neatidarius durų, iki 2,5 valandų - šiltoje pusėje +75...+80°C ir vėsioje pusėje +6°C LCD valdymo skydelyje nustatant laiką ir temperatūrą, galima užprogramuoti tris temperatūros ciklus su atskirais laikmačiais, temperatūros priverstinio pakėlimo ir jos palaikymo funkcijas. Vežimėlio rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno Temp.zonas skiriančią sienelę, padėklų kreipiančias ir oro judėjimo grotelės galima greitai ir be įrankių nuimti bei plauti indų plovimo mašinoje. Vežimėlio pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 , su užapvalintais kampais ir be sujungimų, kad būtų galima higieniškai išvalyti. Vežimėlis su apsauginiu bamperiu. Apsaugos klasė IPX5 Abi vežimėlio durys, atidaromos iki 270 ° ir persidengti viena su kita atidarymo metu . Atidarytos durys atsiduria už apsauginio bamperio ir taip apsaugomos nuo galimų pažeidimų. Turi dvi vertikalias stumiamąsias rankenas. Stogas lygus, su perimetriniu atitvaru ir gali talpinti papildomus daiktus Su 2 fiksuotais ir 2 pasukamais ratukais, centriniu stabdžiu. Su kondensato bei nešvarumų surinkimo padėklų, sumontuotu vežimėlio dugne, su pedalu kondensato angai atidaryti. Ratukai 160 mm skersmens. Šaltnešis: R452a Triukšmingumas: 55 dB Įrengta papildoma opcija: tempimo kablys	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
3	nėra	Padėklas maisto pervežimui, tinkantis maisto transportavimo vežimėliui, karštam ir šaltam maistui pateikti	Matmenys: ne mažiau nei 530 x325 x14 mm. Plokščias, su paaukštiniu per vidurį(izoliacinės skiriamosios sienelės vietoje, dedant į vežimėlį) Tinkantys vežimėliams esantiems 1 ir 2 pozicijose.	3400	19,95	24,14	67830,00	Matmenys: 575 x325 x14 mm. Plokščias, su paaukštiniu per vidurį(izoliacinės skiriamosios sienelės vietoje, dedant į vežimėlį) Tinkantys vežimėliams esantiems 1 ir 2 pozicijose.	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
4	nėra	Lėkštė antrojo patiekalo	-Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1360-1420oC) arba lygiavertės medžiagos -Išlaikanti temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Diametras 230mm x h 23mm (±5mm). -Komplekte dangtelis lėkštei atsparus temperatūrai iki 160°C (plastikinis arba lygiavertės medžiagos)	3600	9,08	10,99	32688,00	-Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1400°C) -Išlaikanti temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Diametras 230mm x h 23mm -Komplekte dangtelis lėkštei atsparus temperatūrai iki 170°C, pagamintas iš PBT plastiko	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
5	nėra	Dubenėlis sriubai	-Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1360-1420oC) arba lygiavertės medžiagos -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Matmenys: diametras 120mm(±5mm), aukštis 60mm (±5mm), su vidiniu ranteliu dubenelio dangčiui įleisti. Talpa ne mažiau 310ml -Komplekte dangtelis dubenėliui, atsparus temperatūrai iki 160°C (plastikinis arba lygiavertės medžiagos)	3600	7,92	9,58	28512,00	-Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1400°C) -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Matmenys: diametras 122mm, aukštis 60mm, su vidiniu ranteliu dubenelio dangčiui įleisti. Talpa480ml -Komplekte dangtelis dubenėliui, atsparus temperatūrai iki 170°C, pagamintas iš PBT plastiko	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
6	nėra	Dubenėlis salotoms	-Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1360-1420oC) arba lygiavertės medžiagos -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Matmenys: diametras 100mm (±5mm), aukštis 50mm(±5mm),talpa ne mažiau 270ml -Komplekte dangtelis dubenėliui atsparus temperatūrai iki 160°C (plastikinis arba lygiavertės medžiagos)	3600	5,12	6,20	18432,00	-Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1400°C) -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Matmenys: diametras 101mm, aukštis 52mm, talpa 310ml -Komplekte dangtelis dubenėliui atsparus temperatūrai iki C170°C, pagamintas iš PBT plastiko	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
7	nėra	Dubenėlis stačiakampis	-Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1360-1420oC) arba lygiavertės medžiagos -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Matmenys 110 x 110 x 35mm (±10mm). -Komplekte dangtelis dubenėliui atsparus temperatūrai iki 160°C (plastikinis arba lygiavertės medžiagos)	3600	5,49	6,64	19764,00	-Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1400°C) arba lygiavertės medžiagos -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Matmenys 117 x 117 x 38mm. -Komplekte dangtelis dubenėliui atsparus temperatūrai iki 160°C, pagamintas iš PC plastiko	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	

Eil. Nr.	Žymėjimas plane	Prekės pavadinimas	Prekės aprašymas ir reikalavimai	Kiekis vnt.	1 vnt. įkainis Eur (be PVM)	1 vnt. įkainis Eur (su PVM)	Višo kaina Eur (be PVM)	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas	Pristatymo terminas	Perkančiosios organizacijos skirta maksimali lėšų suma (pirkimo vertė) Eur (be PVM)
8	nėra	Puodelis štabeliuojamas, gėrimams	-Talpa 200ml (iki viršaus)(±20ml), -Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1360-1420oC) arba lygiavertės medžiagos -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Diametras: 75 mm (be rankenėlės)(±5mm), aukštis -70mm(±5mm) -Komplekte dangtelis puodeliui atsparus temperatūrai iki 160°C (plastikinis arba lygiavertės medžiagos)	3600	4,86	5,88	17496,00	-Talpa 200ml (iki viršaus), -Spalva balta -Pagamintas iš kietojo porceliano (porceliano degimo temperatūra 1400°C) -Išlaikantis temperatūros pakėlimą iki +110oC. -Diametras: 76 mm (be rankenėlės), aukštis -66mm -Komplekte dangtelis puodeliui atsparus temperatūrai iki 160°C , pagamintas iš plastiko	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	1 828 252,00
9	61	Dozatorius putoms- plovimo pistoletas	Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maišytuvo) Dviejų skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. į komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna ne mažiau 15m, įvado žarna, pistoletas, reikalingos detalės instaliavimui.	1	802,00	970,42	802,00	Topmater J20 - 2 BA Gamintojas Ecolab Vokietija Jungiamas prie vandentiekio (karšto arba šalto vandens arba prie maišytuvo) Dviejų skirtingų cheminių plovimo ar skalavimo priemonių pajungimas Trys darbo režimai: Darbas su chemine priemone nr.1, darbas su chemine priemone nr.2, darbas tik su vandeniu. į komplektą įeina : cheminių priemonių dozavimo antgaliai, žarna 20m, įvado žarna, pistoletas, krepšeliai 5-10 l talpos bakeliams, reikalingos detalės instaliavimui.	Per 4 mėnesius nuo užsakymo dienos	
Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai Eur be PVM							1045444,00			
21 proc. PVM suma							219543,24			
Bendra pasiūlymo kaina 1 pirkimo daliai Eur su PVM							1264987,24			