

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal STR 1.01.04:2013)

1 puslapis iš 2

Nr. 14/ŠA/1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

ŠALTAS ASFALTAS

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta:

Produkto pavadinimas, pagaminimo data nurodyti ant pakuotės arba lydinčiuose dokumentuose.

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija: gamintojo deklaruojamieji rodikliai;

Kita informacija: „Šaltas asfaltas“ negali būti ženklinamas CE ženklu, kadangi tai specifinis produktas, skirtas tik duobių kelių dangose užtaisymui. Produktui netaikomi darnieji asfaltų standartai:

- LST EN 13108-1:2006 +AC:2008	Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis.
- LST EN 13108-2:2006 +AC:2008	Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 2 dalis. Labai plonų sluoksnių asfaltbetonis.
- LST EN 13108-3:2006 +AC:2008	Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 3 dalis. Minkštasis asfaltas.
- LST EN 13108-4:2006 +AC:2008	Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 4 dalis. Karšto volavimo asfaltas.
- LST EN 13108-5:2006 +AC:2008	Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 5 dalis. Skaldos ir mastikos asfaltas.
- LST EN 13108-6:2006 +AC:2008	Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 6 dalis. Mastikos asfaltas.
- LST EN 13108-7:2006 +AC:2008	Bituminiai mišiniai. Medžiagų reikalavimai. 7 dalis. Poringasis asfaltas.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Skirtas asfaltinėse ir betoninėse kelio dangose atsiradusių duobių užtaisymui („lopymui“). Šaltas asfaltas gali būti naudojamas ištisus metus (nuo -26°C iki +49°C) bet kokiomis oro sąlygomis: tiek ant sauso tiek ant drėgno paviršiaus.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:



UAB "Vizgintos statyba"

Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas

Tel./faksas: +370 37 330686

El. paštas: vizginta@vizginta.lt;

www.asfalt.lt ; www.vizginta.lt

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: netaikoma

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje: taikoma sistema 4,

8. Paskirtosios įstaigos pavadinimas: netaikoma

atliko	netaikoma	pagal sistemą	netaikoma
--------	-----------	---------------	-----------

(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento IV skyriuje, aprašymas)

ir išdavė	netaikoma
-----------	-----------

(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata, gamybos kontrolės atitikties sertifikata, bandymų protokolą – kas tinka)

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal STR 1.01.04:2013)

2 puslapis iš 2

Nr. 14/ŠA/1

Pastaba: pradiniai tipo bandymai atlikti akredituotoje laboratorijoje UAB „Laboratorinių bandymų centras“ (Kaunas), bandymų protokolas Nr. 3 - A (.2005-01-06).

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<i>Deklaruojamosios savybės</i>	<i>Rodiklių vertės</i>
Tinkamumas naudoti pagal numatytą paskirtį:	Atitinka
Sudėtis:	Mineraliniai užpildai, naftos bitumų mišinys, organiniai tirpikliai, priedai.
Agregatinė būseną, spalva, kvapas:	Kieta, stambios įvairių formų granulės, kurių skersmuo nuo 5 iki 30 mm, gali būti sulipusios, juodos spalvos, specifinio naftos produktų kvapo.
Tirpių rišiklių kiekis (LST EN 12697-1:2005)	Ne mažiau 5 masės %
Atsparumas atšokimui po virinimo vandenyje (LST 1362.23:1996)	Ne mažiau 95 %
Granulometrinė sudėtis (LST EN 12697-2: 2002+A1:2007):	
- sieto akelių dydis, mm	16,0 11,2 5,0 2,0 0,71 0,25 0,09
-išbira, masės %	100 90÷100 20÷ 55 2 ÷ 20 2 ÷ 6 1 ÷ 5 0 ÷ 2
Pavojingos medžiagos:	Nurodyta saugos duomenų lape.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

Gintaras Vizbaras, direktoriaus pavaduotojas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

Kaunas, 2014 - 07 - 24

(išdavimo vieta ir data)

(parašas)



Priedai: cheminio produkto saugos duomenų lapas pateiktas gamintojo tinklavietėje
www.vizginta.lt