

(11084-2K) Mobilii autocisternų pakrovimo ir iškrovimo krovos stotelė su apskaitos mazgu

Data sheet for		PUMP					Tiekėjo siūlomos prekės parametrai	Siūlomos prekės reikšmių atitiktį įrodančio gamintojo dokumento pavadinimas, puslapio nr. ir tiksli vieta (punktas) dokumente arba nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete (būtinai pateikiama tiksli nuoroda į konkretų parametrai)*	
Cost Acc. Code:		Vendor:		*					
1	Equipment name (įrenginio pav.) :	Mobile truck loading/unloading pump					Taip	N/A	
2	Liquid pumped (terpė) :	RRME, HVO, Diesel, Ethanol					Taip	N/A	
3	Operation (darbo režimas)	Intermittent (periodinis)					Taip	N/A	
4	Solids (kietosios dalelės) :	0,001	%, max. size :	1	mm	0,001 % 1mm	N/A	N/A	
5	Corrosive/Erosive service (korozinė terpė)				Yes		Taip	N/A	
6	Pumping temp min. (min. pumpavimo temp)				≤-29	°C	-29 C	N/A	
7	Pumping temperature max. (maks. pumpavimo temp.)				≥35	°C	35 °C	N/A	
8	Density at pumping temperature (tankis darbinės temp.)				750 - 900	kg / m3	750-900kg/m3	N/A	
9	Viscosity at pumping temperature (klampa prie darbinės temp.):				1-15	mPA.s	1-15 mPA.s	N/A	
10	Vapour pressure at pumping temp. (garų slėgis prie darbinį temp.) :				5-70	mbar	5-70 mbar	N/A	
11	Area classification (zona)				zone 1		Taip	Motor tech / Blackmer LGL2-4 sliding vane 501-010	
12	Type (tipas)				Vane		Taip	N/A	
13	Location (montavimo vieta)				Outdoors		Taip	N/A	
14	Arrangement (montavimas)				Horizontal		Taip	N/A	
15	Suction (įsiurbimas)				Single		Taip	N/A	
16	Number of stages (pakopų sk.)				One		Vane pump	N/A	
17	Self priming (pasiurbiančio tipo)				Yes		Taip	N/A	
18	Design pressure (projektinis slėgis)				*: ≥16	barg	16 barg	501-097	
19	Max. allow. operating pressure (maks. darbinis slėgis)				*: 10	barg	10 barg	Blackmer LGL2-4 sliding vane 501-010	
20	Relief valve internal / external (apsauginis vožtuvas vidinis/išorinis):				Yes By MNF:	Yes	Taip	N/A	
21	Casing and cover (korpusas ir dangtis)				Carbon steel or cast iron (anglinis plienas / ketus)		Ductile iron	N/A	
22	Shaft (velenas)				Carbon steel (anglinis plienas)		Taip High Strength Steel	N/A	
23	Capacity (našumas)				40 - 50	m3 / h	45 m3/h	Balckmer	
24	Discharge pressure (slėgis išmetime)				3,8 - 4,8	barg	4 barg	Blackmer	
25	Suction pressure min. (min.siurbimo slėgis)				-0,3 (+/- 20 %)	barg	-0,3 barg	N/A	
26	Differential pressure (difer. slėgis)				3,5-4,5	barg	4 barg	N/A	
27	Nozzles (atvamzdžiai)				Nom. diam. Rating	type/fac. Pos.		N/A	
28	Suction (siurbimo)				* #	ANSI/RF END	TAIP	N/A	
29	Discharge (išmetimo)				* #	ANSI/RF TOP	TAIP	N/A	
30	Capacity control (srauto valdymas):	YES					Taip	N/A	
31	Power required (reikalinga galia)				*: kW		6 kW	N/A	
32	Power installed (sumontuota galia)				*: kW		7,5 kW	N/A	
33	Pump speed (siurblio sūkiai)				*: up to 1600	max * rpm	480 rpm	N/A	
34	Driver speed (variklio sūkiai)				*: max *	rpm	1500 rpm	N/A	
35	Driver type (variklio tipas)				Electric motor, 400V, EEx-d-IIB-T4, IP 55, 50 Hz		Trifazis ATEX	Motor tech	
36	Driver supply (variklio maitinimas)				mounted (komplektuojamas)		400V	N/A	
37	Gaskets (tarpinės)				*: Asbestos free		Taip	N/A	
38	Mechanical seal (mechaninis sandariklis)				*: Yes		Taip	N/A	
39	Together with pump: Operating manual, troubleshooting abbreviation, maintenance manual, data sheets, pump curves, test performance data, drawings, installation manual including mechanical and electrical part, safety, layout and function, transportation, storage and disposal and other as per standard requirements. CE/Ex Delivery of the equipment must be included in the proposal Kartu su siurbliu turi būti pateikiama: Eksploatacijos vadovas (Operating manual) Trikčių šalinimo santrumpų sąrašas (Troubleshooting abbreviation) Priežiūros vadovas (Maintenance manual) Duomenų lapai (Data sheets) Siurblio charakteristikų kreivės (Pump curves) Bandymų darbinio parametrų duomenys (Test performance data) Brėžiniai (Drawings) Įrengimo vadovas (Installation manual), įskaitant mechaninę ir elektros dalį Saugos, išdėstymo ir funkcijos informacija (Safety, layout and function) Transportavimas, sandėliavimas ir utilizavimas (Transportation, storage and disposal) Kita pagal standartinius reikalavimus (Other as per standard requirements) CE / Ex sertifikatai turi būti pateikti.						Taip		

