| Vejo slegis kv. skerspjuvio sekcija $C_{xi}$ priimta 1.4 (PRIEDAS NR.2) | | |
|---|---|---|
| **Pavadinimas** | | Verte |
| $W_0$ - charakteristine vejo slegio reiksme, кг/м$^2$ (рис.9.1; додаток E) | | 47 |
| Vietoves tipas (п.9.9) 4 tipas kaip ir A pagal STR | | 4 |
| T - eksploatacijos terminas (nuo 5 iki 100) jei 50 zemiau koef bus 1 | | 50 |
| $\gamma_{fm}$ - patikimumo koef pagal keisti pagal T auksciau, (п.9.14) | | 1,000 |
| $\gamma_{fe}$ -koef pagal eksploatacija (nevertinti), (п.9.15) | | 0,21 |
| h - sekcijos talpinimo aukstis, м | | 41,20 |
| $h_{сек}$ - sekcijos aukstis, м | | 11,64 |
| b - sekcijos ploktis, м | | 1,63 |
| $A_i$ - el proj plotas, м$^2$ | | 3,54 |
| $A_k$ - konturo plotas, м$^2$ | | 18,97 |
| $\varphi = A_i/A_k <= 0.6$ | | 0,19 |
| $C_x$ - aerodinam koef, $C_x = 1/A_k C_{xi} A_i$ (схема 16) | | 0,26 |
| $\eta$ - koef, (схема 17 додатка I) | | 0,83 |
| $C_{t,грань}$ - aerodin koef, vejas i pavirsiu, $C_{t(грань)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1 (схема 18) | | 0,48 |
| $C_{t,ребро}$ - aerodinam koef, vejas I briauna, $C_{t(ребро)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1.08 (схема 18) | | 0,52 |
| $C_h$ - slegio pokycio pagal auksti koef. $C_h$ (табл 9.2 зміни 1) | | 1,97 |
| H -aukstis virs juros lygio(km), priimti 0 kad apat eilute but 1 | | 0 |
| $C_{alt}$ - geograf aukscio koef, (зміна №1) | | 1 |
| $C_{rel}$ - reljefo koef, (п.9.11) | | 1 |
| $C_{dir}$ - krypties koef, (п.9.12) | | 1 |
| $C_d$ - dinamiskumo koef, (п.9.13) | | 1,57 |
| $C_{грань}$ (п.9.3) koef i plokstuma, $C_{грань} = C_{t,грань} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 1,48 |
| $C_{ребро}$ (п.9.3) koef I juosta, $C_{ребро} = C_{t,ребро} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 1,60 |
| vejas I pl | $W_m$ - i sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$ (9.1) | 69,57 |
| | i juosta, кг/м | 28,35 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes -nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$ (9.2) | 14,61 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 5,95 |
| vejas I juost | $W_m$ -I sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$ (9.1) | 75,14 |
| | I juosta, кг/м | 30,62 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes- nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$ (9.2) | 15,78 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 6,43 |



| Vejo slegis kv. skerspjuvio sekcija $C_{xi}$ priimta 1.4 (PRIEDAS NR.3) | | |
|---|---|---|
| **Pavadinimas** | | Verte |
| $W_0$ - charakteristine vejo slegio reiksme, кg/м$^2$ (рис.9.1; додаток E) | | 47 |
| Vietoves tipas (п.9.9) 4 tipas kaip ir A pagal STR | | 4 |
| T - eksploatacijos terminas (nuo 5 iki 100) jei 50 zemiau koef bus 1 | | 50 |
| $\gamma_{fm}$ - patikimumo koef pagal keisti pagal T auksciau, (п.9.14) | | 1,000 |
| $\gamma_{fc}$ -koef pagal eksploatacija (nevertinti), (п.9.15) | | 0,21 |
| h - sekcijos talpinimo aukstis, м | | 2,70 |
| $h_{сек}$ - sekcijos aukstis, м | | 5,37 |
| b - sekcijos ploktis, м | | 4,17 |
| $A_i$ - el proj plotas, м$^2$ | | 3,87 |
| $A_k$ - konturo plotas, м$^2$ | | 22,41 |
| $\varphi = A_i/A_k <= 0.6$ | | 0,17 |
| $C_x$ - aerodinam koef, $C_x = 1/A_i C_{xi} A_i$ (схема 16) | | 0,24 |
| η - koef, (схема 17 додатка 1) | | 0,86 |
| $C_{t,грань}$ - aerodin koef, vejas i pavirsiu, $C_{t(грань)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1 (схема 18) | | 0,45 |
| $C_{t,ребро}$ - aerodinam koef, vejas I briauna, $C_{t(ребро)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1.08 (схема 18) | | 0,49 |
| $C_h$ - slegio pokycio pagal auksti koef. $C_h$ (табл 9.2 зміни 1) | | 0,42 |
| H -aukstis virs juros lygio(km), priimti 0 kad apat eilute but 1 | | 0 |
| $C_{alt}$ - geograf aukscio koef, (зміна №1) | | 1 |
| $C_{rel}$ - reljefo koef, (п.9.11) | | 1 |
| $C_{dir}$ - krypties koef, (п.9.12) | | 1 |
| $C_d$ - dinamiskumo koef, (п.9.13) | | 1,57 |
| $C_{грань}$ (п.9.3) koef i plokstuma, $C_{грань} = C_{t,грань} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 0,29 |
| $C_{ребро}$ (п.9.3) koef I juosta, $C_{ребро} = C_{t,ребро} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 0,32 |
| vejas I pl | $W_m$ - i sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$,(9.1) | 13,80 |
| | i juosta, кг/м | 14,38 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes -nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$,(9.2) | 2,90 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 3,02 |
| vejas I juost | $W_m$ -I sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$,(9.1) | 14,90 |
| | I juosta, кг/м | 15,53 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes- nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$,(9.2) | 3,13 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 3,26 |



| Vejo slegis kv. skerspjuvio sekcija $C_{xi}$ priimta 1.4 (PRIEDAS NR.3) | | |
|---|---|---|
| **Pavadinimas** | | Verte |
| $W_0$ - charakteristine vejo slegio reiksme, кг/м$^2$ (рис.9.1; додаток E) | | 47 |
| Vietoves tipas (п.9.9) 4 tipas kaip ir A pagal STR | | 4 |
| T - eksploatacijos terminas (nuo 5 iki 100) jei 50 zemiau koef bus 1 | | 50 |
| $\gamma_{fm}$ - patikimumo koef pagal keisti pagal T auksciau, (п.9.14) | | 1,000 |
| $\gamma_{fc}$ -koef pagal eksploatacija (nevertinti), (п.9.15) | | 0,21 |
| h - sekcijos talpinimo aukstis, м | | 7,90 |
| $h_{сек}$ - sekcijos aukstis, м | | 4,95 |
| b - sekcijos ploktis, м | | 3,85 |
| $A_i$ - el proj plotas, м$^2$ | | 3,47 |
| $A_k$ - konturo plotas, м$^2$ | | 19,06 |
| $\varphi = A_i/A_k <= 0.6$ | | 0,18 |
| $C_x$ - aerodinam koef, $C_x = 1/A_k C_{xi} A_i$ (схема 16) | | 0,25 |
| η - koef, (схема 17 додатка I) | | 0,84 |
| $C_{t,грань}$ - aerodin koef, vejas i pavirsiu, $C_{t(грань)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1 (схема 18) | | 0,47 |
| $C_{t,ребро}$ - aerodinam koef, vejas I briauna, $C_{t(ребро)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1.08 (схема 18) | | 0,51 |
| $C_h$ - slegio pokycio pagal auksti koef. $C_h$ (табл 9.2 зміни 1) | | 0,83 |
| H -aukstis virs juros lygio(km), priimti 0 kad apat eilute but 1 | | 0 |
| $C_{alt}$ - geograf aukscio koef, (зміна №1) | | 1 |
| $C_{rel}$ - reljefo koef, (п.9.11) | | 1 |
| $C_{dir}$ - krypties koef, (п.9.12) | | 1 |
| $C_d$ - dinamiskumo koef, (п.9.13) | | 1,57 |
| $C_{грань}$ (п.9.3) koef i plokstuma, $C_{грань} = C_{t,грань} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 0,61 |
| $C_{ребро}$ (п.9.3) koef I juosta, $C_{ребро} = C_{t,ребро} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 0,66 |
| vejas I pl | $W_m$ - I sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$, (9.1) | 28,83 |
| | I juosta, кг/м | 27,75 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes -nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$ (9.2) | 6,05 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 5,83 |
| vejas I juost | $W_m$ -I sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$, (9.1) | 31,14 |
| | I juosta, кг/м | 29,97 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes- nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$ (9.2) | 6,54 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 6,29 |



| Vejo slegis kv. skerspjuvio sekcija $C_{xi}$ priimta 1.4 (PRIEDAS NR.3) | | |
|---|---|---|
| **Pavadinimas** | | Verte |
| $W_0$ - charakteristine vejo slegio reiksme, кг/м$^2$ (рис.9.1; додаток E) | | 47 |
| Vietoves tipas (п.9.9) 4 tipas kaip ir A pagal STR | | 4 |
| T - eksploatacijos terminas (nuo 5 iki 100) jei 50 zemiau koef bus 1 | | 50 |
| $\gamma_{fm}$ - patikimumo koef pagal keisti pagal T auksciau, (п.9.14) | | 1,000 |
| $\gamma_{fe}$ -koef pagal eksploatacija (nevertinti), (п.9.15) | | 0,21 |
| h - sekcijos talpinimo aukstis, м | | 12,80 |
| $h_{сек}$ - sekcijos aukstis, м | | 4,79 |
| b - sekcijos ploktis, м | | 3,55 |
| $A_i$ - el proj plotas, м$^2$ | | 3,30 |
| $A_k$ - konturo plotas, м$^2$ | | 17,00 |
| $\varphi = A_i/A_k <= 0.6$ | | 0,19 |
| $C_x$ - aerodinam koef, $C_x = 1/A_k C_{xi} A_i$ (схема 16) | | 0,27 |
| η - koef, (схема 17 додатка I) | | 0,82 |
| $C_{t,грань}$ - aerodin koef, vejas i pavirsiu, $C_{t(грань)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1 (схема 18) | | 0,49 |
| $C_{t,ребро}$ - aerodinam koef, vejas I briauna, $C_{t(ребро)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1.08 (схема 18) | | 0,53 |
| $C_h$ - slegio pokycio pagal auksti koef, $C_h$ (табл 9.2 зміни 1) | | 1,11 |
| H -aukstis virs juros lygio(km), priimti 0 kad apat eilute but 1 | | 0 |
| $C_{alt}$ - geograf aukscio koef, (зміна №1) | | 1 |
| $C_{rel}$ - reljefo koef, (п.9.11) | | 1 |
| $C_{dir}$ - krypties koef, (п.9.12) | | 1 |
| $C_d$ - dinamiskumo koef, (п.9.13) | | 1,57 |
| $C_{грань}$ (п.9.3) koef I plokstuma, $C_{грань} = C_{t,грань} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 0,86 |
| $C_{ребро}$ (п.9.3) koef I juosta, $C_{ребро} = C_{t,ребро} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 0,93 |
| vejas I pl | $W_m$ - i sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$ (9.1) | 40,59 |
| | I juosta, кг/м | 36,02 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes -nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$ (9.2) | 8,52 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 7,56 |
| vejas I juost | $W_m$ -I sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$ (9.1) | 43,84 |
| | I juosta, кг/м | 38,91 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes- nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$ (9.2) | 9,21 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 8,17 |



| Vejo slegis kv. skerspjuvio sekcija $C_{xi}$ priimta 1.4 (PRIEDAS NR.3) | | |
|---|---|---|
| **Pavadinimas** | | Verte |
| $W_0$ - charakteristine vejo slegio reiksme, кг/м$^2$ (рис.9.1; додаток Е) | | 47 |
| Vietoves tipas (п.9.9) 4 tipas kaip ir A pagal STR | | 4 |
| T - eksploatacijos terminas (nuo 5 iki 100) jei 50 zemiau koef bus 1 | | 50 |
| $\gamma_{fm}$ - patikimumo koef pagal keisti pagal T auksciau, (п.9.14) | | 1,000 |
| $\gamma_{fc}$ -koef pagal eksploatacija (nevertinti), (п.9.15) | | 0,21 |
| h - sekcijos talpinimo aukstis, м | | 20,10 |
| $h_{сек}$ - sekcijos aukstis, м | | 9,93 |
| b - sekcijos ploktis, м | | 3,02 |
| $A_i$ - el proj plotas, м$^2$ | | 5,27 |
| $A_k$ - konturo plotas, м$^2$ | | 29,99 |
| $\varphi = A_i/A_k <= 0.6$ | | 0,18 |
| $C_x$ - aerodinam koef, $C_x = 1/A_k C_{xi} A_i$ (схема 16) | | 0,25 |
| $\eta$ - koef, (схема 17 додатка I) | | 0,85 |
| $C_{t,грань}$ - aerodin koef, vejas i pavirsiu, $C_{t(грань)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1 (схема 18) | | 0,46 |
| $C_{t,ребро}$ - aerodinam koef, vejas I briauna, $C_{t(ребро)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1.08 (схема 18) | | 0,49 |
| $C_h$ - slegio pokycio pagal auksti koef, $C_h$ (табл 9.2 зміни 1) | | 1,40 |
| H -aukstis virs juros lygio(km), priimti 0 kad apat eilute but 1 | | 0 |
| $C_{alt}$ - geograf aukscio koef, (зміна №1) | | 1 |
| $C_{rel}$ - reljefo koef, (п.9.11) | | 1 |
| $C_{dir}$ - krypties koef, (п.9.12) | | 1 |
| $C_d$ - dinamiskumo koef, (п.9.13) | | 1,57 |
| $C_{грань}$, (п.9.3) koef i plokstuma, $C_{грань} = C_{t,грань} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 1,00 |
| $C_{ребро}$ (п.9.3) koef I juosta, $C_{ребро} = C_{t,ребро} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 1,08 |
| vejas I pl | $W_m$ - i sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$, (9.1) | 47,21 |
| | i juosta, кг/м | 35,64 |
| | $W_c$ - eksplotac vertes -nevertinti, $W_c = \gamma_{fc} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$, (9.2) | 9,91 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 7,48 |
| vejas I juost | $W_m$ -I sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$, (9.1) | 50,98 |
| | I juosta, кг/м | 38,49 |
| | $W_c$ - eksplotac vertes- nevertinti, $W_c = \gamma_{fc} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$, (9.2) | 10,71 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 8,08 |



| Vejo slegis kv. skerspjuvio sekcija $C_{xi}$ priimta 1.4 (PRIEDAS NR.3) | | |
|---|---|---|
| **Pavadinimas** | | Verte |
| $W_0$ - charakteristine vejo slegio reiksme, кg/м$^2$ (рис.9.1; додаток E) | | 47 |
| Vietoves tipas (п.9.9) 4 tipas kaip ir A pagal STR | | 4 |
| T - eksploatacijos terminas (nuo 5 iki 100) jei 50 zemiau koef bus 1 | | 50 |
| $\gamma_{fm}$ - patikimumo koef pagal keisti pagal T auksciau, (п.9.14) | | 1,000 |
| $\gamma_{fe}$ -koef pagal eksploatacija (nevertinti), (п.9.15) | | 0,21 |
| h - sekcijos talpinimo aukstis, м | | 30,20 |
| $h_{сек}$ - sekcijos aukstis, м | | 10,33 |
| b - sekcijos ploktis, м | | 2,26 |
| $A_i$ - el proj plotas, м$^2$ | | 4,79 |
| $A_k$ - konturo plotas, м$^2$ | | 23,35 |
| $\varphi = A_i/A_k <= 0.6$ | | 0,21 |
| $C_x$ - aerodinam koef, $C_x = 1/A_k C_{xi} A_i$ (схема 16) | | 0,29 |
| η - koef, (схема 17 додатка 1) | | 0,80 |
| $C_{т,грань}$ - aerodin koef, vejas i pavirsiu, $C_{т(грань)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1 (схема 18) | | 0,52 |
| $C_{т,ребро}$ - aerodinam koef, vejas I briauna, $C_{т(ребро)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1.08 (схема 18) | | 0,56 |
| $C_h$ - slegio pokycio pagal auksti koef. $C_h$ (табл 9.2 зміни 1) | | 1,68 |
| H -aukstis virs juros lygio(km), priimti 0 kad apat eilute but 1 | | 0 |
| $C_{alt}$ - geograf aukscio koef, (зміна №1) | | 1 |
| $C_{rel}$ - reljefo koef, (п.9.11) | | 1 |
| $C_{dir}$ - krypties koef, (п.9.12) | | 1 |
| $C_d$ - dinamiskumo koef, (п.9.13) | | 1,57 |
| $C_{грань}$ (п.9.3) koef i plokstuma, $C_{т,грань} = C_{т,грань} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 1,37 |
| $C_{ребро}$ (п.9.3) koef I juosta, $C_{ребро} = C_{т,ребро} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 1,47 |
| vejas I pl | $W_m$ - i sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$,(9.1) | 64,18 |
| | i juosta, кг/м | 36,26 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes -nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$,(9.2) | 13,48 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 7,61 |
| vejas I juost | $W_m$ -I sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$,(9.1) | 69,31 |
| | I juosta, кг/м | 39,16 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes- nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$,(9.2) | 14,56 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 8,22 |



| Vejo slegis kv. skerspjuvio sekcija $C_{xi}$ priimta 1.4 (PRIEDAS NR.3) | | |
|---|---|---|
| **Pavadinimas** | | Verte |
| $W_0$ - charakteristine vejo slegio reiksme, кг/м$^2$ (рис.9.1; додаток E) | | 47 |
| Vietoves tipas (п.9.9) 4 tipas kaip ir A pagal STR | | 4 |
| T - eksploatacijos terminas (nuo 5 iki 100) jei 50 zemiau koef bus 1 | | 50 |
| $\gamma_{fm}$ - patikimumo koef pagal keisti pagal T auksciau, (п.9.14) | | 1,000 |
| $\gamma_{fe}$ -koef pagal eksploatacija (nevertinti), (п.9.15) | | 0,21 |
| h - sekcijos talpinimo aukstis, м | | 41,20 |
| $h_{сек}$ - sekcijos aukstis, м | | 11,64 |
| b - sekcijos ploktis, м | | 1,69 |
| $A_i$ - el proj plotas, м$^2$ | | 4,62 |
| $A_k$ - konturo plotas, м$^2$ | | 19,67 |
| $\varphi = A_i/A_k <= 0.6$ | | 0,23 |
| $C_x$ - aerodinam koef, $C_x = 1/A_k C_{xi} A_i$ (схема 16) | | 0,33 |
| $\eta$ - koef, (схема 17 додатка I) | | 0,75 |
| $C_{т,грань}$ - aerodin koef, vejas i pavirsiu, $C_{т(грань)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1 (схема 18) | | 0,58 |
| $C_{т,ребро}$ - aerodinam koef, vejas I briauna, $C_{т(ребро)} = C_x(1+\eta)k$, де k = 1.08 (схема 18) | | 0,62 |
| $C_h$ - slegio pokycio pagal auksti koef. $C_h$ (табл 9.2 зміни 1) | | 1,97 |
| H -aukstis virs juros lygio(km), priimti 0 kad apat eilute but 1 | | 0 |
| $C_{alt}$ - geograf aukscio koef, (зміна №1) | | 1 |
| $C_{rel}$ - reljefo koef, (п.9.11) | | 1 |
| $C_{dir}$ - krypties koef, (п.9.12) | | 1 |
| $C_d$ - dinamiskumo koef, (п.9.13) | | 1,57 |
| $C_{грань}$ (п.9.3) koef i plokstuma, $C_{грань} = C_{т,грань} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 1,78 |
| $C_{ребро}$ (п.9.3) koef I juosta, $C_{ребро} = C_{т,ребро} C_h C_{alt} C_{rel} C_{dir} C_d$ | | 1,92 |
| vejas I pl | $W_m$ - 1 sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$, (9.1) | 83,76 |
| | I juosta, кг/м | 35,39 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes -nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{грань}$, кг/м$^2$, (9.2) | 17,59 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 7,43 |
| vejas I juost | $W_m$ -1 sekcija, $W_m = \gamma_{fm} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$, (9.1) | 90,46 |
| | I juosta, кг/м | 38,22 |
| | $W_e$ - eksplotac vertes- nevertinti, $W_e = \gamma_{fe} W_0 C_{ребро}$, кг/м$^2$, (9.2) | 19,00 |
| | I juosta nevertinti, кг/м | 8,03 |