

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pastaba: Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šalinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodžiamam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

Priemonės darbai švirių patalpų zonoje

Paskirtis

Skirtos švirių patalpų zonoje dirbančių žmonių apsaugai nuo jų sklaidžiamos švirių patalpų taršos. Taip pat priemonės skirtos žmonių dirbančių šviriuose patalpose darbo proceso organizavimui.

Pirkimas skaidomas į 11 dalių. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai, dviem, kelioms arba visoms pirkimo dalims (užpildo pirkimo dalis, kurioms teikia pasiūlymą):

1. Švirių patalpų kombinezonai

Parametras	Reikalaujamos vertės	Siūlomos vertės (tiekėjas turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	Filjerinis didelio tankio polietileno pluoštas arba lygiavertė	Gamintojas: Modelis:
Skirtos švirių patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO5 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiavertčius šiam standartui reikalavimus	
Sterilizuoti	Taip	
Paruošta naudojimui ir supakuota šviriuose patalpose	Taip	
Užsegimas užtrauktuku	Taip	
Elastinė guma ties riešais ir kulkišnimis	Taip	
Spalva	Balta	
Supakuoti po vieną	Taip	
Medžiagos storis matuojant DIN	Ne mažiau 185 mkm	

EN ISO 534 metodu (arba atitikimas lygiavertiems reikalavimams)		
Dalelių atsisiskyrimas nuo medžiagos matuojant IEST-RP-CC003.4 metodu (arba atitikimas lygiavertiems reikalavimams)	Ne prasciau kaip I kategorija	
Kiekis:	<p>M dydzio – 50 vnt. L dydzio – 150 vnt. XL dydzio – 250 vnt. XXL dydzio – 150 vnt. XXXL dydzio – 150 vnt.</p> <p>Dydzio apibrzimas: M dydis- krutines plotis 61.6±10% cm, skirta ūgiui (160-170)±10% cm L dydis- krutines plotis 65.4±10% cm, skirta ūgiui (160-170)±10% cm XL dydis- krutines plotis 69.2±10% cm, skirta ūgiui (165-175)±10% cm XXL dydis- krutines plotis 73±10% cm, skirta ūgiui (172-188)±10% cm XXXL dydis- krutines plotis 76.8±10% cm, skirta ūgiui (182-193)±10% cm</p>	

2. Švartų patalpų chalatai be kišenų

Parametras	Reikalaujamos vertės	Siūlomos vertės (tiekej as turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	Filjerinis didelio tankio polietileno pluoštas arba lygiavertė	Gamintojas: Modelis:
Skirtos švartų patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO7 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiavertčius šiam standartui reikalavimus	

Antistatinis paruošimas pagal EN 1149-1 (arba atitikimas lygiavertiems reikalavimams)	Iš abiejų pusių	
Užsegimas spaudėmis priekyje	Taip	
Sertifikuota pagal (EU) 2016/425 (arba atitikimas lygiavertiems reikalavimams)	Taip	
Spalva	Balta	
Apykaklė	Taip	
Elastingos rankovės	Taip	
Atitinka EN 14126 standartą (arba atitikimas lygiavertiems reikalavimams)	Taip	
Kietis:	<p>M dydžio – 100 vnt. L dydžio – 100 vnt. XL dydžio – 100 vnt. XXL dydžio – 100 vnt.</p> <p>Dydžio apibrėžimas: M dydis- krūtinės plotis 61.6±10% cm, skirta ūgiui (160-170)±10% cm L dydis- krūtinės plotis 65.4±10% cm, skirta ūgiui (160-170)±10% cm XL dydis- krūtinės plotis 69.2±10% cm, skirta ūgiui (165-175)±10% cm XXL dydis- krūtinės plotis 73±10% cm, skirta ūgiui (172-188)±10% cm XXXL dydis- krūtinės plotis 76.8±10% cm, skirta ūgiui (182-193)±10% cm</p>	

3. Vienkartinės švirių patalpų kepurės

Parametras	Reikalaujamos vertės	Siūlomos vertės (tiekejas turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	Filjerinis didelio tankio polietileno pluoštas arba lygiavertė	Gamintojas: DuPont de Nemours Modelis: IC 729 S WH MS Atitinka, filjerinis didelio tankio polietileno pluoštas
Skirtos švirių patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO7 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiavertčius šiam standartui reikalavimus	Atitinka, ISO Class 5
Sterilizuoti	Taip	Atitinka, SAL of 10-6 (ISO 11137-1)
Paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose	Taip	Atititinka, paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose
Su elastine guma	Taip	Atitinka, elastinė guma
Spalva	Balta	Atitinka, balta
Supakuoti po vieną	Taip	Atitinka, supakuota po vieną
Kepurės skylės galvai skersmuo tempiant maksimaliai	Ne mažiau 545 mm.	Atitinka, 545 mm
Kepurės skylės galvai skersmuo netempiant	Ne mažiau 150 mm	Atitinka, 160 mm
Dydis	Universalus	Atitinka, universalus
Kiekis:	6500 vnt.	Atitinka, 6500 vnt . Supkauota individualiai po 250 vnt dėžėje

4. Vienkartiniai švirių patalpų antbačiai ISO7 patalpos

Parametras	Reikalaujamos vertės	Siūlomos vertės (tiekejas turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	Neaustinis polipropilenas dengtas polietilenu arba lygiavertis skirtas naudojimui švariose patalpose	Gamintojas: DuPont de Nemours Modelis: IC 451 S 00 Atitinka, neaustinis polipropilenas dengtas polietilenu
Skirtos švirių patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO7 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiavertčius šiam standartui reikalavimus	Atitinka, ISO Class 6

Antibacio pėdais polivinilchlorido	Taip.	Atitinka, neslydus paviršius
Elastinė guma ties kulšnimis	Taip	Atitinka, elastinė guma ties kulšnimis
Spalva	Balta	Atitinka, balta
Dydis	Universalus 36 cm ilgio	Atitinka, dydis M (39,5 cm), L (47 cm)
Kiekis:	4000 vnt.	Atitink, 4000 vnt. Supakuota po 100 vnt dėžeje

5. Vienkartinės švirių patalpų kaukės

Parametras	Reikalaujamos vertės	Siūlomos vertės (tiekejas turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	3 sluoksniai: išorinis – polietileno, filtravimo – polipropileno, vidinis – polietileno arba lygiavertė naudojimo šviriųse patalpose aspektu	Gaminiojas: NITRILEX ltd (Ansell) Modelis: MEA210-1 Atitinka, 3 sluoksniai, išorinis – polietileno, filtravimo – polipropileno, vidinis – polietileno
Skirtos švirių patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO5 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiavertčius šiam standartui reikalavimus	Atitinka, ISO CLASS 4
Steriliizuota	Taip	Atitinka, SAL of 10-6 (ISO 11137-1)
Paruošta naudojimui ir supakuota šviriųse patalpose	Taip	Atitinka, paruošta naudojimui ir supakuota šviriųse patalpose
Kaukės skersmuo	Ne mažiau 170 mm	Atitinka, kaukės skersmuo 210 mm
Kaukės aukštis	Ne mažiau 90 mm	Atitinka, kaukės aukštis 95 mm
Elastinės kilpos ausims	Taip	Atitinka elastinės kilpos ausims su specialia jungtimi
Spalva	Balta	Atitinka, balta
0.1 mkm dalelių filtravimo efektyvumas matuojant ASTM F2299 metodu (arba atitikimas lygiavertiems reikalavimams)	Ne mažiau 84 %	Atitinka, ne mažiau 84 %
Dydis	Universalus	Atitinka, universalus
Kiekis:	4000 vnt.	Atitinka, kiekis 4000 vnt. Supakuota individualiai po 50 vnt vidinėje pakuotėje ir 600 vnt dėžeje

6. Vienkartiniai švərių patalpų antbarzdžiai

Parametras	Reikalaujamos vertės	Sūlomos vertės (tiekejās turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	Polipropilenas arba lygiavertė	Gamintojas:
Skirtos švərių patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO7 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiavėčius šiam standartui reikalavimus	Modelis:
Antbarzdžio skersmuo	Ne mažiau 210 mm	
Antbarzdžio aukštis	Ne mažiau 140 mm	
Elastinės kėlpos ausims	Taip	
Spalva	Balta	
Be latekso	Taip	
Dydis	Universalus	
Kiekis:	5000 vnt.	

7. Vienkartiniai švirių patalpų galvos gobtuvai

Parametras	Reikalaujamos vertės	Siūlomos vertės (tiekejas turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	Filjerinis didelio tankio polietileno pluoštas arba lygiavertė	Gamintojas: DuPont de Nemours Modelis: IC 668 B WH MS Atitinka, filjerinis didelio tankio polietileno pluoštas
Skirtos švirių patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO5 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiaverčius šiam standartui reikalavimus	Atitinka, ISO Class 5
Sterilizuoti	Taip	Atitinka, SAL of 10-6 (ISO 11137-1)
Paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose	Taip	Atitinka, paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose
Gobtuvo užrišimas rašteliais	Taip	Atitinka, gobtuvas užrišamas rašteliais
Spalva	Balta	Atitinka, balta
Skylė veidui	Ne mažiau 200 mm skersmens	Atitinka, 250 mm
Gobtuvo plotis	Ne mažiau 700 mm	Atitinka, 750 mm
Gobtuvo aukštis	Ne mažiau 430 mm	Atitinka, 440 mm
Dydis	Universalus	Atitinka, universalus
Kiekis:	500 vnt.	Atitinka, 500 vnt . Supkauota individualiai po 100 vnt dėžėje

8. Vienkartiniai švirių patalpų antbačiai ISO5 patalpoms

Parametras	Reikalaujamos vertės	Siūlomos vertės (tiekejas turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	Filjerinis didelio tankio polietileno pluoštas arba lygiavertė	Gamintojas: DuPont de Nemours Modelis: IC 458 B WH MS Atitinka, filjerinis didelio tankio polietileno pluoštas
Skirtos švirių patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO5 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiaverčius šiam standartui reikalavimus	Atitinka, ISO Class 5
Sterilizuoti	Taip	Atitinka, SAL of 10-6 (ISO 11137-1)
Surišama ties kulkšnimi rašteliais	Taip	Atitinka, surišama ties kulkšnimi rašteliais

Paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose	Taip	Atitinka, paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose
Supakuota švariose patalpose	Taip	Atitinka, skyļės kojai kraštas su elastine guma
Skyļės kojai kraštas su elastine guma	Taip	Atitinka, neslystantis GRIPPER padas
Spalva	Balta	Atitinka, balta
Neslystantis padas	Taip	Atitinka, neslystantis GRIPPER padas
Antbačio aukštis	Ne mažiau 450 mm	Atitinka 457 mm
Antbačio pado ilgis pagal antbačio dydį	Taip	Atitinka
Kiekis:	M dydžio – 500 vnt. L dydžio – 500 vnt. XL dydžio – 500 vnt. Dydžio apibrėžimas: M dydis- pėdos ilgis 300±10% mm L dydis- pėdos ilgis 350±10% mm XL dydis- pėdos ilgis 400±10% mm	Atitinka M -500 vnt L – 500 vnt XL -500 vnt M -39,5(EU) L – 48,5 (EU) XL -53 (EU)

9. Vienkartinės švarių patalpų pirštinės

Parametras	Reikalaujamos vertės	Siūlomos vertės (tiekejas turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	Nitrilas arba lygiavertė	Gamintojas: NITRILEX ltd (Ansell) Modelis: BIOTAC Atitinka, nitrilas
Skirtos švarių patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO5 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiavertčius šiam standartui reikalavimus	Atitinka, ISO CLASS 5
Be talko	Taip	Atitinka, be talko
Paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose	Taip	Atitinka, paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose
Pirštinės ilgis	Ne mažiau 280 mm	Atitinka, 300 mm
Pirštinės plotis	Pagal dydį	Atitinka
Pirštinės pirštų galai tekstūruoti	Taip	Atitinka, pirštinių pirštų galai tekstūruoti
Sertifikuota pagal (EU)	Ne prasciau kaip III kategorija	Atitinka, III kategorija

2016/425 (arba atitikimas lygiavertiems reikalavimams)	S dydžio – 3000 vnt. M dydžio – 4500 vnt. L dydžio – 7500 vnt. XL dydžio – 3000 vnt.	Atitinka S – 3000 vnt M – 4500 vnt L – 7500 vnt XL – 3000 vnt
Kiekis:	Dydžio apibrėžimas: S dydis- delno apimtis 178±10% mm M dydis- delno apimtis 203±10% mm L dydis- delno apimtis 229±10% mm XL dydis- delno apimtis 254±10% mm	Dydžio apibrėžimas: S dydis- delno apimtis 170 mm M dydis- delno apimtis 190 mm L dydis- delno apimtis 210 mm XL dydis- delno apimtis 230 mm

10. Vienkartinės švarių patalpų servetėlės

Parametras	Reikalaujamos vertės	Siūlomoms vertės (tiekėjas turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	Neaustinė 45±10% poliesteris 55±10 % celiuliozė	Gamintojas: BERKSHITE Modelis: BlueSorb 750
Skirtos švarių patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO5 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiaverčius šiam standartui reikalavimus	Atitinka, 45% poliesteris, 55% celiuliozė Atitinka ISO CLASS 5
Kraštai nupjauti šalto pjovimo būdu	Taip	Atitinka, kraštai nupjauti šalto plovimo būdu
Paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose	Taip	Atitinka, paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose
Storis	Ne mažiau 0,3 mm	Atitinka, 0,3 mm
Dalelių servetėlėje likučiai matuojant IEST-RP-CC004.3 metodu (arba atitikimas lygiavertiems reikalavimams)	0,5 - < 5,0 µm skersmens dalelių ne daugiau kaip 90x10 ⁶ /m ² > 5,0 - ≤ 100 µm skersmens dalelių ne daugiau kaip 1,5x10 ⁶ /m ²	Atitinka: 0,5 - < 5,0 µm skersmens dalelių ne daugiau kaip 90x10 ⁶ /m ² > 5,0 - ≤ 100 µm skersmens dalelių ne daugiau kaip 1,5x10 ⁶ /m ²
Medžiagos masė ploto vienetui	Ne mažiau 65 g/m ²	Atitinka, 73,4 g/m ²
Kiekis:	4x4 colio (101,6x101,6 mm) dydžio +/- 20 % – 12000 vnt. 9x9 colio (228,6x228,6 mm) dydžio +/- 20 % – 3000	Atitinka: 4x4 colio – 12000 vnt 9x9 colio – 3000 vnt

	vnt.	Supakuota po 300 vnt pakuotėje
--	------	--------------------------------

11. Švarių patalpų sąsiuviniai

Parametras	Reikalaujamos vertės	Siūlomos vertės (tiekejas turi užpildyti nurodydamas konkrečias charakteristikas)
Medžiaga	Celiuliozės dengta polimeru arba lygiavertė	Gaminiojas: BERKSHITE Modelis: BCR Cleanroom MyNotes
Skirtos švarių patalpų klasei	Ne prastesnei kaip ISO5 pagal ISO 14644-1 standartą arba turi atitikti lygiavertčius šiam standartui reikalavimus	Atitinka, pagaminta iš celiuliozės degnta polimeru
Sąsiuvinio tipas	Langeliais	Atitinka, langeliais
Paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose	Taip	Atitinka, paruošta naudojimui ir supakuota švariose patalpose
Medžiagos masė ploto vienetui	Ne mažiau 70 g/m ²	Atitinka, 85 g/m ²
Kiekis:	A4 formato – 50 vnt. A5 formato – 50 vnt.	Atitinka, A4 formato – 50 vnt A5 formato – 50 vnt

Prekių pristatymo terminas (dėl visų pirkimo dalių): 3 mėnesiai.

Prekių pristatymo adresas (dėl visų pirkimo dalių): Saulėtekio al. 3, Vilniuje.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
POVILAS,NORKŪNAS
Data: 2022-05-12 10:57:22