

VIDINĖS GAMYBOS KONTROLĖS ATITIKTIES SERTIFIKATAS

1567-CPR-0105

Vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas arba CPR) šis sertifikatas skirtas statybos produktui

GELEŽINKELIO BALASTO SKALDA

tipai pagal EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004:
dolomito skalda 31,5/63, granito skalda 31,5/63 ir kvarcdiorito skalda 31,5/63

naudojama geležinkeliams tiesti

gaminama

AB „Dolomitas“,
Dolomito g. 5, 83477 Petrašiūnų k., Pakruojo r. sav.

ir pagaminta gamybos įmonėse

(žr. gamybos įmonių sąrašą, pateiktą sertifikato priede Nr. 1)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos su eksploatacinių savybių pastovumo vertinimu ir tikrinimu pagal 2+ sistemą susijusios nuostatos, aprašytos standarto

EN 13450:2002, EN 13450:2002/AC:2004

ZA priede, yra taikomos ir kad

vidinė gamybos kontrolė atitinka visus nustatytus reikalavimus.

Šis sertifikatas pirmą kartą išduotas **2015-05-05** ir galios tol, kol galios darnusis standartas bei statybos produktas ir gamybos sąlygos gamykloje nebus reikšmingai pakeistos, nebent vidinės gamybos kontrolės sertifikavimo įstaigos bus laikinai sustabdytas arba panaikintas sertifikato galiojimas.

Direktoiaus pavaduotojas



Darjušas Mučinis

Vilnius, 2015-12-22

**SERTIFIKATO Nr. 1567-CPR-0105, IŠDUOTO 2015-12-22,
PRIEDAS Nr. 1**

Statybos produktas

Geležinkelio balasto skalda

Tipai

Dolomito, granito ir kvarcdiorito skalda 31,5/63

GAMYBOS ĮMONIŲ SĄRAŠAS:

1. **AB „Dolomitas“,
Dolomito g. 6, 83477 Petrašiūnų k., Pakruojo r. sav.**
2. **AB „Dolomitas“ Vilniaus aikštelė,
Agrastų g. 3/Vilijos g. 2, 02242 Vilnius**
3. **AB „Dolomitas“ Kauno aikštelė,
H. ir O. Minkovskių g. 41a, 46213 Kaunas**
4. **AB „Dolomitas“ Baltarusijos aikštelė,
Baltarusijos Respublika, Bresto sritis, Lunineco rajonas 21, 1,6 km į šiaurės rytus nuo
Mikaševičių miesto**
5. **AB „Dolomitas“ Klaipėdos aikštelė,
Minijos g. 180, 93269 Klaipėda**

Direktoriaus pavaduotojas



Darjušas Mučinis

Vilnius, 2015-12-22



Dolomitas

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 204

Pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 305/2011 (2011-03-09)

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:	Geležinkelio balasto granito skalda 31,5/63
2. Produkto identifikavimas:	31,5/63
3. Naudojimo paskirtis:	Geležinkeliams tiesti
4. Gamintojas:	AB „Dolomitas“ Baltarusijos aikštelė, Baltarusijos Respublika, Bresto sritis, Lunineco rajonas 21, 1,6 km į šiaurės rytus nuo Mikaševičių miesto.
5. Įgalioto atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	netaikoma
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:	Sistema 2+
7. Eksploatacinių savybių deklaracijoje taikomas darnusis standartas:	LST EN 13450:2003; LST EN 13450:2003/AC:2004
Notifikuota įstaiga:	AB "PROBLEMATIKA"
Notifikuotos įstaigos ID numeris:	1567
Atliko:	Pradinį gamybos įmonės ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą ir vykdo tęstinį vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą
Sistema:	2+
Išduotas:	Vidinės gamybos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1567-CPR-0105
8. Europos techninis vertinimas:	netaikoma
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:	

	Standartai	Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
			Rodiklio vertė	Kategorija
Darnioji techninė specifikacija EN 13450:2002; EN 13450:2002/AC:2004		DALELIŲ STAMBUMAS, FORMA, TANKIS		
		dalelių dydis (frakcija)	31,5/63	-
	LST EN 933-1	granuliometrinė sudėtis	-	F
	LST EN 933-3	plokštumo rodiklis	≤15%	FI ₁₅
	LST EN 933-4	formos rodiklis	≤20%	SI ₂₀
	LST EN 13450	dalelių ilgis (>100)	≤6%	B
	LST EN 1097-6	vidutinis tankis	≥ 2,60 Mg/m ³	-
	LST EN 1097-3	supiltinis tankis	≥ 1,41 Mg/m ³	-
		ŠVARUMAS		
	LST EN 933-1	smulkiųjų kiekių	≤0,6%	A
	LST EN 933-1	mineralinių dulkių kiekis	≤0,5%	A
		ATSPARUMAS TRUPINIMUI/SKALDYMUI		
	LST EN 1097-2	Los Andželo rodiklis LA	≤16	LA _{RB} 16
	LST EN 1097-2	smūginis trupis SZ	≤22%	SZ _{RB} 22
		ATSPARUMAS DĖVĖJIMUISI		
	LST EN 1097-1	atsparumas dėvėjimuisi	≤11	M _{DE} RB 11
	LST EN 1097-6	VANDENS ĮMIRKIS	≤0,5 %	WA _{cm} 0,5
		ILGAAMŽIŠKUMAS ŠALDYMUI IR ATŠILDYmui		
	LST EN 1367-1	ilgaamžiškumas šaldymui ir atšildymui	≤1 %	F ₁
	LST EN 1367-2	ilgaamžiškumas magnio sulfato poveikiui	≤18%	MS ₁₈
	LST EN 1367-3	ILGAAMŽIŠKUMAS PAGAL DULĖJIMĄ	-	NPD
		PAVOJINGI JUNGINIAI	-	NPD
	HN-85	RADIOAKTYVUMAS	1 klasė	-

10. Statybos produkto, kuris apibrėžtas 1 ir 2 punkte eksploatacinės savybės atitinka savybes, kurios deklaruotos 9 punkte. Gamintojas, kuris nurodytas punkte 4, priima visišką atsakomybę už šią eksploatacinių savybių deklaraciją.

Gamintojo vardu pasirašo:

Laboratorijos vadovė Lina Šneideraitienė

(vardas, pavardė, pareigos)

Išdavimo data: 2020.12.01.

(parašas)



1567

AB „DOLOMITAS“

Baltarusijos aikštelė, Baltarusijos Respublika, Bresto sritis, Lunineco rajonas 21, 1,6 km į šiaurės rytus nuo Mikaševičių miesto.

15

1567-CPR-0105, Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 204

LST EN 13450:2003; LST EN 13450:2003/AC:2004

GRANITO GELEŽINKELIO BALASTO SKALDA 31,5/63

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio vertė	Kategorija
DALELIŲ STAMBUMAS, FORMA, TANKIS		
dalelių dydis (frakcija)	31,5/63	-
granulometrinė sudėtis	-	F
plokštumo rodiklis	≤15%	FI ₁₅
formos rodiklis	≤20%	SI ₂₀
dalelių ilgis (>100)	≤6%	B
vidutinis tankis	≥ 2,60 Mg/m ³	-
supiltinis tankis	≥ 1,41 Mg/m ³	-
SVARUMAS		
smulkiųjų kiekis	≤0,6%	A
mineralinių dulkių kiekis	≤0,5%	A
ATSPARUMAS TRUPINIMUI/SKALDYMUI		
Los Andželo rodiklis LA	≤16	LARB16
smūginis trupis SZ	≤22%	SZRB22
ATSPARUMAS DĖVĖJIMUISI		
atsparumas dėvėjimuisi	≤11	MDE RB11
VANDENS ĮMIRKIS	≤0,5%	WA _{cm} 0,5
ILGAAMŽIŠKUMAS ŠALDYMUI IR ATŠILDYMO		
ilgaamžiškumas šaldymui ir atšildymui	≤1%	F ₁
ilgaamžiškumas magnio sulfato poveikiui	≤18%	MS18
ILGAAMŽIŠKUMAS PAGAL DULĖJIMĄ	-	NPD
PAVOJINGI JUNGINIAI	-	NPD
RADIOAKTYVUMAS	1 klasė	-

Data

DocumentDateInDigits

Gavėjas

CustomerName

Sąskaitos-faktūros (važtaraščio) Nr.

DocumentNo

Kiekis, t

Quantity