

KOKYBĖS PAŽYMA

Prie kokybės pažymėjimo Nr. 145284_3456972



Rezervuaro Nr. T-18

Produkto lygis : 262

Pavadinimas	Kiekis, mas. %
Metanas	0,00
Etan	0,21
Etenas	0,04
Propanas	25,61
Propenas	5,04
Izobutanas	44,38
N-butanas	21,34
Butenas-1	0,48
Izobutenas	1,32
Trans-butenas	0,82
Cis-butenas	0,51
Butadienas-1,3	<0,01
Izopentanas	0,06
N-pentanas	0,03
Pentenų suma	0,16
Propadienas	<0,01
Acetilenas	<0,01
Metilacetilenas	<0,01
Garų slėgis, manometrinis, esant 70 °C, kPa	1582
Tankis, esant 50 °C temperatūrai, kg/m ³	500

Pastaba: Suskystintų naftos dujų garų slėgis, esant 70 °C temperatūrai, kPa, skaičiuojamas pagal LST EN ISO 8973 , o tankis, esant 50 °C temperatūrai, kg/m³, skaičiuojamas pagal GOST 28656.

Kokybės pažymėjimo išdavimo data: 2020-06-26

Loreta Larikova
Dokumentų administratorius

Važtaraščio Nr.: ORB-349700 2020-06-26