

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2 pirkimo dalis
Antipraguliniai čiužiniai (25 vnt.)

Gamintojas: II „Gevaina“, antipraguliniai čiužiniai

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Reikalaujama parametro reikšmė	<i>Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentą</i>
1.	Paskirtis	Pragulų profilaktikos čiužinys skirtas vidutinės ir aukštos pragulų atsiradimo rizikos grupių pacientams iki IV lygio.	Pragulų profilaktikos čiužinys skirtas vidutinės ir aukštos pragulų atsiradimo rizikos grupių pacientams iki IV lygio.
2.	Čiužinio sandara	Dviejų sluoksnių porolono arba lygiavertės medžiagos čiužinys.	Dviejų sluoksnių porolono čiužinys.
3.	Viršutinis sluoksnis	1. ≥ 4 cm viskoelastinės ar lygiavertės medžiagos porolonas; 2. Tankis $\geq 50 \text{ kg/m}^3$; 3. Prisitaikantis prie paciento svorio, kūno formos; 4. Su skersinėmis įpjovomis, didesniai čiužinio lankstumui	4 cm viskoelastinės medžiagos porolonas; Tankis 50 kg/m^3 ; Prisitaikantis prie paciento svorio, kūno formos; Su skersinėmis įpjovomis, didesniai čiužinio lankstumui
4.	Apatinis sluoksnis	1. ≥ 10 cm aukšto tankių (HR) putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos; 2. Tankis $\geq 40 \text{ kg/m}^3$; 3. Su skersinėmis įpjovomis, didesniai čiužinio lankstumui	10 cm aukšto tankių (HR) putų poliuretano medžiagos; Tankis 40 kg/m^3 ; Su skersinėmis įpjovomis, didesniai čiužinio lankstumui
5.	Kraštai	1. ≥ 10 cm pločio aukšto tankio (HR) putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos; 2. Tankis $\geq 40 \text{ kg/m}^3$.	14 cm pločio aukšto tankio (HR) putų poliuretano Tankis 40 kg/m^3 .
6.	Čiužinio išmatavimai	Ilgis 200 (± 2) cm, Plotis 90 (± 2) cm, Aukštis 15 (± 1) cm.	Ilgis 200 cm, Plotis 90 cm, Aukštis 14 cm.
7.	Apkrova	$\geq 180 \text{ kg}$.	180 kg.
8.	Medicininis užvalkalas	1. Pagamintas iš elastingo audinio - poliesteris dengtas poliuretano ar lygiavertės medžiagos sluoksniu; 2. Pralaidus orui; 3. Nepralaidus skysčiams; 4. Antibakterinis, 5. Antialerginis. 6. Su L formos užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje.	Pagamintas iš elastingo audinio - poliesteris dengtas poliuretano sluoksniu; Pralaidus orui; Nepralaidus skysčiams; Antibakterinis, Antialerginis. Su L formos užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje.
9.	Užvalkalo audinio svoris	$\geq 190 \text{ g/m}^2$.	190 g/m ² .
10.	Užvalkalo skalbimas	1. Atsparus sterilizacijai $\leq 120^\circ\text{C}$ temperatūroje; 2. Skalbiamas skalbimo mašina, $\geq 95^\circ\text{C}$; 3. Turi būti galima džiovinti mechaniškai.	Atsparus sterilizacijai 120°C temperatūroje; Skalbiamas skalbimo mašina, 95°C ; galima džiovinti mechaniškai.
11.	Garantija	≥ 24 mėnesiai.	24 mėnesiai.
12.	Atsparumas liepsnai	- Čiužinio atsparumas liepsnai turi atitikti standartą EN 597-1 arba lygiavertį	Čiužinio atsparumas liepsnai atitinka standartą EN 597-1 ir EN 597-2;

		standartą ir EN 597-2 arba lygiavertį standartą; - Užvalkalo atsparumas liepsnai turi atitikti reglamentą BS7175 CRIB 5 M1 arba lygiavertį.	Užvalkalo atsparumas liepsnai atitinka reglamentą BS7175 CRIB 5 M1.
--	--	--	---

Savininkas (

