

**MEDICININŲ PRIEMONIŲ MINIMALIAI INVAZYVINEI CHIRURGIJAI, ORTOPEDIJAI-TRAUMATOLOGIJAI, NEUROCHIRURGIJAI,
UROLOGIJAI IR GINEKOLOGIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Pirkimo objekto dalies numeris	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	GAMINTOJAS / <i>Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentą</i>	Mato vnt.	Orientacinis kiekis 36 mėn.	Mato vnt. kaina be PVM, Eur	Viso kaina be PVM, Eur (6×7 stulpeliai)
1	2	3	4	5	6	7	8
22. Priemonės urologinėms operacijoms atlikti							
22.1.	Lankstus skaitmeninis ureteroskopas	Vienkartinio naudojimo, lankstus, skaitmeninis. Matymo laukas ne mažiau 100°, lauko gylis 2-50mm, Distalinio galo diametras ne daugiau 7,4 Fr, Išorinis įvedimo sistemos diametras ne daugiau 8,6 Fr, darbinio kanalo diametras 3,6 Fr distalinio galo lankstumas į viršų 275°, lankstumas į apačią 275°, darbinis ilgis 670 ± 5mm, bendras sistemos ilgis 900 ± 5 mm. Rankenoje integruotos jungtys: irigacijos ir instrumentų įvedimo. Pateikiant vienkartinės priemonės, panaudos būdu instaliuojamas vaizdo perdavimo sistemos modulis)	OTU MEDICAL, WiScope Single-Use Digital Flexible Ureteroscope Ref.: OTU100RR Vienkartinio naudojimo, lankstus, skaitmeninis. Matymo laukas 100°, lauko gylis 2-50mm, Distalinio galo diametras 7,4 Fr, Išorinis įvedimo sistemos diametras 8,6 Fr, darbinio kanalo diametras 3,6 Fr distalinio galo lankstumas į viršų 275°, lankstumas į apačią 275°, darbinis ilgis 670 ± 5mm, bendras sistemos ilgis 900 mm. Rankenoje integruotos jungtys: irigacijos ir instrumentų įvedimo. Pateikiant vienkartinės priemonės, panaudos būdu instaliuojamas vaizdo perdavimo sistemos modulis.	vnt.	30	780,00	23400,00

22.2.	Lunderquist viela- pravedēja	Vienkartinė, sterili, supakuota po vieną. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, dengta PTFE danga. Vielos diametras 0,035“, ilgis 80±1 cm; vielos velenas standus, vielos galiukas tiesus. supakuota po vieną, sterili	Urotech GmbH, Lunderquist-PTFE- coated stainless steel. Ref.: RE-420180. Vienkartinė, sterili, supakuota po vieną. Pagaminta iš nerūdijančio plieno, dengta PTFE danga. Vielos diametras 0,035“, ilgis 80cm; vielos velenas standus, vielos galiukas tiesus. supakuota po vieną, sterili.	vnt.	120	30,75	3690,00
Bendra kaina be PVM, Eur:							27090,00
PVM, Eur:							1354,50
Bendra kaina su PVM, Eur:							28444,50
23. Priemonės urologinėms operacijoms atlikti							
23.1.	Šlapimo dilatavimo sistema	Vienkartinė, sterili, supakuota po vieną. Skirta įvesti lankstų ureterenoskopą per šlapimtakį į inksto kolektorinę sistemą. Sistema sudaryta iš šlapimtakio kanalo pravedėjo - dilatatoriaus, movos bei užrakinimo sistemos. Atraumatinis dilatatoriaus galas; atraumatinė distalinė jungtis tarp movos ir dilatatoriaus; dilatatoriaus proksimalinė užrakinimo sistema; vizualinė dilatatoriaus užrakinimo kontrolė (raudonos spalvos indikatorius); Movos ir dilatatoriaus distalinis galas	Urotech GmbH. Ureteral access Sheath. Ref.: AS-1235, AS-1245, AS-1435, AS-1445, AS-1635, AS-1645. Vienkartinė, sterili, supakuota po vieną. Skirta įvesti lankstų ureterenoskopą per šlapimtakį į inksto kolektorinę sistemą. Sistema sudaryta iš šlapimtakio kanalo pravedėjo - dilatatoriaus, movos bei užrakinimo sistemos. Atraumatinis dilatatoriaus galas; atraumatinė distalinė jungtis tarp movos ir dilatatoriaus; dilatatoriaus proksimalinė užrakinimo sistema; vizualinė dilatatoriaus užrakinimo kontrolė (raudonos spalvos indikatorius); Movos ir dilatatoriaus distalinis galas rentgenokontrastinis; Sistema	vnt.	30	170,00	5100,00

		rentgenokontrastinis; Sistema padengta hidrofiline danga; Nerūdijančio plieno spiralių sistema integruota į movą. Movos ilgis pasirinktinai: 35 cm, 45 cm; diametras, pasirinktinai: vidinis/išorinis 10/12 Fr, 12/14 Fr, 14/16 Fr	padengta hidrofiline danga; Nerūdijančio plieno spiralių sistema integruota į movą. Movos ilgis pasirinktinai: 35 cm, 45 cm; diametras, pasirinktinai: vidinis/išorinis 10/12 Fr, 12/14 Fr, 14/16 Fr				
Bendra kaina be PVM, Eur:							5100,00
PVM, Eur:							255,00
Bendra kaina su PVM, Eur:							5355,00
24. Priemonės urologinėms operacijoms atlikti							
24.1.	Standžios hidrofilinės vielos su sukimosi prietaisu	Vienkartinės, sterilios; Padidinto stangrumo; Ilgis 150 cm, diametras 0,035"; Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinančio elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga, užtikrinančia gerą slydimą bei mažinančia kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Vielos viduje integruotas volframas poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu; Galiuko modifikacijos: tiesus, lenktas – pasirinktinai; Distalinio lankstaus	Terumo (Japonija), Radifocus Guidewire M, stiff RF-PxxxxxxM/XX-RF02M. (Katalogas_poz_24_1.pdf; Katalogas_poz24_vielos_sukimosi_prietaisas.jpg) Vienkartinės, sterilios; Padidinto stangrumo; Ilgis 150 cm, diametras 0,035"; Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinančio elastingumą; Vienos dalies konstrukcija; Šerdis padengta poliuretano apvalkalu su specialia „M“ hidrofiline danga, užtikrinančia gerą slydimą bei mažinančia kraujo adheziją; 1 : 1 posūkio užtikrinimas; Vielos viduje integruotas volframas poliuretano apvalkale, užtikrinantis gerą vielos matomumą procedūros metu;	vnt.	450	28,20	12690,00

		galiuko ilgiai: 30 mm; 50 mm; 80 mm; Rinkinyje – sukimo priemonė, vienkartinė, tinkanti ne mažiau nei nuo 0,010“ iki 0,038“ diametro vieloms.	Galiuko modifikacijos: tiesus, lenktas – pasirinktinai; Distalinio lankstaus galiuko ilgiai: 30 mm; 50 mm; 80 mm; Rinkinyje – sukimo priemonė, vienkartinė, tinkanti ne mažiau nei nuo 0,010“ iki 0,038“ diametro vieloms.				
24.2.	Standartinė nerūdijančio plieno viela pravedėjas	Vielos storis: 0,035”Viela pagaminta iš nerūdijančio plieno, standartinio kietumo, lanksti. Viela pravedėja dengta PTFE danga .Viršūnės modifikacija: tiesi, standartinio kietumo. Ilgis 150 cm	Urotech GmbH. Standart – PTFE coated stainless steel. Ref.: EN-340150. Vielos storis: 0,035”Viela pagaminta iš nerūdijančio plieno, standartinio kietumo, lanksti. Viela pravedėja dengta PTFE danga .Viršūnės modifikacija: tiesi, standartinio kietumo. Ilgis 150 cm	vnt.	600	17,70	10620,00

