

AB Vilniaus šilumos tinklai

GALUTINIS PASIŪLYMAS DĖL ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO2023-02-08 Nr.1 (Data)**1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (ai)	SABELIJOS PREKYBA UAB
--	-----------------------

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ¹	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas	Procentas perduodamos vykdyti Pirkimo objekto dalies nuo pasiūlymo kainos su PVM (<i>pildoma, jei ūkio subjektas vykdys sutartį</i>)
1.			
2.			
...			

3. PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas Pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Kiekybės kriterijus pagal pirkimo dokumentuose nustatytą pasiūlymų vertinimo tvarką	Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas, <u>nurodydamas prekės gamintojo suteiktą garantijos laikotarpį (mėn.)</u>)
1	2	3

¹ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

1.	Šalmas su skydeliu elektrikams (Techninės specifikacijos 1 priedo eil. Nr. 18) prekės gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis (mėn.)	60 mėn.
----	---	---------

2.	Elektrooptinis suvirintojo skydelis su šalmu (Techninės specifikacijos 1 priedo eil. Nr. 23) prekės gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis (mėn.)	60 mėn.
3.	Elektrooptinis suvirinimo skydelis su oro filtravimo ir padavimo sistema (Techninės specifikacijos 1 priedo eil. Nr. 24) prekės gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis (mėn.)	24 mėn.

4.	Puskaukė (Techninės specifikacijos 1 priedo eil. Nr. 35) prekės gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis (mėn.)	visam laikui.
5.	Panoraminė pilno veido kaukė (Techninės specifikacijos 1 priedo eil. Nr. 37) prekės gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis (mėn.)	120 mėn.
6.	Apraišai skirti darbui aukštyje (Techninės specifikacijos 1 priedo eil. Nr. 42) prekės gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis (mėn.)	60 mėn.
7.	Apraišai suvirintojams (Techninės specifikacijos 1 priedo eil. Nr. 43) prekės gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis (mėn.)	24 mėn.
8.	Kritimo sulaikymo blokas (Techninės specifikacijos 1 priedo eil. Nr. 47) prekės gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis (mėn.)	24 mėn.
9.	Kritimo sulaikymo blokas su gelbėjimo funkcija (Techninės specifikacijos 1 priedo eil. Nr. 48) prekės gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis (mėn.)	24 mėn.

4. PASIŪLYMO KAINA Pasiūlymo

kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas Asmeninės apsaugos priemonės	Pasiūlymo kaina EUR be PVM*
1.	Techninės specifikacijos 1 priedo „ <u>Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė</u> “* įkainių suma (K83 langelis)	129 972,55

	PVM, EUR (pildoma, jei taikoma)**	27 294,24
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM²	157 266,79

* Pasiūlymo kaina, Eur be PVM, ir nurodytas kiekis yra naudojamas tik pasiūlymų palyginimui, Perkantysis subjektas Pirkimo objektą įsigys pagal poreikį iki sutartyje nustatytos maksimalios sumos.

Jei Techninės specifikacijos 1 priede Tiekėjo siūlomas vieneto įkainis, Eur be PVM, viršys Perkančiojo subjekto maksimalų (priimtina) vieneto įkainį, Eur be PVM, toks Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.

** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Dokumentas	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
	1	2	3	4

1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

² Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

6.				
7.				

Vadovaudamiesi Bendrųjų sąlygų 7.13.2 punktu neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančių dokumentų. Su jais AB Vilniaus šilumos tinklai gali susipažinti***:

	Pirkimo pavadinimas ir numeris	Dokumento pavadinimas
Eil.Nr.	1	2
1.		
2.		
...		

***Pildoma, jei AB Vilniaus šilumos tinklai jau turi atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys yra tikri;
2. siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; 3. sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis;
4. pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. savo pasiūlymo galiojimą užtikrinsiu netesybomis – bauda, kurios suma nurodyta Specialiųjų sąlygų 6.1 punkte.
6. nėra aplinkybių dėl kurių Perkantysis subjektas galėtų atmesti Mūsų paraišką / pasiūlymą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PJ) 58 straipsnio 4¹ dalies 1-4 punktais:
 - a. 1) tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys **nėra** juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;
 - b. 2) tiekėjas, jo subtiektėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys **nėra** fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;
 - c.3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė **nėra** ar paslaugos **neteikiamos** iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;
 - d. 4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimo, patvirtinančio, kad 1) ir 2)

punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

7. Mums žinoma, kad dokumentų, įrodančių atitiktį PJ 58 straipsnio 4¹ dalies nuostatų 1, 2 ir 3 punktui gali būti prašoma tik iš potencialaus laimėtojo, t. y. nustačius pasiūlymų eilę, iki laimėtojo nustatymo.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujami prekių techniniai rodikliai	Preliminarus kiekis, vnt.	Perkančiojo subjekto maksimalus (priimtinasis) vienetų įkainis* Eur be PVM	Siūlomų prekių techniniai rodikliai (pildo tiekėjas)	Siūlomai prekei suteikiamas garantinis terminas, mėnesiai (pildo tiekėjas)	Pasūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (pildo tiekėjas)		Tiekėjo siūlomas vienetų įkainis, Eur be PVM* (pildo tiekėjas)	Suma, Eur be PVM
							Siūlomos prekės nuotrauka	Sertifikatai arba deklaracijos (Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba el. nuoroda į katalogą) užvadinti faila pagal medžiagos pavadinimą		
1	Pirštinės apsaugančios nuo cheminių medžiagų	1. Pirštinės turi būti pagamintos iš neopreno gumos arba iš lygiavėrių medžiagų. 2. Vidinis sluoksnis turi būti pagamintas iš natūralaus latekso arba iš lygiavėrių medžiagų. 3. Delno paviršius turi būti grublėtas. 4. Pirštinės turi būti atsparios: rūgštims, alifatiniams tirpikliams, metanolui, natrio hidroksidui ne mažiau 40 %, sieros rūgščiai ne mažiau 96 %. 5. Pirštinių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 310 mm, storis ne mažiau 0,72 mm. 6. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo S iki XL. 7. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN374, EN388 arba lygiavėrius reikalavimus. 8. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 2, atsparumas pjūvimui – ne mažiau 1, atsparumas plėšimui – ne mažiau 1, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 1.	210	3,30	1. Pirštinės pagamintos iš neopreno gumos 2. Vidinis sluoksnis pagamintas iš natūralaus latekso 3. Delno paviršius į grublėtas. 4. Pirštinės atsparios: rūgštims, alifatiniams tirpikliams, metanolui, natrio hidroksidui ne mažiau 40 %, sieros rūgščiai ne mažiau 96 %. 5. Pirštinių ilgis 310 mm, storis 0,75 mm. 6. Dydžių pasirinkimas 6-10 7. Standartai: EN420, EN374, EN388 8. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 3121.	3 mėn. gamykliniamas pažeidimams		Pirštinių techniniai dok. konfidencialūs	3,30	693,00
2	Pirštinės apsaugančios nuo cheminių medžiagų	1. Pirštinės turi būti pagamintos iš PVC arba iš lygiavėrių medžiagų. 2. Vidinis sluoksnis turi būti pagamintas iš tekstilės arba lygiavėrių medžiagų. 3. Delno paviršius turi būti grublėtas. 4. Pirštinės turi būti atsparios: rūgštims, alifatiniams tirpikliams, metanolui, natrio hidroksidui ne mažiau 40%, sieros rūgščiai ne mažiau 96%, alyvai. 5. Pirštinių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 350 mm, storis ne mažiau kaip 1,33 mm. 6. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo S iki XXL. 8. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN374, EN388 arba lygiavėrius reikalavimus. 9. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 4, atsparumas pjūvimui – ne mažiau 1, atsparumas plėšimui – ne mažiau 2, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 1.	50	5,10	1. Pirštinės pagamintos iš PVC 2. Vidinis sluoksnis iš tekstilės arba lygiavėrių medžiagų. 3. Delno paviršius grublėtas. 4. Pirštinės atsparios: rūgštims, alifatiniams tirpikliams, metanolui, natrio hidroksidui ne mažiau 40%, sieros rūgščiai ne mažiau 96%, alyvai. 5. Pirštinių s kaip 350 mm, 1,33 mm. 6. Dydžiai nuo S iki XXL. 8. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN374, EN388 arba lygiavėrius reikalavimus. 9. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 4121.	3 mėn. gamykliniamas pažeidimams		Pirštinių techniniai dok. konfidencialūs	4,00	200,00
3	Pirštinės apsaugančios nuo cheminių medžiagų	1. Pirštinės turi būti pagamintos iš nitrilinės gumos arba iš lygiavėrių medžiagų. 2. Vidinis sluoksnis turi būti chloruotas. 3. Pirštinės turi būti atsparios: rūgštims, alifatiniams tirpikliams, metanolui, natrio hidroksidui ne mažiau 40%, sieros rūgščiai ne mažiau 96%. 4. Pirštinių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 310 mm, storis ne mažiau kaip 0,20 mm. 5. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo S iki XXL. 6. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN374, EN388 arba lygiavėrius reikalavimus. 7. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 2, atsparumas pjūvimui – ne mažiau 0, atsparumas plėšimui – ne mažiau 0, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 1.	100	1,20	1. Pirštinės pagamintos iš nitrilinės gumos 2. Vidinis sluoksnis chloruotas. 3. Pirštinės atsparios: rūgštims, alifatiniams tirpikliams, metanolui, natrio hidroksidui ne mažiau 40%, sieros rūgščiai ne mažiau 96%. 4. Pirštinių ilgis 310 mm, storis kaip 0,20 mm. 5. Dydžių pasirinkimas ir nuo S iki XXL. 6. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN374, EN388 arba lygiavėrius reikalavimus. 7. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 3001	3 mėn. gamykliniamas pažeidimams		Pirštinių techniniai dok. konfidencialūs	1,10	110,00
4	Suvirintojo pirštinės atsparios ugniai su pamušalu	1. Pirštinės turi būti pagamintos iš verstos odos su medvilniniu pamušalu. 2. Pirštinių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 320 mm. 3. Pirštinės turi apsaugoti rankas nuo mechaninių pavojų, karščio ir lydyto metalo pusrslų. 4. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo Nr.10 iki Nr.11. 5. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN407, EN1149, EN12477, EN388 arba lygiavėrius reikalavimus. 6. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 3, atsparumas pjūvimui – ne mažiau 1, atsparumas plėšimui – ne mažiau 3, atsparumas pradūrimui - ne mažiau 3. 7. EN407 – apsauga nuo terminių pavojų degumas – ne mažiau 4, sąlytinė šiluma – ne mažiau 1, spinduliuojamoji šiluma – gali būti netestuota, maži sulydyto metalo pusrslai – ne mažiau 4, dideli sulydyto metalo pusrslai – gali būti netestuota.	202	3,40	1. Pirštinės pagamintos iš verstos odos su medvilniniu pamušalu. 2. Pirštinių ilgis 320 mm. 3. Pirštinės apsaugo rankas nuo mechaninių pavojų, karščio ir lydyto metalo pusrslų. 4. Dydžiai Nr.10 iki Nr.11. 5. Pirštinės atitinka standartus: EN420, EN407, EN1149, EN12477, EN388 6. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 3133X 7. EN407 – apsauga nuo terminių pavojų: 414X4X	3 mėn. gamykliniamas pažeidimams		Pirštinių techniniai dok. konfidencialūs	3,20	646,40

5	Suvirintojo pirštinės atsparios ugniai be medvilninio pamušalo	1. Pirštinės turi būti pagamintos iš verstos galvijų odos. Piršinių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 390 mm. 2. Pirštinės turi apsaugoti rankas nuo mechaninių pavojų, karščio ir lydymo metalo pusrų. 3. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo Nr. 10 iki Nr. 11. 4. Pirštinės turi atitikti standartus: E420, EN407, EN12477, EN388 arba lygiaverčius reikalavimus. 5. 6. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 3, atsparumas pjovimui – ne mažiau 1, atsparumas plėšimui – ne mažiau 3, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 3. 7. EN407 – apsauga nuo terminių pavojų: degumas – ne mažiau 3, sąlytinė šiluma – ne mažiau 1, konvekcinė šiluma – ne mažiau 3, spinduliuojamoji šiluma – gali būti netestuota, maži sulydyto metalo pusrslai – ne mažiau 3, dideli sulydyto metalo pusrslai – gali būti netestuota.	14	9,60	1. Pirštinės pagamintos iš verstos galvijų odos. 2. Piršinių ilgis 400 mm. 3. Pirštinės apsaugo rankas nuo mechaninių pavojų, karščio ir lydymo metalo pusrų. 4. Dydžių pasirinkimas nuo Nr.10 iki Nr.11. 5. Pirštinės atitinka standartus: E420, EN407, EN12477, EN388 6. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 4143X 7. EN407 – apsauga nuo terminių pavojų: 4134x4X	3 mėn. gamykliniamas pažeidimams		Piršinių techniniai dok_konfidencialu	5,00	70,00
---	--	---	----	------	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	------	-------

6	Suvirintojo pirštinės atsparios ugniai su medvilniniu pamušalu ir pastiprintu delnu	1. Pirštinės turi būti pagamintos iš verstos odos, su medvilniniu pamušalu. 2. Delno ir rodomojo piršto srityje turi būti papildomas odos sutvirtinimas. 3. Piršinių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 330 mm. 4. Pirštinės turi apsaugoti rankas nuo mechaninių pavojų, karščio ir lydymo metalo pusrų. 5. Piršinių atsparumas karščiui turi būti ne mažiau 500°C. 6. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo Nr.10 iki Nr.11. 7. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN1149, EN12477, EN388 arba lygiaverčius reikalavimus. 8. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 3, atsparumas pjovimui – ne mažiau 2, atsparumas plėšimui – ne mažiau 4, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 4. 9. EN407 – apsauga nuo terminių pavojų: degumas – ne mažiau 4, sąlytinė šiluma – ne mažiau 3, konvekcinė šiluma – ne mažiau 3, spinduliuojamoji šiluma – gali būti netestuota, maži sulydyto metalo pusrslai – ne mažiau 4, dideli sulydyto metalo pusrslai – gali būti netestuota.	93	8,89	1. Pirštinės pagamintos iš verstos odos, su medvilniniu pamušalu. 2. Delno ir rodomojo piršto srityje turi būti papildomas odos sutvirtinimas. 3. Piršinių ilgis 340 mm. 4. Pirštinės apsaugo rankas nuo mechaninių pavojų, karščio ir lydymo metalo pusrų. 5. Piršinių atsparumas karščiui 500°C. 6. Dydžiai 9, 10, 11. 7. Pirštinės atitinka standartus: EN420, EN1149, EN12477, EN388 8. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų:3244X 9. EN407 – apsauga nuo terminių pavojų: 433X4X	3 mėn. gamykliniamas pažeidimams		Piršinių techniniai dok_konfidencialu	8,00	744,00
---	---	---	----	------	---	----------------------------------	---	---------------------------------------	------	--------

7	Pirštinės atsparios naftos produktams pilnai padengtos neoprenu	1. Pirštinės turi būti pagamintos iš neopreno gumos arba iš lygiaverčių medžiagų. 2. Vidinis sluoksnis turi būti pagamintas iš natūralaus latekso arba iš lygiaverčių medžiagų. 3. Piršinių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 310 mm, storis ne mažiau – 0,75 mm. 4. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo S iki XL. 5. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN374, EN388 arba lygiaverčius reikalavimus. 6. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 2, atsparumas pjovimui – ne mažiau 1, atsparumas plėšimui – ne mažiau 1, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 1.	130	3,30	1. Pirštinės pagamintos iš neopreno . 2. Vidinis sluoksnis pagamintas iš natūralaus latekso. 3. Piršinių 310 mm, storis 0.75 mm. 4. Dydžių pasirinkimas nuo 6-10 5. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN374, EN388 arba lygiaverčius reikalavimus. 6. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 2121X	3 mėn. gamykliniamas pažeidimams		Piršinių techniniai dok_konfidencialu	3,30	429,00
8	Pirštuotos pirštinės	1. Piršinių vidinė delno dalis ir pirštai turi būti pagamintos iš natūralios, lygios ozkos odos. 2. Piršinių nugarinė delno dalis turi būti pagaminta iš 100 proc. medvilnės arba iš lygiaverčių medžiagų. 3. Piršinių rankogalis turi būti siūtas ir užsegamas velcro juoste. 4. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo Nr.7 iki Nr.11. 5. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN388 arba lygiaverčius reikalavimus. 6. EN388 apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 2, atsparumas pjovimui – ne mažiau 1, atsparumas plėšimui – ne mažiau 2, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 1.	13026	1,30	1. Piršinių vidinė delno dalis ir pirštai ir pagaminti iš natūralios, lygios ozkos odos. 2. Piršinių nugarinė delno dalis pagaminta medvilnės 3. Piršinių rankogalis siūtas ir užsegamas velcro juoste. 4. Dydžių pasirinkimas i nuo Nr.7 iki Nr.11. 5. Pirštinės atitinka standartus: EN420, EN388 6. EN388 apsauga nuo mechaninių pažeidimų:2121X	3 mėn. gamykliniamas pažeidimams		Piršinių techniniai dok_konfidencialu	1,30	16933,80
9	Dielektrinės pirštinės iki 1000V	1. Dielektrinės pirštinės turi būti pagamintos iš natūralaus latekso arba iš lygiaverčių medžiagų. 2. Pirštinės turi būti skirtos saugoti rankas nuo elektros srovių dirbant darbus su įtampa iki 1000 V. 3. Piršinių ilgis turi būti ne mažesnis kaip 355 mm, storis ne mažiau 1,5 mm. 4. Pirštinės turi būti lanksčios ir nesukietėti nuo šalčio iki -25 C. 5. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo Nr.9 iki Nr.11. 6. Pirštinės turi atitikti standartus: EN 60903, EN420 arba lygiaverčius reikalavimus.	58	19,50	3. Piršinių ilgis 360 mm, storis 1,5 mm. 4. Pirštinės lanksčios ir nesukietėja nuo šalčio iki –40 C. 5. Dydžių pasirinkimas nuo Nr.8 iki Nr.12. 6. Pirštinės atitinka standartus: EN 60903, EN420	3 mėn. gamykliniamas pažeidimams		Piršinių techniniai dok_konfidencialu	19,00	1102,00
10	Pirštinės su PVC taskeliais iš delno pusės	1. Pirštinės turi būti megztos. 2. Pirštinės turi būti pagamintos iš sintetinės medžiagos 3. Delno pusė turi būti su PVC taskeliais arba iš lygiaverčių medžiagų. 4. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo Nr.7 iki Nr.11. 5. Pirštinės turi atitikti standartus EN420, EN388 arba lygiaverčius reikalavimus. 6. EN388 - apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 2, atsparumas pjovimui – ne mažiau 1, atsparumas plėšimui – ne mažiau 4, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 2	260	1,16	1. Pirštinės megztos. 2. Pirštinės pagamintos iš sintetinės medžiagos 3. Delno pusė su PVC taskeliais 4. Dydžių pasirinkimas nuo Nr.7 iki Nr.11. 5. Pirštinės atitinka standartus EN420, EN388 6. EN388 - apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – 2, atsparumas pjovimui – 1, atsparumas plėšimui – 4, atsparumas pradūrimui – 2	3 mėn. gamykliniamas pažeidimams		Piršinių techniniai dok_konfidencialu	0,90	234,00

11	Pirštinės megztos aplietos nitriliu	1. Pirštinės turi būti megztos. 2. Delnas ir pirštai turi būti aplieti nitrilu arba lygiaverčių medžiaga. 3. Rankogalis turi būti pagamintas iš trikotažinės medžiagos. 4. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo Nr.7 iki Nr.11. 5. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN388 arba lygiaverčius reikalavimus. 6. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – nemažiau 4, atsparumas pjūvimui – nemažiau 1, atsparumas plėšimui – nemažiau 2, atsparumas pradūrimui – nemažiau 1	490	0,50	1. Pirštinės megztos. 2. Delnas ir pirštai aplieti nitrilu. 3. Rankogalis pagamintas iš trikotažinės medžiagos. 4. Dydžių pasirinkimas nuo Nr.7 iki Nr.11. 5. Pirštinės atitinka standartus: EN420, EN388 arba lygiaverčius reikalavimus. 6. EN388 – apsauga nuo mechaninių pažeidimų: 4121X	3 mėn. gamykliniams pažeidimams		Piršinių techniniai dok. konfidencialu	0,50	245,00
12	Pirštinės megztos aplietos poliuretano putomis	1. Pirštinės turi būti megztos. 2. Delnas ir pirštai turi būti aplieti poliuretano putomis arba lygiaverčių medžiaga. 3. Rankogalis turi būti pagamintas iš trikotažinės medžiagos. 4. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo Nr.7 iki Nr.11. 5. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN388 arba lygiaverčius reikalavimus. 6. EN388 - apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 3, atsparumas pjūvimui – ne mažiau 1, atsparumas plėšimui – ne mažiau 2, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 1.	370	0,70	1. Pirštinės megztos. 2. Delnas ir pirštai aplieti poliuretano putomis 3. Rankogalis pagamintas iš trikotažinės medžiagos. 4. Dydžių pasirinkimas nuo Nr.7 iki Nr.11. 5. Pirštinės atitinka standartus: EN420, EN388 6. EN388 - apsauga nuo mechaninių pažeidimų:4131X	3 mėn. gamykliniams pažeidimams		Piršinių techniniai dok. konfidencialu	0,70	259,00
13	Pirštinės iš verstos galvijų odos, pašiltintos	1. Pirštinės turi būti pasiūtos iš natūralios galvijų odos. 2. Delnas turi būti ištisinis. 3. Vidus pašiltintas pamušalu iš kombinuotos medvilnės. 4. Rankogalis turi būti iš sutvirtintos medvilnės. 5. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo Nr.10 iki Nr.11. 6. Pirštinės turi atitikti standartus: EN420, EN511, EN388 – arba lygiaverčius reikalavimus. 7. EN388 apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau – 3, atsparumas pjūvimui – ne mažiau 1, atsparumas plėšimui – ne mažiau 3, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 2. 8. EN511 – atsparumas nuo šaltčio: atsparumas konvekciniam šaltčiui – ne mažiau 1, atsparumas kontaktiniam šaltčiui – ne mažiau 1.	555	2,80	1. Pirštinės pasiūtos iš natūralios galvijų odos. 2. Delnas ištisimis. 3. Vidus pašiltintas pamušalu iš kombinuotos medvilnės. 4. Rankogalis iš sutvirtintos medvilnės. 5. Dydžių pasirinkimas i nuo Nr.10 iki Nr.11. 6. Pirštinės turi atitinka standartus: EN420, EN511, EN388. 7. EN388 apsauga nuo mechaninių pažeidimų:3132 8. EN511 – atsparumas nuo šaltčio: atsparumas konvekciniam šaltčiui – 1, atsparumas kontaktiniam šaltčiui – 2	3 mėn. gamykliniams pažeidimams		Piršinių techniniai dok. konfidencialu	2,80	1554,00
14	Pirštinės apsaugančios nuo kontakto su karštu paviršiumi	1. Pirštinės turi būti megztos. 2. Delnas ir pirštai turi būti aplieti nitrilo puta arba lygiaverčių mežiaga. 3. Ant delno turi būti nitrilo taškeliai pagerinantys sukibimą. 4. Dydžių pasirinkimas turi būti nuo Nr.7 iki Nr.11. 5. Pirštinės turi atitikti standartus: EN 420, EN388, EN407 arba lygiaverčius reikalavimus. 6. EN388 apsauga nuo mechaninių pažeidimų: atsparumas dilimui – ne mažiau 4, atsparumas pjūvimui – ne mažiau 1, atsparumas plėšimui – ne mažiau 1, atsparumas pradūrimui – ne mažiau 1. 7. EN407 apsauga nuo terminių pavojų: sąlytinė šiluma ne mažiau 1.	270	3,80	1. Pirštinės megztos. 2. Delnas ir pirštai aplieti nitrilo puta 3. Ant delno nitrilo taškeliai pagerinantys sukibimą. 4. Dydžių pasirinkimas nuo Nr.7 iki Nr.11. 5. Pirštinės atitinka standartus: EN 420, EN388, EN407 6. EN388 apsauga nuo mechaninių pažeidimų:4111X. 7. EN407 apsauga nuo terminių pavojų: sąlytinė šiluma 1.	3 mėn. gamykliniams pažeidimams		Piršinių techniniai dok. konfidencialu	3,70	999,00
15	Apsauginis šalmas	1. Šalmas turi būti pagamintas iš termoplastiko medžiagos arba lygiaverčios medžiagos. 2. Atsparus šaltčiui turi būti nuo -20oC iki -30oC. 3. Šalmo svoris neturi viršyti 360 g. 4. Šalmo vidinis įdėklas turi būti tvirtinamas 4 taškuose su žiedinio tipo galvos dydžio reguliavimo sistema. 5. Šalmas turi turėti šonuose 30 mm papildomų apsaugos priemonių tvirtinimo angas. 6. Šalmo viršutinėje dalyje, šonuose turi būti ventiliacijos angos. 7. Šalmo spalvos turi būti balta, raudona, geltona. 8. Galvos dydis turi būti reguliuojamas nemažiau kaip nuo 50 iki 62 cm. 9. Šalmo naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 10. Šalmas turi atitikti standartą EN397 arba lygiaverčius reikalavimus.	218	11,00	1. Šalmas pagamintas iš termoplastiko medžiagos 2. Atsparus šaltčiui iki -30oC. 3. Šalmo svoris 270 g. 4. Šalmo vidinis įdėklas tvirtinamas 4 taškuose su žiedinio tipo galvos dydžio reguliavimo sistema. 5. Šalmas turi šonuose 30 mm papildomų apsaugos priemonių tvirtinimo angas. 6. Šalmo viršutinėje dalyje, šonuose yra ventiliacijos angos. 7. Šalmo spalvos gali būti balta, raudona, geltona. 8. Galvos dydis reguliuojamas 50-64 cm. 9. Šalmo galiojimas 6 metai. 10. Šalmas turi atitikti standartą EN397	60 mėn.gamykliniams pažeidimams		Šalmų ir pošalmio techniniai dok. konfidencialu	10,00	2180,00

16	Šalmas aukštalipiams	1. Šalmas turi būti pagamintas iš termoplastiko HDPE medžiagų arba lygiaverčių medžiagų. 2. Atsparus šaltčiui turi būti iki -20oC. 3. Šalmo vidinis įdėklas turi būti tvirtinamas ne mažiau kaip 4 taškuose su žiedinio tipo galvos dydžio reguliavimo sistema ir su smakro diržu. 4. Šalmas turi turėti šonuose 30 mm papildomų apsaugos priemonių tvirtinimo angas. 5. Šalmo spalvos turi būti balta, raudona, geltona. 6. Galvos dydis turi būti reguliuojamas nemažesnis kaip nuo 52 iki 63 cm. 7. Šalmas turi būti skirtas darbui aplinkoje, kur yra kontaktas su aukštos įtampos elektriniu potencialu iki 440VAC. 8. Šalmo naudojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 9. Šalmas turi atitikti standartus: EN397, EN50365 arba lygiaverčius reikalavimus.	5	62,00	1. Šalmas pagamintas iš HDPE medžiagų 2. Atsparus šaltčiui i iki -30oC. 3. Šalmo vidinis įdėklas tvirtinamas 4 taškuose su žiedinio tipo galvos dydžio reguliavimo sistema ir su smakro diržu. 4. Šalmas turi šonuose 30 mm papildomų apsaugos priemonių tvirtinimo angas. 5. Šalmo spalvos gali būti balta, raudona, geltona. 6. Galvos dydis reguliuojamasnuo 52 iki 64 cm. 7. Šalmasi skirtas darbui aplinkoje, kur yra kontaktas su aukštos įtampos elektriniu potencialu iki 440VAC. 8. Šalmo naudojimo laikas turi būti ne mažiau kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 9. Šalmas atitinka standartus: EN397, EN50365 s reikalavimus.	60 mėn.gamykliniams pažeidimams		Šalmų ir pošalmio techniniai dok. konfidencialu	61,00	305,00
----	----------------------	--	---	-------	--	---------------------------------	---	---	-------	--------

17	Apsauginis šalmas elektrikams	1. Atsparumas šalčiui turi būti iki -20 oC. 2. Šalmo vidinis įdėklas turi būti, tvirtinamas ne mažiau kaip 4 taškuose su žiedinio tipo galvos dydžio reguliavimo sistema. 3. Šalmas turi turėti šonuose 30 mm papildomų apsaugos priemonių tvirtinimo angas. 4. Turi būti skirtas darbui aplinkoje, kur yra kontaktas su aukštos įtampos elektriniu potencialu iki 1000VAC (klasė 0). 5. Galvos dydis turi būti reguliuojamas nemažiau kaip nuo 50 iki 62 cm. 6. Šalmo naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjų pristatymo dienos. 7. Šalmas turi atitikti standartus: EN397, EN50365 arba lygiavertius reikalavimus.	50	12,30	1. Atsparumas šalčiui iki -30 oC. 2. Šalmo vidinis įdėklas tvirtinamas 4 taškuose su žiedinio tipo galvos dydžio reguliavimo sistema. 3. Šalmas turi šonuose 30 mm papildomų apsaugos priemonių tvirtinimo angas. 4. Skirtas darbui aplinkoje, kur yra kontaktas su aukštos įtampos elektriniu potencialu iki 1000VAC (klasė 0). 5. Galvos dydis turi būti reguliuojamas nuo 50 iki 64 cm. 6. Šalmo naudojimo laikas 6 metai 7. Šalmas atitinka standartus: EN397, EN50365	60 mėn. gamykliniam patikidimams		Šalmų ir pošalmio techniniai dok. konfidencialu	10,00	500,00
18	Šalmas su skydeliu elektrikams	1. Šalmas su skydeliu turi apsaugoti nuo elektros lanko, karštų, išsilydžiusio metalo purslų. 2. Šalmas turi būti su ištraukiamu polikarbonatiniu skydeliu. 3. Šalmas turi būti su 3 tekstiliniiais dirželiais su 6 tvirtinimo taškais, prakitą sugeriančia juostelė. 4. Galvos dydis turi būti reguliuojamas nemažiau kaip nuo 52 iki 63 cm. 5. Skydelis turi būti reguliuojamas pilnai pakeltas/pilnai nuleistas. 6. Skydelis turi būti atsparus rasojimui ir įbrėžimams. 7. Skydelis turi būti lengvai keičiamas. 8. Šalmas turi būti skirtas darbui aplinkoje, kur yra kontaktas su aukštos įtampos elektriniu potencialu iki 1000VAC, arba 1 500 V.D.C. 9. Šalmo naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjų pristatymo dienos. 10. Šalmas su skydeliu turi atitikti standartus: EN397, EN50365 (Klasė 0), EN170 arba lygiavertius reikalavimus.	16	84,00	1. Šalmas su skydeliu apsaugo nuo elektros lanko, karštų, išsilydžiusio metalo purslų. 2. Šalmas su ištraukiamu polikarbonatiniu skydeliu. 3. Šalmas su 3 tekstiliniiais dirželiais su 6 tvirtinimo taškais, prakitą sugeriančia juostelė. 4. Galvos dydis reguliuojamas nemažiau kaip nuo 52 iki 63 cm. 5. Skydelis reguliuojamas pilnai pakeltas/pilnai nuleistas. 6. Skydelis atsparus rasojimui ir įbrėžimams. 7. Skydelis lengvai keičiamas. 8. Šalmas skirtas darbui aplinkoje, kur yra kontaktas su aukštos įtampos elektriniu potencialu iki 1000VAC, arba 1 500 V.D.C. 9. Šalmo naudojimo laikas 5 metai 10. Šalmas su skydeliu atitinka standartus: EN397, EN50365 (Klasė 0), EN170	60 mėn. gamykliniam patikidimams		Šalmų ir pošalmio techniniai dok. konfidencialu	84,00	1344,00
19	Apsauginė kepurė	1. Apsauginė kepurė turi būti su snapeliu skirta apsaugoti darbuotojo galvą nuo smūgių ir atsitraukimo į kliūtis. 2. Turi turėti pastiprintą vidinį įdėklą su paminkštinimu iš EVA medžiagos arba lygiavertės medžiagos. 3. Neturi prarasti savo savybės iki -20°C. 4. Turi turėti lipnią juostelę dydžio reguliavimui nuo 54 cm iki 59 cm. 5. Kpurė turi atitikti standartą EN812 arba lygiavertius reikalavimus.	70	5,60	1. Apsauginė kepurė su snapeliu skirta apsaugoti darbuotojo galvą nuo smūgių ir atsitraukimo į kliūtis. 2. Pastiprintas vidinis įdėklas su paminkštinimu iš EVA medžiagos. 3. Nepažeidžia savo savybių iki -20°C. 4. Turi lipnią juostelę dydžio reguliavimui nuo 54 cm iki 59 cm. 5. Kpurė atitinka standartą EN812	6 mėn. gamykliniam patikidimams		Šalmų ir pošalmio techniniai dok. konfidencialu	5,50	385,00
20	Pošalmis suvirintojams	1. Pošalmis turi būti pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, tinkamas prie suvirinimo darbų. 2. Turi būti susegamas lipnia juosta. 3. Pošalmio dydžiai turi būti XL dydis arba universalus. 4. Pošalmis turi atitikti standartą EN 11611 arba lygiavertius reikalavimus.	36	12,00	1. Pošalmis pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, tinkamas prie suvirinimo darbų. 2. Susegamas lipnia juosta. 3. Pošalmio dydžiai dydis universalus. 4. Pošalmis atitinka standartą EN 11611	6 mėn. gamykliniam patikidimams		Šalmų ir pošalmio techniniai dok. konfidencialu	10,00	360,00
21	Pošalmis	1. Pošalmis turi būti megztas. 2. Pagamintas iš 100% akrilo siūlų arba iš lygiavertės medžiagos. 3. Turi būti universalus dydžio. 4. Turi dengti veidą, kakto dalį ir kaklą. 5. Spalva turi būti tamsi.	297	3,38	1. Pošalmis megztas. 2. Pagamintas iš 100% akrilo siūlų 3. Universalus dydžio. 4. Dengia veidą, kakto dalį ir kaklą. 5. Spalva tamsi.	6 mėn. gamykliniam patikidimams		Pošalmis akrilo megztas pilnai dengiantis veidą su atvira	3,30	980,10
22	Skydelis	1. Suvirintojo skydelis turi būti pritaikytas dėvėti ant galvos. 2. Turi būti galimybė reguliuoti dydį. 3. Skydelis turi būti su pakeliamu tamsintu pasirinkamo tamsumo DIN stikliuku, kurio išmatavimai 105x50 mm. 4. Skydelis turi būti pagamintas iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos. 5. Skydelis turi būti komplektuojamas kartu su DIN stikliuku. 6. Skydelis turi atitikti standartus: EN166, EN175 arba lygiavertius reikalavimus.	1	6,75	1. Suvirintojo skydelis pritaikytas dėvėti ant galvos. 2. Galimybė reguliuoti dydį. 3. Skydelis su pakeliamu tamsintu pasirinkamo tamsumo DIN stikliuku, kurio išmatavimai 105x50 mm. 4. Skydelis pagamintas iš polikarbonato 5. Skydelis komplektuojamas kartu su DIN stikliuku. 6. Skydelis atitinka standartus: EN166, EN175	6 mėn. gamykliniam patikidimams		22 poz. techniniai dok. konfidencialu	6,75	6,75

23	Elektrooptinis suvirintojo skydelis su šalmu	1. Elektrooptinis suvirintojo skydelis su šalmu turi būti pritaikytas dėvėti ant galvos su galimybė reguliuoti dydį. 2. Skydelis turi būti pagamintas iš polikarbonato arba lygiavėrcios medžiagos. 3. Skydelis turi būti su savaime užsitsamsinančiu elektrooptiniu filtru, kurio išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 125 x 135 x 10 mm. 4. Filtras turi automatiškai užtamsėti pradėjus suvirinimo darbus. Filto reakcijos laikas turi būti ne mažiau kaip 0,1 ms. Filtras turi turėti rankinį ir pilnai automatinį valdymą. Elektrooptinio filtro tamsumo skalė turi būti DIN 4/9-13 (4 – šviesi būseną, 9-13- tamsi būseną). Filto maitinimas – saulės elementais arba baterija. 5. Skydelis dėvėtoji turi suteikti nemažesni kaip 99 x 63 mm matomumo lauką. 6. Skydelio svoris turi būti ne didesnis kaip – 500g. 7. Skydelis turi būti komplektuojamas kartu su DIN elektrooptiniu filtru. 8. Skydelis turi atitikti standartus: EN379, EN166, EN175 arba lygiavėrcius reikalavimus. 9. Šalmas turi būti pagamintas iš polipropileno medžiagos atsparus, šalčiui iki -20oC arba lygiavėrcios medžiagos. 10. Šalmo svoris neturi viršyti 360 g. 11. Šalmo vidinis įdėklas turi būti tvirtinamas 4 taškuose su žiedinio tipo galvos dydžio reguliavimo sistema. 12. Šalmas turi turėti šonuose papildomų dalių tvirtinimo angas. 13. Šalmo viršutinėje dalyje, šonuose turi būti ventiliacijos angos. 14. Šalmo spalva – geltona, balta, raudona. 15. Šalmo naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 16. Šalmas turi atitikti standartus: EN397, EN50365 arba lygiavėrcius reikalavimus.	10	120,00	1. Elektrooptinis suvirintojo skydelis su šalmu pritaikytas dėvėti ant galvos su galimybė reguliuoti dydį. 2. Skydelis su savaime užsitsamsinančiu elektrooptiniu filtru, kurio išmatavimai 125 x 135 x 10 mm. 4. Filtras automatiškai užtamsėja rankinį ir pilnai pradėjus suvirinimo darbus. Filto reakcijos laikai 0,1 ms. Filtras turi (4 – šviesi būseną, 9-13- tamsi būseną). Filto maitinimas automatinį valdymą. Elektrooptinio filtro tamsumo skalė DIN 4/913 –baterija fotoelementas 5. Skydelis dėvėtoji suteikia nemažesni kaip 100 x 65 mm matomumo lauką. 6. Skydelio svoris – 490g. 7. Skydelis komplektuojamas kartu su DIN elektrooptiniu filtru. 8. Skydelis atitinka standartus: EN379, EN166, EN175 9. Šalmas pagamintas iš polipropileno medžiagos atsparus, šalčiui iki -20oC 10. Šalmo svoris 270 g. 11. Šalmo vidinis įdėklas tvirtinamas 4 taškuose su žiedinio tipo galvos dydžio reguliavimo sistema. 12. Šalmas turisomose papildomų dalių tvirtinimo angas. 13. Šonuose ventiliacijos angos. 14. Šalmo spalva – geltona, balta, raudona. 15. Šalmo galiojimas 6 metai. 16. Šalmas turi atitinka standartus: EN397, EN50365	60 mėn.gamykliniams pakeidimams		Suvirinimo darbų ap techniniai ok. konfidencialu	120,00	1200,00
24	Elektrooptinis suvirinimo skydelis su oro filtravimo ir padavimo sistema	1. Elektrooptinį skydelį turi sudaryti: veido skydelis su automatiškai užtamsėjančiu suvirinimo filtru, oro padavimo žarnos, oro filtravimo įrenginio su baterijom ir oro filtru. 2. Automatiškai užtamsėjančio suvirinimo filtro išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 110 x 110 mm. 3. Filtras turi automatiškai užtamsėti pradėjus suvirinimo darbus. Filto reakcijos laikas turi būti ne mažiau kaip 0,15 ms. Filtras turi turėti rankinį ir pilnai automatinį valdymą. Elektrooptinio filtro tamsumo skalė turi būti DIN 6-8/9-13 (6-8 – šviesi būseną, 9-13- tamsi būseną). Filto maitinimas – saulės elementais arba baterija. 4. Skydelis dėvėtoji turi suteikti nemažesni kaip 97 x 68 mm matomumo lauką. 5. Skydelio svoris turi būti ne didesnis kaip – 570g. 6. Skydelis turi būti komplektuojamas kartu su DIN elektrooptiniu filtru. 7. Skydelis turi atitikti standartus: EN379, EN166, EN175 arba lygiavėrcius reikalavimus. 8. Oro filtravimo įrenginys turi būti skirtas apsaugoti kvėpavimo takus nuo dulkių, dujų ir garų. 9. Įrenginyje turi būti įrengta nuolatinio oro srauto valdymo sistema ir įspėjimo sistema, skirta įspėti naudotoją, apie sumažėjusi oro srautą arba sumažėjusi akumulatoriaus įkrovą (garsinis ir vibracinis signalas). 10. Oro srautas turi būti reguliuojamas nuo 160l/min iki 210l/min. 11. Baterijos įkrovimo laikas turi būti nemažesnis kaip 18 val. 12. Oro filtravimo įrenginio svoris turi būti ne didesnis kaip 990 g. 13. Oro filtravimo įrenginys turi būti komplektuojamas su oro filtrais. 14. Oro filtravimo įrenginys turi atitikti standartą EN 12941 arba lygiavėrcius reikalavimus.	3	1200,00	1. Elektrooptinį skydelį sudaro: veido skydelis su automatiškai užtamsėjančiu suvirinimo filtru, oro padavimo žarna, oro filtravimo įrenginys su baterijom ir oro filtru. 2. Automatiškai užtamsėjančio suvirinimo filtro išmatavimai 110 x 110 mm. 3. Filtras automatiškai užtamsėja pradėjus suvirinimo darbus. Filto reakcijos laikas 0,15 ms. Filtra s turi rankinį ir pilnai automatinį valdymą. 4. Filto maitinimas – saulės elementais arba baterija. Elektrooptinio filtro tamsumo skalė DIN 6-8/9-13 (6-8 – šviesi būseną, 913- tamsi būseną). Skydelis dėvėtoji suteikia 97 x 68 5. Skydelio svoris – 570g. su DIN elektrooptiniu filtru. 6. Skydelis komplektuojamas kartu su DIN elektrooptiniu filtru. 7. Skydelis atitinka standartus: EN379, EN166, EN175. 8. Oro filtravimo įrenginys skirtas apsaugoti kvėpavimo takus nuo dulkių, dujų ir garų. 9. Įrenginyje įrengta nuolatinio oro srauto valdymo sistema ir įspėjimo sistema, skirta įspėti naudotoją, apie sumažėjusi oro srautą arba sumažėjusi reguliuojamas nuo 160l/min iki 210l/min. 10. Oro srautas 11. Baterijos įkrovimo laikas 18 val. 12. Oro filtravimo įrenginio svoris 990 g. 13. Oro filtravimo įrenginys komplektuojamas su oro filtrais. 14. Oro filtravimo įrenginys atitinka standartą EN 12941.	24 mėn. gamykliniams pakeidimams		Suvirinimo darbų ap techniniai ok. konfidencialu	1200,00	3600,00

25	Elektrooptinis suvirintojo skydelis	1. Elektrooptinis suvirintojo skydelis turi būti pritaikytas dėvėti ant galvos su galimybe reguliuoti dydį. 2. Skydelis turi būti pagamintas iš polikarbonato arba lygiavertios medžiagos. 3. Skydelis turi būti su savaime užsitamsinančiu elektrooptiniu filtru, kurio išmatavimai ne mažesni kaip 110x90 mm. 4. Elektrooptinio filtro valdymas turi būti skydelio išorėje. Filtras turi automatiškai užtamsėti pradėjus suvirinimo darbus. Filtro reakcijos laikas turi būti ne mažiau kaip 0,1 ms. Filtras turi turėti rankinį ir pilnai automatinį valdymą. Elektrooptinio filtro tamsumo skalė turi būti DIN 4/9-13 (4 – šviesi būsena, 9/13- tamsi būsena). Filtro maitinimas turi būti saulės elementais. 5. Skydelis dėvėtojų turi suteikti nemažesni kaip 96x41 mm matomumo lauką. 6. Skydelio svoris turi būti ne didesnis kaip – 550g. 7. Skydelis turi būti komplektuojamas kartu su DIN elektrooptiniu filtru. 8.Skydelis turi atitikti standartus: EN379, EN166, EN175 arba lygiavertius reikalavimus.	7	53,00	1. Elektrooptinis suvirintojo skydelis pritaikytas dėvėti ant galvos su galimybe reguliuoti dydį. 2. Skydelis pagamintas iš polikarbonato. 3. Skydelis su savaime užsitamsinančiu elektrooptiniu filtru, 110x90 mm. 4. Elektrooptinio filtro valdymas skydelio išorėje. Filtras automatiškai užtamsėja pradėjus suvirinimo darbus. Filtro reakcijos laikasne 0,1 ms. Filtras turi rankinį ir pilnai automatinį valdymą. Elektrooptinio filtro tamsumo skalė DIN 4/9-13 (4 – šviesi būsena, 9-13- tamsi būsena). Filtro maitinimas saulės elementais. 5. Skydelis dėvėtojų suteikia 110-90 mm matomumo lauką. Skydelio svoris – 480g. 7. Skydelis komplektuojamas kartu su DIN elektrooptiniu filtru 8.Skydelis atitinka standartus: EN379, EN166, EN175	6 mėn.gamykliniamis pakeidimams		Suvirinimo darbų ap. techniniai dok. konfidencialu	52,00	364,00
26	Apsauginis skydelis tvirtinamas prie šalmo	1. Apsauginio skydelio laikiklis turi būti tvirtinamas prie šalmo. 2. Turi būti pagamintas iš PVC arba iš lygiavertios medžiagos. 3. Skydelio laikiklis turi turėti reguliavimo galimybę, bent 3 ekrano pakėlimo pozicijos. 4. Skaidrus ekranas turi būti pagamintas iš polikarbonato arba iš lygiavertios medžiagos. 5. Ekrano išmatavimai turi būti nemažiau kaip 40x20 cm, storis ne mažiau 0,8 mm. 6. Apsauginio skydelio laikiklis ir skydelis turi būti iškomplektuojami ir pakeičiami naujais. 7. Skydelis turi atitikti standartą EN166 arba lygiavertius reikalavimus.	230	6,95	1. Apsauginio skydelio laikiklistvirtinamas prie šalmo. 2. Pagamintas iš PVC 3. Skydelio laikiklis turi reguliavimo galimybę, 3 ekrano pakėlimo pozicijos. 4. Skaidrus ekranas pagamintas iš polikarbonato 5. Ekrano išmatavimai 40x20 cm, storis 0,8 mm. 6. Apsauginio skydelio laikiklis ir skydelis iškomplektuojami ir pakeičiami naujais. 7. Skydelis atitinka standartą EN166	6 mėn.gamykliniamis pakeidimams		Suvirinimo darbų ap. techniniai dok. konfidencialu	6,50	1495,00
27	Apsauginiai akiniai su šonine apsauga	1. Akiniai turi saugoti nuo mechaninio poveikio ir saulės spindulių. 2. Akiniai turi būti su šonine apsauga ir reguliuojamo ilgio kojelėmis. 3. Akiniai turi būti skaidrūs, nerasojančios, neiškraipyti panoraminį vaizdą, atsparūs įbrėžimams. 4. Akiniai turi būti pagaminti iš polikarbonato arba iš lygiavertį medžiagų. 5. Rėmelis turi būti pagamintas iš nailono arba iš lygiavertį medžiagų. 6. Akiniai turi saugoti nuo mechaninio poveikio ir turėti atsparumą dideliems temperatūrų pokyčiams. 7. Akiniai turi atitikti standartus: EN166m, EN170 arba lygiavertius reikalavimus.	210	1,20	1. Akiniai saugo nuo mechaninio poveikio ir saulės spindulių. 2. Su šonine apsauga ir reguliuojamo ilgio kojelėmis. 3. Akiniai turi būti skaidrūs, nerasojančios, neiškraipo panoraminį vaizdą, atsparūs įbrėžimams. 4. Akiniai turi būti pagaminti iš polikarbonato 5. Rėmelis pagamintas iš nailono. 6. Akiniai saugo nuo mechaninio poveikio ir turi atsparumą dideliems temperatūrų pokyčiams. 7. Akiniai atitinka standartus: EN166m, EN170	6 mėn.gamykliniamis pakeidimams		Prekių techniniai dok. konfidencialu	1,10	231,00
28	Apsauginiai akiniai su tamsintais lęšiais	1. Akiniai turi saugoti nuo mechaninio poveikio ir saulės spindulių. 2. Akiniai turi būti su šonine apsauga ir reguliuojamo ilgio kojelėmis. 3. Turi būti skirti darbiui lauke. 4. Turi užtikrinti neiškraipytą panoraminį vaizdą. 5. Turi turėti papildomą šoninę apsaugą. 6. Lęšiai turi būti atsparūs įbrėžimams ir smulkioms lekiančioms dalelėms, padengti danga nuo rasoymo iš abiejų pusių. 7. Akiniai turi būti pagaminti iš polikarbonato arba iš lygiavertį medžiagų. 8. Kojelės turi būti padengtos minkštu PVC arba lygiavertį medžiaga. 9. Akiniai turi būti atsparūs temperatūrų pokyčiams. 10. Akiniai turi atitikti standartus: EN166, EN172 arba lygiavertius reikalavimus.	5	1,70	1. Akiniai saugo nuo mechaninio poveikio ir saulės spindulių. 2. Akiniai turi būti su šonine apsauga ir reguliuojamo ilgio kojelėmis. 3. Skirti darbiui lauke. 4. užtikrinta neiškraipytą panoraminį vaizdą. 5. Turi papildomą šoninę apsaugą. 6. Lęšiai atsparūs įbrėžimams ir smulkioms lekiančioms dalelėms, padengti danga nuo rasoymo iš abiejų pusių. 7. Akiniai pagaminti iš polikarbonato arba iš lygiavertį medžiagų. 8. Kojelės padengtos minkštu PVC 9. Akiniai atsparūs temperatūrų pokyčiams. 10. Akiniai atitinka standartus: EN166, EN172	6 mėn.gamykliniamis pakeidimams		Prekių techniniai dok. konfidencialu	1,60	8,00

29	Apsauginiai akiniai su noselės bei kojelių paminkštinimu	1. Akiniai turi saugoti nuo mechaninio poveikio. 2. Lęšiai turi būti skaidrūs, tinkami naudoti lauke ir patalpoje. 3. Turi būti su šonine akių apsauga. 4. Akiniai turi būti pagaminti iš polikarbonato arba iš lygiaverčių medžiagų. 5. Kojelės turi būti padengtos silikonu arba lygiaverčių medžiaga. 6. Kojelės galuose turi būti apsaugotos nuo slydimo. 7. Akiniai turi atitikti standartus: EN166 ir EN172 arba lygiaverčius reikalavimus.	110	6,20	1. mechaninio poveikio. 2. naudoti lauke ir patalpoje. 3. 4. 5. silikonu apsaugotos nuo slydimo. standartus: EN166 Akiniai saugo nuo mechaninio poveikio. Lęšiai iskaidrūs, tinkami su šonine akių apsauga. Akiniai pagaminti iš polikarbonato Kojelės padengtos 6. Kojelės galuose 7. Akiniai atitinka		6 mėn.gamykliniamas patikidimams	29 poz. techniniai dok_konfidencialu	6,00	660,00
30	Apsauginiai akiniai su gumele	1. Akiniai turi suteikti apsaugą nuo dulkių ir mechaninio poveikio. 2. Turi būti su tampria juosta, pritaikyti dėvėti su šalmu. 3. Turi būti su netiesioginė ventiliacija. 4. Turi būti tinkami naudoti su korekciniais akiniais arba kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis - respiratoriumi ar puskauke. 5. Rėmas turi būti pagamintas iš PVC, su paminkštinimu arba iš lygiaverčių medžiagų. 6. Lęšis turi būti pagamintas iš polikarbonato arba iš lygiaverčių medžiagų. 7. Lęšis turi būti nerasojantis ir nesibraizantis. 8. Lęšis turi būti lengvai pakeičiamas. 9. Akiniai turi atitikti standartus: EN166, EN170 arba lygiaverčius reikalavimus.	150	4,25	1. nuo dulkių ir mechaninio poveikio. 2. pritaikyti dėvėti su šalmu. 3. ventiliacija. 4. Tinkami naudoti su korekciniais akiniais arba kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis - respiratoriumi ar puskauke. 5. Rėmas pagamintas iš PVC, su paminkštinimu. 6. Lęšis pagamintas iš polikarbonato 7. Lęšis nerasojantis ir nesibraizantis. 8. Lęšis lengvai pakeičiamas. 9. Akiniai atitinka standartus: EN166, EN170		6 mėn.gamykliniamas patikidimams	Akinių techniniai dok_konfidencialu	3,50	525,00
31	Apsauginiai akiniai su skydeliu	1. mechaninio poveikio. 2. Akiniai turi būti su tampria juosta, pritaikyti dėvėti su šalmu. 3. Akiniai turi būti lengvi svoris ne daugiau 90g. 4. Akiniai turi turėti netiesioginę ventiliaciją. 5. Akiniai turi būti tinkami naudoti su korekciniais akiniais arba kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis - respiratoriumi ar puskauke. 6. Akinų rėmas turi būti pagamintas iš termoplastinės gumos su paminkštinimu arba iš lygiaverčių medžiagų. 7. Akinų lęšis turi būti pagamintas iš polikarbonato arba iš lygiaverčių medžiagų. 8. Akinų lęšis turi būti nerasojantis ir nesibraizantis. 9. Akinų lęšis turi būti lengvai pakeičiamas nauju. 10. Apsauginiai akiniai turi būti komplektuojami su skydeliu. 11. Skydelis turi būti lengvai uždedamas ir nuimamas. 12. Skydelis turi būti specialiai pritaikytas dėvėti kartu su nedideliu respiratoriumi. 13. Skydelis turi būti pagamintas iš polikarbonato arba lygiaverčios medžiagos ir saugoti nuo aptaskymų. 14. Akiniai ir skydelis turi atitikti standartus: EN166 ir EN170 arba lygiaverčius reikalavimus.	30	17,40	1. dulkių ir mechaninio poveikio. 2. Akiniai tampria juosta, pritaikyti dėvėti su šalmu. 3. Akiniai lengvi svoris 75 g. 4. Akiniai turi netiesioginę ventiliaciją. 5. Akiniai tinkami naudoti su korekciniais akiniais arba kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis - respiratoriumi ar puskauke. 6. Akinų rėmas pagamintas iš paminkštinimo 7. Akinų lęšis pagamintas iš polikarbonato arba iš lygiaverčių medžiagų. 8. Akinų lęšis nerasojantis ir nesibraizantis. 9. Akinų lęšis lengvai pakeičiamas nauju. 10. Apsauginiai akiniai turi būti komplektuojami su skydeliu. 11. Skydelis lengvai uždedamas ir kartu su nedideliu nuimamas. 12. Skydelis specialiai pritaikytas 13. respiratoriumi. 13. Skydelis pagamintas iš polikarbonato, saugo nuo aptaskymų. 14. Akiniai ir skydelis atitinka standartus: EN166 ir EN170		6 mėn.gamykliniamas patikidimams	Akinių techniniai dok_konfidencialu	17,00	510,00
32	Apsauginiai akiniai suvirintojams virinant dujomis	1. Akiniai turi būti su tampria guma, 2. Akiniai turi turėti du lęšius: skaidrus vidinis lęšis - fiksuotas, išorinis tamsintas lęšis - pakeliamas (105x50mm). 3. Akiniai turi turėti netiesioginę ventiliaciją. 4. Akinų rėmas turi būti pagamintas iš PVC arba lygiaverčios medžiagos. 5. Apsauginiai akiniai turi būti komplektuojami su DIN5 užtamsinimo lęšiu.	24	4,00	1. Akiniai su tampria guma, 2. Akiniai turi du lęšius: skaidrus vidinis lęšis - fiksuotas, išorinis tamsintas lęšis - pakeliamas (105x50mm). 3. Akiniai turi netiesioginę ventiliaciją. 4. Akinų rėmas pagamintas iš PVC 5. Apsauginiai akiniai komplektuojami su DIN5 užtamsinimo lęšiu. 7. Akiniai i atitinka standartus: EN166, EN169, EN175		12 mėn.	Prekių techniniai dok_konfidencialu	3,50	84,00

		7. Akiniai turi atitikti standartus: EN166, EN169, EN175 arba lygiavėrus reikalavimus.								
33	Respiratorius – FFP3 su vožtuvų	1. Respiratorius turi būti su iškvėpimo vožtuvu. 2. Turi būti skirtas apsaugoti nuo toksiškų, lengvųjų radioaktyvių dulkių, bakterijų, virusų, rūko, vandens garų, vandens ir riebalų. 3. Respiratorius turi būti su spausdiku nosies srityje ir reguliuojamais guminiiais rašteliais. 4. Respiratorius turi būti pagamintas iš polipropileno pluošto padengto silikoniiniu tinkleliu arba lygiavėrų medžiagų. 5. Respiratorius turi būti sulankstomas ir supakuotas individualioje pakuotėje. 6. Respiratorius turi atitikti standartą EN149 arba lygiavėrius reikalavimus.	7200	1,90	1. Respiratorius su iškvėpimo vožtuvu. 2. skirtas apsaugoti nuo toksiškų, lengvųjų radioaktyvių dulkių, bakterijų, virusų, rūko, vandens garų, vandens ir riebalų. 3. Respiratorius su spausdiku nosies srityje ir reguliuojamais guminiiais rašteliais. 4. Respiratorius pagamintas iš polipropileno pluošto padengto silikono tinkleliu 5. Respiratorius sulankstomas ir supakuotas individualioje pakuotėje. 6. Respiratorius atitinka standartą EN149	12 mėn.gamykliniamas patikidinamas		Kvėpavimo aap techniniai dok konfidencialu	1,50	10800,00
34	Respiratorius - FFP2 suvirintojams su vožtuvų	1. Respiratorius turi būti su iškvėpimo vožtuvu. 2. Turi turėti aktyvintos anglies filtravimo sluoksnį, skirtu apsaugoti nuo suvirinimo dūmų ir aerozolių. 3. Respiratorius turi būti su spausdiku nosies srityje. 4. Turi būti su reguliuojamais guminiiais rašteliais. 5. Respiratorius turi būti supakuotas individualioje pakuotėje. 6. Respiratorius turi atitikti standartą EN149 arba lygiavėrius reikalavimus.	90	1,00	1. Respiratorius su iškvėpimo vožtuvu. 2. Turi aktyvintos anglies filtravimo sluoksnį, skirtu apsaugoti nuo suvirinimo dūmų ir aerozolių. 3. Respiratorius su spausdiku nosies srityje. 4. su reguliuojamais guminiiais rašteliais. 5. Respiratorius supakuotas individualioje pakuotėje. 6. Respiratorius atitinka standartą EN149	6 mėn.gamykliniamas patikidinamas		Kvėpavimo aap techniniai dok konfidencialu	1,00	90,00
35	Puskaukė	1. Puskaukė turi būti pagaminta iš termoplastiko gumos arba iš lygiavėrios medžiagos. 2. Turi turėti specialią išlietą anatominės veido formą (išformuota nosies ir burnos srityje). 3. Puskaukės forma turi būti priglundusi, tinkama naudoti su apsauginiais akiniais ir po suvirinimo skydeliais. 4. Turi būti trijų dydžių S, M, L. 5. Turi sverti ne daugiau kaip 90 g. 6. Turi turėti 2 fiksuojamas filtrų angas šonuose. 7. Puskaukė turi atitikti standartą EN140 arba lygiavėrius reikalavimus.	100	14,00	1. Puskaukė pagaminta iš termoplastiko gumos 2. Turi specialią išlietą anatominės veido formą (išformuota nosies ir burnos srityje). 3. Puskaukės forma turi būti priglundusi, tinkama naudoti su apsauginiais akiniais ir po suvirinimo skydeliais. 4. Turi būti trijų dydžių S, M, L. 5. Sveria 90 g. 6. Turi 2 fiksuojamas filtrų angas šonuose. 7. Puskaukė turi atitikti standartą EN140	visam laikui		Kvėpavimo aap techniniai dok konfidencialu	14,00	1400,00
36	Filtras A1B1E1K1	1. Filtras turi būti A1B1E1K1 klasės. 2. Turi būti kombinuotas apsaugantis kvėpavimo takus nuo: organinės, neorganinės kilmės rūko (garų), rūgštinių dujų ir amoniako. 3. Filto svoris turi būti ne daugiau kaip 100g. 4. Filtras turi turėti standartinę srieginę jungtį. 5. Filtras turi atitikti standartą EN14387 arba lygiavėrius reikalavimus.	160	13,85	1. Filtras A1B1E1K1 klasės. 2. kombinuotas apsaugantis kvėpavimo takus nuo: organinės, neorganinės kilmės rūko (garų), rūgštinių dujų ir amoniako. 3. Filto svoris 100g. 4. Filtras turi standartinę srieginę jungtį. 5. Filtras atitinka standartą EN1438	6 mėn.gamykliniamas patikidinamas		Kvėpavimo aap techniniai dok konfidencialu	13,00	2080,00
37	Panoraminė pilno veido kaukė	1. Kaukė turi būti pagaminta iš lanksčios gumos arba lygiavėrios medžiagos, atsparios temperatūrų svyravimams. 2. Kaukė turi turėti įrengtą kalbos vožtuvą ir vidinę puskaukė CO2 iškvėpimui. 3. Kaukės ekranas turi būti padengtas nerasojimo medžiaga, pagamintas iš karščiui ir susibraizymams atsparios polikarbonato arba lygiavėrios medžiagos. 4. Filtras turi būti įsukamas priekinėje kaukės dalyje su standartinė srieginė jungtimi. 5. Kaukės svoris turi būti ne daugiau kaip 600g. 6. Kaukė turi atitikti standartus EN136, EN148 arba lygiavėrius reikalavimus.	41	97,38	1. Kaukė pagaminta iš lanksčios gumos, atsparios temperatūrų svyravimams. 2. Kaukė turi įrengtą kalbos vožtuvą ir vidinę puskaukė CO2 iškvėpimui. 3. Kaukės ekranas padengtas nerasojimo medžiaga, pagamintas iš karščiui ir susibraizymams atsparios polikarbonato 4. Filtras įsukamas priekinėje kaukės dalyje su standartinė srieginė jungtimi. 5. Kaukės svoris 600g. 6. Kaukė atitinka standartus EN136, EN148	120 mėn. gamykliniamas patikidinamas		Kvėpavimo aap techniniai dok konfidencialu	95,00	3895,00

38	Filtras A2B2E2K2 CO-P3.	1. Filtras turi būti A2B2E2K2 CO-P3 klasės. 2. Filtras turi būti kombinuotas, apsaugantis nuo: organinės, neorganinės kilmės rūko (garų), rūgštinių dujų, amoniako, radioaktyvaus rūko, anglies monoksido. 3. Filtras turi turėti standartinę srieginę jungtį. 4. Filtras turi atitikti standartą EN14387 arba lygiaverečius reikalavimus.	141	19,86	1. Filtras A2B2E2K2 CO-P3 klasės. 2. Filtraskombinuotas, apsaugantis nuo: organinės, neorganinės kilmės rūko (garų), rūgštinių dujų, amoniako, radioaktyvaus rūko, anglies monoksido. 3. Filtras turi standartinę srieginę jungtį. 4. Filtras atitinka standartą EN14387	12 mėn.gamykliniamas patikidinamas		Kvėpavimo aap techniniai dok konfidencialu	19,00	2679,00
----	-------------------------	---	-----	-------	---	------------------------------------	---	--	-------	---------

39	Priestriukšminės ausinės	1. Ausinės turi būti su paminkštintu lankeliu per galvą. 2. Ausinių triukšmo slopinimo lygis SNR turi būti ne mažiau 31 dB. 3. Ausinių kausėliai turi būti pagaminti iš ABS medžiagos arba iš lygiavėrių medžiagų. 4. Ausinių pagalvėlės turi būti pagaminti iš PVC medžiagos arba iš lygiavėrių medžiagų. 5. Svoris turi būti ne daugiau kaip 320 g. 6. Ausinės turi atitikti standartą EN352 arba lygiavėrius reikalavimus.	30	12,10	1. Lankeliu per galvą. 2. Ausinių triukšmo slopinimo lygis 31,5 dB. 3. Ausinių kausėliai turi būti pagaminti iš ABS medžiagos. 4. Ausinių pagalvėlės turi būti pagamintos iš PVC medžiagos. 5. Svoris 310 g. 6. Ausinės turintys standartą EN352	Ausinės su paminkštintu lankeliu per galvą. Ausinių triukšmo slopinimo lygis 31,5 dB. Ausinių kausėliai turi būti pagaminti iš ABS medžiagos. Ausinių pagalvėlės turi būti pagamintos iš PVC medžiagos. Svoris 310 g. 12 mėn.gamykliniamas patikrinimas		39-40 poz. techniniai dok. konfidencialu	11,00	330,00
40	Vienkartiniai ausų kamšteliai skirti garso sulaikymui	1. Ausų kamšteliai turi būti vienkartiniai, T formos. 2. Triukšmo slopinimo lygis SNR turi būti ne mažiau 35 dB. 3. Turi lengvai prisitaikyti prie ausies kanalo kontūro. 4. Turi būti pagaminti iš minkštos, lėtai į pradinę formą atsistatančios poliuretano putos arba lygiavėrių medžiagos. 5. Kamšteliai turi būti supakuoti polietilenoje pakuotėje ne mažiau kaip po 200 porų. 6. Kamšteliai turi atitikti standartą EN352 arba lygiavėrius reikalavimus.	36	28,00	1. Ausų kamšteliai turi būti vienkartiniai, T formos. 2. Triukšmo slopinimo lygis SNR 35 dB. 3. Ausų kamšteliai turi būti supakuoti polietilenoje pakuotėje po 200 porų. 6. Kamšteliai turi atitikti standartą EN352	Ausų kamšteliai vienkartiniai, T formos. Triukšmo slopinimo lygis SNR 35 dB. lengvai prisitaiko prie ausies kanalo kontūro. lėtai į pradinę formą atsistatančios poliuretano putos Kamšteliai supakuoti po 200 porų. Kamšteliai turi atitikti standartą EN352 12 mėn.gamykliniamas patikrinimas		39-40 poz. techniniai dok. konfidencialu	28,00	1008,00
41	Apraišai skirti darbui aukštyje	1. Turi turėti sagtis krūtinės, kojų ir liemens srityse. Nugarinėje pusėje turi turėti sagtį, kritimo iš aukščio stabdymo sistemos prijungimui. 2. Krūtinės srityje turi turėti kilpas papildomų saugos sistemų prijungimui ir prailginta kilpinė jungtį nugaroje gelbėjimo darbams. 3. Juosmeninis diržas turi būti ergonomiškas, turintis darbo padėties fiksavimo kilpas šonuose. 4. Aprašų dydis turi būti reguliuojamas. 5. Apraišai turi būti skirti nuolatiniaam darbui. 6. Aprašų naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 7. Apraišai turi atitikti standartus: EN361 ir EN358 arba lygiavėrius reikalavimus.	10	29,80	1. Turi turėti sagtis krūtinės, kojų ir liemens srityse. Nugarinėje pusėje turi turėti sagtį, kritimo iš aukščio stabdymo sistemos prijungimui. 2. Krūtinės srityje turi turėti kilpas papildomų saugos sistemų prijungimui ir prailginta kilpinė jungtį nugaroje gelbėjimo darbams. 3. Juosmeninis diržas turi būti ergonomiškas, turintis darbo padėties fiksavimo kilpas šonuose. 4. Aprašų dydis reguliuojamas. 5. Apraišai skirti nuolatiniaam darbui. 6. Aprašų naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 10 metų 7. Apraišai turi standartus: EN361 ir EN358	Turi sagtis krūtinės, kojų ir liemens srityse. Nugarinėje pusėje turi turėti sagtį, kritimo iš aukščio stabdymo sistemos prijungimui. Krūtinės srityje turi turėti kilpas papildomų saugos sistemų prijungimui ir prailginta kilpinė jungtį nugaroje gelbėjimo darbams. Juosmeninis diržas turi būti ergonomiškas, turintis darbo padėties fiksavimo kilpas šonuose. Aprašų dydis reguliuojamas. Apraišai skirti nuolatiniaam darbui. Aprašų naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 10 metų Apraišai turi standartus: EN361 ir EN358 60 mėn.gamykliniamas patikrinimas		Kritimo iš aukščio techniniai dok. konfidencialu	29,00	290,00
42	Apraišai skirti darbui aukštyje	1. Aprašų dydis turi būti reguliuojamas. 2. Nugaros, juosmens ir kojų diržai turi būti platus su paminkštintu medžiaga komfortiskam diržo naudojimui visą dieną. 3. Turi turėti nugarinėje pusėje sagtį, kritimo iš aukščio stabdymo sistemos prijungimui, krūtinės srityje kilpas papildomų saugos sistemų prijungimui ir prailginta kilpinė jungtį nugaroje gelbėjimo darbams. 4. Juosmeninis diržas turi būti ergonomiškas, turintis darbo padėties fiksavimo kilpas šonuose. 5. Aprašų naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 6. Apraišai turi atitikti standartus: EN361,EN358 arba lygiavėrius reikalavimus.	59	58,00	1. Aprašų dydis reguliuojamas. 2. Nugaros, juosmens ir kojų diržai platus su paminkštintu medžiaga komfortiskam diržo naudojimui visą dieną. 3. Turi turėti nugarinėje pusėje sagtį, kritimo iš aukščio stabdymo sistemos prijungimui, krūtinės srityje kilpas papildomų saugos sistemų prijungimui ir prailginta kilpinė jungtį nugaroje gelbėjimo darbams. 4. Juosmeninis diržas turi būti ergonomiškas, turintis darbo padėties fiksavimo kilpas šonuose. 5. Aprašų naudojimo laikas 10 metų 6. Apraišai turi standartus: EN361,EN358	Aprašų dydis reguliuojamas. Nugaros, juosmens ir kojų diržai platus su paminkštintu medžiaga komfortiskam diržo naudojimui visą dieną. Turi turėti nugarinėje pusėje sagtį, kritimo iš aukščio stabdymo sistemos prijungimui, krūtinės srityje kilpas papildomų saugos sistemų prijungimui ir prailginta kilpinė jungtį nugaroje gelbėjimo darbams. Juosmeninis diržas turi būti ergonomiškas, turintis darbo padėties fiksavimo kilpas šonuose. Aprašų naudojimo laikas 10 metų Apraišai turi standartus: EN361,EN358 60 mėn.gamykliniamas patikrinimas		Kritimo iš aukščio techniniai dok. konfidencialu	56,00	3304,00
43	Apraišai suvirintojams	1. Turi turėti sagtis krūtinės, kojų ir liemens srityse. Nugarinėje pusėje sagtį, kritimo iš aukščio stabdymo sistemos prijungimui, krūtinės srityje kilpas papildomų saugos sistemų prijungimui ir prailginta kilpinė jungtį nugaroje gelbėjimo darbams. 2. Juosmeninis diržas turi būti ergonomiškas, turintis darbo padėties fiksavimo kilpas šonuose. 3. Aprašų dydis turi būti reguliuojamas. 4. Apraišai turi būti skirti nuolatiniaam darbui. 5. Apraišai turi būti nedegūs tinkami darbams karštoje aplinkoje, virinimo, šlifavimo ir metalo pjovimo darbams. 6. Aprašų naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 7. Apraišai turi atitikti standartus: EN361 ir EN358 arba lygiavėrius reikalavimus.	5	160,00	1. Turi turėti sagtis krūtinės, kojų ir liemens srityse. Nugarinėje pusėje sagtį, kritimo iš aukščio stabdymo sistemos prijungimui, krūtinės srityje kilpas papildomų saugos sistemų prijungimui ir prailginta kilpinė jungtį nugaroje gelbėjimo darbams. 2. Juosmeninis diržas turi būti ergonomiškas, turintis darbo padėties fiksavimo kilpas šonuose. 3. Aprašų dydis reguliuojamas. 4. Apraišai skirti nuolatiniaam darbui. 5. Apraišai nedegūs tinkami darbams karštoje aplinkoje, virinimo, šlifavimo ir metalo pjovimo darbams. 6. Aprašų naudojimo laikas 10 metų 7. Apraišai turi standartus: EN361 ir EN358	Turi sagtis krūtinės, kojų ir liemens srityse. Nugarinėje pusėje sagtį, kritimo iš aukščio stabdymo sistemos prijungimui, krūtinės srityje kilpas papildomų saugos sistemų prijungimui ir prailginta kilpinė jungtį nugaroje gelbėjimo darbams. Juosmeninis diržas turi būti ergonomiškas, turintis darbo padėties fiksavimo kilpas šonuose. Aprašų dydis reguliuojamas. Apraišai skirti nuolatiniaam darbui. Apraišai nedegūs tinkami darbams karštoje aplinkoje, virinimo, šlifavimo ir metalo pjovimo darbams. Aprašų naudojimo laikas 10 metų Apraišai turi standartus: EN361 ir EN358 24 mėn.gamykliniamas patikrinimas		43-51 poz.techniniai dok. konfidencialu	150,00	750,00

44	Saugos lynas su energijos sugertuvu ir dviem karabinais	1. Lynas turi būti pagamintas iš susuktos poliamidinės virvės arba iš lygiavertės medžiagos. 2. Diametras turi būti ne mažesnis kaip 12 mm. 3. Energijos sugertuvas turi būti pagamintas iš poliamidinės juostos arba lygiavertės medžiagos, išsiskleidimas ne daugiau kaip 1,2 m. 4. Galuose turi būti AZ002 ir AZ022 integruoti (nenuimami) plieniniai karabinai. 5. Karabinų atsidarymo angos turi būti AZ002 ne mažiau kaip 18mm ir AZ022 nemažiau kaip 50mm. 6. Lyno kartu su energijos sugertuvų ilgis turi būti ne didesnis kaip 2m. 7. Lynas turi turėti reguliuojamą sagtį. 8. Lyno naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 9. Lynas turi atitikti standartus: EN354, EN355, EN 362 arba lygiavertius reikalavimus.	60	24,00	1. susuktos poliamidinės virvės Lynas pagamintas iš 2. Diametras 12 mm. 3. Energijos sugertuvas ipagamintas iš poliamidinės juostos , išsiskleidimas 1,2 m. 4. Galuose AZ002 ir AZ022 integruoti (nenuimami) plieniniai karabinai. 5. Karabinų atsidarymo angos AZ002 18mm ir AZ022 50mm. 6. Lyno kartu su energijos sugertuvų ilgis 2m. 7. Lynas turi reguliuojamą sagtį. 8. Lyno naudojimo laikas 10 m. 9. Lynas turi standartus: EN354, EN355, EN 362		23,00	1380,00
45	Gelbėjimo lynas su dviem jungtimis (karabinais)	1. Lynas turi būti pagamintas iš susuktos poliamidinės virvės arba iš lygiavertės medžiagos. 2. Diametras turi būti ne mažesnis kaip 12 mm. 3. Lyno ilgis turi būti ne mažesnis kaip 25 metrai. 4. Lyno galuose turi būti įrengtos kilpos su plastikiniais antgaliais. Prie lino kilpu turi būti pritvirtinti plieniniai karabinai AZ011T. 5. Karabinu atsidarymo angos turi būti ne mažesnė kaip 18mm. 6. Lyno naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 7. Lynas turi atitikti standartus: EN354, EN355, EN362 arba lygiavertius reikalavimus.	13	32,00	1. Lynas pagamintas iš susuktos poliamidinės virvės 2. Diametras 12 mm. 3. Lyno ilgis 30 metrai. 4. Lyno galuose įrengtos kilpos su plastikiniais antgaliais. Prie lino kilpu pritvirtinti plieniniai karabinai AZ011T. 5. Karabinu atsidarymo 18mm. 6. Lyno naudojimo laikas 10 m 7. Lynas turi standartus: EN354, EN355, EN362		31,00	403,00
46	Kobinės darbo padėčiai nustatyti	1. Kobinės turi būti pagamintas iš ne mažesnis kaip 12 mm diametro poliamidinės virvės arba lygiavertės medžiagos. 2. Lyno galuose turi būti integruotas (nenuimamas) plieninis karabinas AZ002 ir nuimamas plieninis karabinas AZ011T. 3. Karabinu AZ011T ir AZ002 atsidarymo angos turi būti ne mažesnė kaip 18mm. 4. Kobinio ilgis turi būti ne ilgesnis kaip 2 m jis turi būti reguliuojamas. 5. Virvės darbinis paviršius turi būti padengtas apsaugine juosta, kad saugotu lyną nuo trinties. 6. Kobinio naudojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 7. Kobinis turi atitikti standartus: EN354, EN 358, EN 362 arba lygiavertius reikalavimus.	16	36,50	1. Kobinės pagamintas 12 mm diametro poliamidinės 2. Lyno galuose integruotas (nenuimamas) plieninis karabinas AZ002 ir nuimamas plieninis karabinas AZ011T. 3. Karabinu AZ011T ir AZ002 atsidarymo angos 18mm. 4. Kobinio ilgis 2 m jis reguliuojamas. 5. Virvės darbinis paviršius padengtas apsaugine juosta, kad saugotu lyną nuo trinties. 6. Kobinio naudojimo laikas 10 metų 7. Kobinis turi standartus: EN354, EN 358		32,00	512,00
47	Kritimo sulaikymo blokas	1. Kritimo sulaikymo blokas turi būti įtraukiamojo tipo, apsaugantis nuo kritimo. 2. Įrenginio lynas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos. 3. Lyno ilgis turi būti nemažesnis kaip 10 m. 4. Lyno storis turi būti ne mažesnis kaip 4 mm. 5. Darbo metu judant aukštyn arba žemyn, lynas įtempiamas grįžtamosios spyruoklės dėka, esančios blokavimo įrenginio viduje. 6. Kritimo atveju įrenginys turi užsikimšti lyną. 7. Įrenginio naudojimo laikas turi būti nemažesnis kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 8. Kritimo sulaikymo blokas turi atitikti standartą EN360 arba lygiavertius reikalavimus.	8	188,20	1. Kritimo sulaikymo blokas įtraukiamojo tipo, apsaugantis nuo kritimo. 2. Įrenginio lynas pagamintas iš plieno 3. Lyno ilgis 10 m. 4. Lyno storis 4 mm. 5. Darbo metu judant aukštyn arba žemyn, lynas įtempiamas grįžtamosios spyruoklės dėka, esančios blokavimo įrenginio viduje. 6. Kritimo atveju įrenginys užsikimšia lyną. 7. Įrenginio naudojimo laikas 10m. 8. Kritimo sulaikymo blokas turi standartą EN360 .		180,00	1440,00

48	Kritimo sulaikymo blokas su gelbėjimo funkcija	1. Kritimo sulaikymo blokas su gelbėjimo funkcija turi turėti dvi funkcijas pagrindinė ir papildoma. 2. Pagrindinė funkcija - kaip darbo metu judant aukštyn arba žemyn, lynas turi būti įtempiamas grįžtamasis spyruoklės dėka, esančios blokavimo įrenginio viduje. Kritimo atveju įrenginys turi užsifiksuoti lyną. 3. Papildoma funkcija - kaip atsitiktus nelaimei ir asmeniui negalint pačiam išlipti iš šulinio, prižiūrintysis galėtų įjungti kėlimo funkciją ir išskelti nukentėjusįjį. 4. Įrenginio lynas turi būti pagamintas iš plieno arba iš lygiavertės medžiagos. 5. Lyno ilgis turi būti nemažesnis kaip 25 m. 6. Lyno storis turi būti ne mažesnis kaip 4 mm. 7. Įrenginio naudojimo laikas turi būti nemažesnis, kaip 58 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 8. Kritimo sulaikymo blokas turi atitikti standartą EN360 arba lygiavertius reikalavimus.	5	829,20	1. Kritimo sulaikymo blokas su gelbėjimo funkcija turi dvi funkcijas pagrindinė ir papildoma. 2. Pagrindinė funkcija - kaip darbo metu judant aukštyn arba žemyn, lynas įtempiamas grįžtamasis spyruoklės dėka, esančios blokavimo įrenginio viduje. Kritimo atveju įrenginys turi užsifiksuoti lyną. 3. Papildoma funkcija - kaip atsitiktus nelaimei ir asmeniui negalint pačiam išlipti iš šulinio, prižiūrintysis gali įjungti kėlimo funkciją ir išskelti nukentėjusįjį. 4. Įrenginio lynas pagamintas iš plieno arba iš lygiavertės medžiagos. 5. Lyno ilgis nemažesnis kaip 25 m. 6. Lyno storis 4 mm. 7. Įrenginio naudojimo laikas 10 metų 8. Kritimo sulaikymo blokas turi standartą EN360	24 mėn.gamykliniamas patikidinams		43-51 poz.techniniai dok_konfidencialu	800,00	4000,00
49	Karabinas AZ 011T	1. Karabino atsidarymo anga turi būti ne mažesnė kaip 18 mm. 2. Pagamintas turi būti iš plieno arba iš lygiavertčių medžiagu. 3. Karabinas turi atitikti standartą EN362 arba lygiavertčius reikalavimus.	20	3,90	1. Karabino atsidarymo anga18 mm. 2. Pagamintas iš plieno 3. Karabinas turi standartą EN362	24 mėn.gamykliniamas patikidinams		43-51 poz.techniniai dok_konfidencialu	3,90	78,00
50	Karabinas AZ111	1. Karabino atsidarymo anga turi būti ne mažesnė kaip 44 mm. 2. Pagamintas turi būti iš plieno arba iš lygiavertčių medžiagu. 3. Karabinas turi atitikti standartą EN362 arba lygiavertčius reikalavimus.	20	12,00	1. Karabino atsidarymo anga44 mm. 2. Pagamintas turi būti iš plieno 3. Karabinas turi EN362	24 mėn.gamykliniamas patikidinams		43-51 poz.techniniai dok_konfidencialu	11,00	220,00
51	Karabinas AZ 014T	1. Karabino atsidarymo anga turi būti ne mažesnė kaip 24 mm. 2. Pagamintas iš plieno arba iš lygiavertčių medžiagu. 3. Karabinas turi atitikti standartą EN362 arba lygiavertčius reikalavimus.	20	6,50	1. Karabino atsidarymo anga24 mm. 2. Pagamintas iš plieno 3. Karabinas turi standartą EN362	24 mėn.gamykliniamas patikidinams		43-51 poz.techniniai dok_konfidencialu	6,50	130,00
52	Tualetinis muilas	1. Muilas turi būti maloniai kvepiantis. 2. Turi būti skirtas plauti sunkiai nuvalomus nešvarumus nuo rankų ar kitų kūno vietų. 3. Savo sudėtyje turi turėti lanolino ir glicerino arba lygiavertčių medžiagu, kuris minkština bei nedirgina odos. 4. Muilas turi būti supakuotas. 5. Svoris turi būti nemažesnis kaip 100 g. 6. Galiojimas turi būti ne mažesnis kaip 22 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos.	17994	0,40	1. Muilas maloniai kvepiantis. 2. skirtas plauti sunkiai nuvalomus nešvarumus nuo rankų ar kitų kūno vietų. 3. Savo sudėtyje turi lanolino ir glicerino, kuris minkština bei nedirgina odos. 4. Muilas supakuotas. 5. Svoris 100 g. 6. Galiojimas 36 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos.	36 mėn.gamykliniamas patikidinams		Kitų aap techniniai dok_konfidencialu	0,40	7197,60
53	Ūkiškas muilas	1. Muilas turi būti supakuotas. 2. Svoris turi būti nemažesnis kaip 200 g. 3. Sudėtyje turi būti nemažiau kaip 72% riebiųjų rūgščių. 4. Galiojimas turi būti ne mažesnis kaip 22 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos.	1476	1,10	1. Muilas supakuotas. 2. Svoris 200 g. 3. Sudėtyje 72% riebiųjų rūgščių. 4. Galiojimas 36 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos.	36 mėn.gamykliniamas patikidinams		Kitų aap techniniai dok_konfidencialu	0,90	1328,40
54	Apsauginis rankų kremas prieš darbą	1. Apsauginis kremas turi būti tūtelėje nedidesnėje kaip po 100 ml. 2. Turi būti skirtas apsaugoti rankas prieš darbą. 3. Krema sudėtyje turi būti neorganinių riebalų arba lygiavertčių medžiagu (pigmentų), kurie sumažintu kenksmingų medžiagu įsiskverbimo mastą. 4. Kremas turi apsaugoti nuo: aliejaus, riebalų, tepalų, sunkiai įveikiamų nešvarumų, metalo miltelių, grafito, dažų, glazūrų, tirpiklių, klijų, dervos, stiklo pluošto. 5. Galiojimas turi būti ne mažesnis kaip 22 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 6. Kremas turi atitikti „Lietuvos higienos normos HN 115:2002 Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“ reikalavimus.	970	3,20	1. Apsauginis kremas i tūtelėje nedidesnėje kaip po 100 ml. 2. skirtas apsaugoti rankas prieš darbą. 3. Krema sudėtyje yra neorganinių riebalų arba lygiavertčių medžiagu (pigmentų), kurie sumažintu kenksmingų medžiagu įsiskverbimo mastą. 4. Kremasapsaugo nuo: aliejaus, riebalų, tepalų, sunkiai įveikiamų nešvarumų, metalo miltelių, grafito, dažų, glazūrų, tirpiklių, klijų, dervos, stiklo pluošto. 5. Galiojimas 30 mėnesių nuo pirkėjui pristatymo dienos. 6. Kremas atitinka „Lietuvos higienos normos HN 115:2002 Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“ reikalavimus.	30 mėn.gamykliniamas patikidinams		Kitų aap techniniai dok_konfidencialu	3,20	3104,00

55	Apsauginis rankų kremas po darbo	1. Apsauginis kremas turi būti tuteleje nedidesnėje kaip po 200 ml. 2. Turi būti skirtas apsaugoti rankas po darbo. 3. Turi būti tinkamas normaliai arba sausai odai. 4. Turi lengvai ir greitai įsiskverbti į rankų odą. 5. Krema sudėtyje turi būti Aloe Vera arba lygiavėrių B5 vitaminų, kurie veikia kaip gydomoji medžiaga lengviems odos sužeidimams, tokiems kaip įpjovimas, įdrėskimas, gydyti. 6. Krema sudėtyje negali būti agresyvių cheminių medžiagų. 7. Galiojimas turi būti ne mažesnis kaip 22 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 8. Kremas turi atitikti „Lietuvos higienos normos HN 115:2002 Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“ reikalavimus.	990	3,20	1. Apsauginis kremas tuteleje nedidesnėje kaip po 200 ml. 2. Turi apsaugoti rankas po darbo. 3. Turi tinkamas normaliai arba sausai odai. 4. Turi lengvai ir greitai įsiskverbti į rankų odą. 5. Krema sudėtyje yra Aloe Vera arba lygiavėrių B5 vitaminų, kurie veikia kaip gydomoji medžiaga lengviems odos sužeidimams, tokiems kaip įpjovimas, įdrėskimas, gydyti. 6. Krema sudėtyje nėra būti agresyvių cheminių medžiagų. 7. Galiojimas 30 mėnesių nuo pirkėjui pristatymo dienos. 8. Kremas atitinka „Lietuvos higienos normos HN 115:2002 Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“ reikalavimus.	30 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų asp.techniniai dok. konfidencialu	3,20	3168,00
----	----------------------------------	---	-----	------	--	----------------------------------	--	--	------	---------

56	Rankų valymo pasta	1. Rankų valymo pasta turi būti indelyje nedidesniame kaip po 500 g. 2. Savo sudėtyje turi turėti natūralius abrazyvus (smulkios valomosios dalelės) ir glicerino. 3. Pastos sudėtyje negali būti agresyvių cheminių medžiagų. 4. Rankų valymo pasta turi nuvalyti: aliejus, riebalus, tepalus, sunkiai įveikiamus nešvarumus, metalo miltelius, grafitą, dažus, glazūras, tirpiklius, kljus, dervas. 5. Galiojimas turi būti ne mažesnis kaip 22 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 6. Kremas turi atitikti „Lietuvos higienos normos HN 115:2002 Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“ reikalavimus.	960	1,50	1. Rankų valymo pasta indelyje nedidesniame kaip po 500 g. 2. Savo sudėtyje turi turėti natūralius abrazyvus (smulkios valomosios dalelės) ir glicerino. 3. Pastos sudėtyje nėra agresyvių cheminių medžiagų. 4. Rankų valymo pasta nuvalo: aliejus, riebalus, tepalus, sunkiai įveikiamus nešvarumus, metalo miltelius, grafitą, dažus, glazūras, tirpiklius, kljus, dervas. 5. Galiojimas 22 mėnesiai nuo pirkėjui pristatymo dienos. 6. Kremas atitinka „Lietuvos higienos normos HN 115:2002 Kosmetikos gaminiai. Ingredientų ir jų kiekių nustatymas“ reikalavimus.	24 mėn.gamykliniamas pažeidimams		56 poz.techniniai dok. konfidencialu	1,40	1344,00
57	Rankšluostis	1. Rankšluostis turi būti pagamintas iš 100% medvilnės arba iš lygiavertės medžiagos. 2. Didis turi būti ne mažesnis kaip 69x139cm. 3. Turi sugerti drėgmę ir ją pašalinti. 4. Būtinios spalvos: žalia, mėlyna, geltona.	952	5,10	1. Rankšluostis pagamintas iš 100% medvilnės. 2. Didis 70x140 cm. 3. sugeria drėgmę ir ją pašalina. 4.spalvos: žalia, mėlyna, geltona.	6 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Rankšluostis 70x140cm frotinis, 500g/m įvairiaspalvis Ora	5,10	4855,20
58	Prisegami antkeliai	1. Apsauginis viršus turi būti iš plastiko, pripildyto geliu arba iš lygiavėrių medžiagų. 2. Užsegimai neturi leisti antkeliui sukinėtis ir nukristi. 3. Vidinis pagrindas turi būti minkštas. 4. Antkeliai turi atitikti standartą EN14404 arba lygiavėrius reikalavimus.	120	10,50	1. Apsauginis viršus iš plastiko, pripildyto geliu 2. Užsegimai neleidžia antkeliui sukinėtis ir nukristi. 3. Vidinis pagrindas minkštas. 4. Antkeliai turi standartą EN14404	6 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų asp.techniniai dok. konfidencialu	9,00	1080,00
59	Ausinės su adapteriais tvirtinamos prie šalmo	1. Apsauginės ausinės turi būti tvirtinamos prie šalmo. 2. Ausinės turi būti komplektuojamos su adapteriais prie šalmo todėl turi būti pritaikytos prie bet kurio apsauginio šalmo. 3. Ausinės neturi prarasti apsauginės savybės net ir esant dideliems aplinkos temperatūros svyravimams. 4. Ausinių triukšmo slopinimo lygis SNR turi būti ne mažiau kaip 23 dB. 5. Kaušeliai turi būti pagaminti iš ABS medžiagos, pagalvėlės - iš PVC arba iš lygiavėrių medžiagų. 6. Ausinės turi atitikti standartą EN352 arba lygiavėrius reikalavimus.	156	7,90	1. Apsauginės ausinės tvirtinamos prie šalmo. 2. Ausinės komplektuojamos su adapteriais prie šalmo todėl pritaikytos prie bet kurio apsauginio šalmo. 3. Ausinės nepraranda apsauginių savybių net ir esant dideliems aplinkos temperatūros svyravimams. 4. Ausinių triukšmo slopinimo lygis SNR 23 dB. 5. Kaušeliai pagaminti iš ABS medžiagos, pagalvėlės - iš PVC 6. Ausinės turi standartą EN352	6 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų asp.techniniai dok. konfidencialu	7,00	1092,00
60	Kostiumas nuo rūgščių su gobtuvu	1. Kostiumas turi būti daugkartinio naudojimo. 2. Turi būti su gobtuvu ant galvos. 3. Turi būti skirtas apsaugai nuo plataus spektro cheminių medžiagų, alyvos, drėgmės. 4. Kostiumas turi būti užsegamas. Užsegimas turi būti užtrauktuku bei papildomu dvigubu užlenkimu, užsegamas spaudėmis. 5. Rankogalių ir klešnių galai turi apsaugoti nuo vėjo ir skysčių prasiskverbimo. 6. Visos siūlės turi būti lydytos aukštu dažniu. 7. Medžiagos tankis turi būti ne mažiasnis kaip 350 g/m2. 8. Dydžiai turi būti nuo S iki 5XL. 9. Spalvos turi būti žalia arba mėlyna. 10. Kostiumas turi atitikti standartus: EN 14605, EN 343, EN 13688 arba lygiavėrius reikalavimus.	12	89,90	1. Kostiumas daugkartinio naudojimo. 2. su gobtuvu ant galvos. 3.skirtas apsaugai nuo plataus spektro cheminių medžiagų, alyvos, drėgmės. 4. Kostiumas užsegamas. Užsegimas užtrauktuku bei papildomu dvigubu užlenkimu, užsegamas spaudėmis. 5. Rankogalių ir klešnių galaiapsaugo nuo vėjo ir skysčių prasiskverbimo. 6. Visos siūlės lydytos aukštu dažniu. 7. Medžiagos tankis50 g/m2. 8. Dydžiai nuo S iki 5XL. 9. Spalvos žalia arba mėlyna. 10. Kostiumas turiEN 14605, EN 343, EN 13688	12 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų asp.techniniai dok. konfidencialu	80,00	960,00

61	Lietpaltis nuo lietaus su gobtuvu	1. lygiavėrcios medžiagos. 2. Lietpaltis turi būti su gobtuvu ant galvos. 3. Spalvos turi būti žalia arba mėlyna. 4. Turi turėti dvi kišenės juosmens srityje. 5. Turi turėti vėdinimo sistema nugaros dalyje. 6. Priekis turi būti užsegamas. 7. Lietpalčio ilgis turi būti netrumpiasnis kaip 120 cm. 8. Dydžiai turi būti nuo S iki 3XL. 9. Lietpaltis turi atitikti standartą EN 13688 arba lygiavėrcius reikalavimus.	337	7,00	1. Lietpaltis i pagamintas iš PVC arba lygiavėrcios medžiagos. 2. Lietpaltis su gobtuvu ant galvos. 3. Spalvos i žalia arba mėlyna. 4. Turi dvi kišenės juosmens srityje. 5. Turi vėdinimo sistema nugaros dalyje. 6. Priekis užsegamas. 7. Lietpalčio ilgis 120 cm. 8. Dydžiai nuo S iki 3XL. 9. Lietpaltis atitinka standarto EN 13688 reikalavimus	12 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų asp techniniai dok. konfidencialu	7,00	2359,00
62	Vienkartinės nitrilinės pirštinės	1. pudros. 2. Turi būti mėlynos spalvos. 3. Turi būti elastingos. 4. Savo sudėtyje neturi turėti latekso. 5. Turi būti nealergiškos odai. 6. Turi būti atsparios cheminiams medžiagoms, mikroorganizmams, naftos produktams ir riebalams. 7. Turi tikt i tiek kairei, tiek dešinei rankai. 8. Pakotėje turi būti ne mažiau kaip po 100 vnt. 9. Dydžiai turi būti nuo S iki XL. 10. Pirštinės turi atitikti standartus: EN455, EN420, EN374 arba lygiavėrcius reikalavimus.	58	9,50	1. Vienkartinės nitrilinės pirštinės be pudros. 2. mėlynos spalvos. 3. elastingos. 4. Savo sudėtyje neturi t latekso. 5. nealergiškos odai. 6. atsparios cheminiams medžiagoms, mikroorganizmams, naftos produktams ir riebalams. 7. Tinka tiek kairei, tiek dešinei rankai. 8. Pakotėje po 100 vnt. 9. Dydžiai nuo S iki XL. 10. Pirštinės turi EN455, EN420, EN374	3 mėn.		62 poz.techniniai dok. konfidencialu	6,00	348,00
63	Vienkartinis apsauginis kombinezonas – atsparus naftos produktams	1. Kombinezonas turi būti vienkartinio naudojimo. 2. Turi būti su gobtuvu ant galvos. 3. Siūlės turi būti kantuotos. 4. Gobtuve, rankogaliuose, ties juosmeniu bei kulšnimis turi būti elastinės gumos užtikrinančios maksimalią apsaugą ir sandarumą. 5. Turi būti tinkamas dėvėti su kauke ar puskaue. 6. Kombinezono užtrauktukas turi būti priekyje dvipusis bei papildomai užsegiamas lipnia juoste. 7. Kombinezonas turi apsaugoti nuo: antistatinio krūvio, radioaktyviosios taršos dulkių, skystųjų cheminių medžiagų, kietųjų dalelių, biologinių medžiagų, naftos produktų. 8. Kombinezono dydžiai turi būti nuo S iki XXXL. 9. Kombinezonas turi atitikti standartus: EN 1149 -1, EN 1073 -2, EN 13982-1 (5 tipas), EN 13034 (6 tipas) arba lygiavėrcius reikalavimus.	900	3,10	1. vienkartinio naudojimo. 2. su gobtuvu ant galvos. 3. Siūlės kantuotos. 4. Gobtuve, rankogaliuose, ties juosmeniu bei kulšnimis gumos užtikrinančios maksimalią apsaugą ir sandarumą. 5. tinkamas dėvėti su kauke ar puskaue. 6. Kombinezono užtrauktukas priekyje dvipusis bei papildomai užsegiamas lipnia juoste. 7. Kombinezonas apsaugo nuo: antistatinio krūvio, radioaktyviosios taršos dulkių, skystųjų cheminių medžiagų, kietųjų dalelių, biologinių medžiagų, naftos produktų. 8. Kombinezono dydžiaiuo S iki XXXL. 9. Kombinezonas turi atitikti standartus: EN 1149 -1, EN 1073 -2, EN 13982-1 (5 tipas), EN 13034 (6 tipas) arba lygiavėrcius reikalavimus.	3 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų asp techniniai dok. konfidencialu	3,10	2790,00

64	Apsauginis kombinezonas darbai su asbestu	1. Kombinezonas turi būti vienkartinio naudojimo. 2 Turi turėti gobtuvą ant galvos. 3. Siūlės turi būti kantuotos. 4. Gobtuve, rankogaliuose, ties juosmeniu bei kulšnimis turi būti elastinės gumos užtikrinančios maksimalią apsaugą ir sandarumą. 5. Turi būti tinkamas dėvėti su kauke ar puskaue. 6. Kombinezono užtrauktukas turi būti priekyje dvipusis bei papildomai užsegiamas lipnia juoste. 7. Kombinezonas turi apsaugoti nuo asbesto dulkių. 8. Kombinezono dydžiai turi būti nuo S iki XXXL. 9. Kombinezonas turi atitikti standartą EN 13982-1 (5 tipas), arba lygiavėrcius reikalavimus.	1250	2,75	1. Kombinezonas vienkartinio naudojimo. 2. Turi gobtuvą ant galvos. 3. Siūlės kantuotos. 4. Gobtuve, rankogaliuose, ties juosmeniu bei kulšnimis elastinės gumos užtikrinančios maksimalią apsaugą ir sandarumą. 5. tinkamas dėvėti su kauke ar puskaue. 6. Kombinezono užtrauktukas priekyje dvipusis bei papildomai užsegiamas lipnia juoste. 7. Kombinezonas apsaugo nuo asbesto dulkių. 8. Kombinezono dydžiai nuo S iki XXXL. 9. Kombinezonas turi standartą EN 13982-1 (5 tipas)	3 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų asp techniniai dok. konfidencialu	2,75	3437,50
64	Signalinė liemenė	1. Liemenė turi būti užsegama užtrauktuku priekyje per visą ilgį. 2. Turi turėti atšvaitinės juostas: dvi horizontalios juostos ties juosmeniu ir dvi vertikalios H formos ties krūtine, kurios tamsiu paros metu turi atspindėti šviesą. 3. Liemenė turi turėti dvi kišenės su atvartais, viena kišenė telefonui, viena kišenė rašikliams ir ID kortelių įdėklą. 4. Liemenės medžiagos sudėtis turi būti 100% poliesteris arba iš lygiavėrcios medžiagos. 5. Liemenės spalva turi būti ryški geltona. 6. Liemenės dydžiai turi būti nuo S iki XXXL. 7. Liemenė turi atitikti standartą EN 20741 (Klasė 2) arba lygiavėrcius reikalavimus.	91	8,00	1. Liemenė užsegama užtrauktuku priekyje per visą ilgį. 2. Turi atšvaitinės juostas: dvi horizontalios juostos ties juosmeniu ir dvi vertikalios H formos ties krūtine, kurios tamsiu paros metu atspindi šviesą. 3. Liemenė turi kišenės su atvartais, viena kišenė telefonui, viena kišenė rašikliams ir ID kortelių įdėklą. 4. Liemenės medžiagos sudėtis 100% poliesteris 5. Liemenės spalva ryški geltona. 6. Liemenės dydžiai nuo XS iki 7XL. 7. Liemenė turi standartą EN 20741 (Klasė 2)	3 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Prekių techniniai dok. konfidencialu	8,00	728,00

66	Apsauginė prijuostė nuo cheminių medžiagų	1. Prijuostė turi būti pagaminta iš medvilninio pagrindo ir iš abiejų pusių padengta PVC guma arba iš lygiavėrcios medžiagos. 2. Prijuostės storis turi būti nemažesnis kaip 500 mikronų. 3. Dydisturi būti nemažesnis kaip 80x100 cm. 4. Prijuostė turi atitikti standartus EN 14605, EN 14325, EN13688, EN 13034, arba lygiavėrcius reikalavimus.	12	18,50	1. Prijuostė žpagaminta iš medvilninio pagrindo ir iš abiejų pusių padengta PVC guma 2. Prijuostės storis 500 mikronų. 3. Dydisturi 280x100 cm. 4. Prijuostė turi standartus EN 14605, EN 14325, EN13688, EN 13034	3 mėn.gamykliniamas pažeidimams		66 poz.techniniai dok. konfidencialu	17,00	204,00
67	Gero matomumo marškinėliai	1. Marškinėliai turi turėti atšvaitinės juostos: dvi horizontalios juostos ties juosmeniu ir dvi vertikalios H formos ties krūtine, kurios tamsiu paros metu turi atspindėti šviesą. 2. Marškinėlių sudėtį turi sudaryti nemažiau 55% medvilnė ir nemažiau 45% poliesteris. 3. Marškinėlių spalva turi būti ryški geltona. 4. Marškinėlių dydžiai turi būti nuo S iki 5XL. 5. Audinio tankis turi būti ne mažesnis kaip 175 g/m2. 6. Marškinėliai turi atitikti standartą EN 20741 (Klasė 2) arba lygiavėrcius reikalavimus.	315	30,00	1. Marškinėliai turi turėti atšvaitinės juostos: dvi horizontalios juostos ties juosmeniu ir dvi vertikalios H formos ties krūtine, kurios tamsiu paros metu 2 atspindi šviesą. 2. Marškinėlių sudeis 55% medvilnė ir nemažiau 45% poliesteris. 3. Marškinėlių spalva ryški geltona. 4. Marškinėlių dydžiai nuo S iki 5XL. 5. Audinio tankis 190 g/m2. 6. Marškinėliai turi standartą EN 20741 (Klasė 2) .	12 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų apz.techniniai dok. konfidencialu	30,00	9450,00
68	Marškinėliai	1. Marškinėliai turi būti trumpomis rankovėmis su elastinga, apvalia megzta kaklo iškirtė. 2. Marškinėliai turi būti žalios spalvos. 3. Ant priekinės kairės krūtinės pusės turi būti šilkografijos būdu uždėtas bendrovės logotipas: "Vilniaus šilumos tinklai (12x4 cm)" arba kitas užsakovo nurodytas logotipas. 4. Marškinėlių sudėtį turi sudaryti nemažiau kaip 95% medvilnė. 5. Marškinėlių dydžiai turi būti nuo S iki 5XL. Audinio tankis turi būti ne mažiasnis kaip 160 g/m2.	1158	5,10	1. Marškinėliai trumpomis rankovėmis su elastinga, apvali^a megzta kaklo iškirtė. 2. Marškinėliai žalios spalvos. 3. Ant priekinės kairės krūtinės pusėsšilkografijos būdu uždėtas bendrovės logotipas: "Vilniaus šilumos tinklai (12x4 cm)" 4. Marškinėlių sudeis 100 % medvilnė. 5. Marškinėlių dydžiai nuo S iki 5XL. Audinio tankis 190 g/m2	3 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Marškinėliai trumpomis rankovėmis vyriški 190g/m IMPE	5,10	5905,80
69	Darbo kostiumas laboratorijos darbuotojams	1. Kostiumas turi būti iš dviejų dalių: kelnės ir švarkas. 2. Švarkas turi būti klasikinio stiliaus prailgintas su uždėtinėmis kišenėmis šonuose ir viena kišenė ties krūtine rašikliams. 3. Švarkas turi būti užsegamas sagomis. 4. Rankovės turi būti ilgos. 5. Kelnės turi būti su guma be kišenių. 6. Kostiumo audinio spalva turi būti žalia arba mėlyna. 7. Kostiumo medžiagos sudėtis turi būti nemažiau kaip 35% - 50% medvilnė ir 65% - 50% poliesteris. 8. Audinio tankis turi būti nuo 140 iki 185 g/m2. 9. Dydžiai turi būti nuo S iki 2XL.	20	26,25	1. Kostiumas iš dviejų dalių: kelnės ir švarkas. 2. Švarkas klasikinio stiliaus prailgintas su uždėtinėmis kišenėmis šonuose ir viena kišenė ties krūtine rašikliams. 3. Švarkas užsegamas sagomis. 4. Rankovės ilgos. 5. Kelnės su guma be kišenių. 6. Kostiumo audinio spalva žalia arba mėlyna. 7. Kostiumo medžiagos sudėtis 35% medvilnė ir 65% poliesteris. 8. Audinio tankis nuo 165 g/m2. 9. Dydžiai nuo S iki 2XL.	12 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų apz.techniniai dok. konfidencialu	26,00	520,00
70	Survirintojo kostiumas	1. Survirintojo kostiumą turi sudaryti švarkas ir kelnės (puskombinzonas) kurie turi apsaugoti dėvėtojo uždengtą odos dalį nuo išsilydžiusio metalo lašų, trumpo kontakto su ultravioletinio spinduliavimo. 2. Kelnės turi būti užsegamos paslėptomis sagomis. 3. Švarkas turi būti su atverstine apykakle, užsegamas per visą ilgį su paslėptomis sagomis. 4. Švarkas turi būti trys kišenės su atvartais – priekinėje švarko dalyje su slaptais užsegimais ir viena papildoma vidinė kišenė. 5. Audinio sudėtis turi būti 100% medvilnė apdorota degimo nepalaikančia Proban medžiaga arba lygiavėrcios medžiagos. 6. Dydžiai turi būti nuo S iki 5XL. 7. Kostiumas turi atitikti standartus: EN 11611, EN 11612, EN 13688 arba lygiavėrcius reikalavimus.	28	61,20	1. Survirintojo kostiumą sudaryo švarkas ir kelnės (puskombinzonas) kurie apsaugo dėvėtojo uždengtą odos dalį nuo išsilydžiusio metalo lašų, trumpo kontakto su liepsna ir ultravioletinio spinduliavimo. 2. Kelnės užsegamos paslėptomis sagomis. 3. Švarkas su atverstine apykakle, užsegamas per visą ilgį su paslėptomis sagomis 4. Švarkas turi būti trys kišenės su atvartais – priekinėje švarko dalyje su slaptais užsegimais ir viena papildoma vidinė kišenė. 5. Audinio sudėtis 100% medvilnė apdorota degimo nepalaikančia Proban. 6. Dydžiai nuo S iki 5XL. 7. Kostiumas turi įstandartus: EN 11611, EN 11612, EN 13688	12 mėn.gamykliniamas pažeidimams		70 poz.techniniai dok. konfidencialu	60,00	1680,00

71	Suvirintojo kostiumas	1. Suvirintojo kostiumą turi sudaryti švarkas ir kelnės, kurie turi apsaugoti dėvėtojo uždengtą odos dalį nuo išsilydžiusio metalo lašų, trumpo kontakto su liepsna ir ultravioletinio spinduliavimo. 2. Švarko priekinė dalis bei rankovės turi būti pagamintos iš verstos galvijų odos. 3. Nugarinė dalis turi būti pagaminta iš ugniai bei drėgmei atsparios medvilnės apdorotos degima nepalaikančia Proban medžiaga arba iš lygiavėrcius medžiagos. 4. Apykaklė turi būti sandariai užsegama. 5. Švarkas turi būti užsegamas per visą ilgį. 6. Švarko rankovės turi dengti riešus ir dalį plaštakų. 7. Kelnės turi būti susiutos iš verstos galvijų odos, užsegimas priekyje užtrauktuku bei metaline spaude. 8. Kelnėse turi būti dvi kišenės su atvartais. 9. Visos kostiumo siūlės turi būti susiūtos 3 siūlais. 10. Dydžiai turi būti nuo S iki 3XL. 11. Kostiumas turi atitikti standartus: EN 11611, EN 13688 arba lygiavėrcius reikalavimus.	4	255,40	1. Suvirintojo kostiumą sudaro švarkas ir kelnės, kurie apsaugo dėvėtojo uždengtą odos dalį nuo išsilydžiusio metalo lašų, trumpo kontakto su liepsna ir ultravioletinio spinduliavimo. 2. Švarko priekinė dalis bei rankovės pagamintos iš verstos galvijų odos. 3. Nugarinė dalis pagaminta iš ugniai bei drėgmei atsparios medvilnės apdorotos degima nepalaikančia Proban medžiaga 4. Apykaklė sandariai užsegama. 5. Švarkas užsegamas per visą ilgį. 6. Švarko rankovės dengia riešus ir dalį plaštakų. 7. Kelnės susiutos iš verstos galvijų odos, užsegimas priekyje užtrauktuku bei metaline spaude. 8. Kelnėse tdivi kišenės su atvartais. 9. Visos kostiumo siūlės susiūtos 3 siūlais. 10. Dydžiai nuo S iki 3XL. 11. Kostiumas turi standartus: EN 11611, EN 13688	12 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų aap techniniai dok. konfidencialu	140,00	560,00
72	Termo rūbai – apatiniai marškiniai ilgom rankovėm	1. Marškinėliai turi būti laidūs orui su ovalios formos apykaklė. 2. Turi būti skirti darbui vėsioje aplinkoje, esant temperatūrai nuo -5°C iki +20°C. 3. Marškinėliai turi būti minkšti ir greitai džūti. 4. Marškinėlių sudėtį turi sudaryti nemažiau kaip 50% medvilnė ir nemažiau kaip 50% poliesteris.	70	15,30	1. Marškinėliai laidūs orui su ovalios formos apykaklė. 2. skirti darbui vėsioje aplinkoje, esant temperatūrai nuo -5°C iki +20°C. 3. Marškinėliai minkšti ir greitai džūti. 4. Marškinėlių sudėtį sudaro 50% medvilnė ir 50% poliesteris.	12 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų aap techniniai dok. konfidencialu	15,00	1050,00
73	Termo rūbai – apatinės kelnės	1. Kelnės turi būti laidūs orui. 2. Turi būti skirti darbui vėsioje aplinkoje, esant temperatūrai nuo -5°C iki +20°C. 3. Kelnės turi būti minkšti ir greitai džūti. 4. Kelniu sudėtį turi sudaryti nemažiau kaip 50% medvilnė ir nemažiau kaip 50% poliesteris. 5. Kelniu dydžiai turi būti nuo S iki 5XL.	70	11,50	1. Kelnės laidžios orui. 2. skirtos darbui vėsioje aplinkoje, esant temperatūrai nuo -5°C iki +20°C 3. Kelnės minkštos ir greitai džūna. 4. Kelnų sudėtį sudaro 50% medvilnė ir 50% poliesteris. 5. Kelniu dydžiai nuo S iki 5XL.	12 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų aap techniniai dok. konfidencialu	11,00	770,00
74	Suvirinimo skydelio oro filtras filtravimo įrenginio dujų	1. Dujų filtras turi būti skirtas naudoti suvirinimo skydelio oro filtravimo įrenginyje. 2. Dujų filtras turi būti universalus I klasės A1B1E1 tipo, apsaugantis kvėpavimo takus nuo organinės kilmės rūko (garų), kurių virimo temperatūra >65°C, neorganinės kilmės rūko (garų) ir rūgščių dujų. 3. Filto oro srauto pralaidumas turi būti nuo 160l/min iki 210l/min.	15	110,10	1. Dujų filtras skirtas naudoti suvirinimo skydelio oro filtravimo įrenginyje 2. Dujų filtras universalus I klasės A1B1E1 tipo, apsaugantis kvėpavimo takus nuo organinės kilmės rūko (garų), kurių virimo temperatūra >65°C, neorganinės kilmės rūko (garų) ir rūgščių dujų. 3. Filto oro srauto pralaidumas nuo 160l/min iki 210l/min.	24 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų aap techniniai dok. konfidencialu	105,00	1575,00
75	Suvirinimo skydelio oro filtravimo įrenginio kietų dalelių filtras	1. Kietų dalelių filtras turi būti skirtas naudoti suvirinimo skydelio oro filtravimo įrenginyje. 2. Turi apsaugoti kvėpavimo takus nuo dulkių. 3. Filto oro srauto pralaidumas turi būti nuo 160l/min iki 210l/min.	30	24,10	1. Kietų dalelių filtras skirtas naudoti suvirinimo skydelio oro filtravimo įrenginyje. 2. apsaugo kvėpavimo takus nuo dulkių. 3. Filto oro srauto pralaidumas nuo 160l/min iki 210l/min.	24 mėn.gamykliniamas pažeidimams		Kitų aap techniniai dok. konfidencialu	24,00	720,00
Pasi ūlymo kaina, Eur be PVM									129972,55	

*Jei Tiekėjo siūlomas vieneto įkainis, Eur be PVM, viršys Perkančiojo subjekto maksimalų (priimtinaį) vieneto įkainį, Eur be PVM, toks Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.