

KĖDŽIŲ SPECIFIKACIJA

Kėdės aprašymas:

Integruotas ergonomiškas dizainas užtikrinantis puikų komfortą ir ilgalaikį patvarumą. Pakeliama sėdynė su aukštu atlošu. Sėdynė ir atlošas turi būti pagaminta taip, kad būtų suformuotos, sėdynės ir atlošo kraštuose arba pilnai sėdynės ir atlošo, dvigubos sienutės. Kėdės skirta pirmos klasės sporto objektams ar VIP zonoms. Paslėptas spyruoklinis sulankstomas dizainas, kad sėdynė lankstytųsi tyliai ir sklandžiai. Nuvertimo mechanizmas turi būti pagamintas iš metalo. Sėdynė turi optimizuoti tarpą tarp kiekvienos eilės, sulenkus ji turi užimti ne daugiau kaip 315 mm gylį. Kėdė turi būti patogi ir nekelianti didelės priežiūros reikalavimų.

Sėdynės ir atlošo medžiaga:

Polimeras (HDPE) arba polipropilenas su, sėdynės ir atlošo kraštuose arba pilnai sėdynės ir atlošo, dviguba sienele. Stovo medžiaga: aliuminio arba karštai cinkuoto metalo laikiklis, jungiamas prie sėdynės ir atlošo. Reguluojama sija. Anti-UV standartai: ISO 4892-3 (arba lygiavertis) ar ISO 4892-2 (arba lygiavertis), stiprumo standartai: EN 12727 (arba lygiavertis), 4 klasės plieno paviršiaus apdorojimas: karštai cinkuotas.

Matmenys:

Sėdynės plotis: 440 - 485 mm

Sėdynės Atlošo aukštis: 420 - 550 mm

Atlenktos kėdės gylis: 480 - 560 mm

Uždarytos padėties gylis: ≤315 mm

Tarpas tarp sėdynių centrų: 480 - 515 mm, reguliuojamas.

Spalva:

RAL 5005 (Signal Blue) arba RAL 300C (Light Blue)

Kiekis:

300 vnt.

Montavimas:

Montavimas į vertikalią sieną. Kiekvienas stovas turi būti montuojamas besiplečiančiais M 8 x 80 mm inkariniais tvirtinimo varžtais pasižyminčiais cheminio sukibimo savybėmis.

Pastaba: Jeigu pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir lygiaverčius gaminius ar sprendinius. Pareiga įrodyti lygiavertiškumą priklauso tiekėjui.