

**ATVIROS CENTRALIZUOTOS MUZIEJINIŲ VERTYBIŲ SAUGYKLOS  
SU KOMPETENCIJŲ CENTRU PASTATO L. LEKAVIČIAUS G. 2, RUMŠIŠKIŲ MSTL.,  
KAIŠIADORIŲ R. ŠAV., ATVIRAS ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO KONKURSAS**

**KONKURSO OBJEKTO UŽDUOTIS**



**Pav. 1** Konkurso teritorija (šaltinis: Andrius Bakšys)

Konkurso sąlygų rengėjas:  
*atestuotas SPV, SPDV, architektas Andrius Bakšys (kvalifikacijos atestato Nr. A 1021),*  
*tel.: +370 686 41650, el. p.: [andrius.baksys@gmail.com](mailto:andrius.baksys@gmail.com)*

Vilnius, 2024

## TURINYS

<b>I. KONKURSO TERITORIJOS KLIMATINĖS SĄLYGOS .....</b>	<b>2</b>
<b>II. AUTOMOBILIŲ TRANSPORTAS KONKURSO TERITORIJOJE .....</b>	<b>2</b>
<b>III. PROJEKTUOJAMAS PASTATAS .....</b>	<b>2</b>
<b>III.1. Sprendiniai .....</b>	<b>2</b>
<b>III.2. Patalpų ir jų plotų (m<sup>2</sup>) poreikiai .....</b>	<b>4</b>
<b>IV. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO .....</b>	<b>10</b>

### I. KONKURSO TERITORIJOS KLIMATINĖS SĄLYGOS

1. Klimato sąlygos:
  - 1.1. sniego apkrovos rajonas I, sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė 1,2 kN/m<sup>2</sup>;
  - 1.2. vėjo apkrovos rajonas I, vėjo greičio pagrindinė atskaitinė reikšmė  $v_{ref,0}=4,0$  m/s;
  - 1.3. atskaitinis vėjo slėgis  $q_{ref}=1,25/2 \times 24^2=0,36$  kN/m<sup>2</sup>, vietovės tipas B.
2. Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ duomenis:
  - 2.1. vidutinė metinė oro temperatūra – +7,9 °C;
  - 2.2. absoliutus oro temperatūros maksimumas – +35,1 °C;
  - 2.3. absoliutus oro temperatūros minimumas – -35 °C;
  - 2.4. šalčiausios paros vidutinė oro temperatūros – -27 °C (92 % integralinis pasikartojimas);
  - 2.5. šalčiausio penkiadienio vidutinė oro temperatūra – -23 °C (92 % integralinis pasikartojimas);
  - 2.6. šildymo sezono vidutinė lauko oro temperatūra – 0,7 °C;
  - 2.7. santykinis oro metinis drėgnumas – 80 %;
  - 2.8. vidutinis kritulių kiekis per metus – 683 mm;
  - 2.9. maksimalus paros kritulių kiekis – 75 mm;
  - 2.10. maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per 10 metų – 134 cm, galimas 1 kartą per 50 metų – 170 cm.

### II. AUTOMOBILIŲ TRANSPORTAS KONKURSO TERITORIJOJE

3. Sunkiojo transporto, t. y. muziejinių vertybių atvežimo/išvežimo, įvažiavimo į konkurso teritoriją/išvažiavimo iš konkurso teritorijos vietą, priklausomai nuo siūlomų sprendinių, pasiūlo dalyvis. Rekomenduojama vieta – iš L. Lekavičiaus g.
4. Darbuotojų automobiliai bus parkuojami lankytojams skirtose automobilių parkavimo aikštelėse, esančiose L. Lekavičiaus ir Jlankos gatvėse.
5. Numatyta projektuojamo pastato veikla nėra susijusi su nuolatiniu sunkiasvorio transporto judėjimu. Pastatui aptarnauti turi būti numatyta galimybė aptarnaujančiam transportui privažiuoti iki pastato ir vykdyti krovos darbus ekspozicijų keitimo ar muziejinių vertybių pristatymo ar išvežimo metu (4-6 (keturi-šeši) kartai per metus). Pastovus sunkiasvorio transporto judėjimas konkurso teritorijoje nėra numatomas. Sunkiasvoris transportas turi turėti galimybę apsisukti ir privažiuoti prie rampos, „neišeinant“ iš konkurso teritorijos ribų, t. y. sunkiasvorio transporto logistika galima tik konkurso teritorijoje.

### III. PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

#### III.1. Sprendiniai

6. Privalomas minimalus viso pastato bendrasis plotas **13 600,00 m<sup>2</sup>** ir leidžiamas maksimalus viso pastato bendrasis plotas **14 552,00 m<sup>2</sup>**, t. y. didesnis ne daugiau nei **7 (septyniais) %** už privalomą minimalų viso pastato bendrąjį plotą. Viso pastato bendrojo ploto imtis – nuo **13 600,00 m<sup>2</sup>** iki **14 552,00 m<sup>2</sup>**. Į privalomą minimalų viso pastato bendrąjį plotą ar į leidžiamą maksimalų viso pastato bendrąjį plotą įskaičiuojama visa pastato cirkuliacinė erdvė ir visos pastatui reikalingos

- patalpos. P a s t a b a : Perkančiosios organizacijos siekiamybė – kad viso pastato bendrasis plotas ženkliai neviršytų privalomo minimalaus viso pastato bendrojo ploto, t. y. **13 600,00 m<sup>2</sup>**.
7. Pastatas turi būti keturių aukštų (trys aukštai projektuojami po žeme, vienas – virš žemės):
    - 7.1. žemiausiame požeminiame **-3-iame** aukšte turi būti suprojektuota specialios paskirties saugykla (kapsulė) be langų (privalomas minimalus plotas **500,00 m<sup>2</sup>**);
    - 7.2. **-2-ame** požeminiame aukšte (rekomenduojamas plotas **5 600,00 m<sup>2</sup>**) ir **-1-ame** požeminiame aukšte (rekomenduojamas plotas **4 500,00 m<sup>2</sup>**) turi būti suprojektuotos saugyklos ir techninės patalpos. Atsižvelgiant į žemės sklypo esamą reljefą, pietvakarinėje pastato dalyje, šlaite, galėtų būti numatyti langai į šlaito pusę. P a s t a b a : Didelių gabaritų muziejinių vertybių saugyklų patalpos projektuojamos per du aukštus – per **-2-ą** ir **-1-ą** aukštus, t. y. iš **-1-o** aukšto minusuojasi min. **540,00 m<sup>2</sup>**);
    - 7.3. antžeminiame **1-ame** aukšte turi būti suprojektuota parodų salė, muziejinių vertybių saugykla, kavinė, biblioteka ir auditorija bei kitos lankytojams ir personalui reikalingos patalpos (rūbinė, sanitariniai mazgai ir pan.).
  8. Požeminių **-3-io**, **-2-o** ir **-1-o** aukštų patalpų aukštis tarp perdangų **3,60 m**. Antžeminio **1-o** aukšto patalpų aukštis tarp perdangų min. **5,00 m**. Ant pastato stogo reikia numatyti apžvalgos aikštelę. Dalis patalpų tarp **-2-ą** ir **-1-ą** aukštų projektuojamos be perdangos, sudarant galimybę saugoti aukštas muziejines vertybes – šios patalpos gali būti naudojamos kelių partnerių kartu. Tarp pastato aukštų įrengiami laiptai ir **2 (du)** keltuvai, tinkami tiek krovinių, tiek žmonių kėlimui.
  9. Projektuojamas pastatas turi įsilieti į esamą žemės reljefą, didžiąją dalį pastato „paslepianč“ po žeme. Virš žemės projektuojamas antžeminis **1-as** aukštas/tūris turėtų būti sprendžiamas taip, kad kuo labiau neutralizuoti antžeminės pastato dalies masę plokštumomis, spalvomis, stiklu ar kitomis medžiagomis. Pageidaujama, kad visas pastato tūris (išskyrus antžeminį **1-ą** aukštą/tūrį) būtų paslėptas po žeme su žalia (gruntine, apželdinta) danga ir atvertos tik langų, įvažiavimų ir (ar) techniškai ir technologiškai reikalingos pastato vietos. Kai kurios patalpos, orientuotos į žemės šlaito pusę, turi turėti natūralų apšvietimą, kitos – su dirbtiniu apšvietimu.
  10. Saugyklose, įrengtose požeminiame **-2-ame**, požeminiame **-1-ame** ir antžeminiame **1-ame** aukštuose, išskyrus žemiausiame požeminiame **-3-iame** aukšte esančią specialios paskirties saugyklą (kapsulę), turi būti numatyta galimybė lankytojams fiziškai arba pasitelkiant skaitmenines technologijas ir (ar) kitus būdus susipažinti su saugyklose saugomomis muziejinėmis vertybėmis, taip užtikrinant „atvirų saugyklų“ koncepcijos realizavimą. Remiantis analogiškais pavyzdžiais, saugyklos lankytojams turi būti projektuojama įvairiopa prieiga: kai kuriose saugyklose lankytojai gali fiziškai patekti į „atvirų saugyklų“ vidų (pvz., stambių gabaritų skulptūrų, kryžių, koplytstulpių ir pan.); kitur saugyklų vidinėse sienose gali būti įrengiamas/įrengiami apžvalgos langas/langai (tačiau ne ištisinės stiklo sienos, didelės stiklo vitrinos ir pan.), pro kurį/kuriuos galėtų matyti pvz., pirmame plane įrengta saugomų vertybių ekspozicija; kita saugyklų turinio dalis lankytojams gali būti pasiekiamą skaitmeniniu būdu nuskenavus mobilųjį kodą (*QR code – Quick response*). Dalis saugomų vertybių gali būti eksponuojamos parodų salėje keičiamų parodų metu. P a s t a b a : „Atvira saugykla“ nereiškia, kad į kiekvieną muziejinių vertybių saugyklą turi būti numatytas fizinis lankytojų patekimas. Lankytojams turi būti sudarytos galimybės įvairiais būdais susipažinti su saugyklose esančiomis vertybėmis.
  11. Lankytojai į pastatą gali patekti tik praėję pro Lietuvos etnografijos muziejaus (toliau – LEM) centrinio įėjimo/kasų pastatą, t. y. įsigiję bilietą į LEM. Pageidautina, kad lankytojų ir darbuotojų judėjimo srautai būtų atskirti. Pageidautina, kad lankytojai pirmiausiai patektų į pastato antžeminį **1-ą** aukštą – į parodų salę, muziejinių vertybių saugyklą, kavinę, biblioteką ir auditoriją. Kavinės lankytojams ir aptarnaujančiam kavinės personalui galėtų būti numatytas atskiras įėjimas antžeminiame **1-ame** aukšte iš L. Lekavičiaus g., nuo automobilių parkavimo aikštelės pusės. P a s t a b a : Projektuojamas pastatas, visų pirma, skirtas muziejinių vertybių saugojimui su papildoma funkcija – lankymu. Atviros viešo naudojimo erdvės projektuojamos tik antžeminiame **1-ame** aukšte, kiti požeminiai **-3-ias**, **-2-as** ir **-1-as** aukštai – riboto lankymo.

12. Muziejinės vertybės atvežamos/išvežamos prie tam/nuo tam pritaikytos rampos – muziejinių vertybių atvežimo/išvežimo rampa gali būti antžeminiame **1-ame** aukšte ar įgilintoje pastato dalyje po stogu požeminiame **-1-ame** aukšte. Visais atvejais, žemės reljefą reikia suformuoti taip, kad lankytojams grįžtant iš LEM teritorijos nesimatyty sunkiasvorio transporto privažiavimo zonos.
13. Atvežtos muziejinės vertybės patenka į saugyklų inspektavimo zoną. Šioje zonoje muziejinės vertybės išpakuojamos ir, atsižvelgiant į poreikius, nukreipiamos į specialaus apdorojimo patalpas (apžiūrėjimo ir inspektavimo patalpą, karantino patalpas, apdorojimo šalčiu patalpą, deguonies šalinimo patalpą, terminio apdorojimo patalpą, pakavimo ir pakavimo medžiagų sandėliavimo patalpas, foto studiją ir kitas specializuotas patalpas, reikalingas vertybių apdorojimui). Inspektavimo zonos koridorių plotis turi būti ne mažiau nei **6,50 m**. Koridorių tarp saugyklų plotis taip pat turi būti ne mažiau nei **6,50 m**.
14. Kiti reikalavimai ir rekomendacijos konkurso objektui:
- 14.1. konkurso objektas turi būti vieno tūrio. Antžeminės dalies, t. y. antžeminio **1-o** aukšto tūris turi būti vientisas, neišskaidytas į atskirus tūrus;
- 14.2. konkurso objekte, atsižvelgiant į paskirtį – muziejinių vertybių saugyklą, nenaudoti medžio konstrukcijų, šiaudinių stogų ir pan. Pastato konstrukcijos turi būti tvirtos, atitinkančios priešgaisrinius reikalavimus, nekeliančios biologinės taršos ir užtikrinančios tinkamą apsaugą muziejinėms vertybėms;
- 14.3. konkurso objekte, atsižvelgiant į paskirtį – muziejinių vertybių saugyklą, nenaudoti stoglangių, švieslangių, kas nėra funkcionalus sprendimas dėl didelės rizikos, susijusios su šviesos, vandens pralaidumo ir klimato kontrolės pažeidimais;
- 14.4. tarp saugyklų/„atvirų saugyklų“ ir koridorių negali būti ištisinių stiklo sienų, didelių stiklo vitrinų ir pan. – galimi pvz., „apžvalgos langai“;
- 14.5. konkurso teritorijoje rekomenduojama panaudoti iškastinį gruntą, atsirasantį konkurso objekto statybos eigoje;
- 14.6. konkurso teritorijoje numatyti patogios logistikos atliekų rūšiavimo vietą.

### III.2. Patalpų ir jų plotų (m<sup>2</sup>) poreikiai

15. Projektuojamame pastate įrengiamos keturių muziejų saugyklos: **Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM)**, **Lietuvos etnografijos muziejaus (LEM)**, **Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (ČDM)** ir **Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM)** (privalomas minimalus keturių muziejų saugyklų plotas – **9 000,00 m<sup>2</sup>**).
- Žemiau pateikiami projektuojamo pastato muziejų saugyklų ir kitų reikalingų patalpų/patalpų grupių ir jų privalomų minimalių plotų (m<sup>2</sup>) poreikiai.
16. **Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) saugyklos** (privalomas minimalus plotas – **2 000,00 m<sup>2</sup>**):

Eil. Nr.	Reikalingos saugyklos pagal rinkinių temas	Rinkinių medžiagiškumas	Planuojamas perkelti rinkinių skaičius, vnt.	Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup>	Reikalinga saugojimo temperatūra, °C	Reikalingas santykinis drėgnis, %
1.	Didžiagabaritė skulptūra	Akmuo, bronzos, gipsas	250	400,00	+18±2	50±5
2.	Tapyba (didelio formato tapybos kūriniai, tapyba ant rulonų, vitražai)	Drobė, kartonas, aliejus, akrilas, vitražai	1 200	530,00	+18±2	50±5
3.	Taikomoji dailė (virduliai, šviestuvai,	Medis, metalas, keramika, tekstilė	1 200	550,00	+18±2	50±5

	balnai, keramika, didelių formatų tekstilė, dizainas)					
4.	Liaudies menas (V. Svirskio kryžiai, didžiosios skulptūros, skrynios, baldai, karbijos, metaliniai kryžiai)	Medis, akmuo, šiaudai, vytelės, metalas	500	450,00	+18±2	50±5
5.	Litografiniai akmenys	Akmuo	482	20,00	+18±2	
6.	Taros kambarys			50,00		
<b>Viso:</b>			<b>3 632</b>	<b>2 000,00</b>		
<b>P a s t a b o s :</b> 1. Pateiktas plotas „Viso“ be koridorių, sanitarinių mazgų ir pan. 2. <b>4 (keturios)</b> darbo vietos (projektuojamos administracinių patalpų bloke/zonoje). 3. Turi būti suprojektuotos visos lentelėje pateiktos patalpos/patalpų grupės bei reikalingos patalpos (koridoriai, sanitariniai mazgai ir pan.), kurios lentelėje nepateiktos. Patalpos/patalpų grupės turi būti suprojektuotos ne mažesnio ploto nei pateikta lentelės grafoje „Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup> “.						

**17. Lietuvos etnografijos muziejaus (LEM) saugyklos (privalomas minimalus plotas – 3 000,00 m<sup>2</sup>):**

Eil. Nr.	Reikalingos saugyklos pagal rinkinių temas	Rinkinių medžiagiškumas	Planuojamas perkelti rinkinių skaičius, vnt.	Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup>	Reikalinga saugojimo temperatūra, °C	Reikalingas santykinis drėgnis, %
1.	Prekės	Medis, metalas, stiklas, popierius, oda	21 455	120,00	+18±2	50±5
2.	Menas	Tapyba, medis, žievė, tošis	3 606	400,00	+18±2	50±5
3.	Leidiniai	Popierius	12 292	50,00	+18±2	50±5
4.	Negatyvai	Fotomedžiagos	11 691	20,00	+18±1	35±5 (>40)
5.	Tekstilė (audiniai, drabužiai)	Tekstilė, kaulas	10 324	400,00	+18±2	50±5
		Oda	249	170,00	+18±2	50±5
6.	Audimo ir verpimo technika	Medis, metalas, keramika, stiklas	5 668	400,00	+18±2	35±5
7.	Amatų, pramonės gaminiai	Medis, žievė, tošis, keramika, stiklas, akmuo	5 125	350,00	+18±2	50±5
8.	Namų apyvokos daiktai	Medis, metalas, žievė, šiaudai, oda	740	400,00	+18±2	50±5
9.	Žemės ūkis	Medis, metalas, stiklas	1 398	500,00	+18±2	50±5
10.	Baldai	Medis, metalas	188	190,00	+18±2	55±5
<b>Viso:</b>			<b>72 736</b>	<b>3 000,00</b>		
<b>P a s t a b o s :</b> 1. Pateiktas plotas „Viso“ be koridorių, sanitarinių mazgų ir pan. 2. <b>6 (šešios)</b> darbo vietos (projektuojamos administracinių patalpų bloke/zonoje).						

3. Turi būti suprojektuotos visos lentelėje pateiktos patalpos/patalpų grupės bei reikalingos patalpos (koridoriai, sanitariniai mazgai ir pan.), kurios lentelėje nepateiktos. Patalpos/patalpų grupės turi būti suprojektuotos ne mažesnio ploto nei pateikta lentelės grafoje „Privalomas minimalus plotas, m<sup>2</sup>“.

**18. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (ČDM) saugyklos (privalomas minimalus plotas – 2 000,00 m<sup>2</sup>):**

Eil. Nr.	Reikalingos saugyklos pagal rinkinių temas	Rinkinių medžiagiškumas	Planuojamas perkelti rinkinių skaičius, vnt.	Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup>	Reikalinga saugojimo temperatūra, °C	Reikalingas santykinis drėgnis, %
1.	Liaudies meno muziejinės vertybės, baldai, prieverpstės, rankšluostinės	Medis, žievė, tošis, metalas, stiklas, gintaras, oda	950	1 000,00	+18±2	50±5
	Liaudies meno skulptūra		2 000			
	Velniukų rinkinys		1 500			
	Baldai		1 500			
	Tolimųjų rytų rinkinys		2 500			
	Margučių rinkinys		800			
2.	Liaudies meno tapyba	Popierius, drobė	400	600,00	+18±2	50±5
	Vaizduojamoji tapyba		700			
3.	Geležinės viršūnės	Metalas	500	80,00	+18±2	20±5
4.	Skulptūra, keramika	Marmuras, geležis, varis, bronzos, žalvaris, terakota	850	200,00	+18±2	35±5
5.	Vitražai, mozaika	Stiklas, metalas, betonai, akmuo ir kt.	100	120,00	+18±2	45±5
<b>Viso:</b>			<b>11 800</b>	<b>2 000,00</b>		
<b>Pastabos:</b> 1. Pateiktas plotas „Viso“ be koridorių, sanitarinių mazgų ir pan. 2. <b>6 (šešios)</b> darbo vietos (projektuojamos administracinių patalpų bloke/zonoje). 3. Turi būti suprojektuotos visos lentelėje pateiktos patalpos/patalpų grupės bei reikalingos patalpos (koridoriai, sanitariniai mazgai ir pan.), kurios lentelėje nepateiktos. Patalpos/patalpų grupės turi būti suprojektuotos ne mažesnio ploto nei pateikta lentelės grafoje „Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup> “.						

**19. Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) saugyklos (privalomas minimalus plotas – 2 000,00 m<sup>2</sup>):**

Eil. Nr.	Reikalingos saugyklos pagal rinkinių temas	Rinkinių medžiagiškumas	Planuojamas perkelti rinkinių skaičius, vnt.	Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup>	Reikalinga saugojimo temperatūra, °C	Reikalingas santykinis drėgnis, %
1.	Istoriniai baldai	Medis, metalas, tekstilė, oda, stiklas	1 421	2 000,00	+18±2	55±5
<b>Viso:</b>			<b>1 421</b>	<b>2 000,00</b>		



**Pastabos:**

1. Saugykla sudaro **10 (dešimt)** patalpų po **200,00 m<sup>2</sup>** arba **8 (aštuonios)** patalpos po **250,00 m<sup>2</sup>**.
2. Pateiktas plotas „Viso“ be koridorių, sanitarinių mazgų ir pan.
3. **4 (keturios)** darbo vietos (projektuojamos administracinių patalpų bloke/zonoje).
4. Turi būti suprojektuotos visos lentelėje pateiktos patalpos/patalpų grupės bei reikalingos patalpos (koridoriai, sanitariniai mazgai ir pan.), kurios lentelėje nepateiktos. Patalpos/patalpų grupės turi būti suprojektuotos ne mažesnio ploto nei pateikta lentelės grafoje „Privalomas minimalus plotas, m<sup>2</sup>“.

**20. Didelių gabaritų muziejinių vertybių saugyklos (privalomas minimalus plotas – 540,00 m<sup>2</sup>):**

Eil. Nr.	Saugyklos pavadinimas, paskirtis	Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup>	Pastabos
1.	<b>Lietuvos etnografijos muziejaus (LEM)</b> medinių kryžių, koplytstulpių saugykla	80,00	1. Saugyklos gali būti projektuojamos vienoje patalpoje. 2. Patalpų aukštis per du aukštus, ne mažiau nei <b>7,00 m</b> . 3. Reikalinga saugojimo temperatūra 18 ±2 °C, reikalingas santykinis drėgnis 50±5 %.
2.	<b>Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (ČDM)</b> medinių kryžių, koplytstulpių saugykla	80,00	
3.	<b>Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM)</b> medinių kryžių, koplytstulpių saugykla	150,00	
4.	<b>Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (ČDM)</b> stambiagabaričių skulptūrų ir vitražų (stiklas, betonas, akmuo, metalas) saugykla	80,00	1. Reikalinga saugojimo temperatūra 18 ±2 °C, reikalingas santykinis drėgnis 45±5 %.
5.	<b>Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM)</b> stambiagabaričių skulptūrų ir vitražų (stiklas, betonas, akmuo, metalas) saugykla	150,00	
<b>Viso:</b>		<b>540,00</b>	

**Pastabos:**

1. Pateiktas plotas „Viso“ be koridorių, sanitarinių mazgų ir pan.
2. Lentelėje išvardinti muziejai patalpomis naudosis bendrai.
3. Patalpos projektuojamos aukštos, per **-2-ą** ir **-1-ą** aukštus.
4. Turi būti suprojektuotos visos lentelėje pateiktos patalpos/patalpų grupės bei reikalingos patalpos (koridoriai, sanitariniai mazgai ir pan.), kurios lentelėje nepateiktos. Patalpos/patalpų grupės turi būti suprojektuotos ne mažesnio ploto nei pateikta lentelės grafoje „Privalomas minimalus plotas, m<sup>2</sup>“.

**21. Specialios paskirties saugykla (kapsulė) (privalomas minimalus plotas – 500,00 m<sup>2</sup>):**

Eil. Nr.	Saugyklos pavadinimas, paskirtis	Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup>	Pastabos
1.	Specialios paskirties saugykla (kapsulė)	500,00	1. Be langų, <b>-3-iajame</b> aukšte.
<b>Viso:</b>		<b>500,00</b>	

**Pastabos:**

1. Pateiktas plotas „Viso“ be koridorių, sanitarinių mazgų ir pan.

2. Turi būti suprojektuotos visos lentelėje pateiktos patalpos/patalpų grupės bei reikalingos patalpos (koridoriai, sanitariniai mazgai ir pan.), kurios lentelėje nepateiktos. Patalpos/patalpų grupės turi būti suprojektuotos ne mažesnio ploto nei pateikta lentelės grafoje „Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup> “.
--

**22. Muziejinių vertybių priėmimo ir paruošimo saugojimui patalpos (privalomas minimalus plotas – 760,00 m<sup>2</sup>):**

Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas, paskirtis	Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup>	Pastabos
1.	Apžiūrėjimo ir inspektavimo patalpa	120,00	
2.	Šaldymo patalpa	30,00	
3.	Terminio apdorojimo patalpa	30,00	1. „Thermo Lignum“ arba analogiška įranga.
4.	Deguonies apdorojimo patalpos	60,00	1. <b>2 (dvi)</b> patalpos po <b>30,00 m<sup>2</sup></b> .
5.	Pakavimo ir medžiagų pakavimui sandėliavimo patalpos	200,00	1. <b>2 (dvi)</b> patalpos po <b>100,00 m<sup>2</sup></b> .
6.	Karantino patalpos	80,00	1. <b>2 (dvi)</b> patalpos po <b>40,00 m<sup>2</sup></b> .
7.	Karantino patalpa po apdorojimo	40,00	
8.	Foto studija	200,00	1. <b>2 (dvi)</b> darbo vietos.
<b>Viso:</b>		<b>760,00</b>	
<b>Pastabos:</b> 1. Pateiktas plotas „Viso“ be koridorių, sanitarinių mazgų ir pan. 2. Patalpos projektuojamos kaip atskira/izoliuota nuo saugyklų zona su pakeliamais ar sustumiamais vartais. 3. Turi būti suprojektuotos visos lentelėje pateiktos patalpos/patalpų grupės bei reikalingos patalpos (koridoriai, sanitariniai mazgai ir pan.), kurios lentelėje nepateiktos. Patalpos/patalpų grupės turi būti suprojektuotos ne mažesnio ploto nei pateikta lentelės grafoje „Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup> “.			

**23. Techninės ir pagalbinės patalpos (privalomas minimalus plotas – 1 500,00 m<sup>2</sup>):**

Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas, paskirtis	Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup>	Pastabos
1.	Techninės ir pagalbinės patalpos	1 500,00	1. Virtuvėlė, koridoriai, techninės šildymo, vėdinimo, įvadų ir pan., technikos sandėliavimo, inžinerinės ir sanitarinės patalpos, keltuvai, laiptinės ir pan. 2. Į pateiktą plotą turi „tilpti“ visos pastato pagalbinės, techninės ir pan. patalpos. 3. Pastato nuotekos – vietiniai valymo įrenginiai.
<b>Viso:</b>		<b>1 500,00</b>	

**24. Administracinės patalpos (privalomas minimalus plotas – 100,00 m<sup>2</sup>):**



Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas, paskirtis	Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup>	Pastabos
1.	Administracinės patalpos	100,00	1. Viena darbo erdvė su <b>20 (dvidešimt)</b> darbo vietų, mini virtuvėlė, sanitariniai mazgai, apsaugos patalpa. 2. Administracinių patalpų negalima projektuoti prie liftų ir kitų garso, vibracijos ir pan. šaltinių.
<b>Viso:</b>		<b>100,00</b>	
<b>Pastabos:</b> 1. Pateiktas plotas „Viso“ su koridoriais, sanitariniais mazgais ir pan. 2. Turi būti suprojektuotos visos lentelėje pateiktos patalpos/patalpų grupės bei reikalingos patalpos (koridoriai, sanitariniai mazgai ir pan.), kurios lentelėje nepateiktos. Patalpos/patalpų grupės turi būti suprojektuotos ne mažesnio ploto nei pateikta lentelės grafoje „Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup> “.			

**25. Lankytojų aptarnavimo zona (privalomas minimalus plotas – 1 200,00 m<sup>2</sup>):**

Eil. Nr.	Patalpos pavadinimas, paskirtis	Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup>	Pastabos
1.	Parodų salė	900,00	1. Su pagalbinėmis patalpomis (parodų įrangos laikymo patalpa, kėdžių sandėliavimo patalpa, aptarnaujančio personalo patalpa). 2. Parodų salė taip pat bus naudojama konferencijoms (sėdimų vietų skaičių nusistato dalyvis).
2.	Kavinė	200,00	1. Su pagalbinėmis patalpomis, kurios įskaičiuotos į šį plotą.
3.	Biblioteka ir auditorija	100,00	
<b>Viso:</b>		<b>1 200,00</b>	
<b>Pastabos:</b> 1. Pateiktas plotas „Viso“ be koridorių, sanitarinių mazgų ir pan. 2. Turi būti suprojektuotos visos lentelėje pateiktos patalpos/patalpų grupės bei reikalingos patalpos (koridoriai, sanitariniai mazgai ir pan.), kurios lentelėje nepateiktos. Patalpos/patalpų grupės turi būti suprojektuotos ne mažesnio ploto nei pateikta lentelės grafoje „Privalomas minimalus plotas, m <sup>2</sup> “.			

**26. Priedanga:** Remiantis Statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ I skyriaus „Bendrosios nuostatos“ 1 punkto nuostatais „*Statybos techninis reglamentas ... nustato minimalius reikalavimus naujai projektuojamam ir įrengiamam: 1.3. visuomenės poreikiams naudojamam statiniui ..., kuriame vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių;...*“ (► Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf1b8290d64611eead77e967e3995264/asr>), konkurso objekte, t. y. projektuojamoje konkurso teritorijoje ir (ar) projektuojamame pastate **reikia suprojektuoti** Statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ reikalavimus atitinkančią

**priedangos patalpą.** P a s t a b a : Taupant plotą, priedanga gali būti projektuojama pvz., pastato koridoriuje, numatant visą reikalingą priedangos infrastruktūrą.

27. **Viešai eksponuojamas (-i) meno kūrinys (-iai):** Remiantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 straipsnio „Architektūriniai konkursai ir teritorijų planavimo ir statinio projektavimo paslaugos“ 8 punkto nuostatais „Jeigu statinio projektavimo paslaugoms pirkti rengiami šio straipsnio 1 dalyje nurodyti konkursai, numatomos lėšos šio statinio meno kūriniams sukurti ir (ar) įsigyti. Jeigu statinio statybai skiriamos valstybės biudžeto lėšos, numatoma ne mažiau kaip 1 procentas lėšų nuo statinio statybos sąmatinės vertės meno kūriniams sukurti ir (ar) įsigyti“ (► Prieiga per internetą: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3658622050c911e78869ae36ddd5784f/asr>) konkurso objekte, t. y. projektuojamoje konkurso teritorijoje ir (ar) projektuojamame pastate **reikia numatyti viešai eksponuojamą (-us) meno kūrinį (-ius).** Meno kūrinio tipas, apimtis ir pan. nėra reglamentuojama.
28. Konkurso objektas turi atitikti statybos techninių reglamentų (STR) ir higienos normų reikalavimus.

#### IV. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO

29. Žemiausio požeminio **-3-io** aukšto, kuriame numatyta specialios paskirties saugykla (kapsulė), perdanga ir sienos bei įėjimo durys turi būti sustiprintos konstrukcijos, atsparios net ir karo atveju nuo sprogimų ar kitokio griaunamojo poveikio.
30. Pastate turi būti įrengti patikimi durų ir langų uždarymo mechanizmai bei kitų konstrukcijų ir angų apsauga nuo vandalizmo ar nelegalaus patekimo į pastatą.
31. Atvirose didelių gabaritų muziejinių vertybių saugyklose muziejinės vertybės turi būti apsaugotos nuo lankytojų lietimui.
32. Pastate turi būti įrengta patikima apsaugos sistema (signalizacija, vaizdo stebėjimas ir kitos priemonės).
33. Turi būti įrengta sustiprinta apsauga prie privažiavimo (muziejinių vertybių atvežimo/išvežimo) rampos, užkertanti galimybę nelegaliam privažiavimui.
34. Pastatas turi būti aptvertoje teritorijoje.