

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1. SĄVOKOS

Užsakovas – UAB Geležinkelio tiesimo centras

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – naujų vartų montavimas, demontuojant senus langus.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Regionas – Šiauliai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Vartų montavimo darbai Geležinkelio g. 20, Šilėnai, Šiaulių raj. sav. (toliau – **Pirkimo objektas**).

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

- 3.1.1. Iki Darbų vykdymo pradžios, Rangovas privalo gauti visus reikalingus Užsakovo leidimus arba pritarimus darbų vykdymui, atlikti detalų Darbų planavimą, organizavimą ir vykdymą statybvietėje. Tokie Rangovo numatomi veiksmai turi būti suderinami su Užsakovo atsakingais asmenimis;
- 3.1.2. Darbai yra numatyti vykdyti objekte, kuriame Užsakovas vykdo veiklą, todėl Rangovo vykdomi Darbai turi būti organizuojami bei atliekami taip, kad statybų metu nebūtų stabdoma vykdoma veikla;
- 3.1.3. Vykdamas statybos Darbus nepažeisti esamų geležinkelio inžinerinių statinių, įrenginių ir tinklų. Vykdamas Darbus geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, likus 3 dienoms iki Darbų pradžios, turi būti informuoti Techninės priežiūros departamento specialistai.
- 3.1.4. Visose statybos zonose ir prieigose veikdamas Rangovas turi pareigą užtikrinti švarą, tvarką ir saugą;
- 3.1.5. Darbo ir veiklos zonos turi būti iš anksto derinamos su Užsakovu ir atitveriamos apsauginiais atitvarais, apsaugančiais nuo dulkių ar kitų Darbų metu sukeltų nešvarumų patekimo į Užsakovo veiklos zonose esančias patalpas (pastatus) ar aplinką. Ant atitvarų iškabinti informaciją/navigaciją, suderintą su Užsakovu, reikalingą darbuotojams;
- 3.1.6. Jei sumontavus laikinus aptvėrimus statybos Darbų zonoje lieka kilnojamos priešgaisrinės priemonės (gesintuvai, evakuacijos planai ar kita), jos privalo būti iškeltos į remonto prieigos zoną. Tiksli iškėlimo vieta privalo būti pažymėta statybvietės atsitvėrimo plane ir suderinta su Užsakovu.
- 3.1.7. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo pildyti atskirą Atliekų apskaitos žurnalą, kuriame turi būti įrašomi duomenys apie statybinių ir kitų atliekų išvežimą. Pabaigus statybos Darbus, šio žurnalo kopija turi būti pateikiama Užsakovui;
- 3.1.8. Darbų vykdymo metu už darbų saugą, elektrosaugą, aplinkosaugą ir gaisrinę saugą statybvietės teritorijoje/darbų zonoje ir prieigose, jeigu Rangovas atlieka veiksmus tokiose teritorijose, atsakingas Rangovas.
- 3.1.9. Rangovui pavedama atlikti visus reikiamus paruošiamuosius darbus – statybvietės aptvėrimą, laikiną privažiuojamųjų kelių, laikiną inžinerinių tinklų (elektros) įrengimą, taip pat baigiamuosius darbus – demontuotų medžiagų ir gaminių gražinimą Užsakovui ir, esant būtinybei, jų utilizavimą.

3.2. Bendroji demontavimo/montavimo darbų dalis

3.2.1. Demontuojami seni langai. Demontuojant langus ir tvarkant angas (jeigu yra būtina), turi būti užtikrinta, kad nebus pažeistos esamos komunikacijos, tokios kaip elektros kabeliai, specialūs techniniai vamzdžiai ir pan. Angos išvalomos ir paruošiamos naujų vartų montavimui. Vartai montuojami pagal gamintojo nurodymus. Po montavimo turi būti patikrintos ir sureguliuotos varčios.

3.2.2. Metaliniai dažyti paviršiai turi būti atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų


paviršių turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės. Antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei ir cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų. Metalinių paviršių dažymas atspariais agresyviai aplinkai dažais. Dažai turi būti atsparūs vandeniui, rūgštims ir šarmams ne daugiau kaip 25% koncentracijos.

3.2.3. Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai.

4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI

4.1.2. Visos Rangovo naudojamos medžiagos, reikalingos darbų įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Užsakovu.

4.1.3. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

Eil. Nr.	Prekės, įrenginio, įrangos savybės	Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas
Vartai		
1.		<p>Vartų tipas – sekciniai, pakeliami; Vartų kiekis – 2 vnt.; Angos plotis – 4300 mm; Angos aukštis – 5600 mm; Segmento storis – ne mažiau arba lygus 40 mm; Apdaila – plieninė galvanizuota skarda; Vidinės skardos storis – ne mažiau arba lygus 0,38 mm; Išorinės skardos storis – ne mažiau arba lygus 0,48 mm; Bėgeliai ir vyriai padengti antikorozine medžiaga; Pakėlimo tipas - rankinis, grandine. Vartų spalva derinama su Užsakovu Sutarties vykdymo metu.</p>

5. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMIS TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMIS REIKALAVIMAI

5.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

5.2. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 su vėlesniais pakeitimais;

5.3. Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5–00, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 su vėlesniais pakeitimais;

5.4. „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis LRAM 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637 su vėlesniais pakeitimais.

5.5. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymu;

5.6. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

5.7. Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22; 5.2.14. Kitais, pirkimo objektui taikomais, ES ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimais; 5.2.15. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

6. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI SUTARTIES VYKDYMO METU:

6.1. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

6.1.1. Įrangos garantinį laikotarpį liudijantys dokumentai;

6.1.2. Darbų priėmimo – perdavimo aktas.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

☒ Geležinkelio g. 20, Šilėnai, Šiaulių raj. sav.

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TERMINAI

2.1. Darbai turi būti atlikti per **3 (tris) mėnesius** nuo Sutarties pasirašymo datos.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Nuotraukos – 4 vnt.

Priedas Nr. 2 – Žalieji (aplinkosaugos) kriterijai.



Priedas Nr. 1





