



AB "KLOVAINIŲ SKALDA"
Gamyklos g.2, Beržinių km., Pakruojo rajonas

ESD Nr. LT-D-02-e

LST EN 13242:2002+A1:2008; LST EN 13242:2002+A1:2008/P:2009

Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti
(dolomito skaldos mišinys fr.0/45mm II kl.)

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	
Dalelių dydis (frakcija)	0/45 II kl.	
Granulometrinė sudėtis		G _{A80} ; GT _{A20}
Piltnis tankis	1,68 Mg /m ³	
Dalelių tankis	2,72 Mg /m ³	
Švarumas		
Mineralinių dulkių kiekis	≤ 15 masės %	f ₁₅
Skaldytų dalelių/ skeltų paviršių kiekis	100%	C _{90/3}
Atsparumas trupinimui LA SZ	≤ 40 ≤ 32	LA ₄₀ SZ ₃₂
Stambios min.medž.atsparumas dėvėjimuisi	≤ 25	M _{20/25}
Cheminė sudėtis:		
chloridai	≤0,01 %	C
rūgštyje tirpūs sulfatai	≤0,2 %	AS _{0,2}
vandenyje tirpūs sulfatai	≤0,2 %	SS _{0,2}
bendras sieros kiekis	≤1 %	S ₁
Tūrio pastovumas	Nustatyta	
Organinių priemaišų (humuso)	Nėra	
Kenksmingos medžiagos:		
Radioaktyvumas; laisvi sunkieji metalai; laisvieji poliaromatiniai anglies junginiai; kitos laisvosios kenksmingos medžiagos	1 nėra nėra nėra	klasė
Vandens įmirkis	≤ 2 masės %;	WA _{20/2}
Atsparumas šaldymui ir atšildymui	≤1 masės %;	F ₁
Atsparumas šalčiui magnio sulfato poveikiui	≤ 18 masės %;	MS ₁₈

Atsakingo asmens parašas:Laboratorijos vadovė S.Čiarnienė
Pirkėjo pavadinimas: UAB "Inertus"

Produkcijos pardavėjas: UAB „Milsa“
Elektrėnų g. 16, Kaunas
www.milsa.lt
tel. nr. +370 37 352365
info@milsa.lt

Deklaracijos gavėjas: VĮ Valstybinių miškų urėdija

Direktorius

Lauras Vybernaitis

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INERTUS”

Vaškių g. 35, Mickų k. Priekulės sen., LT-96361 Klaipėdos r.;
įmonės kodas: 304590380

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 2025-05-16 Nr. 25/05/16-01

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys
- Statybos produkto identifikavimas ir produkto pagaminimo vieta:
0/32 DSBR, Kantvainai, Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
TRA SBR 19
- Statybos produkto naudojimo paskirtis:
Naudojamas automobilių kelių dangos sluoksniams be rišiklių įrengti.
- Gamintojo pavadinimas ir adresas:
Kantvainių smėlio ir žvyro karjeras, Kantvainiai, Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.
- Išgautojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikoma
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 4+
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Techninė specifikacija
	Rodiklio vertė	Kategorija	
Didžiausias mineralinių dulkių kiekis (Išbiros per 0,063 mm akučių sieta masės %)	≤ 15	UF_{15}	TRA SBR 19
Mažiausias mineralinių dulkių kiekis (Išbiros per 0,063 mm akučių sieta masės %)	≥ 8	LF_8	
Stambioji frakcija: Išbiros per 45 mm akučių sieta masės % Išbiros per 31,5 mm akučių sieta masės %	100 90 – 99	OC_{90}	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Direktorius

Alfredas Vybernaitis

Deklaracijos gavėjas: VĮ Valstybinių miškų urėdija

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INERTUS”

Vaškių g. 35, Mickų k. Priekulės sen., LT-96361 Klaipėdos r.;

įmonės kodas: 304590380

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

2025-05-16 Nr. 25/05/16-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys
2. Statybos produkto identifikavimas ir produkto pagaminimo vieta:
Smėlis gamtinis, Kantvainai, Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.
3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
TRA SBR 19
4. Statybos produkto naudojimo paskirtis:
Naudojamas automobilių kelių dangos sluoksniams be rišiklių įrengti.
5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:
Kantvainių smėlio ir žvyro karjeras, Kantvainiai, Agluonėnų sen., Klaipėdos r. sav.
6. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikoma
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 4+
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Techninė specifikacija
	Rodiklio vertė	Kategorija	
Didžiausias mineralinių dulkių kiekis (Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės %)	≤ 5	UF ₅	TRA SBR 19
Mažiausias mineralinių dulkių kiekis (Išbiros per 0,063 mm akučių sietą masės %)	Nereglamentuojama	LF _N	
Pralaidumas vandeniui	$\geq 1,0 \times 10^{-5} \text{ m/s}$	k	

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Direktorius

Alfredas Vybernaitis

Deklaracijos gavėjas: VĮ Valstybinių miškų urėdija