

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2016 m. rugpjūtį 26 d. Nr. SP-413
Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

AB „Lietuvos geležinkeliai“, juridinio asmens kodas 110053842, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo – Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus Andriaus Montrimo, veikiančio pagal 2015-10-16 įgaliojimą Nr. ĮG-482, (toliau – Pirkėjas), ir Vygento Ličio firma „EVITA“, juridinio asmens kodas 120010775, atstovaujama direktoriaus Vygento Ličio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra ultragarsinių defektoskopų RDM-23 dalių (toliau – Prekės) pirkimas ir patiekimas. Sutartyje vartojamos „Prekės“ ar „Prekių patiekimas“ sąvokos apima visas su Prekių pristatymu susijusias veiklas, kurios nurodytos supaprastinto atviro konkurso 2016/PCPP-3-2 (toliau – Konkursas) sąlygose jų paaiškinimuose ir/ar patikslinimuose. Prekės atitinka Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede pateiktą prekių pirkimo techninę specifikaciją.

1.2. Prekės turi būti tiekiamos Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedo 4.5 ir 4.6 punkte nurodytais adresais.

2. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

2.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 41 478,70 EUR (keturiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai ir 70 ct);

PVM 21 proc. 8 710,53 EUR (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai dešimt eurų ir 53 ct);

Bendra Sutarties kaina su PVM 50 189,23 EUR (penkiasdešimt tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai ir 23 ct).

2.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir rinkliavos, taikomi Prekėms Lietuvoje, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokius maito mokesčius ir rinkliavas, transportavimo išlaidas iki Pirkėjo, įpakavimo, pakrovimo, tranzito, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas. Importo PVM, jeigu toks būtų, sumoka Tiekėjas.

2.3. Sutarties kaina be PVM ir Prekių vieneto kainos be PVM, nurodytos lentelėje žemiau, yra nustatytos Tiekėjo pasiūlymo Konkursui ir Pirkėjo Tikslinės viešojo pirkimo komisijos 2016-09-05 posėdžio protokolo Nr. 5(PCT)-199 pagrindu, yra galutinės ir nesikeičia per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis (pristatymo vieta)	1 vnt. kaina, Eur (be PVM)	Bendra viso kiekio kaina, Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6 (4*5)
1.	Defektoskopo ištisinės kontrolės 1-asis ieškiklis	vnt.	12 (IF-1) 4 (IF-4)		
2.	Defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis dešinės pusės „A“ tipo kontrolės režimui	vnt.	5 (IF-1)		
3.	Defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis kairės pusės „A“ tipo kontrolės režimui	vnt.	5 (IF-1)		
4.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis dešinės pusės „B“ tipo kontrolės režimui	vnt.	7 (IF-1)		
5.	Defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis kairės pusės „B“ tipo kontrolės režimui	vnt.	7 (IF-1)		
6.	Defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis dešinės pusės „D“ tipo kontrolės režimui	vnt.	2 (IF-4)		
7.	Defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis kairės pusės „D“ tipo kontrolės režimui	vnt.	2 (IF-4)		
8.	Defektoskopo ištisinės kontrolės 3-asis ieškiklis	vnt.	12 (IF-1) 16 (IF-4)		
9.	Pjezoelektrinis keitiklis 70°	vnt.	5 (IF-1)		
10.	Rankinis ieškiklis 0°	vnt.	17 (IF-1)		
11.	Rankinis ieškiklis 42°	vnt.	7 (IF-1)		
12.	Rankinis ieškiklis 45°	vnt.	15 (IF-1) 8 (IF-4)		
13.	Rankinis ieškiklis 50°	vnt.	27 (IF-1) 4 (IF-4)		
14.	Rankinis ieškiklis 55°	vnt.	7 (IF-1)		
15.	Rankinis ieškiklis 65°	vnt.	19 (IF-1)		
16.	Rankinis ieškiklis 70°	vnt.	36 (IF-1)		
17.	Pjezoelektrinis keitiklis (jdėklas) 65°/65°	vnt.	12 (IF-4)		
18.	Pjezoelektrinis keitiklis (jdėklas) 65°/65°/65°/65°	vnt.	10 (IF-4)		
Sutarties kaina be PVM, EUR:					41 478,70
PVM 21 proc., EUR:					8 710,53
Sutarties kaina su PVM, EUR:					50 189,23

2.4. Apmokėjimas už patiektas ir priimtas Prekes atliekamas per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, pagal Tiekėjo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą (originalą), atitinkančią Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytus

reikalavimus, bankiniu pavedimu į Tiekėjo banko sąskaitą, nurodytą šioje Sutartyje. Jei Prekių perdavimo-priėmimo aktas ir PVM sąskaita-faktūra bus pateikiami ne vienu metu, atsiskaitymo terminas bus skaičiuojamas nuo dokumento, pateikto vėlesne data, gavimo dienos.

2.5. Tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą privalo išrašyti ir pateikti Pirkėjui su patiekiamomis Prekėmis.

2.6. Šalys susitaria ir sutinka, kad Sutarties kaina negali būti keičiama dėl įstatymų pasikeitimo, įskaitant dėl to pasikeitusius mokesčius, t.y. visą riziką dėl galimo kainos padidėjimo prisiima Tiekėjas (išskyrus PVM tarifo pasikeitimą). PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus, taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus ir tarptautinius susitarimus. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Sutarties kaina be PVM dėl to nebus keičiama, t.y. Pirkėjas mokės Tiekėjui už tinkamai pagal Sutartį patiektas Prekes kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Sutarties kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatytų kitaip.

2.7. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM tarifui, atitinkamai bus perskaičiuojama bendra Sutarties kaina, t.y. prie įvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal iki pakeitimo galiojantį PVM tarifą, pridedant prie neįvykdytos Sutarties dalies sumos be PVM pridedant PVM sumą, apskaičiuotą pagal po pakeitimo galiojantį PVM tarifą. Perskaičiuota Sutarties kaina įsigalioja tik tada, kai Sutarties šalys ją įformina patvirtindamos tai abiejų Sutarties Šalių įgaliotų atstovų parašais. Sutarties kaina / Prekių įkainiai dėl kitų mokesčių ar dėl kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojami.

3. Prekių patiekimas

3.1. Prekės turi būti patiektos per 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Tiekėjas įsipareigoja prieš 2 (dvi) darbo dienas telefonu arba faksu pranešti atitinkamam už Sutarties vykdymo kontrolę atsakingam asmeniui apie paruoštų Prekių patiekimą.

3.3. Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti Sutarties specialiuųjų sąlygų 1 priedo 5.2 punkte nurodytus dokumentus.

3.4. Prekių priėmimo-perdavimo aktą Pirkėjo paskirta priėmimo komisija privalo pasirašyti per 5 (penkias) darbo dienas nuo faktinio Prekių patiekimo dienos, o nustačiusi, kad Prekės turi trūkumų/defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, išsiunčia Tiekėjui pranešimą apie nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Prekių nepriėmimo priežastys, ir kuriuos Tiekėjas kviečiamas dalyvauti surašant aktą dėl defektų.

3.5. Prekių trūkumų/defektų nustatymo bei šalinimo tvarka numatyta Sutarties bendrosiose sąlygose.

3.6. Jeigu dėl Pirkėjo veiksmų Tiekėjas negali vykdyti Sutarties, tai Šalims raštu išreiškus sutikimą terminas gali būti pratęstas.

4. Prekių kokybė ir garantija

4.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę, ir suteikia Prekėms gamintojo nustatytą ne mažesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją.

4.2. Garantinio termino metu (po perdavimo- priėmimo akto pasirašymo) Pirkėjui nustačius Prekių defektus/trūkumus, Tiekėjui išsiunčiamas pranešimas apie nustatytus Prekių defektus/trūkumus.

4.3. Garantinio termino metu atsiradusių Prekių defektų/trūkumų šalinimo tvarka numatyta Sutarties bendrosiose sąlygose.



5. Šalių atsakomybė

5.1. Jei Tiekėjas vėluoja pateikti Prekes per Sutartyje nustatytą terminą, ištaisyti defektus arba pateiktas nekokybiškas prekes pakeisti naujomis Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka, nuo kitos Prekių pateikimo, defektų ištaisymo arba nekokybiškų Prekių pakeitimo termino dienos pradedami skaičiuoti 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigiai nuo nepateiktos(-ų), nepataisytos(-ų) ar nepakeistos(-ų) Prekės(-ių) kainos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties kainos su PVM.

5.2. Jei Pirkėjas neatsiskaito už priimtas Prekes per Sutarties 2.4 punkte nustatytą terminą, nuo kitos dienos pradedami skaičiuoti 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, bet ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) procentų nuo Sutarties kainos su PVM.

5.3. Tiekėjui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjas turi teisę, neapribodamas kitų, Sutartyje ir įstatymuose numatytų, savo teisių gynimo priemonių taikymo galimybių už įsipareigojimų nevykdymą, taikyti vienašalį išskaitymą iš visų pagal Sutartį Tiekėjui mokėtinų sumų, pranešant apie tai Tiekėjui raštu. Ši nuostata galioja nepaisant Sutarties nutraukimo bei kitų sankcijų taikymo.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas vienu iš Sutarties bendrosiose sąlygose nurodytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 3 (trys) procentai nuo Sutarties kainos be PVM. Pirmo pareikalavimo neatšaukiamos banko garantijos originalas arba mokėjimo pavedimą į Pirkėjo nurodytą sąskaitą patvirtinantis dokumentas (su banko antspaudu ir banko darbuotojo parašu) turi būti pateiktas į Pirkėjo kanceliariją (002 kab.), o kopija į Pirkimų centrą (402 kab.) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui grąžinamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po visiško Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7. Kitos nuostatos

7.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams bei Tiekėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 punkte nustatytus reikalavimus, ir galioja 4 (keturis) mėnesius po Sutarties įsigaliojimo.

7.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis. Konkurso sąlygos, Tiekėjo pateiktas pasiūlymas Konkursui yra neatskiriamos šios Sutarties dalys.

7.3. Sutarčiai taikoma Sutarties įsigaliojimo metu aktuali Sutarties bendrųjų sąlygų redakcija, skelbiama tinklalapyje ([www.litrail.lt/Apie Bendrovc/ Dokumentai/Viesuju pirkimu dokumentai](http://www.litrail.lt/Apie_Bendrovc/Dokumentai/Viesuju_pirkimu_dokumentai)), su kurios nuostatomis Šalys yra visiškai susipažinusios ir jas vykdydys.

7.4. Tiekėjas nėra laikomas asocijuotu su Pirkėju pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, Pelno mokesčio įstatymą, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą).

7.5. Tiekėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

7.6. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviejų) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.7. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

7.7.1. 1 priedas „Ultragarinių defektoskopų RDM-23 dalių pirkimo techninė specifikacija“;

7.7.2. 2 priedas, Tiekėjo pasiūlymas Konkursui (patalpintas ir saugomas CVP IS priemonėmis);

7.7.3. 3 priedas, Sutarties įvykdymo užtikrinimas pridedamas po Sutarties pasirašymo (jei tai banko garantija, jos originalas saugomas Pirkėjo kanceliarijoje, jei mokėjimą patvirtinantis dokumentas - Pirkimų centre, 402 kab.).

8. Šalių adresai ir rekvizitai

Pirkėjas

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugo g.12, 03603 Vilnius

įmonės kodas 110053842

PVM mokėtojo kodas LT100538411

Tel.: +370 52693063,

Faksas: +370 52692128

AB SEB bankas

A.s. LT68 7044 0600 0029 4239

AB „Lietuvos geležinkeliai“
generalinio direktoriaus pavaduotojas –
Geležinkelių infrastruktūros direkcijos
direktorius

Andrius Montrimas

(parašas)

(data)

A.V.

Tiekėjas

Vygento Ličio firma „EVITA“

J. Basanavičiaus g. 35, 03109 Vilnius

įmonės kodas 120010775

PVM mokėtojo kodas LT200107716

Tel.: +370 68773717,

Faksas: +370 52132789

AB SEB bankas

A.s. LT94 7044 0600 0102 7285

Vygento Ličio firma „EVITA“
direktorius

Vygentas Ličys

(parašas)

(data)

A.V.

Gitana Jagnienė
 Wt. finansininkė
 Gitana Jagnienė



**AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“
FILIALAS „VILNIAUS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA“**

PRITARTA

AB „Lietuvos geležinkeliai“
Geležinkelių infrastruktūros direkcijos
Technikos tarybos 2016-03-28 posėdžio metu
(2016-03-29 protokolais Nr. 4(014)8)

**ULTRAGARSINIŲ DEFEKTOSKOPŲ RDM-23 DALIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Ultragarsinių defektoskopų RDM-23 dalių pirkimas, BVPŽ kodas – 38570000-1 (kontrolės ir reguliavimo prietaisai ir aparatai).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Prekės bus naudojamos defektoskopų RDM-23 dalių, kurios netinkamos tolimesniam naudojimui (sugedusios, pablogėję charakteristikos ir kt.) keitimui.

**3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS
PREKĖS:**

3.1. RDM-23 tipo defektoskopo išsistinės kontrolės 1-asis ieškiklis:

(1 lentelė)

Eil. Nr.	Ieškiklio parametro		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	„Arba lygiavertis“
2.	Jungties tipas	HR10A10P12P tipo šakutė	
3.	1-jo keitiklio (idėklo):		„Arba lygiavertis“
3.1.	Tipas	PI1-PC	
3.2.	Žymėjimas	5000.000.007	
4.	2-jo keitiklio (idėklo):		„Arba lygiavertis“
4.1.	Tipas	PI142 ² /42 ²	
4.2.	Žymėjimas	5000.000.008	
5.	Keitiklių įvedimo kampai		
5.1.	1-jo keitiklio (idėklo) įvedimo kampas	$(0 \pm 2)^\circ$	
5.2.	2-jo keitiklio (idėklo):		
5.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	$(42 \pm 2)^\circ$	
5.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	$(42 \pm 2)^\circ$	
6.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)$ MHz	
	Atitiktis nustatoma pagal CQ-3P1, ne daugiau.		

7.1.	1-jo keitiklio (įdėklo):	18 dB	
7.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
7.2.1.	1-ojo pjezo elemento	18 dB	
7.2.2.	2-ojo pjezo elemento	18 dB	
8.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinai	
9.	Darbo temperatūra	nuo -40°C iki +50°C	
10.	Ieškiklio žymėjimas	БП-1 Л(П)	Naudojamas dešinei ir/ar kairei pusei
11.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	22-1.03.01.00	

3.2. RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis kairysis ieškiklis „A“ tipo kontrolės režimui:

(2 lentelė)

Eil.Nr.	Ieškiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Kabeliai su jungtimis	
2.	Jungčių tipai	HR10A10P12P tipo šakutės	„Arba lygiavertis“
3.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
3.1.	Tipas	PII65°/65x84	„Arba lygiavertis“
3.2.	Žymėjimas	5000.000.021	
4.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
4.1.	Tipas	PII4x65°	„Arba lygiavertis“
4.2.	Žymėjimas	5000.000.022	
5.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
5.1.	Tipas	PII65°/65x84	„Arba lygiavertis“
5.2.	Žymėjimas	5000.000.021	
6.	Keitiklių įvedimo kampai		
6.1.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
6.1.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	
6.1.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	
6.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
6.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	
6.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	
6.2.3.	3 (trečias) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	
6.2.4.	4 (ketvirtas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	
6.3.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
6.3.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	
6.3.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(65 ± 2)°	
7.	Darbo dažnis	(2,5 ± 0,25) MHz	
8.	Atraminis jautrumas (pagal C'O-3P), ne daugiau:		
8.1.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
8.1.1.	1-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.1.2.	2-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
8.2.1.	1-ojo pjezo elemento	35 dB	
8.2.2.	2-ojo pjezo elemento	35 dB	
8.2.3.	3-ojo pjezo elemento	35 dB	
8.2.4.	4-ojo pjezo elemento	35 dB	

8.3.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
8.3.1.	1-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.3.2.	2-ojo pjezo elemento	30 dB	
9.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinai	
10.	Darbo temperatūra	nuo -40°C iki +50°C	
11.	Ieškiklio žymėjimas	БП-3/1-A	Naudojamas kairei pusei
12.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	22-1.03.01.00-07	Naudojamas "A" darbo kontrolės režimui

3.3. RDM-23 tipo defektoskopo išsistinės kontrolės 2-asis dešinysis ieškiklis „A“ tipo kontrolės režimui:

(3 lentelė)			
Eil.Nr.	Ieškiklio parametro		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Kabeliai su jungtimis	
2.	Jungčių tipai	HR10A10P12P tipo šakutės	„Arba lygiavertis“
3.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
3.1.	Tipas	PI165°/65x84	„Arba lygiavertis“
3.2.	Žymėjimas	5000.000.021	
4.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
4.1.	Tipas	PI14x65°	„Arba lygiavertis“
4.2.	Žymėjimas	5000.000.022	
5.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
5.1.	Tipas	PI165°/65x84	„Arba lygiavertis“
5.2.	Žymėjimas	5000.000.021	
6.	Keitiklių įvedimo kampai		
6.1.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
6.1.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
6.1.2.	2 (antras) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
6.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
6.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
6.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
6.2.3.	3 (trečias) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
6.2.4.	4 (ketvirtas) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
6.3.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
6.3.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
6.3.2.	2 (antras) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
7.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)$ MHz	
8.	Atraminis jautrumas (pagal CO-3P), ne daugiau:		
8.1.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
8.1.1.	1-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.1.2.	2-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.1.3.	2-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.1.4.	2-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.1.5.	2-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.1.6.	2-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.1.7.	2-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.2.	3-jo keitiklio (įdėklo):	30 dB	

8.2.1	2-ojo pjezo elemento	30 dB	
8.2.2	2-ojo pjezo elemento	30 dB	
9.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinai	
10.	Darbo temperatūra	nuo -40°C iki +50°C	
11.	Ieškiklio žymėjimas	БП-3П-А	Naudojamas dešinei pusei
12.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	22-1.03.01.00-06	Naudojamas "А" darbo kontrolės režimui

3.4. RDM-23 tipo defektoskopo išsėsinės kontrolės 2-asis kairysis ieškiklis „B“ tipo kontrolės režimui:

(4 lentelė)

Eil. Nr.	Ieškiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Kabėliai su jungtimis	
2.	Jungčių tipai	HR10A10P12P tipo šakutės	„Arba lygiavertis“
3.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
3.1.	tipas	PI155°/55x68	„Arba lygiavertis“
3.2.	žymėjimas	5000.000.020	
4.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
4.1.	tipas	PI14x70°	„Arba lygiavertis“
4.2.	žymėjimas	5000.000.024	
5.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
5.1.	tipas	PI155°/55x68	„Arba lygiavertis“
5.2.	žymėjimas	5000.000.020	
6.	Keitiklių įvedimo kampai		
6.1.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
6.1.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
6.1.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
6.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
6.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.2.3.	3 (trečias) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.2.4.	4 (ketvirtas) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.3.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
6.3.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
6.3.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
7.	Darbo dažnis	(2.5 ± 0.25) MHz	
8.	Atraminis jautrumas (pagal CO-3P), ne daugiau:		
8.1.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
8.1.1.	1-ojo pjezo elemento	28 dB	
8.1.2.	2-ojo pjezo elemento	28 dB	
8.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
8.2.1.	1-ojo pjezo elemento	35 dB	
8.2.2.	2-ojo pjezo elemento	35 dB	
8.2.3.	3-ojo pjezo elemento	35 dB	
8.2.4.	4-ojo pjezo elemento	35 dB	

8.3.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
8.3.1.	1-ojo pjezo elemento	28 dB	
8.3.2.	2-ojo pjezo elemento	28 dB	
9.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinas	
10.	Darbo temperatūra	nuo -40°C iki +50°C	
11.	Ieškiklio žymėjimas	БП-3Л-В	Naudojamas kairei pusei
12.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	22-1.03.01.00-05	Naudojamas "B" darbo kontrolės režimui

3.5. RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis dešinysis ieškiklis „B“ tipo kontrolės režimui:

(5 lentelė)

Eil. Nr.	Ieškiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Kabeliai su jungtimis	
2.	Jungčių tipai	HR10A10P12P tipo šakutės	„Arba lygiavertis“
3.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
3.1.	tipas	PI155°/55x68	„Arba lygiavertis“
3.2.	žymėjimas	5000.000.020	
4.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
4.1.	tipas	PI14x70°	„Arba lygiavertis“
4.2.	žymėjimas	5000.000.024	
5.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
5.1.	tipas	PI155°/55x68	„Arba lygiavertis“
5.2.	žymėjimas	5000.000.020	
6.	Keitiklių įvedimo kampai		
6.1.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
6.1.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
6.1.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
6.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
6.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.2.3.	3 (trečias) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.2.4.	4 (ketvirtas) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.3.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
6.3.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
6.3.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
7.	Darbo dažnis	(2.5 ± 0.25) MHz	
8.	Atraminis jautrumas (pagal CO-3P). ne daugiau:		
8.1.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
8.1.1.	1-ojo pjezo elemento	28 dB	
8.1.2.	2-ojo pjezo elemento	28 dB	
8.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
8.2.1.	1-ojo pjezo elemento	35 dB	
8.2.2.	2-ojo pjezo elemento	35 dB	
8.3.	3-ojo pjezo elemento	35 dB	
8.4.	4-ojo pjezo elemento	35 dB	

8.3.	3-jo keitiklio (įdėklo):		
8.3.1.	1-ojo pjezo elemento	28 dB	
8.3.2.	2-ojo pjezo elemento	28 dB	
9.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinas	
10.	Darbo temperatūra	nuo -40°C iki +50°C	
11.	Ieškiklio žymėjimas	BII-3II-B	Naudojamas dešinei pusei
12.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	22-1.03.01.00-04	Naudojamas "B" darbo kontrolės režimui

3.6. RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis kairysis ieškiklis „D“ tipo kontrolės režimui:

(6 lentelė)

Eil. Nr.	Ieškiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	
2.	Jungties tipas	HR10A10P12P tipo šakutė	„Arba lygiavertis“
3.	1-jo keitiklio (įdėklo):		„Arba lygiavertis“
3.1.	tipas	PPI55°/55x68	
3.2.	žymėjimas	5000.000.020	
4.	2-jo keitiklio (įdėklo):		„Arba lygiavertis“
4.1.	tipas	PPI55°/55x68	
4.2.	žymėjimas	5000.000.020	
5.	Keitiklių įvedimo kampai		
5.1.	1-jo keitiklio (įdėklo) įvedimo kampas		
5.1.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
5.1.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
5.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
5.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
5.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(55 ± 2)°	
6.	Darbo dažnis	(2.5 ± 0.25) MHz	
7.	Atraminis jautrumas (pagal CO-3P), ne daugiau:		
7.1.	1-jo keitiklio (įdėklo)		
7.1.1.	1-ojo pjezo elemento	28 dB	
7.1.2.	2-ojo pjezo elemento	28 dB	
7.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
7.2.1.	1-ojo pjezo elemento	28 dB	
7.2.2.	2-ojo pjezo elemento	28 dB	
8.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinas	
9.	Darbo temperatūra	(-40 ÷ +50) °C	
10.	Ieškiklio žymėjimas	BII-3II-D	Naudojamas kairiai pusei
11.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	22-1.03.01.00-08	Naudojamas "D" darbo kontrolės režimui

3.7. RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis dešinysis ieškiklis „D“ tipo kontrolės režimui:

(7 lentelė)

Eil. Nr.	Ieškiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	
2.	Jungties tipas	HR10A10PI2P tipo šakutė	„Arba lygiavertis“
3.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
3.1.	Tipas	PI155°/55x68	„Arba lygiavertis“
3.2.	Žymėjimas	5000.000.020	
4.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
4.1.	Tipas	PI155°/55x68	„Arba lygiavertis“
4.2.	Žymėjimas	5000.000.020	
5.	Keitiklių įvedimo kampai		
5.1.	1-jo keitiklio (įdėklo) įvedimo kampas		
5.1.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	$(55 \pm 2)^\circ$	
5.1.2.	2 (antras) įvedimo kampas	$(55 \pm 2)^\circ$	
5.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
5.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	$(55 \pm 2)^\circ$	
5.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	$(55 \pm 2)^\circ$	
6.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)$ MHz	
7.	Atraminis jautrumas (pagal CO-3P), ne daugiau:		
7.1.	1-jo keitiklio (įdėklo)		
7.1.1.	1-ojo pjezo elemento	28 dB	
7.1.2.	2-ojo pjezo elemento	28 dB	
7.2.	2-jo keitiklio (įdėklas):		
7.2.1.	1-ojo pjezo elemento	28 dB	
7.2.2.	2-ojo pjezo elemento	28 dB	
8.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinai	
9.	Darbo temperatūra	$(-40 \div +50)$ °C	
10.	Ieškiklio žymėjimas	БП-3П-Д	Naudojamas dešinei pusei
11.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	22-1.03.01.00-09	Naudojamas „D“ darbo kontrolės režimui

3.8. RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 3-asis ieškiklis:

(8 lentelė)

Eil. Nr.	Ieškiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Kabelis su jungtimi	
2.	Jungties tipas	HR10A10PI2P tipo šakutė	„Arba lygiavertis“
3.	1-jo keitiklio (įdėklo):		
3.1.	Tipas	PI155°/55x68	„Arba lygiavertis“
3.2.	Žymėjimas	5000.000.020	
4.	2-jo keitiklio (įdėklas):		
4.1.	Tipas	PI155°/55x68	„Arba lygiavertis“
4.2.	Žymėjimas	5000.000.020	

4.1.	Tipas	PII70°/70°	
4.2.	Žymėjimas	5000.000.023	
5.	2-jo keitiklio (įdėklo):		„Arba lygiavertis“
5.1.	Tipas	PII-70°	
5.2.	Žymėjimas	5000.004-04	
6.	Keitiklių įvedimo kampai		
6.1.	1-jo keitiklio (įdėklo) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
6.2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
6.3.	3-jo keitiklio (įdėklo) įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
7.	Darbo dažnis	(2,5 ± 0,25) MHz	
8.	Atraminis jautrumas (pagal CO-3P), ne daugiau:		
8.1.	1-jo keitiklio (įdėklo)	27 dB	
8.2.	2-jo keitiklio (įdėklo):		
8.2.1.	1-ojo pjezo elemento	27 dB	
8.2.2.	2-ojo pjezo elemento	27 dB	
8.3.	3-jo keitiklio (įdėklo)	27 dB	
9.	Ieškiklio atpažinimo įrenginys	Būtinai	
10.	Darbo temperatūra	nuo -40°C iki +50°C	
11.	Ieškiklio žymėjimas	БП-2 Л(П)	Naudojamas dešinei ir/ar kairei pusei
12.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	22-1.03.01.00-01	

3.9. Pjezoelektrinis keitiklis 70°:

(9 lentelė)

Eil.Nr.	Keitiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Išidav litavimas prie kontaktų	
2.	Įvedimo kampas	(70 ± 2)°	
3.	Darbo dažnis	(2,5 ± 0,25) MHz	
4.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-54 dB	
5.	Darbo schema	Sutapdinta	
6.	Darbo temperatūra	(-40 ÷ +50) °C	
7.	Keitiklio skersmuo	20 mm	
8.	Žymėjimas	PEK 70°	
9.	Keitiklio konstrukcinis žymėjimas	5.000.004-04	

3.10. Rankinis ieškiklis 0°:

(10 lentelė)

Eil.Nr.	Ieškiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prilankymo būdas	Kabelis su įjungimais	Kabelis ne mažiau 1,5 m ilgio
2.	Įvedimo kampas	(75 ± 2)°	„Arba lygiavertis“
3.	Kabelio įsistatymas	Horizontalus	
4.	Įvedimo kampas	(0 ± 2)°	

5.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)^\circ\text{MHz}$	
6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-56 dB	
7.	Darbo schema	Atskira sutapdinta	
8.	Darbo temperatūra	$(-40 \div +50)^\circ\text{C}$	
9.	Žymėjimas	П112-2,5-РДМ-Р	
10.	Konstrukcija	22-1.35.00.00	

3.11. Rankinis ieškiklis 42°:

Eil.Nr.	Ieškiklio parametras		(11 lentelė)
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Jungtis	„Arba lygiavertis“
2.	Jungties tipas	CP50-73	
3.	Jungties išdėstymas	Horizontalus	
4.	Įvedimo kampas	$(42 \pm 2)^\circ$	
5.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)^\circ\text{MHz}$	
6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-47 dB	
7.	Darbo schema	Sutapdinta	
8.	Darbo temperatūra	$(-40 \div +50)^\circ\text{C}$	
9.	Žymėjimas	П121-2,5-42-РДМ-Р	
10.	Konstrukcija	22-1.36.00.00	

3.12. Rankinis ieškiklis 45°:

Eil.Nr.	Ieškiklio parametras		(12 lentelė)
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Jungtis	„Arba lygiavertis“
2.	Jungties tipas	CP50-73	
3.	Jungties išdėstymas	Vertikalus	
4.	Įvedimo kampas	$(45 \pm 2)^\circ$	
5.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)^\circ\text{MHz}$	
6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-47 dB	
7.	Darbo schema	Sutapdinta	
8.	Darbo temperatūra	$(-40 \div +50)^\circ\text{C}$	
9.	Žymėjimas	П121-2,5-45-РДМ-Р	
10.	Konstrukcija	3.14.00.00-02	

3.13. Rankinis ieškiklis 50°:

Eil.Nr.	Ieškiklio parametras		(13 lentelė)
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Jungtis	„Arba lygiavertis“
2.	Jungties tipas	CP50-73	
3.	Jungties išdėstymas	Horizontalus	
4.	Įvedimo kampas	$(50 \pm 2)^\circ$	
5.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)^\circ\text{MHz}$	
6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-48 dB	

7.	Darbo schema	Sutapdinta	
8.	Darbo temperatūra	$(-40 \div +50) ^\circ\text{C}$	
9.	Žymėjimas	П121-2,5-50-РДМ- P	
10.	Konstrukcija	22-1.36.00.00-02	

3.14. Rankinis ieškiklis 55°:

(14 lentelė)

Eil.Nr.	Ieškiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Jungtis	„Arba lygiavertis“
2.	Jungties tipas	CP50-73	
3.	Jungties išdėstymas	Horizontalus	
4.	Įvedimo kampas	$(55 \pm 2)^\circ$	
5.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)^\circ\text{MHz}$	
6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-48 dB	
7.	Darbo schema	Sutapdinta	
8.	Darbo temperatūra	$(-40 \div +50) ^\circ\text{C}$	
9.	Žymėjimas	П121-2,5-55-РДМ- P	
10.	Konstrukcija	22-1.36.00.00-03	

3.15 Rankinis ieškiklis 65°:

(15 lentelė)

Eil.Nr.	Ieškiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Jungtis	„Arba lygiavertis“
2.	Jungties tipas	CP50-73	
3.	Jungties išdėstymas	Horizontalus	
4.	Įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
5.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)^\circ\text{MHz}$	
6.	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-51 dB	
7.	Darbo schema	Sutapdinta	
8.	Darbo temperatūra	$(-40 \div +50) ^\circ\text{C}$	
9.	Žymėjimas	П121-2,5-65-РДМ- P	
10.	Konstrukcija	22-1.36.00.00-05	

3.16. Rankinis ieškiklis 70°:

(16 lentelė)

Eil.Nr.	Ieškiklio parametras		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1	Prijungimo būdas	Jungtis	„Arba lygiavertis“
2	Jungties tipas	CP50-73	
3	Jungties išdėstymas	Horizontalus	
4	Įvedimo kampas	$(70 \pm 2)^\circ$	
5	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)^\circ\text{MHz}$	
6	Dvigubo keitimo koeficientas, ne mažiau	-54 dB	
7	Darbo schema	Sutapdinta	

8.	Darbo temperatūra	$(-40 \div +50) ^\circ\text{C}$	
9.	Žymėjimas	П121-2,5-70-ПДМ	
10.	Ieškiklio konstrukcijos žymėjimas	22-1.36.00.00-06	

3.17. Pjezoelektrinis keitiklis (jdėklas) – $65^\circ/65^\circ$:

(17 lentelė)

Eil.Nr.	Keitiklio parametro		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Laidų litavimas prie kontaktų	
2.	Keitiklio (jdėklo):		
2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
3.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)^\circ\text{MHz}$	
4.	Dvigubo keitimo koeficientas:		
4.1.	1-ojo pjezo elemento	-51 dB	
4.2.	2-ojo pjezo elemento	-51 dB	
5.	Darbo schema	Sutapdinta	
6.	Darbo temperatūra	$(-40 \div +50) ^\circ\text{C}$	
7.	Keitiklio skersmuo	20 mm	
8.	Žymėjimas	PEK 65°/65°	
9.	Konstrukcija	5.000.021	

3.18. Pjezoelektrinis keitiklis (jdėklas) – $65^\circ/65^\circ/65^\circ/65^\circ$:

(18 lentelė)

Eil.Nr.	Keitiklio parametro		Pastaba
	charakteristika	reikšmė	
1.	Prijungimo būdas	Laidų litavimas prie kontaktų	
2.	Keitiklio (jdėklo):		
2.1.	1 (pirmas) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
2.2.	2 (antras) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
2.3.	3 (trečias) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
2.4.	4 (ketvirtas) įvedimo kampas	$(65 \pm 2)^\circ$	
3.	Darbo dažnis	$(2,5 \pm 0,25)^\circ\text{MHz}$	
4.	Dvigubo keitimo koeficientas:		
4.1.	1-ojo pjezo elemento	-51 dB	
4.2.	2-ojo pjezo elemento	-51 dB	
4.3.	3-ojo pjezo elemento	-51 dB	
4.4.	4-ojo pjezo elemento	-51 dB	
5.	Darbo schema	Sutapdinta	
6.	Darbo temperatūra	$(-40 \div +50) ^\circ\text{C}$	
7.	Keitiklio skersmuo	20 mm	
8.	Žymėjimas	PEK 65°/65°/65°/65°	
9.	Konstrukcija	5.000.022	

4. KITOS OBJEKTO PIRKIMO SAVYBĖS:

4.1. Prekoms turi būti atlikti dažniau įvedimo kampų dvigubo keitimo koeficiento daravimas laipsniškai bei paeiliu, bandymų greičio šie tikrinami, kabinai

4.2. Prekės turi būti naujos (pagaminimo data nuo 2015 metų).

4.3. Prekėms turi būti suteikta ne mažiau 12 mėnesių garantija nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

4.4. Visos su transportavimu susijusios išlaidos turi būti įskaičiuotos į siūlomų prekių kainą ir atskirai nebus apmokamos.

4.5. Prekes pristatyti į: AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ priklausantį sandėlį, kuris randasi adresu Lešmininkų g. 23 A, Vilnius.

(19 lentelė)

Eil.Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt.
1.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 1-asis ieškiklis	12
2.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis:	
2.2.	dešinės pusės „A“ tipo kontrolės režimui	5
2.3.	kairės pusės „A“ tipo kontrolės režimui	5
2.4.	dešinės pusės „B“ tipo kontrolės režimui	7
2.5.	kairės pusės „B“ tipo kontrolės režimui	7
3.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 3-asis ieškiklis	12
4.	Pjezoelektrinis keitiklis 70°	5
5.	Rankinis ieškiklis 0°	17
6.	Rankinis ieškiklis 42°	7
7.	Rankinis ieškiklis 45°	15
8.	Rankinis ieškiklis 50°	27
9.	Rankinis ieškiklis 55°	7
10.	Rankinis ieškiklis 65°	19
11.	Rankinis ieškiklis 70°	36

4.6 Prekes pristatyti į: AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Klaipėdos geležinkelių infrastruktūra“ priklausantį sandėlį, kuris randasi adresu Priestočio g. 1, Klaipėda.

(20 lentelė)

Eil.Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt.
1.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 1-asis ieškiklis	4
2.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 3-asis ieškiklis	16
3.	RDM-23 tipo defektoskopo ištisinės kontrolės 2-asis ieškiklis:	
3.1.	dešinės pusės „D“ tipo kontrolės režimui	2
3.2.	kairės pusės „D“ tipo kontrolės režimui	2
4.	Pjezoelektrinis keitiklis (idėklas) 65°/65°	12
5.	Pjezoelektrinis keitiklis (idėklas) 65°/65°/65°/65°	10
6.	Rankinis ieškiklis 45°	8
7.	Rankinis ieškiklis 50°	4

5. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA:

5.1. Dokumentai reikalaujami pristatyti su pasiūlymu - Pirkimo objekto techninių savybių ir kokybės patvirtinimui su pasiūlymu būtina pateikti teikiamų prekių bandymų protokolus, sertifikatus arba kitus dokumentus, įrodančius jų atitikimą techninėms sąlygoms:

5.2. Dokumentai reikalaujami pristatyti su prekėmis, jas perduodant: Perdavimo-priėmimo aktas, kokybę patvirtinantys dokumentai (lietuvių kalba) ir PVM sąskaita-faktūra.

Filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“
Vyriausiasis inžinierius



Mindaugas Sližys

