

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti užpildytą techninę specifikaciją. Stulpelyje „Gamintojo techninės charakteristikos“ nurodomi konkretūs parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „taip“ negalima).

Perkamo autobuso techninės savybės pateiktos 1 lentelėje.

1 lentelė.

<i>Autobuso techninės sąlygos:</i>	<i>Gamintojo techninės charakteristikos: (įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės)</i>
1. Autobuso markė.	OTOKAR VECTIO T
2. Autobuso klasė - keleivinis autobusas, M3	Autobuso klasė - keleivinis autobusas, M3
3. Techninė būklė – naujas autobusas (2016 m. gamybos)	Naujas 2016 metų gamybos autobusas
4. Priregistruotas Lietuvoje, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus	Bus priregistruotas Lietuvoje, sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB reikalavimus
5. Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin.,2008, Nr. 88-3550;2010, Nr. 50-2465).	Atitinka
6. Išmatavimai:	
6.1. Bendras ilgis - nuo 9000 iki 11000 mm;	10100 mm
6.2. Bendras aukštis - nuo 3000 mm iki 3500 mm	3255 mm
6.3. Vidinis aukštis - ne mažiau 1950 mm	1986 mm
6.4. Bendras plotis - nuo 2300 mm iki 2600 mm	2410 mm
6.5. Ratų bazė - ne mažiau kaip 3800 mm	5000 mm
7. Salonas:	
7.1. Sėdimų vietų skaičius su vairuotoju – nemažiau kaip 42 su gidu be vairuotojo;	43+1+1 (44+1 su gidu)
7.2. Sėdynės keleiviams:	
7.2.1.su atsilenkiančiais atlošais ir šoniniu	Atlenkiami atlošai
7.2.2. reguliavimu, 2-jų taškų saugos diržais	Yra šoninis reguliavimas ir 2-jų taškų saugos diržai
7.3. prietaisų skalės turi būti išpildytos metrinėje sistemoje	Išpildyta metrinėje sistemoje
7.4. Keleivių salono įranga:	
7.4.1.pilna su garso ir šilumine izoliacija	Yra pilna garso ir šiluminė izoliacija tarp išorės ir vidaus sinelių
7.4.2.plaktukais avariniam išėjimui, du 4 kg	Yra avarinio išėjimo plaktukai
7.4.3.gesintuvai ir vaistinėle atitinkantys LR	Yra vaistinėle atitinkanti LR reikalavimus
7.4.4.reikalavimus atitinkantis, avarinio sustojimo ženklas	Yra avarinio sustojimo ženklas
7.4.5.keleivių skaitymo lemputės ir ortakiai	Yra keleivių skaitymo lemputės ir ortakiai
7.4.6.stoglangis	Yra stoglangis
7.4.7.keleivių salono ir vairuotojo vietos šildymas	Yra keleivių ir vairuotojo darbo vietos šildymas
7.4.8.užuolaidos šoniniams ir galiniams langams	Yra užuolaidos
7.4.9. lentynos smulkiems daiktams	Yra lentynos smulkiems daiktams
7.4.10. reguliuojama vairuotojo sėdynė su trijų taškų saugos diržu ir su orine sėdynės pakaba	Yra reguliuojama vairuotojo sėdynė su trijų taškų saugos diržu ir su orine sėdynės pakaba

7.4.11. oro kondicionierius keleiviams ir vairuotojui su klimato kontrole	Yra oro kondicionierius keleiviams ir vairuotojui su klimato kontrole
8. Variklis:	
8.1. Vidaus degimo, galingumas - nuo 240 AG iki 380 AG, montuojama gale	Vidaus degimo, galingumas - 290 AG, montuojama gale
8.2. Atitinkamas ES toksiškumo standartui - ne žemesnis kaip EURO 6	Atitinkamas ES toksiškumo standartui - EURO 6
8.3. Degalų rūšis- dyzelinas	Degalų rūšis- dyzelinas
8.4. Cilindrų skaičius - 6 (šeši).	Cilindrų skaičius - 6 (šeši).
9. Svoris- bendras leistinas maksimalus svoris -14000 kg +5%	Svoris- bendras leistinas maksimalus svoris – iki 14440 kg
10. Transmisija – ne mažiau 6-ių pavarų į priekį ir 1 pavara atbulinė, sinchronizacija	Transmisija – 6-ių pavarų į priekį ir 1 pavara atbulinė, sinchronizacija
11. Galinė ir priekinė pakaba – su oro pagalvėmis	Galinė ir priekinė pakaba – su oro pagalvėmis
12. Stabdžiai:	
12.1. Pagrindiniai stabdžiai, priekiniai/galiniai - pilnai oriniai, diskiniai, dviejų kontūrų	Pagrindiniai stabdžiai, priekiniai/galiniai - pilnai oriniai, diskiniai, dviejų kontūrų
12.2. Rankinis stabdis - vakuuminis, galinė ašis	Rankinis stabdis - vakuuminis, blokuojama galinė ašis
12.3. Stabdžiai su atiblokavimo sistema - ABS arba analogiška	Stabdžiai su atiblokavimo sistema - ABS
12.4. Ratų antipraslydimo sistema - ASR arba analogiška	Yra ratų antipraslydimo sistema - ASR
12.5. Retarderis - elektromagnetinis arba hidraulinis	Yra retarderis hidraulinis
12.6. Greičio ribotuvas iki 100 km/h - serijinė įranga	Yra greičio ribotuvas iki 100 km/h
13. Kita įranga	
13.1. radijo imtuvas AM/FM su CD grotuvu	Yra radijo imtuvas AM/FM su CD grotuvu
13.2. paruošimas papildomos bagažinės tvirtinimui autobuso gale	Yra paruošimas papildomos bagažinės tvirtinimui autobuso gale
13.3. mikrofonas gidui	
13.4. dvigubi šoniniai keleivių stiklai, išorinės bagažinės keleivių daiktams sudėti, dvi oru valdomos durys	Yra dvigubi šoniniai keleivių stiklai, yra išorinės bagažinės keleivių daiktams sudėti, yra dvi oru valdomos durys
13.5. autobuso salone gamykliškai sumontuotas šaldytuvas maisto produktams	Yra autobuso salone gamykliškai sumontuotas šaldytuvas maisto produktams
13.6. autonominis šildytuvas	Yra autonominis šildytuvas
13.7. skaitmeninis tachografas, greičio ribotuvas	skaitmeninis tachografas ir greičio ribotuvas
13.8. gamyklinis švieslentės el. pajungimo paruošimas	Yra gamyklinis švieslentės el. pajungimo paruošimas
13.9. variklio ir bagažo skyriaus gaisro jutiklis	Yra variklio ir bagažo skyriaus gaisro jutikliai
13.10. padangų matmenys: nuo 19.5 colio	Padangų matmenys – 19,5 colio
13.11. padangos bekamerinės	Padangos bekamerinės
13.12. atsarginis ratas	Yra atsarginis ratas ir jo pakeitimo reikmenys
13.13. grindų danga tamsi, neslidi, atspari dilimui.	Grindų danga tamsi, neslidi, atspari dilimui.
14. Garantija - ne mažiau kaip du metai arba 100.000 km	Suteikiama 100.000 km arba 24 mėn. garantija
15. Mobilumas:	
15.1. kuro bako talpa ne mažiau 190 litrų	kuro bako talpa 210 litrų
15.2. AdBlue bako talpa (jei yra) ne mažiau kaip 18 litrų	AdBlue bako talpa (jei yra) ne mažiau kaip 30 litrų