

**PASIŪLYMAS
DĖL X86 TARNYBINIŲ STOČIŲ PIRKIMO**

2016 m. rugpjūčio 22 d. Nr. PSL160720ISA1-01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Blue Bridge“
Tiekėjo adresas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai ir kodai)	J. Jasinskio 16A, LT-03163 Vilnius, įm. k. 111445337
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Saulius Klimas, serverių produktų vadybininkas
Telefono numeris	(8 5) 252 6060
Fakso numeris	(8 5) 252 6069
El. pašto adresas	Saulius.Klimas@blucbridge.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją ar specialistą (-us) ir ekspertą (-us)

Subtiektėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subtiektėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiektėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti	-
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekęją (-us)	-

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis

- 1) atviro konkurso skelbime;
- 2) pirkimo sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);

Mūsų siūlomų prekių kaina yra:

1 lentelė

Eil. nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Komplekto kaina Eur be PVM	Viso kiekio kaina Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	X86 architektūros tarnybinė stotis su 28 procesoriaus branduolių su specializuota grafine plokšte	4	kompl.		
2.	X86 architektūros tarnybinė stotis su 28 procesoriaus branduolių	2	kompl.		
3.	X86 architektūros tarnybinė stotis su 14 procesoriaus branduolių	6	kompl.		
Visos įrangos kaina Eur be PVM					210.974,00 €
21 proc. PVM Eur					44.304,54 €
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					255.278,54 €

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: **Du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt aštuoni Eurai 54 euro centai.**

Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:-

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į siūlomą kainą. Taip pat mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

2 lentelė

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
(Pastaba: visos žemiau išvardytos įrangos savybės yra būtinos)			
1. X86 architektūros tarnybinė stotis su 28 procesoriaus branduolių su specializuota grafine plokšte – 4 kompl.			
1.1	Pavadinimas	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties pavadinimas	ProLiant DL380 Generation9
1.2	Modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	ProLiant DL380 Generation9, kodas 719064-B21
1.3	Gamintojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties gamintojas	HPE
1.4	Išigyjamų tarnybinių stočių kiekis	4 kompl.	Atitinka
1.5	Tarnybinės stoties charakteristikos:		
1.5.1	Procesorius (CPU)	x86 tipo 64 bitų, leidžiantis naudoti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir programas	Atitinka
1.5.2	Fizinio procesoriaus konstrukcija	Ne mažiau kaip 14 procesoriaus branduolių („CPU core“) fizinis procesorius	Atitinka
1.5.3	Procesoriaus detalus pavadinimas ir charakteristikos	Turi būti nurodyta: pilnas procesoriaus pavadinimas, taktinis dažnis.	HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2660v4 procesorius, 2.0GHz taktinis dažnis.
1.5.4	Maksimalus galimas fizinių procesorių tarnybinėje stotyje skaičius	Ne mažiau kaip 2 (nurodyti)	2
1.5.5	Būtinai fizinių procesorių skaičius siūlomoje stotyje	2 vnt.	Atitinka
1.5.6	Siūlomos tarnybinės stoties procesoriaus darbo našumas, naudojant 28 procesoriaus branduolių, pagal SPEC	Ne mažesnis negu: CINT2006 Rates Baseline – 1100 CFP2006 Rates Baseline – 850	Atitinka http://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160503-

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	CPU2006 testų matavimus (http://www.spec.org/)	(turi būti pateikti siūlomos stoties atliktų CPU2006 testų detalūs dokumentai arba nuoroda į jų publikacijos vietą interneto tinkle)	40864.pdf http://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160503-40850.pdf
1.5.7	Operatyviosios atminties lizdų skaičius	Ne mažiau kaip 24 vnt.	Atitinka
1.5.8	Operatyviosios atminties būtinas kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 512 GB	Atitinka
1.5.9	Kiekvienos operatyviosios atminties kortelės, siūlomoje komplektacijoje įstatytų į atminties lizdus, talpa	Ne mažiau kaip 32 GB	Atitinka
1.5.10	Operatyviosios atminties kortelės turi dirbti maksimaliu procesoriaus darbo su atminties kanalais greičiu, bet ne mažesniu kaip DDR-2400	Taip	Atitinka
1.5.11	Operatyviosios atminties tipas ir darbo greitis	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4 tipo. Turi būti nurodytas operatyviosios atminties kortelės tipas ir darbo greitis	DDR4-2400
1.5.12	Operatyviosios atminties kortelės modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas operatyviosios atminties kortelės modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	LRDIMM, kodas 805358-B21
1.5.13	Diskų masyvų (RAID) kontroleris, aptarnaujantis SAS („Serial –attached SCSI“) diskus	Turi būti	Atitinka
1.5.14	Diskų masyvų (RAID) kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/numeris/kodas)	Turi būti nurodytas diskų masyvų kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/numeris/kodas)	Smart Array P440ar/2G Controller, kodas 749974-B21
1.5.15	Diskų masyvų (RAID) kontroleris turi turėti įrašymo operacijas spartinančią atmintį („write cache“), kurios talpa būtų ne mažesnė kaip 2 GB, „FBWC“ tipo ir kuri elektros tiekimo sutrikimo atveju saugotų neužbaigtų įrašyti į diskus operacijų duomenis neribotą laikotarpį.	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
1.5.16	Diskų masyvo (RAID) kontrolerio naudojama diskų konfigūracija turi būti saugojama ir prijungtuose diskuose: tarnybinės stoties gedimo atveju kitoje stotyje panaudojus tuos pačius diskus turi būti galima greitai (be diegimo veiksmų) startuoti naudotos operacinės sistemos aplinką ir joje naudotas programas.	Taip	Atitinka
1.5.17	Būtinai diskų masyvų kontrolerio aptarnaujami diskų apjungimo tipai	RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID 50, RAID6, RAID 60 arba lygiaverčiai (nurodyti)	RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID 50, RAID6, RAID 60
1.5.18	Naudojamų diskų sąsaja	SAS („Serial –attached SCSI“)	Atitinka
1.5.19	Naudojamų diskų tipas	2.5" SFF („small form factor“) dydžio, įstatomi nestabdant tarnybinės stoties darbo („Hot Plug“) iš tarnybinės stoties priekio, su aiškiai matomomis disko būsenos (gedimo) identifikacinėmis lemputėmis	Atitinka
1.5.20	Galimas įstatomų („Hotplug“) vidinių HDD diskų skaičius	Ne mažiau kaip 8 (nurodyti)	8
1.5.21	HDD diskų, kurių talpa ne mažesnė kaip 300 GB, 12Gb/s sąsaja ir sukimosi greitis ne mažesnis kaip 10K rpm, kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 3 (nurodyti)	3
1.5.22	HDD diskų modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas HDD disko modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD, kodas 785067-B21
1.5.23	Būtina video kontrolerio (VGA jungtis) užtikrinama rezoliucija naudojant 32 bitų spalvų gamą	Ne mažiau kaip 1280x1024	Atitinka
1.5.24	Serveris turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo grafine plokšte NVIDIA GRID K1 arba lygiaverte, prijungta PCIe Gen3 lizdu. Grafinė plokštė turi turėti ne mažiau kaip GDDR5 16GB atminties ir ne	Taip. Turi būti nurodytas video kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/numeris/kodas)	HPE NVIDIA GRID K1 Quad GPU Module, Kodas J0G94A

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	mažiau kaip 768 CUDA branduolius, turi būti suderinama su Lietuvos banke naudojamu VMware Horizon View v6.x sprendimu ir turi palaikyti aparatinį GPU virtualizavimą (vGPU), bei suteikti galimybę pateikti ne mažiau kaip 32 virtualias mašinas su vGPU resursais siūlomame serveryje.		
1.5.25	Būtinai PCIe 3.0 tipo lizdų (aktyvuotų), skirtų pilno aukščio („full height slot“) papildomoms išplėtimo plokštėms, skaičius	ne mažiau kaip 6 vnt. (visi lizdai turi būti „full height slot“) (nurodyti)	6
1.5.26	Būtinai papildomoms išplėtimo plokštėms skirtų laisvų lizdų, įdiegus 1.5.13, 1.5.24, 1.5.27 ir 1.5.33 punktuose nurodytas sąsajas, skaičius	Ne mažiau kaip 1 vnt. (nurodyti)	1
1.5.27	Ethernet tinklo sąsajų skaičius (Integruotos sąsajos ir papildomomis tinklo plokštėmis realizuotos sąsajos)	Ne mažiau kaip 12 (nurodyti)	12
1.5.28	Ethernet tinklo sąsajų greitis	10/100/1000 Mbps	Atitinka
1.5.29	Ethernet tinklo sąsajos turi užtikrinti aparatinį TCP protokolo apdorojimą („Send/Receive TCP checksum, TCP segmentation, Large Send offload feature support, Virtual Machine Data queue[VMDq] support“) nuo šių veiksmų išlaisvinant tarnybinės stoties procesorius	Taip	Atitinka
1.5.30	Integruotų Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Turi būti nurodytas integruotų Ethernet tinklo sąsajų skaičius	4
1.5.31	Ethernet tinklo sąsajas realizuojančių papildomų plokščių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Turi būti nurodyti papildomų Ethernet tinklo plokščių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet tinklo sąsajų skaičius	1Gb Ethernet 4-sąsajų 331T adapteris, kodas 647594-B21 1Gb Ethernet 4- sąsajų 331FLR adapteris, kodas 629135-B22
1.5.32	Ethernet tinklo sąsajas realizuojančios dalys turi būti	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	įtrauktos į VMware publikuojamą suderinamumo su VMware ESXi v.5.5 ir ESXi v6 programine įranga sąrašą „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)		
1.5.33	SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsajų skaičius	Ne mažiau kaip 2 , realizuotos atskiromis įstatomomis į PCI-e tipo viso aukščio („full height“) išplėtimo lizdą plokštėmis (1 plokštė – ne mažiau kaip 1 SAN sąsaja) (nurodyti)	2
1.5.34	SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsajų užtikrinamas perdavimo greitis	4Gb/s ir 8Gb/s (automatinis greičio nustatymas)	Atitinka
1.5.35	SAN sąsajas realizuojančių papildomų plokščių pavadinimas (gamintojo suteiktas kodas)	Turi būti nurodytas SAN plokščių pavadinimas (gamintojo suteiktas kodas)	81Q PCI-e FC HBA, kodas AK344A
1.5.36	SAN sąsajas realizuojančios papildomos plokštės turi būti įtrauktos į VMware publikuojamą suderinamumo su VMware ESXi v.5.5 ir ESXi v6 programine įranga sąrašą „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)	Taip	Atitinka
1.5.37	Suderinamumo reikalavimai SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsajos plokštėms: - SAN plokštės turi būti vienodos; - turi dirbti su Lietuvos banke naudojamu Windows 2003/2008 R2/2012 R2 bei VMWARE ESXi v.5.x, v6.x serverių aplinkoje; - turi dirbti su Lietuvos banke naudojamais HP 3PAR, HP EVA 8100, IBM Storwize v7000 diskų masyvais; - turi dirbti su Lietuvos banke	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	naudojamais Brocade šeimos SAN komutatoriais: HP StorageWorks 8/40 SAN Switch, HP StorageWorks 4/16 SAN Switch, HP StorageWorks 4/32 SAN Switch, IBM System Storage SAN32B, HP SN3000B, HP SN6000B		
1.5.38	USB lizdai	Ne mažiau kaip 5 USB 3.0 standarto lizdai, iš kurių vienas privalo būti priekyje ir mažiausiai du gale (nurodyti bendrą USB lizdų skaičių ir jų išdėstymo vietas) . USB lizdai, esantys priekyje ir gale, privalo būti realizuoti tarnybinės stoties korpuse.	Viso 5 USB 3.0; 1 priekyje, 2 gale, 2 viduje;
1.5.39	Klaviatūros ir pelės prijungimo prie tarnybinės stoties būdas (jungiamo prie koncentratorių „HP IP Console Switch G2 4x1x32 port“) (nurodyti modulių gamintoją, pavadinimą, kodą. Modulio suderinamumas su koncentratoriumi turi būti patvirtintas koncentratoriaus gamintojo (pateikti gamintojo dokumentą arba nuorodą į jo publikacijos vietą interneto tinkle, kur gamintojas deklaruoja suderinamumą).	Turi būti komplektuojamas USB klaviatūros/pelės modulis, pilnai suderinamas su „HP IP Console Switch G2 4x1x32 port“ koncentratoriumi ir realizuojantis „Virtual media“ galimybę. Prijungimas prie koncentratoriaus realizuotas Ethernet tinklo pagalba. Taip ir nurodyti modulių gamintoją, pavadinimą, kodą. Modulio suderinamumas su koncentratoriumi turi būti patvirtintas koncentratoriaus gamintojo (pateikti gamintojo dokumentą arba nuorodą į jo publikacijos vietą interneto tinkle, kur gamintojas deklaruoja suderinamumą).	Taip. HP KVM Console USB 2.0 Virtual Media CAC Interface Adapter, kodas AF629A. Nuoroda į koncentratoriaus gamintojo puslapį, patvirtinanti adapterio suderinamumą: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04168374.pdf
1.5.40	Distancinio valdymo plokštė: a) turi būti integruota ir neužimanti išplėtimo lizdo; b) turi leisti valdyti tarnybinę stotį naršyklės pagalba per Ethernet tinklą; c) turi dirbti informacijos šifravimo protokolu SSL (128 bitų); d) turi autorizuoti vartotojus iš Lietuvos banke naudojamo MS Windows OS domeno; e) turi užtikrinti pilną grafines konsolės ir nutolusios tarnybinės stoties	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	pilnavertišką „boot“ įrenginių (DVD, CD, floppy disk) naudojimą iš valdymo vietos kompiuterio: t.y. valdymo kompiuterio fizinis įrenginys ar išsaugotas įrenginio laikmenos vaizdas faile nurodomas kaip tarnybinės stoties „boot“ įrenginys; f) turi užtikrinti stotyje virtualios USB laikmenos iš valdymo vietos kompiuterio aptarnavimą; g) turi užtikrinti elektros tiekimo įjungimo valdymą; h) turi užtikrinti tarnybinės stoties konsolės (tekstinis režimas startuojant ir grafinis režimas OS startavus) lango įrašymą ir įrašo peržiūrėjimą. i) turi leisti kurti valdomos įrangos konfigūracijos šablonus ir turi palaikyti serverių profilius, turi būti galima serverio konfigūraciją perkelti tarp serverių ir priskirti bet kuriam suderinamam fiziniam serveriui; j) turi leisti sugrupuoti valdomus serverius ir atlikti veiksmus su grupėmis, ir su pavieniais įrenginiais k) turi būti galima sukurti valdymo įrangos konfigūracijos rezervines kopijas l) turi vizualizuoti valdomos duomenų centrų įrangos el. maitinimo temperatūros stebėjimo modulių (angl. „power and thermal“) pateikiamą informaciją bei turi vizualizuoti valdomą infrastruktūrą		
1.5.41	Serverio užimamas aukštis 19" pločio montavimo spintoje	Ne daugiau kaip 2U	Atitinka
1.5.42	Reikalavimai aušinimo ventiliatoriams: a) keičiami nestabdant veikiančios tarnybinės stoties	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	(„hot-plug“); b) tarnybinė stotis turi būti komplektuota su dubliuotais aušinimo ventiliatoriais, kad bet kurio vieno iš jų gedimo atveju būtų užtikrintas normalus tolimesnis stoties darbas (t.y. aušinimas).		
1.5.43	Reikalavimai elektros maitinimo šaltiniams: a) tarnybinė stotis turi būti komplektuota su dubliuotais elektros tiekimo šaltiniais, kurie vieno šaltinio gedimo atveju užtikrintų tarnybinės stoties darbą net ir tuo atveju, jei atminties, diskų ir PCIe įrenginių vietos būtų visos užpildytos. b) vieno šaltinio galingumas privalo būti ne mažesnis kaip 1200W .	Taip	Atitinka
1.5.44	Reikalavimas tarnybinių stočių valdymui ir stebėsenai: turi be jokių apribojimų integruotis į Lietuvos banke naudojamų tarnybinių stočių, valdomų „ HP Systems Insight Manager “ programos pagalba ir valdomų „ HP OneView “ programos pagalba, grupės (pvz. turi būti įmanoma be jokių apribojimų stebėti siūlomų tarnybinių stočių vidinių aparatūrinių dalių būseną ir pokyčius, turi būti galimybė stebėti ir atnaujinti siūlomų tarnybinių stočių dalių vidines programas ir naudojamas gamintojo programas – „driver / firmware upgrade“).	Taip	Atitinka
1.5.45	Papildomi reikalavimai: a) tarnybinė stotis turi turėti tarnybinės stoties identifikacijos priemonės/LED („Unit identification button“ /LED), leidžiančias montavimo spintoje tarp kitų tarnybinių stočių pažymėti ją iš	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	priekinės ir galinės pusės; b) tarnybinė stotis priekyje turi turėti tarnybinės stoties vidaus temperatūros viršijimo ir tarnybinės stoties pagrindinių sudedamųjų dalių (procesorius, procesoriaus ir stoties maitinimo šaltiniai, atminties lizdai, ventiliatoriai) gedimo identifikavimo atskiras lemputes, kas leistų greitai įvardinti gedimo priežastį; c) tarnybinė stotis turi būti paruošta montavimui į 19 colių standartinę HP 10000 G2 įrangos montavimo spintą (su visais būtiniais priedais, kurie nereikalauja atstumo tarp tvirtinimo elementų keitimo ir leistų aptarnauti ištrauktą tarnybinę stotį montavimo spintoje neatjungus kabelių); d) visos tarnybinės stotys, specifiкуotos šios lentelės 1 dalyje, turi naudoti tą pačią tarnybinės stoties pagrindinę plokštę („motherboard“), vienodus CPU, vienodus SAN sąsajos plokštes, vienodus elektros tiekimo šaltinius ir ventiliatorius; e) visos tarnybinės stoties dalys turi būti vieno gamintojo (t.y. turėti gamintojo suteiktą dalies, skirtos šiai stotčiai, kodą); f) stoties komplektacijoje turi būti bent vienas papildomas ištraukto disko skylės uždengimo dangtelis.		
2. X86 architektūros tarnybinė stotis su 28 procesoriaus branduolių – 2 kompl.			
2.1	Pavadinimas	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties pavadinimas	ProLiant DL380 Generation9
2.2	Modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	ProLiant DL380 Generation9, kodas 719064-B21
2.3	Gamintojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties gamintojas	HPE
2.4	Įsigyjamų tarnybinių stočių	2 kompl.	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	kiekis		
2.5	Tarnybinės stoties charakteristikos:		
2.5.1	Procesorius (CPU)	x86 tipo 64 bitų , leidžiantis naudoti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir programas	Atitinka
2.5.2	Fizinio procesoriaus konstrukcija	Ne mažiau kaip 14 procesoriaus branduolių („CPU core“) fizinis procesorius	Atitinka
2.5.3	Procesoriaus detalus pavadinimas ir charakteristikos	Turi būti nurodyta pilnas procesoriaus pavadinimas, taktinis dažnis.	HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2660v4 procesorius, 2.0GHz taktinis dažnis.
2.5.4	Maksimalus galimas fizinių procesorių tarnybinėje stotyje skaičius	Ne mažiau kaip 2 (nurodyti)	2
2.5.5	Būtinai fizinių procesorių skaičius siūlomoje stotyje	2 vnt.	Atitinka
2.5.6	Siūlomos tarnybinės stoties procesoriaus darbo našumas, naudojant 28 procesoriaus branduolių , pagal SPEC CPU2006 testų matavimus (http://www.spec.org/)	Ne mažesnis negu: CINT2006 Rates Baseline – 1100 CFP2006 Rates Baseline – 850 (turi būti pateikti siūlomos stoties atliktų CPU2006 testų detalūs dokumentai arba nuoroda į jų publikacijos vietą interneto tinkle)	Atitinka http://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160503-40864.pdf http://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160503-40850.pdf
2.5.7	Operatyviosios atminties lizdų skaičius	Ne mažiau kaip 24 vnt.	Atitinka
2.5.8	Operatyviosios atminties būtinai skaičius siūlomoje tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 512 GB	Atitinka
2.5.9	Kiekvienos operatyviosios atminties kortelės, siūlomoje komplektacijoje įstatytų į atminties lizdus, talpa	Ne mažiau kaip 32 GB	Atitinka
2.5.10	Operatyviosios atminties kortelės turi dirbti maksimaliu procesoriaus darbo su atminties kanalais greičiu, bet ne mažesniu kaip DDR-2400	Taip	Atitinka
2.5.11	Operatyviosios atminties tipas ir darbo greitis	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4 tipo. Turi būti nurodytas operatyviosios atminties kortelės tipas ir darbo greitis	DDR4-2400
2.5.12	Operatyviosios atminties kortelės modelis (gamintojo suteiktas)	Turi būti nurodytas operatyviosios atminties kortelės modelis (gamintojo suteiktas)	LRDIMM, kodas 805358-B21

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	numeris/kodas)	numeris/kodas)	
2.5.13	Diskų masyvų (RAID) kontrolerio, aptarnaujantis SAS („Serial –attached SCSI“) diskus	Turi būti	Atitinka
2.5.14	Diskų masyvų (RAID) kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/numeris/kodas)	Turi būti nurodytas diskų masyvų kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/ numeris/kodas)	Smart Array P440ar/2G Controller, kodas 749974-B21
2.5.15	Diskų masyvų (RAID) kontroleris turi turėti įrašymo operacijas spartinančią atmintį („write cache“), kurios talpa būtų ne mažesnė kaip 2 GB, „FBWC“ tipo ir kuri elektros tiekimo sutrikimo atveju saugotų neužbaigtų įrašyti į diskus operacijų duomenis neribotą laikotarpį.	Taip	Atitinka
2.5.16	Diskų masyvo (RAID) kontrolerio naudojama diskų konfigūracija turi būti saugojama ir prijungtuose diskuose: tarnybinės stoties gedimo atveju kitoje stotyje panaudojus tuos pačius diskus turi būti galima greitai (be diegimo veiksmų) startuoti naudotos operacinės sistemos aplinką ir joje naudotas programas.	Taip	Atitinka
2.5.17	Būtinai diskų masyvų kontrolerio aptarnaujami diskų apjungimo tipai	RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID 50, RAID6, RAID 60 arba lygiaverčiai (nurodyti)	RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID 50, RAID6, RAID 60
2.5.18	Naudojamų diskų sąsaja	SAS („Serial –attached SCSI“)	Atitinka
2.5.19	Naudojamų diskų tipas	2.5“ SFF („small form factor“) dydžio, įstatomi nestabdant tarnybinės stoties darbo („Hot Plug“) iš tarnybinės stoties priekio, su aiškiai matomomis disko būsenos (gedimo) identifikacinėmis lemputėmis	Atitinka
2.5.20	Galimas įstatomų („Hotplug“) vidinių HDD diskų skaičius	Ne mažiau kaip 8 (nurodyti)	8
2.5.21	HDD diskų, kurių talpa ne mažesnė kaip 300 GB, 12Gb/s sąsaja ir sukimosi	Ne mažiau kaip 3 (nurodyti)	3

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	greitis ne mažesnis kaip 10K rpm , kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje		
2.5.22	HDD diskų modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas HDD disko modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD, kodas 785067-B21
2.5.23	Būtina video kontrolierio (VGA jungtis) užtikrinama rezoliucija naudojant 32 bitų spalvų gamą	Ne mažiau kaip 1280x1024	Atitinka
2.5.24	Būtinas PCIe 3.0 tipo lizdų (aktyvuotų), skirtų pilno aukščio („full height slot“) papildomoms išplėtimo plokštėms, skaičius	Ne mažiau kaip 6 vnt. (visi lizdai turi būti „full height slot“) (nurodyti)	6
2.5.25	Būtinas papildomoms išplėtimo plokštėms skirtų laisvų lizdų, įdiegus 2.5.13, 2.5.26 ir 2.5.32 punktuose nurodytas sąsajas, skaičius	Ne mažiau kaip 3 vnt. (nurodyti)	3
2.5.26	Ethernet tinklo sąsajų skaičius (Integruotos sąsajos ir papildomomis tinklo plokštėmis realizuotos sąsajos)	Ne mažiau kaip 12 (nurodyti)	12
2.5.27	Ethernet tinklo sąsajų greitis	10/100/1000 Mbps	Atitinka
2.5.28	Ethernet tinklo sąsajos turi užtikrinti aparatūrinį TCP protokolo apdorojimą („Send/Receive TCP checksum, TCP segmentation, Large Send offload feature support, Virtual Machine Data queue[VMDq] support“) nuo šių veiksmų išlaisvinant tarnybinės stoties procesorius	Taip	Atitinka
2.5.29	Integruotų Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Turi būti nurodytas integruotų Ethernet tinklo sąsajų skaičius	4
2.5.30	Ethernet tinklo sąsajas realizuojančių papildomų plokščių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Turi būti nurodyti papildomų Ethernet tinklo plokščių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet tinklo sąsajų skaičius	1Gb Ethernet 4-sąsajų 331T adapteris, kodas 647594-B21 1Gb Ethernet 4- sąsajų 331FLR adapteris, kodas 629135-B22
2.5.31	Ethernet tinklo sąsajas realizuojančios dalys turi būti įtrauktos į VMware publikuojamą suderinamumo	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	su VMware ESXi v.5.5 ir ESXi v6 programine įranga sąrašą „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)		
2.5.32	SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsajų skaičius	Ne mažiau kaip 2, realizuotos atskiromis įstatomomis į PCI-e tipo viso aukščio („full height“) išplėtimo lizdą plokštėmis (1 plokštė – ne mažiau kaip 1 SAN sąsaja) (nurodyti)	2
2.5.33	SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsajų užtikrinamas perdavimo greitis	4Gb/s ir 8Gb/s (automatinis greičio nustatymas)	Atitinka
2.5.34	SAN sąsajas realizuojančių papildomų plokščių pavadinimas (gamintojo suteiktas kodas)	Turi būti nurodytas SAN plokščių pavadinimas (gamintojo suteiktas kodas)	81Q PCI-e FC HBA, kodas AK344A
2.5.35	SAN sąsajas realizuojančios papildomos plokštės turi būti įtrauktos į VMware publikuojamą suderinamumo su VMware ESXi v.5.5 ir ESXi v6 programine įranga sąrašą „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)	Taip	Atitinka
2.5.36	Suderinamumo reikalavimai SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsajos plokštėms: - SAN plokštės turi būti vienodos; - turi dirbti su Lietuvos banke naudojamų Windows 2003/2008 R2/2012 R2 bei VMWARE ESXi v.5.x, v6.x serverių aplinkoje; - turi dirbti su Lietuvos banke naudojamais HP 3PAR, HP EVA 8100, IBM Storwize v7000 diskų masyvais; - turi dirbti su Lietuvos banke naudojamais Brocade šeimos SAN komutatoriais: HP	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	StorageWorks 8/40 SAN Switch, HP StorageWorks 4/16 SAN Switch, HP StorageWorks 4/32 SAN Switch, IBM System Storage SAN32B, HP SN3000B, HP SN6000B		
2.5.37	USB lizdai	Ne mažiau kaip 5 USB 3.0 standarto lizdai, iš kurių vienas privalo būti priekyje ir mažiausiai du gale (nurodyti bendrą USB lizdų skaičių ir jų išdėstymo vietas). USB lizdai, esantys priekyje ir gale, privalo būti realizuoti tarnybinės stoties korpuse.	Viso 5 USB 3.0; 1 priekyje, 2 gale, 2 viduje;
2.5.38	Klaviatūros ir pelės prijungimo prie tarnybinės stoties būdas (jungiamo prie koncentratorių „HP IP Console Switch G2 4x1x32 port“) (nurodyti modulių gamintoją, pavadinimą, kodą. Modulių suderinamumas su koncentratoriumi turi būti patvirtintas koncentratoriaus gamintojo (pateikti gamintojo dokumentą arba nuorodą į jo publikacijos vietą interneto tinkle, kur gamintojas deklaruoja suderinamumą).	Turi būti komplektuojamas USB klaviatūros/pelės modulis, pilnai suderinamas su „HP IP Console Switch G2 4x1x32 port“ koncentratoriumi ir realizuojantis „Virtual media“ galimybę. Prijungimas prie koncentratoriaus realizuotas Ethernet tinklo pagalba. Taip ir nurodyti modulių gamintoją, pavadinimą, kodą. Modulių suderinamumas su koncentratoriumi turi būti patvirtintas koncentratoriaus gamintojo (pateikti gamintojo dokumentą arba nuorodą į jo publikacijos vietą interneto tinkle, kur gamintojas deklaruoja suderinamumą).	Taip. HP KVM Console USB 2.0 Virtual Media CAC Interface Adapter, kodas AF629A. Nuoroda į koncentratoriaus gamintojo puslapį, patvirtinanti adapterio suderinamumą: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04168374.pdf
2.5.39	Distancinio valdymo plokštė: a) turi būti integruota ir neužimanti išplėtimo lizdo; b) turi leisti valdyti tarnybinę stotį naršyklės pagalba per Ethernet tinklą; c) turi dirbti informacijos šifravimo protokolu SSL (128 bitų); d) turi autorizuoti vartotojus iš Lietuvos banke naudojamo MS Windows OS domeno; e) turi užtikrinti pilną grafines tarnybinės stoties pilnavertišką „boot“ įrenginių (DVD, CD, floppy disk)	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	naudojimą iš valdymo vietos kompiuterio: t.y. valdymo kompiuterio fizinis įrenginys ar išsaugotas įrenginio laikmenos vaizdas faile nurodomas kaip tarnybinės stoties „boot“ įrenginys; f) turi užtikrinti stotyje virtualios USB laikmenos iš valdymo vietos kompiuterio aptarnavimą; g) turi užtikrinti elektros tiekimo įjungimo valdymą; h) turi užtikrinti tarnybinės stoties konsolės (tekstinis režimas startuojant ir grafinis režimas OS startavus) lango įrašymą ir rašo peržiūrėjimą. i) turi leisti kurti valdomos įrangos konfigūracijos šablonus ir turi palaikyti serverių profilius, turi būti galima serverio konfigūraciją perkelti tarp serverių ir priskirti bet kuriam suderinamam fiziniam serveriui; j) turi leisti sugrupuoti valdomus serverius ir atlikti veiksmus su grupėmis, ir su pavieniais įrenginiais; k) turi būti galima sukurti valdymo įrangos konfigūracijos rezervines kopijas; l) turi vizualizuoti valdomos duomenų centrų įrangos el. maitinimo temperatūros stebėjimo modulius (angl. „power and thermal“) pateikiamą informaciją bei turi vizualizuoti valdomą infrastruktūrą.		
2.5.40	Serverio užimamas aukštis 19" pločio montavimo spintoje	Ne daugiau kaip 2U	Atitinka
2.5.41	Reikalavimai aušinimo ventiliatoriams: a) keičiami nestabdant veikiančios tarnybinės stoties („hot-plug“); b) tarnybinė stotis turi būti	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	komplektuota su dubliuotais aušinimo ventiliatoriais, kad bet kurio vieno iš jų gedimo atveju būtų užtikrintas normalus tolimesnis stoties darbas (t.y. aušinimas).		
2.5.42	Reikalavimai elektros maitinimo šaltiniams: a) tarnybinė stotis turi būti komplektuota su dubliuotais elektros tiekimo šaltiniais, kurie vieno šaltinio gedimo atveju užtikrintų tarnybinės stoties darbą net ir tuo atveju, jei atminties, diskų ir PCIe įrenginių vietos būtų visos užpildytos. b) vieno šaltinio galingumas privalo būti ne mažesnis kaip 800W .	Taip	Atitinka
2.5.43	Reikalavimas tarnybinių stočių valdymui ir stebėsenai: turi be jokių apribojimų integruotis į Lietuvos banke naudojamų tarnybinių stočių, valdomų „ HP Systems Insight Manager “ programos pagalba ir valdomų „ HP OneView “ programos pagalba, grupės (pvz. turi būti įmanoma be jokių apribojimų stebėti siūlomų tarnybinių stočių vidinių aparatūrinių dalių būseną ir pokyčius, turi būti galimybė stebėti ir atnaujinti siūlomų tarnybinių stočių dalių vidines programas ir naudojamas gamintojo programas – „driver / firmware upgrade“).	Taip	Atitinka
2.5.44	Papildomi reikalavimai: a) tarnybinė stotis turi turėti tarnybinės stoties identifikacijos priemonės/LED („Unit identification button“ /LED), leidžiančias montavimo spintoje tarp kitų tarnybinių stočių pažymėti ją iš priekinės ir galinės pusės; b) tarnybinė stotis priekyje	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	turi turėti tarnybinės stoties vidaus temperatūros viršijimo ir tarnybinės stoties pagrindinių sudedamųjų dalių (procesorius, procesoriaus ir stoties maitinimo šaltiniai, atminties lizdai, ventiliatoriai) gedimo identifikavimo atskiras lemputes, kas leistų greitai įvardinti gedimo priežastį; c) tarnybinė stotis turi būti paruošta montavimui į 19 colių standartinę HP 10000 G2 įrangos montavimo spintą (su visais būtiniais priedais, kurie nereikalauja atstumo tarp tvirtinimo elementų keitimo ir leistų aptarnauti ištrauktą tarnybinę stotį montavimo spintoje neatjungus kabelių); d) visos tarnybinės stotys, specifiikuotos šios lentelės 2 dalyje, turi naudoti tą pačią tarnybinės stoties pagrindinę plokštę („motherboard“), vienodus CPU, vienodus SAN sąsajos plokštes, vienodus elektros tiekimo šaltinius ir ventiliatorius; e) visos tarnybinės stoties dalys turi būti vieno gamintojo (t.y. turėti gamintojo suteiktą dalies, skirtos šiai stotiai, kodą); f) stoties komplektacijoje turi būti bent vienas papildomas ištraukto disko skylės uždengimo dangtelis.		
3. X86 architektūros tarnybinė stotis su 14 procesoriaus branduolių – 6 kompl.			
3.1	Pavadinimas	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties pavadinimas	ProLiant DL380 Generation9
3.2	Modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	ProLiant DL380 Generation9, kodas 719064-B21
3.3	Gamintojas (pavadinimas)	Turi būti nurodytas tarnybinės stoties gamintojas	HPE
3.4	Įsigyjamų tarnybinių stočių kiekis	6 kompl.	Atitinka
3.5	Tarnybinės stoties		

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	charakteristikos:		
3.5.1	Procesorius (CPU)	x86 tipo 64 bitų , leidžiantis naudoti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir programas	Atitinka
3.5.2	Fizinio procesoriaus konstrukcija	Ne mažiau kaip 14 procesoriaus branduolių („CPU core“) fizinis procesorius	Atitinka
3.5.3	Procesoriaus detalus pavadinimas ir charakteristikos	Turi būti nurodytas pilnas procesoriaus pavadinimas, taktinis dažnis.	HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2680v4 procesorius, 2.4GHz taktinis dažnis
3.5.4	Maksimalus galimas fizinių procesorių tarnybinėje stotyje skaičius	Ne mažiau kaip 2 (nurodyti)	2
3.5.5	Būtinai fizinių procesorių skaičius siūlomoje stotyje	Ne daugiau kaip 1 vnt.	Atitinka
3.5.6	Siūlomos tarnybinės stoties procesoriaus darbo našumas, naudojant 14 procesoriaus branduolių , pagal SPEC CPU2006 testų matavimus (http://www.spec.org/)	Ne mažesnis negu: CINT2006 Rates Baseline – 640 CFP2006 Rates Baseline – 460 (turi būti pateikti siūlomos stoties procesorių atliktų CPU2006 testų detalūs dokumentai arba nuoroda į jų publikacijos vietą interneto tinkle)	Atitinka http://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160404-40162.pdf http://www.spec.org/cpu2006/results/res2016q2/cpu2006-20160404-40161.pdf
3.5.7	Operatyviosios atminties lizdų skaičius	Ne mažiau kaip 24 vnt.	Atitinka
3.5.8	Operatyviosios atminties būtinai kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje	Ne mažiau kaip 256 GB	Atitinka
3.5.9	Kiekvienos operatyviosios atminties kortelės, siūlomoje komplektacijoje įstatytų į atminties lizdus, talpa	Ne mažiau kaip 32 GB	Atitinka
3.5.10	Operatyviosios atminties kortelės turi dirbti maksimaliu procesoriaus darbo su atminties kanalais greičiu, bet ne mažesniu kaip DDR-2400	Taip	Atitinka
3.5.11	Operatyviosios atminties tipas ir darbo greitis	Turi būti ne blogesnis kaip DDR4 tipo. Turi būti nurodytas operatyviosios atminties kortelės tipas ir darbo greitis	DDR4-2400
3.5.12	Operatyviosios atminties kortelės modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas operatyviosios atminties kortelės modelis (gamintojo suteiktas)	LRDIMM, kodas 805358-B21

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
		numeris/kodas)	
3.5.13	Diskų masyvų (RAID) kontroleris, aptarnaujantis SAS („Serial –attached SCSI“) diskus	Turi būti	Atitinka
3.5.14	Diskų masyvų (RAID) kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/numeris/kodas)	Turi būti nurodytas diskų masyvų kontrolerio modelis (gamintojo suteiktas pavadinimas/numeris/kodas)	Smart Array P440ar/2G Controller, kodas 749974-B21
3.5.15	Diskų masyvų (RAID) kontroleris turi turėti įrašymo operacijas spartinančią atmintį („write cache“), kurios talpa būtų ne mažesnė kaip 2 GB, „FWWC“ tipo ir kuri elektros tiekimo sutrikimo atveju saugotų neužbaigtą įrašyti į diskus operacijų duomenis neribotą laikotarpį.	Taip	Atitinka
3.5.16	Diskų masyvo (RAID) kontrolerio naudojama diskų konfigūracija turi būti saugojama ir prijungtuose diskuose: tarnybinės stoties gedimo atveju kitoje stotyje panaudojus tuos pačius diskus turi būti galima greitai (be diegimo veiksmų) startuoti naudotos operacinės sistemos aplinką ir joje naudotas programas.	Taip	Atitinka
3.5.17	Būtinai diskų masyvų kontrolerio aptarnaujami diskų apjungimo tipai	RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID 50, RAID6, RAID 60 arba lygiaverčiai (nurodyti)	RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID 50, RAID6, RAID 60
3.5.18	Naudojamų diskų sąsaja	SAS („Serial –attached SCSI“)	Atitinka
3.5.19	Naudojamų diskų tipas	2.5” SFF („small form factor“) dydžio, įstatomi nestabdant tarnybinės stoties darbo („Hot Plug“) iš tarnybinės stoties priekio, su aiškiai matomomis disko būsenos (gedimo) identifikacinėmis lemputėmis	Atitinka
3.5.20	Galimas įstatomų („Hotplug“) vidinių HDD diskų skaičius	Ne mažiau kaip 8 (nurodyti)	8
3.5.21	HDD diskų, kurių talpa ne	Ne mažiau kaip 3	3

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	mažesnė kaip 300 GB , 12Gb/s sąsaja ir sukimosi greitis ne mažesnis kaip 10K rpm , kiekis siūlomoje tarnybinėje stotyje	(nurodyti)	
3.5.22	HDD diskų modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	Turi būti nurodytas HDD disko modelis (gamintojo suteiktas numeris/kodas)	300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD, kodas 785067-B21
3.5.23	Būtina video kontrolerio (VGA jungtis) užtikrinama rezoliucija naudojant 32 bitų spalvų gamą	Ne mažiau kaip 1280x1024	Atitinka
3.5.24	Būtinas PCIe 3.0 tipo lizdų (aktyvuotų), skirtų pilno aukščio („full height slot“) papildomoms išplėtimo plokštėms, skaičius	Ne mažiau kaip 3 vnt. (visi lizdai turi būti „full height slot“) (nurodyti)	3
3.5.25	Maksimalus galimas išplėtimo plokštėms skirtų lizdų kiekis tarnybinėje stotyje, įdiegus papildomas priemones	ne mažiau kaip 6 vnt. (visi lizdai turi būti „full height slot“) (nurodyti)	6
3.5.26	Ethernet tinklo sąsajų skaičius (Integruotos sąsajos ir papildomomis tinklo plokštėmis realizuotos sąsajos)	Ne mažiau kaip 12 (nurodyti)	12
3.5.27	Ethernet tinklo sąsajų greitis	10/100/1000 Mbps	Atitinka
3.5.28	Ethernet tinklo sąsajos turi užtikrinti aparatūrinį TCP protokolo apdorojimą („Send/Receive TCP checksum, TCP segmentation, Large Send offload feature support, Virtual Machine Data queue[VMDq] support“) nuo šių veiksmų išlaisvinant tarnybinės stoties procesorius	Taip	Atitinka
3.5.29	Integruotų Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Turi būti nurodytas integruotų Ethernet tinklo sąsajų skaičius	4
3.5.30	Ethernet tinklo sąsajas realizuojančių papildomų plokščių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet tinklo sąsajų skaičius	Turi būti nurodyti papildomų Ethernet tinklo plokščių pavadinimai (kodai) ir jose esančių Ethernet tinklo sąsajų skaičius	1Gb Ethernet 4-sąsajų 331T adapteris, kodas 647594-B21 1Gb Ethernet 4- sąsajų 331FLR adapteris, kodas 629135-B22
3.5.31	Ethernet tinklo sąsajas realizuojančios dalys turi būti	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	įtrauktos į VMware publikuojamą suderinamumo su VMware ESXi v.5.5 ir ESXi v6 programine įranga sąrašą „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)		
3.5.32	SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsajų skaičius	Ne mažiau kaip 2, realizuotos atskiromis įstatomomis į PCI-e tipo viso aukščio („full height“) išplėtimo lizdą plokštėmis (1 plokštė – ne mažiau kaip 1 SAN sąsaja) (nurodyti)	2
3.5.33	SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsajų užtikrinamas perdavimo greitis	4Gb/s ir 8Gb/s (automatinis greičio nustatymas)	Atitinka
3.5.34	SAN sąsajas realizuojančių papildomų plokščių pavadinimas (gamintojo suteiktas kodas)	Turi būti nurodytas SAN plokščių pavadinimas (gamintojo suteiktas kodas)	81Q PCI-e FC HBA, kodas AK344A
3.5.35	SAN sąsajas realizuojančios papildomos plokštės turi būti įtrauktos į VMware publikuojamą suderinamumo su VMware ESXi v.5.5 ir ESXi v6 programine įranga sąrašą „VMware Compatibility Guide“ (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php)	Taip	Atitinka
3.5.36	Suderinamumo reikalavimai SAN (FibreChannel) duomenų tinklo sąsajos plokštėms: - SAN plokštės turi būti vienodos; - turi dirbti su Lietuvos banke naudojamų Windows 2003/2008 R2/2012 R2 bei VMWARE ESXi v.5.x, v6.x serverių aplinkoje; - turi dirbti su Lietuvos banke naudojamais HP 3PAR, HP EVA 8100, IBM Storwize v7000 diskų masyvais; - turi dirbti su Lietuvos banke	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	naudojamais Brocade šeimos SAN komutatoriais: HP StorageWorks 8/40 SAN Switch, HP StorageWorks 4/16 SAN Switch, HP StorageWorks 4/32 SAN Switch, IBM System Storage SAN32B, HP SN3000B, HP SN6000B		
3.5.37	USB lizdai	Ne mažiau kaip 5 USB 3.0 standarto lizdai, iš kurių vienas privalo būti priekyje ir mažiausiai du gale (nurodyti bendrą USB lizdų skaičių ir jų išdėstymo vietas). USB lizdai, esantys priekyje ir gale, privalo būti realizuoti tarnybinės stoties korpuse.	Viso 5 USB 3.0; 1 priekyje, 2 gale, 2 viduje;
3.5.38	Klaviatūros ir pelės prijungimo prie tarnybinės stoties būdas (jungiamo prie koncentratorių „HP IP Console Switch G2 4x1x32 port“) (nurodyti modulių gamintoją, pavadinimą, kodą. Modulių suderinamumas su koncentratoriumi turi būti patvirtintas koncentratoriaus gamintojo (pateikti gamintojo dokumentą arba nuorodą į jo publikacijos vietą interneto tinkle, kur gamintojas deklaruoja suderinamumą).	Turi būti komplektuojamas USB klaviatūros/pelės modulis, pilnai suderinamas su „HP IP Console Switch G2 4x1x32 port“ koncentratoriumi ir realizuojantis „Virtual media“ galimybę. Prijungimas prie koncentratoriaus realizuotas Ethernet tinklo pagalba. Taip ir nurodyti modulių gamintoją, pavadinimą, kodą. Modulių suderinamumas su koncentratoriumi turi būti patvirtintas koncentratoriaus gamintojo (pateikti gamintojo dokumentą arba nuorodą į jo publikacijos vietą interneto tinkle, kur gamintojas deklaruoja suderinamumą).	Taip. HP KVM Console USB 2.0 Virtual Media CAC Interface Adapter, kodas AF629A. Nuoroda į koncentratoriaus gamintojo puslapį, patvirtinanti adapterio suderinamumą: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04168374.pdf
3.5.39	Distancinio valdymo plokštė: a) turi būti integruota ir neužimanti išplėtimo lizdo; b) turi leisti valdyti tarnybinę stotį naršyklės pagalba per Ethernet tinklą; c) turi dirbti informacijos šifravimo protokolu SSL (128 bitų); d) turi autorizuoti vartotojus iš Lietuvos banke naudojamu MS Windows OS domeno; e) turi užtikrinti pilną grafinės konsolės ir nutolusios tarnybinės stoties	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	pilnavertišką „boot“ įrenginių (DVD, CD, floppy disk) naudojimą iš valdymo vietos kompiuterio: t.y. valdymo kompiuterio fizinis įrenginys ar išsaugotas įrenginio laikmenos vaizdas faile nurodomas kaip tarnybinės stoties „boot“ įrenginys; f) turi užtikrinti stotyje virtualios USB laikmenos iš valdymo vietos kompiuterio aptarnavimą; g) turi užtikrinti elektros tiekimo įjungimo valdymą; h) turi užtikrinti tarnybinės stoties konsolės (tekstinis režimas startuojant ir grafinis režimas OS startavus) lango įrašymą ir įrašo peržiūrėjimą. i) turi leisti kurti valdomos įrangos konfigūracijos šablonus ir turi palaikyti serverių profilius, turi būti galima serverio konfigūraciją perkelti tarp serverių ir priskirti bet kuriam suderinamam fiziniam serveriui; j) turi leisti sugrupuoti valdomus serverius ir atlikti veiksmus su grupėmis, ir su pavieniais įrenginiais k) turi būti galima sukurti valdymo įrangos konfigūracijos rezervines kopijas l) turi būti galima sukurti valdymo įrangos konfigūracijos rezervines kopijas m) turi vizualizuoti valdomos duomenų centrų įrangos el. maitinimo temperatūros stebėjimo modulių (angl. „power and thermal“) pateikiamą informaciją bei turi vizualizuoti valdomą infrastruktūrą		
3.5.40	Serverio užimamas aukštis 19" pločio montavimo spintoje	Ne daugiau kaip 2U	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
3.5.41	Reikalavimai aušinimo ventiliatoriams: a) keičiami nestabdant veikiančios tarnybinės stoties („hot-plug“); b) tarnybinė stotis turi būti komplektuota su dubliuotais aušinimo ventiliatoriais, kad bet kurio vieno iš jų gedimo atveju būtų užtikrintas normalus tolimesnis stoties darbas (t.y. aušinimas).	Taip	Atitinka
3.5.42	Reikalavimai elektros maitinimo šaltiniams: a) tarnybinė stotis turi būti komplektuota su dubliuotais elektros tiekimo šaltiniais, kurie vieno šaltinio gedimo atveju užtikrintų tarnybinės stoties darbą net ir tuo atveju, jei atminties, diskų ir PCIe įrenginių vietos būtų visos užpildytos. b) vieno šaltinio galingumas privalo būti ne mažesnis kaip 800W .	Taip	Atitinka
3.5.43	Reikalavimas tarnybinių stočių valdymui ir stebėsenai: turi be jokių apribojimų integruotis į Lietuvos banke naudojamų tarnybinių stočių, valdomų „HP Systems Insight Manager“ programos pagalba ir valdomų „HP OneView“ programos pagalba, grupes (pvz. turi būti įmanoma be jokių apribojimų stebėti siūlomų tarnybinių stočių vidinių aparatūrinių dalių būseną ir pokyčius, turi būti galimybė stebėti ir atnaujinti siūlomų tarnybinių stočių dalių vidines programas ir naudojamas gamintojo programas – „driver / firmware upgrade“).	Taip	Atitinka
3.5.44	Papildomi reikalavimai: a) tarnybinė stotis turi turėti tarnybinės stoties identifikacijos priemonės/LED („Unit	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	identification button“ /LED), leidžiančias montavimo spintoje tarp kitų tarnybinių stočių pažymėti ją iš priekinės ir galinės pusės; b) tarnybinė stotis priekyje turi turėti tarnybinės stoties vidaus temperatūros viršijimo ir tarnybinės stoties pagrindinių sudedamųjų dalių (procesorius, procesoriaus ir stoties maitinimo šaltiniai, atminties lizdai, ventiliatoriai) gedimo identifikavimo atskiras lemputes, kas leistų greitai įvardinti gedimo priežastį; c) tarnybinė stotis turi būti paruošta montavimui į 19 colių standartinę HP 10000 G2 įrangos montavimo spintą (su visais būtiniais priedais, kurie nereikalauja atstumo tarp tvirtinimo elementų keitimo ir leistų aptarnauti ištrauktą tarnybinę stotį montavimo spintoje neatjungus kabelių); d) visos tarnybinės stotys, specifiikuotos šios lentelės 3 dalyje, turi naudoti tą pačią tarnybinės stoties pagrindinę plokštę („motherboard“), vienodus CPU, vienodus SAN sąsajos plokštes, vienodus elektros tiekimo šaltinius ir ventiliatorius; e) visos tarnybinės stoties dalys turi būti vieno gamintojo (t.y. turėti gamintojo suteiktą dalies, skirtos šiai stotčiai, kodą); f) stoties komplektacijoje turi būti bent vienas papildomas ištraukto disko skylės uždengimo dangtelis.		
4. Bendrieji reikalavimai			
4.1	Siūlomoms tarnybinėms stotims (toliau – įranga) turi būti naujos ir nenaudotos	Taip	Atitinka
4.2	Siūlomoms įrangos aprašymai lietuvių arba anglų kalbomis	Turi būti pateikti (nurodyti, kokia kalba)	Anglų kalba

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	(prospektai ir pan.)		
4.3	Įrangos vidaus sistemų programų vartotojo sąsajos turi būti anglų kalba	Taip	Atitinka
4.4	Tarnybinių stočių, nurodytų 1, 2 ir 3 dalyse, garantijos laikotarpis (mėnesiai), prasidedantis nuo tarnybinių stočių perdavimo akto pasirašymo dienos	Ne trumpesnis kaip 60 mėn. (nurodyti terminą)	60 mėn.
4.5	Sugedusios įrangos taisymo laikas (kalendorinėmis dienomis) Pastaba: Taisymo laikas – garantijos laikotarpio metu sugedusios įrangos taisymo arba, kol taisoma sugedusi įranga, vietoj jos pakeitimo kita tokia pačia arba ekvivalentiška įranga, arba sugedusios įrangos keitimo ekvivalentiška įranga pas užsakovą nemokamai laikas.	Ne ilgiau kaip 12 kalendorinių dienų (nurodyti dienų skaičių)	Ne ilgiau kaip 12 kalendorinių dienų
4.6	Įrangos priežiūros aprašas garantijos laikotarpiu		
4.6.1	Garantijos laikotarpiu visai šios lentelės 1, 2 ir 3 dalyse nurodytai įrangai turi galioti įrangos gamintojo (9x5xSDD) (9 valandos per parą, 5 darbo dienos per savaitę, reakcijos į pranešimą apie gedimą arba funkcionavimo sutrikimą aptarnavimo garantija	Taip	Atitinka
4.6.2	Sugedusių įrangos dalių ir dalių, turinčių funkcionavimo sutrikimų, nemokamas keitimas	Taip	Atitinka
4.6.3	Įrangos diskų gedimo atveju jie nebus grąžinami	Taip	Atitinka
4.6.4	Dalių, kurias pagal gamintojo nustatytą tvarką privaloma pakeisti praėjus nustatytam eksploatacijos laikotarpiui (pvz., baterijos), nemokamas keitimas	Taip	Atitinka
4.6.5	Įrangos vidaus sistemų programinės įrangos („firmware“) reguliarius taisymų ir atnaujinimų versijų	Taip (nurodyti, koku būdu pateikiami vidaus sistemų programinės įrangos atnaujinimai)	Įrangos gamintojas atnaujintas versijas publikuoja interneto tinklo srityje, prie kurios

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	nemokamas pateikimas (kai gamintojas jas išleidžia). Už atnaujinimų versijų pateikimą papildomai nemokama. Pastaba. Įrangos gamintojas atnaujintas versijas gali publikuoti interneto tinklo srityje, prie kurios Lietuvos banko tarnautojams būtų suteikta prieiga.		Lietuvos banko tarnautojams suteikta prieiga.
4.6.6	Įrangos vidaus sistemų programinės įrangos („firmware“) taisymų ir atnaujinimų versijų pateikimo terminas nuo tada, kai gamintojas jas išleidžia	Ne ilgiau kaip 7 kalendorinės dienos	Atitinka
4.6.7	Įrangos priežiūrai nuotolinio valdymo arba stebėjimo ryšio linijos naudoti negalima	Taip	Atitinka
4.6.8	Apie gedimą arba funkcionavimo sutrikimus informuojama nurodytu garantinį aptarnavimą užtikrinančios įmonės elektroninio pašto adresu	Taip (nurodyti elektroninio pašto adresą)	remontas@bluebridge.lt
4.6.9	Garantijos laikotarpiu visai įrangai turi galioti įrangos gamintojo garantija	Taip	Atitinka
4.6.10	Įmonės, kuri atlieka siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, pavadinimas	Nurodyti pavadinimą ir pateikti pažymos, patvirtinančios, kad įmonė turi teisę atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, kopiją	UAB „Blue Bridge“ J. Jasinskio 16A, 03163 Vilnius Pateikiamas gamintojo pranešimas, patvirtinantis, jog UAB „Blue Bridge“ gali atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą
4.6.11	Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti dokumentą, kuriame būtų nurodytas siūlomos įrangos garantijos tipas ir aprašas arba nuoroda į įrangos gamintojo puslapį su garantinės paslaugos aprašymu.	Taip ir nurodyti, ar bus pateikiamas garantijos tipo aprašas (dokumentas) arba pateikti nuorodą	Taip, siūloma gamintojo Foundation Care NBD paslauga. Aprašymas pateiktas http://h20195.www2.hp.com/v2/getpdf.aspx/4aa4-8876enw.pdf
4.6.12	Tiekėjas su įranga privalo pateikti įrangos gamintojo ar jo atstovybės patvirtintą garantijos išpareigojimo	Taip	Atitinka

Eil. nr.	Rodiklis	Reikalavimas	Rodiklio reikšmė
	dokumentą, kuriame būtų išvardinti pateikiamų tarnybinių stočių serijiniai numeriai, konkrečios galiojančios garantijos tipas, terminas ir aprašas arba nuoroda į įrangos gamintojo tinklalapį su garantinės paslaugos aprašymu.		

Keisti lentelės turinio ir formos negalima. Pildant lentelę būtina įrašyti reikalaujamą informaciją skilties „Rodiklio reikšmė“ (3 grafa) eilutėse, kuriose nėra įrašo „Atitinka“.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija	1
2.	Įgaliojimas	1
3.	Valstybės įmonės Registrų centro pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį)	2
4.	Raštas dėl dalyvio turinio balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime bei Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas	4
5.	Gamintojo raštai, patvirtinantys, jog tiekėjas turi teisę prekiauti siūloma įranga bei vykdyti garantinį aptarnavimą	2
6.	Techniniai aprašymai	78

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1.	Kainos sudedamosios dalys
2.	Įgaliojimas (asmens kodas)
3.	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas (asmens kodas)
4.	Gamintojo raštai, patvirtinantys, jog tiekėjas turi teisę prekiauti siūloma įranga bei vykdyti garantinį aptarnavimą

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusį pasiūlymą ir sudarytą sutartį. Perkančioji organizacija nebus atsakinga už pavišintą informaciją, kuri tiekėjo nebuvo nurodyta kaip konfidenciali.

Pasiūlymas galioja iki 2016 m. lapkričio 23 d.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra teisingi.

Duomenų centrų infrastruktūros skyriaus vadovas



Miroslav Chvojnicky

Signature valid

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė EGLĖ
ZABARAUSKAITĖ
Data: 2016-05-10 11:06:10



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt
LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS

2016-05-10 11:06:07

PRIEIGOS RAKTAS: 30-2035624-352086

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "BLUE BRIDGE"
Kodas: 111445337
Buves kodas: 1144533
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16A
NTR objekto kodas: 1094-0122-4151
Įregistravimo data: 1993-06-30
Versija: 46 (2016-05-05)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 265930 Eur
Akcijų skaičius: 917000 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: 917000 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: 0.29 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: kita leidyba; kompiuterinių laikmenų tiražavimas; kompiuterių ir kitos informacijos apdorojimo įrangos gamyba; kitokių pastatų ir įrenginių įrengimas; kiti baigiamieji statybos darbai; įvairių prekių pardavimo agentų veikla; elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų bei radijo ir televizijos prekių didmeninė prekyba; kita didmeninė prekyba; kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse; telekomunikacijos; įstaigos mašinų bei įrengimų, įskaitant kompiuterius, nuoma; techninės įrangos naudojimo konsultacijos; kitos programinės įrangos naudojimo konsultacijos ir tiekimas (įskaitant informacinių technologijų auditas); duomenų apdorojimas; veikla, susijusi su duomenų bazėmis; įstaigos, buhalterinės ir kompiuterinės įrangos techninė priežiūra ir remontas; kita su kompiuteriais susijusi veikla; bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas (įskaitant vidinių teisės aktų rengimas); konsultacinė versio ir valdymo veikla; reklama

5. Organai:

5.1. Registruota: Visuotinis akcininkų susirinkimas
Nuo 1993-06-30
5.2. Registruota: Vadovas
Nuo 1993-06-30
5.2.1. Asmuo: DALIUS BUTKUS, a.k.: direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 2011-01-07
Registruota: Nuo 2011-01-10
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 68-11

6. Dalyviai:

6.1. Registruota: Akcininkas
Nuo 2010-10-07
6.1.1. Asmuo: Blue Bridge Baltic UAB, JA k. 302457673
Registruota: Nuo 2010-10-07
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16A

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2005-03-01
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos:

10.1. Duomenys apie pasibaigusius juridinius asmenis, kurių teisės ir pareigos perimtos
Registruota: Nuo 2006-07-20
10.1.1. Asmuo: UAB "BBP", JA k. 300105591
Registruota: Nuo 2006-07-20
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16A

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1. Įstatai
Dokumento data: 2016-04-22
Įregistruotas: 2016-05-05

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: 852526060
Faksas: 852526069
Mobilusis telefonas: 861818403
Elektroninio pašto adresas: info@bluebridge.lt
Internetinės svetainės adresas: www.bluebridge.lt

2016-05-10 11:06:07

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės

Vyriausioji specialistė

EGLĖ ZABARAUSKAITĖ

**DĖL DALYVIO, TURINČIO BALSŲ DAUGUMĄ JURIDINIO ASMENS DALYVIŲ
SUSIRINKIME**

UAB „Blue Bridge“, dalyvaujančios Lietuvos banko atliekamame X86 tarnybinių stočių pirkime atviro konkurso būdu, skelbtame 2016 m. liepos 13 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pirkimo numeris 176607, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime yra kitas **juridinis asmuo Blue Bridge Baltic, UAB**. Atsižvelgiant į tai, kad **baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamą bankrotą taikoma tik fiziniams asmenims** (Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 209 straipsnis), Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos bei Valstybės įmonė Registrų centras juridiniams asmenims **pažymų**, patvirtinančių neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą neturėjimą, **neišduoda**.

PRIDEDAME. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą (3 lapai).

Duomenų centrų infrastruktūros skyriaus vadovas



Miroslav Chvojnicky

ĮGALIOJIMAS

2015 m. vasario 1 d. Nr. IGL141208DJR6-01

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Blue Bridge“, juridinio asmens kodas 111445337, buveinės adresas J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama bendrovės direktoriaus Daliaus Butkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

šiuo įgalioja:

- uždarosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ duomenų centrų infrastruktūros skyriaus vadovą **Miroslav Chvojnicky, a. k.** (toliau – „įgaliotinis“),

atstovauti uždarajai akcinei bendrovei „Blue Bridge“ santykiuose su perkančiosiomis organizacijomis, kaip jos yra apibrėžtos viešuosius pirkimus reglamentuojančiose teisės aktuose, šioms vykdant viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka, bei santykiuose su kitais asmenimis, kuriems nėra taikomi viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, vykdančiais pirkimo procedūras (konkursus, aukcionus ir pan.), suteikiant teisę įgaliotiniui **atlikti visus veiksmus**, būtinus tinkamai atstovauti uždarosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ interesus **visose vykdomose pirkimų procedūrose**, įskaitant bet neapsiribojant teise pasirašyti ir pateikti paraiškas dalyvauti pirkimuose, prašymus paaiškinti ir/ar patikslinti pirkimų dokumentus ir kitus prašymus, susipažinti su visiems tiekėjams pateikiama ir/ar bet kokia kita informacija, parengti, pasirašyti ir pateikti pirkimų pasiūlymus, dalyvauti derybose ir derėtis dėl pasiūlymo kainos, turinio ir pirkimo sutarties sąlygų, dalyvauti susipažinimo su kitų (kito) tiekėjų (tiekėjo) pasiūlymais (pasiūlymu) procedūrose, dalyvauti pirkimų vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrose, ištaisyti pirkimų pasiūlymų trūkumus, paaiškinti ir/ar patikslinti pirkimų pasiūlymus, pareikšti pretenzijas ir atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Įgaliotinis, išlikdamas visiškai atsakingas prieš uždarąją akcinę bendrovę „Blue Bridge“ už tinkamą šiame pavedime nurodytų įsipareigojimų įvykdymą, turi teisę perįgalioti bet kurį kitą (kitus) uždarosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“ darbuotoją (darbuotojus) atlikti visus šiame įgaliojime nurodytus veiksmus, jų dalį, ar bet kurį atskirą veiksmą.

Šis įgaliojimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja iki 2018 m. sausio 31 d., jeigu įgaliojimas nėra atšaukiamas ankščiau termino.

Įgalioto asmens parašo pavyzdys

Uždarosios akcinės bendrovės „Blue Bridge“

Direktorius



Dalius Butkus

UAB „Blue Bridge“

J. Jasinskio g. 16A

03163 Vilnius

Tel. +370 5 252 6060

Faks. +370 5 252 6069

info@bluebridge.lt

Įmonės kodas: 111445337

PVM kodas: LT114453314

A. s.: LT71 7044 0600 0109 3756

AB SEB bankas, banko kodas: 70440

bluebridge.lt

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO VILNIAUS FILIALAS

Lvovo g. 25-101, LT-09320 Vilnius, tel. (8 5) 266 2100, faks. (8 5) 262 8823, el. p. Vilnius@registrucentras.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124208338

PAŽYMA,

PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2016-07-28 Nr. 289441

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "BLUE BRIDGE"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	852526060
faksas	852526069
mobilusis telefonas	861818403
elektroninio pašto adresas	info@bluebridge.lt
interneto svetainės adresas	www.bluebridge.lt
Buhalterio (būhalterio) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	RAMUTĖ KERIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	111445337
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16A
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	DALIUS BUTKUS
registravimo data	1993-06-30
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2016-07-28

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
--	----------------------

Duomenų suformavimo data **2016-07-26**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:

duomenys apie tiekėją

Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "BLUE BRIDGE", kodas 111445337, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3, 7 punktuose.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

Dalius Butkus, gim. 1 neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (būhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus

Ramutė Kerienė, gim. 1 neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte.

Pagal pažymą

Informatikos ir ryšių departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos pažymą Nr. 28R-14752

Pažymos data **2016-07-27**

Pažymą išspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo
skyriaus Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė

EGLE ZABARAUSKAITE

A. V.

Lietuvos bankui

MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2016 m. rugpjūčio 22 d. Nr. PSL160725ISA1-01
Vilnius

Aš, UAB „Blue Bridge“ duomenų centrų infrastruktūros skyriaus vadovas Miroslav Chvojnicky, **tvirtinu**, kad mano atstovaujama UAB „Blue Bridge“, dalyvaujanti Lietuvos banko atliekamame X86 tarnybinių stočių pirkime atviro konkurso būdu, skelbtame 2016 m. liepos 13 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS), pirkimo numeris 176607, atitinka visus Pirkimo sąlygų 17 punkte nustatytus kvalifikacijai keliamus reikalavimus.

Man žinoma, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Jei pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas galės būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų eilės nustatymo), pateiksiu perkančiosios organizacijos nurodytus atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

Duomenų centrų infrastruktūros skyriaus vadovas



Miroslav Chvojnicky