



55000 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Document version: 1 November 2015



Art. no.	Volume	Items per unit	Items per pallet
55001	1 L	6	450
55020	20 L	1	30
55060	60 L	1	12
55205	205 L	1	2
55999	1000 L	1	0

Description

This MPM 15W-50 fully synthetic ester based 4-stroke motorcycle oil is suitable for air or water-cooled 4-stroke competition engines. Due to its high specification ester blend, it allows the engine to perform highly not only at very high speed, but under very heavy load conditions also. The exceptional anti-wear/anti-friction additive combination not only enhances performance, but the high lubricity effect of the blend also reduces oil consumption and extends engine lifetime.

This multi-functional MPM 15W-50 engine oil is not only developed for road and race engines, but it is also suitable for less heavy duty day to day motorcycle engines.

Note: This product is suitable for lubrication of gearboxes with or without wet clutches.

Specifications

API SL
JASO MA / MA2

Typical characteristics

SAE	15W-50	
Density at 15°C	0,854	kg/l
Kinematic viscosity at 40°C	124	mm ² /s
Kinematic viscosity at 100°C	18	mm ² /s
Viscosity index	162	
Flashpoint COC	260	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base number	6,6	mgKOH/g



Kokybės pažymėjimas

55000

MPM 4-Stroke Motorcycle Oil 15W-50 Premium Synthetic Ester

Visiškai sintetinė keturtakčių variklių alyva

Produktas parduodamas 1L, 20L, 60L, 205L, 1000L pakuotėse.

Tai keturtakčių motociklų variklių alyva 15W-50 pagaminta sintetinių esterių tinka oru ar vandeniu aušinamiems keturtakčiams sportiniams varikliams. Dėl puikių sintetinių esterių parametru alyva leidžia varikliui atlaikyti ne tik labai didelius greičius, bet ir labai dideles apkrovas. Išskirtinis priedų nuo dilimo/trinties paketas užtikrina ne tik veiksmingą sutepimą, bet taip pat sumažina alyvos sunaudojimą ir prailgina variklio eksploatacijos laiką.

Ši daugiafunkcė variklių alyva sukurta ne tik sportiniams varikliams, ji taip pat tinka ir mažiau apkrautiems kasdienio naudojimo motociklų varikliams.

Alyva tinka pavarų dėžėms ir šlapiosioms sankaboms (kurios eksploatuojamos alyvoje) tepti.

SPECIFIKACIJOS:

API SL

JASO MA / MA2

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS

SAE	15W-50
Tankis kg/l 15 °C	0.854
Kinematinė klampa mm ² /s 40 °C	124.00
Kinematinė klampa mm ² /s 100 °C	18.0
Klampos indeksas	162
Pliūpsnio temperatūra °C (COC)	260
Stingimo temperatūra °C	-36
Bendrasis šarminis skaičius mg KOH/g	6.6

Vertimas atitinka originalų tekstą.



Rasa Liutkienė
Direktorė

Sertifikato galiojimas neterminuotas iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo.

Gamintojas: „MPM International Oil Company B.V.“, Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft Olandija.
www.mpmoil.nl

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219,
faks. (8 5) 212 0778, el.p. info@balticlube.com, www.balticlube.com.

Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915