



EB EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA No. 17/SS/PAR

1. Produkto kodas: **Valcuoti profiliai, maži skardos rulonai, lygi skarda**

Valcuotas profilis SR27-545A	Valcuoti profiliai
Valcuotas profilis SR27-545B	Skardos juostos
Valcuotas profilis SR27-535A	Lygios skardos
Valcuotas profilis SR27-535B	

2. Paskirtis: Savilaikiai metalo lakštai, skardos juostos stogų dengimui, išorės ir vidaus apdailai
3. Gamintojas: Rautaruukki Oyj,
Panuntie 11, 00620 Helsinki, Suomija
gamykla:
Ruukki Products AS, Parnu, Estija
5. AVCP lygis: degumas: 3, kitos savybės: 4
- 6a. Darnusis standartas: EN 14783:2013 "Savilaikiai metalo lakštai, skardos juostos stogų dengimui, išorės ir vidaus apdailai. Produktų specifikacijos ir reikalavimai"
- Pranešančioji įstaiga: Statybų technikos institutas (ITB) (1488)
VTT Expert Services Oy (0809)
7. Deklaruotos eksplotacinės savybės:
nurodyto produkto konfigūracijos techninės charakteristikos yra nurodytos priede prie šio produkto eksploatacinių savybių deklaracijos.

Išvardintų produktų savybės konstrukcijoje atitinka deklaruotoms savybėms nurodytoms lentelėse.
Eksploatacinių savybių deklaracija atitinka ES įstatymui Nr 305/2011 bendriems statybos produktams.

Eksploatacinių savybių deklaracija yra prieinama Ruukki internetinėje puslapyje:
<http://www.ruukki.com/Products-and-solutions/Certificates-EC--and-environmental-declarations>

Adam Korol
Vyresnysis viceprezidentas, gamyba ir procesai
Ruukki statybos produktai



Helsinki 01.05.2015

Priedas 1 prie EB eksploatacinių savybių deklaracijos 17/SS/PAR – Valcuoti profiliai, maži skardos rulonai, lygios skardos

Gamintojas: Rautaruukki Oyj, Panuntie 11, 00620 Helsinki, Suomija
gamykla: Ruukki Products AS, Parnu, Estija

Produktas Deklaruojamos vertės	Valcuoti profiliai	Maži skardos rulonai	Lygios skardos
Nuoroda į EB standartą	EN 14783:2013	EN 14783:2013	EN 14783:2013
CE ženklo suteikimo data:	13	13	13
Plieno markė:	S280GD+Z275 DX51D+Z275 DX51D+Z350 DX52D+Z275 DX52D+Z350 DX53D+Z275 DX53D+Z350 DX54D+Z275 DX54D+Z350 TSP+Z275 TSP+Z350	S280GD+Z275 DX51D+Z275 DX51D+Z350 DX52D+Z275 DX52D+Z350 DX53D+Z275 DX53D+Z350 DX54D+Z275 DX54D+Z350 TSP+Z275 TSP+Z350	S280GD+Z275 DX51D+Z275 DX51D+Z350 DX52D+Z275 DX52D+Z350 DX53D+Z275 DX53D+Z350 DX54D+Z275 DX54D+Z350 TSP+Z275 TSP+Z350
Plieno storis:	0,50 – 0,70mm	0,50 – 0,90mm	0,50 – 2,00mm
Tolerancijos:	EN 10143:2006, EN 505:2013		
Padengimas / padengimo storis:	Karštas cinkavimas Z350 Polyesteris 25µm Polyesteris matt 35µm Ruukki® 30, Ruukki® 30 matt Ruukki® 40, Galea Pro 45µm Ruukki® 50, Ruukki® 50 matt Pural RWS 40µm Ruukki® 50 Plus, Ruukki® 50 Plus matt Hiarc 27µm, Hiarc matt 27µm, Hiarc max 40µm		
Reakcija į išorinę ugnį:	Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3) (CWFT) stogams Netaikoma luboms, išorės ir vidaus apdailai (NPD)		
Reakcija į gaisrą:	Karštas cinkavimas Z350: A1 (CWFT) Polyesteris 25µm / Polyesteris matt 35µm : A1 Ruukki® 30 / Ruukki® 30 matt: A1 Ruukki® 40 / Galea Pro 45µm: A1-s1, d0, Ruukki® 50 / Ruukki® 50 matt: A2-s2, d0 Pural RWS: A2-s2, d0, Ruukki® 50 Plus / Ruukki® 50 Plus matt: A2-s2, d0 Hiarc 27µm / Hiarc matt 27µm / Hiarc max 40µm: A1-s1, d0		