

MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas, techniniai reikalavimai	Preliminari gaminio vizualizacija	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas
1.	Stogo danga: Medžiaga: Plienas Viršutinės plokštumos padengimas: poliesteris, ne mažiau 25 µm Dangos tipas: Classic; Naudingas plotis: 475 ±50 mm; Valco aukštis: 30 ±5 mm; Lakšto storis: ne mažiau 0,50 mm; Cinko kiekis: ne mažiau 275 g/m²; Svoris: ne mažiau 5,20 kg/m²; Vandens pralaidumas: ne mažiau kaip 4,4 pagal darnųjį standartą; Atsparumas ugniai: ne mažiau A2-s2, d0; Atsparumas korozijai: ne mažiau kaip RC4; Techninė garantija: ne mažiau 30 metų; Spalva: šviesiai pilka; Valcų galai po montavimo turi būti uždengti / užsandarinti; Nepertraukiamas lakštų ilgis turi dengti visą stogo šlaitą nuo kraigo iki karnizo.		Gamintojas: Ruukki Modelis: Classic Economy Plus (matinė) Markiruotė: SR35-475C Storis: 0,5mm Pridedamas dokumentas: Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 9/PP/PAR
2.	Skarda: Medžiaga: Plienas Viršutinės plokštumos padengimas: poliesteris, ne mažiau 25 µm Lakšto storis: ne mažiau 0,50 mm; Cinko kiekis: ne mažiau 275 g/m²; Svoris: ne mažiau 5,20 kg/m²; Vandens pralaidumas: ne mažiau kaip 4,4 pagal darnųjį standartą; Atsparumas ugniai: ne mažiau A2-s2, d0; Atsparumas korozijai: ne mažiau kaip RC4; Techninė garantija: ne mažiau 30 metų; Spalva: turi atitikti stogo dangos spalvą;		Gamintojas: Ruukki Modelis: Ruukki30 Plus Mat (matinė) Storis: 0,5mm Pridedamas dokumentas: EB eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 17/SS/PAR
Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas, techniniai reikalavimai	Preliminari gaminio vizualizacija	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas

3.	Lietaus nuvedimo sistema: Medžiaga: Plienas; Skerspjūvis: Kvadratinis; Lakšto storis: ne mažiau 0,50 mm; Cinko kiekis: ne mažiau 275 g/m ² ; Svoris: ne mažiau 5,20 kg/m ² ; Vandens pralaidumas: ne mažiau kaip 4,4 pagal darnųjį standartą; Atsparumas korozijai: ne mažiau kaip RC4; Techninė garantija: ne mažiau 30 metų; Spalva: turi atitikti stogo dangos spalvą;		Gamintojas: nežinomas Tiekėjas patvirtina, kad pristatyta lietaus nuvedimo sistema atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus: Medžiaga: Plienas; Skerspjūvis: Kvadratinis; Lakšto storis: 0,50 mm; Cinko kiekis: 275 g/m ² ; Svoris: 5,20 kg/m ² ; Vandens pralaidumas: 4,4 pagal darnųjį standartą; Atsparumas korozijai: RC4; Techninė garantija: 30 metų; Spalva: atitiks stogo dangos spalvą;
4.	Sniego užtvara (gaudytuvai) Medžiaga: Plienas; Spalva: turi atitikti stogo dangos spalvą; Užtvara turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 2 vamzdžių; Tvirtinimo būdas turi būti pritaikytas montavimui ant Classic tipo stogo dangos. Tvirtinimas gręžiant stogo dangą negalimas. Tvirtinama ne rečiau kaip į kas antrą valcą. Užtvara įrengiama išilgai visų stogo karnizų.		Gamintojas: Ruukki Tipas: dviejų apsauginių vamzdžių Markiruotė: 60401 (Vamzdis) Uniseam 6050B (Tvirtinimo komplektas)
5.	Ventiliacinės grotelės Medžiaga: Aliuminis; Tipas: Lamelės; Spalva: turi atitikti stogo dangos spalvą; Laisvas oro pratekėjimo plotas: ne mažiau 50 proc. Lamelių žingsnis: 60 ±5 mm Lamelių gylis: 50 ±5 mm		Gamintojas: nežinomas Tiekėjas patvirtina, kad pristatytos ventiliacinės grotelės atitiks techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus: Medžiaga: Aliuminis; Tipas: Lamelės; Spalva: atitiks stogo dangos spalvą; Laisvas oro pratekėjimo plotas: 50 proc. Lamelių žingsnis: 60 mm Lamelių gylis: 50 mm

--	--	--	--

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų savybėms bei matmenims būtina laikytis. Leistinas tik tobulesnės konstrukcijos ir geresnių medžiagų panaudojimas vietoje nurodytų specifikacijoje.
2. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų medžiagų charakteristikomis turi būti nurodytas medžiagų gamintojas.
3. Baldai, jų sudėtinės dalys ir gamyboje numatomos naudoti baldinės medžiagos ir furnitūra turi atitikti nustatytus Lietuvos Respublikoje rodiklius (saugos, pastovumo, ilgaamžiškumo ir nekenksmingumo), atsižvelgiant į baldų rūšį ar medžiagą ir naudojimo sferą. Baldo savybės turi tenkinti „darboviečių, viešbučių ir kitų baldų“ kategorijai nustatytas privalomųjų rodiklių vertes.
4. Perkančioji organizacija, esant būtinybei, pasilieka teisę prašyti konkurso dalyvio papildomai pateikti reikalingus dokumentų (deklaracijų, sertifikatų, garantijų) nuorašus, iš kurių galėtų įsitikinti medžiagų atitiktimi šioje Techninėje specifikacijoje reikalaujamoms kiekybinėms ir kokybinėms charakteristikoms.
5. Konkurso vertinimo komisijai pareikalavus, konkurso dalyvis privalės pristatyti siūlomų medžiagų pavyzdžius arba sudaryti sąlygas su jais susipažinti, kad būtų galima įvertinti medžiagų atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams.