

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 33190000-8

1 dalis **Palydovo valdomas neįgaliųjų vežimėlis**
Preliminarus perkamas kiekis nuo 25 vnt. iki 200 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas FOSHAN Dongfang Medical Equipment Manufactory Ltd., Kinija Prekės aprašymas 1,2 psl. Katalogo kopija, psl.3, pasirenkamų komplekt.detalių kopija, psl.3a
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	Atitinka EN 12182:2012 ir EN 12183:2010
2.	suglaudžiamas rėmas	Suglaudžiamas rėmas
3.	stūmimo rankenos reguliuojamo aukščio	stūmimo rankenos reguliuojamo aukščio
4.	nugaros atramos aukštis nuo 400 mm ± 10 mm iki 450 mm±10 mm	nugaros atramos aukštis 400 mm
5.	paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm; jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo	paminkštinta sėdynė su palvėle fiksuota prie sėdynės pagrindo, aukštis 45 mm
6.	nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm	pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo 180 mm
7.	nuimamos, pasukamos į šonus reguliuojamo aukščio pėdų atramos su kojų palaikymo dirželiu/dirželiais neleidžiančiais kojoms slysti atgal	nuimamos, pasukamos į šonus reguliuojamo aukščio pėdų atramos su kojų palaikymo dirželiais neleidžiančiais kojoms slysti atgal
8.	galinių ratų skersmuo 350 mm ± 50 mm	galinių ratų skersmuo 390 mm
9.	galinių ratų padangos pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos	galinių ratų padangos iš mikroporingos medžiagos arba pripučiamos, psl. 3a

10.	priekinių ratukų šakutės metalinės	priekinių ratukų šakutės metalinės
11.	pripučiamos arba iš mikroporingos medžiagos priekinių ratų padangos, kurių skersmuo 200 mm ± 20 mm, padangų plotis 45 mm ± 5 mm	priekinių ratų padangos iš mikroporingos medžiagos, Ø 200 mm, plotis 48 mm
12.	galinių ratų stabdžių (darbinio, stovėjimo) valdymo rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų, gali būti papildomi stovėjimo stabdžiai ir ant vežimėlio rėmo virš galinių ratų	galinių ratų dvigubo veikimo stabdžių (darbinio ir stovėjimo) valdymo rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų ant vežimėlio rėmo virš galinių ratų
13.	galinių ratų stabdžių (darbinio, stovėjimo) lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 4 mm;	galinių ratų stabdžių (darbinio, stovėjimo) lietimosi paviršius per visą padangos plotį 12 mm;
14.	bendra pilnai sukomplektuoto vežimėlio masė ne didesnė kaip 15,5 kg, kai sėdynės plotis 430 mm±10mm	bendra pilnai sukomplektuoto vežimėlio masė 14,2 kg, kai sėdynės plotis 430 mm
15.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 115 kg naudotojo svorį	išlaiko ne mažiau kaip 115 kg naudotojo svorį
16.	lengvai valomas	lengvai valomas
17.	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei)	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (gali būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei)
18.	Perkami vežimėliai: sėdynės plotis 360 mm ±10mm sėdynės plotis 380 mm ±10mm sėdynės plotis 410 mm ±10mm sėdynės plotis 430 mm ±10mm sėdynės plotis 460 mm ±10mm sėdynės plotis 480 mm ±10mm	Siūlomi vežimėliai: sėdynės plotis 360 mm ±10mm sėdynės plotis 380 mm ±10mm sėdynės plotis 410 mm ±10mm sėdynės plotis 430 mm ±10mm sėdynės plotis 460 mm ±10mm sėdynės plotis 480 mm ±10mm
19.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

4 dalis Vežimėlis universalus su nuimamais galiniais varomaisiais ratais

Preliminarus perkamas kiekis nuo 430 vnt. iki 6400 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas Shanghai Humancare Medical CO., Ltd. Kinija Prekės aprašymas Katalogo kopija, psl.7
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	Atitinka EN 1041:2008 ir EN 12183:2009
2.	suglaudžiamas rėmas	rėmas suglaudžiamas
3.	paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 30 mm; jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo	paminkštinta sėdynė su 30 mm pagalvėle fiksuojama prie sėdynės pagrindo
4.	nugaros atramos aukštis nuo 400 mm ± 10mm iki 450 mm±10 mm	nugaros atramos aukštis 400 mm
5.	nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm	pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo 200 mm
6.	nuimamos, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramos	nuimamos, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramos
7.	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis yra žemiau sėdynės lygio
8.	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 4 mm	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį apie 10 mm
9.	nuimami, galiniai lankais varomi ratai su savaime užsifiksuojančia ašimi	nuimami, galiniai lankais varomi ratai su savaime užsifiksuojančia ašimi
10.	galinių ratų padangos pripučiamos	galinių ratų padangos pripučiamos
11.	priekinių ratukų šakutės metalinės	priekinių ratukų šakutės metalinės

12.	priekinių ratukų skersmuo 200 mm±20 mm, padangų plotis 50 mm ± 7 mm	priekinių ratukų skersmuo 200 mm, padangų plotis 48 mm
13.	blauzdas palaikantis dirželis/dirželiai neleidžiantys kojoms slysti atgal	Yra blauzdas palaikantis dirželis
14.	stūmimo rankenos	Su stūmimo rankenomis
15.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį	Išlaiko 120 kg naudotojo svorį
16.	lengvai valomas	lengvai valomas
17.	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei)	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (gali būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei)
18.	Perkami vežimėliai: sėdynės plotis 360 mm ±10mm sėdynės plotis 380 mm ±10mm sėdynės plotis 410 mm ±10mm sėdynės plotis 430 mm ±10mm sėdynės plotis 460 mm ±10mm sėdynės plotis 480 mm ±10mm	siūlomi vežimėliai: sėdynės plotis 360 mm ±10mm sėdynės plotis 380 mm ±10mm sėdynės plotis 410 mm ±10mm sėdynės plotis 430 mm ±10mm sėdynės plotis 460 mm ±10mm sėdynės plotis 480 mm ±10mm
19.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

6 dalis Vežimėlis universalus su svorio centru, perkeltu atgal
Preliminarus perkamas kiekis nuo 30 vnt. iki 280 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas „AB Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014
2.	suglaudžiamas rėmas	suglaudžiamas rėmas
3.	priekinių ratukų šakutės metalinės	priekinių ratukų šakutės metalinės
4.	priekinių ratukų skersmuo 200 mm±20 mm, padangų plotis 50 mm ± 7 mm	priekinių ratukų skersmuo 200 mm, padangų plotis 48 mm
5.	nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis (nuo sėdynės pagrindo) nuo 220 mm ±20 mm iki 250 mm±20 mm	pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis (nuo sėdynės pagrindo) 210 mm
6.	galiniai lankais varomi ratai, sumontuoti ant ašies, nutolusios atgal nuo nugaros atramos plokštumos ne mažiau kaip 60 mm	galiniai lankais varomi ratai, sumontuoti ant ašies, nutolusios atgal nuo nugaros atramos plokštumos 80 mm
7.	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis yra žemiau sėdynės lygio
8.	paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm; jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo	paminkštinta sėdynė, kurios aukštis 45 mm; jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo
9.	nugaros atramos aukštis nuo 400 mm± 10 mm iki 450 mm± 10 mm	nugaros atramos aukštis nuo 400 mm± 10 mm iki 450 mm± 10 mm
10.	stūmimo rankenos	stūmimo rankenos
11.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį	išlaiko 120 kg naudotojo svorį
12.	Perkami vežimėliai:	Siūlomi vežimėliai:

	sėdynės plotis 360 mm ±10mm sėdynės plotis 380 mm ±10mm sėdynės plotis 410 mm ±10mm sėdynės plotis 430 mm ±10mm sėdynės plotis 460 mm ±10mm sėdynės plotis 480 mm ±10mm	sėdynės plotis 360 mm ±10mm sėdynės plotis 380 mm ±10mm sėdynės plotis 410 mm ±10mm sėdynės plotis 430 mm ±10mm sėdynės plotis 460 mm ±10mm sėdynės plotis 480 mm ±10mm
13.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

8 dalis Svirtinis vežimėlis
Preliminarus perkamas kiekis nuo 4 vnt. iki 32vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	Atitinka EN 12182: 2012 ir EN 12183:2014
2.	suglaudžiamas rėmas	suglaudžiamas rėmas
3.	priekinių ratukų šakutės metalinės	priekinių ratukų šakutės metalinės
4.	varymo svirtis valdoma reguliuojamo ilgio vertikalia rankena	varymo svirtis valdoma reguliuojamo ilgio vertikalia rankena
5.	posūkio svirtis valdoma reguliuojamo ilgio vertikaliai	posūkio svirtis valdoma reguliuojamo ilgio vertikaliai besisukančia rankena

	besisukančia rankena	
6.	galimybė keisti vietomis varymo ir posūkio svirtis	galima keisti vietomis varymo ir posūkio svirtis
7.	galinių ratų stovėjimo stabdžiai, jų lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 10 mm	galinių ratų stovėjimo stabdžiai, jų lietimosi paviršius per visą padangos plotį 14 mm
8.	galinių ratų padangos pripučiamos, ratų skersmuo 400 mm±20 mm, padangų plotis 50 mm ± 10 mm	galinių ratų padangos pripučiamos, skersmuo 406 mm, plotis 47 mm
9.	priekinių ratukų padangos pripučiamos, ratų skersmuo 300 mm±20 mm, padangų plotis 50 mm ± 10 mm	priekinių ratukų padangos pripučiamos, skersmuo 312 mm, padangų plotis 56 mm
10.	rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm	rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 180 mm
11.	nugaros atramos aukštis nuo 400 mm± 10 mm; iki 450 mm± 10 mm	nugaros atramos aukštis nuo 400 mm
12.	nuimamos, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramos	nuimamos, reguliuojamo aukščio pėdų atramos
13.	paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm; jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo	paminkštinta sėdynė 30 mm su pagalvėle fiksuojama prie sėdynės pagrindo
14.	blauzdas palaikantis dirželis/dirželiai neleidžiantys kojoms slysti atgal	yra blauzdas palaikantis dirželis neleidžiantis kojoms slysti atgal
	stūmimo rankenos	yra stūmimo rankenos
15.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį	Išlaiko 120 kg naudotojo svorį
16.	lengvai valomas	lengvai valomas
17.	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei)	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei)
18.	Perkami vežimėliai:	Siūlomi vežimėliai:

	sėdynės plotis 410 mm ±10mm sėdynės plotis 430 mm ±10mm sėdynės plotis 460 mm ±10mm sėdynės plotis 480 mm ±10mm	sėdynės plotis 410 mm ±10mm sėdynės plotis 430 mm ±10mm sėdynės plotis 460 mm ±10mm sėdynės plotis 480 mm ±10mm
19.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

9 dalis Bariatrinis vežimėlis
Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 480 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	Atitinka LST EN 12182: 2012 ir LST EN 12183:2014
2.	suglaudžiamas rėmas, su dviguba kryžme	suglaudžiamas rėmas, su dviguba kryžme
3.	sėdynės gylis pasirenkamas nuo 450 mm ± 20 mm iki 560 mm ± 20 mm	sėdynės gylį galima pasirinkti nuo 460 mm iki 560 mm
4.	sėdynės plotis pasirenkamas nuo 500 mm ± 20 mm iki 650 mm ± 20 mm	sėdynės plotį galima pasirinkti nuo 500 mm iki 650 mm
5.	nugaros atramos aukštis pasirenkamas nuo 450 mm ± 20 mm iki 570 mm ± 20 mm	nugaros atramos aukštį galima pasirinkti nuo 460 mm iki 570 mm

6.	nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm	nuimamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo 200 mm
7.	pėdų atramos atlenkiamos atskirai kiekvienai pėdai, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio; blauzdas palaikantis dirželis/dirželiai neleidžiantys kojoms slysti atgal	pėdų atramos atlenkiamos atskirai kiekvienai pėdai, nuimamos pasukus į šonus, reguliuojamo aukščio; blauzdas palaikantis dirželis neleidžiantis kojoms slysti atgal
8.	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis yra žemiau sėdynės lygio
9.	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 4 mm	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį 12 mm
10.	galiniai lankais varomi ratai	galiniai lankais varomi ratai
11.	galinių ratų padangos nepripučiamos iš mikroporingos medžiagos	galinių ratų padangos nepripučiamos iš mikroporingos medžiagos
12.	priekinių ratukų šakutės metalinės	priekinių ratukų šakutės metalinės
13.	priekinių ratukų šakutės turi turėti ne mažiau kaip 2 kiaurymės ratukų perstatymui vertikalia kryptimi	priekinių ratukų šakutės turi 2 kiaurymės ratukų perstatymui vertikalia kryptimi
14.	priekiniai ratukai nepripučiami	priekiniai ratukai nepripučiami
15.	priekinių ratukų skersmuo 200 mm $\pm$ 20 mm, padangų plotis 50 mm $\pm$ 5 mm	priekinių ratukų skersmuo 200 mm, padangų plotis 48 mm
16.	lengvai valomas	lengvai valomas
17.	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (gali būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).
18.	Perkami vežimėliai: sėdynės plotis 500mm $\pm$ 10mm, naudotojo svoris ne mažiau 150 kg sėdynės plotis 530mm $\pm$ 10mm, naudotojo svoris ne mažiau 160 kg sėdynės plotis 560mm $\pm$ 10mm, naudotojo svoris ne mažiau 180 kg	Siūlomi vežimėliai: sėdynės plotis 500mm $\pm$ 10mm, naudotojo svoris ne mažiau 150 kg sėdynės plotis 530mm $\pm$ 10mm, naudotojo svoris ne mažiau 160 kg sėdynės plotis 560mm $\pm$ 10mm, naudotojo svoris ne mažiau 180 kg

	sėdynės plotis 600mm±10mm, naudotojo svoris ne mažiau 200 kg sėdynės plotis 650mm±10mm, naudotojo svoris ne mažiau 250 kg Priklausomai nuo vežimėlio sėdynės pločio ir naudotojo svorio gali būti pateikiama keletas prekių pavyzdžių.	sėdynės plotis 600mm±10mm, naudotojo svoris ne mažiau 200 kg sėdynės plotis 650mm±10mm, naudotojo svoris ne mažiau 250 kg
19.	Turi būti komplektuojama su nuimamais apsauginiais ratukais/kojelėmis nuo apsivertimo	komplektuojamas su nuimamais apsauginiais ratukais/kojelėmis nuo apsivertimo
20.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

10 dalis Vežimėlis universalus (vežimėlis - naktipuodžio kėdutė)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 50 vnt. iki 400 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas FOSHAN Dongfang Medical Equipment Manufactory Ltd. Kinija Prekės aprašymas psl.15,16 Katalogo kopija, psl.18 pasirenkamų komplekt.detalių kopija, psl.17
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	Atitinka EN 12182: 2012 ir EN 12183:2014,
2.	suglaudžiamas rėmas	suglaudžiamas rėmas
3.	sėdimoji dalis iš 2 dalių: apatinė dalis plastikinė su uždaros formos išpjova (plačiausioje vietoje ne mažiau kaip 210 mm) bei nuimamu naktipuodžiu su dangčiu; viršutinė sėdimoji dalis plastikinė su paminkštintu paviršiumi, nuimama	sėdimoji dalis iš 2 dalių: apatinė dalis plastikinė su uždaros formos išpjova (plačiausioje vietoje 220 mm) apačioje nuimamas naktipuodis su dangčiu; viršutinė sėdimoji dalis nuimama plastikinė su paminkštintu paviršiumi.
4.	sėdynės plotis 450 mm ±20 mm	sėdynės plotis 430 mm

5.	nugaros atramos aukštis nuo paminkštintos dalies viršaus 400 mm ± 20mm iki 450 mm ±20mm	nugaros atramos aukštis nuo paminkštintos dalies viršaus 420 mm
6.	nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm	pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo 220 mm
7.	rankos atramos paminkštintos dalies ilgis ne mažiau 250 mm	rankos atramos paminkštintos dalies ilgis 260 mm
8.	galiniai lankais varomi ratai	galiniai lankais varomi ratai, psl.17
9.	galinių ratų padangos pripučiamos	galinių ratų padangos pripučiamos, psl.17
10.	priekinių ratukų šakutės metalinės	priekinių ratukų šakutės metalinės
11.	priekiniai ratukai nepripučiami, padangos iš minkštos mikroporingos medžiagos, priekinių ratukų skersmuo 200 mm±20 mm, padangų plotis 50 mm ± 7 mm	priekiniai ratukai nepripučiami, padangos iš minkštos mikroporingos medžiagos, priekinių ratukų skersmuo 200 mm, padangų plotis 48 mm, psl.17
12.	nuimamos, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramos	nuimamos, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramos
13.	blauzdas palaikantis dirželis/dirželiai neleidžiantys kojoms slysti atgal	blauzdas palaikantis dirželis
14.	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis yra žemiau sėdynės lygio
15.	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 4 mm	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 10 mm
16.	stūmimo rankenos	stūmimo rankenos
17.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 120 kg naudotojo svorį	išlaiko 120 kg naudotojo svorį
18.	lengvai valomas	lengvai valomas
19.	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (gali būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).
20.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

12 dalis Vežimėlis universalus vienpusio varymo
Preliminarus perkamas kiekis nuo 25 vnt. iki 200 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 reikalavimus
2.	suglaudžiamas rėmas	suglaudžiamas rėmas
3.	paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne mažesnis kaip 40 mm; jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo	paminkštinta sėdynė su pagalvėle fiksuota prie sėdynės pagrindo, sėdynės aukštis 45 mm
4.	nugaros atramos aukštis nuo 400 mm ± 10mm iki 450 mm±10 mm	nugaros atramos aukštis 400 mm
5.	nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 250 mm	pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo ne daugiau kaip 220 mm
6.	rankų atramų priekinėje dalyje įlinkis arba nuožulnuma, pritaikyti privažiavimui vežimėliu prie stalo nenuėmus rankų atramų	rankų atramų priekinėje dalyje yra nuožulnuma, pritaikyta privažiavimui vežimėliu prie stalo nenuėmus rankų atramų
7.	galiniai ratai nuimami bei perstatomi į kitą vežimėlio pusę be įrankių pagalbos, su varymo lankais, sumontuotais ant vieno rato	galiniai ratai nuimami bei perstatomi į kitą vežimėlio pusę be įrankių pagalbos, su varymo lankais, sumontuotais ant vieno rato
8.	galinių ratų padangos pripučiamos	galinių ratų padangos pripučiamos
9.	priekinių ratukų šakutės metalinės	priekinių ratukų šakutės metalinės
10.	priekinių ratukų skersmuo 200 mm ±20 mm, padangų plotis 50 mm ± 7 mm	priekinių ratukų skersmuo 200 mm, padangų plotis 48 mm

11.	nuimamos, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramos	nuimamos, pasukamos į šonus, reguliuojamo aukščio pėdų atramos
12.	blauzdas palaikantis dirželis/dirželiai neleidžiantys kojoms slysti atgal	blauzdas palaikantis dirželis neleidžiantis kojoms slysti atgal
13.	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis yra žemiau sėdynės lygio
14.	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 4 mm	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį 12 mm
15.	turi išlaikyti naudotojo svorį ne mažiau kaip 100 kg	Išlaiko naudotojo svorį 100 kg
16.	lengvai valomas	lengvai valomas
17.	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (gali būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).
18.	Perkami vežimėliai: sėdynės plotis 410 mm ±10mm sėdynės plotis 430 mm ±10mm sėdynės plotis 460 mm ±10mm sėdynės plotis 480 mm ±10mm	Siūlomi vežimėliai: sėdynės plotis 410 mm ±10mm sėdynės plotis 430 mm ±10mm sėdynės plotis 460 mm ±10mm sėdynės plotis 480 mm ±10mm
19.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

14 dalis Vežimėlis, skirtas tetraplegikui
Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 240 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 reikalavimus
2.	paminkštinta sėdynė, kurios aukštis ne daugiau kaip 30 mm; jei sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė, ji turi būti fiksuojama prie sėdynės pagrindo	paminkštinta sėdynė, sėdynės paminkštinimui naudojama atskira pagalvėlė 20 mm storio fiksuojama prie sėdynės pagrindo
3.	nulenkiama reguliuojamo aukščio $(380 \div 450) \pm 10$ mm nugaros atrama su įtempimo diržais, diržai turi būti išdėstyti per visą nugaros atramos aukštį; nugaros atramos posvyrio kampas reguliuojamas	nulenkiama reguliuojamo nuo 380 mm iki 440 mm aukščio nugaros atrama su įtempimo diržais, diržai išdėstyti per visą nugaros atramos aukštį; nugaros atramos posvyrio kampas reguliuojamas
4.	nuimamos, pasukamos į šonus ar pakeliamos viena ranka rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo reguliuojamas be įrankių pagalbos nuo 210 mm ± 10 mm iki 250 mm ± 10 mm	nuimamos viena ranka rankų atramos su fiksatoriais, rankų atramų aukštis nuo sėdynės pagrindo reguliuojamas be įrankių pagalbos nuo 210 mm iki 240 mm
5.	rankų atramų viršutinė dalis paminkštinta	rankų atramų viršutinė dalis paminkštinta
6.	rėmas iš atsparaus, tvirto ir lengvo metalo	rėmas pagamintas iš atsparaus, tvirto, lengvo titano lydinio vamzdelių
7.	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius, jų rankenėlės ar bet kokia jų dalis neturi būti aukščiau sėdynės lygio	galinių ratų stovėjimo stabdžiai; įjungus stabdžius jų rankenėlės ir kitos dalys yra žemiau sėdynės lygio
8.	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį ne mažiau 4 mm	galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį 10mm
9.	pilnai sukomplektuoto vežimėlio masė (su ratais, rankų atramomis, stabdžiais ir kt.) ne didesnė kaip 15,5 kg, esant	pilnai sukomplektuoto vežimėlio masė (su ratais, rankų atramomis, stabdžiais ir kt.) 12,8 kg, esant sėdynės pločiui $390 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$

	sėdynės pločiui 390 mm ± 10 mm	
10.	reguliuojamo aukščio atlenkiamos pėdų atramos	reguliuojamo aukščio atlenkiamos pėdų atramos
11.	reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos	reguliuojamo aukščio stūmimo rankenos
12.	nuimami lankais varomi užpakaliniai ratai su savaime užsifiksuojančia „plaukiojančia“ ašimi	nuimami lankais varomi užpakaliniai ratai su savaime užsifiksuojančia „plaukiojančia“ ašimi
13.	varomųjų ratų lankai su rankų sukibimą padidinančia minkšta danga	varomųjų ratų lankai su rankų sukibimą padidinančia minkšta danga
14.	blauzdas palaikantis dirželis/dirželiai neleidžiantys kojoms slysti atgal	yra blauzdas palaikantis dirželis neleidžiantis kojoms slysti atgal
15.	priekinių ratukų padangų skersmuo 100 ± 20 mm, plotis – ne mažiau kaip 25 mm; užpakalinių varomųjų ratų padangų plotis ne daugiau kaip 25 mm	priekinių ratukų padangų skersmuo 120 mm, plotis – 30 mm; užpakalinių varomųjų ratų padangų plotis 25 mm
16.	užpakalinių ratų protektorius (0,5÷1,5) mm	užpakalinių ratų protektorius 0,5 mm
17.	paminkštintas klubų diržas	yra paminkštintas klubų diržas
18.	apsaugos nuo vartimo	yra psaugos nuo vartimo
19.	užpakaliniai ratai turi būti reguliuojami (perstatomi) išilgai ir vertikaliai vežimėlio rėmo atžvilgiu	užpakaliniai ratai reguliuojami (perstatomi) išilgai ir vertikaliai vežimėlio rėmo atžvilgiu
20.	komplektuojamas su pirštinėmis, padidinančiomis rankų sukibimą su varomųjų ratų lankais. Bus perkami S, M, L dydžiai arba universalaus dydžio.	komplektuojamas su pirštinėmis, padidinančiomis rankų sukibimą su varomųjų ratų lankais. Bus gaminami 3 ilgių rėmai (S, M, L dydžiai)
21.	pirštinės pirštuotos atvirais pirštų galais, ties riešu užsegamos lipnia juostele; pirštinės delno srityje pastorinta medžiaga grublėtu paviršiumi	pirštinės pirštuotos atvirais pirštų galais, ties riešu užsegamos lipnia juostele; pirštinės delno srityje pastorinta medžiaga grublėtu paviršiumi
22.	turi išlaikyti naudotojo svorį ne mažiau kaip 120 kg	išlaiko naudotojo svorį ne mažiau kaip 120 kg
23.	lengvai valomas	lengvai valomas

24.	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (turi būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).	plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (gali būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).
25.	Perkami vežimėliai: sėdynės plotis - 360 mm ±10mm sėdynės plotis - 380 mm ±10mm sėdynės plotis - 410 mm ±10mm sėdynės plotis - 430 mm ±10mm sėdynės plotis - 450 mm ±10mm	Siūlomi vežimėliai: sėdynės plotis - 360 mm ±10mm sėdynės plotis - 380 mm ±10mm sėdynės plotis - 410 mm ±10mm sėdynės plotis - 430 mm ±10mm sėdynės plotis - 450 mm ±10mm
26.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

16 dalis Priedas prie aktyvaus tipo vežimėlio

Preliminarus perkamas kiekis nuo 18 vnt. iki 120 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012
2.	ratas, pritvirtintas prie šakutės, sujungtos su rėmu	ratas, pritvirtintas prie šakutės, sujungtos su rėmu
3.	rėmas tvirtinimo mechanizmu be įrankių pagalbos tvirtinamas prie aktyvaus tipo vežimėlio vientisos pėdų atramos	rėmas tvirtinimo mechanizmu be įrankių pagalbos tvirtinamas prie aktyvaus tipo vežimėlio vientisos pėdų atramos

4.	pritvirtinus rėmą prie pėdų atramos, priekiniai aktyvaus tipo vežimėlio ratukai neturi remtis į paviršių (šaligatvio, kelio ar pan.)	pritvirtinus rėmą prie pėdų atramos, priekiniai aktyvaus tipo vežimėlio ratukai nebesiremia į kelio paviršių
5.	ratas su šakute turi suktis apie vertikalią ašį 360° kampu	ratas su šakute sukasi apie vertikalią ašį 360° kampu
6.	mechanizmas, palaikantis rato padėtį judant tiesia trajektorija	mechanizmas palaiko rato padėtį judant tiesia trajektorija
7.	rato su šakute sukimosi apie vertikalią ašį laisvumas turi būti reguliuojamas nenaudojant įrankių	rato su šakute sukimosi apie vertikalią ašį laisvumas reguliuojamas nenaudojant įrankių
8.	masė ne didesnė kaip 4,0 kg	masė 3,3 kg
9.	rato skersmuo nuo 300 mm iki 330 mm; padanga pripučiama, padangos plotis nuo 45 mm iki 55 mm	rato skersmuo 320 mm; padanga pripučiama, padangos plotis nuo 48 mm
10.	vežimėlio priekinės dalies pakėlimo aukštis reguliuojamas keičiant rėmo su ratu posvyrio kampą	vežimėlio priekinės dalies pakėlimo aukštis reguliuojamas keičiant rėmo su ratu posvyrio kampą
11.	komplektuojamas su laikikliu, tvirtinamu prie vežimėlio nugaros atramos skersinio, ant kurio priedas prie aktyvaus tipo vežimėlio pakabinamas nenaudojant įrankių	komplektuojamas su laikikliu, tvirtinamu prie vežimėlio nugaros atramos skersinio, ant kurio priedas prie aktyvaus tipo vežimėlio pakabinamas nenaudojant įrankių
12.	komplektuojamas su pompa	komplektuojamas su pompa
13.	lengvai valomas	lengvai valomas
14.	Garantiniai įsipareigojimai: rėmui – 48 mėn. kitoms detalėms (išskyrus padangą ir kamerą) - 24 mėn.	Garantiniai įsipareigojimai: rėmui – 48 mėn. kitoms detalėms (išskyrus padangą ir kamerą) - 24 mėn.

17 dalis Tvirtinimo diržas

Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 400 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus

	reikalavimus	
2.	pritaikytas įvairaus ūgio ir svorio neįgaliesiems, sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje	pritaikytas įvairaus ūgio ir svorio neįgaliesiems, sėdintiems neįgaliojo vežimėlyje
3.	turi prilaikyti neįgalųjį per juosmenį arba per krūtinę taip, kad jis nenuslystų iš neįgaliojo vežimėlio ir nevirstų į šonus ir į priekį	prilaiko neįgalųjį per juosmenį taip, kad jis nenuslystų iš neįgaliojo vežimėlio ir nevirstų į šonus ir į priekį
4.	su paminkštinimu spaudimo zonose	yra paminkštinimai spaudimo zonose
5.	diržas tvirtinamas vežimėlio gale taip, kad naudotojas pats neatsisegtų	diržas tvirtinamas vežimėlio gale taip, kad naudotojas pats neatsisegtų
6.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

1-17 DALIŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR PASTABOS:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	
1	2	3
1.	Visi vežimėliai su pripučiamais ratais turi būti komplektuojami su pompa	Visi vežimėliai su pripučiamais ratais komplektuojami su pompa
2.	Visi vežimėliai turi būti su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse	Visi vežimėliai su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse
3.	Visos priemonės turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 arba lygiavėčio standarto reikalavimus	Visos priemonės turi naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
4.	Visų vežimėlių varomųjų ratų ratlankiai ir varymo lankai turi būti metaliniai ir neturi tepti rankų	Visų vežimėlių varomųjų ratų ratlankiai ir varymo lankai metaliniai ir netepa rankų

5.	Visų vežimėlių, išskyrus 3 dalį, garantiniai įsipareigojimai turi būti ne mažesni kaip: Vežimėlio rėmui – 4 metai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 2 metai.	Visų vežimėlių garantiniai įsipareigojimai nurodyti „prekės aprašyme“ Vežimėlio rėmui – 4 metai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 2 metai.
6.	3 dalies vežimėlių garantiniai įsipareigojimai turi būti ne mažesni kaip: vežimėlio rėmui ir priekinių ratukų šakutėms – 4 metai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 2 metai.	
7.	15 ir 16 dalių garantinis laikas: rėmui – 48 mėn. kitoms dalims, išskyrus padangą ir kamerą – 24 mėn.	16 dalies garantinis laikas: rėmui – 48 mėn. kitoms dalims, išskyrus padangą ir kamerą – 24 mėn.
8.	Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį pakaitiniu vežimėliu.	Įsipareigojame garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį pakaitiniu vežimėliu. (tai nurodyta „naudojimo instrukcijose garantiniame talone

39 dalis Palydovo valdomas vežimėlis vaikiškas (iki 1150 mm ūgio)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 5 vnt. iki 60 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 reikalavimus
2.	vežimėlis turi tiktai vaikams iki 1150 mm ūgio	vežimėlis pritaikytas vaikams iki 1150 mm ūgio
3.	sulankstomas rėmas (be įrankių pagalbos) turi reguliuojamo aukščio stūmimo rankeną ir atskirą vertimo įtaisą (galinių ratų ašis negali būti laikoma vertimo įtaisu), kad palydovas galėtų paversti vežimėlį	sulankstomas rėmas (be įrankių pagalbos) reguliuojamo aukščio stūmimo rankena. Apačioje rėmo yra atskiras vertimo įtaisas, kad palydovas galėtų paversti vežimėlį važiuojant per kliūtis.

4.	sulankstyto rėmo gabaritiniai matmenys ne didesni kaip (950x700x550)mm	sulankstyto rėmo gabaritiniai matmenys ne didesni kaip (950x700x550) mm
5.	perstatoma kėdutė (be įrankių pagalbos) tam, kad vežamas vaikas žiūrėtų važiavimo kryptimi arba į palydovą, kurią sudaro:	kėdutė perstatoma (be įrankių pagalbos) tam, kad vežamas vaikas žiūrėtų važiavimo kryptimi arba į palydovą, kurią sudaro:
6.	atlenkiama bei fiksuojama ne mažiau kaip 3 padėtyse paminkštinta nugaros-galvos atrama	atlenkiama bei fiksuojama įvairiose padėtyse paminkštinta nugaros-galvos atrama
7.	paminkštintos rankų atramos	paminkštintos rankų atramos
8.	reguliuojamo ilgio paminkštinta sėdynė, kurios plotis (su paminkštinimu) 270mm±10mm	reguliuojamo ilgio paminkštinta sėdynė, kurios plotis (su paminkštinimu) 280 mm
9.	atstumas tarp rankų atramų metalinių dalių (be paminkštinimo) 350mm±10mm	atstumas tarp rankų atramų metalinių dalių (be paminkštinimo) 350 mm
10.	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį, paminkštos galvos ir šoninės liemens atramos	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį, paminkštos galvos ir šoninės liemens atramos
11.	nuimamas be įrankių pagalbos, paminkštintas abduktorius, reguliuojamas sėdynės ilgio atžvilgiu	nuimamas be įrankių pagalbos, paminkštintas abduktorius, reguliuojamas sėdynės ilgio atžvilgiu
12.	nuimama horizontali rankenėlė vaikui laikytis	nuimama horizontali rankenėlė vaikui laikytis
13.	reguliuojamo ilgio klubų, liemens ir pečių saugos liemenė (diržai) su paminkštinimais	reguliuojamo ilgio klubų, liemens ir pečių saugos diržai su paminkštinimais
14.	reguliuojamo aukščio, pakeliamą į viršų, fiksuojamą įvairiu kampu pėdų ir kojų atrama	reguliuojamo aukščio, pakeliamą į viršų, fiksuojama įvairiu kampu pėdų ir kojų atrama
15.	su pėdų fiksavimo dirželiais ir blauzdų palaikymo dirželiu	su pėdų fiksavimo dirželiais ir blauzdų palaikymo dirželiu
16.	priekiniai ratai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį,	priekiniai ratai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį, 190 mm

	180 mm±20mm skersmens	
17.	galiniai ratai su stovėjimo stabdžiais, 290 mm±20mm skersmens	galiniai ratai su stovėjimo stabdžiais, 290 mm
18.	nuimamas sudedamas stogelis nuo saulės ir lietaus	yra nuimamas sudedamas stogelis nuo saulės ir lietaus
19.	krepšelis po vežimėlio sėdyne daiktams pasidėti	yra krepšelis po vežimėlio sėdyne daiktams pasidėti
20.	lengvai valomas	lengvai valomas
21.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

40 dalis Palydovo valdomas vežimėlis vaikiškas (nuo 1150 mm iki 1350 mm ūgio)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 7 vnt. iki 60 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 standartų reikalavimus
2.	vežimėlis turi tiktai vaikams nuo 1150 mm iki 1350 mm ūgio	vežimėlis tinka vaikams nuo 1150 mm iki 1350 mm ūgio
3.	sulankstomas rėmas (be įrankių pagalbos) turi reguliuojamo aukščio stūmimo rankeną ir atskirą vertimo įtaisą (galinių ratų ašis negali būti laikoma vertimo įtaisu), kad palydovas galėtų paversti vežimėlį	sulankstomas rėmas (be įrankių pagalbos) reguliuojamo aukščio stūmimo rankena. Apačioje rėmo yra atskiras vertimo įtaisas, kad palydovas galėtų paversti vežimėlį važiuojant per kliūtis.
4.	sulankstyto rėmo gabaritiniai matmenys ne didesni kaip (1100x700x630)mm	sulankstyto rėmo gabaritiniai matmenys ne didesni kaip (1100x700x630) mm
5.	perstatoma kėdutė (be įrankių pagalbos) tam, kad vežamas vaikas žiūrėtų važiavimo kryptimi arba į palydovą, kurią sudaro:	perstatoma kėdutė (be įrankių pagalbos) tam, kad vežamas vaikas žiūrėtų važiavimo kryptimi arba į palydovą, kurią sudaro:
6.	atlenkiama bei fiksuojama ne mažiau kaip 3 padėtyse	atlenkiama bei fiksuojama įvairiose padėtyse paminkštinta nugaros-galvos

	paminkštinta nugaros-galvos atrama	atrama
7.	paminkštintos rankų atramos	paminkštintos rankų atramos
8.	reguliuojamo ilgio paminkštinta sėdynė, kurios plotis (su paminkštinimu) 350mm±10mm	reguliuojamo ilgio paminkštinta sėdynė, kurios plotis (su paminkštinimu) 350 mm
9.	atstumas tarp rankų atramų (be paminkštinimo) 370mm±10 mm	atstumas tarp rankų atramų (be paminkštinimo) 370 mm
10.	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį, paminkštintos galvos ir šoninės liemens atramos	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį, paminkštintos galvos ir šoninės liemens atramos
11.	nuimamas be įrankių pagalbos, paminkštintas abduktorius, reguliuojamas sėdynės ilgio atžvilgiu	nuimamas be įrankių pagalbos, paminkštintas abduktorius, reguliuojamas sėdynės ilgio atžvilgiu
12.	nuimama horizontali rankenėlė vaikui laikyti	nuimama horizontali rankenėlė vaikui laikyti
13.	reguliuojamo ilgio klubų, liemens ir pečių saugos liemenė (diržai) su paminkštinimais	reguliuojamo ilgio klubų, liemens ir pečių saugos liemenė (diržai) su paminkštinimais
14.	reguliuojamo aukščio, pakeliamą į viršų, fiksuojamą įvairiu kampu pėdų ir kojų atrama	reguliuojamo aukščio, pakeliamą į viršų, fiksuojamą įvairiu kampu pėdų ir kojų atrama
15.	su pėdų fiksavimo dirželiais ir blauzdų palaikymo dirželiu	su pėdų fiksavimo dirželiais ir blauzdų palaikymo dirželiu
16.	priekiniai ratai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį, 180 mm±20 mm skersmens	priekiniai ratai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį, 180 mm skersmens
17.	galiniai ratai su stovėjimo stabdžiais, 290 mm±20 mm skersmens	galiniai ratai su stovėjimo stabdžiais, 290 mm skersmens
18.	nuimamas sudedamas stogelis nuo saulės ir lietaus	nuimamas sudedamas stogelis nuo saulės ir lietaus
19.	krepšelis po vežimėlio sėdyne daiktams pasidėti	krepšelis po vežimėlio sėdyne daiktams pasidėti
20.	lengvai valomas	lengvai valomas

21.	Ratai gali būti nepripučiami, tuomet vežimėlis turi būti su amortizatoriais	Ratai nepripučiami, vežimėlis su amortizatoriais
22.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

41 dalis Palydovo valdomas vežimėlis vaikiškas (virš 1350 mm ūgio)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 3 vnt. iki 40 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 ir LST EN 12183:2014 reikalavimus
2.	vežimėlis turi tikti vaikams virš 1350 mm ūgio	vežimėlis tinka vaikams virš 1350 mm ūgio
3.	sulankstomas rėmas (be įrankių pagalbos) turi reguliuojamo aukščio stūmimo rankeną ir atskirą vertimo įtaisą (galinių ratų ašis negali būti laikoma vertimo įtaisu), kad palydovas galėtų paversti vežimėlį	sulankstomas rėmas (be įrankių pagalbos) reguliuojamo aukščio stūmimo rankena. Apačioje rėmo yra atskiras vertimo įtaisas, kad palydovas galėtų paversti vežimėlį važiuojant per kliūtis.
4.	paminkštinta sėdynė, vaikas žiūri važiavimo kryptimi	perstatoma kėdutė (be įrankių pagalbos) tam, kad vežamas vaikas žiūrėtų važiavimo kryptimi arba į palydovą, sėdynė paminkštinta.
5.	sėdynės plotis 420 mm ±10 mm	sėdynės plotis reguliuojamas max iki 430 mm
6.	sėdynės posvyrio kampas reguliuojamas	sėdynės posvyrio kampas reguliuojamas
7.	atlenkiama bei fiksuojama ne mažiau kaip 3 padėtyse paminkštinta nugaros-galvos atrama	atlenkiama bei fiksuojama įvairiose padėtyse paminkštinta nugaros-galvos atrama
8.	paminkštintos rankų atramos	paminkštintos rankų atramos
9.	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį paminkštintos galvos ir šoninės liemens atramos	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį paminkštintos galvos ir šoninės liemens atramos
10.	nuimamas be įrankių pagalbos, paminkštintas abduktorius,	nuimamas be įrankių pagalbos, paminkštintas abduktorius, nuimama

	nuimama horizontali rankenėlė vaikui laikytis	horizontali rankenėlė vaikui laikytis
11.	reguliuojamo ilgio klubų, liemens ir pečių saugos liemenė (diržai) su paminkštinimais	reguliuojamo ilgio klubų diržas, liemens ir pečių saugos liemenė su paminkštinimais
12.	reguliuojamo aukščio, pakeliama į viršų, fiksuojama įvairiu kampu pėdų ir kojų atrama su pėdų fiksavimo dirželiais ir blauzdų palaikymo dirželiu	reguliuojamo aukščio, pakeliama į viršų, fiksuojama įvairiu kampu pėdų ir kojų atrama su pėdų fiksavimo dirželiais ir blauzdų palaikymo dirželiu
13.	priekiniai ratai 180 mm±20 mm skersmens, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį, su galimybe fiksuoti šį sukimąsi	priekiniai ratai 190 mm skersmens, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį, su galimybe fiksuoti šį sukimąsi
14.	galiniai ratai su stovėjimo stabdžiais, 290 mm±20 mm skersmens	galiniai ratai su stovėjimo stabdžiais, 290 mm skersmens
15.	nuimamas sudedamas stogelis nuo saulės ir lietaus	Yra nuimamas sudedamas stogelis nuo saulės ir lietaus
16.	krepšelis po vežimėlio sėdyne daiktams pasidėti	Yra krepšelis po vežimėlio sėdyne daiktams pasidėti
17.	lengvai valomas	lengvai valomas
18.	Ratai gali būti nepripučiami, tuomet vežimėlis turi būti su amortizatoriais.	Ratai pripučiami
19.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

45 dalis Vežimėlis universalus vaikiškas (su CP ir kita negalia, iki 1100 mm ūgio).
Preliminarus perkamas kiekis nuo 2 iki 60 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 standartų reikalavimus
2.	turi tiktai vaikams iki 1100 mm ūgio	tinka vaikams iki 1100 mm ūgio
3.	reguliuojama vertikaliai galvos atrama	vertikaliai reguliuojama galvos atrama

4.	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį ergonomiškos liemens atramos	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį ergonomiškos liemens atramos
5.	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį klubų atramos	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį klubų atramos
6.	pakietinta nugaros atrama	pakietinta nugaros atrama
7.	pakietinta reguliuojamo ilgio sėdynė	pakietinta reguliuojamo ilgio sėdynė
8.	reguliuojamo atstumo nuo kelių, nuimamas kelių laikiklis ar abduktorius (galimybė rinktis)	reguliuojamo atstumo nuo kelių, nuimamas kelių laikiklis arba abduktorius (yra galimybė rinktis)
9.	reguliuojamo aukščio pėdų atrama su keičiamos padėties pėdų kaušeliais, kaušeliai su pėdų fiksavimo dirželiais	reguliuojamo aukščio pėdų atrama su keičiamos padėties pėdų kaušeliais, kaušeliai su pėdų fiksavimo dirželiais
10.	reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo vaiko staliukas	reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo vaiko staliukas
11.	nusegama paminkštinta tvirtinimo liemenė	nusegama paminkštinta tvirtinimo liemenė
12.	paminkštintas klubų diržas	paminkštintas klubų diržas
13.	varomieji galiniai ratai	varomieji galiniai ratai
14.	priekiniai ratukai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį	priekiniai ratukai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį
15.	kėdutės kampas keičiamos padėties bei fiksuojamas keliose padėtyse	kėdutės kampas keičiamos padėties bei fiksuojamas trijose padėtyse
16.	rimties stabdžiai	rimties stabdžiai
17.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

46 dalis **Vežimėlis universalus vaikiškas** (su CP ir kita negalia, nuo 1100 mm iki 1300 mm ūgio).
Preliminarus perkamas kiekis nuo 2 iki 60 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 standartų reikalavimus
2.	turi tiktai vaikams nuo 1100 mm iki 1300 mm ūgio	tinka vaikams nuo 1100 mm iki 1300 mm ūgio
3.	reguliuojama vertikalios galvos atrama	reguliuojama vertikalios galvos atrama
4.	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį ergonomiškos liemens atramos	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį ergonomiškos liemens atramos

5.	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį klubų atramos	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį klubų atramos
6.	pakietinta nugaros atrama	pakietinta nugaros atrama
7.	pakietinta reguliuojamo ilgio sėdynė	pakietinta reguliuojamo ilgio sėdynė
8.	reguliuojamo atstumo nuo kelių, nuimamas kelių laikiklis ar abduktorius (galimybė rinktis)	reguliuojamo atstumo nuo kelių, nuimamas kelių laikiklis ar abduktorius (galima rinktis)
9.	reguliuojamo aukščio pėdų atrama su keičiamos padėties pėdų kaušeliais, kaušeliai su pėdų fiksavimo dirželiais	reguliuojamo aukščio pėdų atrama su keičiamos padėties pėdų kaušeliais, kaušeliai su pėdų fiksavimo dirželiais
10.	reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo vaiko staliukas	reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo vaiko staliukas
11.	nusegama paminkštinta tvirtinimo liemenė	nusegama paminkštinta tvirtinimo liemenė
12.	paminkštintas klubų diržas	paminkštintas klubų diržas
13.	varomieji galiniai ratai	varomieji galiniai ratai
14.	priekiniai ratukai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį	priekiniai ratukai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį
15.	kėdutės kampas keičiamos padėties bei fiksuojamas keliose padėtyse	kėdutės kampas keičiamos padėties bei fiksuojamas trijose padėtyse
16.	rimties stabdžiai	rimties stabdžiai
17.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

47 dalis Vežimėlis universalus vaikiškas (su CP ir kita negalia virš 1300 mm ūgio)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 2 iki 60 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 standartų reikalavimus
2.	turi tiktai vaikams virš 1300 mm ūgio	tinka vaikams virš 1300 mm ūgio
3.	reguliuojama vertikalios galvos atrama	reguliuojama vertikalios galvos atrama
4.	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį ergonomiškos liemens atramos	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį ergonomiškos liemens atramos
5.	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį klubų atramos	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį klubų atramos
6.	pakietinta nugaros atrama	pakietinta nugaros atrama

7.	pakietinta reguliuojamo ilgio sėdynė	pakietinta reguliuojamo ilgio sėdynė
8.	reguliuojamo atstumo nuo kelių, nuimamas kelių laikiklis ar abduktorius (galimybė rinktis)	reguliuojamo atstumo nuo kelių, nuimamas kelių laikiklis ar abduktorius (galima rinktis)
9.	reguliuojamo aukščio nepriklausomai viena nuo kitos pėdų atramos su keičiamos padėties pėdų kaušeliais, kaušeliai su pėdų fiksavimo dirželiais	reguliuojamo aukščio nepriklausomai viena nuo kitos pėdų atramos su keičiamos padėties pėdų kaušeliais, kaušeliai su pėdų fiksavimo dirželiais
10.	reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo vaiko staliukas	reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo vaiko staliukas
11.	nusegama paminkštinta tvirtinimo liemenė	nusegama paminkštinta tvirtinimo liemenė
12.	paminkštintas klubų diržas	paminkštintas klubų diržas
13.	varomieji galiniai ratai	varomieji galiniai ratai
14.	priekiniai ratukai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį	priekiniai ratukai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį
15.	kėdutės kampas keičiamos padėties bei fiksuojamas keliose padėtyse	kėdutės kampas keičiamos padėties bei fiksuojamas trijose padėtyse
16.	rimties stabdžiai	rimties stabdžiai

49 dalis **Vežimėlis universalus vaikiškas** (su CP ir kita negalia, su mažais galiniais ratais).
Preliminarus perkamas kiekis nuo 2 iki 60 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN 12183:2014 ir LST EN 12182:2012 standartų reikalavimus
2.	suglaudžiamas rėmas	suglaudžiamas rėmas
3.	turi tiktai naudotojui, kurio svoris iki 55 kg	tinka naudotojui, kurio svoris iki 60 kg
4.	turi tiktai vaikams virš 1350 mm ūgio	tinka vaikams virš 1350 mm ūgio
5.	sėdynės plotis 380 mm±30mm	sėdynės plotis 380 mm
6.	kėdutės posvyrio kampas keičiamos padėties bei fiksuojamas keliose padėtyse valdymo rankenėlėmis prie stūmimo rankenų	kėdutės posvyrio kampas keičiamos padėties bei fiksuojamas įvairiose padėtyse valdymo rankenėlėmis prie stūmimo rankenų
7.	atlenkiama bei fiksuojama keliose padėtyse nugaros atrama valdymo rankenėlėmis prie stūmimo rankenų	atlenkiama bei fiksuojama įvairiose padėtyse nugaros atrama valdymo rankenėlėmis prie stūmimo rankenų
8.	reguliuojamo aukščio bei kampo paminkštinta galvos atrama iš 3-jų dalių ne mažiau 50 mm storio	reguliuojamo aukščio bei kampo paminkštinta galvos atrama iš 3-jų dalių 50 mm storio

9.	paminkštinta nugaros atrama bei sėdynė	paminkštinta nugaros atrama bei sėdynė
10.	nugaros atrama su šoninėmis reguliuojamomis vertikaliai ir horizontaliai į plotį liemens atramomis;	nugaros atrama su šoninėmis reguliuojamomis vertikaliai ir horizontaliai į plotį liemens atramomis
11.	sėdynė su aukštėjimu į priekį bei nugaros atrama be įrankių pagalbos nuimamos ir uždedamos bei fiksuojamos	sėdynė su aukštėjimu į priekį bei nugaros atrama be įrankių pagalbos nuimamos ir uždedamos bei fiksuojamos
12.	abduktorius be įrankių pagalbos nuimamas	abduktorius be įrankių pagalbos nuimamas
13.	liemens atramos be įrankių pagalbos nuimamos	liemens atramos be įrankių pagalbos nuimamos
14.	nugaros atramos bei sėdynės paminkštinamos dalys ne mažiau kaip 40 mm storio	nugaros atramos bei sėdynės paminkštinamos dalys 40 mm storio
15.	reguliuojamo aukščio pėdų atrama su blauzdų laikikliais atskirai kiekvienai blauzdai	reguliuojamo aukščio pėdų atrama su blauzdų laikikliais atskirai kiekvienai blauzdai
16.	pakeliama į viršų, fiksuojama įvairiu kampu pėdų ir kojų atrama	pakeliama į viršų, fiksuojama įvairiu kampu pėdų ir kojų atrama
17.	reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo vaiko staliukas	reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo vaiko staliukas
18.	nusegama paminkštinta liemenė	nusegama paminkštinta liemenė
19.	priekiniai ratukai 140 mm ±20 mm skersmens, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį	priekiniai ratukai 140 mm skersmens, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį
20.	galiniai ratai nepripučiami 380 mm±20 mm skersmens (su padangomis)	galiniai ratai nepripučiami poliuretano 380 mm skersmens
21.	galinių ratų stabdžių valdymo rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų	galinių ratų stabdžių valdymo rankenėlės sumontuotos prie stūmimo rankenų
22.	rankų atramos reguliuojamo aukščio, paminkštinamos, nuimamos be įrankių pagalbos	rankų atramos reguliuojamo aukščio, paminkštinamos, nuimamos be įrankių pagalbos
23.	reguliuojamo aukščio bei fiksuojama įvairiu kampu pėdų ir kojų atrama	reguliuojamo aukščio bei fiksuojama įvairiu kampu pėdų ir kojų atrama
24.	rimties stabdžiai	rimties stabdžiai
25.	Reguliuojamo ilgio nuimami apsaugai nuo virtimo	Reguliuojamo ilgio nuimami apsaugai nuo virtimo
26.	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai	Garantiniai įsipareigojimai: vežimėlio rėmui – 4 metai, kitoms dalims (išskyrus padangas ir kameras) - 2 metai

39-49 DALIŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR PASTABOS:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS
1	2	3
1.	Visi vežimėliai turi būti su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse.	Visi vežimėliai su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse.
2.	Vežimėliai turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.	Vežimėliai turi naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus.
3.	Vežimėliai su pripučiamomis padangomis turi būti komplektuojami su pompa.	Vežimėliai su pripučiamomis padangomis komplektuojami su pompa.
4.	Visų vežimėlių garantiniai įsipareigojimai turi būti ne mažesni kaip: vežimėlio rėmui – 4 metai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 2 metai.	Visų vežimėlių garantiniai įsipareigojimai nurodyti „prekės aprašyme“ vežimėlio rėmui – 4 metai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 2 metai.
5.	Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį pakaitiniu vežimėliu.	Įsipareigojame garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį pakaitiniu vežimėliu. (tai nurodyta „naudojimo instrukcijose“ garantiniame talone)

54 dalis Naktipuodžio kėdutė su ratukais

Preliminarus perkamas kiekis nuo 150 vnt. iki 1800 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	rėmas iš metalinių vamzdžių	rėmas iš metalinių vamzdžių
3.	nugaros atrama	nugaros atrama
4.	rankų atramos turi būti pasukamos į šoną, nuleidžiamos žemyn arba kitaip nuimamos	rankų atramos nuleidžiamos žemyn arba pakeliamos į viršų
5.	reguliuojamo aukščio, pasukamos į šoną pėdų atramos	reguliuojamo aukščio, pasukamos į šoną pėdų atramos
6.	sėdimoji dalis plastikinė su uždaros formos išpjova (išpjova neturi būti atviros formos bei užstumiama sklėsčiu)	sėdimoji dalis plastikinė su uždaros formos išpjova
7.	uždaros ovalo formos išpjovos ilgis ne mažiau kaip 250 mm, plotis plačiausioje vietoje ne mažiau kaip 200 mm	uždaros ovalo formos išpjovos ilgis 260 mm, plotis plačiausioje vietoje 220 mm
8.	išpjova arba visa sėdimoji dalis iš viršaus uždengiama paminkštintu dangčiu	visa sėdimoji dalis iš viršaus uždengiama paminkštintu dangčiu
9.	4 ratukai 120 mm±20 mm skersmens	4 ratukai 120 mm skersmens
10.	stovėjimo stabdžiai	stovėjimo stabdžiai ant 2 ratukų
11.	komplektuojama su sandariai uždengiamu indu, įdedamu ir išimamu per sėdimąją dalį iš viršaus	komplektuojama su sandariai uždengiamu indu, įdedamu ir išimamu per sėdimąją dalį iš viršaus
12.	Garantijos laikas – 24 mėn.	Garantijos laikas – 24 mėn.

57 dalis Reguluojama lova (automatiškai reguliuojama su mediniu lovadugniu)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 450 vnt. iki 2400 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas Elbur Vertriebs GmbH
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 60601-2-52:2010 standarto reikalavimus
2.	automatiškai reguliuojama valdymo pulteliu	automatiškai reguliuojama valdymo pulteliu
3.	lovadugnio aukštis reguliuojamas elektra arba oru (400÷800)mm±30mm nuo grindų paviršiaus	lovadugnio aukštis reguliuojamas elektra nuo 400 mm iki 800 mm nuo grindų paviršiaus
4.	lovadugnis medinis, sudarytas iš keturių dalių: galvos – nugaros, dubens, šlaunų ir blauzdų atramų	lovadugnis medinis, sudarytas iš keturių dalių: galvos – nugaros, dubens, šlaunų ir blauzdų atramų
5.	galvūgalis ir kojūgalis – mediniai ar kitos medžiagos skydai	galvūgalis ir kojūgalis – mediniai skydai
6.	šoniniai užtvantai mediniai, nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos	šoniniai užtvantai mediniai, nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos
7.	galvos – nugaros, šlaunų ir blauzdų atramos reguliuojamos elektra arba oru	galvos – nugaros, šlaunų ir blauzdų atramos reguliuojamos elektra arba oru
8.	kėlimosi įtaisas prie lovos galvūgalio su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle, rankenos ilgis ne mažiau 200 mm, naudojamas kaip papildoma atrama ligoniui atsikelti iš lovos	kėlimosi įtaisas prie lovos galvūgalio su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle, rankenos ilgis 200 mm, naudojamas kaip papildoma atrama ligoniui atsikelti iš lovos
9.	laikikliai čiužiniui	laikikliai čiužiniui
10.	lova su keturiais ratukais, ratukai su stovėjimo stabdžiais	lova su keturiais ratukais, ratukai su stovėjimo stabdžiais
11.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 170 kg apkrovimą	išlaiko 175 kg apkrovimą
12.	Ne mažiau kaip 3 % perkamo lovų kiekio turi būti sukomplektuota su atsarginiu valdymo pulteliu	3 % perkamo lovų kiekio bus sukomplektuota su atsarginiu valdymo pulteliu
13.	Ne mažiau kaip 3 % perkamo lovų kiekio turi būti sukomplektuota su papildomomis šoninių užtvantų tvirtinimo prie	3 % perkamo lovų kiekio bus sukomplektuota su papildomomis šoninių užtvantų tvirtinimo prie lovos galvūgalio ir kojūgalio detalėmis

	lovos galvūgalio ir kojūgalio detalėmis	
14.	Ne mažiau kaip 5 lovos turi būti sukomplektuotos su papildomais elektronikos blokais, kurių pagalba valdomi stūmokliai lovadugnio aukščio, galvos-nugaros, šlaunų ir blauzdų atramų reguliavimui	5 lovos bus sukomplektuotos su papildomais elektronikos blokais, kurių pagalba valdomi stūmokliai lovadugnio aukščio, galvos-nugaros, šlaunų ir blauzdų atramų reguliavimui
15.	Garantinis laikas – rėmui 48 mėn., kitoms dalims 24 mėn	Garantinis laikas – rėmui 48 mėn., kitoms dalims 24 mėn

58 dalis Reguliuojama lova (automatiškai reguliuojama su metaliniu lovadugniu)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 500 vnt. iki 2800 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas Elbur Vertriebs GmbH
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėčio standarto reikalavimus;	atitinkai EN 60601-2-52:2010 standarto reikalavimus;
2.	automatiškai reguliuojama valdymo pulteliu	automatiškai reguliuojama valdymo pulteliu
3.	lovadugnio aukštis reguliuojamas elektra arba oru (400÷800)mm±30mm nuo grindų paviršiaus	lovadugnio aukštis reguliuojamas elektra nuo 400 mm iki 800 mm nuo grindų paviršiaus
4.	lovadugnis metalinis, sudarytas iš keturių dalių: galvos – nugaros, dubens, šlaunų ir blauzdų atramų	lovadugnis metalinis, sudarytas iš keturių dalių: galvos – nugaros, dubens, šlaunų ir blauzdų atramų
5.	galvūgalis ir kojūgalis – mediniai ar kitos medžiagos skydai	galvūgalis ir kojūgalis – mediniai skydai
6.	šoniniai užtvėrai mediniai, nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos	šoniniai užtvėrai mediniai, nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos
7.	galvos – nugaros, šlaunų ir blauzdų atramos reguliuojamos elektra arba oru	galvos – nugaros, šlaunų ir blauzdų atramos reguliuojamos elektra
8.	kėlimosi įtaisas prie lovos galvūgalio su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle, rankenos ilgis ne mažiau 200 mm,	Yra kėlimosi įtaisas prie lovos galvūgalio su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle, rankenos ilgis 200 mm, naudojamas kaip

	naudojamas kaip papildoma atrama ligoniui atsikelti iš lovos	papildoma atrama ligoniui atsikelti iš lovos
9.	laikikliai čiužiniui	laikikliai čiužiniui
10.	lova su keturiais ratukais, ratukai su stovėjimo stabdžiais	lova su keturiais ratukais, ratukai su stovėjimo stabdžiais
11.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 170 kg apkrovimą	išlaiko 185 kg apkrovimą
12.	Ne mažiau kaip 3 % perkamo lovų kiekio turi būti sukomplektuota su atsarginiu valdymo pulteliu	3 % perkamo lovų kiekio bus sukomplektuota su atsarginiu valdymo pulteliu
13.	Ne mažiau kaip 3 % perkamo lovų kiekio turi būti sukomplektuota su papildomomis šoninių užtvarų tvirtinimo prie lovos galvūgalio ir kojūgalio detalėmis	3 % perkamo lovų kiekio bus sukomplektuota su papildomomis šoninių užtvarų tvirtinimo prie lovos galvūgalio ir kojūgalio detalėmis
14.	Ne mažiau kaip 5 lovos turi būti sukomplektuotos su papildomais elektronikos blokais, kurių pagalba valdomi stūmokliai lovadugnio aukščio, galvos-nugaros, šlaunų ir blauzdų atramų reguliavimui	5 lovos turi būti sukomplektuotos su papildomais elektronikos blokais, kurių pagalba valdomi stūmokliai lovadugnio aukščio, galvos-nugaros, šlaunų ir blauzdų atramų reguliavimui
15.	Garantinis laikas – rėmui 48 mėn. lovadugniui 48 mėn., kitoms dalims 24 mėn.	Garantinis laikas – rėmui 48 mėn. lovadugniui 48 mėn., kitoms dalims 24 mėn.

59 dalis Reguliuojama lova (automatiškai reguliuojama su pailgintu lovadugniu)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 5 vnt. iki 40 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas Elbur Vertriebs GmbH
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėčio standarto reikalavimus	atitinka EN 60601-2-52:2010 arba lygiavėčio standarto reikalavimus
2.	lovadugnis pritaikytas čiužiniui, kurio ilgis ne mažiau 2100 mm ± 20mm	lovadugnis pritaikytas čiužiniui, kurio ilgis ne mažiau 2100 mm ± 20mm

3.	automatiškai reguliuojama valdymo pulteliu	automatiškai reguliuojama valdymo pulteliu
4.	lovadugnio aukštis reguliuojamas elektra arba oru (400÷800)mm ± 30mm nuo grindų paviršiaus	lovadugnio aukštis reguliuojamas elektra nuo 400 mm iki 800 mm nuo grindų paviršiaus
5.	lovadugnis metalinis, sudarytas iš keturių dalių: galvos – nugaros, dubens, šlaunų ir blauzdų atramų	lovadugnis metalinis, sudarytas iš keturių dalių: galvos – nugaros, dubens, šlaunų ir blauzdų atramų
6.	galvūgalis ir kojūgalis – mediniai ar kitos medžiagos skydai	galvūgalis ir kojūgalis – mediniai ar kitos medžiagos skydai
7.	šoniniai užtvagai mediniai, nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos;	šoniniai užtvagai mediniai, nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos;
8.	galvos – nugaros, šlaunų ir blauzdų atramos reguliuojamos elektra arba oru	galvos – nugaros, šlaunų ir blauzdų atramos reguliuojamos elektra
9.	kėlimosi įtaisas prie lovos galvūgalio su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle, rankenos ilgis ne mažiau 200 mm, naudojamas kaip papildoma atrama ligoniui atsikelti iš lovos	kėlimosi įtaisas prie lovos galvūgalio su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle, rankenos ilgis 200 mm, naudojamas kaip papildoma atrama ligoniui atsikelti iš lovos
10.	laikikliai čiužiniui	yra laikikliai čiužiniui
11.	lova su keturiais ratukais, ratukai su stovėjimo stabdžiais	lova su keturiais ratukais, ratukai su stovėjimo stabdžiais
12.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 180 kg apkrovimą	išlaiko 180 kg apkrovimą
13.	Viena lova turi būti sukomplektuota su papildomomis šoninių užtvagų tvirtinimo prie lovos galvūgalio ir kojūgalio detalėmis	Viena lova bus sukomplektuota su papildomomis šoninių užtvagų tvirtinimo prie lovos galvūgalio ir kojūgalio detalėmis
14.	Viena lova turi būti sukomplektuota su atsarginiu valdymo pulteliu	Viena lova bus sukomplektuota su atsarginiu valdymo pulteliu
15.	Garantinis laikas – rėmui 48 mėn., kitoms dalims 24 mėn	Garantinis laikas – rėmui 48 mėn., kitoms dalims 24 mėn

62 dalis Pasėstas praguloms išvengti (poroloninis dviejų ar daugiau sluoksnių)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 40 vnt. iki 600 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiavėčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus

2.	valomas ir dezinfekuojamas	valomas ir dezinfekuojamas
3.	dviejų ar daugiau sluoksnių skirtingo tankio porolono, iš jų viršutinis sluoksnis – klampaupis porolono	dviejų sluoksnių iš skirtingo tankio porolono, iš jų viršutinis sluoksnis – klampaupis porolono
4.	pritaikantis prie kūno formos, o neveikiant apkrovai įgaunantis ankstesnę formą	pritaikantis prie kūno formos, o neveikiant apkrovai įgaunantis ankstesnę formą
5.	užvalkalas viršutinė dalis (ant kurios sėdima) elastinga, praleidžianti orą, o apatinė (besiliečianti su vežimėlio sėdyne) – neslidi per visą sėdynės paviršių	užvalkalas viršutinė dalis (ant kurios sėdima) elastinga, praleidžianti orą, o apatinė (besiliečianti su vežimėlio sėdyne) – neslidi per visą sėdynės paviršių
6.	aukštis 50 mm ± 5mm	aukštis 45 mm
7.	matmenų, tinkančių įvairių plokščių vežimėliams	matmenų, tinkančių įvairių plokščių vežimėliams
8.	Garantinis laikas - 12 mėn.	Garantinis laikas - 12 mėn.
9.	Papildomas užvalkalas (20 procentų nuo perkamo kiekio)	Pridėsime papildomus užvalkalus (20 procentų nuo perkamo kiekio)

64 dalis Pasėstas praguloms išvengti vaikiškas (poroloninis)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 200 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiavertį standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	valomas ir dezinfekuojamas	valomas ir dezinfekuojamas
3.	klampaupis porolono	klampaupis porolono
4.	pritaikantis prie kūno formos, o neveikiant apkrovai įgaunantis ankstesnę formą	pritaikantis prie kūno formos, o neveikiant apkrovai įgaunantis ankstesnę formą

5.	užvalkalo viršutinė dalis (ant kurios sėdima) elastinga, praleidžianti orą, o apatinė (besiliečianti su vežimėlio sėdyne) – neslidi per visą sėdynės paviršių	užvalkalo viršutinė dalis (ant kurios sėdima) elastinga, praleidžianti orą, o apatinė (besiliečianti su vežimėlio sėdyne) – neslidi per visą sėdynės paviršių
6.	aukštis 40 mm ± 10mm;	aukštis 40 mm
7.	Pasėstų matmenų dydžiai: (300 x 300) mm±10mm (320 x 320) mm±10mm (340 x 340) mm ±10mm (360 x 360) mm±10mm	Siūlomų pasėstų matmenų dydžiai: (300 x 300) mm±10mm (320 x 320) mm±10mm (340 x 340) mm ±10mm (360 x 360) mm±10mm
8.	Garantinis laikas - 12 mėn.	Garantinis laikas - 12 mėn.
9.	Papildomas užvalkalas (20 procentų nuo perkamo kiekio)	Pridėsime papildomus užvalkalus (20 procentų nuo perkamo kiekio)

BVPŽ kodas 33141700-7

74 dalis **Vaikščiojimo rėmas („žingsniuojantis“)**
Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 2400 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas FOSHAN Dongfang Medical Equipment Manufactory Ltd. Kinija
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN ISO 11199-1:2001, LST EN 12182:2012 bei LST EN 1985:2001 standartų arba lygiaverčių reikalavimus	atitinka EN ISO 11199-1:2001, EN 12182:2012 bei EN 1985:2001 standartų reikalavimus
2.	iš aliuminio lydinio su 4 kojelėmis	iš aliuminio lydinio su 4 kojelėmis
3.	atsirėmus į vieną rėmo pusę, kita pusė perkeliama ir perstatoma	atsirėmus į vieną rėmo pusę, kita pusė perkeliama ir perstatoma arba

	arba atvirkščiai (žingsniuojanti); žingsnio ilgis ne mažiau kaip 110 mm±10mm	atvirkščiai (žingsniuojanti); žingsnio ilgis 330 mm
4.	rėmas padengtas blizgančia anodine danga, lakuotas	rėmas padengtas blizgančia anodine danga, lakuotas
5.	suglaudžiamas	suglaudžiamas
6.	rėmo masė ne daugiau kaip 2,5 kg	rėmo masė ne daugiau kaip 2,45 kg
7.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg masės	išlaiko 100 kg apkrovą
8.	rėmo aukščio reguliavimo diapazonas (800÷950) mm±30mm, aukštis matuojamas nuo užpakalinės griebiamosios rankenos dalies iki grindų	rėmo aukščio reguliavimo diapazonas nuo 780 mm iki 960 mm, aukštis matuojamas nuo užpakalinės griebiamosios rankenos dalies iki grindų
9.	antgaliai neturi tepti grindų	antgaliai netepa grindų
10.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

77 dalis Vaikštyinė su 4 ratukais (lauko)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 550 vnt. iki 2000 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas FOSHAN Dongfang Medical Equipment Manufactory Ltd. Kinija
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN ISO 11199-2:2005 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka EN ISO 11199-2:2005 standartų reikalavimus
2.	sudedama	sudedama
3.	keturi ratukai ne mažiau kaip 180 mm skersmens, padangų plotis 50 mm±10 mm	keturi ratukai 190 mm skersmens, padangų plotis 48 mm
4.	reguliuojamo aukščio rankenomis	reguliuojamo aukščio rankenomis
5.	aukščio reguliavimo diapazonas (800÷980)mm±20mm, vaikštyinės aukštis matuojamas nuo užpakalinio rankenos užmautės atskaitos taško iki žemės	aukščio reguliavimo diapazonas nuo 820 mm iki 960 mm, vaikštyinės aukštis matuojamas nuo užpakalinio rankenos užmautės atskaitos taško iki žemės

6.	eigos stabdžių valdymo rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų	eigos stabdžių valdymo rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų
7.	su sėdyne	su sėdyne
8.	krepšelis daiktams susidėti	krepšelis daiktams susidėti
9.	su padėklų	su padėklų
10.	vaikštytės masė ne didesnė kaip 9,0 kg (be krepšelio ir padėklo)	vaikštytės masė 8,9 kg (be krepšelio ir padėklo)
11.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 130 kg naudotojo svorį	Išlaiko 130 kg naudotojo svorį
12.	turi būti su atšvaitais	su atšvaitais
13.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

78 dalis Vaikštytė su 3 ratukais (lauko)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 300 vnt. iki 1200 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas FOSHAN Dongfang Medical Equipment Manufactory Ltd. Kinija
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN ISO 11199-2:2005 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka EN ISO 11199-2:2005 arba standartų reikalavimus
2.	suglaudžiama	suglaudžiama
3.	trys ratukai ne mažiau kaip 180 mm skersmens, padangų plotis 50 mm±10 mm; priekinis ratukas, papildomai besisukantis aplink vertikalią ašį	trys ratukai 190 mm skersmens, padangų plotis 48 mm, priekinis ratukas, papildomai besisukantis aplink vertikalią ašį
4.	reguliuojamo aukščio rankenomis	su reguliuojamo aukščio rankenomis
5.	aukščio reguliavimo diapazonas (800÷910) mm±20mm, vaikštytės aukštis matuojamas nuo užpakalinio rankenos užmautės atskaitos taško iki žemės	aukščio reguliavimo diapazonas nuo 820 mm iki 920 mm, vaikštytės aukštis matuojamas nuo užpakalinio rankenos užmautės atskaitos taško iki žemės
6.	eigos stabdžių valdymo rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų	eigos stabdžių valdymo rankenėlės sumontuotos ant stūmimo rankenų

7.	krepselis daiktams susidėti	krepselis daiktams susidėti
8.	su padėklų	su padėklų
9.	vaikštytės masė ne didesnė kaip 8,0 kg (be krepšelio ir padėklo)	vaikštytės masė 8,0 kg
10.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 110 kg naudotojo svorį	išlaiko 110 kg naudotojo svorį
11.	turi būti su atšvaitais	su atšvaitais
12.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

79 dalis Vaikštytė su 2 ratukais ir 2 pėdelėmis
Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 200 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas Science Medical Equipment CO.,Ltd. Kinija
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN ISO 11199-2:2005, LST EN 12182:2012 bei LST EN 1985:2001 standartų arba lygiaverčių reikalavimus	atitinka EN ISO 11199-2:2005, EN 12182:2012 bei EN 1985:2001 standartų reikalavimus
2.	stumiama	stumiama
3.	du priekiniai ratukai	du priekiniai ratukai
4.	dvi galinės pėdelės, kurios turi netepti grindų	dvi galinės pėdelės, kurios netepa grindų
5.	sėdynė	sėdynė
6.	reguliuojamo aukščio rankenomis	reguliuojamo aukščio rankenos
7.	aukščio reguliavimo diapazonas (830÷960)mm±30mm, vaikštytės aukštis matuojamas nuo galinio rankenos užmautės atskaitos taško iki žemės	aukščio reguliavimo diapazonas nuo 830 mm iki 990 mm, vaikštytės aukštis matuojamas nuo galinio rankenos užmautės atskaitos taško iki žemės
8.	ergonomiškos griebiamosios rankenos dalys	ergonomiškos griebiamosios rankenos dalys
9.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg svorį	išlaiko 100 kg naudotojo svorį
10.	suglaudžiama	suglaudžiama
11.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

81 dalis Vaikštyinė su staliuku
Preliminarus perkamas kiekis nuo 500 vnt. iki 3600 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN ISO 11199-3:2005, LST EN 12182:2012 ir LST EN 1985:2001 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN ISO 11199-3:2005, LST EN 12182:2012 ir LST EN 1985:2001 standartų reikalavimus
2.	keturi ratukai	keturi ratukai
3.	ratukų skersmuo ne mažiau kaip 75 mm	ratukų skersmuo 75 mm
4.	staliukas su puslankio formos išpjova, viršutinė jo dalis (atrama alkūnėms) – paminkštinta; staliuko plotis 520 mm±20mm	staliukas su puslankio formos išpjova, viršutinė jo dalis (atrama alkūnėms) – paminkštinta; staliuko plotis 520 mm
5.	su vertikaliomis rankenomis laikytis	su vertikaliomis rankenomis laikytis
6.	galiniai ratukai su rimties stabdžiais, fiksuojamais kojos pėda	galiniai ratukai su rimties stabdžiais, fiksuojamais kojos pėda
7.	vaikštyinės pločio išorinis matmuo ne daugiau 600 mm±20 mm	vaikštyinės pločio išorinis matmuo ne daugiau 600 mm
8.	aukščio reguliavimo diapazonas (790÷1250) mm±20 mm, aukštis matuojamas nuo rankos vietos ant atraminio staliuko iki grindų	aukščio reguliavimo diapazonas nuo 790 mm iki 1250 mm mm, aukštis matuojamas nuo rankos vietos ant atraminio staliuko iki grindų
9.	vaikštyinė naudojimui surenkama bei reguliuojama be įrankių pagalbos	vaikštyinė naudojimui surenkama bei reguliuojama be įrankių pagalbos
10.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg svorį	Išlaiko 100 kg naudotojo svorį
11.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

82 dalis Vaikštyinė su staliuku (su rankiniais stabdžiais)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 250 vnt. iki 1600 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Punktukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN ISO 11199-3:2005, LST EN 12182:2012 ir LST EN 1985:2001 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka LST EN ISO 11199-3:2005, LST EN 12182:2012 ir LST EN 1985:2001 standartų reikalavimus
2.	keturi ratukai	keturi ratukai
3.	ratukų skersmuo ne mažiau kaip 75 mm	ratukų skersmuo 75 mm
4.	staliukas su puslankio formos išpjova, viršutinė jo dalis (atrama alkūnėms) – paminkštinta; staliuko plotis 520 mm±20mm	staliukas su puslankio formos išpjova, viršutinė jo dalis (atrama alkūnėms) – paminkštinta; staliuko plotis 520 mm
5.	su vertikaliomis rankenomis laikytis	su vertikaliomis rankenomis laikytis
6.	prie vertikalių rankenų sumontuotomis darbinių ir stovėjimo stabdžių valdymo rankenėlėmis	prie vertikalių rankenų sumontuotomis darbinių ir stovėjimo stabdžių valdymo rankenėlėmis
7.	vaikštyinės pločio išorinis matmuo ne daugiau 600 mm±20 mm	vaikštyinės pločio išorinis matmuo 520 mm
8.	aukščio reguliavimo diapazonas (790÷1250) mm±20 mm, aukštis matuojamas nuo rankos vietos ant atraminio staliuko iki grindų	aukščio reguliavimo diapazonas nuo 790 mm iki 1250 mm, aukštis matuojamas nuo rankos vietos ant atraminio staliuko iki grindų
9.	vaikštyinė naudojimui surenkama bei reguliuojama be įrankių pagalbos	vaikštyinė naudojimui surenkama bei reguliuojama be įrankių pagalbos
10.	turi išlaikyti ne mažiau kaip 100 kg svorį	Išlaiko 100 kg naudotojo svorį
11.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

88 dalis Vaikštyinė traukiama vaikiška
Preliminarus perkamas kiekis nuo 10 vnt. iki 80 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas Drive Medical
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN ISO 11199-2:2005 ir LST EN 1985:2001 arba lygiaverčių standartų reikalavimus	atitinka EN ISO 11199-2:2005 ir LST EN 1985:2001 arba lygiaverčių standartų reikalavimus
2.	reguliuojamo aukščio	reguliuojamo aukščio
3.	su laikymosi rankenėlėmis	su laikymosi rankenėlėmis
4.	su 4 ratukais	su 4 ratukais
5.	2 priekiniai ratukai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį su fiksatoriumi, kurį užfiksavus, ratukai sukasi į priekį ir atgal, bet nesisuka apie savo ašį	2 priekiniai ratukai, papildomai besisukantys apie vertikalią ašį su fiksatoriumi, kurį užfiksavus, ratukai sukasi į priekį ir atgal, bet nesisuka apie savo ašį
6.	2 galiniai ratukai su dviejų padėčių fiksatoriumi, kurį užfiksavus vienoje padėtyje ratukai sukasi į priekį ir atgal, o kitoje padėtyje ratukai sukasi tik į priekį t. y. ratukai atgal nesisuka	2 galiniai ratukai su dviejų padėčių fiksatoriumi, kurį užfiksavus vienoje padėtyje ratukai sukasi į priekį ir atgal, o kitoje padėtyje ratukai sukasi tik į priekį t. y. ratukai atgal nesisuka
7.	paminkštinta dubens atrama, su paminkštintomis reguliuojamo pločio šoninėmis atramomis	paminkštinta dubens atrama, su paminkštintomis reguliuojamo pločio šoninėmis atramomis
8.	dubens atrama su priekyje susegamu saugos dirželiu	dubens atrama su priekyje susegamu saugos dirželiu
9.	dubens atrama nuimama lengvai, be įrankių pagalbos	dubens atrama nuimama lengvai, be įrankių pagalbos
10.	vaikštyinės rėmas suglaudžiamas be įrankių pagalbos, patogiai transportuoti bei laikyti namuose	vaikštyinės rėmas suglaudžiamas be įrankių pagalbos, patogiai transportuoti bei laikyti namuose
11.	turi būti instrukcija lietuvių kalba	turi būti instrukcija lietuvių kalba
12.	Bus perkamos vaikštyinės: kurių laikymosi rankenų aukštis $(380\div480) \pm 20$ mm, atstumas	Bus tiekiamos vaikštyinės: kurių laikymosi rankenų aukštis nuo 380 mm iki 480 mm tarp rankenų

	tarp rankenų 345 ± 20 mm; kurių laikymosi rankenų aukštis $(480\div 650) \pm 20$ mm, atstumas tarp rankenų 355 ± 20 mm; kurių laikymosi rankenų aukštis $(725\div 915) \pm 50$ mm, atstumas tarp rankenų 405 ± 50 mm	345 mm; kurių laikymosi rankenų aukštis nuo 480 mm iki 650 mm, atstumas tarp rankenų 355 mm; kurių laikymosi rankenų aukštis nuo 725 mm iki 915 mm, atstumas tarp rankenų 405 mm
13.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

BVPŽ kodas 39110000-6

89 dalis Naktipuodžio kėdutė be ratukų (plastikinė sėdimoji dalis)
 Preliminarus perkamas kiekis nuo 200 vnt. iki 4000 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	rėmas iš metalinių vamzdžių	rėmas iš metalinių vamzdžių
3.	nugaros atrama paminkštinta	nugaros atrama paminkštinta
4.	rankų atramos paminkštintos	rankų atramos paminkštintos
5.	sėdimoji dalis plastikinė su uždaros formos išpjova (išpjova neturi būti atviros formos bei užstumiama sklėsčiu)	sėdimoji dalis plastikinė su uždaros formos išpjova
6.	išpjova arba visa sėdimoji dalis iš viršaus uždengiama paminkštintu dangčiu	visa sėdimoji dalis iš viršaus uždengiama paminkštintu dangčiu
7.	sėdimosios dalies ilgis ne mažiau 400 mm, plotis ne mažiau 430 mm	sėdimosios dalies ilgis 430 mm, plotis 430 mm
8.	uždaros ovalo formos išpjovos ilgis ne mažiau 260 mm, plotis plačiausioje vietoje ne mažiau 200 mm	uždaros ovalo formos išpjovos ilgis 260 mm, plotis plačiausioje vietoje 220 mm

9.	komplektuojama su sandariai uždengiamu indu, įdedamu ir išimamu per sėdimąją dalį iš viršaus	komplektuojama su sandariai uždengiamu indu, įdedamu ir išimamu atlenkus sėdimąją dalį iš viršaus
10.	Garantijos laikas – 24 mėn.	Garantijos laikas – 24 mėn.

90 dalis Naktipuodžio kėdutė be ratukų (neplastikinė sėdimoji dalis)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 100 vnt. iki 2000 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Science Medical Equipment Co.,Ltd. Kinija
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiavėčio standarto reikalavimus	Atitinka EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	rėmas iš metalinių vamzdžių	rėmas iš metalinių vamzdžių
3.	kojelės reguliuojamo aukščio	kojelės reguliuojamo aukščio
4.	nugaros atrama paminkštinta	nugaros atrama paminkštinta
5.	rankų atramos paminkštinios, paminkštinta dalis ne mažiau 50 mm pločio	rankų atramos paminkštinios, paminkštinta dalis 55 mm pločio
6.	sėdimoji dalis neplastikinė, paminkštinta, pilnai uždengianti metalines rėmo dalis, atlenkiama/nulenkiama, su uždarnos ovalo formos išpjova	sėdimoji dalis neplastikinė, paminkštinta, pilnai uždengianti metalines rėmo dalis, atlenkiama/nulenkiama, su uždarnos ovalo formos išpjova
7.	uždarnos ovalo formos išpjovos ilgis ne mažiau 250 mm, plotis plačiausioje vietoje ne mažiau 200 mm	uždarnos ovalo formos išpjovos ilgis 250 mm, plotis plačiausioje vietoje 220 mm
8.	sėdimosios dalies ilgis 440 mm±20mm, plotis 440 mm±20mm	sėdimosios dalies ilgis 430 mm, plotis 430 mm
9.	komplektuojama su sandariai uždengiamu indu	komplektuojama su sandariai uždengiamu indu
10.	sandariai uždengiamas indas įdedamas ir išimamas iš viršaus, atlenkus sėdimąją dalį	sandariai uždengiamas indas įdedamas ir išimamas iš viršaus, atlenkus sėdimąją dalį
11.	visa sėdimoji dalis iš viršaus uždengiama paminkštintu dangčiu.	visa sėdimoji dalis iš viršaus uždengiama paminkštintu dangčiu.
12.	Garantijos laikas – 24 mėn.	Garantijos laikas – 24 mėn.

91 dalis Naktipuodžio kėdutė be ratukų (rankų atramos pasukamos, atlenkiamos arba nuimamos)

Preliminarus perkamas kiekis nuo 100 vnt. iki 2000 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
2.	rėmas iš metalinių vamzdžių	rėmas iš metalinių vamzdžių
3.	paminkštinta nugaros atrama	paminkštinta nugaros atrama
4.	paminkštintos rankų atramos turi būti pasukamos į šoną arba nuleidžiamos žemyn, arba kitaip nuimamos, kad būtų patogu atsisėsti iš šono	paminkštintos rankų atramos pakeliamos arba nuleidžiamos žemyn, kad būtų patogu atsisėsti iš šono
5.	sėdimoji dalis plastikinė su uždaros formos išpjova (išpjova neturi būti atviros formos bei užstumiama sklėsčiu)	sėdimoji dalis plastikinė su uždaros formos išpjova
6.	uždaros ovalo formos išpjovos ilgis ne mažiau 250 mm, plotis plačiausioje vietoje ne mažiau 200 mm	uždaros ovalo formos išpjovos ilgis ne mažiau 260 mm, plotis plačiausioje vietoje 220 mm
7.	išpjova arba visa sėdimoji dalis iš viršaus uždengiama paminkštintu dangčiu	Visa sėdimoji dalis iš viršaus uždengiama paminkštintu dangčiu
8.	sėdimosios dalies ilgis ne mažiau 400 mm, plotis ne mažiau 430 mm	sėdimosios dalies ilgis 430 mm, plotis 430 mm
9.	komplektuojama su sandariai uždengiamu indu, įdedamu ir išimamu per sėdimąją dalį iš viršaus	komplektuojama su sandariai uždengiamu indu, įdedamu ir išimamu per sėdimąją dalį iš viršaus
10.	Garantijos laikas – 24 mėn.	Garantijos laikas – 24 mėn.

95 dalis Kėdutė-kampas be ratukų vaikui.

Preliminarus perkamas kiekis nuo 5 vnt. iki 60 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	paminkštinti liemens ir klubų diržai	paminkštinti liemens ir klubų diržai
3.	paminkštinta nugaros atrama	paminkštinta nugaros atrama
4.	paminkštinta sėdynė	paminkštinta sėdynė
5.	reguliuojamo aukščio staliukas	nuimamas staliukas nereguliuojamas
6.	abdukcijos blokatorius	abdukcijos blokatorius
7.	be ratukų	be ratukų
8.	reguliuojama į aukštį paminkštinta galvos atrama	reguliuojama į aukštį paminkštinta galvos atrama
9.	turi tiktai vaikui iki 2 metų	tinka vaikui iki 2 metų
10.	Garantijos laikas – 24 mėn.	Garantijos laikas – 24 mėn.

96 dalis Kėdutė-kampas su ratukais vaikui

Preliminarus perkamas kiekis nuo 6 vnt. iki 60 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
-----------------	---------------------------------	---------------------------------

1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	paminkštinti liemens ir klubų diržai	paminkštinti liemens ir klubų diržai
3.	paminkštinta nugaros atrama	paminkštinta nugaros atrama
4.	paminkštinta sėdynė	paminkštinta sėdynė
5.	reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo vaiko staliukas	reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo vaiko staliukas
6.	lengvai nuimamas reguliuojamas į išorę abdukcijos blokatorius	lengvai nuimamas reguliuojamas į išorę abdukcijos blokatorius
7.	reguliuojama į aukštį paminkštinta galvos atrama	reguliuojama į aukštį paminkštinta galvos atrama
8.	reguliuojamo aukščio kojelės su ratukais, ratukai turi būti su rimties stabdžiais	reguliuojamo aukščio kojelės su ratukais, ratukai su rimties stabdžiais
9.	turi tikti vaikui nuo 1 iki 4 metų	tinka vaikui nuo 1 iki 4 metų
10.	Garantijos laikas – 24 mėn.	Garantijos laikas – 24 mėn.

BVPŽ kodas 39143112-4

101 dalis Čiužinys praguloms išvengti (stačiakampių gretasienių profilio)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 450 vnt. iki 2400 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3

1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	valomas ir dezinfekuojamas	valomas ir dezinfekuojamas
3.	matmenys (2100 ± 100) mm x (1000 ±100) mm	Matmenys 2000 mm x 900 mm
4.	storis ne mažiau kaip 110 mm	storis 120 mm
5.	sudarytas iš didelio elastingumo porolono	sudarytas iš didelio elastingumo porolono
6.	porolono tankis ne mažiau kaip 32 kg/m ³ (pristatyti tai įrodantį sertifikatą)	porolono tankis 32 kg/m ³ , sertifikatas pridedamas prie prekės aprašymo
7.	iškarpytas stačiakampių gretasienių profiliu, suskirstytas į galvos, kojų ir liemens sekcijas	iškarpytas stačiakampių gretasienių profiliu, suskirstytas į galvos, kojų ir liemens sekcijas
8.	stačiakampiai gretasieniai išdėstyti skersai čiužinio išilginės ašies atžvilgiu	stačiakampiai gretasieniai išdėstyti skersai čiužinio išilginės ašies atžvilgiu
9.	liemens sekcijos ilgis ne mažiau 950 mm ir ne daugiau 1000 mm	liemens sekcijos ilgis 1000 mm
10.	kojų sekcijos ilgis ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 550 mm, galvos sekcijos ilgis ne mažiau 450 mm ir ne daugiau 550 mm	kojų sekcijos ilgis 500 mm, galvos sekcijos ilgis 500 mm
11.	stačiakampių gretasienių aukštis 30 mm ± 5 mm	stačiakampių gretasienių aukštis 30 mm
12.	galvos bei kojų sekcijose stačiakampių gretasienių plotis 20 mm ± 5 mm, ilgis 50 mm ±5 mm	galvos bei kojų sekcijose stačiakampių gretasienių plotis 20 mm, ilgis 50 mm
13.	liemens sekcijoje stačiakampių gretasienių plotis 45 mm ± 5 mm, ilgis 50 mm ± 5 mm	liemens sekcijoje stačiakampių gretasienių plotis 45 mm, ilgis 50 mm
14.	skersinė išpjova (statmena išilginei čiužinio ašiai) tarp stačiakampių gretasienių nuo 5 mm iki 8 mm pločio	skersinė išpjova (statmena išilginei čiužinio ašiai) tarp stačiakampių gretasienių 6 mm
15.	išilginė išpjova (lygiagreti išilginei čiužinio ašiai) tarp stačiakampių gretasienių nuo 2 mm iki 5 mm pločio	išilginė išpjova (lygiagreti išilginei čiužinio ašiai) tarp stačiakampių gretasienių 2 mm pločio
16.	užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, iš neperšlampamos, higieniškos, orui pralaidžios medžiagos, užtrauktuko ilgis ne mažiau kaip per dvi užvalkalo kraštines	užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, iš neperšlampamos, higieniškos, orui pralaidžios medžiagos, užtrauktuko ilgis per dvi užvalkalo kraštines
17.	Garantinis laikas – 12 mėn	Garantinis laikas – 12 mėn

18.	Papildomas užvalkalas (20 procentų nuo perkamo kiekio)	Pateiksime pildomus užvalkalus (20 procentų nuo perkamo kiekio)
-----	--	---

102 dalis Čiužinys praguloms išvengti (su kompresoriumi)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 150 vnt. iki 1000 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas Xiamen Senyang Co. Ltd., Kinija
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	Atitinka EN 12182:2012 standarto reikalavimus;
2.	čiužinio matmenys 2000mm±100mm x 900mm±50mm x 130 mm±20mm	čiužinio matmenys 2000 mm x 900 mm x 120 mm±5 mm
3.	čiužinio svoris ne daugiau 6 kg	čiužinio svoris ne daugiau 4 kg
4.	išlaikyti naudotojo svorį ne mažiau kaip 140 kg	išlaiko naudotojo svorį 140 kg
5.	čiužinys sudarytas iš atskirų, ne mažiau kaip 16 oro kamerų	čiužinys sudarytas iš 18 atskirų oro kamerų
6.	oro kameroje slėgis kintamas	oro kameroje slėgis kintamas
7.	čiužinyje turi būti vožtuvas oro išleidimui	čiužinyje yra vožtuvas oro išleidimui
8.	čiužinio užvalkalas nelaidus vandeniui, bet pralaidus orui, nuimamas ir prižiūrimas	čiužinio užvalkalas nelaidus vandeniui, bet pralaidus orui, nuimamas ir valomas, plaunamas
9.	kompresorius, jungiamas į elektros tinklą, pakabinamas ant lovos krašto	kompresorius, jungiamas į elektros tinklą, pakabinamas ant lovos krašto
10.	kompresoriaus svoris ne daugiau 4 kg	kompresoriaus svoris 1,6 kg
11.	kompresorius turi būti su vidaus ar išorės saugikliu	kompresorius yra su vidaus saugikliu
12.	kompresorius su čiužiniu sujungtas lanksčia žarna, kuria įpučiamas/ išpučiamas oras	kompresorius su čiužiniu sujungtas lanksčia žarna, kuria įpučiamas/ išpučiamas oras
13.	ciklo laikas apie (10 ±2) min., pripūtimo laikas ne daugiau 20 min.	ciklo laikas apie (10 ±2) min., pripūtimo laikas ne daugiau 20 min.

14.	Garantinis laikas – 12 mėn.	Garantinis laikas – 12 mėn.
15.	Papildomas užvalkalas (20 procentų nuo perkamo kiekio)	Pateiksime papildomus užvalkalus (20 procentų nuo perkamo kiekio)

103 dalis Čiužinys praguloms išvengti (iš atskirų segmentų)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 300 vnt. iki 1600 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182 : 2012 standartą arba lygiavertį	atitinka LST EN 12182 : 2012 standarto reikalavimus
2.	sudarytas iš kubelių - segmentų, kurie turi būti iš latekso arba lygiavertės medžiagos, segmentų, kurių paviršius turi būti išpjaustytas, kad gulint ant čiužinio galėtų cirkuliuoti oras ir neturi būti lygus)	sudarytas iš kubelių - segmentų, kurie išpjauti iš didelio elastingumo porolono. Segmentų paviršius išpjaustytas, kad nebūtų lygus, kad gulint ant čiužinio galėtų cirkuliuoti oras.
3.	latekso arba lygiavertės medžiagos tankis turi būti ne mažiau kaip 50 kg/m ³ (pristatyti tai įrodantį sertifikatą)	Porolono tankis 50 kg/m ³ , sertifikatas pridedamas prie prekės aprašymo
4.	individualiai pritaikomas išimant kubelius-segmentus ties pakaušiu, mentėmis, kryžkauliu ir kulnais	individualiai pritaikomas išimant kubelius-segmentus ties pakaušiu, mentėmis, kryžkauliu ir kulnais
5.	čiužinio užvalkalas nelaidus vandeniui, bet pralaidus orui, nuimamas ir prižiūrimas	čiužinio užvalkalas nelaidus vandeniui, bet pralaidus orui, nuimamas ir prižiūrimas
6.	čiužinio matmenys 2100mm±100mm x 1000mm±100mm x 140 mm±10 mm.	čiužinio matmenys 2000mm x 900mm x 140 mm
7.	Garantinis laikas – 12 mėn.	Garantinis laikas – 12 mėn.
8.	Papildomas užvalkalas (20 procentų nuo perkamo kiekio)	Pateiksime papildomus užvalkalus (20 procentų nuo perkamo kiekio)

BVPŽ kodas 39100000-3**104 dalis Lovos staliukas**

Preliminarus perkamas kiekis nuo 230 vnt. iki 1120 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas Homecare Enterprise Co. Ltd, Kinija (Taivanas)
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	su keturiais ratukais	su keturiais ratukais
3.	reguliuojamas stalviršio posvyrio kampas	reguliuojamas stalviršio posvyrio kampas
4.	reguliuojamas staliuko aukštis nuo 720 mm $\pm$ 40 mm iki 1160 mm $\pm$ 40 mm	reguliuojamas staliuko aukštis nuo 720 mm iki 1200 mm
5.	stalviršis medinis arba plastikinis	stalviršis medinis
6.	stalviršis su paaukštintomis briaunelėmis pagal visą stalviršio perimetrą	stalviršis su paaukštintomis briaunelėmis pagal visą stalviršio perimetrą
7.	rėmo konstrukcija turi būti tokia, kad ratukai pavažiuotų po lova	rėmo konstrukcija tokia, kad ratukai pavažiuoja po lova
8.	Garantinis laikas – 24 mėn	Garantinis laikas – 24 mėn

BVPŽ kodas 39144000-3**105 dalis Vonios suoliukas (reguliuojamo pločio)**

Preliminarus perkamas kiekis nuo 250 vnt. iki 2800 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas Homecare Enterprise Co. Ltd Kinija (Taivanas)
1	2	3

1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
2.	sėdimoji dalis ir nugaros atrama plastikinė	sėdimoji dalis ir nugaros atrama plastikinė
3.	įleidžiamas į vonią	įleidžiamas į vonią
4.	sėdynė turi būti neslidi, priekyje išpjova	sėdynė neslidi, priekyje išpjova
5.	turi tiktį įvairių pločių standartinėms vonioms	tinka įvairių pločių standartinėms vonioms
6.	bendras plotis reguliuojamas nuo 700 mm iki 850 mm	bendras plotis reguliuojamas nuo 700 mm iki 850 mm
7.	svoris ne daugiau 3,5 kg	svoris ne daugiau 3,4 kg
8.	turi išlaikyti ne mažiau 100 kg svorį	išlaiko 100 kg svorį
9.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

106 dalis Vonios suoliukas (reguliuojamas pulteliu)
Preliminarus perkamas kiekis nuo 10 vnt. iki 60 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas Drive Medical
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka ST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus
2.	įleidžiamas į vonią	įleidžiamas į vonią
3.	valdomas pulteliu	valdomas pulteliu
4.	komplektuojamas su baterijų įkrovikliu ir baterijomis	komplektuojamas su baterijų įkrovikliu ir baterijomis
5.	turi tiktį įvairių pločių standartinėms vonioms	tinka įvairių pločių standartinėms vonioms
6.	turi išlaikyti ne mažiau 135 kg svorį	išlaiko 140 kg apkrovą
7.	sėdynės aukštis žemiausioje padėtyje 70 mm±30mm	sėdynės aukštis žemiausioje padėtyje 60 mm
8.	sėdynės aukštis aukščiausioje padėtyje 420 mm±40mm	sėdynės aukštis aukščiausioje padėtyje 480 mm
9.	žemiausiame sėdynės aukštyje nugaros atramos atsilenkimo	žemiausiame sėdynės aukštyje nugaros atramos atsilenkimo kampas

	kampas padidėja	padidėja
10.	nugaros atramos aukštis ne mažiau 600 mm	nugaros atramos aukštis ne mažiau 640 mm
11.	suoliuko svoris su baterija ne daugiau kaip 15 kg	suoliuko svoris su baterija ne daugiau kaip 15 kg
12.	sėdynės gylis 450 mm±50mm	sėdynės gylis 420 mm
13.	sėdynė su atlenkiamais šonais	sėdynė su atlenkiamais šonais
14.	sėdynės plotis be atlenkiamų šonų 370 mm±20mm	sėdynės plotis be atlenkiamų šonų 350 mm
15.	elektrinė ir mechaninė suoliuko dalys apsaugoti nuo drėgmės poveikio ir korozijos	elektrinė ir mechaninė suoliuko dalys apsaugoti nuo drėgmės poveikio ir korozijos (apsaugos laipsnis nuo vandens Ipx7)
16.	baterija nuimama nenaudojant įrankių, baterijos korpusas plastikinis, sandarus ir apsaugotas nuo drėgmės poveikio	baterija nuimama nenaudojant įrankių, baterijos korpusas plastikinis, sandarus ir apsaugotas nuo drėgmės poveikio
17.	sėdimoji dalis ir nugaros atrama plastikinės su nuimamu, neslidžiu, nesugierančiu drėgmės, poringu, minkštu užvalkalu	sėdimoji dalis ir nugaros atrama plastikinės su nuimamu, neslidžiu, nesugierančiu drėgmės, poringu, minkštu užvalkalu
18.	visos pasiekiamos briaunos, kampai ir paviršiai turi būti glotnūs, be atplaišų bei suapvalinta	visos pasiekiamos briaunos, kampai ir paviršiai turi būti glotnūs, be atplaišų bei suapvalinta
19.	Garantinis laikas – 24 mėn	Garantinis laikas – 24 mėn

111 dalis Vonios lenta

Preliminarus perkamas kiekis nuo 230 vnt. iki 1200 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas FOSHAN Dongfang Medical Equipment Manufactory Ltd. Kinija
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	Atitinka EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	valoma ir dezinfekuojama	valoma ir dezinfekuojama
3.	iš išformuoto plastiko, sėdimosios dalies paviršius turi būti neslidus	iš išformuoto plastiko, sėdimosios dalies paviršius turi būti neslidus

4.	su rankenėle, naudotojui laikytis	su rankenėle, naudotojui laikytis
5.	turi tiktį įvairių pločių standartinėms vonioms	tinka įvairių pločių standartinėms vonioms
6.	turėti skylutes vandens nutekėjimui	turi skylutes vandens nutekėjimui
7.	vieta pasidėti muilui	yra vieta pasidėti muilui
8.	išlaikyti naudotojo svorį ne mažiau kaip 150 kg	išlaiko 150 kg svorio apkrovą
9.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

BVPŽ kodas 33155000-1

113 dalis Stovėjimo atrama suaugusiems

Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 40 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiavertį standartą	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	turi tiktį suaugusiems asmenims iki 2000 mm ūgio	tinka suaugusiems asmenims iki 2000 mm ūgio
3.	dubens atrama reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo stovinčiojo	dubens atrama reguliuojamo aukščio bei atstumo nuo stovinčiojo
4.	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį paminkštinios šoninės liemens atramos ir reguliuojamo ilgio platus prilaikymo diržas	reguliuojamos vertikalios ir horizontalios į plotį paminkštinios šoninės liemens atramos ir reguliuojamo ilgio platus prilaikymo diržas
5.	paminkštinios kelių atramos su reguliuojamo ilgio fiksavimo diržais	paminkštinios kelių atramos su reguliuojamo ilgio fiksavimo diržais
6.	su reguliuojamais pirmyn atgal bei į šonus pėdų kaušeliais su pėdų fiksavimo dirželiais	su reguliuojamais pirmyn atgal bei į šonus pėdų kaušeliais su pėdų fiksavimo dirželiais
7.	su staliuku, staliukas su puslankio formos išpjova	su staliuku, staliukas su puslankio formos išpjova
8.	staliukas turi būti reguliuojamo aukščio bei turėti 2 vertikalias rankenėles stovinčiajam laikytis	staliukas reguliuojamo aukščio, turi 2 vertikalias rankenėles stovinčiajam laikytis
9.	su rankenomis, skirtomis įsitverti stojantis prie stovėjimo	su rankenomis, skirtomis įsitverti stojantis prie stovėjimo atramos

	atramos	
10.	su 2 rankenomis ir 2 ratukais stovėjimo atramos perstūmimui	su 2 rankenomis ir 2 ratukais stovėjimo atramos perstūmimui
11.	Garantijos laikas – 24 mėn.	Garantijos laikas – 24 mėn.

117 dalis Volas

Preliminarus perkamas kiekis nuo 0 vnt. iki 80 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiavėčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	atsparus deformacijai	atsparus deformacijai
3.	amortizuojantis	amortizuojantis
4.	aptrauktas neperšlampančia, stipria, neslidžia medžiaga	aptrauktas neperšlampančia, stipria, neslidžia medžiaga
5.	ilgis 1000 mm±10mm Bus perkama volų: 200 mm±10mm skersmens 250 mm±10mm skersmens 300 mm±10mm skersmens 350 mm±10mm skersmens 400 mm±10mm skersmens	ilgis 1000 mm Patieksime volus žemiau išvardintų matmenų: 200 mm±10mm skersmens 250 mm±10mm skersmens 300 mm±10mm skersmens 350 mm±10mm skersmens 400 mm±10mm skersmens
6.	Garantinis laikas – 12 mėn.	Garantinis laikas – 12 mėn.

118 dalis Slankioji lenta

Preliminarus perkamas kiekis nuo 70 vnt. iki 480 vnt.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Gamintojas AB „Puntukas“
1	2	3
1.	turi atitikti LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus	atitinka LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus
2.	„banano“ formos	„banano“ formos
3.	lentos ilgis pagal išorinę (ilgesnę) kraštinę 730 mm ±40mm	lentos ilgis pagal išorinę (ilgesnę) kraštinę 730 mm
4.	lentos plotis (atstumas tarp išorinės (ilgesnės) ir vidinės (trumpesnės) kraštinių) 210 mm ±20mm	lentos plotis (atstumas tarp išorinės (ilgesnės) ir vidinės (trumpesnės) kraštinių) 210 mm
5.	apatinėje dalyje su juostelėmis neleidžiančiomis lentai nuslysti nuo paviršiaus	apatinėje dalyje yra juostelės neleidžiančios lentai nuslysti nuo paviršiaus
6.	plastikinė, slidi	plastikinė, slidi
7.	valoma ir dezinfekuojama	valoma ir dezinfekuojama
8.	svoris ne daugiau 1,3 kg.	svoris 1,3 kg.
9.	turi išlaikyti naudotojo svorį ne mažiau kaip 130 kg	išlaikyti naudotojo svorį 130 kg
10.	Garantinis laikas – 24 mėn.	Garantinis laikas – 24 mėn.

53-118 DALIŲ BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai:	Tiekėjo siūlomos prekės konkreti parametro reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) PILDO TIEKĖJAS
1	2	3
1.	Visos priemonės turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba,	Visos priemonės turi naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje yra

	kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.	nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182:2012 standarto reikalavimus.
2.	Tiekėjas turi įsipareigoti garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį pakaitine priemone.	Įsipareigojame garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį pakaitiniu vežimėliu. (tai nurodyta „naudojimo instrukcijose garantiniame talone