

BIOMEDIKA
Antakalnio g. 36
2055 Vilnius
Lietuva

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal
Tel. +49 57 33 9 22 – 0
Fax. +49 57 33 9 22 – 143
www.meyra.de
info@meyra.de

Visiems suinteresuotiems asmenims

Mes patvirtiname, kad mūsų kompanijos gaminamas vežimėlis:

Modelis: Optimus2 2.322
Gamintojas: Meyra GmbH

Atitinka sekančius techninius parametrus:

- 1) Atitinka standartus DIN EN 12182:2012, DIN EN 12184:2009, EN ISO 14971:2013;
- 2) Maksimalus leistinas nuolydis 10°;
- 3) Dinaminis stabilumas esant 10° nuolydžiui;
- 4) Statinis stabilumas esant 15,5° nuolydžiui;
- 5) Maksimali įveikiama kliūtis 110 mm;
- 6) Nuvažiuojamas atstumas su 2x97 Ah baterijomis yra 50-70 km;
- 7) Maksimalus naudotojo svoris 150 kg. Papildomas leidžiamas apkrovimas 10 kg;
- 8) Tinka naudotojams iki 190 cm ūgio;
- 9) Vežimėlis gali būti komplektuojamas su minkšta sėdyne ErgoSeat arba odine sėdyne ErgoStar;
ErgoSeat sėdynės pločiai: 430, 480 mm. Papildomai reguliuojamas rankų atramų pagalba iki 530 mm;
ErgoSeat sėdynės gyliai: reguliuojama 420-530 mm;
ErgoStar sėdynės plotis: 500 mm;
ErgoStar sėdynės gylis: 500 mm
- 10) Mechaniškai reguliuojamas sėdynės posvyrio kampas, žingsniais nuo 7° iki 28°;
- 11) ErgoSeat nugaros atramos aukštis 53 cm, keičiamas į 57 cm;
ErgoStar sėdynės nugaros atramos aukštis 640 mm;
- 12) Nugaros atramos siaurisia vieta yra daugiau nei 400 mm;
- 13) Mechaniškai reguliuojamas nugaros atramos kampas, žingsniais nuo 0° up to +30°;
- 14) Valdymo pulto tvirtinimas reguliuojamo ilgio. Tvirtinimas neįtakoja bendro vežimėlio pločio;
- 15) Vežimėlis sukomplektuotas su vientisa stūmimo rankena;

- 16) Vežimėlis sukomplektuotas su reguliuojama galvos atrama;
- 17) Rankų atramos nuimamos be įrankių pagalbos, reguliuojamo aukščio 180-290 mm, pločio ir gylio;
- 18) Vežimėlis sukomplektuotas su standartiniai pakojais, nuimamais, nusukamais į šonus, su blauzdų prilaikymo dirželiu, su atramomis atskirai kiekvienai pėdai. Reguliuojamas blauzdos ilgis 380 – 480 mm;
- 19) Priekinių ratų dydis 360x120 mm. Galinių ratų dydis 320x100 mm;
- 20) Priekiniai ir galiniai žibintai;
- 21) Vežimėlis sukomplektuotas su atšvaitais (priekyje – balti, šonuose – geltoni, gale – raudoni);
- 22) Vežimėlis sukomplektuotas su neaptarnaujamomis baterijomis 2x97 Ah;
- 23) Variklio galingumas 950 W;
- 24) Reguliuojamas vežimėlio greitis iki 10 km/val;
- 25) Galimybė pasirinkti H formos diržą arba standartinį liemens diržą su sagtimi;
- 26) Visų ratų pakaba nepriklausoma. Visi ratai turi amortizatorius su spyruoklėmis;
- 27) Vežimėliui atliktas avarijos testas (Crash test) ir atitinka standartą ISO 7176-19.

MEYRA GmbH

/antspaudas/

/parašas/

Kalldorf 14.06.2016