

58 dalis Reguliuojama lova (automatiškai reguliuojama su metaliniu lovadugniu)**Modelis PB337****PREKĖS APRAŠYMAS**

Automatiškai reguliuojama elektrinė funkcinė lova turi tris funkcijas: galvūgalio sekcijos reguliavimas, kojų dalies reguliavimas ir lovadugnio aukščio reguliavimas. Lovadugnis iš metalinio tinklo. Lovos rėmas iš plieninių vamzdžių, padengtų polimeriniais dažais. Lovadugnis sudarytas iš keturių sekcijų, iš kurių galvūgalio sekcija ir kojų dalies dvi sekcijos pakeliamos ir nuleidžiamos nepriklausomai viena nuo kitos elektrinio pultelio pagalba. Lovadugnis su metaliniais čiužinio laikikliais.

Prie lovos galvūgalio papildomai įmontuotas kėlimosi įtaisas su reguliuojamo aukščio pakabinama rankenėle. Lovos šoniniai užtvartai mediniai, nuleidžiami iki gulėjimo plokštumos. Viršutinėje padėtyje automatiškai užfiksuojami. Lovos rėmas iš plieninių vamzdžių, padengtų polimeriniais dažais.

Ratukai pagaminti iš triukšmo neskleidžiančios ir grindų netepančios medžiagos. Ratukai besisukiojantys aplink vertikaliąją ašį, visi su rimties stabdžiais.

Reguliuojamos lovos matmenys, mm	
Lovos išorinis/lovadugnio ilgis	2110/2000
Lovos išorinis/lovadugnio plotis	1040/900
Lovos aukštis (be pasikėlimo rankenos)	940
Lovadugnio reguliavimas	400-800
Leistina apkrova, kg	185

Lovos rėmui ir lovadugniui suteikiama 48 mėn. garantija, kitoms dalims - 24 mėn. garantija.
Atsarginiai valdymo pulteliai, tvirtinimo detalės ir elektronikos blokai komplektuojami pagal poreikį.

Pridedame:

CE atitikties deklaracijos kopiją su vertimu (PB337)

Elbur Vertriebs GmbH įgaliojimą atstovauti jų kompaniją Lietuvos rinkoje su vertimu.

Katalogo kopija su vertimu į lietuvių kalbą

Tradicinė, išbandytos technologijos lova su pakeliama priekine dalimi



Slaugai skirta lova su bukmedžio detalėmis, uždarais mediniais lovūgaliais ir sidabro spalva dažytais metaliniais elementais puikiai tinka kambario aplinkoje. Atsitiktiniam prispaudimui išvengti yra šoniniai turėklų antgaliai, mažinantys tarpą tarp turėklo ir lovagalio. Šoniniai turėklai gali būti nuleidžiami ir įstumiami vienas į kitą, kad netrukdytų įlipti ar išlipti iš lovos.

Lova atitinka aukščiausius standartus. Keturių dalių gulimasis paviršius atskirai valdomas dviem nepriklausomais varikliais. Be to, kojų dalies reguliavimą palengvina dvi terkšlės. Standartinio modelio lovos gulimojo paviršiaus matmenys yra 90 x 200 cm. Šios lovos spyruoklės remiasi į medines linges, turi laikymo reguliatorių. Taip pat gali būti užsakoma ir 80 cm pločio bei skirtingo ilgio, pvz. 180cm – 220 cm ilgio lova. Už papildomą mokestį galima užsakyti lengvai valomą gulimos dalies metalinį tinklą.

Gaminiai pristatomi transportiniuose stovuose (ne daugiau dvi lovos ant vienos paletės). Lovos pristatomos dalinai surinktos, o galutinį jų surinkimą pabaigti gali vienas asmuo. Keturių dalių gulimojo paviršiaus aukštis yra reguliuojamas elektrinio įrenginio pagalba nuo 40 cm iki 80 cm (galvūgalyje). Visos elektroninės dalys gaminamos atsižvelgiant į naujausius tyrimus ir atitinka visus galiojančius saugos reikalavimus bei standartus. Bet koks lovos dalių padėčių reguliavimas atliekamas drėgmei atspariu rankinio valdymo jungikliu, o kiekviena funkcija gali būti individualiai blokuojama.

Bendroji informacija:

Saugus darbinis apkrovimas:	185 kg
Didžiausias naudotojo svoris:	135 kg
Bendras svoris:	102,5 kg
Sunkiausia atskira detalė:	Priekinės dalies komplektas – 24,9 kg
Matmenys:	Ilgis: 215 cm, Plotis: 102 cm
Galinės dalies ilgis:	80 cm
Galvūgalio reguliavimas:	iki 70°
Kojūgalio reguliavimas:	iki 45°
Aukštis po čiužinio atrama:	22 cm (PB337 – 5 cm)
Ratukų dydis:	100 mm, visuomet su stabdžiais.

331 / PB 337 modelių slaugos lovos atitinka visus galiojančius saugos reikalavimus ir standartus įrengimams pagal ES gaires 93/42/EBB, atitinka medicininius standartus ir turi CE atitikties ženklą.



Martinas Likas
Gen. direktorius
E. Vilkojū
[Signature]

PB 331 / PB 337 LOW FRONT LIFTING CARE BED:

Timeless front lifting bed with well-proven technology



With its beech wooden parts, the closed wooden fronts and the silver color powdered metal pieces this high class care bed blends in with its room surroundings. To avoid any sort of squeezing hazard there are side rail end caps at the ends of the side rails that minimize the space between side rails and wooden fronts in a way that prevent accidental squeezing. The side bars can be lowered and slid directly onto each other so that they do not pose any hindrance for entering or exiting the bed.

This bed complies to the highest standards. Its 4-sectional lying surface is individually adjustable with 2 independent motors. Furthermore the adjustment of the foot part is assisted by 2 ratchets. For the standard version of the bed, the lying area with wooden sprung slats and durability adjuster comes with a surface area of 90 cm x 200 cm. It can also be ordered at a width of 80 cm and in different lengths from 180 cm to a length of 220 cm. Against surcharge an easy to clean metal mesh lying area can be ordered.

The products will be delivered using transport-racks (at a maximum of 2 beds per palette). The beds have been partly preassembled and can be easily setup by a single person. The 4-sectional lying surface is electrically adjustable between 40 cm and 80 cm (upper end of the lying area). All electronic components have been manufactured according to latest research and are in accordance with all valid safety requirements and standards. Every single adjustment option of the bed is comfortably controllable by using the splash-proof manual control switch and any single function can be individually locked.

General information:

Save work load:	185 kg
Max. User weight:	135 kg
Total weight:	102,5 kg
Heaviest single part:	Front komplett 24,9 kg
Dimensions:	Length: 215 cm, Width: 102 cm
Back part length:	80 cm
Heading adjustability:	70°
Foot adjustability:	45°
Height under mattress support:	22 cm (PB337 - 5 cm)
Caster size:	100 mm always with brake.

PB. 331 / PB 337 full fills all valid safety requirements and standards according to EU guidelines 93/42/EWG for devices, complies medical with the CE mark of conformity.

