

FASĀDES IZOLĀCIJAS DĪBELIS AR METĀLA NAGLU

FACADE INSULATION DOWEL WITH METAL NAIL



KODS CODE	IZOLĀCIJA MM INSULATION MM	
LFMG-10X140	60	200
LFMG-10X160	80	200
LFMG-10X180	100	200
LFMG-10X200	120	200
LFMG-10X220	140	100
LFMG-10X240	160	100
LFMG-10X260	180	100
LFMG-10X300	220	100

70 mm

 Iegremdējамais dziļums
 Anchorage depth


KAT	IZMANTOJAMĀIS MATERIĀLS	BASE MATERIAL	IZRAUŠANAS SPĒKS PULLOUT LOAD	KN
A	BETONS C12/15	CONCRETE C12/15	0.65	
A	BETONS C16/20-C50/60	CONCRETE C16/20-C50/60	0.90	
B	PILNAIS MĀLA KĪEĢELIS	SOLID CLAY BRICK	0.75	
B	PILNAIS SILIKĀTKĪEĢELIS KS	SOLID SILICATE BRICK KS	0.75	
C	TUKŠKĒRMEŅA SILĪCIJA KĪEĢELIS KSL	PERFORATED SILICATE BRICK KSL	0.50	
C	MĀLA TUKŠKĒRMEŅA KĪEĢELIS	PERFORATED CLAY BRICK	0.40	
C	MĀLA TUKŠKĒRMEŅA BLOKS	PERFORATED CLAY BLOCK	0.40	
D	VIEĢLBETONA BLOKS (LAC)	LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCK (LAC)	0.75	
E	GĀZBETONS AAC2	AERATED CONCRETE AAC2	0.40	
E	GĀZBETONS AAC7	AERATED CONCRETE AAC7	0.50	

FASĀDES IZOLĀCIJAS DĪBELIS AR METĀLA NAGLU

FACADE INSULATION DOWEL WITH METAL NAIL



KODS CODE	IZOLĀCIJA MM INSULATION MM	
LMX-10X220	180/160*	100
LMX-10X260	220/200*	100

30/50* mm

 Iegremdējамais dziļums
 Anchorage depth

 * Kategorijā E (Gāzbetons AAC2; AAC7)
 Category E (Aerated concrete AAC2; AAC7)

KAT	IZMANTOJAMĀIS MATERIĀLS	BASE MATERIAL	IZRAUŠANAS SPĒKS PULLOUT LOAD	KN
A	BETONS C12/15	CONCRETE C12/15	0.75	
A	BETONS C16/20-C50/60	CONCRETE C16/20-C50/60	0.90	
B	PILNAIS MĀLA KĪEĢELIS	SOLID CLAY BRICK	0.90	
B	PILNAIS SILIKĀTKĪEĢELIS KS	SOLID SILICATE BRICK KS	0.90	
C	TUKŠKĒRMEŅA SILĪCIJA KĪEĢELIS KSL	PERFORATED SILICATE BRICK KSL	0.90	
C	MĀLA TUKŠKĒRMEŅA KĪEĢELIS	PERFORATED CLAY BRICK	0.90	
C	MĀLA TUKŠKĒRMEŅA BLOKS	PERFORATED CLAY BLOCK	0.50	
D	VIEĢLBETONA BLOKS (LAC)	LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCK (LAC)	0.90	
E	GĀZBETONS AAC2	AERATED CONCRETE AAC2	0.75	
E	GĀZBETONS AAC7	AERATED CONCRETE AAC7	0.90	

