

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	SLĖGINIŲ INDŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS		
Sutarties data		Sutarties numeris	

1. SUTARTIES ŠALYS		
1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	135163499
	1.1.3. Adresas	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT351634917
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT21 7300 0100 0222 6410
	1.1.6. Bankas, banko kodas	AB Swedbank, 73000
	1.1.7. Telefonas	+370 37326768
	1.1.8. El. paštas	rastine@kaunoklinikos.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Įstatų pagrindas
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	SIA „Santehnikas Resursi“
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	40003718369
	1.2.3. Adresas	Vestienas iela 4A, Rīga, LV-1035 Latvija
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LV40003718369
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LV96HABA0551008928303
	1.2.6. Bankas, banko kodas	AB „Swedbank“, HABALV22
	1.2.7. Telefonas	+37068403117
	1.2.8. El. paštas	info@santehnikasparadize.com
	1.2.9. Šalies atstovas	Įgaliotas atstovas pagal įgaliojimą 2025-04-23 Nr. 090423/3 Giedrius Eimutis
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Įmonės įstatas

2. ATSAKINGI ASMENYS	
2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „SABIS“ priėmimą	Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos vadovas Kęstutis Lašinskas, +370 37 326805, kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Įgaliotas atstovas pagal įgaliojimą 2025-04-23 Nr. 090423/3 Giedrius Eimutis, +37068403117, info@santehnikasparadize.com

3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	Tiekėjas išsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti Pirkėjui slėginius indus įskaitant pristatymą, iškrovimą (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija), Sutarties priede Nr. 2 „Prekių žiniaraštis“ ir Sutarties priede Nr. 4 „Pasiūlymas“.
3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris	Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) „Slėginiai indai“, pirkimo Nr. 3046488
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma

4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	Tiekėjas pagal atskirą užsakymą įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 20 dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos adresas Eivenių g. 2, Kaunas.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Užsakymai teikiami Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 24 (dvidešimt keturių valandų) nuo užsakymo pateikimo.
4.4. Dėl minimalios užsakymo vertės / apimties	Netaikoma
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: (i) Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, prekių aprašymai, instrukcijos ar kiti dokumentai lietuvių kalba, patvirtinantys, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus; (ii) Prekių perdavimo – priėmimo aktas. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuoto įkainio kainodara (toliau – įkainis).
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 20 661,16 Eur (dvidešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras, 16 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 4 338,84 Eur (keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 84 ct). Sutarties kaina yra 25 000,00 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Prekių įsigijimui Tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 2 nurodytais įkainiais, neviršijant bendros Sutarties kainos.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles	Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. netaikoma; 5.3.3. Dėl kainų lygio pokyčio; 5.3.4. netaikoma.
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai/įkainiams, Sutarties kaina/įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos/įkainio be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota (-as) Sutarties kaina/įkainis taikoma (-as) už tą Prekių dalį, kurios bus tiekiamos po Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo dienos arba Susitarime nurodytos dienos.
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma

5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio	5.3.3.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos / įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų papunktį įsigaliojimo dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 5.3.3.6 papunktyje, viršija 5 procentus. Sutarties kainos / įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėnesių. 5.3.3.2. Sutarties kaina / įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos / įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių kaina / įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (<u>gali būti mažinami, tačiau negali būti didinami</u>). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos / įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis arba kitų oficialių šaltinių duomenimis. Iš kitos Šalies reikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduotą dokumentą ar patvirtinimą. 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą / įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina / įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę: $a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right), \text{ kur } a - \text{kaina / įkainis (Eur be PVM)} \text{ (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo)}$ a_1 – perskaičiuota (pakeista) kaina / įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: $k = \frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 - 100, (\text{proc.}) \text{ kur}$ Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl kainos / įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra <u>Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo</u>. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a₁“ suapvalinamas iki dvių skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos / įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, indekso reikšmės su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą / įkainius gavimo dienos.
---	--

	5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas.
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: Įvykdžius užsakymą, mokama už konkretų kiekį / apimtį pagal nustatytus įkainius.
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Techninėje specifikacijoje nustatytas garantinis terminas, kuris yra 12 (dvylika) mėnesių. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo – priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.
6.2. Garantinė priežiūra	Garantinio termino laikotarpiu Nustačius Prekių trūkumą, Tiekėjas, turi atvykti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus. Esant perduotos ir priimtos Prekės trūkumui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 (penkių) darbo dienų terminą nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka	Netaikoma
7. SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMO SUBTIEKĖJAI	
Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: netesybomis (delspinigiais, bauda).
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas	Netaikoma
8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios)

	procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2. punktą, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos, kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka	9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 30 (trisdešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 30 (trisdešimt) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekiejų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekiejų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekiejų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Netaikoma
9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	Pažeidus 13.1. punkto reikalavimus Tiekėjui bus taikoma 50 (penkiasdešimt) eurų dydžio bauda.
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektualiais veiklos rezultatais nesilaikymo	Netaikoma
9.10. Kitos netesybos	Netaikoma

10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS	
10.1. Esminės Sutarties sąlygos	10.1.1 Tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius vykdymas; 10.1.2. Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų laikymasis; 10.1.3. Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančių Prekių pristatymas; 10.1.4. Sutarties nuostatų, reglamentuojančių aplinkosauginius reikalavimus, laikymasis; 10.1.5. Sutarties nuostatų, reglamentuojančių konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą, laikymasis; 10.1.6. Bendrųjų sąlygų nuostatų dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekių ir (ar specialistų) / esamų subtiekių ir (ar) specialistų keitimo, laikymasis (jeigu taikoma).
10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai	10.2.1. Jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų ir 2 (du) ar daugiau kartų per Sutarties vykdymo laikotarpį vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 5 (penkis) darbo dienas; 10.2.2. Tiekėjas 2 (du) ir daugiau kartų per Sutarties vykdymo laikotarpį pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) teisės aktų nustatytų reikalavimų Prekėms; 10.2.3. Tiekėjas 2 (du) ar daugiau kartų pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias aplinkosauginių reikalavimų, laikymąsi; 10.2.4. Tiekėjas pažeidžia Bendrųjų sąlygų nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 10.2.5. Tiekėjas daugiau negu 2 (du) kartus nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą/įkainius; 10.2.6. Tiekėjas daugiau nei 2 (du) kartus nesilaiko bendrųjų sąlygų nuostatų dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekių ir (ar specialistų)/esamų subtiekių ir (ar) specialistų keitimo.
11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, bet jos trukmė negali būti ilgesnė kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai.
11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.
12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu Pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos/sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 14 kalendorinių dienų neištaiso pažeidimų; 12.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau kaip 5 (penkis) darbo dienas Sutartyje nustatytas Prekių pristatymo terminas; 12.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 12.2.6. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms;

	12.2.7. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą; 12.2.8. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą.
13. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI	
13.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	13.1.1. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. papunktį (siūlomoms prekėms ir (ar) jų sudedamosios dalys turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos). 13.1.2. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalausti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
13.2. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI	
14.1.	Netaikoma
14.2.	Netaikoma
14.3.	Netaikoma
14.4.	Netaikoma
14.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
15. SUTARTIES PRIEDAI	
15.1. Priedas Nr. 1	Techninė specifikacija;
15.2. Priedas Nr. 2	Prekių žiniaraštis;
15.3. Priedas Nr. 3	Pirkimo sąlygos (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai, nurodyti aukščiau) (atskirai nepridedamos);
15.4. Priedas Nr. 4	Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);
15.5. Priedas Nr. 5	Kiti dokumentai (jei tokių yra).
16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius	Igaliotas atstovas pagal įgaliojimą 2025-04-23 Nr. 090423/3 Giedrius Eimutis
(parašas)	(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai
1.	Akumuliacinė talpa 1000 l, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – geriamam vandeniui; Diametras su izoliacija – ≤ 880 mm. Tūris – 1000 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barų; Maksimali terpės temperatūra $\geq +95^{\circ}\text{C}$; Darbinė terpės temperatūra $\geq +60^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
2.	Išsiplėtimo indas 12 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 12 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
3.	Išsiplėtimo indas 18 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
4.	Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
5.	Išsiplėtimo indas 35 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
6.	Išsiplėtimo indas 50 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$;	vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai
	Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	
7.	Išsiplėtimo indas 80 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
8.	Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
9.	Išsiplėtimo indas 150 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
10.	Išsiplėtimo indas 200 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
11.	Išsiplėtimo indas 250 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 250 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
12.	Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
13.	Išsiplėtimo indas 500 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 750 mm. Tūris – 500 L.	vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai
	Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	
14.	Išsiplėtimo indas 24(±1) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +100^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
15.	Išsiplėtimo indas 35(±2) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35(±2) L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +100^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
16.	Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +100^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
17.	Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +100^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
18.	Išsiplėtimo indas 5 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 160 mm. Tūris – 5 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
19.	Išsiplėtimo indas 8 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 200 mm. Tūris – 8 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
20.	Išsiplėtimo indas 12(±1) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 12(±1) L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai
21.	Išsiplėtimo indas 18 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
22.	Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
23.	Išsiplėtimo indas 35 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
24.	Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 350 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
25.	Išsiplėtimo indas 50 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
26.	Išsiplėtimo indas 80 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
27.	Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
28.	Išsiplėtimo indas 150 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai;	vnt.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai
	Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	
29.	Išsiplėtimo indas 200 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
30.	Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.
31.	Išsiplėtimo indas 500 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vienetai	Įkainis vnt be PVM, Eur	Įkainis vnt su PVM, Eur	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
1.	Akumuliacinė talpa 1000 l, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – geriamam vandeniui; Diametras su izoliacija – ≤ 880 mm. Tūris – 1000 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barų; Maksimali terpės temperatūra ≥ +95°C; Darbinė terpės temperatūra ≥ +60°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	1698,60	1698,60	Akumuliacinė talpa 1000 l, geriamam vandeniui; Diametras su izoliacija – 880 mm. Tūris – 1000 L. Darbinis slėgis – 10 barų; Maksimali terpės temperatūra +95°C; Darbinė terpės temperatūra +60°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Elbi https://www.akvedukts.lv/userfiles/files/all/TI_SAC_Cylinders_GB.PDF
2.	Išsiplėtimo indas 12 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistema; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 12 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	18,76	18,76	Išsiplėtimo indas 12 L uždara šildymo sistemai; Diametras – 280 mm. Tūris – 12 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
3.	Išsiplėtimo indas 18 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistema; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	21,84	21,84	Išsiplėtimo indas 18 L uždara šildymo sistemai; Diametras – 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
4.	Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistema; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -	vnt.	23,96	23,96	Išsiplėtimo indas 24 L uždara šildymo sistemai; Diametras – 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/

	10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.				http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
5.	Išsiplėtimo indas 35 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistema; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	30,78	30,78	Išsiplėtimo indas 35 L uždara šildymo sistema; Diametras – 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
6.	Išsiplėtimo indas 50 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistema; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	44,48	44,48	Išsiplėtimo indas 50 L uždara šildymo sistema; Diametras – 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
7.	Išsiplėtimo indas 80 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistema; Diametras – ≤ 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	64,30	64,30	Išsiplėtimo indas 80 L uždara šildymo sistema; Diametras – 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
8.	Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistema; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	100,48	100,48	Išsiplėtimo indas 100 L uždara šildymo sistema; Diametras – 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf

9.	Išsiplėtimo indas 150 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	134,78	134,78	Išsiplėtimo indas 150 L uždara šildymo sistemai; Diametras – 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
10.	Išsiplėtimo indas 200 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	150,37	150,37	Išsiplėtimo indas 200 L uždara šildymo sistemai; Diametras – 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
11.	Išsiplėtimo indas 250 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 250 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	198,20	198,20	Išsiplėtimo indas 250 L uždara šildymo sistemai; Diametras – 650 mm. Tūris – 250 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
12.	Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	230,40	230,40	Išsiplėtimo indas 300 L uždara šildymo sistemai; Diametras – 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf

13.	Išsiplėtimo indas 500 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždara šildymo sistemai; Diametras – ≤ 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	343,4	343,4	Išsiplėtimo indas 500 L uždara šildymo sistemai; Diametras – 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
14.	Išsiplėtimo indas 24(± 1) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24(± 1) L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra max. $\geq +70^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	30,89	30,89	Išsiplėtimo indas 24L saulės šildymo sistemai; Diametras – 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra max. $+140^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
15.	Išsiplėtimo indas 35(± 2) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35(± 2) L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra max. $\geq +70^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	46,21	46,21	Išsiplėtimo indas 35L saulės šildymo sistemai; Diametras – 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra max. $+140^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
16.	Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra max. $\geq +70^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	166,62	166,62	Išsiplėtimo indas 100 L saulės šildymo sistemai; Diametras – 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra max. $+140^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf

17.	Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra max. $\geq +70^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	378,37	378,37	Išsiplėtimo indas 300 L saulės šildymo sistemai; Diametras – 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra max. $+140^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
18.	Išsiplėtimo indas 5 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 160 mm. Tūris – 5 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	17,44	17,44	Išsiplėtimo indas 5 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 160 mm. Tūris – 5 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
19.	Išsiplėtimo indas 8 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 200 mm. Tūris – 8 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	18,410	18,410	Išsiplėtimo indas 8 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 200 mm. Tūris – 8 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
20.	Išsiplėtimo indas 12(± 1) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 12(± 1) L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	22,99	22,99	Išsiplėtimo indas 12L sanitariniam vandeniui; Diametras – 280 mm. Tūris – 12 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf

21.	Išsiplėtimo indas 18 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	25,34	25,34	Išsiplėtimo indas 18 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
22.	Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	25,34	25,34	Išsiplėtimo indas 24 L šildymo sistemai; Diametras – 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
23.	Išsiplėtimo indas 35 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	33,63	33,63	Išsiplėtimo indas 35 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
24.	Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 350 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	27,02	27,02	Išsiplėtimo indas 24 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 350 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf

25.	Išsiplėtimo indas 50 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	68,51	68,51	Išsiplėtimo indas 50 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
26.	Išsiplėtimo indas 80 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	91,88	91,88	Išsiplėtimo indas 80 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
27.	Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	155,78	155,78	Išsiplėtimo indas 100 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
28.	Išsiplėtimo indas 150 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $\geq -10 - +99^{\circ}\text{C}$; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	177,51	177,51	Išsiplėtimo indas 150 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. $-10 - +100^{\circ}\text{C}$; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf

29.	Išsiplėtimo indas 200 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	288,59	288,59	Išsiplėtimo indas 200 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
30.	Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	387,44	387,44	Išsiplėtimo indas 300 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
31.	Išsiplėtimo indas 500 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją.	vnt.	489,17	489,17	Išsiplėtimo indas 500 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +100°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą (2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf