

UAB „FIGARO“

Adresas - Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas, tel., faks. - 8-37 730973, el.pasštas - office@optics.lt, įregistruota Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyboje, įregistravimo Nr. AB 91-430, kodas 132713849, PVM mokėtojo kodas LT327138414

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Respublikinei Kauno ligoninei

PASIŪLYMAS INTRAOKULINIAI LĖŠIAI

2016-12-30 Nr. _____

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „FIGARO“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas
Atsakingo už pasiūlymą asmens pareigos, vardas, pavardė.	Direktorius Gintaras Radzevičius
Asmens pasirašiusio saugiu elektroniniu parašu pareigos, vardas, pavardė.	Direktorius Gintaras Radzevičius
Įmonės kodas, PVM kodas	Įm. kodas 132713849; PVM mokėtojo kodas LT327138414
Telefono numeris	8-37 730973
Fakso numeris	8-37 730973
El. pašto adresas	office@optics.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: atviro konkurso skelbime, paskelbtame „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes, kurios visiškai atitinka **Techninėje specifikacijoje** ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, charakteristikas ir kiekius:

Prekė	Gamintojas ir modelis (pildo tiekėjas)	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Vieneto kaina Eur su PVM	Viso kiekio kaina Eur su PVM
Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis	SN60WF, Alcon	800 vnt.			

implantavimui					
Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui	TORIC, Alcon	100 vnt.	7		
Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai su sumažinta difrakcine gardele (multifokaliniai) IOL su kasetėmis implantavimui	RESTOR, Alcon	25 vnt.			
Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui	TECNIS ZCB00, Abbott	300 vnt.			
Viso:					268695,00

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – 255900,00 (Du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai EUR 00 cnt)_

(Suma skaičiais, Eur)

(Suma žodžiais, Eur)

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 268695,00 (Du šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt penki EUR 00 cnt)_

(Suma skaičiais, Eur)

(Suma žodžiais, Eur)

I šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 12795,00 Eur (Dvylika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt penki EUR 00 cnt)_

(skaičiais) (žodžiais)

Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Straipsniai	Prisegti dokumentai 18-23

*Tiekėjui nemurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad, įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. pakeitimui, perkančioji organizacija privalo viešai per CVP IS paskelbti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, todėl prašome aiškiai nurodyti, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija	5
2.	VRM pažyma	1
3.	Pažyma apie akcininkus	2
4.	VMI pažyma	1
5.	Registravimo pažymėjimas	1
6.	Registravimo pažymėjimo duomenys	2
7.	Gamintojo įgaliojimas (Alcon)	1
8.	Gamintojo įgaliojimas (Abbott)	1
9.	Distributoriaus įgaliojimas (Meddena)	1
10.	CE sertifikatas (Alcon)	3
11.	Alcon atitikties deklaracija	6
12.	CE sertifikatas (Abbot)	4
13.	Abbott atitikties deklaracija	58
14.	Katalogai	25
15.	Straipsniai	44

Direktorius Gintaras Radzevičius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A. V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Intraokuliniai lęšiai

Bendrieji reikalavimai visiems intraokuliniams lęšiams:

1. Nurodyti intraokulinių lęšių kiekiai yra preliminarūs, galima 30 proc. kiekio paklaida, t. y. priklausomai nuo poreikio, perkančioji organizacija pagal sutartį turės teisę užsakyti 30 proc. daugiau šių prekių. Perkančioji organizacija taip pat pasilieka teisę neužsakyti viso preliminaraus prekių kiekio, jei sutarties galiojimo metu nebus atliekamos tokio pobūdžio operacijos.
2. Intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus. **Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinanti dokumentą** (paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos ar gamintojo (kaip reikalaujama 93/42/EEC direktyvoje) sertifikatą (atitikties deklaraciją)).
3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, kiekvienai pozicijai siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Lęšių dydžiai bei jų kiekiai bus nurodomi darant užsakymą.
4. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta ir objektyviai gaminama produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį bus laikomi neatitinkančiais nustatytų reikalavimų. **Kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo katalogą, bukletą, brošiūrą ar kita aprašomąjį dokumentą**, kuriame būtų aiškiai matomi pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje deklaruojami prekių parametrai.
5. Konkursą laimėjęs tiekėjas privalės pristatyti perkančiajai organizacijai pagal poreikį vienkartinio arba daugkartinio naudojimo injektorius.
6. **Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science indeksą turinčių mokslinių publikacijų kopiją** apie konkursui siūlomų lęšiukų gerus pooperacinius rezultatus.
7. **Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti užpildytą techninės specifikacijos formą.**

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui, 800 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai (pildo tiekėjas)
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:		<i>AcrySof IQ SN60WF, Alcon Pharmaceuticals</i>	
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% ± 8% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% ± 5% esant bangos ilgiui 475nm, t. y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	Medžiaga: hidrofobinis (<i>Katalogas1_3.pdf</i>) akrilato/metakrilato kopolimeras, filtruojantis UV spindulius ir turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% esant bangos ilgiui 400nm iki 23% esant bangos ilgiui 475nm, t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokuojama, nes filtras veikia panašiai kaip natūralus žmogaus akies lęšis. (<i>Katalogas 1_2.pdf</i>)

2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,00mm (Katalogas 1_1.pdf)
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0 mm (Katalogas 1_1.pdf)
4.	Optinės dalies savybės	Asferinė, asimetrinė, abipusiai išgaubta	Asferinė, optinė dalis asimetrinė, abipusiai išgaubta (aspheric, asymmetric, biconvex) (Katalogas 1_2.pdf)
5.	Optinės dalies krašto forma	Stataus kampo	Stataus kampo (Katalogas 1_4.pdf)
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 iki +30,0 dioptrijų	Nuo +6,0 iki +30,0 (Katalogas 1_1.pdf)
7.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55(Katalogas 1_2.pdf)
8.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją.	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją (Katalogas 1_2.pdf)
9.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „L“ arba modifikuota „C“	StableForce - Modifikuota „L“ (Katalogas 1_2.pdf)
10.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0° (Katalogas 1_1.pdf)
11.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.	Sausas, sterilizuotas etileno oksidu (Katalogas 1_1.pdf)

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai toriniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui, 100 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai (pildo tiekėjas)
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:		AcrySof IQ Toric SN6AT2-SN6AT9 Alcon Pharmaceuticals	
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% ± 8% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% ± 5% esant bangos ilgiui 475nm., t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras (arba lygiavertė medžiaga) blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	Hidrofobinis akrilato / metakrilato kopolimeras (Katalogas1_3.pdf), filtruojantis UV spindulius ir turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 62% esant bangos ilgiui 400nm iki 22% esant bangos ilgiui 475nm., t.y. medžiaga arba hidrofobinis akrilato / metakrilato kopolimeras blokuojantis tik žalingą tinklainei matomos mėlynosios šviesos spindulių spektrą. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokujama, nes filtras veikia panašiai kaip natūralus žmogaus akies lęšis. (Katalogas 2.pdf)

2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,00mm (Katalogas 2.pdf)
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0mm (Katalogas 2.pdf)
4.	Optinės dalies savybės	Asferinė, torinė, abipusiai išgaubta	Asferinė, torinė, abipusiai išgaubta (aspheric, toric, biconvex) (Katalogas 2.pdf)
5.	Optinės dalies krašto forma	Stataus kampo	Stataus kampo (Katalogas 1_4.pdf)* <i>Visi AcrySof lęšiai turi stataus kampo optinės dalies kraštą.</i>
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 iki +30,0 dioptrių	Nuo +6,0 iki +34,0 dioptrių (Katalogas 2.pdf)
7.	Torinio elemento laužiamoji galia	Nuo 1,00 iki 5,0D	Nuo 1,00 iki 6,00 dioptrių SN6AT2 – 1,00 D SN6AT3 – 1,50 D SN6AT4 – 2,25 D SN6AT5 – 3,00 D SN6AT6 – 3,75 D SN6AT7 – 4,50 D SN6AT8 – 5,25 D SN6AT9 – 6,00 D (Katalogas 2.pdf)
8.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55 (Katalogas 2.pdf)
9.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją	Monolitinis, paviršius suformuotas su su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją (Katalogas 2.pdf)
10.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „L“	StableForce- Modifikuota „L“ (Katalogas 2.pdf) (Katalogas 1_2.pdf)
11.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0° (Katalogas 2.pdf)
12.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje.	Sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje. (Katalogas 2.pdf)

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai su sumažinta difrakcine gardele (multifokaliniai) IOL su kasetėmis implantavimui, 25 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai (<i>pildo tiekėjas</i>)
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:		AcrySof IQ ReStor SN6AD1 ir SV25T0, Alcon Pharmaceuticals	
1.	Medžiaga	Hidrofobinis akrilato/metakrilato kopolimeras arba lygiavertė medžiaga, filtruojanti UV spindulius ir turinti mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 71% ± 3%	Hidrofobinis akrilato / metakrilato kopolimeras (Katalogas1_3.pdf), filtruojantis UV spindulius ir turintis mėlynosios šviesos spindulius filtruojantį chromoforą, mažinantį mėlynosios šviesos pralaidumą intervale nuo 74%

		esant bangos ilgiui 400nm iki 22% ± 3% esant bangos ilgiui 475nm. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama.	Esant bangos ilgiui 400nm iki 23% esant bangos ilgiui 475nm. Nekenksminga, mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokaujama, nes filtras veikia panašiai kaip natūralus žmogaus akies lęšis. (Katalogas 3.pdf)
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,00mm (Katalogas 3.pdf)
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0mm (Katalogas 3.pdf)
4.	Optinės dalies savybės	Apodizuota, difrakcinė, asferinė, abipusiai išgaubta. Centrinė dalis turi papildomą +3,0 D ir +2,5 D gebą matymui iš arti	Apodizuota, difrakcinė, asferinė, abipusiai išgaubta. Centrinė dalis turi papildomą gebą matymui iš arti: SN6AD1 - +3,0 D SV25T0 - +2,5 D (Katalogas 3.pdf)
5.	Optinės dalies krašto forma	Stataus kampo	Stataus kampo (Katalogas 1_4.pdf)* Visi AcrySof lęšiai turi stataus kampo optinės dalies kraštą
6.	Laužiamoji galia	Nuo +6,0 iki +34,0 dioptrijų	+6,0 - +34,0 dioptrijų (Katalogas 3.pdf)
7.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,55	1,55 (Katalogas 3.pdf)
8.	Konstrukcija	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją	Monolitiniai, IOL užpakalinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, kompensuojančia ragenos teigiamą sferinę aberaciją (Katalogas 3.pdf)
9.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „L“	StableForce - Modifikuota „L“ (Katalogas 3.pdf) (Katalogas 1_2.pdf)
10.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0° (Katalogas 3.pdf)
11.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje	Sausas, etileno oksidu sterilizuotoje pakuotėje. (Katalogas 3.pdf)

Užpakalinės kameros sulankstomi monolitiniai asferiniai IOL su kasetėmis implantavimui, 300 vnt.

Eil. Nr.	Parametrai	Parametro reikšmė	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai (pildo tiekėjas)
Nurodyti gamintoją, pavadinimą, modelį:		Tecnis ZCB00, Abbott	
1.	Medžiaga	Minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas arba lygiavertė medžiaga, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 376,5nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,0nm; pilnas pralaidumas mėlynosios	Medžiaga: minkštas sulankstomas skaidrus, bespalvis, hidrofobinis akrilatas, su kovalentiškai prijungtu UV absorberiu. Šviesos pralaidumas: UV blokavimas 10% T: +5,0D lęšis (ploniausias) – 376,5nm; +34,0D lęšis (storiausias) – 380,0nm; pilnas

		matomos šviesos spektro dalies spindulių	pralaidumas mėlynosios matomos šviesos spektro dalies spindulių. Lęšio optika: 1 ir 6 punktas (Katalogas 4_2.pdf)
2.	Bendras ilgis	13,0 mm	13,0 mm - Overall Diameter (Katalogas 4_1.pdf 1 psl)
3.	Optinės dalies skersmuo	6,0 mm	6,0mm – Optic Diameter (Katalogas 4_1.pdf 1 psl)
4.	Optinės dalies savybės	Priekinis paviršius asferinis, abipusiai išgaubta, optinės dalies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL)	Priekinis paviršius asferinis, abipusiai išgaubta, - Optic Characteristics: Shape (Katalogas 4_1.pdf 2 psl) optinės dalies storis centre 0,722 mm (+20,0D IOL) - Lęšio optika 3 punktas (Katalogas 4_2.pdf 1 psl)
5.	Optinės dalies krašto forma	Užpakalinis kraštas stataus kampo 360° (PROTEC 360° EDGE dizainas), matinis	Užpakalinis optinės dalies kraštas stataus kampo 360° (PROTEC 360° EDGE dizaino) - – Lęšio optika 4 punktas, matinis – Įtaiso aprašas. (Katalogas 4_2.pdf 1 psl)
6.	Laužiamoji galia	Nuo +5,0 iki +34,0 dioptrijų	Nuo +5,0 iki +34,0 D Optic Characteristics: Powers (Katalogas 4_1.pdf 2 psl)
7.	Refrakcijos indeksas	Ne mažesnis nei 1,47 esant 35° C	1,47 esant 35° C – Optic Characteristics: Refractive Index (Katalogas 4_1.pdf 2 psl) Lęšio optika: 5 punktas (Katalogas 4_2.pdf 1 psl)
8.	Konstrukcija	Monolitinis, IOL priekinės dalies paviršius asferinis, iškoreguoja iki nulio akies sferinę aberaciją	Hidrofobinis monolitis (1-piece IOL) (Katalogas 4_1.pdf 1 psl) priekinės dalies paviršius asferinis - Optic Characteristics: Shape (Katalogas 4_1.pdf 2 psl) Sferinė aberacija nedaug skiriasi nuo nulio – Sferinė aberacija (Katalogas 4_2.pdf 2 psl)
9.	Atraminių elementų forma:	Modifikuota „C“, trijų taškų fiksacija (Tri-Fix dizainas), atraminių elementų storis 0,46mm.	Modifikuota C, Tri-Fix konstrukcija, atraminių elementų storis 0,46mm – Liečiamoji dalis: 3 ir 4 punktai. (Katalogas 4_2.pdf 1 psl)
10.	Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas	0°	0° (Katalogas 4_3.pdf 12 psl)
11.	Lęšio pateikimo sąlygos	Lęšis teikiamas sausas, sterilus	Lęšis tiekiamas sausas sterilus. Pristatymo būdas (Katalogas 4_2.pdf 2 psl)