

111 p.d. Radifocus Introducer II Standard Kits

Kraujagyslių introduserių rinkiniai su hemostatiniu vožtuvu, apsaugančiu nuo kraujo pratekėjimo, lengvas ir atraumatinis įvedimas, patentuotas vožtuvo dizainas.

A tipas: Introduseriai su atšaka ir sklende, diliatoriumi, mini viela ir adata

- Mini viela-pravedėja dengta plastiku ;
- Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F;
- Vielos ilgis 45 cm; Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“;
- 3 padėčių sklendė;
- Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku ;
- Ilgis :10 cm;
- Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvaskalu pagal “Flach Back” technologiją;
- Adatos dydis 18 G × 2 1/2“;

B tipas: Introduseriai su atšaka ir sklende, diliatoriumi, mini viela

- Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F;
- Mini viela-pravedėja pagaminta iš Nitinolio (Nikelio-titano), galiukas tiesus ir J formos ;
- Vielos ilgiai 45 cm, 80 cm; Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“;
- Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku ;
- Ilgis: 10 cm, 25 cm;

C tipas: Introduseriai su atšaka ir sklende, diliatoriumi

- Dydžiai: 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F;
- Tinkančios mini vielos 0,025“; 0,035“; 0,038“;
- Hemostatinis vožtuvas su “cross cut” (kryžminio pjovimo) silikoniniu disku ;
- Ilgis: 10 cm, 25 cm;

113, 114 p.d. Destination

Introduseriai – nukreipėjai

Minkštas atraumatinis galiukas;

- Lengvai įvedamas;
- Auksinės vijos markeris integruotas 5 mm nuo distalinio sistemos galo;
- Distalinė sistemos dalis padengta spec. hidrofiline danga;
- Vidinė danga - PTFE danga;
- Tinkamas naudoti su 0,038 viela pravedėja;
- Diametrai: 6 Fr , 7Fr;
- Distalinio galo fimos: tiesus, “hockey stick”, “multipurpose”, RDC, LIMA.
- Įvairių ilgių: 45 cm; 65 cm; 90 cm;

115 p.d. Radifocus Introducer II Radialiniai rinkiniai

Introduseriai skirti radialinėms arterijoms

- Įmovos diametras: 4F, 5F, 6F;

- Įmovos ilgis: 7, 10 cm ;
- Tinkančios vielos pravedėjai: 0,018" ir 0,025"
- Mini vielos: ilgis 45 cm, galas tiesus;
- Adata su grioveliu, aptraukta polietileno apvalkalu pagal "Flach Back" technologiją

119, 120 p.d.Radifocus Optitorque **Angiografiniai kateteriai**

Kateteriai skirti koronarinei, periferinei ir cerebralinei angiografijai, turintys didelę sukimo kontrolę, tikslų įvedimą, užtikrinančius puikią kateterizacijos procedūrą.

- Optimali sukimo kontrolė ir atsparumas linkiams dėka dvigubo tinklelio;
- Minkštas ir atraumatinis kateteris bei puiki sukimo kontrolė dėka vidinio metalinio tinklelio;
- Lygus rentgeno kontrastinis paviršius apsaugantis nuo trombų formavimosi;
- Didelis atsparumas slėgiui (iki 1000 psi/6.895 kPa)
- Slėgis skiriasi skirtinguose dydžiuose:
4 Fr – 750 psi/5171 Pa; 5-6 FR 1000 psi/6895 Pa;

119, 120 p.d. Outlook **Angiografinis kateteris**

- Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų;
- Išorinė, glotni danga pagaminta iš nailono elastomero, užtikrinanti lankstumą, minimalizuojanti kraujo agregaciją. Kateterio minkšta viršūnėlė pagaminta iš poliuretano medžiagos;
- Išorinis diametras 4F/1,40 mm, vidinis diametras ne mažesnis 0,041"/1.05 mm;
- Maksimalaus srauto dydis 15ml/sek;
- Slėgio dydis – 1,200 psi;
- Ilgis – 65, 90, 100, 110 cm;
- Anatominės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR-1, 2, JP; Bypass JL, JR, JP; JL-3,5, 4,0, 5,0, 6,0, JR-3,5, 4,0, 5,0, Tiger 4 cm, staight pigtail, angled pigtail – 145°(5,5cm), 155°(5,5cm), multipurpose – 3, 2,5 cm, EI gamal2.

121 p.d. Vielos pravedėjos M **Standartinio tipo**

Vielos pravedėjos

Ilgis < 180 cm

Nitinolinė hidrofilinė viela padengta poliuretanu ir hidrofiline danga, užtikrinančia puikų manevringumą ir trinties nebuvimą.

- Ilgis: 50 cm, 80 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm;
- Storis: 0, 018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038"
- Ypač elastinga vielos šerdis pagaminta iš nitinolio;
- Vienos dalies konstrukcija geresniam įstumimui ir posūkio perdavimui;
- Ypač kokybiška hidrofilinė danga dėka „M“ polimero dangos;
- Ypač lankstus atraumatinis galiukas;

- Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, J (3mm) kampu, „Bolia“;
- Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm;

123 p.d. Vielos pravedėjos M **Padidinto stangrumo tipo**

Vielos pravedėjos

Padidinto stangrumo Nitinolinė hidrofilinė viela padengta poliuretanu ir hidrofiline danga, užtikrinančia puikią posūkio kontrolę bei didesnę stangrumą ir atsparumą.

- Ilgis: 80 cm, 150 cm, 180 cm, 260 cm, 300 cm;
- Storis: 0,020“, 0,025“, 0,035“, 0,038“
- Puiki posūkio kontrolė dėka ypač elastingos metalinės šerdies;
- Vienos dalies konstrukcija geresniam įstumimui ir posūkio perdavimui;
- Ypač kokybiška hidrofilinė danga dėka „M“ polimero dangos;
- Lengvai įvedama dėka apvalaus ir lankstaus galiuko;
- Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu, J (1,5 mm) kampu;
- Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 8 cm;

124 p.d. Vielos pravedėjos M **Standartinio tipo (kateterio pakeitimui)**

Vielos pravedėjos

Ilgis > 220 cm

Nitinolinė hidrofilinė viela padengta poliuretanu ir hidrofiline danga, užtikrinančia puikų manevringumą ir trinties nebuvimą.

- Ilgis: 220 cm, 260 cm, 300 cm;
- Storis: 0,018“, 0,025“, 0,032“, 0,035“, 0,038“
- Ypač elastinga vielos šerdis pagaminta iš nitinolio;
- Vienos dalies konstrukcija geresniam įstumimui ir posūkio perdavimui;
- Ypač kokybiška hidrofilinė danga dėka „M“ polimero dangos;
- Ypač lankstus atraumatinis galiukas;
- Viršūnės modifikacijos: tiesus, kampu;
- Viršūnės smailėjimo ilgis: 1 cm, 3 cm, 5 cm, 8 cm;

137 p.d. Radifocus Guide wire GT su aukso vija **Mikro vielos pravedėjai**

Ypač selektyvinės hidrofilinės nitinolinės mikro vielos pravedėjai, skirti periferinėms ir cerebralinėms procedūroms, turintys puikų manevringumą distalinėje dalyje ir vingiuotose kraujagyslėse.

- Ilgis 180 cm;
- Išorinis diametras: 0,012", 0,016";
- Vielos šerdis pagaminta iš nitinolio (nikelis+titanas) užtikrinantis elastingumą;
- Vienos dalies konstrukcija;
- Distalinis, ne mažiau 2 cm ilgio, rentgenokonstrastinis markeris (aukso vijos);
- Padenga išorine hidrofiline dangą;
- Viršūnės modifikacijos: 45⁰ kampu, 90⁰ kampu x 4 mm, 90⁰ kampu x 6 mm, 1,5 cm "J" formos, dvigubas lenkimas: 90⁰ + 150⁰,
- Lankstus galas: 25 cm ir 35 cm.

146, 147, 148 p.d. Progreat

Mikrokateteriai

Ypač selektyviniai hidrofiliniai rentgeno kontrastiniai mikrokateteriai, skirti periferinėms ir ekstrakranialinėms procedūroms, turintys puikią sukimo kontrolę bei pasižymintys ypač geru selektyvumu atliekant embolizacines procedūras

- Ilgiai: 130 cm, 150 cm;
- Išorinis diametras 2,4 Fr/ 0,80 mm;
- Vidinis diametras 0,023"/ 0,57 mm;
- Distalinė galas – tiesus;
- 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE dangą, vidurinis – volframo vijos, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine dangą;
- Pritaikytas naudoti su 0,018" ir 0,016" vielomis pravedėjomis;
- Maksimalus slėgis ne mažesnis 750 psi / 5,171 kPa

149, 161 p.d. Roadsaver

Karotidinės arterijos stentas

Ilgalaikė embolinė apsauga

- Dvigubas mikro tinklelis;
- Mažiausias stento gardelės dydis, apsaugantis nuo trombų prasiskverbimo;

Ypatingai didelis trombų padengimas

- Mažiausias gardeles turintis mikro tinklelis apsaugo nuo trombų prasiskverbimo;

Didelio lankstumo;

- Dvigubas nitinolinis tinklelis išlaiko didelį lankstumą kraujagyslėje dėka atviros gardelės tipo stento konstrukcijos, tačiau atlieka tarsi uždaros gardelės tipo stento funkcijas;

Puikus prisitaikymas prie kraujagyslės sienelių:

- Dvigubas nitinolio tiklelio sluoksnis užtikrina atitikimą kiekvienai morfologijai;
- Galimas stento padėties keitimas esant iki 50% išskleidimui;
- 5F RX įvedimo sistema;
- Taikoma greito išskleidimo technologija;
- Tinkama 0.014" vielą pravedėją;
- Ypatingas sistemos lankstumas;
- Išskirtinis prisitaikomumas;
- Ilgiai: nuo 25 mm, 43 mm (neiškleisto stento);
- Ilgiai: nuo 33 mm, 60 mm (išskleisto stento);
- Diametrai: 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm;
- Bendras kateterio ilgis 143 cm;

163 p.d. PTA OTW 0,014" dilatacinis kateteris Terrcross

- ▲ Kateterio sistema OTW – skirta naudoti procedūroms BtK (širdies kraujagyslių);
- ▲ Žemo profilio, didelio vidinio diametro, užtikrinančio lengvą kateterio kontrolę;
- ▲ Dvigubas (1.25- 1.5 mm) ir trigubas (2-4 mm) baliono sulankstymas;
- ▲ Balionas padengtas specialia hidrofiline arba lygiaverte danga ne mažiau 400 mm/880 mm (priklausomai nuo baliono ilgio);
- ▲ Pritaikytas 0.014" vielą pravedėjas;
- ▲ Naudojamas kateterio ilgis ne mažiau 100 cm ir ne mažiau 148 cm;
- ▲ RBP- ne mažiau 20 cm;
- ▲ Balionėlių ilgis nuo ne mažiau 20 mm iki ne daugiau 200 mm ir įvairių diametrų: nuo ne mažiau 1,25 mm iki ne daugiau 4,0 mm;

170 p.d. LifePearl

Pakraunamos mikrosferos embolizacijai

- Mikrosferos pagamintos iš hidrogelio polimero, gerai absorbuojančio chemoterapinius preparatus, lėtai išskiriantis juos organizme.
- Mikrosferos taisyklingai apvalios formos.
- Nelimpančios prie kateterio sienelių bei tarpusavyje.
- Elastingos, atsparios suspaudimui, neištrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį.
- Kiekvieno dydžio dalelės ir visa pakuotė žymima atskira spalva, skirtingose pakuotėse.
- Po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą.

172 p.d. HydroPearl

Mikrosferos periferinei embolizacijai

- Mikrosferos pagamintos iš labai gerai išvalyto PVA, turinčio didelį vandens kiekį (hidrosferos)
- Mikrosferos taisyklingai apvalios formos
- Mikrosferos elastingos, atsparios suspaudimui
- Mikrosferos po deformacijos greitai ir pilnai atsistato į pradinę formą
- Mikrosferos labai tikslios kalibracijos
- Pakuotė: kiekvieno mikrosferų dydžio pakuotė žymima atskira spalva (spalvinis kodavimas)

185 p.d. Angio-Seal

Kraujagyslių uždarymo priemonė

- Punkcijos angą uždarančios dalys pagamintos iš visiškai besirezorbuojančių medžiagų: kolageno, PGA
- Visi sistemos komponentai pilnai absorbuojasi per 60-90 dienų;
- Komplektuojama su: 70 cm styga su “J” formos galu (6F – 0,035 colio diametras, 8F – 0,038 colio diametras), arteriotominiu nukreipėju, įvedimo kateteriu.
- V-Twist kolageno įvedimo technologija.
- Galima naudoti antegradinei ir retrogradinei arterijų punkcijai uždaryti.
- Tinka 0,035’, 0,038’ vielai
- Dydis: 6F, 8F

186 p.d. TR Band

- Radialinių arterijų užspaudėjas (standartinis);
- Radialinių arterijų užspaudėjas (didelis);
- Oro prileidimas kontroliuojamas specialiu slėgio kontrolės balionu, nominalus tūris – 13ml, maksimalus – 18 ml.
- Oras prileidžiamas švirkštu;
- Užspaudėjas sterilus.
- Užspaudėjas greitai fiksuojamas prie rankos specialiu segtuvu;
- Užspaudėjo vieta, kuri dedama ant punkcijos vietos pažymėta specialiu žymeniu (tašku). Užspaudėjo konstrukcija: diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai užtikrina gerą a. Ulnarialis, veninė kraujotaką, leidžia išvengti nervų užspaudimo.

195 p.d. Radifocus Torque device

- Suktukai yra skirti vieloms pravedėjoms nuo 0.010"/0.26 mm iki 0.038"/0.97 mm;

196 p.d. Abliaciniai elektrodai /antenos SynchroWave Antenna;

Aktyvaus galiuko ilgis 4.1 cm (ilgas galiukas)
7.0x6.5 cm abliacijos zona – trys antenos;

Aktyvaus galiuko ilgis 2.0 cm (trumpas galiukas)
3.1x2.0 cm abliacijos zona – viena antena;

- Aštrus trokarinis galiukas;
- Antenos matomos ultragarso ar CT kontrolėje;
- Tikslė gradacija didelėms ir mažoms abliacijų zonoms;
- Temperatūros daviklis, apsaugantis nuo perkaitinimo ir odos nudeginimo;
- Antena metalinė – užtikrinanti tvirtumą ir lengvą pasukimą;
- Vidinė antenos šaldymo sistema apsauganti nuo perkaitimo ir odos nudeginimo;
- Lengva, lanksčios šerdies. 2.7 m;

Mikrobangų abliacijos sistema T2 (pastatoma ant stalo)

Išmatavimai: 30 cm x 33 cm x 65 cm;
Svoris: 18 kg;
Įtampa: nuo 100 iki 240 V; 50/60 ciklų;
Mikrobangų galia 180 W (60 W kiekviename kanale);
Generatoriaus mikrobangų dažnis: 915MHz;
Antenos galingumas: 60 W;
Antenos kabelio ilgis: 2.7 m;
Išorinis diametras: 2.13 mm;
Aktyvaus galiuko ilgis: 4.1 cm ir 2.0 cm;

Vertimas tikras:
Direktorius Gediminas Česnavičius

