

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo objekto dalis „Funkcinės lovos ir spintelės prie funkcinės lovos“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Funkcinė lova, 5 vnt.	1) Lovos plokštuma sudaryta iš ne mažiau keturių sekcijų; 2) Rėmas pagamintas iš plieno, dengto milteliniais dažais; 3) Lovūgaliai, šoniniai turėklai ir skersiniai pagaminti iš medžio; 4) Apsauginiai turėklai šonuose (per visą lovos ilgį), nuleidžiami iki gulimo paviršiaus; 5) Gulimosios dalies sekcijos užpildytos metaliniu tinklu, dengtu milteliniais dažais; 6) Lovos valdymas – elektrinis: Elektrinis nugaros atramos, sėdimosios dalies ir aukščio reguliavimas atliekamas nuotoliniu valdymo pultu, su galimybe užfiksuoti lovą pasirinktoje padėtyje. Kojų atrama reguliuojama mechaniškai; 7) Lova komplektuojama su keturiais ratukais; centrinis ratukų blokavimas, vienas ratukas su kryptiniu blokavimu; 8) Gulimos platformos matmenys (ilgis x plotis): ne mažiau 2000 mm × 900 mm; 9) Gabaritiniai matmenys: ne daugiau 2150 mm x 1050 mm; 10) Aukščio reguliavimas: nuo 400 mm iki 800 mm ±5%; 11) Nugaros sekcijos reguliavimo kampas: nuo 0° iki 60°±5%; 12) Šlaunų dalies reguliavimo kampas: iki 30°±10%; 13) Saugi lovos apkrova: ne mažiau 175 kg; 14) Elektrinė dalis-tipas B; 15) Lovos komplektacija: čiužinys, paciento pasikėlimo stulpas ir lašelinių stovas; 16) Specialus poroloninis čiužinys su antibakterine, neperšlampama, higieniška, orui pralaidžia medžiaga; 17) Čiužinys pagamintas iš porolono, kurio tankis ne mažiau 30 kg/m³; 18) Čiužinys turi atitikti lovadugnio išmatavimus; 19) Čiužinio storis: ≥100 mm; 20) Čiužinio garantinis aptarnavimas - ≥ 12 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
2.	Spintelė prie lovos, 5 vnt.	1) Spintelė pagaminta iš MDP plokštės; 2) Konstrukcija: ne mažiau kaip vienas stalčius, ne mažiau kaip viena atvira lentyna, ne mažiau kaip viena uždara lentyna; 3) Išmatavimai: 450 x 400 x 850 ± 50 mm. 4) Gamintojas privalo turėti CE arba lygiavertį produkto kokybės atitikimą patvirtinantį sertifikatą.

II pirkimo objekto dalis „Relaksacinės kėdės“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Relaksacinė kėdė, 6 vnt.	1) Ergonomiškai išformuota sėdynė, nugaros ir kojų atramos, paminkštinta, aptraukta eko oda; 2) Galima pasirinkti apmušalą iš ne mažiau kaip 10 spalvų; 3) Pakeliama blauzdų atrama; 4) Keturios kojelės, dvi su specialiais ratukais, skirtais kėdės transportavimui; 5) Nugaros atrama atsilenkia ne mažesniu kaip 45 ⁰ kampų; 6) Nugaros atramos aukštis: 75±5 cm; 7) Sėdimos dalies plotis: 55±5 cm; 8) Sėdimos dalies aukštis (nuo grindų iki sėdimo paviršiaus) 50±5 cm; 9) Sėdimos dalies gylis: 45±5 cm; 10) Porankiai reguliuojamo aukščio; 11) Maksimali apkrova ne mažiau kaip 130 kg; 12) Pažymėta CE ženklu ir atitinka ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams; 13) Garantija: 2 metai.

III pirkimo objekto dalis „Kušetė“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Kušetė (medicininė), 1 vnt.	1) Stabilus kušetės rėmas: iš metalo konstrukcijos, dengtas milteliniais dažais; 2) Kušetės gultas paminkštintas porolonu, dengtas dirbtine oda; 3) Plotis: ne mažiau 55 cm.; 4) Ilgis: ne mažiau 180 cm.; 5) Aukštis: ne mažiau 50 cm.; 6) Galvos atramos reguliavimas ne mažiau 40°; 7) Maksimali apkrova ne mažiau 120 kg; 8) Garantija 12 mėn.; 9) Galimybė rinktis spalvą.

IV pirkimo objekto dalis „Biuro baldai“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Kompiuterinio stalo komplektas (komplektą sudaro kampinis kompiuterinis stalas, stalčių spintelė,	Kampinis stalas: 1) Stalo rėmas metalinis; 2) Stalo kojos metalinės, reguliuojamo aukščio; 3) Kairės pusės ilgis (cm): ne mažiau 120; 4) Dešinės pusės ilgis (cm): ne mažiau 90; 5) Plotis (cm): ne mažesnis 75; 6) Aukštis (cm): ne mažiau 75; 7) Uždanga kojoms; 8) Anga laidams stalviršio kampe;

	priestalis), 1 kompl.	<u>Stalčių spintelė:</u> 1) 3 stalčiai; 2) Su ratukais, rakinama; 3) Plotis (cm): ne mažiau 45; 4) Gylis (cm): ne mažiau 55; 5) Aukštis (cm): tokio aukščio, kad palįstų po stalą. <u>Priestalis:</u> 1) Ilgis (cm): ne mažiau 80; 2) Plotis (cm): ne mažesnis 75; 3) Aukštis (cm): ne mažiau 75; Komplekto spalva: beržas; Komplekto medžiaga: ne mažiau kaip 2,5 cm storio laminuota medžio drožlių plokštė, briaunos dengtos ne mažiau 0,2 cm storio PVC juosta.
1.	Stalas (kompiuterinis, su stalčių spintele), 1 vnt.	<u>Stalas:</u> 1) su metaliniu rėmu ir metalinėmis kojomis. Kojos reguliuojamo aukščio; 2) Aukštis: 75±3 cm.; 3) Plotis: 120±3 cm.; 4) Gylis: 65±3 cm.; 5) Lentyna klaviatūrai: ištraukiama; <u>Stalčių spintelė:</u> 1) pristatoma, su ratukais; 2) 3 stalčiai; 3) Rakinama; 4) Aukštis(cm):60±3; 5) Plotis (cm):40±3; 6) Gylis(cm)60±3; Stalo ir stalčių spintelės spalva: beržas, pagaminta ir ne mažiau kaip 2,5 cm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos dengtos ne mažiau 0,2 cm storio PVC juosta
2.	Registratūros stalo komplektas (komplektą sudaro kampinis kompiuterinis stalas, stalčių spintelė, priestalis, stalo galinė sienelė), 1 kompl.	<u>Kampinis kompiuterinis stalas su pusmėnulio formos iškirpimu:</u> 1) Kairės pusės ilgis (cm): ne mažiau 140; 2) Dešinės pusės ilgis (cm): ne mažiau 90; 3) Su metaliniu rėmu ir metalinėmis kojomis. Kojos reguliuojamo aukščio; 4) Plotis (cm): ne mažesnis 60; 5) Aukštis (cm): ne mažiau 75; 6) Klaviatūros stalčius: ištraukiamas; 7) Anga laidams stalviršio kampe; 8) Spalva: beržas. <u>Stalčių spintelė:</u> 1) 4 stalčiai; 2) Su ratukais, rakinama; 3) Plotis(cm): ne mažiau 45; 4) Gylis(cm): ne mažiau 55; 5) Aukštis (cm): tokio aukščio, kad palįstų po stalą; 6) Spalva: beržas. <u>1. Priestalis su užapvalintais dviem kampais:</u>

		1) Ilgis(cm): ne mažiau: 70; 2) Plotis(cm): ne mažesnis 75; 3) Aukštis(cm): ne mažiau 75; 4) Spalva: beržas. 5) Medžiaga: ne mažiau kaip 2,5 cm storio laminuota medžio drožlių plokštė, briaunos dengtos ne mažiau 0,2 cm storio PVC juosta <u>Stalo galinė sienelė:</u> 1) Priderinta prie kampinio kompiuterinio stalo; 2) L formos; 3) Aukštis (matuojant nuo grindų) : 115 cm±5 cm; 4) Ilgosios (kairės pusės) ilgis (cm): 240±5 cm; 5) Trumposios (dešinės pusės) ilgis (cm): 95±5 cm 6) Spalva: beržo. 7) Stalviršis: HPL(aukšto slėgio laminatas- atsparus mechaniniam ir cheminiam poveikiui): storis – 28±3 mm, plotis –30±3 cm
3.	Stalas (rašomas, su stalčių spintele), 2 vnt.	Stalas 1) Aukštis: ne mažiau 75 cm.; 2) Plotis: ne mažiau 120 cm.; 3) Gylis: ne mažiau 65 cm.; Stalčių spintelė: 1) pristatoma, su ratukais; rakinama; 2) Aukštis(cm):55±3; 3) Plotis (cm):40±3; 4) Gylis(cm)60±3; Stalo ir stalčių spintelės spalva: beržas, pagaminta iš ne mažiau kaip 2,5 cm storio laminuotos medžio drožlių plokštės, briaunos dengtos ne mažiau 0,2 cm storio PVC juosta
4.	Spinta (dokumentams) , 2 vnt.	1) Pusiau atvira; 2) Aukštis (cm): ne mažiau 180; 3) Gylis (cm): ne mažiau 40; 4) Plotis (cm): ne mažiau 80; 5) Lentynos: 3 vnt. Iš jų -2 atviros, 1-su durelėmis; 6) Rakinama; 7) Spalva: beržo. 8) Medžiaga: ne mažiau kaip 2,5 cm storio laminuota medžio drožlių plokštė, briaunos dengtos ne mažiau 0,2 cm storio PVC juosta
5.	Spinta (dokumentams) , 2 vnt.	1) Pilnai uždara; 2) Dviejų durų; 3) Lentynos: 4 vnt.; 4) Rakinama; 5) Aukštis (cm): ne mažiau 180; 6) Gylis (cm): ne mažiau 40; 7) Plotis(cm): ne mažiau 80; 8) Medžiaga: ne mažiau kaip 2,5 cm storio laminuota medžio drožlių plokštė, briaunos dengtos ne mažiau 0,2 cm storio PVC juosta 9) Spalva: beržo.

6.	Spinta (ūkinė pastatoma), 1 vnt.	1) 2 - jų durų; 2) Vienoje pusėje - lentyna, skersinis pakaboms. 3) Kitoje pusėje- 3 lentynos; 4) Durys rakinamos atskiromis spynomis; 5) Duryse yra ventiliacinės grotelės; 6) Spinta iš metalo konstrukcijos, dengta milteliniais dažais; 7) Aukštis (cm): ne mažiau 180 8) Gylis (cm): ne mažiau 40 ir ne daugiau 50; 9) Plotis(cm): ne mažiau 80.

V pirkimo objekto dalis „Biuro kėdės“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Kėdė (darbo), 5 vnt.	1) Su ratukais; 2) Atlošo aukščio reguliavimas; 3) Kėdės atlošo kampo reguliavimas ir fiksavimas; 4) Ergonomiškai išformuota kėdės sėdima dalis bei nugaros atlošas 5) Pneumatinis aukščio reguliavimas; 6) Plastikinė juoda bazė; 7) Su porankiais; 8) Garantija ne mažiau 24 mėnesių; 9) Maksimalus išlaikomas svoris: ne mažiau 120 kg; 10) Gobeleno spalva: tamsiai ruda –šokolado.
2.	Kėdė, 28 vnt.	1) Pastatoma (be ratukų); 2) Kėdės rėmas-metalinis, juodos spalvos be porankių; 3) Kėdės sėdima dalis ir atlošas paminkštinti, aptrauktos dirbtine oda (tiekėjas turi pasiūlyti galimybę išsirinkti iš kelių spalvų); 4) Garantija ne mažiau 24 mėnesių.

VI pirkimo objekto dalis „Poilsio baldai“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Staliukas (žurnalinis), 1 vnt.	1) Reguliuojamo aukščio; 2) Ilgis - ne mažiau 120cm.; 3) Plotis – ne mažiau 80cm.; 4) Aukštis – ne mažiau 50cm.; 5) Spalva : beržas.
2.	Staliukas (muzikiniam centrui), 1 vnt.	1) Aukštis: ne mažiau 50 cm.; 2) Plotis: ne mažiau 100 cm.; 3) Gylis: ne mažiau 50 cm; 4) Spalva: beržo; 5) Su ratukais.

3.	Minkštasuolis, 6 vnt.	1) Be porankių; 2) Aptrauktas dirbtine oda; 3) Ant kojelių; 4) Plotis: ne mažiau 130 cm. ir ne daugiau 150 cm.; 5) Gylis: ne mažiau 70 cm.; 6) Aukštis: ne mažiau 50 cm nuo žemės iki sėdimosios dalies; 7) Galimybė rinktis spalvą.
4.	Minkštasuolis (pufas), 3 vnt.	1) Aptrauktas dirbtine oda; 2) Plotis (cm): ne mažiau 45; 3) Aukštis(cm): ne mažiau 45; 4) Ilgis (cm): ne mažiau 45 ; 5) Galimybė rinktis spalvą.
5.	Minkštų baldų komplektas (sofa ir fotelis), 1 kompl.	<u>Sofa:</u> 1) Aptraukta dirbtine oda; 2) Plotis: ne mažiau 135 cm. Ir ne daugiau 170 cm.; 3) Gylis: ne mažiau 70 cm.; 4) Aukštis: ne mažiau 60 cm.; 5) Galimybė rinktis spalvą. <u>Fotelis:</u> 1) Aptrauktas dirbtine oda; 2) Plotis: ne mažiau 70 cm.; 3) Gylis: ne mažiau 70 cm.; 4) Aukštis: ne mažiau 60 cm.; 5) Galimybė rinktis spalvą. 

VII pirkimo objekto dalis „Kiti baldai“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Komoda (3 dalių), 4 vnt.	1) Vidurinė dalis – 5 stalčiai 2) Šonai uždari, viduje po 2 lentynas; 3) Aukštis: ne mažiau 90 cm.; 4) Plotis: ne mažiau 130 cm.; 5) Gylis: ne mažiau 45 cm.; 6) Medžiaga: ne mažiau kaip 2,5 cm storio laminuota medžio drožlių plokštė, briaunos dengtos ne mažiau 0,2 cm storio PVC juosta 7) Spalva: beržas.
2.	Lentyna, 3 vnt.	1) Pakabinama, atvira; 2) Ilgis: ne mažiau 100 cm, ne daugiau 120 cm.; 3) Aukštis: ne daugiau 50 cm.; 4) Gylis: ne daugiau 40 cm.; 5) Medžiaga: ne mažiau kaip 2,5 cm storio laminuota medžio drožlių

		plokštė, briaunos dengtos ne mažiau 0,2 cm PVC juosta; 6) Spalva: beržo.
3.	Spinta (rūbų), 5 vnt.	1) Aukštis: ne mažiau 190 cm.; 2) Plotis: ne daugiau 50 cm.; 3) Gylis: ne daugiau 50 cm.; Nekampinė; 4) Durys varstomos; 5) Duris galima įtaisyti kairėje arba dešinėje; 6) Turi būti lentyna kepurėms, skersinis pakaboms; 7) Rakinama, spyna su dviem raktais; 8) Spalva: beržas; 9) Medžiaga: LMDP .
4.	Stalas (ovalus, meno terapijai), 1 vnt.	1) Ilgis(cm): ne mažiau 160; 2) Plotis(cm): ne mažiau 100; 3) Aukštis(cm): ne mažiau 75; 4) Keturios metalinės kojos; 5) Spalva: beržas; 6) Medžiaga: LMDP .
5.	Stalas (valgomasis 8 asmenims), 1 vnt.	1) Ilgis: ne mažiau 180 cm.; 2) Plotis: ne mažiau 90 cm.; 3) Aukštis: ne mažiau 75 cm.; 4) Stalviršis beržo HPL(aukšto slėgio laminatas- atsparus mechaniniam ir cheminiam poveikiui).

VIII pirkimo objekto dalis „Virtuvės baldai“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Spintelė (virtuvės, pastatoma), 1 vnt.	1) Spintelė su stalviršiu, po kriaukle (kriauklė yra įstaigoje, jos dydžiai: ilgis 51 cm, plotis 47,5 cm); 2) Aukštis: ne mažiau 90 cm.; 3) Plotis: ne mažiau 60 ne daugiau 70 cm.; 4) Gylis: ne mažiau 60 cm.; 5) Dviejų durų; 6) Spalva: beržo; 7) Medžiaga: LMDP.
2.	Spintelė (virtuvės, pastatoma), 1 vnt.	1) Aukštis: ne mažiau 90 cm.; 2) Plotis: ne mažiau 60 ne daugiau 70 cm.; 3) Gylis: ne mažiau 60 cm.; 4) Dviejų durų; 5) Su 2 stalčiais viršuje; 6) Spalva: beržo; 7) Spintelė su stalviršiu; 8) Medžiaga: LMDP .
3.	Spintelė (virtuvės), 1 vnt.	1) Spintelė su stalviršiu, į kurią įmontuojama indaplovė, kurios dydžiai: aukštis 82 cm, plotis 60 cm, gylis 55 cm (indaplovė įstaigoje yra), 2) Spalva: beržo; 3) Medžiaga: LMDP.
4.	Spintelė	1) Spintelė su stalviršiu, į kurią įmontuojama kaitlentė ir orkaitė (kaitlentė ir

	(virtuvės), 1 vnt.	orkaitė įstaigoje yra): 2) Kaitlentės dydžiai: aukštis 46 mm, plotis 580 mm, gylis 510 mm, 3) Orkaitės dydžiai: aukštis 59,5 cm, plotis 59,5 cm, gylis 56,7 cm 4) Spalva: beržo; 5) Medžiaga: LMDP.
--	--------------------	---

Matmenys turi tikslinti vietoje ir gaminti prekes tik tiksliai išsimatavus.

IX pirkimo objekto dalis „Virtuvės kėdės“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Kėdė (virtuvės), 8 vnt.	1) Medinė 2) Aukštis: ne mažiau 95 cm.; 3) Plotis: ne mažiau 40 cm.; 4) Gylis: ne mažiau 40 cm.; 5) Sėdimosios dalies aukštis: ne mažiau 48 cm.; 6) Spalva: beržo; 7) Garantija: ne mažiau 2 metai

X pirkimo objekto dalis „Stovas pakaboms“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Stovas pakaboms, 1 vnt.	1) Aukštis: ne mažiau 160cm.; 2) Plotis: ne mažiau 120 cm.; 3) Gylis: ne mažiau 45 cm. 4) Stovas turi būti su batų lentyna

XI pirkimo objekto dalis :Sienelė“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Sienelė, 1 vnt.	1) Aukštis : 200±10 cm; 2) Plotis: 90±5 cm. 3) Sienelė turi būti medinė 4) Skersinio plotis: 75±5 cm., metalinis.

XII pirkimo objekto dalis „Sėdmaišiai ir kėdės“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Sėdmaišis, 20 vnt.	1) Išorinis maišas (viršutinė dalis) iš vandeniui nepralaidaus poliesterio, tinkamo valymui; 2) Anga vidiniam maišui apvilkti su užtrauktuku; 3) Sėdmaišio matmenys (aukštisXilgisXplotis) - 110X70X70 cm. Galima matmenų paklaida - + -5 proc; 4) Išorinis maišas - dviejų spalvų: padas tamsesnis, kita sėdmaišio dalis - dviejų

		spalvų derinys. Spalvų deriniai: 5 vnt. raudona ir mėlyna, 5 vnt. žalia ir mėlyna, 5 vnt. oranžinė ir žalia, 5 vnt. mėlyna ir geltona; 5) Su vidiniu maišu iš storesnio medvilninio audinio, kuris turi angą su užtrauktuku polistirolo granulėms papildyti; 6) Medžiaga tinkama skalbti; 7) Vidinio maišo užpildas - 230 l polistirolo granulių. Galima užpildo kiekio paklaida + –3 proc; 8) Sėdmaišio siūlės susiūtos dvigubomis siūlėmis kaproniniu siūlu; 9) Vidinis ir išorinis maišai tokios pat formos; 10) Užtrauktukai siuvami sėdmaišio dugno detalėje, 50 cm ilgio; 11) Sėdmaišio forma – bukanosis maišas; 12) Sėdmaišiams papildyti pristatomas papildomas polistirolo granulių kiekis litrais - 10 proc. nuo viso, polistirolo granulių esančių visuose sėdmaišiuose, kiekio.
2.	Kėdės, 50 vnt.	1) Plieninis rėmas (chromuotas arba dažytas miltelinu būdu); 2) Sėdynės ir nugarėlės pagrindas - natūralaus medžio faniera; 3) Matmenys: 545 x 425 x 470/820 cm; 4) Sėdynės plotis: 475 cm sėdynės gylis: 415 cm. Galima matmenų paklaida - + –1 proc.

XIII pirkimo objekto dalis „Darbo baldai“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Darbo stalas, 1 vnt.	1) Stalas iš 3 mobilių dalių, galinės stalo dalys (galai) užapvalintos; 2) Stalo stalviršiai pagaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio imitacijos laminuotos medžio drožlių plokštės; 3) Stalo stalviršis atsparus skysčiams; 4) Atskirų stalo dalių matmenys: 1400 x 550 mm – 2 vnt., stačiakampio formos, 550 x 1100 mm – 2 vnt. pusmėnulio formos; 5) Po kiekvienu stalviršiu 4 vnt. metalinių cilindro formos, reguliuojamo aukščio, kojų; 6) Bendri stalo išmatavimai (sujungus 4 dalis): plotis 1100 x ilgis 2500 mm. Stalo aukštis – 700 mm. Galimas matmenų nuokrypis – 2 proc.
2.	Darbo stalas, 1 vnt.	1) Stalas iš 3 mobilių dalių, kai galinės stalo dalys (galai) užapvalintos; 2) Stalo stalviršiai pagaminti iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio imitacijos laminuotos medžio drožlių plokštės; 3) Stalo stalviršis atsparus skysčiams; 4) Atskirų stalo dalių matmenys: 1200 x 600 mm – 1 vnt. stačiakampio formos, 1200 x 600 mm – 2 vnt. pusmėnulio formos; 5) Po kiekvienu stalviršiu 4 vnt. metalinių cilindro formos, reguliuojamo aukščio kojų; 6) Bendri stalo išmatavimai (sujungus 3 dalis): plotis 1200 x ilgis 1800 mm. Stalo aukštis – 700 mm. Galimas matmenų nuokrypis – 2 proc.
3.	Mokytojo darbo stalas, 2 vnt.	1) Stalas pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės; 2) Stalo stalviršis iš ne plonesnės kaip 18 mm storio plokštės; 3) Stalas su stalčių spintele ir 4 stalčiais;

		4) Stalčių bėgeliai su stabdžiais, stalviršis pritvirtintas prie spintelės su galimybe jį nuimti; rankenos metalinės, spintelės nugarėlės išorė tokios pat spalvos kaip stalo plokštės spalva; 5) 2 vnt. metalinių cilindro formos reguliuojamo aukščio kojų; 6) Stalo aukštis 750 mm, plotis 1200 mm, gylis 600 mm. Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc.
4.	Rūbų spinta, 1 vnt.	1) Spinta pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės; 2) Spintos išmatavimai: aukštis 1800 mm (įskaitant 6 cm aukščio spintos pagrindą nuo grindų), plotis 900 mm, gylis 420 mm; 3) Spinta rakinama su užraktu; 4) Spinta 2-jų durų, 2-jų skyrių. 1 skyrius skirtas rūbams pakabinti su metaline kabykla ir lentynėle batams. 2-as skyrius su 5-iomis lentynomis; 5) Rankenos metalinės. Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc.
5.	Knygų lentyna su spintelėmis, 1 vnt.	1) 4 dalių knygų lentynos su spintelėmis; 2) Spintelių ir lentynų išdėstymą žr. piešinyje. 3) Lentyna pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės; 4) Knygų lentyna gaminama iš dviejų spalvų. Spalvos derinamos su užsakovu vietoje. 5) Išmatavimai: aukštis 1800 mm (įskaitant 6 cm aukščio pagrindą nuo grindų), gylis 420 mm ir 230 mm, plotis 825 mm. 6) Spintelės rakinamos su užraktu. Rankenos metalinės. Vienoje spintelėje 1 lentyna; 7) Lentynos nugarėlė tokios pat spalvos kaip karkaso spalva. Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc.
6.	Stalai kompiuteriams, 2 vnt.	1) Stalo karkasas ir stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės.. 2) Su padėklų klaviatūrai ant bėgelių; 3) Stalo išmatavimai: aukštis 750 mm, ilgis 2700 mm, gylis 600 mm; 4) Spalva – bukas; 5) Numatytos angos laidams su plastikiniu dangteliu; Iš viso numatytos 6 darbo vietos (žr. piešinį) Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc. Matmenys tikslinami vietoje.
7.	Atviros lentynos, 2 vnt.	1) Lentynų karkasas pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės.; 2) Lentynos pagamintos iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės; 3) Lentynos gaminamos iš trijų spalvų medžio drožlių plokštės. Spalvos derinamos su užsakovu vietoje.; 4) Lentynos išmatavimai: aukštis 800 mm, gylis 350 mm, plotis 1500 mm; 5) Lentynos nugarėlė tokios pat spalvos kaip karkaso spalva. Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc.
8.	Spintelė be durelių daugiafunkcinė	1) Spintelės karkasas ir stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės; 2) Spintelės išmatavimai: aukštis 420 mm, gylis 700 mm, plotis 600 mm.

	m aparatui, 1 vnt.	Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc.
9.	Sekcija, 1 vnt.	1) Sekcijos karkasas pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės; 2) Lentynos ir durelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės; 3) Sektija gaminama iš trijų spalvų plokštės. Spalvos derinamos su užsakovu vietoje; 4) Rankenos metalinės; 5) Sektijos išmatavimai: aukštis 1500 mm, gylis 350 mm, ilgis 4000 mm; 6) Sektijos nugarėlė tokios pat spalvos kaip karkaso spalva; Spintelių ir lentynų išdėstymą žr. piešinyje. Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc.

XIV pirkimo objekto dalis „Virtuvės baldai“:

Eil. Nr.	Pavadinimas, kiekis	Techniniai reikalavimai
1	2	3
1.	Virtuvės baldų komplektas, 3,96 m	1. Virtuvės baldų karkasas, lentynos, durelės pagaminta iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMPD). 2. Pakabinamų spintelių (3 vnt.) aukštis 700 mm, gylis 320 mm. Spintelių pločiai derinami vietoje. Spintelės (2 vnt.) su lentynomis, 1 vnt. – su indų džiovykla puodeliams ir lėkštėms. Vienos (1vnt.) spintelės durelės su stiklu ir darinėjamos į viršų. Stiklo skaidrumas ir raštas derinamas su užsakovu. Pakabinamų spintelių karkasai papildomai sutvirtinami tarpusavyje. 3. Pastatomų spintelių stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 39 mm storio LMPD padengto 0,8 mm storio HPL. Stalviršis atsparus skysčiams ir karščiui. Spintelių aukštis (su reguliuojamo aukščio kojelėmis) 860 mm, gylis 600 mm. Spintelių pločiai derinami vietoje. Stalčių bėgeliai su stabdžiais, visos rankenos metalinės. Stalčių ir spintelių išdėstymas derinami su užsakovu vietoje. 4. Atitinkamose spintelėse įmontuojama kaitlentė, orkaitė, indų plautuvė su vandens maišytuvu ir pilnu pajungimu į vandentiekio ir nuotėkų sistemas. Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc.
2.	Virtuvinis stalas, 1 vnt.	1) Stalo stalviršis pagamintas iš ne plonesnės kaip 39 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMPD) padengto 0,8 mm storio HPL ((aukšto slėgio laminatas-atsparus mechaniniam ir cheminiam poveikiui); 2) Stalviršis atsparus skysčiams; 3) 6 vnt. metalinių kojų; 4) Stalo aukštis 750 mm, ilgis 1900 mm, gylis 600 mm; Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc.
3.	Indų plautuvė su vandens maišytuvu, sifonu ir pilnu pajungimu į vandentiekio bei nuotėkų	1. Matinio paviršiaus, ovalo formos nerūdijančio plieno plautuvė su ventiliu, įleidžiama į stalviršį. Matmenys: 77x50 cm, dubuo: 41x16 cm. Išpjova pagal šabloną. Komplekte: lėkštutės formos ventilis su priedais, atliekantis grubaus filtro funkciją. Viršutinė ventilio dalis išimama. Plautuvės sifonas plastikinis su lanksčia žarna. Sifono galvutės ir žarnos diametrai priderinti prie plautuvės ir sumontuojami vietoje išbandant veikimą realiomis sąlygomis. Suteikiama 24 mėn. garantija.

	sistemas, 1 kompl.	2. Vienos rankenėlės, nerūdijančio plieno vandens maišytuvas fiksuotu snapu, be ištraukiamos žarnos. Pasukimo kampas 360^0, maišytuvo aukštis 408 mm, forma pavaizduota paveikslėlyje. Prijungimo žarnelių ilgis derinamas vietoje. Spalva - nerūdijančio plieno. Garantija – ne trumpesnė nei 2 metai. Maišytuvas sumontuojamas vietoje išbandant veikimą realiomis sąlygomis. 3. Pajungimas į vandentiekio bei nuotekų sistemas įeina į komplektą. Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc.
4.	Kaitlentė su orkaite, 1 kompl.	1. Indukcinė kaitlentė: Jutiklinis kaitviečių valdymas, greitas užvirinimas, puodo atpažinimas, dvejopa likusios šilumos indikacija, apsauga nuo vaikų veiksmų, apsauginis išsijungimas, laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija, trumpalaikis žadintuvas. Spalva – juoda. Matmenys (AxPxG) 57x59,2x52,2 cm, be rėmelio. Suteikiama 24 mėn. garantija. 2) Elektrinė orkaitė su ne mažiau kaip 70 <i>CookControl</i> automatinių programų, atminties funkcija, gaminimo atidėjimo funkcija ir informatyviu ekranėliu. Energijos sąnaudų klasė ne žemesnė nei A, talpa ne mažiau kaip 67 l, ne mažiau kaip 5 orkaitės funkcijos, su konvekcija, laikmačiu, ventiliatoriumi, savaiminio išsivalymo funkcija, orkaitės valdymo užraktu, valdymas mechaninis, ne mažesnė kaip 3500 W galios, nerūdijančio plieno spalvos. Matmenys (AxPxG, cm) 57.5x56x55. Suteikiama 24 mėn. garantija. Galimas matmenų nuokrypis – 1 proc.
5.	Gartraukis, 1 vnt.	1) Ant sienos kabinamas garų rinktuvas; 2) Ne mažiau kaip 1 variklis; 3) Ne mažiau kaip 3 darbo režimai; 4) Filtras – anglinis; 5) Su apšvietimu; 6) Maksimalus triukšmo lygis ne didesnis kaip 62 dB; 7) Spalva balta/nerūdijančio plieno; 8) Ventiliacijos režimu – ne mažiau kaip 220 m³/val.