

Pardavimų regionas		Užsienyje
Taikomas scenarijus		Biurų pastatas Viešbutis Nedideli prekybos centrai Ligoninė Restoranas Mažmeninės parduotuvės
Produkto parametrai	Prekės	
Pagrindinė informacija	Matmenys	540 mm (ilgis) * 440 mm (plotis) * 617 mm (aukštis)
	Grynasis svoris	53 kg
Robotas	Dulkių siurbimo ir (arba) šlavimo darbo plotis	410 mm
	Grindų plovimo darbinis plotis	330 mm
	Praktinis valymo efektyvumas	250-500 kv. m/h (priklauso nuo aplinkos sudėtingumo)
Ekranas	Ekrano dydis	7 colių
	Rezoliucija	1024 * 600
	Jutiklinis tipas	TFT LCD (LCD ekranas)
Jutiklis	Navigacijos technologija	SLAM navigacija
	Lidarų skaičius	5
	Kamerų skaičius	2
	Nuo kritimo apsaugantis jutiklis	Standartinis
	Susidūrimo jutiklis	Standartinis
Manevringumas	Didžiausias laipsnio kalibras	8°
	Minimalus kliūties aptinkamas aukštis	3 cm
	Didžiausias valymo greitis	0,8 m/s
	Mažiausias posūkio spindulys	350 mm
	Minimalus atstumas tarp kraštų	0
	Varančiųjų ratų tipas / skaičius	Važiuojantys kulniukai * 2, universalus ratas * 2
	Mažiausias praėjimo plotis (valymo režimu)	60 cm* (palaikoma per OTA iki AIO1.1)
	Mažiausias pravažiavimo aukštis	65 cm
	Mažiausias apsisukimo plotis	75 cm* (palaikoma per OTA iki AIO1.1)
	Didžiausias tarpas, kurį jis gali peržengti	20 mm
	Didžiausias kliūties aukštis, kurį gali įveikti	17 mm
Šveitimas	Pagrindinio šepetėlio tipas ir numeris	Valcinis šepetys * 2
	Pilno vandens bako veikimo laikas	Ne mažiau kaip 1000m ²
	Švaraus ir nešvaraus vandens bako talpa	Švaraus vandens bakas 11,5 l / nešvaraus vandens bakas 10,5 l
	Valytuvo plotis	490 mm
	Plovimo trukmė vidutinio lygio konfigūracija)	4~4.5 h
Dulkių siurbimas	Dulkių maišelio ištuštinimo intervalas	3-7 dienos
	Dulkių siurbimo trukmė (vidutinio lygio konfigūracija)	4 ~4.5h
Šlavimas	Šlavimo vykdymo laikas	Iki 18 val.
	Šoninio šepetėlio tipas / skaičius	Šoninis šepetėlis * 1
	Valcinio šepetėlio tipas ir numeris	Valcinis šepetys * 2

	Valcavimo šepetėlio valymo plotis	330 mm
	Šiukšlių dėžės talpa	0.7 L
Šluostymas	Valymo trukmė	Iki 10 val.
Programinė įranga	Pertraukos taško tęsinys	Taip
	Mobiliosios programėlės konfigūracija	Standartinis
	Veikimas neprisijungus (vietinis valdymas)	Standartinis
	Galimybė prisijungti prie debesies	Standartinis
	Užduoties ataskaita / pranešimas apie pavojaus signalą	Standartinis
	Iš anksto nustatyta "no-go" zona	Standartinis
	OTA galimybės	Standartinis
Akumulatorius	Įkrovimo laikas	2h
	Akumulatoriaus įtampa	24V
	Akumulatoriaus talpa	40 Ah LFP akumulatorius
Kiti	Rankena	Standartinis
	Triukšmo lygis	<65 dB
	Rankinis įkroviklis	Standartinis
	Kontrolinė lemputė	Standartinis
	Balso įspėjimas	Standartinis
	4G/Wi-Fi	Standartinis
	Lora	Pasirinktinai
	Vandeniui atsparus lygis	IPX3
Įkrovimo dokas	Įkrovimo įtampa	29.4 V
	Didžiausia išėjimo galia	735W
	Minimalus plotas įkrovimo prieigai įrengti	120*70*74 cm
	Dydis	345mm(L)*195mm(W)*689mm(H)
	Įkrovimo indikatorius	Standartinis
Lengvai prižiūrimi įrankiai	Universalus plieninis šepetys	Standartinis
	Barų šepetys	Standartinis