



Vytauto g. 20/1, LT-08119 Vilnius  
 Tel.: (8 - 5) 272 10 82, 273 60 10  
 Faksas (8 - 5) 212 45 51  
<http://www.varicom.lt>

**Akumuliatorių katalogų sutrumpinti vertimai lietuvių kalba**

### Marathon M FT

- Neaptaujami (nereikalaujantys papildymo) visą eksploataavimo laikotarpį;
- AGM technologija;
- Projektinis amžius: 12 metų ir ilgiau;
- Suprojektuoti pagal IEC 60896-21/22;

Parametras	Marathon M12V60 FT	Marathon M12V90 FT	Marathon M12V155 FT
Vardinė įtampa	12V	12V	12V
Gabartiniai matmenys: IXPA, mm	280x107x263 mm	395x105x270 mm	559x124x283 mm
Prijungimo gnybtų tipas	M-M6-90°	M-M6-90°	M6
Vardinė talpa, Ah:	59	86	150
C10/1.8V/+20°C	59	86	155
C8/1.75V/+25°C	59	86	131
C3/1.7V/+20°C	50,2	75,2	104
C1/1.6V/+20°C	41,3	65,3	

### CP1290Y

- Neaptaujami (nereikalaujantys papildymo) visą eksploataavimo laikotarpį;
- AGM technologija;
- Ilgas eksploataavimo laikotarpis;
- Tinka cikliniam darbo režimui (giliaus iškrovimo);
- Vardinė įtampa: 12V;
- Talpa C20/1,75/+25°C = 9Ah
- Gabartiniai matmenys IXPA: 151x65x100 mm;
- Vidinė varža: 19 mΩ;
- Darbinių temperatūrų ribos: iškrovimas -20°C...+60°C; įkrovimas -20°C...+60°C; sandėliavimas -20°C...+60°C;
- Masė: 2,4 kg;
- Prijungimo gnybtai: Faston 250 (6,3 mm pločio)