

6FM9

- Neaparnaujami (nereikalaujančys papildymo) visą eksploataavimo laikotarpį;
- AGM technologija;
- Projektinis amžius 10 metų;
- Tinka cikliniam darbo režimui (giliaus iškrovimo);
- Vardinė įtampa: 12V;
- Talpa C10/1,8/+25°C = 9Ah
- Gabartiniai matmenys I_{PXA}: 151x65x100 mm;
- Vidinė varža: 18 mΩ;
- Darbinių temperatūrų ribos: iškrovimas -20°C...+60°C; įkrovimas -20°C; sandėliavimas -20°C...+60°C;
- Masė: 2,5 kg;
- Prijungimo gnybtai: F1 (4,8 mm pločio) arba F2 (6,35 mm pločio).

CP1260

- Neaparnaujami (nereikalaujančys papildymo) visą eksploataavimo laikotarpį;
- AGM technologija;
- Projektinis amžius 5 metai;
- Tinka cikliniam darbo režimui (giliaus iškrovimo);
- Vardinė įtampa: 12V;
- Talpa C20/1,7/+25°C = 6,4 Ah
- Gabartiniai matmenys I_{PXA}: 151x52x99 mm;
- Vidinė varža: ≤25 mΩ;
- Darbinių temperatūrų ribos: iškrovimas -20°C...+60°C; įkrovimas -20°C; sandėliavimas -20°C...+60°C;
- Masė: 2,18 kg;
- Prijungimo gnybtai: Faston 250 (6,35 mm pločio).

CP12170-X

- Neaparnaujami (nereikalaujančys papildymo) visą eksploataavimo laikotarpį;
- AGM technologija;
- Projektinis amžius 5 metai;
- Vardinė įtampa: 12V;
- Talpa C20/1,75/+25°C = 17Ah
- Gabartiniai matmenys I_{PXA}: 181x77x167 mm;
- Vidinė varža: ≤16 mΩ;
- Darbinių temperatūrų ribos: iškrovimas -20°C...+60°C; įkrovimas -20°C; sandėliavimas -20°C...+60°C;
- Masė: 5,5 kg;
- Prijungimo gnybtai: M5.