




KOPĪJA TĪKRA

2011. g. 12. mēn. 01. d.

UAB "VARIJONS"
Direktorijs
Eugenijus K...

Projekty vadovas
Darius JONIKAS



išvertė:

Parametras	PowerSafe 12V92F
Vardinė įtampa	12V
Gabaritiniai matmenys:	395x105x264 mm
IXPA, mm	
Prijungimo gnybtų tipas	M8 F
Vardinė talpa, Ah:	92
C10/1.8V/+20°C	92
C8/1.75V/+77°F	

- Neaptarnaujami (nereikalaujantys papildymo) visą eksploataavimo laikotarpį;
- AGM technologija;
- Projektinis amžius: 12 metų ir ilgiau;
- Suprojektuoti pagal IEC 60896-21/22;

PowerSafe V FT

Parametras	4 SLA 150
Vardinė įtampa	12V
Gabaritiniai matmenys:	271x173x202 mm
IXPA, mm	
Prijungimo gnybtų tipas	F-M8
Vardinė talpa, Ah:	150
C10/1.8V/+20°C	

- Neaptarnaujami (nereikalaujantys papildymo) visą eksploataavimo laikotarpį;
- AGM technologija;
- Projektinis amžius: 12 metų ir ilgiau;
- Atitinka IEC 60896-21/22;

Fiamm SLA