

UAB "LUKOIL BALTIJA" filialas KĖDAINIŲ KURO BAZĖ

Kėdainiai, Žibuoklių g. 22. Įmonės kodas 110441713. Tel.8(347) 67061

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

Nr 382 2016-10-26

Įmonė pardavėja - Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA". Vilniaus r. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4. Įmonės kodas 110441713

Produkto pavadinimas - DYSELINAS ecto E klasė su RRME

Standarto pavadinimas - LST EN 590:2014/AC:2014

Ėminio paėmimo data - 2016.10.24

Ėminio paėmimo vieta - Biruliškių pl. 18A, LT-52174, Kaunas, Lietuva, UAB Okseta, talpykla Nr. T74

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.** Tankis esant 15 °C, kg/m ³	820,0-845,0	842,5
02.* Cetaninis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,3
03.* Cetaninis indeksas, ne mažesnis	46,0	49,0
04.* Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % masės, ne didesnis	8,0	6
05.* Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	8,4
06. Plūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip	55	56
07.* Koksingumas (produkto distiliavimo 10% likučio), % masės, ne didesnis	0,3	0,04
08.* Pelenų kiekis, % masės, ne didesnis	0,01	0,01
09. Vandens kiekis, mg/kg ne didesnis	200	53
10. Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	8
11.* Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1	1a
12.* Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	5
13. Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	>20
14.* Tepumo savybės, patikslintos pagal skersmens nusidėvėjimą (wsd 1,4), esant 60 °C, μm, ne daugiau	460	414
15.* Klampa esant 40 °C, mm ² /s	2,00-4,50	2,53
16.* Distiliacijos charakteristikos:		
16.1 distiliato kiekis esant 250°C, % tūrio, ne didesnis	65	40
16.2 distiliato kiekis esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis	85	93
16.3 95 % distiliato kiekis esant temperatūrai, °C, ne aukštesnei	360	359
17. Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 15	minus 18
18.** Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, % tūrio, ne didesnis	7,0	6,76
19.* Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	<0,5

* Rodikliai iš gamintojo AB "ORLEN Lietuva" kokybės pažymėjimo Nr. 118963. ** Rodikliai iš UAB "KSETA" autoužpylimo valdymo programos ir automatizuotų matavimo sistemų.

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2014/AC:2014 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo", su 2014-06-25 įsakymo Nr.1-170/D1-562/3-257-(E) redakcija su pakeitimu, reikalavimus.

Gabenimo dokumento Nr.S2A0961A1950350 Išrašymo data 2016.11.02

Laboratorijos atstovas

Regina Nociuvienė



KOPIJA
TIKRA

UAB "LUKOIL BALTIJA" filialas KĖDAINIŲ KURO BAZĖ

Kėdainiai, Žibuoklių g. 22. Įmonės kodas 110441713. Tel.8(347) 67061

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

Nr 346 2016-10-07

Įmonė pardavėja - Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA". Vilniaus r. sav., Užubalių k., Senasis Ukmergės kelias 4. Įmonės kodas 110441713

Produkto pavadinimas - bešvinis 95 ecto markės benzinas D klasė su bioetanoliu

Standarto pavadinimas - LST EN 228:2013

Ėminio paėmimo data - 2016.10.07

Ėminio paėmimo vieta - Biruliškių pl. 18A, LT-52174, Kaunas, Lietuva, UAB Okseta, talpykla Nr. T62

Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.** Tiriamasis oktaninis skaičius, TOS, ne mažesnis	95,0	95,5
02.** Variklinis oktaninis skaičius, VOS, ne mažesnis	85,0	86,0
03. Distiliacijos charakteristikos:		
03.1 išgarinto produkto kiekis esant 70 °C, % tūrio	24,0-52,0	40,0
03.2 išgarinto produkto kiekis esant 100 °C, % tūrio	46,0-72,0	62,0
03.3 išgarinto produkto kiekis esant 150 °C, % tūrio, ne mažesnis	75,0	91,0
04.4 distiliacijos baigmės temperatūra DBT °C, ne aukštesnė	210	172
05.5 distiliacijos likutis, % tūrio, ne didesnis	2	1
04. Garų slėgis, GS, kPa	60,0-90,0	73,4
05. Lakumo indeksas, LI	nenormuojamas	1014
06.* Švino kiekis, mg/l, ne didesnis	5,0	mažiau 2,5
07. Benzono kiekis, % tūrio, ne didesnis	1,00	0,88
08.*** Tankis esant 15° C, kg/m ³	720,0-775,0	737,8
09.* Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	7,2
10.* Oksidacinio stabilumo trukmė, minutėmis, ne mažesnė	360	360
11.* Esamųjų dervų kiekis (išplautas tirpikliu), mg/100 ml, ne didesnis	5	1
12.* Vario plokštelės korozija (3h esant 50 °C), korozijos laipsnis	1	1a
13. Išvaizda	švarus ir skaidrus	švarus ir skaidrus
14. Deguonies kiekis, % masės, ne didesnis	3,7	2,4
15. Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis, % tūrio, ne didesnis:		
15.1 metanolio	3,0	0,0
15.2 izopropilo alkoholio	12,0	0,02
15.3 izobutilo alkoholio	15,0	0,04
15.4 tretbutilo alkoholio	15,0	0,02
15.5 eterių (5 ar daugiau C atomų)	22,0	3,77
16.6 kitų oksigenatų	15,0	0,0
16.* Angliavandenilių kiekis, % tūrio, ne didesnis:		
16.1 alkenų (olefinų)	18,0	12,6
16.2 arenų (aromatinių)	35,0	30,7
17.*** Etanolio kiekis,% tūrio	5,0-10,0****	4,68

* Rodikliai iš AB "ORLEN Lietuva" analizių pažymėjimo Nr. 118651. **SGS Klaipėda Ltd.*** iš UAB "OKSETA" auto užpylimo valdymo programos ir automatizuotų matavimo sistemų.

Produktas atitinka standarto LST EN 228:2013 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr. 1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo", su 2014-06-25 įsakymo Nr. 1-170/D1-562/3-257-(E) redakcija su pakeitimu, reikalavimus.

Gabenimo dokumento Nr.S2A0961A1950350 Išrašymo data 2016.11.02

Laboratorijos atstovas

Regina Nociuvienė

