

UAB „ISKU Baldai”
Įm. k. 211545790
P. Lukšio g. 21,
Vilnius

UAB SPM group

2024-03-05

Siunčiama el. paštu

DĖL ISKU GAMINAMŲ NESTANDARTINIŲ BALDŲ

UAB „ISKU baldai“ yra Suomijos baldų gamintojo ISKU Interior OY dukterinė įmonė ir gamintojo atstovas Lietuvoje (<https://isku.lt/apie-isku/>).

Šiuo raštu UAB „ISKU baldai“ informuoja, kad ISKU Interior OY be kita ko gamina ir nestandartinius baldus (baldus pagal individualius užsakymus) ir gali pagaminti žemiau nurodomus baldus:

Baldo pavadinimas	Reikalavimai baldui
„Kabykla atvira H140-180cm/ 110 cm“;	Išmatavimai: ilgis : 110 cm, kabyklos didesnės pusės aukštis 140cm, reguliuojamas (turi galimybę didinti iki 180 cm), kabyklos žemesnės pusės aukštis 110 cm, reguliuojamas (turi galimybę didinti iki 150 cm). Kabykla pagaminta iš metalo vamzdžio. Kabyklos paviršiaus apdirbimas – chromuota. Kabliukai drabužiams tvirtinami prie viršutinio kabyklos skersinio iš apatinės pusės. Kabinimui skirtos vietos – žiedų formos.
„Kabykla su 14 vnt. dvigubų kabliukų“;	Kabyklos gabaritiniai matmenys 90cm (P) x 40cm (G) x 190cm (A). Kabyklos šonai gaminami iš 3 cm LMDP (galimybė rinktis iš 8 vnt. vienspalvių dekorų paletės ir 3 vnt. medžio imitacijos dekorų paletės), briaunos ABS. Spintos šonų apačioje montuojami 4 vnt. reguliuojamų kojelių, kurių bazė 5,5 cm. Kabyklos šonai sutvirtinami metalo vamzdžių skersiniais (galimybė rinktis iš 10 vnt. spalvų paletės), kurie remiasi į metalo detales tvirtinamas prie spintos šonų vidinėje pusėje (galimybė rinktis iš 10 vnt. spalvų paletės). Metalų skersinių skaičius, skirtų ant jų montuoti nuimamus kabliukus (galimybė rinktis iš 10 vnt. spalvų paletės), skaičius – 5 vnt. Skersinę metalo konstrukciją tvirtina metaliniai profiliai (galimybė rinktis profilių spalvą iš ne mažiau nei 10 vnt. spalvų paletės) kabyklos šonuose. Analogiška skersinių su jiems

	laikyti skirtomis detalėmis, konstrukcija, montuojama ir kabyklos apačioje, skersinių paskirtis – lentyna batams/daiktams. Kabykla turi galimybę jungtis kartu su papildančiomis kabyklomis.
„Pakyla orkestrui“	Scenos pakyls laiptai, matmenys: 1000 cm x 200 cm. Pakylą sudaro ne dvi pakopos. Pakopų kojų aukštis 30 cm ir 60 cm. Pakopų kojų plotis 6 cm x 6 cm. Pakopų segmentų plotis 200 cm x 100 cm. Pakopos lengvai surenkamos iš atskirų segmentų su lengvai nuimamais kojomis. Pakyla pritaikyta naudoti vidaus ir lauko sąlygomis. Pakopų laiptai gaminami iš faneros, kuri dengiama neslystančia danga. Paviršiaus spalva – juoda. Pakopos maksimali apkrova 750 kg/m². Pakopų tarpusavio jungimui naudojami pakylų sujungėjai, 8 vnt. Pakopų kojų tarpusavio jungimui kojų jungimo elementai, 14 vnt. Pakyls kraštuose montuojamos apsauginės tvorelės, kurių ilgis 200 cm, šonuose montuojamos tvorelės, kurių ilgis 50 cm, tvorelių jungimui naudojamos tvorelių jungtys tarpusavio jungimui, 10 vnt., kampuose naudojamos jungtys - 4 vnt. Gaminiai atitinka EUROCODE 1, EUROCODE 5, EUROCODE 9 normas DIN15921. Gaminiai turi saugumą patvirtinantį sertifikatą TUV Rheinland. Garantija 8 metai.
„Kabykla su 14 vnt. dvigubų kabliukų“;	Kabyklos gabaritiniai matmenys 90cm (P) x 40cm (G) x 190cm (A). Kabyklos šonai gaminami iš 3 cm LMDP (galimybė rinktis iš 8 vnt. vienspalvių dekorų paletės ir 3 vnt. medžio imitacijos dekorų paletės), briaunos ABS. Spintos šonų apačioje montuojami 4 vnt. reguliuojamų kojelių, kurių bazė 5,5 cm. Kabyklos šonai sutvirtinami metalo vamzdžių skersiniais (galimybė rinktis iš 10 vnt. spalvų paletės), kurie remiasi į metalo detales tvirtinamas prie spintos šonų vidinėje pusėje (galimybė rinktis iš 10 vnt. spalvų paletės). Metalų skersinių skaičius, skirtų ant jų montuoti nuimamus kabliukus (galimybė rinktis iš 10 vnt. spalvų paletės), skaičius – 5 vnt. Skersinę metalo konstrukciją tvirtina metaliniai profiliai (galimybė rinktis profilių spalvą iš ne mažiau nei 10 vnt. spalvų paletės) kabyklos šonuose. Analogiška skersinių su jais laikyti skirtomis detalėmis, konstrukcija,

	montuojama ir kabyklos apačioje, skersinių paskirtis – lentyna batams/daiktams. Kabykla turi galimybę jungtis kartu su papildančiomis kabyklomis.
„Pakyla choro“	Scenos pakylų laiptai, matmenys: 800 cm x 100 cm. Pakylą sudaro dvi pakopos. Pakopų kojų aukštis 30 cm ir 60 cm. Pakopų kojų plotis 6 cm x 6 cm. Pakopų segmentų plotis 200 cm x 50 cm. Pakopos lengvai surenkamos iš atskirų segmentų su lengvai nuimamais kojomis. Pakyla pritaikyta naudoti vidaus ir lauko sąlygomis. Pakopų laiptai gaminami iš faneros, kuri dengiama neslystančia danga. Paviršiaus spalva – juoda. Pakopos maksimali apkrova 750 kg/m². Pakopų tarpusavio jungimui naudojami pakylų sujungėjai, 6 vnt. Pakopų kojų tarpusavio jungimui naudojami kojų jungimo elementai, 11 vnt. Pakylų kraštuose montuojamos apsauginės tvorelės, kurių ilgis 200 cm, šonuose montuojamos tvorelės, kurių ilgis 50 cm, tvorelių jungimui naudojamos tvorelių jungtys tarpusavio jungimui, 8 vnt., kampuose naudojamos jungtys - 4 vnt. Gaminiai atitinka EUROCODE 1, EUROCODE 5, EUROCODE 9 normas DIN15921. Gaminiai turi saugumą patvirtinantį sertifikata TUV Rheinland. Garantija 8 metai.
„Mobili lentyna su 12 horizontalių skyrelių“	Lentynos gabaritiniai matmenys: (A) 90 cm x (P) 65 cm x (G) 42 cm. Baldas gaminamas iš 1,8cm storio LMDP plokštės, galimybė rinktis iš 1 vnt. spalvos vienspalvio deko ir 1 vnt. spalvos medžio imitacijos deko. Baldo apačioje tvirtinami 4 vnt. gumuotų ratukų. Lentynos viršus turi bortelį. Lentyna atvira. Lentyna turi 12 vnt. išimamų lentynų.
„Staliukas su ratukais“	Staliuko gabaritiniai matmenys: (A) 70 cm x (P) 60 cm x (G) 40 cm. Staliuką sudaro: 15mm LMDP stalviršis, metalo medžiagos rėmas dažytas milteliniu būdu. Staliukas turi 2 vnt. perforuoto metalo lentynų dengtų milteliniu būdu. Staliukas turi 4 vnt. ratukų, tvirtinamų rėmo apačioje. Staliukas turi galimybę būti naudojamas tiek su ratukais tiek su stacionariais padukais.
„Rūbinės baldas (komplektas)“	Rūbinės baldas pagamintas iš metalinio metalo profilio rėmo ir LMDP plokštės. Metalų rėmo statiniai gaminami iš 5x 5 cm, viršutinėje rėmo dalyje tvirtinama LMDP

	plokštė 40 cm pločio, prie kurios yra prisukami metaliniai kabliukai. Metalu rėmas tvirtinamas prie grindų ir sienos, konstrukcija tvirta ir stabili. Konstrukcija atlaiko didelį svorį. Atstumas tarp kabliukų 20 cm. Kabliukų spalvą galima rinktis iš 3 spalvų paletės. Plokštė su kabliukais montuojama iš abiejų metalo rėmo pusių.
„Persirengimo spintelė“	Gabaritiniai matmenys: 30 (P) x 423 (G) x 120 (A) cm Uždara spintelė su durelėmis. Durys atsidarančios bekontaktės kortelės pagalba. Viduje turi būti sumontuota spynelė su automatine durelių atmetimo funkcija. Galimybė rinktis iš 4 vnt. Spalvų paletės. Durys rakinamos. Spintos viduje sumontuoti kabliukai rūbams ir daiktams iš metalo, galimybė rinktis kabliukų spalvą iš 2 spalvų paletės. Baldas pagamintas iš 18 mm storio LMDP. Spalvą galima rinktis iš 8 vnt. Spalvų paletės. Plokščių spalvų paletėje 4 vnt. vienspalvių spalvų ir 4 vnt medžio imitacijos spalvų. Baldo briaunos laminuotos 0,4 cm storio ABS briauna, durelių briaunos laminuotos 0,4 cm storio ABS briauna. Spinta turi galimybę būti tvirtinama prie sienos. Baldas turi reguliuojamus padukus, grindų nelygumams kompensuoti.

Pagarbiai

UAB „ISKU baldai“ vardu

Projektų vadovas

Aivaras Dinikis