

P-113
Paskirtis:

- Universalus šarminis ploviklis, skirtas naudoti maisto pramonės įmonėse, viešojo maitinimo ir sveikatos priežiūros įstaigose, komunaliniuose objektuose įrengimams, inventoriui, indams ir visiems vandeniui atspariems paviršiams plauti.
- Ploviklyje esantis didelis kiekis paviršinio aktyvumo medžiagų efektyviai valo riebaluotus, aprūkusius paviršius, pridegusius maisto likučius.
- Gerai plauna šaltame vandenyje.
- Trinkelių plovimui
- Tepaluotiems paviršiams plauti

Sudėtis:

Žiūrėti etiketėje ir saugos duomenų lape.

Medžiagų suderinamumas:

- Negalima naudoti plovimui paviršiams iš spalvotų metalų, kurie neatsparūs šarmams.

Naudojimas:

Prieš naudojimą koncentratą P-113 suplakti.

Naudojimo sritis	Koncentracija, %	Temperatūra, °C	Laikas, min
Riebaluotiems paviršiams	1,0	20-50	10-20
Tepaluotiems paviršiams	3-5		
Cechų grindims	1-2		
Rūkykloms, kepimo įrangai	7-10		

Po to nuplaunama vandeniui.

Nepasiekus gero nuplovimo procedūra kartojama dar kartą.

Fizikinės–cheminės savybės:

Išvaizda: gelsvos spalvos skystis

Tankis, g/cm³: 1,085-1,105

pH (1% vandeninio tirpalo): 11,5–12,0

Darbų saugos nurodymai:

Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes plauti vandeniui. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.



PATEKUS ANT ODOS: (arba plaukų) Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

Mūvėti apsaugines pirštines/devėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones



Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ir kreiptis į gydytoją

Fasavimas ir laikymas:

Fasuojama po 1,0 l į plomasinius butelius ir į plastmasinius bakelius po 5, 25 l.

Sandėliuoti švarioose sandėliuose atskirai nuo rūgščių ir maisto produktų.

Rekomenduojama saugojimo temperatūra 5–30°C, saugojimo laikas iki 2 metų.

