



Køkkenhygiejne

Kiilto Kalk

Aflejringsfjerner



Anvendelse

kombinationsovne og

Fjernelse af kalkaflejringer fra opvaskemaskiner i professionelle køkkener, dampgeneratorer i

fra andre overflader, der tåler stærkt syreholdige rengøringsmidler. Kan også anvendes til at fjerne urenheder såsom rustpletter. Også velegnet til fjernelse af rester af tætningsmateriale ved den afsluttende rengøring af bygninger. Anbefales ikke til marmor eller kalksten.

Egenskaber

Lavtskummende, stærkt syreholdigt rengøringsmiddel.

Foreslået anvendelse

Bruges fortyndet til fjernelse af vanskelige urenheder på sanitetsporcelæn og flisebelagte overflader: 10-50 ml pr. 1 l vand. Til fjernelse af rester af tætningsmateriale: 100 ml pr. 1 l vand. Lad opløsningen virke i maks. 10 min., børstes og skylles grundigt med vand. Neutraliser med et vaskemiddel.

Til fjernelse af kalk fra opvaskemaskiner påføres Kiilto på kalkbelægningerne, lad midlet virke i ca. 5 min., og skrub med en børste. Brug produktet ufortyndet på tykkere belægninger.

Gentag om nødvendigt. Skyl grundigt.

Til fjernelse af belægninger i hele tanken tilføjes 5 l Kiilto Kalk pr. 100 l tankvolumen, og tanken fyldes derefter med vand. Lad maskinen køre i 5-10 min. Tøm karrene, og børst overfladerne efter behov. Skyl meget omhyggeligt.

Fjernelse af kalkbelægninger fra dampgeneratorer i kombinationsovne udføres i henhold til producentens anvisninger. Dosering: 100 ml/1 l vand. Skyl meget grundigt.

Bemærkninger

Anbefales ikke til marmor eller kalksten.

Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og øjenskader. Kan virke ætsende på metaller. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenværn/ansigtsværn. Undgå spild. Undgå at sprøjte produktet ud i luften. Forskellige metaller må ikke udblødes i samme opløsning. Ikke egnet til aluminium, kobber eller galvaniseret metalplade, lakerede overflader eller badekar. Syreholdige stoffer må ikke anvendes sammen med stoffer, der indeholder klor. Vær forsigtig ved behandling af cementbaseret tætningsmateriale. Den syreholdige opløsning kan gøre klare ståloverflader matte, hvis den efterlades på overfladen i længere tid uden at blive skyllet af.

Ingredienser

vandets overfladespænding,

bestanddele

belægninger.

Opløser mineralaflejringer, udfældninger og oxider.

Aktiv ingrediens

Virkning

Ikke-ioniske overfladeaktive stoffer

5 %

Til sænkning af

løsning af snavs og til at hjælpe aktive

med at nå frem til og ind i snavs og

Organiske stoffer

5-15 %

	Kompleksdannere Metansulfonsyre	15-30 %	
Opløser mineralaflejringer og udfældninger.			
Udseende og duft	En gennemsigtig væske		
pH	Vaskeopløsningens pH-værdi er ca. 1,0 (stærkt syreholdig) Rengøringsopløsningens pH-værdi er ca. 2,0 (stærkt syreholdig)		
Opbevaring	Opbevares ved temperaturer over +5 °C. Holdbarhed: 5 år efter produktionsdatoen.		
Fremstillet i	Finland		
Sundheds- og miljøvirkning	De overfladeaktive stoffer er hurtigt biologisk nedbrydelige under behandling af kloak- og spildevand. Neutraliserede syrer udgør ikke fare for miljøet. Skyllede, tomme beholdere kan anvendes som materiale eller til energiproduktion. Forsendelseskartonerne er fremstillet af genanvendeligt, brunt bølgepap.		
Emballagestørrelse/ produktkode		KiiltoClean	EAN
	6 x 1 l	63117	6417964631173
	3 x 5 l	63118	6417964631180
Yderligere information	En opdateret version af den trykte brochure findes på vores websted på www.kiiltoclean.dk		