

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
3. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
4. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
 - 4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
 - 4.2. neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
 - 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
 - 4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Aplinkos apsaugos kriterijų pagrindimui tiekėjas turi pateikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 9 ir 10 p. numatytus atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus.

BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Reikalavimai baldams:
 - 1.1. Baldams ir jų dalims turi būti teikiamas ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų garantinis laikotarpis. Tiekėjas, gavęs pranešimą dėl baldų neatitikimų ar gedimų, įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų šiuos neatitikimus ar gedimus pašalinti.
 - 1.2. Prieš vykdant užsakymą, tiekėjas turi paruošti numatomų gaminti baldų gamybinius brėžinius ir juos suderinti su Perkančiąja organizacija. Visi baldai turi būti stabilūs į juos remiantis ar kitaip eksploatuojant, tinkamai sumontuoti bei sukomplektuoti.
 - 1.3. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, pristatomi supakuoti.
 - 1.4. Visos baldų dalys turi būti be šerpetų ir aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, naudotojai turi būti apsaugoti nuo bet kokio sužalojimo.
 - 1.5. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis.
 - 1.6. Turi būti numatyta galimybė pasirinkti plokštės ir metalinių dalių spalvą derinant prie patalpose jau esančių spalvų. Tiekėjas turi įsivertinti, kad korpusiniai baldai bus mažiausiai trijų spalvų.
 - 1.7. Į pasiūlymą turi būti įtrauktas visų rūšių pakuočių ir kitų šiukšlių išvežimas.
 - 1.8. Baldai turi atitikti šią techninę specifikaciją, o pareikalavus pateikiami reikalingų dokumentų (deklaracijos, sertifikatai, garantijos) nuorašai, kuriuose nurodomos techninėje specifikacijoje reikalaujamos kiekybinės ir kokybinės baldų ir jų sudėtinųjų dalių charakteristikos.
 - 1.9. Baldai turi būti pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir paruošti naudojimui per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo (į šį terminą įskaičiuojamas ir baldų gamybinių brėžinių paruošimas bei jų suderinimas

su Perkančiąja organizacija). Esant Perkančiosios organizacijos poreikiui, Tiekėjas baldus turi sandėliuoti ir juos pristatyti nurodytu terminu. Sandėliavimo terminas negali būti ilgesnis kaip 1 mėnuo.

Bendrabučio ir praktinio mokymo dirbtuvių baldai

1. Spinta – 12 vnt - (gamintojas –UAB Eigida) Spintos gaminamos, derinant prie esamų baldų ir turimų erdvių.

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūlomi parametrai
1.	Matmenys (spinta 3 vienodų dalių ir vienodo išdėstymo)	Aukštis 2100 mm, Bendras plotis 1800 mm Gylis 600 mm	Aukštis 2100 mm, Bendras plotis 1800 mm Gylis 600 mm
2.	Dvi dalys su atskiromis durimis, vientisos konstrukcijos, abi dalis jungia vientisas cokolis, viena dalis atskiros konstrukcijos	Būtina	Yra
3.	Kiekvienoje spintos dalyje lentyna viršuje, pakaba rūbams, ir lentyna apačioje	Būtina	Yra
4.	Karkasai	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger, arba lygiavertė, derinama prie esamų baldų, kraštai laminuojami su 0,4 mm briauna	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger kraštai laminuojami su 0,4 mm briauna
5.	Fasadai	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger, arba lygiavertė, derinama prie esamų baldų, kraštai laminuojami su 1 mm briauna	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger kraštai laminuojami su 1 mm briauna
6.	Durelių vyriai	Blum tipo su švelniu uždarymu arba lygiavertė	Blum tipo su švelniu uždarymu
7.	Pakabinimo vamzdis.	25 mm chromo spalvos arba lygiavertis	25mm chromo
8.	Rankenėlė	Avenio (Hetlita) 138 mm ilgio, spalva matinis chromas arba lygiavertė, derinama prie esamų baldų rankenėlių	Avenio (Hetlita) 138 mm ilgio, spalva matinis chromas
9.	Spalva	Pilka (turi būti suderintas artimiausias atspalvis prie esamų baldų)	Pilka
10.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

2. Spinta – 4 vnt. (gamintojas – UAB Eigida) Spintos gaminamos, derinant prie turimų erdvių.

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūlomi parametrai
1.	Matmenys (spinta 3 vienodų dalių ir vienodo išdėstymo)	Aukštis 2100 mm Bendras plotis 1650 mm Gylis 600 mm	Aukštis 2100 mm Bendras plotis 1650 mm Gylis 600 mm
2.	Dvi dalys su atskiromis durimis, vientisos konstrukcijos, abi dalis jungia vientisas cokolis, viena dalis atskiros konstrukcijos	Būtina	Yra
3.	Spalva	Pilka (turi būti suderintas artimiausias atspalvis prie esamų baldų)	Pilka

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūdomi parametrai
4.	Kiekvienoje spintos dalyje lentyna viršuje, pakaba rūbams, ir lentyna apačioje	Būtina	Yra
5.	Karkasai	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger arba lygiavertė, kraštai laminuojami su 0,4 mm briauna	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger
6.	Fasadai	18mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger arba lygiavertė, kraštai laminuojami su 1 mm briauna	18mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger
7.	Durelių vyriai	Blum tipo su švelniu uždarymu arba lygiavertė	Blum tipo su švelniu uždarymu
8.	Pakabinimo vamzdis	25 mm chromo spalvos arba lygiavertis	25 mm chromo spalvos
9.	Rankenėlė	Avenio (Hetlita) 138 mm ilgio, spalva matinis chromas arba lygiavertis, derinama prie esamų baldų rankenėlių	Avenio (Hetlita) 138 mm ilgio, spalva matinis chromas
10.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

3. Stalas – 32 vnt. (gamintojas – UAB Eigida) Stalai gaminami, derinant prie esamų baldų ir turimų erdvių.

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūdomi parametrai
1.	Matmenys	Aukštis 710 mm Plotis 700 mm Gylis 600 mm	Aukštis 710 mm Plotis 700 mm Gylis 600 mm
2.	Karkasas	18mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger, arba lygiavertis, kraštai laminuojami su 1 mm briauna	18mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger
3.	Kojelės	Reguliuojama atrama	Reguliuojama atrama
4.	Spalva	Pilka (turi būti suderintas artimiausias atspalvis prie esamų baldų)	Pilka
5.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

4. Lovos spintelė, ant ratukų, su galimybe nustumti po lova – 48 vnt. (gamintojas –UAB Eigida) Lovos gaminamos, derinant prie esamų baldų ir turimų erdvių.

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūdomi parametrai
1.	Matmenys	Aukštis 180 mm Plotis 900 mm Gylis 900 mm	Aukštis 180 mm Plotis 900 mm Gylis 900 mm
2.	Karkasas	Karkasai: 18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger arba lygiavertė, kraštai laminuojami su 0,4 mm briauna	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger, kraštai laminuojami su 0,4 mm briauna
3.	Kojelės	Reguliuojama atrama	Reguliuojama atrama
4.	Spalva	Pilka (turi būti suderintas artimiausias atspalvis prie esamų baldų)	Pilka

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūlomi parametrai
5.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

5. Vieno aukšto lova, pritaikyta 2000x900 mm čiužiniui – 16 vnt. (gamintojas – UAB Eigida) Lovos gaminamos, derinant prie esamų baldų ir turimų erdvių.

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūlomi parametrai
1.	Metalinė konstrukcija	Pilkai, milteliniu būdu dažytas metalas, 50x50x2 ir 60x30x3	Pilkai, milteliniu būdu dažytas metalas, 50x50x2 ir 60x30x3
2.	Matmenys	Aukštis 550 mm Plotis 2100 mm Gylis 940 mm	Aukštis 550 mm Plotis 2100 mm Gylis 940 mm
3.	Grotelės lovai su rėmu 2000x900 mm	Būtina	Yra
4.	Karkasai	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger arba lygiaverčiai, kraštai laminuojami su 1 mm briauna	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger kraštai laminuojami su 1 mm briauna
5.	Rėmai, spalva	Pilka (turi būti suderintas artimiausias atspalvis prie esamų baldų)	Pilka
6.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

6. Dviejų aukštų lova, pritaikyta 2000x900 mm čiužiniui – 16 vnt. (gamintojas –UAB Eigida) Lovos gaminamos, derinant prie esamų baldų ir turimų erdvių

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūlomi parametrai
1.	Metalinė konstrukcija	Pilkai, milteliniu būdu dažytas metalas, 50x50x2 ir 60x30x3	Pilkai, milteliniu būdu dažytas metalas, 50x50x2 ir 60x30x3
2.	Kopetėlės	Pilkai, milteliniu būdu dažytas metalas, 30x30x2	Pilkai, milteliniu būdu dažytas metalas, 30x30x2
3.	Matmenys	Aukštis 1800 mm Plotis 2100 mm Gylis 940 mm	Aukštis 1800 mm Plotis 2100 mm Gylis 940 mm
4.	Grotelės lovai su rėmu 2000x900 mm	Būtina	Yra
5.	Karkasai	18mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger arba lygiaverčiai, kraštai laminuojami su 1 mm briauna	18mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger, kraštai laminuojami su 1 mm briauna
6.	Rėmų spalva	Pilka (turi būti suderintas artimiausias atspalvis prie esamų baldų)	Pilka
7.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

7. Spinta – 2 vnt. (gamintojas – UAB Eigida) Spintos gaminamos, derinant prie esamų baldų ir turimų erdvių.

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūlomi parametrai
1.	Matmenys	Aukštis 2100 mm – 2150 mm Plotis 1220 mm – 1270 mm Gylis 600 mm – 650 mm	Aukštis 2100 mm Plotis 1220 mm Gylis 600 mm
2.	Dviejų durų spinta, viena dalis su durelėmis iš plokštės, kita dalis aliuminio durelės su matiniais stiklais	Būtina	Yra
3.	Viena dalis skirta drabužiams, kita dalis skirta dokumentams	Būtina	Yra
4.	Drabužių dalyje montuojama lentyna, po ja montuojama ištraukiama pakaba rūbams	Būtina	Yra
5.	Dokumentų dalyje montuojamos reguliuojamo aukščio lentynos	4 vnt.	4vnt.
6.	Fasadai:	Vienos durelės 18 mm LMDP plokštė U763 ST9 Egger arba lygiavertė, antros durelės aliuminio rėmelis su matiniu stiklu arba lygiavertis	Vienos durelės 18 mm LMDP plokštė U763 ST9 Egger antros durelės aliuminio rėmelis su matiniu stiklu
7.	Durelių vyriai	Blum tipo su švelniu uždarymu arba lygiaverčiai	Blum tipo su švelniu uždarymu
8.	Pakabinimo vamzdis 25 mm chromo spalvos arba lygiavertis	Būtina	Pakabinimo vamzdis 25 mm chromo spalvos
9.	Rankenėlė	Avenio (Hetlita) 138 mm ilgio, spalva matinis chromas arba lygiavertė	Avenio (Hetlita) 138 mm ilgio, spalva matinis chromas
10.	Spalva	Pilka (turi būti suderintas artimiausias atspalvis prie esamų baldų)	Pilka
11.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

8. Spinta – 2 vnt. (gamintojas – UAB Eigida) Spintos gaminamos, derinant prie esamų baldų ir turimų erdvių.

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūlomi parametrai
1.	Matmenys	Plotis 910 mm Aukštis 2300 mm Gylis 600 mm	Plotis 910 mm Aukštis 2300 mm Gylis 600 mm
2.	Karkasai:	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger arba lygiaverčiai, kraštai laminuojami su 0,4 mm briauna	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger kraštai laminuojami su 0,4 mm briauna

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūdomi parametrai
3.	Fasadai:	18mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger arba lygiaverčiai, kraštai laminuojami su 1 mm briauna	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger kraštai laminuojami su 1 mm briauna
4.	Durelių vyriai	Blum tipo su švelniu uždarymu arba lygiaverčiai	Blum tipo su švelniu uždarymu
5.	Lentynos reguliuojamos	5 vnt.	5 vnt
6.	Rankenėlė	Avenio (Hetlita) 138 mm ilgio, spalva matinis chromas arba lygiavertė	Avenio (Hetlita) 138 mm ilgio, spalva matinis chromas
7.	Spynelės durims	Būtina	Yra
8.	Spalva	Pilka (turi būti suderintas artimiausias atspalvis prie esamų baldų)	Pilka
9.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

9. Spinta – 1 vnt. (gamintojas – UAB Elgida) Spinta gaminama, derinant prie esamų baldų ir turimų erdvių.

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūdomi parametrai
1.	Matmenys	Plotis 890 mm Aukštis 2400 mm Gylis 600 mm	Plotis 890 mm Aukštis 2400 mm Gylis 600 mm
2.	Lentynos reguliuojamos	5 vnt.	5 vnt.
3.	Karkasai:	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger arba lygiaverčiai, kraštai laminuojami su 0,4 mm briauna	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger kraštai laminuojami su 0,4 mm briauna
4.	Fasadai:	18mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger arba lygiaverčiai, kraštai laminuojami su 1 mm briauna	18 mm LMDP plokštė U963 ST9 Egger kraštai laminuojami su 1 mm briauna
5.	Durelių vyriai	Blum tipo su švelniu uždarymu arba lygiaverčiai	Blum tipo su švelniu uždarymu
6.	Rankenėlė	Avenio (Hetlita) 138 mm ilgio, spalva matinis chromas arba lygiavertė	Avenio (Hetlita) 138 mm ilgio, spalva matinis chromas
7.	Spalva	Pilka (turi būti suderintas artimiausias atspalvis prie esamų baldų)	Pilka
8.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

10. Poilsio zonos stalas, ovalus – 1 vnt. (gamintojas – UAB Elgida) Stalas gaminamas, derinant prie esamų baldų ir turimų erdvių.

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūdomi parametrai
1.	Matmenys	1600 x 800 mm (derinant prie turimos erdvės)	1600x800

Eil. Nr.	Techninė specifikacija	Būtinai parametrai	Siūlomi parametrai
2.	Stalviršis:	Ne siauresnė kaip LMDP 25 mm plokštė U708 ST9 Egger arba lygiavertis, kraštai laminuoti su 2 mm briauna	LMDP 25 mm plokštė U708 ST9 Egger kraštai laminuoti su 2 mm briauna
3.	Spalva	Pilka (turi būti suderintas artimiausias atspalvis prie esamų baldų)	Pilka
4.	Stalo koja: dviejų kojų stalo rėmas, juodos spalvos	Būtina	Yra
5.	Garantija	Ne mažiau kaip 2 metai	2 metai

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą, tačiau tokiu atveju tiekėjas turi pagrįsti siūlomų charakteristikų pranašumą prieš nustatytas techninėje specifikacijoje.

