

UAB "Nano Vita"

(UAB "Nano Vita" įm. K. 301920531, PVM kodas LT100004513210, Visorių g. 2, LT-08300 Vilnius, Lietuva, tel. 852602677, faks 852602308)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))**PASIŪLYMAS PIRKTI**

Deguonies drėkintuvų, traukos spintos, medicininių prietaisų vežimėlio, funkcinių lovų, čiužinių ir paciento spintelių ir kitų medicinos prietaisų pirkimas Nr. 16373

2018-04-16 Nr. 1

(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB "Nano Vita"
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Visorių g. 2, LT-08300 Vilnius, Lietuva
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Paulius Čyvas
Telefono numeris	868536916
Fakso numeris	852602308
El. pašto adresas	Paulius@nanovita.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) Supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas ir adresas

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.**Mes siūlome šias prekes:****3 pirkimo dalis**

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, prekės gamintojas, kodas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	PVM dydis %	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Bendra kaina, Eur (be PVM)	Bendra kaina, EUR (su PVM)
3.	Traukos spinta	1	Vnt.	12390.00	2601.90	14991.90	12390.00	14991.90

3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM (*keturiolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, devyniasdešimt centų*): 14991,90 Eur.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2601,90 Eur.

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Pirkimo dalies Nr.	Pirkimo dokumentų 3 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės		Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomos techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris)
	Parametras	Reikalaujama parametro reikšmė	
	Plotis: 1500 mm (ne mažiau, ar ne daugiau 50 mm).	Plotis: 1500 mm.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Gylis: 900 mm (ne mažiau, ar ne daugiau 200 mm).	Gylis: 900 mm.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Aukštis: 2700 mm (ne mažiau, ar ne daugiau 200 mm).	Aukštis: 2700 mm.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Darbinis aukštis: 900 mm (ne mažiau, ar ne daugiau 20 mm).	Darbinis aukštis: 900 mm.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Traukos spintos turi būti testuotos ir sertifikuotos pagal LST EN 14175 standarto reikalavimus. Traukos spintų oro srautas, prie kurio oro tarša neviršija leistinos koncentracijos pagal daleles SF6 -0,65 ppm, neturi viršyti 600 m3/val. (privaloma pateikti tai patvirtinančių sertifikatų išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, arba testavimo pagal EN 14175-3 reikalavimus protokolų kopijas).	Traukos spintos testuotos ir sertifikuotos pagal LST EN 14175 standarto reikalavimus. Traukos spintų oro srautas, prie kurio oro tarša neviršija leistinos koncentracijos pagal daleles SF6 -0,65 ppm, viršija 600 m3/val. (pateikti patvirtinančių sertifikatų išduotų oficialios sertifikavimo institucijos, arba testavimo pagal EN 14175-3 reikalavimus protokolų kopijas).	Prisegtas failas
	Traukos spintos šoninės sienos ir galinė siena turi būti pagaminti iš medienos drožlių plokštės, kurios storis - ne mažiau kaip 18 mm.	Traukos spintos šoninės sienos ir galinė siena pagaminti iš medienos drožlių plokštės, kurios storis - ne mažiau kaip 18 mm.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Traukos spintos langai turi būti pagaminti iš grūdinto saugaus stiklo ir sumontuoti taip, kad būtų matomas visas traukos spintos vidus.	Traukos spintos langai pagaminti iš grūdinto saugaus stiklo ir sumontuoti taip, kad būtų matomas visas traukos spintos vidus.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Darbastalio medžiaga – vientisa, rūgštims ir agresyvioms medžiagoms atspari poliruota keramikos plokštė, kurios storis - ne mažiau kaip 26 mm, su pakeltomis, ne mažiau kaip 7 mm aukščio briaunomis. Darbastalio priekinė briauna - užapvalina,	Darbastalio medžiaga – vientisa, rūgštims ir agresyvioms medžiagoms atspari poliruota keramikos plokštė, kurios storis - ne mažiau kaip 26 mm, su pakeltomis, ne mažiau kaip 7 mm aukščio briaunomis. Darbastalio priekinė briauna -	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.

	aptakios formos. Spalva – pilka.	užapvalina, aptakios formos. Spalva – pilka.	
	Traukos spintos vidinis sienų paviršius turi būti padengtas ištisine aukšto slėgio melamino laminato danga arba jai lygiavertė, atspari rūgštims ir šarmams.	Traukos spintos vidinis sienų paviršius padengtas ištisine aukšto slėgio melamino laminato danga arba jai lygiavertė, atspari rūgštims ir šarmams.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Naudingas traukos spintos vidaus kameros plotis – ne mažiau kaip 1450 mm.	Naudingas traukos spintos vidaus kameros plotis – ne mažiau kaip 1450 mm.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Traukos spintos pakeliamas langas turi būti įstiklintas grūdintu saugos stiklu ir sudarytas iš 2 horizontaliai slankiojančių lango dalių.	Traukos spintos pakeliamas langas įstiklintas grūdintu saugos stiklu ir sudarytas iš 2 horizontaliai slankiojančių lango dalių.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Šoniniai paneliai turi turėti užapvalintos aptakios formos profilius, kuriuose būtų sumontuotas funkcijų displėjus ir traukos spintos oro srauto kontrolės įrenginio valdymo mygtukai.	Šoniniai paneliai turi užapvalintos aptakios formos profilius, kuriuose būtų sumontuotas funkcijų displėjus ir traukos spintos oro srauto kontrolės įrenginio valdymo mygtukai.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Pakeliamo lango rankena bei rėmas, priekinė darbinio lygio geometrija ir šoninių panelių profiliai turi turėti užapvalintą aptakią formą, padedančią išvengti įtraukiamo oro sūkurių.	Pakeliamo lango rankena bei rėmas, priekinė darbinio lygio geometrija ir šoninių panelių profiliai turi užapvalintą aptakią formą, padedančią išvengti įtraukiamo oro sūkurių.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Pakeliamas langas turi būti prijungtas prie atsvarų chemiškai atsparių dantytų diržų su viduje integruotu plieno trosu ir nukreipiančiųjų skriemulių pagalba.	Pakeliamas langas prijungtas prie atsvarų chemiškai atsparių dantytų diržų su viduje integruotu plieno trosu ir nukreipiančiųjų skriemulių pagalba.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Pakeliamas langas gali būti atidaromas bei uždaromas viena ranka net ir tuo atveju, kai jis pakeliamas virš darbatalio daugiau kaip 500 mm.	Pakeliamas langas gali būti atidaromas bei uždaromas viena ranka net ir tuo atveju, kai jis pakeliamas virš darbatalio daugiau kaip 500 mm.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Traukos spinta turi turėti įrenginį, apsaugantį nuo lango slydimo. Bet kurioje pozicijoje turi būti užtikrinamas sklandus pakeliamo lango judėjimas, aukščio užkirtiklio veikimas ir apsauga nuo slydimo, suveikiantys bet kurioje situacijoje.	Traukos spinta turi įrenginį, apsaugantį nuo lango slydimo. Bet kurioje pozicijoje užtikrinamas sklandus pakeliamo lango judėjimas, aukščio užkirtiklio veikimas ir apsauga nuo slydimo, suveikiantys bet kurioje situacijoje.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Traukos spinta turi būti sukomplektuota su funkcijų idikacija ir valdymo displėju bei pastovaus oro srauto kontrolės bei aliarmo sistema, tiekiančia vizualinį ir garsinį signalą, kai ištraukiamo oro srautas nepasiekia nustatyto minimalaus lygio, bei pilnai	Traukos spinta sukomplektuota su funkcijų idikacija ir valdymo displėju bei pastovaus oro srauto kontrolės bei aliarmo sistema, tiekiančia vizualinį ir garsinį signalą, kai ištraukiamo oro srautas nepasiekia nustatyto minimalaus lygio, bei pilnai	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.

	atitinkančia standarto LST EN 14175-2 dalies reikalavimus.	atitinkančia standarto LST EN 14175-2 dalies reikalavimus.	
	Traukos spinta turi turėti modulinį komunikacijų tiekimą, susidedantį iš modulinį panelių ir leidžiantį modernizuoti traukos spintą su minimaliomis priemonėmis, pvz., papildyti vandens, elektros ar dujų tiekimo įvadais.	Traukos spinta turi modulinį komunikacijų tiekimą, susidedantį iš modulinį panelių ir leidžiantį modernizuoti traukos spintą su minimaliomis priemonėmis, pvz., papildyti vandens, elektros ar dujų tiekimo įvadais.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Instaliacijų (vandens, suspausto oro) čiaupai sumontuoti į modulinis panelius traukos spintos išorėje, esančius po darbastaliu.	Instaliacijų (vandens, suspausto oro) čiaupai sumontuoti į modulinis panelius traukos spintos išorėje, esančius po darbastaliu.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Traukos spintoje viduje turi būti 1 šalto vandens įvadas ir 1 rūgštims ir šarmams atspari kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos viduje, virš darbastalio. Įvadas sukomplektuotas su vandentiekio ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimo elementais.	Traukos spintoje viduje yra 1 šalto vandens įvadas ir 1 rūgštims ir šarmams atspari kriauklytė su sifonu, sumontuoti traukos spintos viduje, virš darbastalio. Įvadas sukomplektuotas su vandentiekio ir nuotekų linijomis bei reikalingais sujungimo elementais.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Traukos spinta turi būti sukomplektuota su 4 elektros rozetėmis, IP44, 230V – 16 A, instaliuotomis traukos spintos išorėje valdymo pelyje, po traukos spintos darbastaliu.	Traukos spinta sukomplektuota su 4 elektros rozetėmis, IP44, 230V – 16 A, instaliuotomis traukos spintos išorėje valdymo pelyje, po traukos spintos darbastaliu.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Vidaus apšvietimas su išoriniu jungikliu, apšvietimo lempa – taupanti energiją.	Vidaus apšvietimas su išoriniu jungikliu, apšvietimo lempa – taupanti energiją.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	polipropileno arba analogiškos kokybės medžiagos, atsparios rūgščių, šarmų ir tirpiklių poveikiui, pajungimo angos diametras – ne mažiau kaip 250 mm.	polipropileno arba analogiškos kokybės medžiagos, atsparios rūgščių, šarmų ir tirpiklių poveikiui, pajungimo angos diametras – ne mažiau kaip 250 mm.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Traukos spintos viršutinės dalies atraminė konstrukcija – H-formos metalinis kojų rėmas.	Traukos spintos viršutinės dalies atraminė konstrukcija – H-formos metalinis kojų rėmas.	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.
	Po traukos spintos darbastaliu turi būti sumontuota 1 stacionari saugos spintelė arba saugos spintelių konstrukcija, ne mažiau kaip 1400 mm pločio, skirta sprogių, lakių ir degių medžiagų laikymui. Saugos spintelės konstrukcija ir funkcionalumas turi atitikti EN 14470-1 standarto reikalavimus. Spintelės išorės karkasas turi būti	Po traukos spintos darbastaliu sumontuota 1 stacionari saugos spintelė arba saugos spintelių konstrukcija, ne mažiau kaip 1400 mm pločio, skirta sprogių, lakių ir degių medžiagų laikymui. Saugos spintelės konstrukcija ir funkcionalumas atitinka EN 14470-1 standarto reikalavimus. Spintelės išorės karkasas pagamintas iš keleto plieno lakštų (1.5 mm storio), A klasės, nedegus, padengtas	Waldner techninis katalogas 13-14 psl.

	pagamintas iš keleto plieno lakštų (1.5 mm storio), turi būti A klasės, nedegus, padengtas aukšto atsparumo milteline danga. Vidaus karkasas turi būti pagamintas iš aukšto atsparumo, tvirtos, melamino derva padengtos dekoratyvinės drožlių plokštės. Spintelė turi turėti termoreguliatorių, automatiškai užblokuojantį spintelės duris gaisro atveju. Spintelės atsparumas ugniai – ne mažiau nei 90 min. Spintelė ventiliuojama ir pajungta prie atskiro ištraukiamo oro kanalo.	aukšto atsparumo milteline danga. Vidaus karkasas pagamintas iš aukšto atsparumo, tvirtos, melamino derva padengtos dekoratyvinės drožlių plokštės. Spintelė turi termoreguliatorių, automatiškai užblokuojantį spintelės duris gaisro atveju. Spintelės atsparumas ugniai – ne mažiau nei 90 min. Spintelė ventiliuojama ir pajungta prie atskiro ištraukiamo oro kanalo.	
--	--	--	--

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD forma	14
2.	Sertifikatai ir brošiūros	

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* */perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/ :*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje :
1.	Pasiūlymas	Pasiūlymas

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.

Direktorius

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(parašas*)

Paulius Čyvas

(vardas, pavardė*)

*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.