



UAB „Labostera“

Basanavičiaus al. 5
Kaunas, LT-50282
Tel. (8-37) 732042
Faksas (8-37) 731994
El. paštas: info@labostera.lt



Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL LABORATORINĖS ĮRANGOS ĮSIGIJIMO (VETERINARIJOS GYDYKLA, TILŽĖS G. 18, KAUNAS)

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2, 3, 4 ir 5 punktus. 2 ir 3 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. 4 Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekių nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra. Dėl 4 punkto – tiekėjas pildo tik tuos punkto papunkčius – kurioms pirkimo objekto dalims pasiūlymą teikia. Dėl 5 punkto – ši lentelė privalo būti užpildoma tik toms dalims, kurioms teikiamas pasiūlymas.

2015-06-08 Nr. 20150608/1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	UAB „Labostera“
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Basanavičiaus al. 5, LT-50282 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Aikevičius
Telefono numeris	(8 37) 732042
Fakso numeris	(8 37) 731994
El. pašto adresas	info@labostera.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime, išspausdintame

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlproposal_s.asp?PID=235747

Tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą CVP IS);

1.2. šiuose konkurso sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Vykdamt pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekęjus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekęjai):

Eil. Nr.	Prekės, numatytos patiekti subtiekimu pagrindu	Subtiekęjo pavadinimas ir adresas	Procentinė subtiekimu vertė nuo pasiūlymu kainos, %
1	1.6. Moduliniš narkozės aparatas	UAB „AMI sprendimai“ Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius	23,89%
2	1.7. Gyvybinių funkcijų matavimo monitorius	UAB „AMI sprendimai“ Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius	2,16%
3	1.8. Anestetinių dujų koncentracijos įkvėpiamose-iškvėpiamose dujose analizės monitorius	UAB „AMI sprendimai“ Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius	2,70%
4	1.9. Operacinis šviestuvas su alkūnių sistema	UAB „AMI sprendimai“ Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius	14,06%

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymu (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymu lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

4. Mes siūlome šias prekes:

4.1. Pirkimo objektas „Ivairi įranga“

Pasiūlymu valiuta, Eurai (arba užsienio valiuta pasirinktinai): <u>Eurai</u> (kokia valiuta teikiamas pasiūlymas nurodo tiekėjas)									
Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Siūlomos prekės gamintojas (pildo tiekėjas)	Siūlomo s prekės modelis (pildo tiekėjas)	Mato vnt.	Prelim inarus kiekis; ne daugiau kaip	Vnt. kaina be PVM (pildo tiekėjas)	Vnt. kaina su PVM (pildo tiekėjas)	Bendra kaina be PVM (pildo tiekėjas)	Bendra kaina su PVM (pildo tiekėjas)
1.1.	Tūrinis ventiliatorius	Hugo Sach Elektronik/H	Large Animal	Vnt.	3	7950,00	9619,50	23850,00	28858,50

		arvard Instruments	Ventilato rs						
1.2	Trachėjinė kaniulė su kontūru pelėms	Hugo Sach Elektronik/H arvard Instruments	Tracheal Cannula with Luer Adapter Rodent Circuit Set, hose, mask and uncut diaphrag m with Diaphrag m for Rodent Mask, Small (7/16 in DIA)	Vnt.	10	600,00	726,00	6000,00	7260,00
1.3	Elektrochirurg inismonopoliar iniskaustikas su priedais	LED SpA	Surtron 80	Vnt.	1	1500,00	1815,00	1500,00	1815,00
1.4.	Mobili chirurginė lempa	Rimsa	PRIMAL ED	Vnt.	1	900,00	1089,00	900,00	1089,00
1.5	Elektrochirurg inismonopoliar inis - bipoliarinis kaustikas	LED SpA	Surtron 200	Vnt.	2	2250,00	2722,50	4500,00	5445,00
1.6	Modulinis narkozės aparatas	Dräger Medical AG & Co. KG	Dräger Fabius® Tiro	Vnt.	1	33145,00	40105,45	33145,00	40105,45
1.7	Gyvybinių funkcijų matavimo monitorius	Sino-Hero Bio-medical Electronics	mTouch7	Vnt.	1	3000,00	3630,00	3000,00	3630,00
1.8.	Anestetinių dujų koncentracijos	Dräger Medical AG & Co. KG	Vamos	Vnt.	1	3750,00	4537,50	3750,00	4537,50

	įkvėpiamose- iškvėpiamose dujose analizės monitorius								
1.9.	Operacinis šviestuvassual kūnių sistema	Dräger Medical AG & Co. KG	POLARI S® 700	Vnt.	1	19500,00	23595,00	19500,00	23595,00
1.10.	Švirkštinė pompa	Hugo Sach Elektronik/H arvard Instruments	Pump 11 Elite Infusion Only Single Syringe	Vnt.	1	4200,00	5082,00	4200,00	5082,00
1.11.	Pulsoksimetras su priedais	West Medica	Vitasign 350V	Vnt.	1	450,00	544,50	450,00	544,50
1.12.	Homeoterminė gyvūnų šildymo ir temperatūros palaikymo sistema su šildomais įvairių dydžių paklotėliais	Hugo Sach Elektronik/H arvard Instruments	Homeoth ermic Monitori ng Systems	Vnt.	1	3825,00	4628,25	3825,00	4628,25
1.13.	Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams	Hugo Sach Elektronik/H arvard Instruments	Large Animal Intensive Care Units (REF 524868)	Vnt.	1	7260,00	8784,60	7260,00	8784,60
1.14.	Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams	Hugo Sach Elektronik/H arvard Instruments	Medium Animal Intensive Care Units(REF 604876)	Vnt.	1	12750,00	15427,50	12750,00	15427,50
1.15.	Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams	Hugo Sach Elektronik/H arvard Instruments	Small Animal Intensive Care Units(RE F 524843)	Vnt.	1	14087,00	17045,27	14087,00	17045,27

Bendra pasiūlymo kaina be PVM (Vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniolika EUR, 00 ct.)	138717,00
PVM suma (Dvidešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt EUR, 57 ct.)	29130,57
Bendra pasiūlymo kaina su PVM (Vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni EUR, 57 ct.)	167847,57

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

a)* kainos eurais su PVM pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio.

b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo lentelės eilutės „PVM suma (skaičiais ir žodžiais)“. Tokiu atveju Tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (kiekvienai siūlomai pirkimo objekto daliai – pildoma atskira lentelė, parengta pagal šią formą):

1.1. Tūrinis ventiliatorius 3 vnt.

(pirkimo objekto pavadinimas – nurodo tiekėjas)

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	
1	2	3	4
1.	Gyvūnų skaičius	1vnt.	1vnt.
2.	Taikoma šioms gyvūnų rūšims	Žiurkės, jūrų kiaulytės, triušiai, katės, šunys	Žiurkės, jūrų kiaulytės, triušiai, katės, šunys
3.	Aparato valdymo režimas	Tūrinis	Tūrinis
4.	Minimalus gyvūno svoris	Ne daugiau 1,5 kg	1,5 kg
5.	Maksimalus gyvūno svoris	Ne mažiau kaip 50 kg	50 kg
6.	Minimalus įkvepiamo /iškvepiamo oro tūris	Ne daugiau kaip 30ml/ taktą	30ml/ taktą
7.	Maksimali įkvepiamo /iškvepiamo oro tūris	Ne mažiau kaip 750 ml/ taktą	750 ml/ taktą
8.	Įkvepiamo/iškvepiamo oro tūris	Reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 30ml/taktą iki ne	Reguliuojamas nuo 30ml/taktą iki 750ml/ taktą

		mažiau kaip 750ml/ taktą	
9.	Minimalus kvėpavimo dažnis	Ne daugiau kaip 7 įkvėpimai/min	7 įkvėpimai/min
10.	Maksimalus kvėpavimo dažnis	Ne mažiau kaip 50 įkvėpimai/min	50 įkvėpimai/min
11.	Įkvėpimo ir iškvėpimo trukmės santykis	25:50 viename takte	25:50 viename takte
12.	Kvėpavimo dažnis	Reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 7 kartai/min iki ne mažiau kaip 50 kartų/min	Reguliuojamas nuo 7 kartai/min iki ne 50 kartų/min
13.	PEEP Teigiamas iškvėpimo pabaigoje slėgis	Būtinasis	Yra
14.	Maitinimas	230V/50Hz	230V/50Hz
15.	Aparato svoris	Ne didesnis kaip 21 kg	21 kg
16.	Aparato išmatavimai	Ne didesni kaip IxAxG 500x300x230 mm ±10 mm	IxAxG 500x300x225 mm
17.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
18.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
19.	Apmokymai	Tiekėjas turi atlikti apmokymus Mokymų trukmė – 1 dienos, mokomi ne daugiau kaip 2 operatoriai.	Bus atlikti apmokymai. Mokymų trukmė – 1 dienos, mokomi 2 operatoriai.
20.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį

		kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke	eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.
--	--	---	--

1.2 Trachėjinė kaniulė su kontūru pelėms - 10 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametru reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	<i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1	2	3	4
1.	Tracheosrominė kaniulė su Luer arba lygiaverčiu adapteriu, pagaminta iš nerūdijančio plieno arba kitos lygiavertės medžiagos	Būtina	Tracheosrominė kaniulė su Luer adapteriu, pagaminta iš nerūdijančio plieno
2.	Išorinis diametras ir ilgis - 5 vnt.	Atitinkamai ne didesnis nei 1,2 mm/ 27 mm	1,2 mm/ 20 mm
3.	Išorinis diametras ir ilgis - 5 vnt.	Atitinkamai ne didesnis nei 1,1 mm/ 24 mm	1,0 mm/ 20 mm
4.	Anestezijos kontūras vieno vamzdžio su kauke 10 vnt..	Būtina	yra
5.	Vidinis vamzdis skirtas dujų įvedimui	Vidinis diametras 6,25 mm	Vidinis diametras 6,25 mm
6.	Išorinis vamzdis skirtas dujų išmetimui	Išorinis diametras 22,0 mm	Išorinis diametras 22,0 mm
7.	Kaukės dviejų skirtingų dydžių	7/16“ diafragma 5 vnt. ir 9/16“ diafragma 5 vnt.	7/16“ diafragma 5 vnt. ir 9/16“ diafragma 5 vnt.

1.3 Elektrochirurginis monopoliarinis kaustikas su priedais - 1 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	
1	2	3	4
1.	Monopolinis-Bipolinis koaguliatorius	1vnt.	1vnt.
2.	Darbinis dažnis visuose režimuose	Ne mažiau kaip 600 kHz	600 kHz
3.	Galios reguliavimas	Automatinis, priklausomai nuo audinio impedanso	Automatinis, priklausomai nuo audinio impedanso
4.	Maksimali pjovimo galia	Ne mažiau kaip 80 W/ 250Ω	80 W/ 250Ω
5.	Maksimali galia, mišri	Ne mažiau kaip 60 W/ 200Ω	60 W/ 200Ω
6.	Maksimali sustiprinto pjovimo galia	Ne mažiau kaip 50 W/ 150Ω	50 W/ 150Ω
7.	Maksimali paviršinės forsuotos koaguliacijos galia	Ne mažiau kaip 40 W/100 Ω	40 W/100 Ω
8.	Maksimali bipolinio išėjimo galia	Ne mažiau kaip 30 W/100 Ω	30 W/100 Ω
9.	Radio dažnių galios impulsų emisijos laikas	Ne blogesnis kaip intervale 10-990 ms	10-990 ms
10.	Radio dažnių galios impulsų intervalas	Ne blogesnis kaip intervale 1-9	1-9
11.	Papildomos įrenginio funkcijos, įjungiamos bei išjungiamos atskiru mygtuku	1) laikmatis; 2) automatinis startas; 3) automatinis stopas; audio signalas, kurio dažnis keičiasi priklausomai nuo	1) laikmatis; 2) automatinis startas; 3) automatinis stopas; 4) audio signalas, kurio dažnis keičiasi priklausomai nuo koaguliuojamo audinio

		koaguliuojamo audinio impedanso	impedanso
12.	Nustatytų parametų atmintis	Ne mažiau 4 programų	4 programos
13.	Bipolinio koagulatoriaus komplektavimas:		
15.1.	Dviejų pedalo kojinis jungiklis	1 vnt.; su mechanine apsauga nuo atsitiktinio įjungimo	1 vnt.; su mechanine apsauga nuo atsitiktinio įjungimo
15.2.	Padalintas paciento elektrodas	1 pakuotė (50 vnt.), skirta sistemos aprobavimui ir instaliavimui	1 pakuotė (50 vnt.), skirta sistemos aprobavimui ir instaliavimui
15.3.	Laidas paciento elektrodams	2 vnt.; ilgis 3,0 m ± 50 cm	2 vnt.; ilgis 3,0 m
15.4.	Monopolinė rankena su dviem mygtukais	5 vnt.; laido ilgis: 3,0 ± 0,5 m; jungtis instrumentui: 2,4 mm	5 vnt.; laido ilgis: 3,0; jungtis instrumentui: 2,4 mm
15.5.	Monopolinis elektrodas adata ne trumpesnė nei 7 cm, tiesi	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio;	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio;
15.6.	Monopolinis elektrodas rutulinis, ne trumpesnė nei 6 cm	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 20 mm ± 5 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1 mm	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 25 mm adatos diam.: 0,2
15.7.	Monopolinis elektrodas mentelės formos 7 cm ilgio	3 vnt. pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 25-30 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1 mm.	3 vnt. pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 25 mm; adatos diam.: 0,2 mm.
15.8.	Bipolinių elektrodų rinkinys	2 vnt.	2 vnt.
15.9.	Bipolinis laidas	1 vnt., tinkantis bipoliniams pincetams	1 vnt., tinkantis bipoliniams pincetams ir bipoliniams instrumentams;

		ir bipoliniams instrumentams; Saugi instrumento jungtis; Ilgis: 3,0	Saugi instrumento jungtis; Ilgis: 3,0 m
16.	Aparato svoris	Ne didesnis kaip 5 kg	5,0 kg
17.	Aparato išmatavimai	Ne didesni nei IxAxG 260x110x290 mm	254x104x288 mm
18.	Visi instrumentai ir priedai, išvardinti punktuose 15.5.-15.9. turi būti daugkartiniai, autoklavuojami.	Būtina	yra
19.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
20.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
21.	Apmokymai	Tiekėjas turi atlikti apmokymus Mokymų trukmė –1 dienos, mokomi ne daugiau kaip 2 operatoriai.	Bus atlikti apmokymai. Mokymų trukmė –1 dienos, mokomi 2 operatoriai
22.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke. Atitinka

1.4 Mobili chirurgine lempa 1 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	
1	2	3	4
1.	Šviestuvo tipas pagal tvirtinimą	Mobilus, įtvirtintas ant pagrindo su ne mažiau kaip 5 ratukais	Mobilus, įtvirtintas ant pagrindo su 5 ratukais
2.	Šviesos šaltinis	LED arba lygiavertis	LED
3.	Šviesos intensyvumas 0,5 m atstumu (Ec) @ 5000K	Ne mažiau 86 Klx	86 Klx
4.	Šviesos intensyvumas 0,5 m atstumu (Ec) @ 4500K	Ne mažiau 80Klx	80Klx
5.	Ne mažiau dviejų spalvos temperatūrų pasirinkimų	4500 / 5000°K	4500 / 5000oK
6.	Spalvų perteikimo rodiklis CRI (angl. color rendering index)	Ne mažiau 95 Ra	95 Ra
7.	d10 šviesos lauko skersmuo @ 50cm (EC)	Ne mažiau 140 mm	140 mm
8.	Bendra radiacinė energija Ee, kuriai esant pasiekiamas maksimalus apšvietimo lygis	Ne daugiau 225 W/m ²	225 W/m2
9.	Pirminė kintama įtampa	80 – 240 V	80 – 240 V
10.	Antrinė, nuolatinė įtampa	24 V	24 V

11.	Dažnis	50Hz	50Hz
12.	Naudojamas galingumas	Ne daugiau 21 VA	21 VA
13.	Apšvietimo valdymas (%)	25 – 100, sudalinta į 6 intervalus	25 – 100, sudalinta į 6 intervalus
14.	Svoris	Ne daugiau 3,5 kg	3,3 kg
15.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau nei 12 mėnesių.	12 mėn.
16.	Instaliacija	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
17.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

1.5 Elektrochirurginis monopoliarinis - bipoliarinis kaustikas - 2 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliami iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliami iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	<i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1	2	3	4
1.	Monopolinis-Bipolinis koaguliatorius	1vnt.	1vnt.

2.	Darbinis dažnis visuose režimuose	Ne mažiau kaip 600 kHz	600 kHz
3.	Galios reguliavimas	Automatinis, priklausomai nuo audinio impedanso	Automatinis, priklausomai nuo audinio impedanso
4.	Maksimali pjovimo galia	Ne mažiau kaip 200 W/ 250Ω	200 W/ 250Ω
5.	Maksimali galia, mišri	Ne mažiau kaip 120 W/ 200Ω	120 W/ 200Ω
6.	Maksimali sustiprinto pjovimo galia	Ne mažiau kaip 120 W/ 250Ω	120 W/ 250Ω
7.	Maksimali paviršinės forsuotos koaguliacijos galia	Ne mažiau kaip 150 W/150 Ω	150 W/150 Ω
8.	Maksimali giluminės švelnios koaguliacijos galia	Ne mažiau kaip 90 W/100 Ω	90 W/100 Ω
9.	Maksimali bipolinio pjovimo galia	Ne mažiau kaip 80 W/100 Ω	80 W/100 Ω
10.	Radio dažnių galios impulsų emisijos laikas	Ne mažesniame intervale - 10-990 ms	10-990 ms
11.	Radio dažnių galios impulsų intervalas	Ne mažesniame intervale - 1-9	1-9
12.	Papildomos įrenginio funkcijos, įjungiamos bei išjungiamos atskiru mygtuku	1) laikmatis; 2) automatinis startas; 3) automatinis stopas; audio signalas, kurio dažnis keičiasi priklausomai nuo koaguliuojamo audinio impedanso	1) laikmatis; 2) automatinis startas; 3) automatinis stopas; audio signalas, kurio dažnis keičiasi priklausomai nuo koaguliuojamo audinio impedanso
13.	Nustatytų parametrų atmintis	Ne mažiau 4 programų	4 programos
14.	Bipolinio koaguliatoriaus komplektavimas:		
15.1.	Dviejų pedalų kojinis jungiklis	1 vnt.; su mechanine apsauga nuo atsitiktinio įjungimo	1 vnt.; su mechanine apsauga nuo atsitiktinio įjungimo
15.2.	Padalintas paciento	1 pakuotė (50 vnt.),	1 pakuotė (50 vnt.), skirta sistemos aprobavimui

	elektrodas	skirta sistemos aprobavimui ir instaliavimui	ir instaliavimui
15.3.	Laidas paciento elektrodams	2 vnt.; ilgis 3,0 m	2 vnt.; ilgis 3,0 m
15.4.	Monopolinė rankena su dviem mygtukais	5 vnt.; laido ilgis: 3,0 ± 0,5 m; jungtis instrumentui: 2,4 mm	5 vnt.; laido ilgis: 3,0 m; jungtis instrumentui: 2,4 mm
15.5.	Monopolinis elektrodas adata ne trumpesnė nei 7 cm, tiesi	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio;	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio;
15.6.	Monopolinis elektrodas rutulinis, ne trumpesnė nei 6 cm	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 15-20 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1mm	3 vnt., pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 20 mm; adatos diam.: 0,2 mm
15.7.	Monopolinis elektrodas mentelės formos 7 cm ilgio	3 vnt. pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 25-30 mm; adatos diam.: 0,2 ± 0,1mm.	3 vnt. pagaminta iš karščiui atsparaus lydinio; Darbinis ilgis: 25mm; adatos diam.: 0,2 mm.
15.8.	Bipolinių elektrodų rinkinys	2 vnt.	2 vnt.
15.9.	Bipolinis laidas	1 vnt., tinkantis bipoliniams pincetams ir bipoliniams instrumentams; Saugi instrumento jungtis; Ilgis: 3,0	1 vnt., tinkantis bipoliniams pincetams ir bipoliniams instrumentams; Saugi instrumento jungtis; Ilgis: 3,0 m
16.	Aparato svoris	Ne didesnis kaip 6 kg	6 kg
17.	Aparato išmatavimai	Ne didesni nei IxAxG 370x150x320 mm	IxAxG 370x144x319 mm
18.	Visi instrumentai ir priedai, išvardinti	Būtina	Yra

	punktuose 15.5 – 15.9 turi būti daugkartiniai, autoklavuojami.		
19.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau nei 12 mėn.	12 mėn.
20.	Instaliavimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
21.	Apmokymai	Tiekėjas turi atlikti apmokymus Mokymų trukmė – 1 dienos, mokomi ne daugiau kaip 2 operatoriai.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.
22.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Atitinka

1.6 Modulinis narkozės aparatas – 1 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras (<i>atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio</i>)	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės (<i>atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3</i>)	(<i>tiektėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.</i>)
1	2	3	4
1.	Pavadinimas, modelis, gamintojas		
2.	Narkozės aparatas	Su integruotu ventiliatoriumi ir ergonomišku vežimėliu su stalčiais	Su integruotu ventiliatoriumi ir ergonomišku vežimėliu su stalčiais Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 5

3.	Aparate integruoti mechaniniai rotometrai N ₂ O, O ₂ ir suspaustam orui	Matavimo ribos nuo ne daugiau kaip 0,1 iki ne mažiau nei 10 l/min su atskira mažos tėkmės gradacija, apimančią 0,2 iki 2 l/min. intervalą arba didesnį	Matavimo ribos 0,0 iki 12 l/min su atskira mažos tėkmės gradacija („Narkozės aparatas brošiūra“ 7 psl.) apimančią 0,2 iki 2 l/min. Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra 2“ psl. 1
4.	Inhaliacinių anestetikų garintuvai	1 vnt. anestetinių dujų rūšis patikslinama užsakymo metu	1 vnt. anestetinių dujų rūšis patikslinama užsakymo metu Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
5.	Veterinarinis	Visiems turi būti naudojamos tos pačios dumplės	Visų tipų pacientams naudojamos tos pačios dumplės Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 4
6.	Greito – ekstrinio O ₂ tiekimo vožtuvas	Būtinasis	Greito – ekstrinio O ₂ tiekimo vožtuvas Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
7.	Dujotakos kontrolės vožtuvas	Būtinasis	Dujotakos kontrolės vožtuvas Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 5
8.	Minimalios O ₂ koncentracijos apsaugos sistema	Automatinė O ₂ koncentracijos kontrolė – ne mažiau 23% deguonies N ₂ O ir O ₂ mišinyje. Automatinis N ₂ O tiekimo nutraukimas esant O ₂ koncentracijai mažesnei nei 23%	Automatinė O ₂ koncentracijos kontrolė – 23% deguonies N ₂ O ir O ₂ mišinyje. Automatinis N ₂ O tiekimo nutraukimas esant O ₂ koncentracijai mažesnei nei 23% Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
9.	Deguonies aliarmas	Kai O ₂ spaudimas mažesnis už 2,5 (x100 kPa)	Kai O ₂ spaudimas 1,38 bar ± 0.27 bar Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
10.	Greito dujų mišinio išmetimo iš kvėpavimo kontūro sistema, užtikrinanti paciento saugumą ir greitesnį prabudimą	Ne mažiau 0-12 l/min	Prie 6 bar deguonies slėgio: 75 l/min; prie 2.8 bar deguonies slėgio: 25 l/min) „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
11.	CO ₂ absorberis	Talpa ne mažesnė kaip 1,5 l	Talpa 1,5 l Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
12.	Ventiliatoriaus tipas	Elektrinis, elektroniniu būdu valdomas ventiliatorius	Elektrinis, elektroniniu būdu valdomas ventiliatorius Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
13.	Kvėpavimo kontūro sistemos vožtuvas	Kontroliuojamas tūrio ir slėgio	Kontroliuojamas tūrio ir slėgio Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
14.	Ventiliatoriaus darbo režimai	IPPV, rankinis ir spontaninis	IPPV, rankinis ir spontaninis Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
15.	Aparato ventiliacijos režimai turi išlikti nesant nei suslėgto oro nei deguonies	Būtina	Aparato ventiliacijos režimai išlieka nesant nei suslėgto oro nei deguonies Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 4

16.	Ventiliatorius su integruotu skaitmeniniu LCD monitorium	Monitoriuje nustatomi ir stebimi bent šie parametrai (gali būti ir daugiau): įkvėpimo tūrio (ml), kvėpavimo dažnio (k/min), I:E dažnio, kvėpavimo tūrio (l/min), kvėpavimo spaudimo (Pa), PEEP, maksimalaus spaudimo (Pa), O ₂ koncentracija, plato (%), režimo parametrai bei aliarmai	Monitoriuje nustatomi ir stebimi bent šie parametrai : įkvėpimo tūrio (ml), kvėpavimo dažnio (k/min), I:E dažnio, kvėpavimo tūrio (l/min), kvėpavimo spaudimo (Pa), PEEP, maksimalaus spaudimo (Pa), O ₂ koncentracija, plato (%), režimo parametrai bei aliarmai Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
17.	Įkvėpimo/iškvėpimo santykis	Ne blogiau nuo 2:1 iki 1:3	Nuo 4:1 iki 1:4 Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
18.	Inspiracinė pauzė (plato)	Nuo 0 iki 50%	Nuo 0 iki 50% Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
19.	Įkvėpimo tūris	Ne blogiau 20-1400 ml	20-1400 ml Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
20.	Kvėpavimo dažnis	Ne blogiau 10-60 k/min	4-60 k/min Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
21.	PEEP ribos	Ne blogiau 5-15 hPa	0-20 hPa (cmH ₂ O) Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
22.	Ventiliacijos aparato spaudimo aliarmas	Spaudimo ribos turi apimti 10-60 hPa intervalą, su galimybe naudotojui jį keisti	Spaudimo ribos apima 5-65 hPa intervalą, su galimybe naudotojui jį keisti Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
23.	Dujų tėkmės aliarmas	Mažiau kaip 1 l/min ir daugiau kaip 18 l/min	0,2 l/min ir 18 l/min Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
24.	Ventiliatorius su pasikraunama baterija	Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis kaip 45 min.	Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas 45 min. Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 7
25.	Ventiliatoriaus patikra ir klaidų pranešimas	Automatinė ventiliatoriaus savikontrolė su specialiais klaidų pranešimais	Automatinė ventiliatoriaus savikontrolė su specialiais klaidų pranešimais Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
26.	Automatinis atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys	Būtina	Automatinis atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 8
27.	Suderinamas su 3.8 pozicijoje O ₂ , N ₂ O, halotano, izoflorano, sevoflorano, desflorano, CO ₂ dujų	Būtina	Suderinamas su 3.8 pozicijoje O ₂ , N ₂ O, halotano, izoflorano, sevoflorano, desflorano, CO ₂ dujų analizatoriumi. Žr. kataloge „Narkozės aparatas brošiūra“ psl. 1-8

	analizatoriumi.		
28.	Aparato dujų pajungimo žarnos 5 m su DIN arba lygiavertėmis jungtimis	Būtinės	Aparato dujų pajungimo žarnos 5 m su DIN jungtimis
29.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 12 mėn.	12 mėn.
30.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliavimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
31.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

1.7. Gyvybinių funkcijų matavimo monitorius – 1 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametru reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	<i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis „ar pan.“)</i>
1	2	3	4
1.	Elektros maitinimas	1. 220V±10%, 50 Hz elektros tinklas, 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 180 min.	1. 220 V, 50 Hz elektros tinklas, Žr. kataloge „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 6 2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 210 min. Žr. kataloge „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2
2.	Reikalavimai	1. Spalvotas, lietimui	1. Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, 12,1“ (30 cm)

	monitoriaus ekranui:	jautrus ekranas, $\geq 12''$ (30 cm) įstrižainės, 2. Skiriamoji geba $\geq (800 \times 600)$ 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 6;	įstrižainės, 2. Skiriamoji geba (800x600) 3. Maksimalus kreivių skaičius ekrane vienu metu 6; <i>Žr. kataloge „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
3.	Monitoriaus valdymas	1. Pasukamas/patvirtinantis is ratukas 2. Integruoti klavišai 3. Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas 4. Skaitinės ir raidinės klaviatūra monitoriaus ekrane;	1. Pasukamas/patvirtinantis ratukas <i>Žr. kataloge „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 1</i> 2. Integruoti klavišai <i>Žr. kataloge „Paciento monitorius brošiūra“ psl. 1</i> 3. Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 1</i> 4. Skaitinės ir raidinės klaviatūra monitoriaus ekrane; <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 4</i>
4.	Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis ir perspėjimo signalizacija:	1. Atminties trukmė (trendai) ≥ 120 val. 2. Galimybė atvaizduoti 1 min. intervalu. 3. Perspėjimo signalizacija garsinė ir vizuali; 5. Vartotojo nustatomos perspėjimo signalizacijos veikimo ribos visiems matuojamiems parametrams.	1. Atminties trukmė (trendai) 168 val. <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i> 2. Galimybė atvaizduoti 1 min. intervalu. <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i> 3. Perspėjimo signalizacija garsinė ir vizuali; <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i> 4. Vartotojo nustatomos perspėjimo signalizacijos veikimo ribos visiems matuojamiems parametrams. <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 5</i>
5.	Monitoruojami parametrai:	1. EKG multi-derivacinis kanalas. 2. Respiracinis kanalas. 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). 4. Temperatūra -2	1. EKG multi-derivacinis kanalas. 2. Respiracinis kanalas. 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD). 4. Temperatūra -2 kanalai. 5. Neinvazinis kraujospūdis kanalas.

		kanalai. 5. Neinvazinis kraujospūdis kanalas. 6. SpO2 - 1 kanalas. 7. Invazinis kraujospūdis – 1 kanalas	6. SpO2 - 1 kanalas. 7. Invazinis kraujospūdis – 1 kanalas <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
6.	Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui:	1. EKG derivacijos: I, II, III; 2. Širdies susitraukimų matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytą) 15 - 300 susitraukimų per min;	1. EKG derivacijos: I, II, III; 2. Širdies susitraukimų matavimo ribos 10 - 300 susitraukimų per min; <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
7.	Reikalavimai respiraciniam kanalui:	1. Matuojamo kvėpavimo dažnio ribos (ne siauresnės už nurodytą) 7-150 k/min., 2. Matavimo paklaida $\leq \pm 1$ kartas/min visame matuojamajame diapazone arba $\leq \pm 2\%$	1. Matuojamo kvėpavimo dažnio ribos 0-150 k/min., 2. Matavimo paklaida -nestebima <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
8.	Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:	1. Temperatūros matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytą) 10 – 50°C. Matavimo paklaida ne daugiau $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; 2. Temperatūros matavimo rezultatų indikacija skaitmeninė;	1. Temperatūros matavimo ribos 0 – 50 °C. Matavimo paklaida $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; 2. Temperatūros matavimo rezultatų indikacija skaitmeninė; <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
9.	Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui:	2. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems $\leq 10\text{-}270$ mmHg, matavimo paklaida Ne daugiau 5%	1. Kraujospūdžio matavimo diapazonas suaugusiems 10-270 mmHg, matavimo paklaida 2% 2. Kraujospūdžio matavimo darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 3. Kraujospūdžio matavimo duomenys, skaitmenine forma, pateikiami atskirai sistolinis, diastolinis ir

		5. Kraujospūdžio matuoklio darbo režimai automatinis, rankinis ir besitęsiantis. 7. Kraujospūdžio matavimo duomenys, skaitmenine forma, pateikiami atskirai sistolinis, diastolinis ir vidutinis kraujospūdis.	vidutinis kraujospūdis. <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
10.	Reikalavimai SpO2 kanalui:	1. SpO₂ matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) 40 -100 %; 2. Matavimo paklaida ne daugiau $\pm 2,0$ % diapazone 70-100%; 3. SpO₂ matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška; 4. ŠSD matavimas pagal SpO₂ (ne siauresnis už nurodytą) 25 – 300 k/min.	1. SpO₂ matavimo diapazonas 0 -100 %; 2. Matavimo paklaida $\pm 2,0$ % diapazone 70-100%; 3. SpO₂ matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška; <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 1</i> 4. ŠSD matavimas pagal SpO₂ 20 – 300 k/min., <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
11.	Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui	1. Invazinio kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) nuo (-10 iki +300 mmHg 2. Matavimo paklaida ne daugiau $\pm 2,0$ %	1. Invazinio kraujospūdžio matavimo diapazonas nuo -50 iki +300 mmHg 2. Matavimo paklaida $\pm 2,0$ % <i>„Paciento monitorius brošiūra“ psl. 2</i>
11.	Su monitoriumo komplektuojami priedai:		
11.1.	Daugkartinio naudojimo EKG elektrodų kabelis	1 vnt.,	1 vnt.,
11.2.	Vienkartinių EKG	1 vnt.,	1 vnt.,

	elektrodų komplektas		
11.3.	Daugkartinio naudojimo prailginimo kabelis SpO2 pirštiniam davikliui	1 vnt.,	1 vnt.,
11.4.	Daugkartinio naudojimo, pirštinis, SpO2 matavimo daviklis suaugusiems	1 vnt.,	1 vnt.,
11.5.	Daugkartinio naudojimo, pirštinis, SpO2 matavimo daviklis vaikams	1 vnt.,	1 vnt.,
11.6.	Vienkartinio naudojimo, SpO2 matavimo daviklis vaikams	1 kompl.	1 kompl.
11.7.	Daugkartinio naudojimo neinvasinio kraujospūdžio matavimo manžetės suaugusiems (skirtingo dydžio manžėčių kiekiai suderinami su užsakovu prieš užsakant prekes)	3 vnt.,	3 vnt.,
11.8.	Daugkartinio naudojimo žarnelė neinvasinio kraujospūdžio matavimo manžetei prijungti	1 vnt.,	1 vnt.,
11.9.	Daugkartinio naudojimo stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis	1 vnt.,	1 vnt.,
11.10.	Invasinio kraujospūdžio linijų prijungimo kabelis	1 vnt.	1 vnt.
11.11.	Invasinio kraujospūdžio matavimo vienkartinio	1 kompl.	1 kompl.

	naudojimo linijos		
13.	Garantijos	Įrangai suteikiama ne mažiau 12 mėnesių garantija	12 mėnesių garantija
14.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimo, įdiegimo eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
15.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeis vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiamas kartu su preke.

1.8 Anestetinių dujų koncentracijos įkvėpiamosė-iškvėpiamosė dujosė analizė monitorius - 1 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	
1	2	3	4
1.1.	Monitoriaus maitinimo šaltinis	220V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas	220 V, 50 Hz elektros tinklas Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
1.2.	Monitoriaus analizuojamos dujos	CO2, N2O ir penkių rūšių anestetinės dujos	CO2, N2O ir penkių rūšių anestetinės dujos Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2
1.3.	Dujų analizatoriaus veikimo principas	Infraraudonųjų spindulių analizė	Infraraudonųjų spindulių analizė Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl.

			Nr. 4
1.4.	Galimybė monitorių naudoti su bet kuriuo anestezijos aparatu	Būtina	Galimybė monitorių naudoti su bet kuriuo anestezijos aparatu Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
1.5.	Monitoriuje integruotas ekranas	TFT tipo (arba lygiavertis) ekranas arba elektroliuminiscencinio tipo ekranas (ar lygiavertis)	Aukštos rezoliucijos elektroliuminiscencinis ekranas Žr. kataloge „Vamos brošiūra_ENG“ psl. Nr. 3
1.6.	Ekrane matoma CO2 koncentracijos kreivė	Būtina	Ekrane matoma CO2 koncentracijos kreivė Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
1.7.	Dujų koncentracijos matavimo rezultatų indikacija	Skaitmeninė	Skaitmeninė Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 1
1.8.	Vartotojo nustatomos monitoriaus aliarmų ribos	Būtina	Vartotojo nustatomos monitoriaus aliarmų ribos Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 6
1.9.	Perspėjimo signalizacija	Garsinė ir vizuali	Garsinė ir vizuali Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 7
1.10.	Aliarmo išjungimo mygtukas	Būtina	Aliarmo išjungimo mygtukas Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2
1.11.	Galimybė ateityje įdiegti SpO2 matavimo funkciją	Būtina	Galimybė ateityje įdiegti SpO2 matavimo funkciją Žr. kataloge „Anestetinių dujų analizatorius brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2
2.	Reikalavimai monitoriaus komplektavimui:	Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas aprašytas funkcijas	Aparatas sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas aprašytas funkcijas
2.1.	Aparato elektros maitinimo kabelis	Ne trumpesnis kaip 3 m	3 m
2.2.	Aparatui tiekiamų dujų vamzdeliai	Ne trumpesni kaip 1,5 m., 10 vnt	1,5 m., 10 vnt
2.3.	Vandens garų surinkimo	1 vnt.	1 vnt.

	talpos		
2.4.	Monitoriui suteikiama 12 mėn. gamintojo garantija	Būtina	12 mėn.
2.5.	Įranga turi turėti CE arba lygiavertį ženklį	Teikėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti sertifikato ar lygiavertio dokumento kopiją.	Kartu su pasiūlymu pateikiama sertifikato ar lygiavertio dokumento kopija
	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

1.9 Operacinis šviestuvai su alkūnių sistema – 1 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitikties konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	<i>(teikėjas turi nurodyti tiksliai dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1	2	3	4
1.	Reflektorinė apšvietimo sistema	Būtina	Reflektorinė apšvietimo sistema Žr. kataloge „Operacinis šviestuvai brošiūra ENG“ psl. Nr. 1
2.	Vieno modulio operacinė lempa su alkūnių sistema	Būtina	Vieno modulio operacinė lempa su alkūnių sistema Žr. kataloge „Operacinis šviestuvai brošiūra ENG“ psl. Nr. 3

13.	Lemposkupolaspritaikytas „laminariniam srautui“	Būtina	Lempos kupolas pritaikytas „laminariniam srautui“ Žr. kataloge „Operacinis šviestuvų brošiūra_ENG“ psl. Nr. 1
14.	Pagal lempo kupolo perimetrą sumontuotos rankenos nesteriliam lempo pozicijos keitimui	Būtina	Pagal lempo kupolo perimetrą sumontuotos rankenos nesteriliam lempo pozicijos keitimui Žr. kataloge „Operacinis šviestuvų brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2
15.	Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis sterilizuojamomis rankenomis, steriliam lempo pozicijos keitimui ir fokuso reguliavimui	Būtina	Lempos kupolo centre sumontuota rankena su keičiamomis sterilizuojamomis rankenomis, steriliam lempo pozicijos keitimui ir fokuso reguliavimui Žr. kataloge „Operacinis šviestuvų brošiūra_ENG“ psl. Nr. 2
16.	Lempos alkūnių sistema užtikrina maksimalų sukimosi apie savo ašį diametrą ne mažesnį kaip 3.0 m ir vertikalų nusileidimą nuo lubų žemyn 1.5 m.	Būtina	Lempos alkūnių sistema užtikrina maksimalų sukimosi apie savo ašį diametrą 4.2 m ir vertikalų nusileidimą nuo lubų žemyn 1.6 m. priklausomai nuo lempo montavimo aukščio Žr. kataloge „Operacinis šviestuvų brošiūra_ENG“ psl. Nr. 5
17.	Lempos maitinimo įtampa	220 V ± 10%, 50 Hz	220 V 50 Hz Žr. kataloge „Operacinis šviestuvų brošiūra_ENG“ psl. Nr. 4
18.	Sterilizuojamų rankenų lempo komplekte	≥ 4 vnt.	4 vnt.
29.	Įranga turi turėti CE arba lygiavertį ženklą	Teikėjas turi pateikti sertifikatą ar lygiavertį dokumentą kopiją.	Įranga turi CE ženklą, pateikiama sertifikato kopija
30.	Garantinis laikotarpis	Nemažiau 12 mėn.	12 mėn.
	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, todėl šios paslaugos turėtų būti įtrauktos į teikiamą pasiūlymą kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamą pasiūlymą kainą.

	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.
--	---------------	---

1.10 Švirkštinė pompa - 1 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitikties konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	
1	2	3	4
1.	Darbo režimai	Infuzija; ištraukimas; infuzija/ištraukimas; ištraukimas/infuzija	Infuzija; ištraukimas; infuzija/ištraukimas; ištraukimas/infuzija
2.	Valdymo pultas	Jutiklinis displėjus	Jutiklinis displėjus
3.	Displėjuje turi būti indikuojama:	Švirkšto tūris, skysčio srautas, pateikto skysčio tūris, praėjęs laikas	Švirkšto tūris, skysčio srautas, pateikto skysčio tūris, praėjęs laikas
4.	Tinkami švirkštai	Stikliniai, plastikiniai arba plieniniai švirkštai, kurių tūris nuo 0.5 µl iki 60 ml	Stikliniai, plastikiniai arba plieniniai švirkštai, kurių tūris nuo 0.5 µl iki 60 ml
5.	Maksimali linijinė jėga	Ne mažiau 13,6 kg	13,6 kg
6.	Stūmoklio eigos greitis, minimalus	Ne daugiau 0,15 µl/min	0,15 µl/min
7.	Stūmoklio eigos greitis, maksimalus	Ne mažiau 159 mm/min	159 mm/min
8.	Srautas	Minimalus: 1,26 pl/min	Minimalus: 1,26 pl/min (su 0,5 µl švirkštu), Maksimalus: 88,28ml/min (su 60 ml švirkštu)

		(su 0,5 µl švirkštu), Maksimalus: 88,28ml/min (su 60 ml švirkštu)	
9.	Mikrožingsnių skaičius vienam sraigto apsisukimui	Ne mažiau 15	15
10.	Stūmoklio eigos greitis	Minimalus: ne daugiau 0,15 µm/min; Maksimalus: ne mažiau 159 mm/min	Minimalus: 0,15 µm/min; Maksimalus: 159 mm/min
11.	Skysčio srautas	Minimalus: ne daugiau 1,3 pl/min (0,5 µl švirkštas). Maksimalus: ne mažiau 88 ml/min (60 ml švirkštas)	Minimalus: 1,3 pl/min (0,5 µl švirkštas). Maksimalus: 88 ml/min (60 ml švirkštas)
12.	Matmenys	230 x 200 x150 mm ± 10 mm	226x 197,8x150 mm
13.	Svoris	Ne daugiau 2,7 kg	2,1 kg
14.	Jungtys	RS-232- 9Pin D subjungtyje; RS485-IEEE-1394USB – tipas B arba lygiavertės	RS-232- 9Pin D subjungtyje; RS485-IEEE-1394USB – tipas B
15.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn	12 mėn.
16.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
17.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis

		anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama su preke.	visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.
--	--	--	--

1.11 Pulsoksimetras su priedais -1vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslus dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametru reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	
1	2	3	4
1.	Matuojami parametrai ir jų matavimo ribos	SpO ₂ , 0 – 100% Širdies dūžiai: ne daugiau kaip 30 k/min. iki ne mažiau kaip – 250 k/min.	SpO ₂ ; 0 – 100% Širdies dūžiai: nuo 30 k/min. iki 254 k/min
2.	Ekranas	LCD arba lygiavertis su LED arba lygiaverčiu pašvietimu	LCD su LED pašvietimu
3.	Maitinimas	Autonominis. Baterinis arba akumuliatorinis.	Autonominis. Baterinis 4 1,5V AA baterijos
4.	Maitinimo elementų tarnavimo laikas	Ne mažiau darbo: 48 valandų	48 valandos
5.	Prisotinimo matavimo tikslumas	± 2 skaitmenys (70 – 100%), nejudant; ±3 skaitmenys (70 – 100%) judant	± 2 skaitmenys (70 – 100%), nejudant; ±3 skaitmenys (70 – 100%) judant
6.	Pulso matavimo tikslumas	±3 skaitmenys, nejudant; ±5 skaitmenys, judant	±3 skaitmenys, nejudant; ±5 skaitmenys, judant
7.	Matavimo tikslumas	SpO ₂ –ne daugiau kaip 1%; Pulsas – ne daugiau kaip 1 dūžis per minutę	SpO ₂ –1%; Pulsas –1 dūžis per minutę

8.	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	Ne mažiau: 160 x 70 x 35 mm	Ne mažiau: 160 x 70 x 37,6 mm
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
11.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

1.12. Homeoterminė gyvūnų šildymo ir temperatūros palaikymo sistema su šildomais įvairių dydžių paklotėliais - 1 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	
1	2	3	4
1.	Homeoterminė monitoravimo sistema gyvūnams	1vnt.	1vnt.
2.	Sistemos komponentai	Zondas, valdymo pultas ir kilimėlis	Zondas, valdymo pultas ir kilimėlis
3.	Sistemos režimai	Dviejų tipų: homeoterminis valdymas ir autonominis skaitmeninis	Dviejų tipų: homeoterminis valdymas ir autonominis skaitmeninis termometras

		termometras	
4.	Matavimo vienetai	Pagal Celsijų ir Farenheitus	Pagal Celsijų ir Farenheitus
5.	Temperatūros reguliavimas	Automatinis temperatūros nustatymas pagal gyvūno kūno temperatūrą	Automatinis temperatūros nustatymas pagal gyvūno kūno temperatūrą
6.	Temperatūros svyravimo ribos	Ne mažiau kaip 20°C ir ne daugiau kaip 50°C	Nuo 20°C iki 50°C
7.	Ekranas	Didelis fluorescencinis ekranas	Didelis fluorescencinis ekranas
8.	Zondo skersmuo	Ne daugiau kaip 1.7 mm	1.7 mm
9.	Zondo ilgis	Ne mažiau kaip 100 mm	100 mm
10.	Zondo kabelio ilgis	Ne mažiau kaip 2 m	2 m
11.	Kilimėlio išmatavimai	Ne mažiau kaip 15 x 20 cm	15 x 20 cm
12.	Kilimėlio išmatavimai	Ne mažiau kaip 45 x 70 cm	45 x 70 cm
13.	Kilimėlio išmatavimai	Ne mažiau kaip 60 x 90 cm	60 x 90 cm
14.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
15.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
16.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

		įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	
--	--	--	--

1.13 Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams – 1vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	
1	2	3	4
1.	Naudojamas pooperacinių stambių gyvūnų > 30 kg. priežiūrai ir laikymui	Būtina	Naudojamas pooperacinių stambių gyvūnų > 30 kg. priežiūrai ir laikymui
2.	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.	Būtina	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.
3.	Inkubatoriaus bazė pagaminta iš ABS arba lygiaverčio tipo plastmasės ar kitos lygiavertės medžiagos ir turi dvigubas sienelės tarp kurių teka šiltas vanduo kurio šilumą reguliuoja du termostatai, kurių vieno galingumas ne mažiau kaip 100W, o kito ne mažiau kaip 150W	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo ne daugiau kaip 25 °C iki ne mažiau kaip 37°C kai aplinkos temperatūra ne mažesnė kaip 18°C	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo 25 °C iki 37°C kai aplinkos temperatūra 18°C
4.	Viršutinis permatomas plastmasinis arba	Būtina	Viršutinis permatomas plastmasinis dangtis su specialioms ventiliacinėms angoms. Priekinė

	lygiavertis dangtis su specialioms ventiliacinėms angoms. Priekinė dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti		dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti
5.	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nabulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nabulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo pajungimas su alkūne, 2,1 m ± 10 cm ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm±10 cm ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tėkmės srauto matuoklis.	Būtina	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nabulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nabulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo pajungimas su alkūne, 2,1 m ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tėkmės srauto matuoklis.
6.	Maitinimas	230V 50 Hz	230V 50 Hz
7.	Išmatavimas ne mažesnis kaip	Pxgxa740x1070x330 mm	Pxgxa 756x1076x333 mm
8.	Vežimėlis su keturiais ne mažiau kaip 12,5	Būtina	Vežimėlis su keturiais 12,5 cm diametro ratukais su rankena inkubatoriaus transportavimui

	cm diametro ratukais su rankena inkubatoiaus transportavimui		
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
11.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

1.14 Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams - 1 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams)
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametrų reikšmės <i>(atkeliamas iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	<i>(tiekėjas turi nurodyti tikslūs dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ar pan.)</i>
1	2	3	4
1.	Naudojamas pooperacinių vidutinių 15 -30 kg gyvūnų priežiūrai ir	Būtina	Naudojamas pooperacinių vidutinių 15 -30 kg gyvūnų priežiūrai ir laikymui

	laikymui		
2.	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.	Būtina	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.
3.	Inkubatoriaus bazė pagaminta iš ABS arba lygiaverčio tipo plastmasės arba ktios lygiavertės medžiagos ir turi dvigubas sienes tarp kurių teka šiltas vanduo kurio šilumą reguliuoja du termostatai, kurių kiekvieno galios ne daugiau kaip 100W.	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo ne daugiau kaip 25 °C iki ne mažiau kaip 37°C kai aplinkos temperatūra ne mažesnė kaip 18°C	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo 25 °C iki 37°C kai aplinkos temperatūra 18°C
4.	Viršutinis permatomas plastmasinis arba lygiavertis dangtis su specialiomis ventiliacinėmis angomis. Priekinė dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti	Būtina	Viršutinis permatomas plastmasinis dangtis su specialiomis ventiliacinėmis angomis. Priekinė dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti
5.	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nebulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nebulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į	Būtina	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nebulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nebulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo pajungimas su alkūne, 2,1 m ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tiekimo srauto

	inkubatoriaus vidų 1-3 μm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvą, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo pajungimas su alkūne, $2,1 \text{ m} \pm 10 \text{ cm}$ ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota $30,5 \text{ cm} \pm 10 \text{ cm}$ ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tėkmės srauto matuoklis.		matuoklis.
6.	Maitinimas	230 V 50 Hz	230V 50 Hz
7.	Išmatavimas ne mažesnis kaip	Pxgxa740x840x340 mm	Pxgxa 756x845x343 mm
8.	Vežimėlis su keturiais ne mažiau kaip 12,5 cm diametro ratukais su rankena inkubatoriaus transportavimui	Būtina	Vežimėlis su keturiais 12,5 cm diametro ratukais su rankena inkubatoriaus transportavimui
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
11.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti.

		anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.	Pateikiama kartu su preke.
--	--	--	----------------------------

1.15. Intensyvios terapijos prietaisų komplektas gyvūnams 1 vnt.

Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams			Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės (siūlomų prekių techninės specifikacijos atitiktis konkurso sąlygose nustatytiems techninių specifikacijų reikalavimams) <i>(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t.y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba „lygiavertis“ ar pan.)</i>
Eil. Nr.	Konkurso sąlygose nustatytas parametras <i>(atkeliami iš techninės specifikacijos stulpelio)</i>	Konkurso sąlygose nustatytos reikalaujamos parametru reikšmės <i>(atkeliami iš techninės specifikacijos stulpelio Nr. 3)</i>	
1	2	3	4
1.	Naudojamas pooperacinių smulkių gyvūnų iki 15 kg priežiūrai ir laikymui	Būtina	Naudojamas pooperacinių smulkių gyvūnų iki 15 kg priežiūrai ir laikymui
2.	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.	Būtina	Sistema palaiko pastovią temperatūrą, drėgmę, deguonimi praturtintą aplinką.
3.	Inkubatoriaus bazė pagaminta iš ABS arba lygiavertės medžiagos ir turi dvigubas sienes tarp kurių teka šiltas vanduo kurio šilumą reguliuoja vienas termostatas, kurio galingumas ne daugiau kaip 90W.	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo ne daugiau kaip 25 °C iki ne mažiau kaip 37°C kai aplinkos temperatūra ne mažesnė kaip 18°C	Temperatūros palaikymo diapazonas nuo 25 °C iki 37°C kai aplinkos temperatūra 18°C
4.	Viršutinis permatomas plastmasinis arba	Būtina	Viršutinis permatomas plastmasinis dangtis su specialioms ventiliacinėms angoms. Priekinė

	lygiavertis dangtis su specialioms ventiliacinėms angoms. Priekinė dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti		dangčio dalis pasikelia, kas leidžia lengvai įdėti gyvūną ar prie jo prieiti
5.	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nabulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nabulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo pajungimas su alkūne, 2,1 m ± 10 cm ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm ± 10 cm ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa.	Būtina	Papildomi komponentai: oro drėkintuvas, nabulaizeris, kuris purškia vandenį į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dydžio dalelėmis, nabulaizeris medikamentams, kuriuos įpurškia į inkubatoriaus vidų 1-3 µm dalelėmis, oro/deguonies maišytuvas, temperatūros ir drėgmės matuoklis, deguonies padavimo pajungimas su alkūne, 2,1 m ilgio oro padavimo vamzdelis su gofruota 30,5 cm ilgio ir 2,5 cm žarna, vandens talpa, deguonies tėkmės srauto matuoklis.
6.	Maitinimas	230V 50 Hz	230V 50 Hz
7.	Išmatavimai išoriniai, ne mažesni nei:	Pxgxa 450x670x190 mm	Pxgxa 451x670x197 mm
8.	Vežimėlis su keturiais ne mažesniais nei 12,5 cm diametro ratukais su rankena	Būtina	Vežimėlis su keturiais 12,5 cm diametro ratukais su rankena inkubatoriaus transportavimui

	inkubatoiaus transportavimui		
9.	Garantijos sąlygos	Ne mažiau kaip 12 mėn.	12 mėn.
10.	Įdiegimas	Visų įrenginių surinkimą, įdiegimą eksploatacijos vietoje pristatymą privalo atlikti tiekėjas, tad šios paslaugos turi būti įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.	Visų įrenginių surinkimą, instaliaciją eksploatacijos vietoje pristatymą atliks tiekėjas, šios paslaugos įtrauktos į teikiamo pasiūlymo kainą.
11.	Dokumentacija	Į įrenginio komplektą turėtų įeiti bent vienas vartotojo vadovas anglų kalba, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiam kartu su preke.	Į įrenginio komplektą įeina vienas vartotojo vadovas anglų ir lietuvių kalbomis, nurodantis kaip naudotis visomis įrenginio dalimis bei kaip jį eksploatuoti. Pateikiama kartu su preke.

(Pastaba. Jei Tiekėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija- pagrindimas – iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamos. Jei šis paaiškinimas bus neišsamus ar nebus pateiktas kartu su pasiūlymu – perkančioji organizacija kreipsis į tiekėją, kad pateiktų arba patikslintų informaciją– iš kurios perkančioji organizacija galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamos).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Registrų centro pažyma	2
2.	Tiekėjo deklaracija	1
3.	Įgaliojimas	1
4.	Sutarčių sąrašas ir užsakovo pažyma	3
5.	Gamintojų įgaliojimai ir jų vertimai	27
6.	Deklaracija už subtiekęją	1
7.	Ketinių protokolai	1
8.	Techniniai prekių aprašai	63
9.	CE deklaracijos ir jų vertimai	4

Pasiūlymas galioja iki 2015-09-09.

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip nurodyta konkurso sąlygų 6.12 punkte).

Komercijos direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas*)

(Parašas*)

Vytautas Aikevičius

(Vardas ir pavardė)

*** Pastaba.** Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.