

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- 1) Su pasiūlymu pateikiamas **CE sertifikato dokumento kopija**.
- 2) Visiems nurodytiems konkretiems prekiniams pavadinimams, prekių ženklams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“.

2 pirkimo dalis LAMINARAS (1 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, pasiūlymo psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra))
1	Paskirtis	II saugumo klasės laminaras skirtas objekto ir dirbančiojo apsaugai	II saugumo klasės laminaras skirtas objekto ir dirbančiojo apsaugai
2	Darbinis paviršius	Kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno. Darbastalis perforuoto plieno, sudarytas iš kelių atskirų plokščių, kad galima būtų lengvai išimti ir išvalyti. Darbinis plotis: ne mažiau nei 1,2 m	Kamera pagaminta iš nerūdijančio plieno. Darbastalis perforuoto plieno, sudarytas iš kelių atskirų plokščių, kad galima būtų lengvai išimti ir išvalyti. Darbinis plotis: ne mažiau nei 1,2 m
3	Priekinis langas	Priekinis stiklas nuožulnus, pakreiptas 10 ° kampu, langas motorizuotas, pilnai atlenkiamas valymui. Lango tarpinė sandari, sulaikanti areozolio daleles.	Priekinis stiklas nuožulnus, pakreiptas 10 ° kampu, langas motorizuotas, pilnai atlenkiamas valymui. Lango tarpinė sandari, sulaikanti areozolio daleles.
4	Apšvietimas	>850 lux	>850 lux
5	Valdymas	Laminaras valdomas mikroprocesoriumi. Oro srautas kontroliuojamas slėgio davikliais su atskira aliarmo sistema.	Laminaras valdomas mikroprocesoriumi. Oro srautas kontroliuojamas slėgio davikliais su atskira aliarmo sistema.
6	Informacinis ekranas	Ant galinės laminaro sienelės. Rodomi parametrai: darbo saugumo faktorius, oro greitis, aliarmai, paros laikas, darbo laikas, UV-C lempų darbo laikas, laikmačio funkcija	Ant galinės laminaro sienelės. Rodomi parametrai: darbo saugumo faktorius, oro greitis, aliarmai, paros laikas, darbo laikas, UV-C lempų darbo laikas, laikmačio funkcija
7	Distancinio valdymo pultelis	Mobilus valdymo pultas, veikiantis infraraudonų spindulių principu, leidžia keisti parametrus, neištraukiant rankų iš kameros darbo metu.	Mobilus valdymo pultas, veikiantis infraraudonų spindulių principu, leidžia keisti parametrus, neištraukiant rankų iš kameros darbo metu.
8	Filtrai	2 HEPA H14 filtrai sulaikantys 99,995% labiausiai prasiskverbiančio dydžio dalelių (MPPS)	2 HEPA H14 filtrai sulaikantys 99,995% labiausiai prasiskverbiančio dydžio dalelių (MPPS)
9	Oro srauto greitis	Automatinis variklių greičio sumažinimas uždarius priekinį langą	Automatinis variklių greičio sumažinimas uždarius priekinį langą
10	Varikliai	2 DC tipo varikliai užtikrinantys oro srautų pasiskirstymą.	2 DC tipo varikliai užtikrinantys oro srautų pasiskirstymą.

11	Elektros sunaudojimas	Įdiegta energijos taupymo sistema.	Įdiegta energijos taupymo sistema.
12	Garantija	Ne mažiau 36 mėn.	Ne mažiau 36 mėn.
13	CE	Būtina	Būtina
14	Katalogas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas su vertimu į lietuvių kalbą	Būtina pateikti kartu su pasiūlymu	Būtina pateikti kartu su pasiūlymu