



PLAIN

Lygus baltas PLAIN plokščių paviršius atitinka šiuolaikines tendencijas link grynesnių paviršių, tuo pat metu maksimaliai padidinant šviesos atspindėjimą.

Privalumai

- Labai geras šviesos atspindėjimas: 87%.
- Didelis šviesos atspindėjimas leidžia taupyti elektros energiją.

Naudojimo sritys

Idealiai tinka prekybos patalpoms.



PREKYBA - Rostock (DE)
Plain Board ▲



Mineralinės nelaminuotos > Juostos ir Plokštės > PLAIN



Gaminys panaudotas periferini medžiagų dalyje Šviesos atspindėjimas


PLAIN	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
	 Prelude XL3/TL X 24 mm Prelude Sixty ²	 Prelude XL3/TL X 24 mm Prelude Sixty ²	 Prelude XL3/TL 15 mm Interlude XL ² 15 mm
			
600 x 600 x 15 mm	9587 M	9589 M	9590 M
625 x 625 x 15 mm	9587 D	9589 D	9590 D
600 x 1200 x 15 mm	9588 M		
625 x 1250 x 15 mm	9588 D		



EN ISO 354 &
EN ISO 11654

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Hz
0,15(L)	0,15	0,30	0,25	0,15	0,10	0,15	0,25	α_p

Garso sugerties klasė = E



$D_{n,w}$
37 dB
EN 12354-1
& EN 12354-2



EN 13501-1

EFA Euroclass A2-s¹, d0

RUS KV1 (G1, V¹, D1, T¹) FZ 123



λ = 0,06 W/m K
EN 12667
& EN 8301



95 % RH



15-OS METŲ
garantija



3,8 ± 0,2 kg/m²

Pastaba: Tekstinių produktų asmenims gali skirtis priklausomai nuo šalies. Naujausios informacijos apie produktus arba šia informacijos šaltinį, adresu "Armsstrong" techninio pardavimų palaikymo skyriaus arba aplinkos apsaugos skyriaus. Smulki informacija apie produktų akustinius duomenis pateikiama 17-19 puslapyje ir mūsų internetinėje svetainėje.