

EXTRA

Paskirtis:

- Puikiai tinka plytelėms, grindims, laminato grindims, linoleumui, kitiems keraminiams paviršiams plauti
- Valo giluminius nešvarumus, riebalus.
- Valiklyje esantys specialūs priedai paviršiui suteikia ypatingą blizgesį
- Sumažina kalkinių nuosėdų susidarymą dėl kieto vandens
- Vanduo greičiau nuteka nuo valomo paviršiaus
- Tinka grindų plovimo mašinoms.

Sudėtis:

Pateikta saugos duomenų lape.

Naudojimas:

Naudojimo sritis	Koncentracija, %	Pastabos
Grindų plovimui	0,5-1,0	
Stipriai užterštų grindų plovimui	10,0-15,0	
Dėmių valymui	100	Užpilkite ant paviršiaus ar kempinėles ir valykite paviršių

Po valymo paviršių praplaukite vandeniu.

Fizikinės–cheminės savybės:

Išvaizda: vienalytis melsvos spalvos skystis.

Tankis, g/cm³: 1,030-1,040

1% vandeninio tirpalo pH: 7,0–9,0

Darbų saugos nurodymai:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes, kreiptis į gydytoją

Fasavimas ir laikymas:

Fasuojamas į įvairios talpos polimerinę tarą. Laikomas sausose, švariose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose.

Tinkamumo naudoti laikas - 24 mėn. nuo pagaminimo datos.

