

PASIŪLYMAS
DĖL /pirkimo pavadinimas/

2019-09-11

Šiauliai

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB "Auto Moto NG"
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Radviliškio 2, Šiauliai
Tiekėjo kodas (jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių kodai)	302416819
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Nerijus Gasickas, direktorius
Telefono numeris	+370 699 15671
El. pašto adresas	ngasickas@gmail.com

Pastaba. Subtiekejai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, nelaikomi tiekėjų grupės nariais.

II. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

Ūkio subjekto, subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Ūkio subjekto, subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	
Ūkio subjekto, subtiekejo (-ų) kodas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą, subtiekėją (-us), kurio (-ių) pajėgumais jis remiasi.

Ūkio subjekto, subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Ūkio subjekto, subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	
Ūkio subjekto, subtiekejo (-ų) kodas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos	

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą, subtiekėją (-us), kurio (-ių) pajėgumais jis nesiremia.

III. KOKYBĖS KRITERIJAI

Siūlomos prekės techniniai pranašumai, funkcinės charakteristikos, kurios yra vertinamos kaip kokybiniai kriterijai:

RODIKLIS	Tiekėjo siūlomos prekės atitikimas rodikliui
Eksplotacijos kaštai (Eur), T ₁	7848,00
Automatinė pavarų dėžė, T ₂	Taip
Ne mažiau 4 galiniai parkavimo jutikliai, T ₃	Taip
Ne mažiau 4 priekiniai parkavimo jutikliai, T ₄	Taip
Automatinė greičio palaikymo sistema, T ₅	Taip
Ne mažesnius nei Euro 6 standarto reikalavimus atitinkantis variklis, T ₆	Taip

IV. PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina eurai, pagal kurią bus nustatomas nugalėtojas, tokia:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	1 mėn. nuoma kaina, EUR su PVM	60 mėn. nuomos kaina, EUR su PVM (3 stulp * 60)	Prekės likutinė vertė, Eur su PVM	Pasiūlymo kaina (4 stulp. + 5 stulp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Mercedes Benz Sprinter 516	894,19	53651,40	10000,00	63651,40

Pastaba. Pasiūlymo kaina 6 stulp. (prekės veiklos nuomos kaina kartu su prekės likutine verte) neturi viršyti 53 719,00 Eur be PVM (65 000,00 Eur su PVM) lėšų sumos. Kadangi pirkimo sutarties trukmė yra daugiau kaip 12 mėnesių, pirkimo vertė apima ir numatomą prekės likutinę vertę (prekės neplanuojama išpirkti).

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM [žodžiais] yra: šešiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt vienas Eur, 40 ct.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis laukelių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

V. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil. Nr.	Dokumentas	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Paaškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	Pasiūlymo forma (konkurso sąlygų 1 priedas)	Ne	
2.	Užpildyta techninė specifikacija (konkurso sąlygų 3 priedas)	Ne	
3.	EBVPD	Ne	
4.	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama)		
5.	Įgaliojimas arba kitas dokumentas (jei teikiama)		
6.	Įrodymai, kad ūkio subjektų pajėgumai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį (jei pasitelkiami ūkio subjektai ir subtiektai)		
7.	Dokumentai, įrodantys, jog tiekėjas atitinka kvalifikacijos reikalavimų lentelės 1 eilutėje keliamą reikalavimą.	Ne	

8.	Dokumentai, įrodantys tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą	Ne	
----	--	----	--

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis supaprastinto pirkimo, atliekamo atviro konkurso būdu, sąlygomis.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms busime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Nerijus Gasickas
(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Automobilių techninių sąlygų aprašymas, reikalavimai ir kitos sąlygos	Rodiklių reikšmė, aprašymas	Siūlomos <u>tikslios</u> techninių rodiklių reikšmės (nurodyti siūlomus parametrus)
1.	Transporto priemonė	M2 klasės autobusas, vienaaukštis, paaukštintomis lubomis, skirtas vežti keleivius miesto sąlygomis	M2 klasės autobusas, vienaaukštis, paaukštintomis lubomis
2.	Automobilio kiekis	1	1
3.	Kėbulo tipas	Autobusas	Autobusas
4.	Kėbulo dažai	Išoriniam autobuso dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs plovimui šepėčių pagalba, cheminėms plovimo priemonėms.	Dažai atsparūs plovimui šepėčių pagalba, cheminėms plovimo priemonėms
5.	Automobilio pagaminimas	Autobusas naujas, neeksploatuotas	Naujas, neeksploatuotas
6.	Automobilio bendras ilgis (mm)	Ne mažiau kaip 7000 mm	7367 mm
7.	Ratų bazė ilgis, mm (tarpuratis)	Ne mažiau kaip 4000 mm	4325 mm
8.	Keleivių su neįgaliųjų vežimėliu skaičius (be vairuotojo)	Autobusas ne mažiau 18 sėdimų vietų (be vairuotojo), iš jų ne mažiau kaip 4 vietos pritaikytos vežti asmenis neįgaliojo vežimėlyje. Neįgaliųjų vežimėlių išdėstymas suderinamas sudarant pirkimo-pardavimo sutartį	Autobusas 18 vietų be vairuotojo
9.	Keleivių skaičius (be vairuotojo)	Ne mažiau 4 sėdimos vietos (be vairuotojo). Sėdimų vietų išdėstymas suderinamas sudarant pirkimo-pardavimo sutartį	4 sėdimos vietos be vairuotojo
10.	Durys, keleivių įlipimo durys	Vienos priekinės keleivių laipinimo vienvėrės durys, atsidarančios į išorę, įrengtos dešinėje autobuso pusėje. Vairuotojo ir keleivių laipinimo durys su išoriniu ir vidiniu užraktu. Galinės durys turi būti su	Priekinės keleivių vienvėrės durys, atsidarančios į išorę, įrengtos dešinėje autobuso pusėje. Vairuotojo ir keleivių laipinimo durys su išoriniu ir vidiniu užraktu. Galinės durys su stiklais.

		stiklais.	
11.	Rankenos	Pagalbinės rankenos keleivių įlipimui/išlipimui.	Pagalbinės rankenos keleivių įlipimui/išlipimui.
12.	Grindys	Visos grindys turi būti padengtos neslidžia danga. Danga atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui, bei valymui naudojant chemines priemones	Grindys padengtos neslidžia danga. Danga atspari trinčiai ir atmosferos poveikiui bei valymui.
13.	Keltuvas	Keltuvas pritaikytas neįgaliųjų vežimėliams kelti. Keltuvas sumontuotas viduje automobilio. Atitinka LST EN 1756, II reikalavimus (arba lygiaverčio standarto).	Keleivių keltuvas pritaikytas neįgaliųjų vežimėliams kelti ir atitinka DIN EN 1756-2 reikalavimus.
14.	Ratai ir padangos	Padangos pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto sąlygomis. Padangos turi būti tinkamos eksploatacijai ir atitikti kelių eismo taisyklių reikalavimus. Ratų diskai turi būti su dekoratyviniais ratų gaubtais.	Padangos tinkamos eksploatacijai ir atitinka kelių eismo taisyklių reikalavimus.
15.	Saugos diržai	Būtinai 4 taškų vežimėlio tvirtinimo taškai ne mažiau 4 vežimėliams. 3 taškų žmogaus tvirtinimo sistemos. Privalomi saugos diržai vairuotojui ir keleiviams.	4 taškų vežimėlio tvirtinimas vežimėliams. 3 taškų žmogaus tvirtinimo sistemos. Saugos diržai vairuotojui ir keleiviams.
16.	Papildomas nužemintas keleivių įlipimo laiptelis	Turi būti.	Yra
17.	Variklio darbinis tūris (cm ³)	Ne daugiau kaip 2500 cm ³	2143 cm ³
18.	Variklio galia (kw)	Ne mažiau kaip 90 kW	120 kw
19.	Šildymas	Vairuotojo kabina ir keleivių salonas turi būti efektyviai apšildomi. Turi būti įrengtas ne mažiau kaip 5 kW papildomas šildytuvas, valdomas iš vairuotojo kabinos.	Vairuotojo kabina ir keleivių salonas efektyviai apšildomi. 5 kW papildomas šildytuvas, valdomas iš vairuotojo kabinos.
20.	Sėdynės	Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, purvui ir laužymui. Salono sėdynių apmušalai iš gobeleno arba analogiškos medžiagos. Sėdynės su šoninio poslinkio	Sėdynės atsparios dėvėjimuisi. Salono sėdynės su porankiais ir su poslinkio bėgeliais.

		mechanizmais. Kiekviena sėdynė turi demontuotis atskirai. Sėdynių išdėstymas suderinamas sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.	
21.	ABS (stabdžių antiblokavimo sistema) arba lygiavertė	Turi būti	ABS sistema
22.	Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP arba lygiavertė), traukos kontrolės sistema (ASR arba lygiavertė, pajudėjimo į įkalnę pagalbos sistema	Turi būti	ESP. ASR. Įkalnės pagalba.
23.	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas – su stiprintuvais	Turi būti	Yra
24.	Informacinis borto kompiuteris	Turi būti	Yra
25.	Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu	Turi būti	Yra
26.	Oro kondicionierius	Privalo būti įrengtos kondicionavimo sistemos vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje. Bendra kondicionavimo sistemos šaldymo galia ne mažiau 10 kW.	Kondicionavimo sistemos vairuotojo kabinoje ir keleivių skyriuje.
27.	Gamyklinė signalizacija, atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus, draudžiant tokios klasės automobilius KASKO draudimu.	Turi būti	Yra
28.	Atsarginis ratas. (tokių pačių techninių charakteristikų kaip sumontuoti ant automobilio ašies), įrankiai, keltuvas ir raktas jam pakeisti.	Turi būti	Atsarginis ratas. Keltuvas. Įrankių komplektas.
29.	Aušinimo sistema	Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšalantiu prie -30°C temperatūros.	Variklio aušinimo sistema užpildyta aušinimo skysčiu, neužšalantiu prie -30°C temperatūros.
30.	Elektra valdomi ir šildomi šoniniai veidrodėliai	Turi būti	Yra
31.	Priekiniai žibintai su aukščio reguliavimu.	Turi būti	Yra
32.	Šoniniai stiklai keleiviams	Turi būti	Yra
33.	Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos	Automobilis yra sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.

		Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.	
34.	Audiosistema	Gamintojo sukomplektuota	Gamintojo
35.	Laisvų rankų įranga	Turi būti	Yra
36.	Atgalinės eigos garsinis signalas	Turi būti	Yra
37.	Garantija įrengimui	Bendra visų įrenginių, kuriais autobusas pritaikomas neįgaliesiems, garantija 24 mėnesiai.	Garantija 60 mėnesių.
38.	Garantinis laikotarpis visam automobiliui	Ne mažesnis nei 24 mėnesiai	24 mėnesiai
39.	Einamasis techninis aptarnavimas ir garantinis remontas	Autoservisas turi būti ne toliau kaip 50 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos.	Autoservisas Kauno mieste.