

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, Pirkėjui pristatomi supakuoti.
2. Į baldų komplektą turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus;
3. Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami Pardavėjo lėšomis, Pirkėjo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius);
4. Visos dalys, kurias naudodamiesi baldais lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būtų apsaugoti nuo sužalojimo;
5. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos;
6. Baldų kojos (atramos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis;
7. Siūlomi baldai turi būti kokybiški, saugūs ir atitikti jiems keliamus reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikatus pagal išvardintas normas ar joms lygiavertes. Visi baldai turi būti atsparūs drėgnam valymui su dezinfektantais.
8. Visiems techninėje specifikacijoje nurodytiems konkretiems matmenims taikoma paklaida: +/-10mm, jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.

PASTABA: Pirkimo dokumentuose (tame tarpe techninėje specifikacijoje) pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus ir technologijas, konkrečius modelius ar šaltinius yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekės ženklai, technologijos, modeliai ir šaltiniai gali būti pakeisti lygiaverčiais produktais, atitinkančiais reikalavimus.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, mato vnt.	Prekės aprašymas	Siūlomų prekių parametrai, jų reikšmės ir patvirtinantys dokumentai* bei prekių modeliai ir gamintojai
----------	--------------------	-------------------	------------------	--

1	Darbuotojo darbo kėdė	23 vnt.	1) Kėdės bendras aukštis 1015-1105mm (± 5mm) 2) Su porankiais, kurių aukštis - 215 mm (± 5mm). 3) Būtinai nugarėlės pasvirimo kampo reguliavimas atskira rankenėle ir fiksavimas bet kurioje padėtyje. 4) Būtinai sėdimosios dalies aukščio reguliavimas ir fiksavimas bet kurioje padėtyje. 5) Nugarėlė išformuota ergonomiškais ranteliais 6) Nugarėlės aukštis 590 mm (± 5mm). 7) Kėdė turi turėti sinchroninį arba jam lygiavertį mechanizmą. 8) Svyravimo mechanizmo stiprumo reguliavimą. 9) Būtinai smūgio sugėrimo mechanizmas. 10) Sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti iš visų pusių gobelenu. 11) Gobeleno atsparumas trinčiai -100000 Martindale ciklą. 12) Sėdynės matmenys: plotis 460-485 mm (± 5mm), gylis 425-445mm (± 5mm). 13) Kėdės bazė metalinė, dengta juodu plastik. 14) Ratukai paminkštinti. 15) Baldo dangos paviršius atsparus žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatams. 16) Pasirinkimas iš ne mažiau kaip 6 spalvų Garantija: ne mažiau 24 mėn.	1) Kėdės bendras aukštis 1015-1105mm 2) Su porankiais, kurių aukštis - 215 mm. 3) nugarėlės pasvirimo kampo reguliavimas atskira rankenėle ir fiksavimas bet kurioje padėtyje. 4) sėdimosios dalies aukščio reguliavimas ir fiksavimas bet kurioje padėtyje. 5) Nugarėlė išformuota ergonomiškais ranteliais 6) Nugarėlės aukštis 590 mm. 7) Kėdė turi turėti sinchroninį mechanizmą. 8) Svyravimo mechanizmo stiprumo reguliavimą. 9) smūgio sugėrimo mechanizmas. 10) Sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti porolonu ir aptraukti iš visų pusių gobelenu. 11) Gobeleno atsparumas trinčiai -100000 Martindale ciklą. 12) Sėdynės matmenys: plotis 460-485 mm, gylis 425-445mm. 13) Kėdės bazė metalinė, dengta juodu plastik. 14) Ratukai paminkštinti. 15) Baldo dangos paviršius atsparus žemo lygio cheminės dezinfekcijos preparatams. 16) Pasirinkimas iš ne mažiau kaip 6 spalvų Garantija: 24 mėn. RUKSA, UAB; DDK
---	-----------------------	---------	--	--

2	Vystymo stalas	4 vnt.	1) Vystymo stalas, skirtas vaikams nuo gimimo iki 24 mėn.; 2) Su užsifiksuojančiais ratukais. 3) Pervystymo lenta paminkštinta. 4) Su lentynėlėmis daiktams sudėti. 5) Vidiniai vystymo lentos išmatavimai ne mažesni nei: 50x70 cm. Garantija: ne mažiau 12 mėn.	
3	Kėdutė kūdikių maitinimui	8 vnt	1) Kėdutė skirta vaikams nuo 0 iki 36 mėn. 2) Stabili konstrukcija, neslystančios kojelės; 3) Su saugos diržu; 4) Su padėklų-staliuku; 5) Reguliuojamas staliuko atstumas nuo kėdutės; 6) Galimybė nuimti staliuką 7) Reguliuojamas pakojis; 8) Kėdutė susilanksto; 9) Apkrova ne mažiau 20 kg. Garantija: ne mažiau 12 mėn.	
4	Reguliuojamo aukščio kėdutė	30 vnt.	1. Kėdutės matmenys: aukštis 240-360 mm. 2. Kėdutė su atlošu. 3. Atlošo aukštis: 300-350 mm. 4. Sėdynės gylis: 330 mm ±20 mm 5. Sėdynės plotis 320 mm ±20 mm 6. Medžiaga: kietmedžio mediena. 7. Mediena padengta laku. Garantija: ne mažiau 12 mėn.	

5	Išskleidžiamas fotelis	10 vnt.	1. Paskirtis: fotelis gali būti naudojamas kaip papildoma lova ligoninės palatose. 2. Galimybė fotelį išskleisti į lovos padėtį. 3. Fotelis turi būti: 1) stabilus ant jo gulint. 2) su porankiais. 3) su rankiniu stabdžiu. 6. Fotelio rėmas pagamintas iš plieno ar lygiavertės medžiagos. Sėdimosios ir gulimosios dalies medžiaga: dirbtinė oda Fotelio išmatavimai: Sėdimoji pozicija: (78 cm x 65 cm x 106 cm)± 2 cm Gulimoji pozicija: (206 cm x 65 cm x 45 cm)± 2 cm Pristatymo terminas: 40 dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Garantija: Ne mažiau nei 24 mėn.	1. Paskirtis: fotelis gali būti naudojamas kaip papildoma lova ligoninės palatose. 2. Galimybė fotelį išskleisti į lovos padėtį. 3. Fotelis: 1) stabilus ant jo gulint. 2) su porankiais. 3) su rankiniu stabdžiu. 6. Fotelio rėmas pagamintas iš plieno. Sėdimosios ir gulimosios dalies medžiaga: dirbtinė oda Fotelio išmatavimai: Sėdimoji pozicija: (78 cm x 65 cm x 106 cm) Gulimoji pozicija: (206 cm x 65 cm x 45 cm) Pristatymo terminas: 40 dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Garantija: 24 mėn. RUKSA, UAB; IF
---	------------------------	---------	---	--

6	Spintelė prie paciento lovos	15 vnt.	1.Paskirtis - skirta naudoti prie ligonio lovos, laikyti daiktus. 2.Spintelės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis, polimerinio padengimo metu įterpti sidabro jonai. Standartinė spalva balta. 3.Spintelė su stalčiumi ir skyriumi už durelių, kurie atsidaro iš dviejų pusių. 4.Spintelės stalviršis, stalčių korpusas ir durelės pagaminti iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės. HPL spalvą galima pasirinkti iš spalvų paletės. 5.Stalčiaus viduje yra plastikinis įdėklas. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus. 6.Spintelės stalčius ir durelės turi užapvalintas rankenėles. 7.Spintelė su keturiais dvigubais 50 mm diametro skersmens ratukais. 8.Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos, 2 ratukai su stabdžiais. 9.Su pasiūlymu pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba. 10.CE ženklavimas. 11.Spintelės techniniai parametrai (be staliuko): ilgis: 5900 mm±10mm plotis: 520 mm±10mm	
---	------------------------------	---------	---	--

7	Savitarnos kabinas	102 vnt.	1) Ant sienų montuojami metaliniai rėmai, kuriuose tvirtinasi pakabos ir užraktai su žetonais. 2) Rėmai dažomi milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalva. Kitos spalvos galimos pagal atskirą susitarimą. Pakabos metalinės, dažytos juoda spalva, įtvirtintos į rėmą. 3) Pakaba turi metalinį 1,1 m ilgio trosą, dengtą plastiką, kurio kitame gale yra detalė, užrakinama spygoje. 4) Savitarnos drabužinės principas: lankytojas kabina savo drabužį ant pakabos ir per rankovę prakiša trosą, kurio laisvą galą įstato į spyną. Įmetus į spyną žetoną, spyna raktu užrakinama ir raktas pasiimamas. Norint pasiimti drabužį – spyna atrakinama, žetonas pasiimamas. Raktą iš spynos galima ištraukti tik esant jai užrakintai. 4) Komplekte numeracija ant spynų ir pakabukas prie raktų bei plastikiniai žetonai -150 vnt. Garantija: ne mažiau 24 mėn.	1) Ant sienų montuojami metaliniai rėmai, kuriuose tvirtinasi pakabos ir užraktai su žetonais. 2) Rėmai dažomi milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalva. Kitos spalvos galimos pagal atskirą susitarimą. Pakabos metalinės, dažytos juoda spalva, įtvirtintos į rėmą. 3) Pakaba turi metalinį 1,1 m ilgio trosą, dengtą plastiką, kurio kitame gale yra detalė, užrakinama spygoje. 4) Savitarnos drabužinės principas: lankytojas kabina savo drabužį ant pakabos ir per rankovę prakiša trosą, kurio laisvą galą įstato į spyną. Įmetus į spyną žetoną, spyna raktu užrakinama ir raktas pasiimamas. Norint pasiimti drabužį – spyna atrakinama, žetonas pasiimamas. Raktą iš spynos galima ištraukti tik esant jai užrakintai. 4) Komplekte numeracija ant spynų ir pakabukas prie raktų bei plastikiniai žetonai -150 vnt. Garantija: 24 mėn. RUKSA, UAB; SK
---	--------------------	----------	--	---

8	Santarišk ių medicino s miestelio maketo baldas	1 vnt.	1) Bendri matmenys 3080x2590xH950mm. Taikoma paklaida ± 5mm. 2) Baldo pagrindas metalizuotas cokolis H150 mm, įgilintas apie 70 mm nuo baldo kraštų. 3) Maketo ekspozicinio baldo pagrindas gaminamas iš LMDP plokštės ne plonesnės kaip 18mm, kantuotos PVC briaunomis - 2,0mm storio. 4) Stiklas 8mm storio, grūdintas, dengtas tonuota plėvele. 5) Stiklo aukštis: 800mm. 6) Stiklas nuo žemės yra atitrauktas H150 mm ir dengia visą ekspozicinio baldo perimetrą. 7) Stiklo furnitūra - nerūdijančio plieno. 8) Stiklas prie maketo pagrindo pritvirtintas - D35mm laikiklių pagalba. 9) Stiklo tonas, LMDP spalva bei galutinis ekspozicinio maketo baldo eskizas derinami su užsakovu. Garantija: ne mažiau 24 mėn.	
---	---	--------	---	--

9	Kušetė	1 vnt.	1. Apžiūros kušetės tipas: trijų dalių apžiūros kušetė: a) nugaros – 1 dalis b) sėdimoji – 1 dalis c) kojų/galvos – 1 dalis 2. Apžiūros kušetės rėmas: 1) Pagamintas iš plieno 2) Dažai: padengti miltelinio būdu 3. Apžiūros kušetės maksimali saugi apkrova: ≥ 240 kg. 4. Apžiūros kušetės paviršius: 1) viršus pagamintas iš šlifuotos drožlių plokštės 10 mm, ± 5 mm 2) putplasčio užpildu 40 mm, ± 5 mm 3) aptrauktas antimikrobinio vinilu, atsparus ugniai, valymo ir dezinfekcinėms priemonėms. 5. Apžiūros kušetės paviršiaus vinilo savybės (būtina): a) vandeniui nepralaidi b) atspari ugniai c) atsparumas valymo ciklams- ne mažiau nei 150000 ciklų d) antibakterinė 6. Apžiūros kušetės vinilo spalva: galimybė rinktis ne iš mažiau nei 15 atspalvių 7. Apžiūros kušetės išmatavimai: Ilgis: 1) Bendras ilgis 1960 mm (± 15 mm) 2) Nugaros dalies ilgis – 830 mm (± 15 mm) 3) Sėdimosios dalies ilgis – 430 mm (± 15 mm) 4) Kojų dalies ilgis – 700 mm (± 15 mm) 8. Plotis: 650 mm (± 15 mm) 9. Aukštis (reguliavimo ribos, ne siauresnės už nurodytas): 450-980 mm. 10. Apžiūros kušetės aukščio	
---	--------	--------	---	--

10	Krėslai (foteliai)	6 vnt.	1) Krėslas ant ratukų 2) Su porankiais, 3) Kojų ištiesimo mechanizmu, 4) Reguliuojama atramos funkcija, 5) Aptrauktas dezinfektantams atsparia danga, 6) Maksimalus išlaikomas svoris 110 kg. 7) Plotis 65cm±5 cm Garantija: ne mažiau 12 mėn.	1) Krėslas ant ratukų 2) Su porankiais, 3) Kojų ištiesimo mechanizmu, 4) Reguliuojama atramos funkcija, 5) Aptrauktas dezinfektantams atsparia danga, 6) Maksimalus išlaikomas svoris 110 kg. 7) Plotis 65cm Garantija: 12 mėn. RUKSA, UAB; KF
11	Suolas su metalo karkasu	23 vnt.	1) Suolo atlošas ir sėdynė pagaminti iš 18 mm LMDP. 2) Briaunos laminuotos 1 mm PVC juosta. 3) Sėdynė ir atlošas tvirtinami prie suvirinto metalinio rėmo iš dažyto stačiakampio plieninio vamzdžio 40x40 mm storio. 4) Rėmas turi reguliuojamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. 5) Matmenys: (1500x500x750 mm) ± 50 mm Garantija: ne mažiau 24 mėn.	
12	Taburetė	5 vnt.	1) Pagaminta iš 18 mm LMDP. 2) Briaunos laminuotos 1 mm PVC juosta. 3) Sėdynės kampai užapvalinti, kraštai laminuoti 2 mm PVC. 4) Matmenys: (320x320x400 mm) ± 50 mm Garantija: ne mažiau 24 mėn.	

13	Pakyla dėžei padėti	1 vnt.	1) Pagaminta iš 18 mm LMDP. 2) Briaunos laminuotos 1 mm PVC juosta. 3) Turi reguliuojamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. 4) Matmenys: (400x350x250 mm) ± 50 mm Garantija: ne mažiau 24 mėn.	
14	Stalviršis	1	1) Pagaminta iš 25 mm LMDP. 2) Kraštai apklijuoti 2 mm PVC briauna. 3) Matmenys: (1400x600 mm) ± 50 mm Garantija: ne mažiau 24 mėn.	
15	Spintelė su stalčiais	1	1) Spintelė pagaminta iš 18 mm LMDP. 2) Briaunos laminuotos 1 ir 2 mm PVC briauna. 3) Spintelėje yra 4 mažesni ir 2 didesni stalčiai. Stalčių šoneliai iš LMDP. Stalčių kreipiančiosios - guoliniai, pilno ištraukimo bėgeliai. Apatiniai stalčiai su švelnaus stūmimo funkcija (Modern Box), su išilginiais relingais, skirtais failams kabinti. Rankenėlės metalinės. 4) Yra reguliuojamos 10 mm plastikinės atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 5) Spintelės nugara - MPP. 6) Matmenys: (860x600x740 mm) ± 50 mm Garantija: ne mažiau 24 mėn.	

16	Fotelis- lova	7 vnt.	1) Išskleidžiamas miegamas fotelis su patalynės dėže, paminkštiniais porankiais, atlošu, aptrauktas ekooda. Ekoodos spalva derinama su užsakovu. 2) Bendras fotelio plotis: ne daugiau 1000 mm, gylis 1000 $\pm$10 mm., Aukštis 815-825 mm. 3) Miegamosios dalies plotis ne mažiau 700 mm, Miegamosios dalies ilgis: 1800-1850 mm. Garantija: ne mažiau 12 mėn.	1) Išskleidžiamas miegamas fotelis su patalynės dėže, paminkštiniais porankiais, atlošu, aptrauktas ekooda. Ekoodos spalva derinama su užsakovu. 2) Bendras fotelio plotis: 1000 mm, gylis 1000, Aukštis 815-825 mm. 3) Miegamosios dalies plotis- 700 mm, Miegamosios dalies ilgis: 1800-1850 mm. Garantija: 12 mėn RUKSA, UAB; FL
17	Baldų priedai (stalo kojos ir baldų kojelės)			
17.1	Stalo koja:	52 vnt.	1) Aukštis 710 mm $\pm$10 mm 2) Vamzdis D50mm $\pm$0,5 mm 3) Tvirtinimas – plokšte 4) Su reguliuojamu padeliu 5) Dažyta milteliniu būdu Garantija: ne mažiau 12 mėn.	
17.2	Baldų pakalimas-kojelė	100 vnt.	1) Ilgis 48mm $\pm$2 mm 2) Plotis 15 mm $\pm$ 1 mm 3) Aukštis 17 mm $\pm$ 1mm 4) Medžiaga: plastikas arba lygiavertė medžiaga 5) Tvirtinimo būdas: tvirtinasi varžtais Garantija: ne mažiau 12 mėn.	

18	Kabykla drabužiams	4 vnt.	1) Tipas: pastatoma 2) Ne mažiau 12 vietų 3) Kabykla pagaminta iš metalo 4) Išmatavimai: reguliuojamas aukštis 5) Gali turėti vietą skėčiams laikyti; Garantija: ne mažiau 12 mėn.	
19	Metalinių stelažų lentynos	80	Bendri reikalavimai: Lentynos pagamintos iš 0,8-0,2 mm. storio plieno Dažyti atsparia milteline emale Lentynos turi atlaikyti ne mažiau kaip 120 kg. Turi atitikti archyvo baldams keliamus reikalavimus Varžtai/veržės, tinkami lentynoms suveržti– 560 vnt. (turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą) Garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn.	
19.1	Lentyna I	35 vnt.	Lentynos išmatavimai: 1000x600 ±10 mm	
19.2	Lentyna II	20 vnt.	Lentynos išmatavimai: 1000x300 ±10 mm	
19.3	Lentyna III	25 vnt.	Lentynos išmatavimai: 800x300 ±10 mm	

20	Kušetė	1 vnt.	1. Apžiūros kušetės tipas: dviejų dalių apžiūros kušetė: a) nugaros – 1 dalis b) kojų/galvos – 1 dalis 2. Apžiūros kušetės rėmas 1) Pagamintas iš plieno, 2) Dažai padengti miltelinio būdu 3. Apžiūros kušetės maksimali saugi apkrova: ≥ 200 kg 4. Apžiūros kušetės paviršius: 1) viršus pagamintas iš šlifuotos drožlių plokštės 10 mm, ± 5 mm 2) putplasčio užpildu 40 mm, ± 5 mm 3) aptrauktas antimikrobiniu vinilu atsparus ugniai, valymo ir dezinfekcinėms priemonėms 5. Apžiūros kušetės paviršiaus dirbtinės odos danga: a) vandeniui nepralaidi b) atspari ugniai c) atsparumas valymo ciklams- ne mažiau nei 150000 ciklų d) antibakterinė 6. Apžiūros kušetės vinilo spalva: galimybė rinktis ne iš mažiau nei 15 atspalvių 7. Apžiūros kušetės išmatavimai: Ilgis: 1) Bendras ilgis 1950 mm (± 15 mm) 2) Plotis: 690 mm (± 15 mm) 3) Aukštis (reguliavimo ribos, ne siauresnės už nurodytas): 550-800 mm 10. Apžiūros kušetės aukščio reguliavimas: rankinis 11. Kojų/galvos atramos atlenkimo kampas: Nuo 00 iki 350 12. Nugaros ir kojų dalyse-	
----	--------	--------	--	--

21	Dviejų dalių širma	1 vnt.	1. Rėmas: metalinis arba lygiavertės medžiagos, dažytas milteliniu būdu 2. Sulankstoma, su ratukais 3. Laikosi ant fiksuotų atramų 4. Sekcijų skaičius : 2 dalys 5. Matmenys : 1400x1640 mm ± 20 cm 6. Užvalaidos : pagamintos iš polivinilchlorido arba lygiavertės medžiagos 7. Garantija: ne mažiau 12 mėn.	
22	Medinė kėdutė	1 vnt.	1. Reguliuojamo aukščio kėdutė. Kėdutės matmenys: aukštis 240-360 mm 2. Kėdutė su atlošu. 3. Atlošo aukštis 300-350 mm. 4. Sėdynės gylis 330 mm ±20 mm 5. Sėdynės plotis 320 mm ±20 mm 6. Medžiaga: kietmedžio mediena. 7. Mediena padengta laku. 8. Garantija: ne mažiau 12 mėn	

*Siūlomos prekės atitikimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr, kuriame aprašytas parametras; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei yra).