

## Automobilio aprašymas :

### IVECO STRALIS AT440S48T/P

N3 klasės balninis vilkikas, 4x2.

Vilkikas naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis.

Kabinos spalva- raudona (atspalvis derinamas atskirai su laimėtoju)

Išvystomas greitis 90 km/h.

Bendras junginio ilgis 16,50 m

Bendras junginio plotis 2,55m

Didžiausioji leidžiamoji masė- 40000 kg.

Transporto priemonės komplektinės/sukomplektuotos pagal ES patvirtintą tipą

Puspriekabėje sumontuota šoninės ir galinės apsaugos nuo palindimo

Kėbulas paženklintas šviesą atspindinčiomis juostomis

Keleivio vietoje papildomi stabdžių, sankabos ir akseleratoriaus pedalai vairavimo instruktoriui

Avarinio sustojimo ženklas, pirmos pagalbos rinkinys, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, tinkamos talpos sausų miltelių gesintuvas

Ratų atsparos automobiliui- 2 vnt.

Skaitmeninis tachografas atitinkantis ES normas

Visų durų centrinis užraktas valdomas nuotolinio valdymo pultu

Įmontuota speciali ekovairavimo įranga (tiksliai degalų sąnaudų stebėjimo įranga kabinoje)

Vilkiko priekis paženklintas Kelių eismo taisyklėse, nustatytais skiriamaisiais ženklais „M“ ir tokiu pat skiriamuoju ženklu, įrengtu ant automobilio stogo apšviečiamu iš vidaus

Vilkikas ir priekaba pateikiami registruoti Lietuvoje pirkėjo vardu. Vilkikas registruotas kaip mokomasis

Junginys atitinka draudimo bendrovių keliamus reikalavimus dėl Kasko draudimo

Vilkiko ir puspriekabės techninis aptarnavimas ir remontas- tiekėjas užtikrina gamintojo nustatytą aptarnavimą ir remontą tiekėjo nurodytame servise. Autoservisas ne toliau kaip 100 km atstumu nuo automobilio pristatymo vietos (V.A. Graičiūno g. 36, Vilnius).

**Garantija ir techninė priežiūra**-vilkiko garantija 12 mėnesių pilna ir papildoma 12 mėnesių varikliui, pavarų dėžei ir varančiai ašiai nuo prekės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

Garantija puspriekabei 12 mėnesių

nuo prekės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos



## TECHNINIAI DUOMENYS. VARIKLIS IR PAVARŲ DĖŽĖ

Vandeniui aušinamas, 6 cilindų eilėje keturtaktis dyzelinis variklis su tiesioginiu įpurškimu, turbina ir tarpinis oro aušintuvas. 7 guolių alkūninis velenas. 4 vožtuvai cilindrui. Įpurškimas su EDC, valdomas elektroninio kontrolinio bloko. Šildomas kuro filtras, vandens separatorius.

### Variklis:

|                   |                 |           |
|-------------------|-----------------|-----------|
| CURSOR 11         | Tipas           |           |
| Variklio galia    | kW (AG)         | 353 (480) |
| Cilindrų skaičius | -               | 6         |
| Darbinis tūris    | cm <sup>3</sup> | 11118     |
| EURO 6            |                 |           |

### Pavarų dėžė:

**Mechaninė ZF 16 S, 16 pavarų į priekį su sankabos pedalu.**

Variklio stabdys (IVECO SEB - Super Engine Brake)  
**372 kW**

### PAGRINDINIAI AGREGATAI

#### Stabdžių sistema

Diskiniai stabdžiai ant priekinės ašies ir galinės ašies.

#### Darbiniai stabdžiai

integuotas variklio stabdys

Pneumatinės-orinės jungtys priekabos pajungimui.

Šildomas stabdžių drėgmės sausintuvas.

#### Pagalbinės stabdžių sistemos:

EBS + BAS – Pagalbinė stabdžių sistema (ABS + ASR)

Elektroninė anti-praslydimo sistema

Stabilumo kontrolės sistema.

Traukos kontrolės sistema

Įkalnės stabdis

#### Pakaba:

parabolinės lėgės priekinė ašis.

Galinė ašis su pneumatine pakaba

Pakabos aukščio reguliavimas iš vairuotojo padėties.

Pastovus rėmo aukštis palaikomas automatinė reguliavimo sistema (ECAS).

#### Priekinė ašis:

Vairuojama, plieniniai ratlankiai 22.5 x 9.00, padangos **universalios**

#### Galinė ašis:

Varančioji.

Vilkiko galinės ašies diferencialo blokavimas

Sudvejinti ratai, plieniniai ratlankiai 22.5 x 9.00,

padangos **universalios**

Atsarginis ratas vilkikui ir įranga jam pakeisti

#### Vairo mechanizmas:

Vairo mechanizmas- su stiprintuvu, vairaračio padėtis reguliuojama 2-omis kryptimis

“Soft touch” danga.

Pneumatinis užraktas.

#### Elektros sistema:

**MUX-** Iveco Multiplex sistema, kontroliuojanti kabinos ir važiuoklės funkcijas, įskaitant CAN bus technologiją.

Įtampa: 24V;

Generatorius : 28V; 90 A

Starteris : 24V ; 5,5 kW

Priekiniai ir galiniai rūko žibintai

Dienos šviesos žibintai (LED) artimosios šviesos su LED žibintais

masės išjungėjas

**LDWS** – eismo juostos žymėjimo linijos kirtimo perspėjimo sistema

## MATMENYS

|                |      |
|----------------|------|
| Bendras ilgis  | 6200 |
| Bendras plotis | 2550 |

## MASĖS (kg)

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Bendra masė (GVW)           | 18000 |
| Apkrova ant priekinės ašies | 7500  |
| Apkrova ant galinės ašies   | 11500 |

## VIDUS

Vidus Vairuotojo ir keleivio sėdynės-  
reguliuojamos su orine pakaba  
Automatinė klimato kontrolės sistema  
Priekiniai šoniniai langai valdomi elektra  
Guminiai kabinos grindų kilimėliai  
Salono apdaila tamsi  
Radijo imtuvas  
Kabinos vidinis aukštis 1,85 m  
Bluetooth sąsaja skambučiams su laisvų rankų  
įranga  
Kabinoje vienas gultas  
Elektra valdomas stoglangis  
Navigacijos sistema- Sumontuota (gamyklinė  
gamintojo integruota į prietaisų panelę) veikianti  
rytų ir vakarų Europoje  
Kabinos oro filtras  
Prietaisų skydelyje informacija pateikiama lietuvių,  
rusų, anglų kalba.

Priekinio bamperio dešinio kampo „aklos zonos“  
veidrodis  
Elektra šildomi bei valdomi galinio vaizdo ir  
plataus kampo veidrodžiai kairėje ir dešinėje  
Dienos šviesos žibintai (LED) artimosios šviesos su  
LED žibintais  
Priekiniai ir galiniai rūko žibintai.  
Priekinis buferis- 3 dalių, plieninis, kombinuotas su  
plastiku  
Degalų bako talpa-540 l  
„AdBlue“ bako talpa- 50 l.  
Akumulatoriai 220Ah, sumontuoti ant vilkiko  
dešinės pusės.  
Išorinis skydelis nuo saulės  
Viršutiniai ir šoniniai kabinos deflektoriai

**IVECO distributorius**  
**UAB „SKUBA“**  
V. A. Graičiūno g. 36, LT-02241 Vilnius  
Tel. 8 5 2553494, faks. 8 5 2640397  
Įm. k. 121559428, PVM m. k. LT215594219

Automobilių prekybos  
direktorius  
**Gediminas Čėpla**

