



UAB „ELREMTA MASTERMANN“

Naglio g. 4c, LT-52367 Kaunas, tel. 8-37-453155, faks. 8-37-370431, registruota VĮ „Registru centras. Įmonės kodas 234981170, PVM kodas LT349811716

VšĮ Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai

PASIŪLYMAS DĖL PAPILDOMOS ĮRANGOS PRIE TURIMO GEHL R-220

2020-06-12 Nr. 2020/06-5605KP

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtieėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Elremta Mastermann“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtieėjai, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Naglio g. 4c, LT-52367 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Produkto vadovas Narūnas Asinauskas
Telefono numeris	8-699-15708
Fakso numeris	8-37-370431
El. pašto adresas	narunas.asinauskas@elmast.lt
Banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris	LT60 7044 0600 0315 6659

1) Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2) Patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir galimos išlaidos pagal pirkimo dokumentuose ar jo prieduose pateiktus reikalavimus.

4) Mūsų siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Jų savybės (techninė specifikacija) nurodytos **papildytose lentelėse (Konkurso sąlygų 2 priedas).**

Mūsų siūloma kaina yra:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Prekės gamintojas/modelis	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Buldozerinis peilis	G.F.GORDINI Modelis LTD205	vnt.	1	4.500,00	4.500,00
2.	Betono maišyklė	G.F.GORDINI Modelis BC300	vnt.	1	3.500,00	3.500,00
3.	Asfalto freza	SIMEX Modelis PL4015	vnt.	1	10.000,00	10.000,00
4.	Hidraulinis kūjis	G.F.GORDINI Modelis MH180S	vnt.	1	4.500,00	4.500,00

Pasiūlymo kaina, Eur be PVM	22.500,00
PVM, 21 proc.	4.725,00
Pasiūlymo kaina, Eur su PVM	27.225,00

Dvidešimt septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt penki eurai ir 00 ct.

(kaina žodžiais)

Ši kaina yra galutinė, su visais mokesčiais ir kitomis tiekėjo bei trečiųjų asmenų išlaidomis.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo tik kainą be PVM ir toliau paaiškina koku teisiniu pagrindu neprivaloma mokėti PVM.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Šiame sąraše nurodyti dokumentai yra konfidencialūs:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)	Paiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	Igaliojimas	Igaliojimas2020NA	Pateikiami asmens duomenys
2.	Gamintojo Gordini, Simex atstovavimo patvirtinimai	Gordini, Simex, Epiroc atstovavimas	Komercinė paslaptis
3.	PL3515 techniniai duomenys / PL3515 Irankiai / PL3515 Priežiūra / PL3515 Uzkabinimas	PL3515 techniniai duomenys / PL3515 Irankiai / PL3515 Priežiūra / PL3515 Uzkabinimas	Naudojimosi instrukcija nėra viešai prieinama informacija ir skirta tik vartotojui
4.	Gordini buldozerio peiliai kainos	Gordini buldozerio peiliai kainos	Komercinė paslaptis
5.	Paiškinimas Simex frezos	Paiškinimas Simex frezos	Komercinė paslaptis

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Igaliojimas2020NA	1
2	SIMEX atstovavimas	1
3	GORDINI atstovavimas	1
4	SIMEX Techninė kortelė	1
5	PL3515 techniniai duomenys	2
6	PL3515 Irankiai	2
7	PL3515 Priežiūra	2
8	PL3515 Uzkabinimas	2
9	Gordini kujis	2

10	Gordini maišyklė	2
11	Gordini buldozerio peiliai	2
12	Gordini buldozerio peiliai kainos	1
13	Gordini cilindrai	1
14	Paaiškinimas Simex frezos	1

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

**PAPILDOMOS ĮRANGOS PRIE TURIMO GEHL R-220 PIRKIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. BULDOZERINIS PEILIS (1 vnt.) – papildoma įranga prie turimo mini krautuvo GEHL R-220 (toliau – mini krautuvai).

Gamintojas G.F.GORDINI, modelis LTD205

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Atitikimas privalomiems reikalavimams (TAIP/NE)	Siūlomo rodiklio reikšmė, dydis	Nuoroda į rodiklio patvirtinimą įrodantį dokumentą
1.	Naujas, nenaudotas, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui su mini krautuvu	turi būti	TAIP	Naujas, nenaudotas, pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui su mini krautuvu GEHL R220	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini buldozerio peiliai“
2.	Darbinis plotis	ne mažiau 200 cm	TAIP	205 cm	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini buldozerio peiliai“ „Gordini buldozerio peiliai kainos“
3.	Bendras aukštis	ne daugiau 65 cm	TAIP	65 cm	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini buldozerio peiliai“ „Gordini buldozerio peiliai kainos“
4.	Buldozerio mentės posūkio kampas horizontalia ašimi	ne mažiau 25 ⁰ į abi puses	TAIP	±25 ⁰	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini buldozerio peiliai“ „Gordini buldozerio peiliai kainos“

5.	Buldozerio mentės posūkio kampas vertikalia kryptimi (svyravimo kampas)	ne mažiau 8 ⁰ į abi puses	TAIP	±8 ⁰	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini buldozerio peiliai“ „Gordini buldozerio peiliai kainos“
6.	Keičiama dviejų darbinių pusių buldozerio mentės pjovimo briauna	turi būti	TAIP	Plieninė, keičiama, dviejų pusių	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini buldozerio peiliai“ „Gordini buldozerio peiliai kainos“
7.	Darbinis plotis pilnai susukus	ne mažesnis nei 170 cm	TAIP	1854 mm	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini buldozerio peiliai“
8.	Svoris	ne daugiau 450 kg	TAIP	420 kg	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini buldozerio peiliai“ „Gordini buldozerio peiliai kainos“
9.	Buldozerio mentę kreipiantys hidrauliniai cilindrai	ne mažiau 3	TAIP	3 cilindrai	Ištrauka iš gamintojo instrukcijos „Gordini cilindrai“
10.	Buldozerio mentės darbo kryptys	ne mažiau 6	TAIP	6	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini buldozerio peiliai“
11.	Buldozerio peilio tvirtinimas ir hidraulinis pajungimas	turi būti	TAIP	Buldozerio peilio tvirtinimas ir hidraulinis pajungimas pritaikytas prie	„Gordini buldozerio peiliai kainos“

	pritaikytas prie mini krautuvo			mini krautuvo GEHL R220	
12.	Garantija ir techninė priežiūra	ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.	TAIP	24 mėn. gamykliniam brokui	

2. **Betono maišyklė (1 vnt.)** – papildoma įranga prie turimo mini krautuvo GEHL R-220 (toliau – mini krautuvas).

Gamintojas G.F.GORDINI, modelis BC300

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Atitikimas privalomiems reikalavimams (TAIP/NE)	Siūlomo rodiklio reikšmė, dydis	Nuoroda į rodiklio patvirtinimą įrodantį dokumentą
1.	Nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui su mini krautuvu	turi būti	TAIP	Nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui su mini krautuvu GEHL R220	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini maišyklė“
2.	Bendras plotis	ne mažiau 145 cm	TAIP	159 cm	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini maišyklė“
3.	Ekspluatacinė masė	ne daugiau 380 kg	TAIP	380 kg	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini maišyklė“
4.	Bendras aukštis	ne daugiau 90 cm	TAIP	68 cm	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini maišyklė“
5.	Betono maišyklės talpa	ne mažiau 250 l	TAIP	300 l	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini maišyklė“
6.	Reikalingas hidraulinis srautas optimaliam betono maišyklės darbui	45-75 l/min	TAIP	45-75 l/min	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini maišyklė“
7.	Didžiausias leidžiamas maišomos frakcijos dydis	ne mažesnis nei 2 cm	TAIP	>2 cm	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini maišyklė“
8.	Vidutinis betono maišymo laikas	ne daugiau 5 minučių	TAIP	Ne daugiau 5 minučių	Priklauso nuo patirties

9.	Iš operatoriaus kabinos valdoma betono išpylimo anga betono maišyklės apačioje	turi būti	TAIP	Elektrinis valdymo mygtukas	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini maišyklė“
10.	Lanksti žarna (tvirtinama prie išpylimo angos), skirta tiksliam betono išpylimui iš betono maišyklės	turi būti	TAIP	1,5 m lanksti žarna	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini maišyklė“
11.	Betono maišyklės tvirtinimas ir hidraulinis pajungimas pritaikytas prie mini krautuvo	turi būti	TAIP	Betono maišyklės tvirtinimas ir hidraulinis pajungimas pritaikytas prie mini krautuvo GEHL R220	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini maišyklė“
12.	Garantija ir techninė priežiūra	ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.	TAIP	24 mėn. gamykliniam brokui	

3. Asfalto freza (1 vnt.) – papildoma įranga prie turimo mini krautuvo GEHL R-220 (toliau – mini krautuvas).

Gamintojas SIMEX, modelis PL4015

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Atitikimas privalomiems reikalavimams (TAIP/NE)	Siūlomo rodiklio reikšmė, dydis	Nuoroda į rodiklio patvirtinimą įrodantį dokumentą
1.	Nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui su mini krautuvu	turi būti	TAIP	Nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui su mini krautuvu	SIMEX Techninė kortelė
2.	Frezavimo būgno plotis	ne mažiau 35 cm	TAIP	40 cm	SIMEX Techninė kortelė
3.	Frezavimo gylis	ne mažiau 15 cm	TAIP	15 cm	SIMEX Techninė kortelė
4.	Reguliuojamas frezavimo kampas	ne mažiau 15 ⁰ į abi puses	TAIP	16 ⁰	SIMEX Techninė kortelė
5.	Šoninis frezos poslinkis	ne mažiau 65 cm	TAIP	65 cm	Ištrauka iš gamintojo instrukcijos „PL3515 techniniai duomenys“
6.	Atstumas nuo frezuojamos dangos borto 0 cm (galimybė frezuoti prie pat borto)	turi būti	TAIP	Atstumas nuo frezuojamos dangos borto 0 cm (galimybė frezuoti prie pat borto)	SIMEX Techninė kortelė / Katalogas
7.	Frezavimo būgno dantų skaičius	ne mažiau 45	TAIP	48 vnt.	SIMEX Techninė kortelė
8.	Svoris	ne daugiau 670 kg	TAIP	660 kg	SIMEX Techninė kortelė
9.	Frezos šoninis perstūmimas reguliuojamas hidrauliniu būdu iš operatoriaus kabinos	turi būti	TAIP	Frezos šoninis perstūmimas reguliuojamas hidrauliniu būdu iš operatoriaus kabinos	SIMEX Techninė kortelė SIMEX paaiškinimas

10.	Darbinis asfalto frezos hidraulinis srautas.	ne daugiau 80 l/min	TAIP	65 l/min	SIMEX Techninė kortelė
11.	Viršutinis atidaromas prieigos skydas, palengvinantis antgalių priežiūrą	turi būti	TAIP	Viršutinis atidaromas prieigos skydas, palengvinantis antgalių priežiūrą	Ištrauka iš gamintojo instrukcijos „PL3515 Priežiūra“
12.	Asfalto frezos dantų keitimui skirtas raktas	turi būti	TAIP	Asfalto frezos dantų keitimui skirtas raktas	Ištrauka iš gamintojo instrukcijos „PL3515 Įrankiai“
13.	Asfalto frezos tvirtinimas ir hidraulinis pajungimas pritaikytas prie mini krautuvo	turi būti	TAIP	Asfalto frezos tvirtinimas ir hidraulinis pajungimas pritaikytas prie mini krautuvo GEHL R220	Ištrauka iš gamintojo instrukcijos „PL3515 Užkabinimas“
14.	Garantija ir techninė priežiūra	ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.	TAIP	24 mėn. gamykliniam brokui	

4. Hidraulinis kūjis (1 vnt.) – papildoma įranga prie turimo mini krautuvo GEHL R-220 (toliau – mini krautuvas).

Gamintojas G.F.GORDINI, modelis MH180S

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Atitikimas privalomiems reikalavimams (TAIP/NE)	Siūlomo rodiklio reikšmė, dydis	Nuoroda į rodiklio patvirtinimą įrodantį dokumentą
1.	Nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui su mini krautuvu	turi būti	TAIP	Nauja, nenaudota, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui su mini krautuvu	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini kūjis“
2.	Hidraulinis kūjis skirtas darbui su ne mažesniu nei 2 t ir ne didesniu nei 5 t krautuvu	turi būti	TAIP	2 – 2,6 t	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini kūjis“
3.	Hidraulinio kūjo darbinis svoris	ne daugiau 180 kg	TAIP	180 kg	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini kūjis“
4.	Bendras hidraulinio kūjo ilgis	ne daugiau 150 cm	TAIP	970 mm	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini kūjis“
5.	Optimaliam hidraulinio kūjo veikimui reikalingas hidraulinis srautas	ne mažesnis nei 25 l/min ir ne didesnis nei 65 l/min	TAIP	30-50 l-min	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini kūjis“
6.	Darbinis hidraulinio kūjo slėgis	ne mažesnis nei 90 ir ne didesnis nei 130 kg/cm ²	TAIP	90-120 bar	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini kūjis“
7.	Hidraulinio kūjo kalto skersmuo	ne mažiau 50 mm	TAIP	54 mm	Gamintojos techninė specifikacija „Gordini kūjis“
8.	Garantija ir techninė priežiūra	ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekės perdavimo priėmimo akto	TAIP	24 mėn. gamykliniam brokui	

		pasirašymo dienes.			
--	--	-----------------------	--	--	--