

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTRA VAROMI AUTOBUSAI - ŽEMAGRINDŽIAI (PUSIAU ŽEMAGRINDŽIAI) MIESTO TIPO ELEKTRINIAI AUTOBUSAI (M₃CE KLASĖS), KURIŲ BENDRAS KELEIVIŲ SĖDIMŲ IR STOVIMŲVIETŲ SKAIČIUS NE MAŽIAU KAIP 54

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje techninėje specifikacijoje.

Įrodančiais dokumentais bus laikomi gamintojo parengti katalogai ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu) lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą, tiekėjo deklaracijos / autobuso užsakymo dokumentai su gamintojo atstovo patvirtinimu apie galimybę pagaminti užsakomų parametrų autobusą.

Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Pateikti siūlomo autobuso nuotraukas ar kompiuterines vizualizacijas. Iš išorės: priekio, galo ir abiejų šonų. Vidaus: vairuotojo skyriaus ir keleivių skyriaus.

2. Jeigu Techninėje specifikacijoje yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, konkretūs gaminio/prekės matmenys, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“. Tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją ir ji gali būti pakeista lygiaverte ir ne blogesnės kokybės kitų gamintojų medžiagomis/įranga/ produkcija.

3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – pažymėti apie atitiktį reikalavimui. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, nurodytų lentelės stulpelyje „Techniniai reikalavimai prekėms“ ir / arba nebus pateikti konkretūs techniniai rodikliai ir jų reikšmės, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti geresnes charakteristikas. Pasiūlymas, kuriame nors vienas iš atitinkamų reikalavimų bus blogesnis arba visai neatitiks keliamų reikalavimų, bus atmetas.

4. **SVARBU!** Jeigu iš pasiūlyme esančios informacijos ir dokumentų visumos nebus galima įsitikinti, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, t.y. tiekėjas neužpildys nors vienos lentelės eilutės ir/ arba tiekėjas nepateiks visų pagrindžiančių dokumentų, perkančioji organizacija tokį pasiūlymą atmes.

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
1. Transporto priemonės gamintojas, markė, modelis Temsa MD9 electricITY (pildo tiekėjas)				
1.1.	Tipas	Žemagrindis ar su žemagrinde dalimi tarp ašių (pusiau žemagrindis) miesto tipo elektrinis autobusas (klasė M ₃ CE) (toliau – transporto priemonė, autobusas).	Siūlomi autobusai bus pusiau žemagrindžiai vienaaukščiai miesto tipo elektriniai autobusai. Transporto priemonės kodas M3CE.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 1)
1.2.	Sertifikatas	Sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento 2018/858 reikalavimus ar sertifikavimo metu galiojančius kitus ES teisės aktus.	Sertifikuota pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EC reikalavimus.	Tipo atitikmens sertifikatas (Priedas Nr. 2. psl. Nr. 1218). Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 1)
1.3.	Pagaminimo data	Nauji, neeksploatuoti, pagaminti ne seniau kaip 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos, autobusai.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
				(Priedas Nr. 1 psl. Nr. 1)
1.4.	Darbo temperatūra	Pritaikyta dirbti nuo -30°C iki +35°C temperatūros sąlygomis (ne siauresniame diapazone už nurodytą).	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 1)
1.5.	Modifikacija	Visi siūlomi autobusai turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinkti naudojant tą patį technologinį procesą, vienoje gamybinėje bazėje. Visų autobusų mechaninė, elektros ir elektroninė įranga turi būti vienoda (išdėstymas, žymėjimas ir kt.).	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 1)
1.6.	Triukšmo lygis	Judančios transporto priemonės triukšmo lygis neturi būti didesnis nei numatytas Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavime.	Atitinka. Triukšmo lygis 78dB.	Tipo atitikmens sertifikatas (Priedas Nr. 2. psl. Nr. 1219). Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 1)
1.7.	Įlipimo/išlipimo pakopos, grindys	Keleivių įlipimo/ išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
1.8.	Komplektacija	Visi autobusai turi būti komplektuojami su visais jų eksploatavimui būtinais priedais: gesintuvais, avariniais ženklais, pirmos pagalbos rinkiniais, ratų atsparomis.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)
2.	Transporto priemonės matmenys			
2.1.	Ilgis	nuo 8 500 – iki 10 500 mm. (kaip apibrėžta ISO 612:1978 arba lygiaverčiame standarte).	Autobusai bus 9500 mm. ilgio.	Gamintojo specifikacija (Priedas Nr. 3 psl. Nr. 2)
2.2.	Plotis	2 450 mm (+150/-150 mm.). (kaip apibrėžta ISO 612:1978 arba lygiaverčiame standarte).	Autobusai bus 2400 mm. pločio.	Gamintojo specifikacija (Priedas Nr. 3 psl. Nr. 2)
2.3.	Aukštis	Ne aukštesnis kaip 3 600 mm. Salono aukštis visoje žemagrindėje dalyje ne mažiau kaip 2 200 mm. (kaip apibrėžta ISO 612:1978 arba lygiaverčiame standarte).	Autobusų bendras aukštis bus 3 132 mm. Salono aukštis visoje žemagrindėje dalyje bus ne mažiau kaip 2 200 mm.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)
2.4.	Ašių skaičius	2 (dvi) ašys.	Ašių skaičius; 2 (dvi)	Gamintojo specifikacija

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
				(Priedas Nr. 3 psl. Nr. 4)
3.	Kėbulas			
3.1.	Karkasas	Autobuso kėbulo karkasas turi būti pagamintas iš korozijai atsparaus arba lygiaverte antikorozine technologija padengto metalo profilių, jų sujungimo vietose sustiprintas. Visos kėbulo detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos. Autobuso karkasas jo pakėlimo zonose turi būti sustiprintas. Autobuso išorė turi būti pagaminta iš antikorozinį padengimą turinčios arba nerūdijančios skardos arba lygiavertės jai medžiagos.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)
3.2.	Antikorozinis padengimas	Antikorozinis padengimas turi užtikrinti kėbulo apsaugą visą numatytą garantinį laikotarpį. Suteikiama 10 metų garantija nuo kiauryminio prarūdijimo	Bus suteikiama 10 metų garantija nuo kiauryminio prarūdijimo.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)
3.3.	Karkaso šilumos izoliacija	Kėbulo šonų ir stogo šilumos izoliacija – tinkama šios specifikacijos 1.4. punkte numatytais klimato sąlygoms.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)
3.4.	Stogas	Autobuso stogo karkasas - sustiprintas, pajėgus atlaikyti ant jo sumontuotų įrenginių apkrovas. Stogo danga turi būti atspari atmosferos poveikiams, vibracijai ir deformacijoms. Stogo dangos sujungimų vietos turi būti hermetiškai užsandarintos.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)
3.5.	Įrenginiai esantys ant stogo	Ant stogo sumontuota įranga turi būti bent dalinai uždengta ir negadinti išorinio estetinio vaizdo bei neturi trukdyti įrenginių priežiūrai.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
				(Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)
4.	Talpumas			
4.1.	Bendras talpumas	Turi būti įrengta ne mažiau kaip 20 sėdimųjų vietų keleiviams vežti, iš jų bent 1 vieta neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms su vežimėliu (su tvirtinimo diržais, bėgeliais ar kita vežimėlio tvirtinimo įranga). Bendras keleivių sėdimų ir stovimų vietų skaičius ne mažesnis kaip 54.	Autobusų bendras talpumas bus 56 keleiviai (30 sėdimų, 25 stovimų ir papildoma 1 vieta neįgaliesiems).	Sėdynių išdėstymo brėžinys (Priedas Nr. 4)
5.	Variklis			
5.1.	Galia	Didžiausia nuolatinė galia turi būti ne mažesnė kaip 120 kW.	Elektrinio variklio nuolatinė galia bus 132 kW., maksimali galia 235 kW.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)
6.	Akumulatoriai			
6.1.	Nuvažiuojamas atstumas	Tiekėjas turi pateikti dokumentus (sertifikatas, gamintojo/tiekėjo deklaracija arba lygiavertis dokumentas) patvirtinančius transporto priemonės normines vidutines energijos sąnaudas pagal E-SORT testo bandymo metodą, SORT-2 ciklu, bei	Akumuliatorių talpa (200kWh) yra pakankama ir užtikrinanti, kad	Sort 2 energijos sąnaudų bandymo rezultatai (Priedas Nr. 5 psl. Nr. 17).

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
		įrodančius, kad autobusas, atsižvelgiant į jo normines vidutinės energijos sąnaudas, nuvažiuoja ne mažiau kaip 200 km. vienu įkrovimu.	autobusas nuvažiuos ne mažiau kaip 200 km. vienu įkrovimu.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)
6.2.	Regeneracija	Stabdymo metu atsirandanti energija turi būti grąžinama į akumuliatorius.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 2)
6.3.	Krovimas	Traukos baterijos turi priimti krovimą vidutiniu (greitu) ir itin greitu būdu. Vidutiniu (greitu) krovimo būdu laikomas krovimas įkrovimo stotelėse kurių galingumas iki 100 kW (imtinai), itin greitu būdu – krovimas įkrovimo stotelėse, kurių galingumas 101 kW ar daugiau.	Traukos baterijos priims krovimą vidutiniu (greitu) ir itin greitu būdu. Vidutiniu 3 val. 90kW Greituoju 2 val. 150kW	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 3)
7.	Kondicionavimas, šildymas ir ventiliacija			
7.1.	Bendri reikalavimai	Turi būti įrengta autobuso keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistema. Vairuotojo kabina ir keleivių salonas privalo būti vėdinami atskirai.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 3)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
		Vairuotojo darbo vietoje turi būti galimybė nustatyti pageidautiną temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo kabinoje atskirai. Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.4 punkte numatytoms klimato sąlygoms.		
7.2.	Keleivių salonas	Autobuso salono ventiliaciją turi užtikrinti kondicionavimo sistema.	Bus įrengta (Guchen ES-05 26kw) oro kondicionavimo sistema.	Gamintojo Specifikacija (Priedas Nr. 3 psl. Nr. 5)
8.	Ratai ir padangos			
8.1.	Tipas	Bekamerinės padangos su protektoriaus raštu pritaikytu dirbti miesto ir priemiesčio sąlygomis.	Autobusų padangos bus bekamerinės su protektoriaus raštu pritaikytu dirbti miesto ir priemiesčio sąlygomis.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 3)
8.2.	Atsarginė komplektacija	Autobusas turi būti komplektuojamas su eksploatacijai parengtu atsarginiu ratu. <i>[Nuolatinė atsarginio rato laikymo vieta autobuse gali būti ir nenumatyta]</i>	Autobusai bus komplektuojami su vienu atsarginiu ratu, neįrengiant jo	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 3)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
			laikymo vietos autobuse.	
9.	Keleivių įlipimo durys			
9.1.	Kiekis	Dešinėje autobuso pusėje turi būti ne mažiau kaip 2 durys, iš kurių bent vienos – sudvejintos.	Dešinėje autobuso pusėje bus 2 durys iš kurių antros durys bus sudvejintos.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 3)
9.2.	Plotis	Bent vienų durų plotis keleiviams ne mažesnis negu 1200 mm.	Vidurinių durų plotis keleiviams įlipti bus 1230 mm.	Durų plotis (Priedas Nr. 6 psl. Nr. 1)
9.3.	Durys neįgaliesiems	Neįgaliųjų su vežimėliais / specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimas / įvažiavimas ir išlaipinimas / išvažiavimas turi būti numatytas per šonines (ne galines) duris.	Neįgaliųjų su vežimėliais įlaipinimas bus numatytas per antras šonines duris.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 3)
9.4.	Valdymas	Valdymas iš vairuotojo kabinos. Turi būti galimybė atidaryti kiekvienas duris atskiru klavišu.	Kiekvienos durys bus valdomos atskiru klavišu. Bus galima atidaryti/uždaryti	Vairuotojo kabina (Priedas Nr. 7 psl. Nr 1.)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
			duris iš vairuotojo kabinos.	
9.5.	Rakinimas	Visos keleivių durys ir aptarnavimo dangčiai privalo būti rakinami.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 3)
9.6.	Šviesos signalai	Privalo būti įrengti durų uždarymo-atidarymo šviesos signalai.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 3)
9.7.	Apsauga nuo keleivių prispaudimo	Turi būti įrengta apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu tarp durų atsiradus kliūčiai, durys privalo atsidaryti).	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 3)
9.8.	Apsaugos sistema sujungta su greičiu ir stabdymu	Autobusui pajudėjus iš sustojimo vietos, keleivių durys turi užsiblokuoti. Atidarius keleivių duris privalo suveikti stabdžių sistema. Turi būti užtikrinta, kad atidarytomis bent vienomis durimis autobusas negalėtų pajudėti iš stovėjimo vietos.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 4)
9.9.	Neįgaliųjų rampa	Prie durų kur įrengiama neįgaliųjų aikštelė privalo būti įrengta elektriniu ar mechaniniu būdu valdoma rampa neįgaliųjų su vežimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimui /įvažiavimui ir išlaipinimui / išvažiavimui. Rampa privalo išlaikyti mažiausiai 350 kg apkrovą.	Antrose duryse (nuo autobuso priekio) bus įrengta mechanškai atverčiama rampa	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 4)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
			neįgalųjų su vežimėliais/specialiųjų poreikių turinčių žmonių įlaipinimui /įvažiavimui ir išlaipinimui / išvažiavimui. Rampa bus pritaikyta išlaikyti mažiausiai 350 kg apkrovą.	
10.	Vairuotojo darbo vieta ir sėdynė			
10.1.	Rakinimas	Priekinės durys iš lauko pusės turi būti rakinamos mechanškai.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 4)
10.2.	Vairuotojo kabina	Vairuotojo kabina turi būti atitverta durimis nuo keleivių salono.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 4)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
				Vairuotojo kabinos atitvarai (Priedas Nr. 9)
10.3.	Apsauga nuo saulės	Vairuotojo kabinoje turi būti įrengta apsauga nuo saulės – virš priekinio ir šoninio kairės pusės vairuotojo langų.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 4)
10.4.	Sėdynė	Vairuotojo sėdynė ant pneumatinės arba lygiavertės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas ir atstumas nuo vairo. Vairuotojo sėdynėje turi būti įrengtas saugos diržas.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 4)
10.5.	Mikrofonas	Kabinoje turi būti įrengtas mikrofonas su įgarsinimo sistema, kurio pagalba vairuotojas galėtų skelbti reikiamą informaciją salone esantiems keleiviams.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 4)
10.6.	Orlaidė	Vairuotojo kabinos kairėje pusėje turi būti įrengtas atidaromas langas (orlaidė).	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 4)
10.7.	Kitos funkcijos	Turi būti įrengta: 12 V lizdas, USB 2 lizdai (mažiausiai 2A); Turi būti įrengtas kasos aparato laikiklis su elektros maitinimu;	Atitinka.	Gamintojo deklaracija

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
		reguliuojamas šviestuvai (ranka reguliuojamas švietimo kampas); kablų ar stacionari pritvirtinta pakaba drabužiams pasikabinti; radijo imtuvas su garsiakalbiu.		(Priedas Nr. 1 psl. Nr. 4)
10.8.	Vairuotojo kabinos apšvietimas	Vairuotojo kabinos apšvietimas turi būti įjungiamas atskiru jungtuku. Dėklas bilietams su monetų dėtuve turi būti apšviečiamas įrengtu ranka reguliuojamu (lanksčiu) taškiniu šviestuvu.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 4)
10.9.	Alkoblokas	Vairuotojo kabinoje antialkoholinis variklio užraktas - alkoholio matuoklis (alkoblokas).	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)
11.	Vidaus ir išorės apšvietimas			
11.1.	Salono apšvietimas	Keleivių salono šviestuvai turi būti LED tipo ir išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą. Salono apšvietimas turi turėti du šviesos intensyvumo lygius. Salono apšvietimas turi būti įrengtas taip, kad netrukdytų vairuotojo matomumui.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)
11.2.	Išorės apšvietimas	Išorinio apšvietimo šaltiniai (visi žibintai) turi būti LED tipo. Transporto priemonei sustojus ir atidarius duris turi įsijungti keleivių įlipimo / išlipimo durų išorinis apšvietimas.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
12.	Keleivių salono sėdynės			
12.1.	Sėdynių korpusas	Sėdynių ir atlošų korpusai turi būti pagaminti iš plastiko, metalo ar analogiškos medžiagos.	Sėdynių ir atlošų korpusai bus pagaminti iš plastiko.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)
12.2.	Sėdynių apmušalai	Sėdynių apmušalų audinys turi būti atsparus trinčiams, lengvai valomas, plaunamas ir keičiamas.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)
12.3.	Sėdynių išdėstymas ir spalva	Sėdynių išdėstymas ir spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)
13.	Langai, interjeras			
13.1.	Salono stiklai	Salono stiklai - dvigubų stiklų paketai, tonuoti (išskyrus vairuotojo matomumo lauką 180 laipsniu kampu) ir klijuoti prie kėbulo. Pirmose autobuso duryse, dešinėje pusėje (žiūrint iš lauko pusės) turi būti sumontuotas stiklo paketas arba stiklas šildomas elektra ar šilto oro apipūtimu. Kitų durų stiklai gali būti viengubi.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)
13.2.	Durų stiklai	Durų stiklai turi užimti ne mažiau 60% durų ploto.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
				(Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)
13.3.	Orlaidės	Ne mažiau kaip 2 šoniniai kairės pusės keleivių salono langai ir bent vienas dešinės pusės keleivių salono langas, turi turėti orlaides.	Bus įrengtos po 2 šonines orlaides abejuose keleivių salono pusėse	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)
13.4.	„Stop“ mygtukai	Turi būti įrengti ne mažiau kaip 5 veikiantys „stop“ mygtukai išdėstyti keleivių salone, lengvai pasiekiamose ir gerai matomose vietose (pavyzdžiui ant vertikalių ar horizontalių turėklų, statramsčių ar panašiose vietose.).	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)
13.5.	Mygtukas neįgaliesiems	Autobusai turi būti aprūpinti neįgaliesiems / specialiųjų poreikių turintiems žmonėms pritaikytais vairuotojo informavimo apie išlipimą mygtukais ir specialiu piktograminiu žymėjimu (transporto priemonės išorėje ir viduje).	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 5)
13.6.	Diržai su kilpomis	Prie horizontalių turėklų turi būti pritvirtinti diržai su kilpomis keleivių laikymuisi.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 6)
13.7.	Durų aikštelės pertvaros	Durų aikštelės nuo keleivių vietų (ar krėslų) atskirtos pertvaromis.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 6)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
13.8.	Interjeras	Autobuso sienos ir lubos turi būti nelaidžios elektros srovei, antistatinės, atsparios deformacijai, oro sąlygų ir cheminiams pokyčiams, lengvai valomos. Interjero spalvos: suderinamos sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 6)
14.	Pneumatinė sistema			
14.1.	Privalomi elementai	Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskirtuvas ir separatorius, ar panaudoti kiti lygiaverčiai sprendimai, užtikrinantys sistemos neužšalimą.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 6)
14.2.	Diagnosticinės jungtys	Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnosticinės jungtys (movos).	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 6)
14.3.	Oro pildymo jungtys	Privalo būti įrengta oro pildymo jungtis priekinėje ir galinėje autobuso dalyje.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 6)
15.	Pakaba			
15.1.	Funkcionalumas	Pneumatinė pakaba su priverstinio pakėlimo/nuleidimo ir pasvyrimo į dešinę pusę funkcijomis.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
				(Priedas Nr. 1 psl. Nr. 6)
16.		Stabdžiai		
16.1.	Stabdžių tipai ir valdymas	Visi stabdžiai – diskinio tipo; Dviejų kontūrų pneumatinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS (angl. <i>Anti-lock Braking System</i>) ir traukos kontrolės TCS (angl. <i>Traction Control System</i>) arba lygiavertėmis sistemomis; Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. <i>Electronically controlled Brake System</i>) arba lygiavertė; Stabdžių trinkelio susidėvėjimo indikatoriai; Patogus priėjimas prie stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui; Stabdžių sistemos vamzdžio apsauga nuo mechaninių pažeidimų; Papildomas elektrodinaminis stabdis (veikiantis „ <i>retarder</i> “ principu).	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 6)
17.		Vilkimo įtaisas, vairavimo ir tepimo sistemos		
17.1.	Vilkimo įtaisas	Įtaisas autobuso vilkimui turi būti sumontuotas priekyje, jeigu leidžia autobuso konstrukcija - ir gale.	Autobuso vilkimo įtaisas bus sumontuotas priekyje.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 6)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
17.2.	Vairavimo sistema	Vairas turi būti kairėje pusėje. Vairo padėtis – reguliuojama. Vairo sistema įrengta su stiprintuvu.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 7)
18.	Dažymas			
18.1.	Spalvos	Ne daugiau kaip 2 spalvos. Spalvos bus suderinamos sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.	Autobuso spalvos bus derinamos sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 7)
18.2.	Atsparumas	Išoriniam autobuso dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs plovimui.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 7)
19.	Galinio matymo veidrodžiai arba kameros			
19.1.	Viduje	Viduje priekyje turi būti pritvirtintas galinio matymo veidrodis(iai). Keleivių salone prie 2 (ir 3 durų, jei tokios yra) turi būti įrengti veidrodžiai, leidžiantys vairuotojui matyti įlipimo aikštelę prie durų. Kaip alternatyva veidrodžiams gali būti įrengtos kameros su tiesiogine vaizdo transliacija į ekraną įrengtą vairuotojui gerai matomoje vietoje.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 7)
19.2.	Išorėje	Išorėje turi būti įrengta veidrodžių sistema, leidžianti vairuotojui apžvelgti kairę ir dešinę autobuso puses. Ant dešinio veidrodžių statramsčio turi būti sumontuoti du skirtingų matymo laukų reguliuojami veidrodžiai, kurie leistų vairuotojui matyti	Atitinka.	Gamintojo deklaracija

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
		kuo didesnį plotą prie dešiniojo autobuso šono. Išoriniai veidrodžiai turi būti šildomi, sferiniai, reguliuojami elektra iš vairuotojo kabinos. Veidrodžiai turi būti užlenkiami arba nuimami.		(Priedas Nr. 1 psl. Nr. 7)
20.	Papildoma įranga			
20.1.	Keleivių informavimo sistema	Įrengiamos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės) turi atitikti, reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Švieslentės valdomos kontrolerio, įrengto vairuotojo darbo vietoje, pasiekiamo ranka nepakilus iš darbo vietos (sėdynės). Švieslentės LED technologijos, palaikančios lietuviškas raides. Atsižvelgiant į lietuviškų raidžių specifiką (specialius simbolius virš ir po raidėmis), siekiant atvaizduoti vaizdą kokybiškai ir lengvai įskaitomą, nustatomi reikalavimai švieslentėms: Priekinė švieslentė:	Atitinka. Priekinė švieslentė (Hanover G4. 002W): • bus montuojama autobuso viršuje, uždarame korpuse bei rodoma per priekinį stiklą; • 160x17 pikselių rezoliucijos; • 1646x325mm dydžio; Šoninė švieslentė (Hanover G4. 012W):	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 7-8)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
		• montuojama autobuso viršuje, uždaramo korpuse bei rodoma per priekinį ar viršutinį stiklą; • ne mažesnės nei 125x17 pikselių rezoliucijos; • ne mažesnė nei 1350x265mm dydžio; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis; • ryškumas turi automatiškai reguliuotis pagal aplinkos apšviestumo lygį. Šoninė švieslentė: • montuojama salono viduje prie šoninio stiklo arba tam skirtoje vietoje autobuso dešiniame šone; • ne mažesnės nei 96x8 pikselių rezoliucijos; • ne mažesnė nei 945x185 mm dydžio; • rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis; • ryškumas turi automatiškai reguliuotis pagal aplinkos apšviestumo lygį. Galinė švieslentė: • montuojama salono viduje prie galinio stiklo arba tam skirtoje vietoje autobuso gale; • ne mažesnės nei 32x15 pikselių rezoliucijos; • ne mažesnė nei 340x200 mm dydžio; • rodomas maršruto numeris (esant poreikiui su raide); • ryškumas turi automatiškai reguliuotis pagal aplinkos apšviestumo lygį.	• bus montuojama dešiniame šone salono viduje prie šoninio stiklo; • 96x15 pikselių rezoliucijos; • 976x210 mm dydžio; bus rodomas maršruto numeris ir maršruto kryptis; Galinė švieslentė (Hanover G4. 021 W): • bus montuojama salono viduje prie galinio stiklo; • 32x15 pikselių rezoliucijos; • 355x210 mm dydžio; Vidinė švieslentė (R&G):	

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
		Vidinė švieslentė: • montuojama autobuso salone, priekyje, matoma visiems keleiviams; • ne mažesnė nei 144x19 pikselių rezoliucijos; • ne mažesnė nei 600x100 mm dydžio; • pagal esamą GPS poziciją rodomi esamos ir kitos stotelės pavadinimai; • ryškumas turi automatiškai reguliuotis pagal aplinkos apšvietumo lygį. Garsinis skelbimas: • Pagal esamą GPS poziciją per autobuse sumontuotus garsiakalbius skelbia esamos ir kitos stotelės pavadinimus.	• bus montuojama autobuso salone, priekyje, matoma visiems keleiviams; • 144x19 pikselių rezoliucijos; • 600x102 mm dydžio;	
20.2.	Autobuso vaizdo kamerų sistema	Eismo ir keleivių saugumui užtikrinti autobuse montuojama keturių IP technologijos skaitmeninių vaizdo kamerų sistema: 1. Vairuotojo darbo vietos ir pirmų įlipimo durų vaizdo kamera su IR pašvietimu; 2. Salono vaizdo kamera su IR pašvietimu; 3. Galinių įlipimo durų vaizdo kamera su IR pašvietimu; 4. Eismo stebėjimo vaizdo kamera, fiksuojanti autobuso priekyje esantį vaizdą; 5. Vaizdo įrašymo įrenginys/sistema; 6. Lietimui jautrus vaizdo kamerų ekranas vairuotojui, ne mažesnis nei 7". Kameros turi įrašinėti vaizdą ne prastesne nei 1080p raiška, geriausios kokybės vaizdą išsaugant ne trumpiau nei 14 dienų;	Atitinka. 1. Vairuotojo darbo vietos ir pirmų įlipimo durų vaizdo kamera su IR pašvietimu HD Streamax C25; 2. Salono vaizdo kamera su IR pašvietimu HD Streamax C25;	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 9)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
		Realaus laiko kamerų vaizdas ir vaizdo įrašymo įrenginys (įrenginiai) su jame esančiais vaizdo duomenimis turi būti pasiekiami ir apdorojami per internetą. Kamerų įrašymo įrenginys turi būti pritaikytas ir specializuotas naudoti transporto priemonėse.	3. Galinių įlipimo durų vaizdo kamera su IR pašvietimu HD Streamax C25; 4. Eismo stebėjimo vaizdo kamera, fiksuojanti autobuso priekyje esantį vaizdą HD Streamax C20; 5. Vaizdo įrašymo įrenginys/sistema Streamax MDVR-X3-N0400; 6. Lietimui jautrus vaizdo kamerų ekranas vairuotojui, 7" Streamax CP4.	

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
21.	Techninė dokumentacija, mokymai, aptarnavimo planai <i>(Nurodytų reikalavimų atitikties patvirtinimui gali būti pateikiama tiekėjo deklaracija)</i>			
	Prieš pristatydamas autobusus tiekėjas privalo:			
21.1.	Techninės priežiūros ir remonto technologijų katalogai	Pateikti transporto priemonių diagnostinę įrangą gedimams nustatyti, techninės priežiūros ir remonto technologijų katalogus lietuvių ir / ar anglų kalbomis, kuriais vadovaujantis būtų galima kvalifikuotai atlikti autobusų techninės priežiūros ir remonto darbus. Juose išsamiai turi būti nurodytos techninės priežiūros ir remonto technologijos, dalių jungimo brėžiniai, matmenys ir kita būtina informacija. Diagnostinė įranga – 1 vnt. Spausdinta versija – 2 vnt. Skaitmeninė versija USB atmintinė – 2 vnt.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 9)
21.2.	Atsarginių dalių katalogai	Pateikti atsarginių dalių katalogus su paveikslėliais, kuriuose būtų pavaizduotos pagrindinės autobuso atsarginės dalys pagal atskirus mechanizmus, komponentus ar sistemas ir vadovaujantis vaizdine medžiaga galima būtų identifikuoti šių atsarginių dalių gamyklinius numerius. Spausdinta versija (lietuvių ir/ar anglų kalbomis) – 2 vnt. Skaitmeninė versija USB atmintinė (lietuvių ir/ar anglų kalbomis) – 2 vnt. Suteikti internetinę prieigą prie atsarginių dalių elektroninio katalogo – 2 vartotojams.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 9-10)
21.3.	Vairuotojo instrukcijos	Pateikti vairuotojo instrukciją. Spausdinta versija (lietuvių kalba) – kiekvienam autobusui. Skaitmeninė versija USB atmintinė (lietuvių kalba) – 2 vnt.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 10)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
21.4.	Vairuotojų mokymai	Apmokyti ne mažiau kaip 6 (šešis) autobusų vairuotojus darbui su elektriniu autobusu. Mokymų datos ir grafikai bei metodinė medžiaga derinami sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. Mokymai vykdomi lietuvių kalba.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 10)
22.	Garantija			
22.1.	Garantinio laikotarpio skaičiavimas	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 10)
22.2.	Garantinis laikotarpis	Garantija visam autobusui – ne mažiau kaip 200 000 km arba 2 metai (kas sueis anksčiau).	Garantija visam autobusui bus 200 000 km arba 2 metai (kas sueis anksčiau).	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 10)
		Garantija traukos baterijų našumui – ne mažiau kaip 4 metai (autobusui per metus įveikiant ~ 70 000 km, traukos baterijos našumas viso suteikiamo garantinio laikotarpio metu (4 metai + papildomas garantijos laikotarpis, jeigu jis suteikiamas) sumažės ne daugiau kaip 16%).	Garantija traukos baterijų našumui – bus 4 metai (+ 3 metai papildomas	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 10)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
		<u>Pateikiamas dokumentas: Gamintojo/tiekėjo deklaracija.</u>	garantijos laikotarpis) (autobusui per metus įveikiant ~ 70 000 km, traukos baterijos našumas viso suteikiamo garantinio laikotarpio metu (viso 7 metai) sumažės ne daugiau kaip 16%).	
		Garantija kėbului (rėmai, suvirinimo siūlės, ratų arkos, sėdynių rėmas, turėklai ir kt.) nuo kiaurymių prarūdimų, įtrūkimų ar deformacijų – ne mažiau kaip 10 metų.	Garantija bus suteikiama visam kėbului nuo kiaurymių prarūdimų, įtrūkimų ar deformacijų 10 metų.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 10)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
22.3.	Garantinių defektų ir gedimų šalinimas garantiniu laikotarpiu	Esant autobuso garantiniam gedimui, garantinį remontą Tiekėjas privalo atlikti ne ilgiau nei per 5 darbo dienas nuo atitinkamo Pirkėjo raštiško pranešimo gavimo dienos. Transporto priemonės paėmimo iš Pirkėjo dienos ir Transporto priemonės grąžinimo Pirkėjui dienos neskaičiuojant. Išimtiniais atvejais, kai garantinio remonto vykdymui reikalingas ilgesnis terminas, Šalių sutarimu remonto terminas gali būti pratęstas protingu terminu, kurį tiekėjas privalo pagrįsti, reikalingu konkrečioms garantinio remonto darbams atlikti. Šalims nesutariant protingas terminas nustatomas ne ilgesnis kaip 15 kalendorinių dienų autobusų garantinių defektų ir gedimų šalinimui.	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 10-11)
22.4.	Einamasis privalomas techninis aptarnavimas	Transporto priemonių einamąjį techninį aptarnavimą, garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas privalo atlikti gamintojo Transporto priemonių techninėje dokumentacijoje nustatytais ridos ar darbo valandų intervalais. Minimas aptarnavimas privalo būti atliktas 7 dienų laikotarpyje nuo atitinkamo Pirkėjo raštiško pranešimo dienos. Einamojo techninio aptarnavimo atlikimui turi būti ne ilgesnis kaip 3 darbo dienų terminas įskaitant ir laiką skirtą autobuso nugabenimui į aptarnavimo centrą (jei tas būtų reikalinga).	Atitinka.	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 11)
22.5.	Tiekėjo galimybės	Transporto priemonių garantinių defektų ir gedimų šalinimas garantiniu laikotarpiu ir einamasis techninis aptarnavimas garantiniu laikotarpiu atliekamas autobusų eksploatavimo vietoje Druskininkų mieste arba Tiekėjo ar jo įgalioto atstovo aptarnavimo centre (<i>nurodyti adresus</i>). Tiekėjas savo sąskaita ir rizika organizuoja ir vykdo transporto priemonių paėmimą iš Pirkėjo ir grąžinimą Pirkėjui per 22.3. ir 22.4. punktuose numatytus terminus.	Transporto priemonių garantinių defektų ir gedimų šalinimas ir einamasis techninis aptarnavimas	Gamintojo deklaracija (Priedas Nr. 1 psl. Nr. 11). Serviso sutartis (Priedas Nr. 8)

Nr.	Parametrai	Techniniai reikalavimai prekėms	Tiekėjo siūlomų autobusų techniniai rodikliai ir jų reikšmės <i>[Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes arba pažymi apie atitiktį reikalavimui]</i>	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo ir psl. Nr.) <i>[pildo tiekėjas]</i>
			garantiniu laikotarpiu atliekamas įgalioto atstovo aptarnavimo centre (UAB „Transeta“ Gardino g. 76A Druskininkai).	

11. 1. 1.