

NOVATEP- tekstilės valiklis



pH 9,5



Savybės

- Bekvapio universalus valiklis, skirtas nuodugniai plauti visus neblunkančių spalvų tekstilės paviršius, odinius baldų apmušalus, lygias ir porėtas sienas bei lubas.
- Tinka maisto ir tabako pramonei.
- Tinka visų tipų mašinoms ir technologijoms.
- Nepalikdamas žymių pašalina įsisenėjusį purvą.
- Nepažeidžia tekstilės bei odos, yra beveik neutralaus pH.
- Sudėtyje nėra tensidų, enzymų, optinių baliklių, balinimo medžiagų ir tirpiklių.
- Nuolat plaunami paviršiai šiuo valikliu tampa mažiau tepūs.

Paskirtis

- Šalinti įsisenėjusį purvą iš visų vandeniui atsparių ir neblunkančių spalvų tekstilės dangų, kilimų ir apmušalų, pagamintų iš odos ar sintetinių pluoštų, lygių ar porėtų sienų bei lubų.
- Šalinti bet kurios rūšies maisto, gėrimų ir nikotino dėmes.

Naudojimas ir dozavimas

- Prieš plaudami dangą ar apmušalus kruopščiai išsiurbkite.
- Mažai matomoje vietoje ant esančios dėmės patikrinkite medžiagos atsparumą drėgmei ir spalvų atsparumą.
- Užpurškite ar paskleiskite priemonės ant paviršiaus ir trinkite su minkštu sumirkytu šepėčiu. Išvalius perplaukite švariu vandeniu.
- Plaudami **ekstraciniu siurbliu** naudokite tirpalą. Priklausomai nuo užterštumo 1-2 l priemonės įpilkite į 8 l vandens (1:8-1:4). Išvalius perplaukite švariu vandeniu.
- **Valydami dėmes** užpilkite neskiestos arba atskiestos priemonės (1:1), šveiskite su šepėčiu ar su drėgmę sugeriančia šluoste ir perplaukite vandeniu.
- **Valydami apmušalus** naudokite tirpalą. Priklausomai nuo užterštumo 1-2 l priemonės įpilkite į 8 l vandens (1:8-1:4). Išvalius perplaukite švariu vandeniu.
- Valymas bus efektyvesnis, jei naudosite absorbuojantį verpalų padą, kuris iš valomo paviršiaus sugers visą drėgmę.
- **Valydami lygias ir porėtas vandeniui atsparias sienas ir lubas** mažai matomoje vietoje patikrinkite medžiagos atsparumą. Priklausomai nuo užterštumo 2-8 l priemonės įpilkite į 8 l vandens (1:4- 1:1). Išpurškite valomą paviršių ir nedelsdami lygius paviršius nušluostykite su drėgna šluoste. Porėtų paviršių šluostyti nereikia.

Techninės charakteristikos

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • Pavidalas: | bespalvis skystis |
| • Kvapas: | neutralus |
| • Klampumas: | 1070 g / L |
| • Koncentrato pH: | apie 9,5 |

ES standartus atitinkanti sudėtis

- | | |
|------------|----------|
| • 5 - 15%: | fosfatai |
|------------|----------|

Ipakavimas

Art. Nr. 121.582 10 l plastikinis bakas (40 ar 60x10 l/padėklas)

Art. Nr. 121.583 6 x 1 l plastikinis butelis (80 ar 120x1 l/padėklas)

UBA Nr. 0194 0622

Galiojimo terminas: apie vienerius metus neatidarytoje taroje