



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠIAULIŲ GILIJA“

Juridinio asmens teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė

Buveinė - Išradėjų 18, LT-78148 Šiauliai

Kontaktinė informacija – tel. +370-41-42-66-58, mob. tel. +370-676-3-41-99, faks. +370-41-59-53-51, e-paštas info@gilija.lt

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 144803425

PVM mokėtojo kodas LT448034219

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Klasės baldų komplektas


2021-02-03 Nr.3.

Šiauliai

2.1. Klasės baldų komplektas–1 komplektas (vienas klasės komplektas sudaro- 35 dviviečių reguliuojamo aukščio mokinio stalų, 60 vienviečių reguliuojamo aukščio mokinio stalų ir 130 reguliuojamo aukščio mokinio kėdės).			
Gamintojas		Uždaroji akcinė bendrovė “Šiaulių Gilija”	
Modelis		Reguliuojamo aukščio mokinio stalas su pakuju vyresniųjų klasių moksleiviams (dvivietis) ŠG-05 567D Reguliuojamo aukščio mokinio stalas su pakuju vyresniųjų klasių moksleiviams (vienvietis) ŠG-05 567V Reguliuojamo aukščio mokinio kėdė su dvigubo nuožulnumo sėdynėle ir pakuju vyresniųjų klasių moksleiviams ŠG-05 567K	
Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomi parametrai
	1. Reguliuojamo aukščio mokinio stalas su pakuju vyresniųjų klasių moksleiviams (dvivietis) (35 vnt)	Reguliuojamo per 5-7 dydžius stalo stalviršis turi būti ne mažesnis kaip 1300x550 mm, pagamintas iš melaminu apdailintos medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 25 mm. Stalviršis turi būti atsparūs šaltų skysčių poveikiui, įbrėžimams, suapvalintais (R-50 mm) kampais. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne mažesne kaip 2 mm storio mechaniniams poveikiams atsparia apsaugine-dekoratyvine danga, kuri turi būti matinė, šviesios spalvos. Priekinė stalo vertikali plokštė (tos pačios spalvos ir atspalvio kaip stalviršiai) – ne mažesnė kaip 1100x215 mm. Stalo karkasas pagamintas iš	Reguliuojamo per 5-7 dydžius stalo stalviršis 1300x550 mm, pagamintas iš melaminu apdailintos medžio drožlių plokštės, kurios storis 25 mm. Stalviršis atsparus šaltų skysčių poveikiui, įbrėžimams, suapvalintais (R-50 mm) kampais. Stalviršio kraštai padengti 2 mm storio mechaniniams poveikiams atsparia apsaugine-dekoratyvine danga, kuri matinė, šviesios spalvos. Priekinė stalo vertikali plokštė (tos pačios spalvos ir atspalvio kaip stalviršiai) – 1100x215 mm. Stalo karkasas pagamintas iš milteliniais dažais padengto metalinio vamzdžio (spalva derinama su perkančiąja organizacija). Pateikiamų įstaigų stalų ir

		milteliniais dažais padengto metalinio vamzdžio (spalva derinama su perkančiąja organizacija). Pateikiamų įstaigų stalų ir kėdžių metalinių dalių spalvos turi būti vienodos. Stalas pagal standartų reikalavimus turi pakoji. Stalo pakoji turi būti įrėmintas į metalinį rėmą, pagamintas iš drėgmei ir mechaniniams poveikiams atsparios medžiagos. Visos dalys, kurias naudodamiesi mokymo įstaigų stalais lies mokiniai, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais. Stalo kojos turi nebraižyti ir netepti grindų, karkaso metalinės dalys neturi liestis su grindimis. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos. Stalas turi būti sukonstruotas taip, kad mokiniai būtų apsaugoti nuo sužalojimo įkerpant ir kad stalo dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu. Vartotojas turi turėti galimybę lengvai reguliuoti stalo aukštį. Visos judamos ir reguliuojamos dalys turi būti sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų žmogaus. Stalas turi turėti ne mažiau kaip du laikiklius (skirtingose stalo pusėse) mokinio krepšiams, kurie (kiekvienas) galėtų išlaikyti 10 kg svorį. Reguluojamas per 5-7 dydžius mokymo įstaigų stalas skirtas 5-12 klasių 1460 – 2070 mm ūgio mokiniams ir turi atitikti Lietuvos standartus LST EN 1729-1:2016/AC2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba juos atitinkančius analogus. Pateikti akredituotų produktų sertifikavimo įstaigų sertifikatą ir baldų bandymo protokolą, įrodančius, kad siūlomas baldas atitinka šių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti baldo brėžinį su matmenimis.	kėdžių metalinių dalių spalvos vienodos. Stalas pagal standartų reikalavimus turi pakoji. Stalo pakoji įrėmintas į metalinį rėmą, pagamintas iš drėgmei ir mechaniniams poveikiams atsparios medžiagos. Visos dalys, kurias naudodamiesi mokymo įstaigų stalais lies mokiniai, be šerpetų ir aštrių briaunų, nėra vamzdžių atvirais galais. Stalo kojos nebraižo ir netepa grindų, karkaso metalinės dalys nesiliečia su grindimis. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, uždengtos. Stalas sukonstruotas taip, kad mokiniai būtų apsaugoti nuo sužalojimo įkerpant ir kad stalo dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu. Vartotojas turi galimybę lengvai reguliuoti stalo aukštį. Visos judamos ir reguliuojamos stalo dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų žmogaus. Stalas turi du laikiklius (skirtingose stalo pusėse) mokinio krepšiams, kurie (kiekvienas) išlaiko 10 kg svorį. Reguluojamas per 5-7 dydžius mokymo įstaigų stalas skirtas 5-12 klasių 1460 – 2070 mm ūgio mokiniams ir atitinka Lietuvos standartus LST EN 1729-1:2016/AC2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“. Pateikiama VŠĮ „Furnitest“ Sertifikatas Nr. FUR BSC 19-12 ir VŠĮ „Furnitest“ Bandymų protokolai Nr. BBC 19-036, įrodantys, kad dviviečiai reguliuojamo aukščio mokinio stalai su pakoju vyresniųjų klasių moksleiviams atitinka Lietuvos standartų LST EN 1729-1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ reikalavimus. Perkančiąjai organizacijai pageidaujant, galime pristatyti dokumentų originalus. Pateikiamas baldo brėžinys su matmenimis.
	2. Reguluojamo aukščio mokinio stalas su pakoju vyresniųjų klasių moksleiviams (vienvietis)	Reguluojamas per 5-7 dydžius stalo stalviršis turi būti ne mažesnis kaip 700x550 mm, pagamintas iš melaminu apdailintos medžio drožlių plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 25 mm. Stalviršis turi būti atsparus šaltų skysčių įbrėžimams, suapvalintais (R-50 mm)	Reguluojamas per 5-7 dydžius stalo stalviršis 700x550 mm, pagamintas iš melaminu apdailintos medžio drožlių plokštės, kurios storis 25 mm. Stalviršis atsparus šaltų skysčių poveikiui, įbrėžimams, suapvalintais (R-50 mm)

	(60 vnt)	poveikiui, įbrėžimams, suapvalintais (R-50 mm) kampais. Stalviršio kraštai turi būti padengti ne mažesne kaip 2 mm storio mechaniniams poveikiams atsparia apsaugine-dekoratyvine danga, kuri turi būti matinė, šviesios spalvos. Priekinė stalo vertikali plokštė (tos pačios spalvos ir atspalvio kaip stalviršiai) – ne mažesnė kaip 500x215 mm. Stalo karkasas pagamintas iš milteliniais dažais padengto metalinio vamzdžio (spalva derinama su perkančiąja organizacija). Pateikiamų įstaigų stalų ir kėdžių metalinių dalių spalvos turi būti vienodos. Stalas pagal standartų reikalavimus turi pakuoj. Stalo pakojis turi būti įrėmintas į metalinį rėmą, pagamintas iš drėgmei ir mechaniniams poveikiams atsparios medžiagos. Visos dalys, kurias naudodamiesi mokymo įstaigų stalais lies mokiniai, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais. Stalo kojos turi nebraižyti ir netepti grindų, karkaso metalinės dalys neturi liestis su grindimis. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos. Stalas turi būti sukonstruotas taip, kad mokiniai būtų apsaugoti nuo sužalojimo įkerpant ir kad stalo dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu. Vartotojas turi turėti galimybę lengvai reguliuoti stalo aukštį. Visos judamos ir reguliuojamos stalo dalys turi būti sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų žmogaus. Stalas turi turėti ne mažiau kaip du laikiklius (skirtingose stalo pusėse) mokinio krepšiams, kurie (kiekvienas) galėtų išlaikyti 10 kg svorį. Reguluojamas per 5-7 dydžius mokymo įstaigų stalas skirtas 5-12 klasių 1460 – 2070 mm ūgio mokiniams ir turi atitikti Lietuvos standartus LST EN 1729-1:2016/AC2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba juos atitinkančius analogus. Pateikti akredituotų produktų sertifikavimo įstaigų sertifikatą ir baldų bandymo protokolą, įrodančius, kad	kampais. Stalviršio kraštai padengti 2 mm storio mechaniniams poveikiams atsparia apsaugine-dekoratyvine danga, kuri yra matinė, šviesios spalvos. Priekinė stalo vertikali plokštė (tos pačios spalvos ir atspalvio kaip stalviršiai) – 500x215 mm. Stalo karkasas pagamintas iš milteliniais dažais padengto metalinio vamzdžio (spalva derinama su perkančiąja organizacija). Pateikiamų įstaigų stalų ir kėdžių metalinių dalių spalvos vienodos. Stalas pagal standartų reikalavimus turi pakuoj. Stalo pakojis įrėmintas į metalinį rėmą, pagamintas iš drėgmei ir mechaniniams poveikiams atsparios medžiagos. Visos dalys, kurias naudodamiesi mokymo įstaigų stalais lies mokiniai, be šerpetų ir aštrių briaunų, nėra vamzdžių atvirais galais. Stalo kojos nebraižo ir netepa grindų, karkaso metalinės dalys nesilečia su grindimis. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, yra uždengtos. Stalas sukonstruotas taip, kad mokiniai būtų apsaugoti nuo sužalojimo įkerpant ir kad stalo dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu. Vartotojas turi galimybę lengvai reguliuoti stalo aukštį. Visos judamos ir reguliuojamos stalo dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų žmogaus. Stalas turi du laikiklius (skirtingose stalo pusėse) mokinio krepšiams, kurie (kiekvienas) išlaiko 10 kg svorį. Reguluojamas per 5-7 dydžius mokymo įstaigų stalas skirtas 5-12 klasių 1460 – 2070 mm ūgio mokiniams ir atitinka Lietuvos standartus LST EN 1729-1:2016/AC2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“. Pateikiama VŠĮ „Furnitest“ Sertifikatas Nr. FUR BSC 19-12 ir VŠĮ „Furnitest“ Bandymų protokolai Nr. BBC 19-040, įrodantys, kad dviviečiai reguliuojamo aukščio mokinio stalai su pakuju vyresniųjų klasių moksleiviams atitinka Lietuvos standartų LST EN 1729-1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“
--	----------	--	---

		siūlomas baldas atitinka šių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti baldo brėžinį su matmenimis.	reikalavimus. Perkančiajai organizacijai pageidaujant, galime pristatyti dokumentų originalus. Pateikiamas baldo brėžinys su matmenimis.
	3. Reguliuojamo aukščio mokinio kėdė su dvigubo nuožulnumo sėdynėle ir pakoju vyresniųjų klasių moksleiviams (130 vnt)	Kėdės sėdynė ir atlošas ergonomiškai suformuoti pagal mokinio kūno formą. Kėdės sėdynė – dvigubo nuožulnumo, skirta sėdėti, naudojantis priekine sėdynės dalimi, nuleidus kojas ant žemės, arba galine sėdynės dalimi, kojas padėjus ant atramos. Kėdės sėdynė turi atitikti Lietuvos standartus LST EN 1729-1:2016/AC2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ (arba analogų) reikalavimus pagal minėtame standarte pateikiamą brėžinį: Kampas: (α)  Kampas (δ) Išgaubtos sėdynės posvyrio kampas (α) turi būti ne mažesnis kaip 8 laipsniai. Išgaubtos sėdynės galinės dalies posvyrio kampas (δ) turi būti $-2 - -3$ laipsnių. Mokymo įstaigų kėdė turi būti pagaminta iš milteliniais dažais padengto metalinio karkaso (spalva derinama su perkančiąja organizacija). Perkamų stalų ir kėdžių metalinių dalių spalvos turi būti vienodos. Kėdė turi turėti metalinį pakoją. Visos dalys, kurias naudodamiesi mokymo įstaigų kėde lies mokiniai, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais. Kėdės atramos (kojos) turi nebraižyti ir netepti grindų, karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos. Kėdė turi būti sukonstruota taip, kad mokiniai būtų apsaugoti nuo sužalojimo įkerpant ir kad kėdės dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu. Vartotojas turi turėti galimybę lengvai reguliuoti kėdės aukštį. Visos judamos ir reguliuojamos dalys turi būti	Kėdės sėdynė ir atlošas ergonomiškai suformuoti pagal mokinio kūno formą. Kėdės sėdynė – dvigubo nuožulnumo, skirta sėdėti, naudojantis priekine sėdynės dalimi, nuleidus kojas ant žemės, arba galine sėdynės dalimi, kojas padėjus ant atramos. Kėdės sėdynė atitinka Lietuvos standartus LST EN 1729-1:2016/AC2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ reikalavimus pagal minėtame standarte pateikiamą brėžinį: Kampas: (α)  Kampas (δ) Išgaubtos sėdynės posvyrio kampas α 8 laipsniai. Išgaubtos sėdynės galinės dalies posvyrio kampas (δ) -2 laipsniai. Mokymo įstaigų kėdė pagaminta iš milteliniais dažais padengto metalinio karkaso (spalva derinama su perkančiąja organizacija). Perkamų stalų ir kėdžių metalinių dalių spalvos vienodos. Kėdė turi metalinį pakoją. Visos dalys, kurias naudodamiesi mokymo įstaigų kėde lies mokiniai, be šerpetų ir aštrių briaunų, nėra vamzdžių atvirais galais. Kėdės atramos nebraižo ir netepa grindų, karkasų metalinės dalys nesiliečia su grindimis. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, uždengtos. Kėdė sukonstruota taip, kad mokiniai būtų apsaugoti nuo sužalojimo įkerpant ir kad kėdės dalis būtų galima atskirti tik specialiu įrankiu. Vartotojas turi galimybę lengvai reguliuoti kėdės aukštį. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų žmogaus. Mokymo įstaigų kėdės sėdynė grindų sanitarinio valymo metu pritaikyta užkelti ant mokymo įstaigų stalo, neapverčiant pačios kėdės. Mokymo įstaigų kėdė, neapversta

	sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų žmogaus. Mokymo įstaigų kėdės sėdynė grindų sanitarinio valymo metu turi būti pritaikyta užkelti ant mokymo įstaigų stalo, neapverčiant pačios kėdės, arba pritaikyta pritvirtinti po mokymo įstaigų stalo stalviršiu. Mokymo įstaigų kėdė, neapversta sėdimąja kėdės dalimi užkelta ant mokymo įstaigų stalo (arba pritvirtinta po stalviršiu), turi stabiliai laikytis ant stalviršio (arba po stalviršiu) ir neslysti nuo stalo arba kėdės tvirtinimo įrenginių. Mokymo įstaigų kėdės metaliniame karkase arba sėdynių briaunose turi būti numatytos tarpinės apsaugos, leidžiančios apsaugoti stalą ir kėdę nuo subraižymų ir smūgių užkeliant kėdę ant stalo arba tvirtinant ją po stalviršiu. Mokymo įstaigų kėdės sėdynė ir atlošas turi būti pagaminti iš lenktosios faneros, padengti laku, atspariu šaltų skysčių poveikiui, įbrėžimams. Reguliuojama per 5-7 dydžius mokymo įstaigų kėdė skirta 5-12 klasių 1460 – 2070 mm ūgio mokiniams ir turi atitikti Lietuvos standartus LST EN 1729-1:2016/AC2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba juos atitinkančius analogus. Pateikti akredituotų produktų sertifikavimo įstaigų sertifikatą ir baldų bandymų protokolą, įrodančius, kad siūlomas baldas atitinka šių standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikti baldo brėžinį su matmenimis.	sėdimąja kėdės dalimi užkelta ant mokymo įstaigų stalo, stabiliai laikosi ant stalviršio ir neslysta nuo stalo. Mokymo įstaigų kėdės metaliniame karkase numatytos tarpinės apsaugos, leidžiančios apsaugoti stalą ir kėdę nuo subraižymų ir smūgių užkeliant kėdę ant stalo. Mokymo įstaigų kėdės sėdynė ir atlošas pagaminti iš lenktosios faneros, padengti laku, atspariu šaltų skysčių poveikiui, įbrėžimams. Reguliuojama per 5-7 dydžius mokymo įstaigų kėdė skirta 5-12 klasių 1460 – 2070 mm ūgio mokiniams ir atitinka Lietuvos standartus LST EN 1729-1:2016/AC2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“. Pateikiama VŠĮ “Furnitest” Sertifikatas Nr. FUR BSC 19-12 ir VŠĮ “Furnitest” Bandymų protokolai Nr. BBC 19-043, įrodantys, kad reguliuojamo aukščio mokinio kėdė su dvigubo nuožulnumo sėdynėle ir pakuju vyresniųjų klasių moksleiviams atitinka Lietuvos standartų LST EN 1729-1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ ir LST EN 1729-2:2012+A1:2016 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ reikalavimus. Perkančiajai organizacijai pageidaujant, galime pristatyti dokumentų originalus. Pateikiamas baldo brėžinys su matmenimis.
--	---	--

UAB “Šiaulių Gilija” direktorius



Avaristas Anužis