

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. S/2021-066
METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMO ĮRANGA

2021 m. spalio 05 d.
Vilnius

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, juridinio asmens kodas 120091738, kurio registruota buveinė yra adresu Jeruzalės g. 53, Vilnius, atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Černiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Technija“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Zigmo Dragūno, laimėjusi 2021 m. rugsėjo 07 d. CVP IS skelbtą (pirkimo Nr. 563484) **Prekių pirkimo** (toliau – **Prekės**) viešojo pirkimo konkursą, kartu Sutartyje vadinamos „Šalimis“ arba kiekviena atskirai „Šalimi“, sudarė šią Sutartį:

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurias Pardavėjas įsipareigoja vadovaudamasis pirkimo Techninių specifikacijų reikalavimais ir kitų pirkimo dokumentų nustatytais sąlygomis parduoti Pirkėjui Prekes, jas pristatyti ir sumontuoti, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias Prekes ir sumokėti už jas šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Sutarties dalykas yra **Prekės**, kurių specifikacija ir kainos nurodyti sutarties priede Nr.1.

2. Prekių kokybė

2.1. Tiekiamų Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

2.2. Prekės turi atitikti pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus. pateikimo momentu Prekėms taikomas garantijos terminas turi sutapti su nurodytu Prekių aprašyme.

2.3. Pardavėjas atsako už Prekių sugadinimą, jei tai atsitinka dėl netinkamo įpakavimo ar transportavimo.

3. Prekių kaina ir atsiskaitymų tvarka

3.1. **Sutarties kaina skaičiuojama fiksuotos kainos apskaičiavimo būdu.**

3.2. Prekių kaina dėl bendro kainų lygio pasikeitimo nebus perskaičiuojama.

3.3. **Šalys susitarė, kad fiksuota Sutarties kaina yra 45822,70 Eur su PVM.**

3.4. Prekių kainos nustatomos ir atsiskaitymai vykdomi eurais.

3.5. Prekių kaina PVM sąskaitose faktūrose nurodoma be PVM ir bendra suma su PVM.

3.6. Prekių kainos nurodytos pirkimo pasiūlyme ir šioje sutartyje sutampa ir nekinta visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus esant 9.1. ir 9.3. punkte nurodytai sąlygai.

3.7. **Už kokybiškas Prekes Pirkėjas apmoka Pardavėjui pagal gautą PVM sąskaitą – faktūrą per 60 dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.**

3.8. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti PVM sąskaitas – faktūras, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.9. Į Prekių kainą įeina PVM, „E. sąskaita“ teikimas, transportavimo, krovimo, įpakavimo ir kitos pridėtinės išlaidos, jei tokios yra.

3.10. **Į Sutarties kainą, nurodytą 3.3 punkte, įskaičiuoti visi Tiekėjui privalomi mokėti mokesčiai bei kitos su šios Sutarties įgyvendinimu susijusios išlaidos.**

4. Prekių pristatymas, perdavimas ir priėmimas

4.1. **Visos prekės turi būti pristatytos, pajungtos ir/ar kitaip pateiktos naudojimui pagal jų tikslinę paskirtį per 12 savaičių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.**

4.2. **Prekėms taikomas ne mažesnis garantijos terminas nei nurodyta techninėje specifikacijoje.**

4.3. Sutarties 1.2. punkte nurodytas Prekes Pardavėjas perduoda Pirkėjui arba jo įgaliotam atstovui, kurie patvirtina tinkamu Prekių gavimo faktą savo parašu Prekių perdavimo-priėmimo akte. Prekių perdavimo-priėmimo aktą atitinka abiejų šalių pasirašyta sąskaita-faktūra, jeigu nesudaromas kitas dokumentas.

4.4. Priimant prekes, jų kiekio, kokybės arba asortimento neatitikimą Pirkėjas įformina aktu ir 3 kalendorinių dienų laikotarpyje pateikia Pardavėjui raštišką pretenziją.

4.5. Atsiradus nenumatytais aplinkybėms, dėl kurių tiekėjas negali pristatyti šioje sutartyje numatytų prekių (gamintojas nebegamina prekės ar tam tikro prekės modelio, gamintojas bankrutuoja), tiekėjas gali siūlyti naujas prekes kitų gamintojų, kurių techninė specifikacija atitinka šioje sutartyje bei jos priede Nr. 1 nurodytus

reikalavimus (specifikaciją), nekeičiant sutartyje nurodytos atitinkamos prekės įkainiu. Toks pakeitimas įforminamas šalių pasirašytu susitarimu.

5. Šalių teisės ir pareigos

5.1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

5.2. Pirkėjo teisės:

5.2.1. reikalauti pristatyti ir sumontuoti Prekes šioje Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

5.2.2. duoti nurodymus Pardavėjui ir (ar) pateikti papildomą informaciją, jeigu tai būtina tinkamam šios Sutarties įvykdymui ir (ar) jos vykdymo trūkumų pašalinimui;

5.2.3. atsisakyti priimti Prekes, kurie neatitinka šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų ir/ar buvo sumontuoti netinkamai;

5.2.4. turi kitų Sutartyje ir teisės aktuose nustatytų teisių.

5.3. Pirkėjo pareigos:

5.3.1. priimti pristatytas ir sumontuotas Prekes, jeigu jie atitinka šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

5.3.2. sumokėti šioje Sutartyje nustatyta tvarka už tinkamai ir nustatytu terminu pristatytas ir sumontuotas Prekes;

5.3.3. pateikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties įvykdymui;

5.3.4. kontroliuoti šios Sutarties vykdymo eigą;

5.3.5. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytas pareigas.

5.4. Pardavėjo teisės:

5.4.1. reikalauti, kad Pirkėjas priimtų tinkamai ir nustatytu terminu už pristatytas ir sumontuotas Prekes sumokėtų šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

5.4.2. reikalauti, kad Pirkėjas pateiktų visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties įvykdymui;

5.4.3. turi kitų šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatytų teisių.

5.5. Pardavėjo pareigos:

5.5.1. pristatyti ir sumontuoti Prekes, atitinkančias šioje Sutartyje nustatytus reikalavimus;

5.5.2. vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vadovaujantis reglamentuojančiais teisės aktais;

5.5.3. užtikrinti, kad vykdant Sutartį bus skiriamas kvalifikuotas personalas;

5.5.4. esant poreikiui, raštu suteikti visą būtiną informaciją apie Sutarties vykdymo eigą;

5.5.5. sumontuoti Prekes naudojant kokybiškas naujas medžiagas;

5.5.6. Prekėms suteikti ne trumpesnę kaip techninėje specifikacijoje nurodytą garantinį laikotarpį juos skaičiuojant nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Pardavėjas atsakingas už visus Prekių defektus viso garantinio laikotarpio metu;

5.5.7. laikyti visus dokumentus ir informaciją, gautus pagal šią Sutartį, konfidencialiais (išskyrus tą informaciją, kuri pagal teisės aktų nuostatas negali būti laikoma konfidencialia) ir be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neturi teisės Užsakovo pateiktų dokumentų ir informacijos perduoti kitiems asmenims, ir neskelbti bei neatskleisti jokių šios Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant šią Sutartį arba tai nustato teisės aktai;

5.5.8. garantuoti Užsakovui nuostolių atlyginimą, jeigu Tiekėjas, vykdydamas šią Sutartį nesilaikytų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

5.5.9. bendradarbiauti su Užsakovo darbuotojais Sutarties vykdymo metu;

5.5.10. vykdyti kitas teisės aktuose ir šioje Sutartyje nustatytas pareigas.

6. Šalių atsakomybė

6.1. Už šios Sutarties pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

6.2. Pardavėjas, per nustatytą terminą nepatiekęs Prekių ar patiekęs nekokybiškas Prekes, privalo sumokėti Pirkėjui 2% (procentų) baudą nuo nepateiktų ar nekokybiškų Prekių vertės ir per 3 darbo dienas patiekti Prekes ar pakeisti jas tinkamomis.

6.3. Pardavėjui neperdavus Pirkėjui Prekių per Sutarties 4.1 punkte nurodytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja mokėti 0,02 proc. delspinigių nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.4. Pirkėjui laiku nesumokėjus, Pirkėjas įsipareigoja mokėti Pardavėjui delspinigius po 0,02 proc. nuo neapmokėtos Prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Nenugalima jėga (*Force majeure*)

7.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

8. SubtiekJėjai (jeigu pasitelkiami)

8.1. Pardavėjas gali pasitelkti subtiekJėjus. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio Pardavėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

8.2. Pardavėjas, iš anksto suderinęs su Pirkėju, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekJėjus, tačiau pakeisti subtiekJėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos, kaip subtiekJėjai, nurodyti pasiūlyme.

8.3. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas informuoja apie informacijos apie subtiekJėjus pasikeitimą, apie naujus subtiekJėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Kartu su informacija apie naujus subtiekJėjus pateikiami subtiekJėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai

9. Kitos sutarties sąlygos

9.1. Sutarties Prekių kaina ir (ar) atskirų Prekių kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų (kurie bus priimti šios Sutarties galiojimo metu) keičiančių mokesčių dydį (tokių kaip PVM ar kt.), kurie turės tiesioginės įtakos Vykdytojo tiekiamų Prekių kainos pasikeitimui. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia mokesčiai.

9.2. Kaina keičiasi nuo Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį įsigaliojimo datos.

9.3. Sutarties vykdymo metu, Pardavėjas gali pasiūlyti ir mažesnę kainą, nei Sutartyje numatyta, tačiau ne didesnę. Tokiu atveju Pardavėjas apmoka Pirkėjui pagal PVM sąskaitoje – faktūroje nurodytas mažesnes kainas.

9.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.5. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

10. Sutarties galiojimas

10.1. Sutartis galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

10.2. Visi šios Sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Sutarties priedai įsigalioja nuo jų pasirašymo, jei pačiuose susitarimuose nenurodyta vėlesnė įsigaliojimo data.

10.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

10.3.1. Parduota Prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

10.3.2. Pardavėjas nurodytu terminu Prekių nepristatė.

10.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

10.4.1. Pirkėjas laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos Sutartyje nustatytais terminais;

10.4.2. Pirkėjas nepriėmė tinkamos kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos Sutartyje nustatytais terminais.

10.5. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą bendru rašytiniu abiejų Šalių susitarimu.

10.6. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 30 kalendorinių dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją.

10.7. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

11. Sutarties vykdymo sustabdymas

11.1. Esant svarbioms aplinkybėms, gali būti sustabdytas Prekių tiekimas Pirkėjui informavus Tiekėją vienašališku rašytiniu pranešimu arba Šalims pasirašius susitarimą. Tokiu atveju Prekių pristatymo terminas ir (ar) Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Prekių pristatymo sustabdymas.

11.2. Svarbiomis laikomos šios aplinkybės, įskaitant, bet neapsiribojant:

11.2.1. Valdžios institucijų veiksmai (naujų LR įstatymų įsigaliojimą ir galiojančių LR įstatymų panaikinimą arba pakeitimus, arba tokių LR įstatymų teisinio ar oficialaus išaiškinimo, padaromo vyriausybinių institucijų ar teismo ir turinčio įtakos Tiekėjo prievolių vykdymui ir kt.);

11.2.2. Tiekėjo padarytos esminės klaidos ar Sutarties pažeidimas. Esminė klaida ar pažeidimas– tai bet koks Sutarties, galiojančio LR teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo;

11.2.3. kitos aplinkybės.

11.3. Sutarties vykdymas atnaujinamas Pirkėjui informavus Tiekėją vienašališku rašytiniu pranešimu arba Šalims pasirašius susitarimą.

11.4. Jei Prekių pristatymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Prekių tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Tiekėjo pranešimo gavimo dienos. Jei Pirkėjas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnauja, Tiekėjas turi teisę Sutartį nutraukti numatyta tvarka.

11.5. Visą sustabdymo laikotarpį Tiekėjas saugo Prekes, kurių pristatymas buvo sustabdytas. Jei Prekės pagal Sutartį buvo pristatytos į pristatymo vietą, tačiau Pirkėjas sustabdė jų įdiegimą, sumontavimą, pan., Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

12. Baigiamosios nuostatos

13.1. Visi ginčai, kilę iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus geruoju, ginčas gali būti perduotas nagrinėti teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.2. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią.

13.3. Pirkėjas paskiria **kontaktinius asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą:**

13.3.1. **(nurodomas/nurodomi kontaktiniai asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą)**

13.4. Atsakingu už šios Sutarties bei Sutarties pakeitimų, jeigu bus, paskelbimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pirkėjas paskiria **(nurodomas/nurodomi kontaktiniai asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą)**

.

13. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. Sutarties priedai:

14.1.1. Tiekėjo pasiūlymas – 1 priedas;

14.2. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

PIRKĖJAS:

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centras
Jeruzalės g. 53, Vilnius, Lietuva
A.s.: LT347044060000321526
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas: 120091738
Tel. (8 5) 269 7455
El. paštas: info@mokymas.eu

Direktorius

Mindaugas Černius

PARDAVĖJAS:

TECHNIJA, UAB
Taikos pr. 24-440, 91222 Klaipėda
A.s.: LT134010042301442324
Bankas Luminor bank AS
Banko kodas 40100
Įmonės kodas: 300666553
Tel. (8 46) 38 3018
El. p. vaidas@technija.lt

Direktorius

Zigmas Dragūnas

PASIŪLYMAS

PROJEKTAS „SUVIRINIMO SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA“

METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMO ĮRANGOS PIRKIMAS

2021 m. rugsėjo 21 d. Nr.210921/V-2

Klaipėda

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Technija"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Taikos pr. 24, Klaipėda LT-91222
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas V. Dragūnas
Telefono numeris	+370 68434469
Fakso numeris	
El. pašto adresas	vaidas@technija.lt

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektus, kurių kvalifikaciją remiamasi

Ūkio subjekto, Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)	
Ūkio subjekto, Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, subtiekėją (-us)	

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), kurių kvalifikacija nesiriamama

Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), įmonės kodas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, išspausdintame CVP IS;
- 2) Skelbiamos apklausos sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1. Mes siūlome prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant <i>tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus</i>)	Mato vnt.	Kiekis	Iš viso (be PVM) Eur	Iš viso (su PVM) Eur
1.	Metalinių paviršių dažymo įranga	Vnt.	1	37.870	45.822,70

* Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Jų savybės ekonomiškai naudingiausiaam pasiūlymui įvertinti:

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai, parametrai	Pasiūlymų vertinimas balais pagal techninių pranašumų parametrus	Tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę siūlomos įrangos (informacija turi būti pagrįsta dokumentais)
1.	Miltelinių dažų polimerizacijos krosnies sienelių terminės izoliacijos storis ne mažesnis nei 200 mm (F)	<u>0 balų</u> – miltelinių dažų polimerizacijos krosnies sienelių terminės izoliacijos storis mažesnis nei 160 mm; <u>5 balai</u> - miltelinių dažų polimerizacijos krosnies sienelių terminės izoliacijos storis yra nuo 160 iki 200 mm; <u>10 balų</u> - miltelinių dažų polimerizacijos krosnies sienelių terminės izoliacijos storis yra 200 mm ir daugiau	Miltelinių dažų polimerizacijos krosnies SL sienelių terminės izoliacijos storis yra 240 mm
2.	Miltelių išpurškimo įrenginio svoris su vežimėliu, be žarnų, pistoleto ir antgalių - ne daugiau kaip 45 kg (F₁)	<u>0 balų</u> – miltelių išpurškimo įrenginio svoris su vežimėliu, be žarnų, pistoleto ir antgalių – 55 kg ir daugiau; <u>5 balai</u> – miltelių išpurškimo įrenginio svoris su vežimėliu, be žarnų, pistoleto ir antgalių – nuo 46 iki 50 kg; <u>10 balų</u> – miltelių išpurškimo įrenginio svoris su vežimėliu, be žarnų, pistoleto ir antgalių – iki 45 kg	Miltelių išpurškimo įrenginio Inocart VT svoris su vežimėliu, be žarnų, pistoleto ir antgalių yra 42 kg
3.	Metalinių gaminių purškiamosios plovklos maksimali plaunamų gaminių įkrova – ne mažiau kaip 70 kg (F₂)	<u>0 balų</u> – metalinių gaminių purškiamosios plovklos maksimali plaunamų gaminių įkrova – iki 53 kg; <u>5 balai</u> – metalinių gaminių purškiamosios plovklos maksimali plaunamų gaminių įkrova – nuo 55 iki 65 kg <u>10 balų</u> - metalinių gaminių purškiamosios plovklos maksimali plaunamų gaminių įkrova - 70 kg ir daugiau	Metalinių gaminių purškiamosios plovklos UNG-600 maksimali plaunamų gaminių įkrova yra 80 kg
4.	Metalinių gaminių purškiamosios plovklos siurblio našumas - ne mažiau kaip 150 l/min (F₃)	<u>0 balų</u> – metalinių gaminių purškiamosios plovklos siurblio našumas mažesnis nei 150 l/min; <u>10 balai</u> – metalinių gaminių purškiamosios plovklos siurblio našumas - 150 l/min ir daugiau	Metalinių gaminių purškiamosios plovklos UNG-600 siurblio našumas yra 200 l/min

5.	Sausos dažų dangos storio matuoklis gali sukaupti iki 250000 ir daugiau matavimų duomenų vidinėje atmintyje (F₄)	<u>0 balų</u> - sausos dažų dangos storio matuoklis gali sukaupti mažiau kaip 150000 matavimų duomenų vidinėje atmintyje; <u>5 balai</u> - sausos dažų dangos storio matuoklis gali sukaupti iki 250000 ar daugiau duomenų vidinėje atmintyje	Sausos dažų dangos storio matuoklis Positector 6000 FNS3 kaupia 250.000 matavimų duomenų vidinėje atmintyje
6.	Automatinis dangos sukibimo matuoklis gali sukaupti ne mažiau kaip 100000 matavimų 1000 grupių duomenų vidinėje atmintyje (F₅)	<u>0 balų</u> - automatinis dangos sukibimo matuoklis gali sukaupti mažiau kaip 100000 matavimų 1000 grupių duomenų vidinėje atmintyje; <u>5 balai</u> - automatinis dangos sukibimo matuoklis gali sukaupti 100000 ar daugiau matavimų 1000 grupių duomenų vidinėje atmintyje	Automatinis dangos sukibimo matuoklis ATA-20 kaupia 100.000 matavimų 1000 grupių duomenų vidinėje atmintyje
7.	Apsauginės veido kaukės svoris ne didesnis nei 500 g (F₆)	<u>0 balų</u> - apsauginės veido kaukės svoris 500 g ir daugiau; <u>5 balai</u> - apsauginės veido kaukės svoris iki 500 g	Apsauginės veido kaukės Aertec Seemax svoris yra 495 g

2. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: tiekėjas pateikia užpildytą pirkimo sąlygų priedo Nr. 2 „Techninė specifikacija“ atitikties lentelę, nurodydamas siūlomos įrangos reikšmes.

METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Pristatant prekę turi būti pateikiamas CE sertifikatas ir ženklinimas, išduoti Europos Sąjungos akredituotos įstaigos.
2. Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas, įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą, arba sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą ir sutinka teikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą.
3. Pristatomos prekės garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.
4. Reakcija į aparato gedimą – 24 val. Per 15 darbo dienų laikotarpį, neturint galimybių sutaisyti sugedusio įrenginio, pristatomas ir pateikiamas pakaitinis įrenginys, kol sugedęs bus suremontuotas.
5. Nesant galimybės sutvarkyti įrenginio kliento buveinėje, visas transportavimo išlaidas į remonto vietą ir atgal Pirkėjui prisiima Pardavėjas.
6. Techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą pateiktos nuorodos į standartus, technologijas, konkrečius modelius, šaltinius, procesus ar prekes ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą yra tik orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti savo savybėmis, funkciniais parametrais lygiaverčiais arba geresnių charakteristikų objektais, medžiagomis ir (ar) procesais.
7. Kartu su pasiūlymu pateikiamos tiekėjo įgalioto atstovo, kuris atliks praktinius ne trumpesnius nei 4 val. naudojimosi įranga mokymus, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis kompl.	Reikalaujamas techninis parametras	Tiekėjo siūloma reikšmė (tiekėjas nurodo konkrečią reikšmę)
1.	Metalinių paviršių dažymo įranga	1 kompl.	<u>Metalinių paviršių dažymo įrangos komplekte turi būti:</u> <u>Polimerizacijos krosnis turi būti :</u> - Su dviem transportavimo vežimėliais; - Elektrinių polimerizacijos krosnies kaitintuvų galingumas ne mažesnis kaip 12 kW ir ne didesnis kaip 20 kW; - Maksimali krosnies kameroje pasiekama temperatūra - ne mažesnė nei 220° C ; - Polimerizacijos temperatūra, laikas ir ciklai nustatomi, matuojami bei reguliuojami skaitmeniniu valdikliu su liečiamu ekranu; - Polimerizacijos krosnies išoriniai gabaritiniai matmenys (PxGxA) - 1800x1700x1900 mm (± 100 mm); - Polimerizacijos krosnies kameros vidiniai matmenys (PxGxA) - 1500x1200x1100 mm (± 100 mm); - Krosnies viršuje sumontuotas ištraukimo kaminas su sklende, kuri automatiškai atsidaro pasibaigus polimerizacijos ciklui; - Ištraukimo kaminas jungiamas prie ištraukiamosios ventiliacijos; - Su gaubtu bei ventiliatoriumi virš krosnies durų angos karščiui surinkti. Gaubtas jungiamas prie ištraukiamosios ventiliacijos;	<u>Polimerizacijos krosnis SL, Romer:</u> - Su dviem transportavimo vežimėliais; - Elektrinių polimerizacijos krosnies kaitintuvų galingumas 15 kW; - Maksimali krosnies kameroje pasiekama temperatūra 230° C ; - Polimerizacijos temperatūra, laikas ir ciklai nustatomi, matuojami bei reguliuojami skaitmeniniu valdikliu su liečiamu ekranu; - Polimerizacijos krosnies išoriniai gabaritiniai matmenys (PxGxA) 1800x1720x1950mm; - Polimerizacijos krosnies kameros vidiniai matmenys (PxGxA) – 1500x1200x1150 mm; - Krosnies viršuje sumontuotas ištraukimo kaminas su sklende, kuri automatiškai atsidaro pasibaigus polimerizacijos ciklui; - Ištraukimo kaminas jungiamas prie ištraukiamosios ventiliacijos; - Su gaubtu bei ventiliatoriumi virš krosnies durų angos karščiui surinkti. Gaubtas jungiamas prie ištraukiamosios ventiliacijos;

			- Krosnies angos durys dvivėrės, su reguliuojamais vyriais, durų užraktai atitinka nustatytus sprogios aplinkos reikalavimus; - Krosnis su įmontuotais durų jutikliais, automatiškai sustabdantys polimerizacijos procesą, jei durys atidaromos jam vykstant; - Krosnyje sumontuota ne mažesnio nei 1 kW galingumo priverstinė cirkuliacinė ventiliacija, skirta-nuplautiems metaliniams gaminiams išdžiovinti; - Polimerizacijos krosnis visiškai sukomplektuota, instaliuota ir paruošta darbui. - Kartu su pasiūlymu pateikiama šios prekės gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekės atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais). - Prekės pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo; <u>Miltelių surinkimo įrenginys (sienelė) turi būti:</u> - Miltelių surinkimo sienelė su ne mažiau kaip 2 patroniniais ilgalaikiais, 100 % poliesterio filtrais, su rankine arba automatine filtrų atsinaujinimo (nupurtymo) funkcija; - Pridedama miltelių surinkimo talpa su	- Krosnies angos durys dvivėrės, su reguliuojamais vyriais, durų užraktai atitinka nustatytus sprogios aplinkos reikalavimus; - Krosnis su įmontuotais durų jutikliais, automatiškai sustabdantys polimerizacijos procesą, jei durys atidaromos jam vykstant; - Krosnyje sumontuota 1,1 kW galingumo priverstinė cirkuliacinė ventiliacija, skirta nuplautiems metaliniams gaminiams išdžiovinti; - Polimerizacijos krosnis visiškai sukomplektuota, instaliuota ir paruošta darbui. - Tiekimo terminas 16 savaičių; <u>Miltelių surinkimo įrenginys (sienelė) KPZ, ROMER</u> - Miltelių surinkimo sienelė su 2 patroniniais ilgalaikiais, 100 % poliesterio filtrais, su rankine arba automatine filtrų atsinaujinimo (nupurtymo) funkcija; - Pridedama miltelių surinkimo talpa su vibraciniu varikliu ir vibrosietu;
--	--	--	--	--

			vibraciniu varikliu ir vibrosietu; - Miltelių surinkimo sienelės ventiliatoriaus galingumas - ne mažesnis kaip 2 kW, ventiliacinio įrenginio sistemos našumas - ne mažesnis kaip 9000 m³/ h; - Sienelėje įmontuoti laikikliai gaminiams pakabinti; - Įrenginio konstrukcija nudažyta milteliniu būdu; - Sienelėje sumontuotas ne mažesnio nei 18 W galingumo apšvietimas; - Sienelės išoriniai gabaritiniai matmenys (PxGxA) - 1000x1500x2100 mm (± 100 mm); - Sienelės darbiniai matmenys (PxGxA) - 900x800x1400 mm (± 100 mm); - Miltelių surinkimo sienelės komplektacijoje turi būti 2 atsarginiai poliesterio filtrai; - Kartu su pasiūlymu pateikiama šios prekės gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekės atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais); - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.	- Miltelių surinkimo sienelės ventiliatoriaus galingumas yra 2,2 kW, ventiliacinio įrenginio sistemos našumas yra 10,200 m³/ h; - Sienelėje įmontuoti laikikliai gaminiams pakabinti; - Įrenginio konstrukcija nudažyta milteliniu būdu; - Sienelėje sumontuotas LED 18 W galingumo apšvietimas; - Sienelės išoriniai gabaritiniai matmenys (PxGxA) – 1060x1520x2157 mm; - Sienelės darbiniai matmenys (PxGxA) 900x880x1360 mm; - Miltelių surinkimo sienelės komplektacijoje yra 2 atsarginiai poliesterio filtrai; - Tiekimo terminas 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.
--	--	--	---	---

			<u>Miltelių išpurškimo įrenginys turi būti:</u> - Su miltelių pasiurbimo pompa ir elektrostatinį pistoletu; - Miltelinių dažų išpurškimo įrenginys bei valdymo modulis, reguliuojantis elektrinius ir pneumatinius parametrus, sumontuoti ant vežimėlio su ratukais; - Įrenginio išoriniai gabaritiniai matmenys (PxGxA) - 500x600x1150 mm ($\pm$ 100 mm); - Greitas miltelinių dažų spalvų išvalymas ir keitimas; - Pistoletas su dažų kiekio ir įtampos reguliavimo funkcijomis; - Įrenginio atmintyje yra ne mažiau kaip trys programos: standartinio dažymo, sunkiai pasiekiamų vietų ir sudėtingų formų dažymo, taip pat detalių perdažymo ir padengimo storesniu miltelinių dažų sluoksniu. Galimybė programą pasirinkti tiek ant pistoleto esančiais mygtukais, tiek pagrindiniame valdymo pulte; - Miltelių žarnos jungtis užtikrina greitą pistoleto išvalymą ir dažų pakeitimą; - Dažų žarna dažymo metu sukasi aplink savo ašį; - Maksimali įkrovimo įtampa - 100 Kv, maksimali įkrovimo srovė - 110 μA, maksimalus galimas darbinis suspausto oro slėgis iki – 7 bar; - Elektrostatinio pistoleto našumas - iki 450 g/min., įtampa - 230 V;	<u>Miltelių išpurškimo įrenginys Inocart VT, Sames:</u> - Su miltelių pasiurbimo pompa ir elektrostatinį pistoletu; - Miltelinių dažų išpurškimo įrenginys bei valdymo modulis, reguliuojantis elektrinius ir pneumatinius parametrus, sumontuoti ant vežimėlio su ratukais; - Įrenginio išoriniai gabaritiniai matmenys (PxGxA) yra 490x630x1230 mm; - Greitas miltelinių dažų spalvų išvalymas ir keitimas; - Pistoletas su dažų kiekio ir įtampos reguliavimo funkcijomis; - Įrenginio atmintyje yra trys programos: standartinio dažymo, sunkiai pasiekiamų vietų ir sudėtingų formų dažymo, taip pat detalių perdažymo ir padengimo storesniu miltelinių dažų sluoksniu. Galimybė programą pasirinkti tiek ant pistoleto esančiais mygtukais, tiek pagrindiniame valdymo pulte; - Miltelių žarnos jungtis užtikrina greitą pistoleto išvalymą ir dažų pakeitimą; - Dažų žarna dažymo metu sukasi aplink savo ašį; - Maksimali įkrovimo įtampa - 100 Kv, maksimali įkrovimo srovė - 110 μA, maksimalus galimas darbinis suspausto oro slėgis– 7 bar; - Elektrostatinio pistoleto našumas - 450 g/min., įtampa - 230 V;
--	--	--	--	--

			- Dažų žarna - ne trumpesnė kaip 5 m ilgio; - Elektrostatinio pistoleto purkštukų rinkinys: apvalūs antgaliai - 3 vnt., plokšti antgaliai - 3 vnt., antgalių prailgintuvai - 2 vnt.; - Miltelių pasiurbimo pompa išardoma be įrankių pagalbos, galimas priėjimas prie purkštuvo nenuimant dažų žarnos; - Įrenginys sukomplektuotas, instaliuotas ir paruoštas darbui; - Kartu su pasiūlymu pateikiama šios prekės gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekės atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais); - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo. <u>Metalinių gaminių purškiamoji plovykla turi būti:</u> - Su mechanine krepšio sukimosi apie savo ašį pavara; - Plovykla ir gaminių krepšys turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno;	- Dažų žarna yra 6 m ilgio; - Elektrostatinio pistoleto purkštukų rinkinys: apvalūs antgaliai - 3 vnt., plokšti antgaliai - 3 vnt., antgalių prailgintuvai - 2 vnt.; - Miltelių pasiurbimo pompa išardoma be įrankių pagalbos, galimas priėjimas prie purkštuvo nenuimant dažų žarnos; - Įrenginys sukomplektuotas, instaliuotas ir paruoštas darbui; - Įrangos pristatymo terminas 16 savaičių. <u>Metalinių gaminių purškiamoji plovykla UNG-600, Ultron:</u> - Su mechanine krepšio sukimosi apie savo ašį pavara; - Plovykla ir gaminių krepšys pagaminti iš nerūdijančio plieno;
--	--	--	--	--

			- Plovyklos krepšio skersmuo - 600 mm (± 10 mm), krepšio aukštis - 150 mm (± 10 mm), naudingas plovimo aukštis - 500 mm (± 10 mm); - Plovyklos rezervuare telpa nuo 100 iki 150 l (± 5 l) skysčio; - Plovimo slėgis – 2,5 bar; - Vandens šildymo temperatūra ne mažiau kaip 60 C °; - Šildytuvų galia - nuo 5 kW iki 7 kW imtinai; - Įrenginyje yra įjungimo/išjungimo jungiklis, vandens šildymo temperatūros ir plovimo laiko reguliatoriai; - Plovyklos dangtis su dujiniais vyriais; - Įrenginys sukomplektuotas, instaliuotas ir paruoštas darbui; - Kartu su pasiūlymu pateikiama šios prekės gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekės atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais); - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.	- Plovyklos krepšio skersmuo - 600 mm, krepšio aukštis - 150 mm , naudingas plovimo aukštis - 500 mm; - Plovyklos rezervuare telpa 110 l skysčio; - Plovimo slėgis – 3 bar; - Vandens šildymo temperatūra 60 C °; - Šildytuvų galia 5 kW imtinai; - Įrenginyje yra įjungimo/išjungimo jungiklis, vandens šildymo temperatūros ir plovimo laiko reguliatoriai; - Plovyklos dangtis su dujiniais vyriais; - Įrenginys sukomplektuotas, instaliuotas ir paruoštas darbui; - Įrangos pristatymo terminas 16 savaičių.
--	--	--	--	---

			<u>Ventiliacinis įrenginys virš purškiamosios plovyklos turi būti:</u> - Gaubtas su reguliuojama uždarymo sklende, jungiamas prie ištraukiamosios ventiliacijos, gaubto matmenys 1500x1000 mm ($\pm$ 100 mm); - Ištraukiamosios ventiliacijos kanalo skersmuo - nuo 120 mm iki 200 mm imtinai, ilgis - ne mažiau kaip 15 m; - Ventiliacinio įrenginio sistemos našumas ne mažesnis kaip 1400 m³/h, ventiliatoriaus variklio galia - nuo min. 0,3-1,0 kW iki max. 1,5 kW; - Įrenginys sukomplektuotas, instaliuotas ir paruoštas darbui; - Kartu su pasiūlymu pateikiama šios prekės gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekės atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais); - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo. <u>Sausos dažų dangos storio matuoklis turi būti:</u> - Su kalibravimo sprendimais, metrologinės patikros ir kalibravimo	<u>Ventiliacinis įrenginys virš darbo vietos Eko Vent 1800, Ekofiltras</u> - Ventiliacinio įrenginio RFE250 Alteko našumas - 1800 m³/h; sklendė ir ortakiai yra 200 mm skersmens, bendras ilgis 18 m; ištraukimo gaubto gabaritiniai matmenys (P x G) - 1500x1000 mm; - Gaubtas jungiamas prie ištraukiamosios ventiliacijos; - Gaubte oro ištraukimo anga - 200 mm; - Įrenginys sukomplektuotas ir paruoštas darbui. - Tiekimo terminas 16 savaičių. <u>Sausos dažų dangos storio matuoklis Positector 6000 FNS3, Defelsko:</u> - Su kalibravimo sprendimais, metrologinės patikros ir
--	--	--	---	--

			sertifikatais, skirtas matuoti organinių ir neorganinių dangų sluoksnio storį ant juodųjų ir spalvotųjų metalų paviršiaus; - Matavimo diapazonas - 0-1500 µm; - Matavimo tikslumas: $\pm (1 \mu\text{m} + 1\%) < 0-50 \mu\text{m}$; $\pm (2 \mu\text{m} + 1\%) > 50 \mu\text{m}$; - Daugialypio kalibravimo nustatymai, įskaitant 1 taško, 2 taškų, žinomo storio ir 0 vidurkio; - Aukšto kontrasto spalvotas skystųjų kristalų grafinis ekranas su fiziniiais klavišais duomenims įvesti. Matavimų metu ekrane rodoma reguliariai atsinaujinanti informacija, tokia kaip min/maks. dangos storis, jos vidurkis, standartinis nuokrypis, konkretus kiekvieno atskiro matavimo laikas ir data; - USB lizdas ir laidas, <i>Bluetooth</i>; - Matuoklio atsparumo klasė IP64; - Matuoklis sukomplektuotas ir paruoštas darbui; - Kartu su pasiūlymu pateikiama šios prekės gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekės atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais); - Prietaiso pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 16 savaičių	kalibravimo sertifikatais, skirtas matuoti organinių ir neorganinių dangų sluoksnio storį ant juodųjų ir spalvotųjų metalų paviršiaus; - Matavimo diapazonas - 0-1500 µm; - Matavimo tikslumas: $\pm (1 \mu\text{m} + 1\%) < 0-50 \mu\text{m}$; $\pm (2 \mu\text{m} + 1\%) > 50 \mu\text{m}$; - Daugialypio kalibravimo nustatymai, įskaitant 1 taško, 2 taškų, žinomo storio ir 0 vidurkio; - Aukšto kontrasto spalvotas skystųjų kristalų grafinis ekranas su fiziniiais klavišais duomenims įvesti. Matavimų metu ekrane rodoma reguliariai atsinaujinanti informacija, tokia kaip min/maks. dangos storis, jos vidurkis, standartinis nuokrypis, konkretus kiekvieno atskiro matavimo laikas ir data; - USB lizdas ir laidas, <i>Bluetooth</i>; - Matuoklio atsparumo klasė IP64; - Matuoklis sukomplektuotas ir paruoštas darbui; - Prietaiso pristatymo terminas 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.
--	--	--	---	--

			po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo. <u>Adhezijos matavimo rinkinys turi būti:</u> - Su keičiamais peiliukais, lūpa su pašvietimu ir lipnia juosta adhezijai pagal EN ISO 2409 standartą; - Skirtas matuoti iki 250 µm storio dangai; - Adhezijos matavimo rinkinys sukomplektuotas ir paruoštas darbui; - Komplektacijoje trys peiliukai skirtingam dangos storiui matuoti; - Kartu su pasiūlymu pateikiama šios prekės gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekės atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais); - Prietaiso pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo. <u>Automatinis dangos sukibimo matuoklis turi būti:</u> - Su elektroniniu būdu valdomu hidrauliniu siurbliu, skaitmeniniu monitoriumi, sukibimo šablonais, kalibravimo pagal ISO 4624 standartą sertifikatu;	<u>Adhezijos matavimo rinkinys CC2000, TQC/IP:</u> - Su keičiamais peiliukais, lūpa su pašvietimu ir lipnia juosta adhezijai pagal EN ISO 2409 standartą; - Skirtas matuoti iki 250 µm storio dangai; - Adhezijos matavimo rinkinys sukomplektuotas ir paruoštas darbui; - Komplektacijoje trys peiliukai skirtingam dangos storiui matuoti; - Prietaiso pristatymo terminas 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo. <u>Automatinis dangos sukibimo matuoklis ATA-20, Defelsko:</u> - Su elektroniniu būdu valdomu hidrauliniu siurbliu, skaitmeniniu monitoriumi, sukibimo šablonais, kalibravimo pagal ISO 4624 standartą sertifikatu;
--	--	--	--	--

			- Naudojamos galios diapazonas ne siauresnis kaip 0,7 - 24 MPa; - Matavimo tikslumas - $\pm 1\%$; - Sukibimo šablono diametras - ne mažesnis kaip 20 mm; - Rezoliucija - ne daugiau 0,01 Mpa; - Liečiamas valdymo ekranas, maitinimo šaltinis – tinklas ir akumuliatorius; - <i>Bluetooth</i>, USB jungtis ir laidas prijungti prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterio; - Komplektacija: sukibimo matuoklis su skaitmeniniu monitoriumi, 20 mm sukibimo šablonas (20vnt), 20 mm pjovimo įrankis, klijų rinkinys, NiMH baterijos su įkrovikliu, lietuviška instrukcija, kalibravimo sertifikatas, tvirtas ir lengvas lagaminas; Kartu su pasiūlymu pateikiama šios prekės gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekės atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais); - Prietaiso pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.	- Naudojamos galios diapazonas kaip 0,7 - 24 MPa; - Matavimo tikslumas - $\pm 1\%$; - Sukibimo šablono diametras yra 20 mm; - Rezoliucija - ne daugiau 0,01 Mpa; - Liečiamas valdymo ekranas, maitinimo šaltinis – tinklas ir akumuliatorius; - <i>Bluetooth</i>, USB jungtis ir laidas prijungti prie mobiliųjų įrenginių ir kompiuterio; - Komplektacija: sukibimo matuoklis su skaitmeniniu monitoriumi, 20 mm sukibimo šablonas (20vnt), 20 mm pjovimo įrankis, klijų rinkinys, NiMH baterijos su įkrovikliu, lietuviška instrukcija, kalibravimo sertifikatas, tvirtas ir lengvas lagaminas; - Prietaiso pristatymo pas 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.
--	--	--	--	--

			<u>Apsauginė veido kaukė turi būti:</u> - Kaukė turi dengti visą veidą, matymo kampas ne mažiau kaip 180 °; - Keičiami išoriniai ir vidiniai stikliukai; - Akumuliatorinis filtras tvirtinamas prie juosmens; - Su filtrais ir priešfiltrais sulaikančiais sausas ir aerozoline daleles; - Ličio jonų akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 5 Ah; - Paduodamo oro srautas ne mažesnis kaip 120 l/min ir ne didesnis kaip 240 l/min; - Oro tiekimo žarnos ilgis - ne mažesnis kaip 1 m ilgio; - Apsauginė veido kaukė visiškai sukomplektuota ir paruošta darbui; - Komplektacija: kaukė, pagrindinis stiklas (3 vnt.), išorinė apsauginė plėvelė (30 vnt.), filtras, akumuliatorius (2 vnt.), įkroviklis, tvirtinimo diržas prie juosmens, keičiami filtrai A2P3 (6 vnt.), priešfiltras (50 vnt.), priešfiltrio laikiklis (3 vnt.), medvilninis darbo kostiumas (3 vnt.); - Kartu su pasiūlymu pateikiama šios prekės gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekės atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija;	<u>Apsauginė veido kaukė Aertec Seemax, Malina:</u> - Kaukė dengia visą veidą, matymo kampas 180 °; - Keičiami išoriniai ir vidiniai stikliukai; - Akumuliatorinis filtras Cleanair F2 tvirtinamas prie juosmens; - Su filtrais ir priešfiltrais sulaikančiais sausas ir aerozoline daleles; - Ličio jonų akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 5,2 Ah; - Paduodamo oro srautas nuo 120 l/min iki 235 l/min; - Oro tiekimo žarnos ilgis 1 m ilgio; - Apsauginė veido kaukė visiškai sukomplektuota ir paruošta darbui; - Komplektacija: kaukė, pagrindinis stiklas (3 vnt.), išorinė apsauginė plėvelė (30 vnt.), filtras, akumuliatorius (2 vnt.), įkroviklis, tvirtinimo diržas prie juosmens, keičiami filtrai A2P3 (6 vnt.), priešfiltras (50 vnt.), priešfiltrio laikiklis (3 vnt.), medvilninis darbo kostiumas (3 vnt.); - Įrangos pristatymo pas Pirkėją terminas 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.
--	--	--	--	--

			- Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais); - Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo. <u>Dvigubas suspausto oro filtravimo įrenginys:</u> - Kietųjų ir alyvos dalelių filtravimas; - Su manometru, slėgio regulatoriumi, alyvos surinktuvu, filtrų elementų būklės matuokliu, dviem greitosiomis jungtimis (du išėjimai, žarnų jungtys – ½“); - Integruotas automatinis kondensato išleidiklis; - Suspausto oro filtrų įrenginys pritaikytas ne mažesniai kaip 10 bar oro slėgiui; - Pratekančio oro kiekis ne mažiau 2000 l/min, kai slėgis yra 7 bar; - Oro filtravimas nuo kietųjų dalelių, didesnių nei 3 µm; - Dvigubas suspausto oro filtravimo įrenginys visiškai sukomplektuotas ir paruoštas darbui; - Kartu su pasiūlymu pateikiama šios prekės gamintojo techninė dokumentacija, patvirtinanti prekės atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams. Kiekvienas dokumentas turi būti įvardytas kaip siūlomos prekės kodas/modelis; - Pateikiama originali gamintojo naudojimo ir saugos instrukcija; - Pateikiama vartotojo instrukcija lietuvių kalba (2 egzemplioriais);	<u>Dvigubas suspausto oro filtravimo įrenginys DFF-025M P/DFE-025S, Comprag:</u> - Kietųjų ir alyvos dalelių filtravimas; - Su manometru, slėgio regulatoriumi, alyvos surinktuvu, filtrų elementų būklės matuokliu, dviem greitosiomis jungtimis (du išėjimai, žarnų jungtys – ½“); - Integruotas automatinis kondensato išleidiklis; - Suspausto oro filtrų įrenginys pritaikytas 16 bar oro slėgiui; - Pratekančio oro kiekis 2500 l/min, kai slėgis yra 7 bar; - Oro filtravimas nuo kietųjų dalelių, didesnių nei 3 µm; - Dvigubas suspausto oro filtravimo įrenginys visiškai sukomplektuotas ir paruoštas darbui; - Tiekimo terminas 16 savaičių
--	--	--	---	--

			- Įrangos pristatymo pas Pirkėją laikotarpis ne ilgesnis kaip 16 savaičių po pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.	
--	--	--	---	--

PIRKĖJAS:

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos
mokymo centras
Jeruzalės g. 53, Vilnius, Lietuva
A.s.: LT347044060000321526
Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Įmonės kodas: 120091738
Tel. (8 5) 269 7455
El. paštas: info@mokymas.eu

Direktorius

Mindaugas Černius

PARDAVĖJAS:

TECHNIJA, UAB
Taikos pr. 24-440, 91222 Klaipėda
A.s.: LT134010042301442324
Bankas Luminor bank AS
Banko kodas 40100
Įmonės kodas: 300666553
Tel. (8 46) 38 3018
El. p. vaidas@technija.lt

Direktorius

Zigmas Dragūnas
